CS 77

Cat. nr. **13**
Art. nr. **PP_AD.089.C13F.00 (v06)**
Edition **11/2021**

Reynaers Aluminium

Together for better

www.reynaers.com

Inhoud
Sommaire
Content
Inhalt

A Algemene informatie
Généralités
General Information
Allgemeine Information

B Algemene informatie systemen
Généralités séries
General Information System
Allgemeine Information System

C Profielen
Profilés
Profiles
Profile

E Werktekeningen
Coupes et débits
Work drawings
Werkzeichnungen

F Montagetekeningen
Fabrication et montage
Assembly drawings
Montagezeichnungen

G Toebehoren
Accessoires
Accessories
Zubehör

Reynaers Aluminium

Inhoud

INHOUDSTAFEL 13.001-008

Algemene informatie

SYMBOLENLIJST 13.A.001-008

Algemene informatie systeme

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN 13.B.000_04.001-000_04.004

Profielen

PROFIELOVERZICHT 13.C.001-024_03.002
PROFIELOVERZICHT HI+ 13.C.024_02.002-024_02.003
PROFIELOVERZICHT 13.C.024_02.008
BUITENKADER RAAM NAAR BINNENDRAAIEND 13.C.025-026
BUITENKADER AUTOMATISCHE SCHUIFDEUR 13.C.027
BUITENKADER RAAM NAAR BINNENDRAAIEND 13.C.028-031
BUITENKADER 13.C.031_05.001-031_05.003
T-PROFIEL 13.C.031_05.004-031_05.006
BUITENKADER RAAM NAAR BINNENDRAAIEND 13.C.032
BUITENKADER VERBORGEN ONTWATERING 13.C.032_01.001-032_01.002
BUITENKADER RAAM NAAR BUITENDRAAIEND 13.C.033-034
BUITENKADER 13.C.034_01.001-034_01.002
WISSELPROFIEL BUITENBEGLAZING 13.C.035
OMKEERPROFIEL 13.C.036
BUITENKADER GEVEL RAAM NAAR BINNENDRAAIEND 13.C.037
BUITENKADER GEVEL 13.C.038
BUITENKADER GEVEL RAAM NAAR BUITENDRAAIEND 13.C.039
BUITENKADER TUIMELRAAM 13.C.040
VLEUGEL RAAM NAAR BINNENDRAAIEND 13.C.041-042
VLEUGEL RAAM (DEUR) NAAR BINNENDRAAIEND 13.C.043
VLEUGEL RAAM NAAR BUITENDRAAIEND 13.C.044-045
RAAMVLEUGEL NAAR BUITENDRAAIEND 13.C.046
VLEUGEL RAAM (DEUR) NAAR BUITENDRAAIEND 13.C.047
VLEUGEL VENTILATIERAAM 13.C.048
STOLPPROFIEL RAAM NAAR BINNENDRAAIEND 13.C.049
GEÏNTEGREERD STOLPPROFIEL RAAM NAAR BINNENDRA 13.C.050
STOLPPROFIEL RAAM NAAR BUITENDRAAIEND 13.C.051
T-PROFIEL RAAM NAAR BINNENDRAAIEND 13.C.052-056
T-PROFIEL AUTOMATISCHE SCHUIFDEUR 13.C.057
T-PROFIEL RAAM NAAR BINNENDRAAIEND 13.C.057_01.001-058
T-PROFIEL 13.C.059-060
T-PROFIEL RAAM NAAR BINNENDRAAIEND 13.C.061-063
T-PROFIEL RAAM NAAR BUITENDRAAIEND 13.C.064-066
T-PROFIEL RAAMVLEUGEL 13.C.066_02.001-066_02.002
T-PROFIEL VERSTERKT 13.C.067-070_04.001
VERSTEVIGINGSPROFIEL 13.C.070_04.002-072
T-PROFIEL RAAMVLEUGEL 13.C.073
Z-PROFIEL 13.C.074-076
Z-PROFIEL VERBORGEN ONTWATERING 13.C.077
VERBREDINGSPROFIEL 13.C.078
STRUKTUURPROFIEL 13.C.079
VERBREDINGSPROFIEL 13.C.079_01.001-079_01.002
GLASLAT RAAM EN DEUR 13.C.080-081
GLASLAT VLEUGEL 13.C.082-083
GLASLAT RAAM NAAR BUITENDRAAIEND 13.C.084
GLASLAT BUITENKADER 13.C.085
KOPPELPROFIEL ALGEMEEN 13.C.086-088
KOPPELPROFIEL 13.C.089
KOPPELPROFIEL DILATATIE NAAR BINNENDRAAIEND 13.C.090
KOPPELPROFIEL DILATATIE NAAR BUITENDRAAIEND 13.C.091
KOPPELPROFIEL DILATATIE 13.C.091_01.001-091_01.002
DILATATIEPROFIEL 13.C.092
HOEKPROFIEL 90° 13.C.093
HOEKPROFIEL 120° 135° 150° 13.C.094
HOEKPROFIEL VARIABEL 13.C.095-097
PROFIELEN REYNASCREEN 13.C.098-099
PREKADER 13.C.100-100_05.002
MUURAFWERKINGSPROFIEL 13.C.101-103
ONDERDORPEL EN VENSTERBANK 13.C.104
ONDERDORPEL 13.C.104_05.001-112
ROLLUIKGELEIDER 13.C.113-114_05.002
AFWERKINGSPROFIEL 13.C.115-120
AFDEKPROFIEL MET BORSTELOPNAME 13.C.121
LEKLIJST 13.C.122-123
BEKLEDINGSPROFIEL 13.C.124
SLUITLATTEN 13.C.125
SLUITSTUK MET AANTREKSTUK SAFE 13.C.126
HANDGREEP 13.C.127
BUITENKADER 13.C.128-129
BUITENKADER GEVEL 13.C.130-131
VLEUGEL 13.C.132-133
STOLPPROFIEL 13.C.134
T-PROFIEL 13.C.135-136
T-PROFIEL SAMENGESTELD RAAM 13.C.137
BEGLAZINGSPROFIEL 13.C.138
GLASSTEUN 13.C.139
STOLPPROFIEL 13.C.145-145_05.001
KLEINHOUT 13.C.147
GLASLAT 13.C.148
ONDERDORPEL 13.C.149
SIERLIJST PANELEN 13.C.150
DECORATIE PROFIEL 13.C.150_05.001-150_05.002
VLEUGEL 13.C.150_02.001-150_02.003
Z-PROFIEL 13.C.150_02.006-150_02.007
GLASLAT 13.C.150_02.008
BODEMPROFIEL MULTI PATIO 13.C.151
BUITENKADER DEUR 13.C.152-152_01.001
VLEUGEL DEUR NAAR BINNENDRAAIEND 13.C.152_05.001-152_05.002
VLEUGEL DEUR NAAR BUITENDRAAIEND 13.C.153-153_05.002
VLEUGEL PANIEKDEUR NAAR BUITENDRAAIEND 13.C.154
STOLPPROFIEL DEUR 13.C.155
AANSLAGPROFIEL DEUR 13.C.156-156_06.001
SOKKELPROFIEL 13.C.157-158
VERBREDINGSPROFIEL 13.C.159
BODEMPROFIEL 13.C.160-161_01.002
BORSTELPROFIEL 13.C.162
BORSTELPROFIEL PIVOTDEUR 13.C.163
BORSTELPROFIEL - RUBBERPROFIEL EN AFWERKINGSPRO 13.C.164
BUITENKADER HI+ 13.C.164_02.001-164_02.003
VLEUGEL 13.C.164_02.004-164_02.005
T-PROFIEL HI+ 13.C.164_02.006-164_02.008
VLEUGEL NAAR BINNENDRAAIEND HI+ 13.C.164_02.009
VLEUGEL NAAR BUITENDRAAIEND HI+ 13.C.164_02.010-164_02.011
SOKKELPROFIEL HI+ 13.C.164_02.012
BOUWAANSLUITING 13.C.164_01.001
PROFIELEN PANEELDEUR 13.C.164_06.001-164_03.002

Werktekeningen

OVERZICHT RAMEN 13.E.001-002
OVERZICHT DEUREN 13.E.003
VAST RAAM 13.E.004-005
RAAM MET OPENVALLEND BOVENLICHT 13.E.006-007
DRAAIRAAM 13.E.008-009
DRAAIRAAM HI+ 13.E.009_02.001-009_02.002
STOLP-KIPRAAM 13.E.012-013
DRAAIRAAM NAAR BUITENDRAAIEND 13.E.024-025
STOLPRAAM NAAR BUITENDRAAIEND 13.E.028-029
UITZETRAAM 13.E.030-031
DRAAISCHUIFRAAM MET ENGELSE KRUK 13.E.032-033
UITZETZAKRAAM 13.E.034-035
SAMENGESTELD RAAM MET UITZETZAKRAAM 13.E.036-037
SAMENGESTELD VAST RAAM 13.E.038-039
TUIMELRAAM 13.E.040-041
RAAMDEUR NAAR BINNENDRAAIEND 13.E.042-043_06.002
RAAMDEUR DUBBEL NAAR BINNENDRAAIEND 13.E.044-045_06.002
RAAMDEUR NAAR BUITENDRAAIEND 13.E.048-049
RAAMDEUR DUBBEL NAAR BUITENDRAAIEND 13.E.050-051
RAAMDEUR NAAR BUITENDRAAIEND 13.E.054-055
RAAMDEUR DUBBEL NAAR BUITENDRAAIEND 13.E.056-057
DRAAIRAAM 13.E.060-061
STOLP-KIPRAAM 13.E.064-065
SAMENGESTELD RAAM TOP HUNG BINNENBEGLAZING 13.E.068-069
DRAAIKIPRAAM 13.E.083_02.001-083_02.002
STOLP-DRAAIKIPRAAM 13.E.083_02.003-083_02.004
SAMENGESTELD RAAM TOP HUNG BINNENBEGLAZING 13.E.085_02.001-085_02.002
DRAAIKIPRAAM MINERGIE 13.E.087_01.001-087_01.004
FRONT SLIDE 13.E.088-093
MULTI PATIO 13.E.098-107
DEUR BINNENDRAAIEND 'BORSTELAFSLUITING' 13.E.108-109
SAMENGESTELDE DEUR BINNENDRAAIEND 'BORSTELAFS 13.E.110-113
STOLPDEUR BINNENDRAAIEND 'BORSTELAFSLUITING' 13.E.114
STOLPDEUR BUITENDRAAIEND 'BORSTELAFSLUITING' 13.E.115
Z-T DEUR BINNENDRAAIEND 'BORSTELAFSLUITING' 13.E.118
Z-T DEUR BUITENDRAAIEND 'BORSTELAFSLUITING' 13.E.119
AUTOMATISCHE DEURDICHTING 13.E.122-125
STOLPDEUR BINNENDR. MET AUTOMATISCHE DEURDICH 13.E.128-129
AUTOMATISCHE DEURDICHTING 13.E.132-133
DEUR BUITENDRAAIEND 'BORSTELAFSLUITING' 13.E.136-137
SAMENGESTELDE DEUR BUITENDRAAIEND 'BORSTELAFSL 13.E.138-141
STOLPDEUR BUITENDRAAIEND 'BORSTELAFSLUITING' 13.E.142-143
Z-T DEUR BUITENDRAAIEND 'BORSTELAFSLUITING' 13.E.146-147
AUTOMATISCHE DEURDICHTING 13.E.150-151
SAMENG. DEUR BUITENDR. "AUTO. DEURDICHTING" 13.E.152-153
STOLPDEUR BUITENDR. MET AUTOMATISCHE DEURDICH 13.E.156-157
Z-T DEUR BUITENDR. MET AUTOMATISCHE DEURDICHTIN 13.E.160-161
DEUR BINNENDRAAIEND MET SOKKELPROFIEL 13.E.164-165
SAMENGESTELDE DEUR BINNENDRAAIEND MET SOKKEL 13.E.166-167
STOLPDEUR BINNENDR. MET SOKKELPROFIEL 13.E.170-171
Z-T DEUR BINNENDRAAIEND MET SOKKELPROFIEL 13.E.174-175
DEUR BUITENDRAAIEND MET SOKKELPROFIEL 13.E.178-179
SAMENGESTELDE DEUR BUITENDRAAIEND MET SOKKELF 13.E.180-181
STOLPDEUR BUITENDR. MET SOKKELPROFIEL 13.E.184-185
Z-T DEUR BUITENDRAAIEND 'BORSTELAFSLUITING' 13.E.188-189
DEUR BINNENDR. MET T-PROFIEL 'BORSTELAFSLUITING' 13.E.192-193
SAMENG. DEUR BINNENDR. MET T-PROFIEL 'BORSTELAFS 13.E.194-195
STOLPDEUR BINNENDRAAIEND MET T-PROFIEL 'BORSTEL 13.E.198-199
Z-T DEUR BINNENDRAAIEND MET T-PROFIEL 'BORSTELAFS 13.E.202-203
DEUR BUITENDR. MET T-PROFIEL 'BORSTELAFSLUITING' 13.E.206-207
SAMENG. DEUR BUITENDR. MET T-PROFIEL 'BORSTELAFSL 13.E.208-209
STOLPDEUR BUITENDRAAIEND MET T-PROFIEL 'BORSTELA 13.E.212-213
GEÏNTEGREERDE STOLPRAAM 13.E.214-215
Z-T DEUR BUITENDR. MET T-PROFIEL 'BORSTELAFSLUITINC 13.E.216-217
DEUR BINNENDR. MET DUBBELE AANSLAGDICHTING 13.E.222-223
DEUR BINNENDR. MET DUBBELE AANSLAGDICHTING HI+ 13.E.223_02.001-223_02.002
SAMENGESTELDE DEUR BINNENDRAAIEND MET DUB. AA 13.E.224-225
STOLPDEUR BINNENDRAAIEND MET DUBBELE AANSLAGI 13.E.228-229
Z-T DEUR BINNENDR. MET DUBBELE AANSLAGDICHTING 13.E.232-233
DEUR BUITENDR. MET DUBBELE AANSLAGDICHTING 13.E.236-237
DEUR NAAR BUITENDR. MET DUBBELE AANSLAGDICHTIN 13.E.237_02.001-237_02.002
DEUR BUITENDR. MET DUBBELE AANSLAGDICHTING 13.E.237_02.003-237_02.004
SAMENGESTELDE DEUR BUITENDRAAIEND MET DUB. AAI 13.E.238-239
STOLPDEUR BUITENDR. MET DUBBELE AANSLAGDICHTIN 13.E.242-243
Z-T DEUR BUITENDR. MET DUBBELE AANSLAGDICHTING 13.E.246-247
DEUR BINNENDR. MET DUBBELE AANSLAGDICHTING 13.E.250-251
SAMENGESTELDE DEUR BINNENDRAAIEND MET DUB. AA 13.E.254-255
STOLPDEUR BINNENDRAAIEND MET DUBBELE AANSLAGI 13.E.258-259
Z-T DEUR BINNENDRAAIEND MET DUBBELE AANSLAGDIC 13.E.262
Z-T DEUR BINNENDR. MET DUBBELE AANSLAGDICHTING 13.E.263
DEUR BUITENDR. MET DUBBELE AANSLAGDICHTING 13.E.266-267
SAMENGESTELDE DEUR BUITENDRAAIEND MET DUB. AAI 13.E.270-271
STOLPDEUR BUITENDR. MET DUBBELE AANSLAGDICHTIN 13.E.274-275
Z-T DEUR BUITENDR. MET DUBBELE AANSLAGDICHTING 13.E.278-279
WISSELDEUR 13.E.279_05.001-279_05.004
PIVOTDEUR VARIANTE 13.E.282-285
PIVOTDEUR 13.E.286-289
AUTOMATISCHE SCHUIFDEUR BORSTELDICHTING 13.E.290-301
DEUR BINNENDR. MET DUBBELE AANSLAGDICHTING HID 13.E.301_02.001-301_02.004
DEUR BUITENDR. MET DUBBELE AANSLAGDICHTING HID 13.E.301_05.001-301_05.004
Z-T DEUR BINNENDRAAIEND MET DUBBELE AANSLAGDIC 13.E.301_02.005-301_02.008
Z-T DEUR BUITENDR. MET DUBBELE AANSLAGDICHTING I 13.E.301_05.005-301_05.008
PANEELDEUR ENKELZIJDIG BINNENDRAAIEND 13.E.301_03.001-301_03.002
PANEELDEUR ENKELZIJDIG BUITENDRAAIEND 13.E.301_03.003-301_03.004
PANEELDEUR TWEEZIJDIG BINNENDRAAIEND MET KIJKV 13.E.301_03.005-301_03.008

PANEELDEUR TWEEZIJDIG BINNENDRAAIEND 13.E.301_03.009-301_03.010
PANEELDEUR TWEEZIJDIG BUITENDRAAIEND 13.E.301_03.011-301_03.012
Z-T DEUR BINNENDR. MET DUBBELE AANSLAGDICHTING 13.E.301_02.009

Montagetekeningen

KLEMBLOKKEN ZAAGMACHINE 13.F.001-003
ONTWATERING KADER RAMEN NAAR BINNENDRAAIEND 13.F.004-008
ONTWATERING VLEUGEL RAMEN NAAR BINNENDRAAIEI 13.F.009
DECORATIE PROFIEL 13.F.009_01.001-009_01.004
ONTWATERING OMKEERKADER 13.F.010-013
ONTWATERING TUIMELRAAM 13.F.014
ONTWATERING RAMEN NAAR BUITENDRAAIEND 13.F.015-016
ONTWATERING VLEUGEL RAMEN NAAR BUITENDRAAIEN 13.F.017
VERBORGEN ONTWATERING 13.F.018-020
ONTWATERING RAAMDEUREN NAAR BINNENDRAAIEND 13.F.021-022
ONTWATERING RAAMDEUREN NAAR BUITENDRAAIEND 13.F.023
ONTWATERING T-PROFIEL 13.F.024-025
ONTWATERING DEURVLEUGEL 13.F.026-027
ONTWATERING RAAMDEUREN NAAR BINNENDRAAIEND 13.F.027_02.001-027_02.002
ONTWATERING 'BODEMPROFIEL 150Pa' 13.F.028-029
ONTWATERING BODEMPROFIEL 13.F.029_06.001-029_06.002
DECOMPRESSIE 13.F.030-031_03.002
T-VERBINDER MET SCHROEF EN/OF NAGEL NAAR BINNE 13.F.032-033
T-VERBINDER MET SCHROEF EN/OF NAGEL 13.F.034-035
T-VERBINDER MET SCHROEF EN/OF NAGEL NAAR BINNE 13.F.036-037
T-VERBINDER MET SCHROEF EN/OF NAGEL NAAR BUITEI 13.F.038-041
DEUREN MET SOKKELPROFIEL 13.F.041_05.001-041_05.002
T-VERBINDER VERSTELBAAR 13.F.042
T-VERBINDING VERSTELBAAR 13.F.043
T-VERBINDER VERSTELBAAR 13.F.044
T-VERBINDING VERSTELBAAR 13.F.045
T-VERBINDER VERSTELBAAR 13.F.046-047
KLEINHOUTEN BUITENZIJDE 13.F.048-049
TABEL MET TRAAGHEIDSMOMENTEN 13.F.050-053
POSITIE HOEKEN 13.F.054-055
LIJMINJECTIE/PERSHOEKEN 13.F.056-061
STEUNHOEKEN 13.F.062-063
HOEKENPERS 095.H800.00 13.F.063_05.001-069
HOEKENPERS 095.B500.00 13.F.070-073_01.002
HOEKENPERS 13.F.073_01.003-073_01.004
SCHROEFHOEKEN 13.F.074-095
SCHROEFHOEKEN VERSTELBAAR 13.F.096-103
VULBLOK 13.F.103_05.001-103_05.002
BEWERKEN ISOLATIE STEEG - BICOLOR 13.F.103_05.003-103_05.004
OMKEERPROFIEL 13.F.103_04.001-103_04.002
STOLPPROFIEL RAAM NAAR BINNENDRAAIEND 13.F.104-105
GEÏNTEGREERD STOLPPROFIEL RAAM NAAR BINNENDRA 13.F.106-108
STOLPPROFIEL RAAM NAAR BUITENDRAAIEND 13.F.109
MONTAGE GLAS HOEK 13.F.109_05.001-109_05.002
DECORATIE PROFIEL 13.F.109_01.001-109_01.002
STOLPPROFIEL RAAMDEUR NAAR BINNENDRAAIEND 13.F.110-111
STOLPPROFIEL RAAMDEUR NAAR BUITENDRAAIEND 13.F.112-113
OVERZICHT DEUREN 13.F.114-115
STOLPDEUR BINNENDRAAIEND 13.F.116-119
EINDSTUKKEN STOLPPROFIEL 13.F.120-121
STOLPPROFIEL RAAM NAAR BINNENDRAAIEND 13.F.121_04.001-121_04.002
Z-T DEUR - MONTAGE EINDSTUKKEN 13.F.122-123
PLAATSING ISOLATIE DICHTING (HI) 13.F.125_02.001-125_02.002
SNIJDEN EN AFKITTEN DICHTINGEN 13.F.126-127
GEVULCANISEERDE KADER MIDDENDICHTING 13.F.128-129
ONDERVULLING 13.F.129_06.001-129_06.002
BEGLAZINGSMETHODE 13.F.130-131
BEGLAZINGSTABEL 13.F.132-137
BEGLAZINGSTABEL CS 77-So 13.F.137_02.001-137_02.002
BEGLAZINGSMETHODE CS 77-So 13.F.137_02.003-137_02.006
BEGLAZINGSTABELLEN HI+ 13.F.137_02.007-137_02.008
UITFREZING GLASLATTEN HI+ 13.F.137_02.009
BEWERKINGEN BEGLAZINGSDICHTING HI+ 13.F.137_02.010
BEGLAZINGSMETHODE - SCANDINAVISCHE DEUR 13.F.137_05.001-137_05.002
BEGLAZINGSTABEL - SCANDINAVISCHE DEUR 13.F.137_05.003-137_05.004
VERANKERINGEN 13.F.138-139
PLAATSING ONDERDORPEL MET ROLLUIKGELEIDER 13.F.140-141
PLAATSING ONDERDORPEL 13.F.142-143
PLAATSING VAN VENSTERBANK 13.F.144
PLAATSING DICHTING 13.F.145
PLAATSING ONDERDORPEL 13.F.146-147
OPLOOPBLOK KUNSTSTOF 13.F.148-149
OVERZICHT SLOTEN DEUREN 13.F.149_02.001-149_02.002
RAAMDEUREN MET BORSTELAFSLUITING 13.F.320-321
DEUR BINNENDR. MET BODEMPROFIEL 13.F.321_06.001-321_06.002
DEUR MET BORSTELAFSLUITING 13.F.322-323
SAMENGESTELDE DEUR BUITENDRAAIEND MET BORSTE 13.F.324-325
STOLPDEUR MET BORSTELAFSLUITING 13.F.326
Z-T DEUR MET BORSTELAFSLUITING 13.F.327
DEUR MET BORSTELAFSLUITING - SOKKELPROFIEL 13.F.328-329
DEUR MET BORSTELAFSLUITING 13.F.330-331
STOLPDEUR BINNENDR. MET BORSTELAFSLUITING 13.F.332-333
Z-T DEUR MET BORSTELAFSLUITING 13.F.334-335
DEUR MET BORSTELAFSLUITING 13.F.336-337
STOLPDEUR MET BORSTELAFSLUITING 13.F.338
Z-T DEUR MET BORSTELAFSLUITING 13.F.339
DEUR BINNENDRAAIEND MET DUBBELE AANSLAGDICHT 13.F.340-341
Z-T DEUR BINNENDRAAIEND MET DUBBELE AANSLAGDI 13.F.342-343_03.002
DEUR BINNENDR. MET DUBBELE AANSLAGDICHTING 13.F.344-345
Z-T DEUR BINNENDR. MET DUBBELE AANSLAGDICHTING 13.F.348-349
DEUR BUITENDR. MET DUBBELE AANSLAGDICHTING 13.F.350-351
Z-T DEUR BUITENDR. MET DUBBELE AANSLAGDICHTING 13.F.352-353_03.002
DEUR BUITENDR. MET DUBBELE AANSLAGDICHTING 13.F.354-355
STOLPDEUR BUITENDR. MET DUBBELE AANSLAGDICHT. 13.F.356
STOLPDEUR BUITENDR. MET DUBBELE AANSLAGDICHTIN 13.F.357
Z-T DEUR BUITENDRAAIEND MET DUBBELE AANSLAGDI 13.F.358-359
AUTOMATISCHE DEURDICHTING 13.F.360-371
DEUR BINNENDRAAIEND MET DUBBELE AANSLAGDICHT 13.F.372-373
DEUR BINNENDR. MET DUBBELE AANSLAGDICHTING 13.F.374-375
STOLPDEUR BINNENDRAAIEND MET DUBBELE AANSLAG 13.F.376-377
Z-T DEUR BINNENDRAAIEND MET DUBBELE AANSLAGDI 13.F.378-379
DEUR BUITENDRAAIEND MET DUBBELE AANSLAGDICHTI 13.F.380-381
SAMENGESTELDE DEUR BUITENDRAAIEND MET DUBBEL 13.F.382-383
SOKKELPROFI 13.F.384-385

STOLPDEUR BUITENDR. MET DUBBELE AANSLAGDICHTIN 13.F.386-387
Z-T DEUR BUITENDR. MET DUBBELE AANSLAGDICHTING 13.F.388-395
AUTOMATISCHE DEURDICHTING 13.F.395_05.001-395_05.002
WISSELDEUR 13.F.396-397_05.002
PIVOTDEUR 13.F.397_01.001-397_01.002
MONTAGE EINDSTUK 13.F.397_01.003-397_01.004
BOUWAANSLUITING REYNACONNECT 13.F.397_01.005-397_01.010
BOUWAANSLUITING 13.F.397_06.001-397_06.002
MAX. GEWICHT GLASSTEUN 13.F.404-435
MAX. TOELAATBARE AFMETINGEN 13.F.435_03.019-435_03.020
ONTWATERING VLEUGEL NAAR BUITENDRAAIEND 13.F.435_03.001-435_03.002
LIJMINJECTIE/PERSHOEKEN 13.F.435_03.003-435_03.004
HOEKENPERS 095.B500.00 13.F.435_03.005-435_03.006
HOEKENPERS 095.H800.00 13.F.435_03.007-435_03.008
SCHROEFHOEKEN 13.F.435_03.009-435_03.010
T-VERBINDER 13.F.435_03.011-435_03.012
VERLIJMEN PANEEL 13.F.435_03.017-435_03.018
BEGLAZINGSTABELLEN - PANEELDEUR 13.F.435_05.001-435_05.002
PANEELDEUR 13.F.435_02.001
ONTWATERING RAAMDEUREN NAAR BINNENDRAAIEND

Toebehoren

13.G.000_04.001
OVERZICHT 13.G.000_04.002-000_02.001
GLASSTEUN 13.G.000_02.002
VERLENGSTUK SLOT 13.G.000_02.003
DIVERSEN 13.G.000_02.004
HIGH INTENSITY DOOR 13.G.000_02.005-000_02.006
TOEBEHOREN HI+ 13.G.000_02.007
GLASLATTEN 13.G.000_03.001
EINDSTUKKEN 13.G.000_05.001
MONTAGE GLAS HOEK 13.G.000_03.003
MONTAGE ALGEMEEN 13.G.000_03.004
BOORMAL T-VERBINDING 13.G.000_03.005
SOBINCO SPECIALS - LAGE RAMEN 13.G.000_03.006
TOEBEHOREN PANEELDEUR 13.G.000_02.008
GLASLATTEN

Sommaire

TABLE DES MATIERES 13.001-008

Généralités

LISTE DES SYMBOLES 13.A.001-008

Généralités séries

PRESCRIPTIONS DE MISE EN OEUVRE 13.B.000_04.001-000_04.004

Profilés

APERCU DES PROFILES 13.C.001-024_03.002
APERCU DES PROFILES HI+ 13.C.024_02.002-024_02.003
APERCU DES PROFILES 13.C.024_02.008
DORMANT FENETRE OUVRANT VERS L'INT. 13.C.025-026
DORMANT PORTE COULISSANTE AUTOMATIQUE 13.C.027
DORMANT FENETRE OUVRANT VERS L'INT. 13.C.028-031
DORMANT 13.C.031_05.001-031_05.003
TRAVERSE 13.C.031_05.004-031_05.006
DORMANT FENETRE OUVRANT VERS L'INT. 13.C.032
DORMANT DRAINAGE CACHE 13.C.032_01.001-032_01.002
DORMANT FENETRE OUVRANT VERS L'EXT. 13.C.033-034
DORMANT 13.C.034_01.001-034_01.002
PROFILE INVERSION PARCLOSE 13.C.035
PROFILE INVERSION 13.C.036
DORMANT MUR-RIDEAU FENETRE OUVRANT VERS L'INTE 13.C.037
DORMANT MUR-RIDEAU 13.C.038
DORMANT FACADE FENETRE OUVRANT VERS L'EXTERIEU 13.C.039
DORMANT FENETRE PIVOTANTE 13.C.040
OUVRANT FENETRE OUVRANT VERS L'INTERIEUR 13.C.041-042
OUVRANT FENETRE (PORTE) OUVRANT VERS L'INTERIEUR 13.C.043
OUVRANT FENETRE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR 13.C.044-045
OUVRANT FENETRE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR 13.C.046
OUVRANT FENETRE (PORTE) OUVRANT VERS L'EXTERIEUR 13.C.047
OUVRANT FENETRE DE VENTILATION 13.C.048
BATTEE CENTR. FEN. DOUBLE OUVR. OUVR. L'INT. 13.C.049
BATTEE CENTR. INTÉGRÉE FEN. DOUBLE OUVR. OUVR. L'I 13.C.050
BATTEE CENTR. FENETRE DOUBLE OUVR. OUVR. L'EXT. 13.C.051
TRAVERSE FENETRE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR 13.C.052-056
TRAVERSE PORTE COULISSANTE AUTOMATIQUE 13.C.057
TRAVERSE FENETRE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR 13.C.057_01.001-058
TRAVERSE 13.C.059-060
TRAVERSE FENETRE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR 13.C.061-063
TRAVERSE FENETRE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR 13.C.064-066
TRAVERSE OUVRANT FENETRE 13.C.066_02.001-066_02.002
TRAVERSE RENFORCEE 13.C.067-070_04.001
PROFILE DE RENFORCEMENT 13.C.070_04.002-072
TRAVERSE OUVRANT FENETRE 13.C.073
PROFILE-Z 13.C.074-076
PROFILE-Z DRAINAGE CACHE 13.C.077
PROFILE D'ELARGISSEMENT 13.C.078
PROFILE STRUCTUREL 13.C.079
PROFILE D'ELARGISSEMENT 13.C.079_01.001-079_01.002
PARCLOSE FENETRE ET PORTE 13.C.080-081
PARCLOSE OUVRANT 13.C.082-083
PARCLOSE FENETRE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR 13.C.084
PARCLOSE DORMANT 13.C.085
PROFILE DE RACCORDEMENT GENERAL 13.C.086-088
PROFILE DE RACCORDEMENT 13.C.089
PROFILE DE RACCORDEMENT DILATATION OUVRANT VE 13.C.090
PROFILE DE RACCORDEMENT DILATATION OUVRANT VE 13.C.091
PROFILE DE RACCORDEMENT DILATATION 13.C.091_01.001-091_01.002
PROFILE DE DILATATION 13.C.092
PROFILE D'ANGLE 90° 13.C.093
PROFILE D'ANGLE 120° 135° 150° 13.C.094
PROFILE D'ANGLE VARIABLE 13.C.095-097
PROFILES REYNASCREEN 13.C.098-099
PRECADRE 13.C.100-100_05.002
PROFILE DE FINITION 13.C.101-103
SEUIL ET BAVETTE 13.C.104
SEUIL 13.C.104_05.001-112
GUIDE A VOLET 13.C.113-114_05.002
PROFILE DE FINITION 13.C.115-120
PROFILE DE RECOUVR. AVEC RAINURE DE BROSSE 13.C.121
REJET D'EAU 13.C.122-123
PLANCHETTE 13.C.124
TRINGLES 13.C.125
PIECE DE SERRAGE SAFE 13.C.126
MAIN COURANTE 13.C.127
DORMANT 13.C.128-129
DORMANT MUR-RIDEAU 13.C.130-131
OUVRANT 13.C.132-133
BATTEE CENTRALE FENETRE DOUBLE OUVRANTE 13.C.134
TRAVERSE 13.C.135-136
TRAVERSE FENETRE COMPOSEE 13.C.137
PROFILE DE VITRAGE 13.C.138
SUPPORT CALE DE VITRAGE 13.C.139
BATTEE CENTRALE FENETRE DOUBLE OUVRANTE 13.C.145-145_05.001
PETIT BOIS 13.C.147
PARCLOSE 13.C.148
SEUIL 13.C.149
PROFILE DECORATIF PANNEAUX 13.C.150
PROFIL DE DECORATION 13.C.150_05.001-150_05.002
OUVRANT 13.C.150_02.001-150_02.003
PROFILE-Z 13.C.150_02.006-150_02.007
PARCLOSE 13.C.150_02.008
PROFILE DE SEUIL MULTI PATIO 13.C.151
DORMANT PORTE 13.C.152-152_01.001
OUVRANT PORTE OUVRANT VERS L'INTERIEUR 13.C.152_05.001-152_05.002
OUVRANT PORTE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR 13.C.153-153_05.002
OUVRANT PORTE DE PANIQUE OUVRANT VERS L'EXTERIE 13.C.154
BATTEE CENTRALE DOUBLE OUVRANT PORTE 13.C.155
PROFILE DE BUTEE PORTE 13.C.156-156_06.001
PLINTHE BAS DE PORTE 13.C.157-158
PROFILE D'ELARGISSEMENT 13.C.159
PROFILE DE SEUIL 13.C.160-161_01.002
PROFILE SUPPORT JOINT-BROSSE 13.C.162
PROFILE SUPPORT JOINT-BROSSE PORTE PIVOTANTE 13.C.163
PROF. SUP. JOINT-BROSSE - DE JOINT ET PROF. DE FINITIC 13.C.164
DORMANT HI+ 13.C.164_02.001-164_02.003
OUVRANT 13.C.164_02.004-164_02.005
TRAVERSE HI+ 13.C.164_02.006-164_02.008
OUVRANT VERS L'INTERIEUR HI+ 13.C.164_02.009
OUVRANT VERS L'EXTERIEUR HI+ 13.C.164_02.010-164_02.011
PLINTHE BAS DE PORTE HI+ 13.C.164_02.012
RACCORDEMENT AU BATIMENT 13.C.164_01.001
PROFILES PORTE À PANNEAUX 13.C.164_06.001-164_03.002

Coupes et débits

APERCU FENETRES 13.E.001-002
APERCU PORTES 13.E.003
FENETRE FIXE 13.E.004-005
FENETRE FIXE AVEC SOUFFLET 13.E.006-007
FENETRE OUVRANT A LA FRANCAISE 13.E.008-009
FENETRE OUVRANT A LA FRANCAISE HI+ 13.E.009_02.001-009_02.002
FENETRE DOUBLE OUVRANTE BATTANTE 13.E.012-013
FENETRE OUVRANT A LA FRANCAISE OUVR. VERS L'EXT. 13.E.024-025
FENETRE DOUBLE OUVRANTE OUVRANT VERS L'EXT 13.E.028-029
FENETRE OUVRANT A SOUFFLET 13.E.030-031
OUVRANT PROJETANT A BEQUILLE ANGLAISE 13.E.032-033
FENETRE OUVRANT A L'ITALIENNE 13.E.034-035
FENETRE COMPOSEE AVEC FENETRE OUVRANT A L'ITALIE 13.E.036-037
FENETRE FIXE COMPOSEE 13.E.038-039
FENETRE PIVOTANTE 13.E.040-041
PORTE-FENETRE OUVRANT VERS L'INTERIEUR 13.E.042-043_06.002
PORTE-FENETRE DOUBLE OUVRANT VERS L'INTERIEUR 13.E.044-045_06.002
PORTE-FENETRE A LA FRANCAISE VERS L'EXTERIEUR 13.E.048-049
PORTE-FENETRE DOUBLE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR 13.E.050-051
PORTE-FENETRE A LA FRANCAISE VERS L'EXTERIEUR 13.E.054-055
PORTE-FENETRE DOUBLE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR 13.E.056-057
FENETRE OUVRANT A LA FRANCAISE 13.E.060-061
FENETRE DOUBLE OUVRANTE BATTANTE 13.E.064-065
FENETRE COMPOSEE TOP HUNG VITRAGE INTERIEUR 13.E.068-069
FENETRE OSCILLO-BATTANTE 13.E.083_02.001-083_02.002
FENETRE DOUBLE OUVRANTE OSCILLO-BATTANTE 13.E.083_02.003-083_02.004
FENETRE COMPOSEE TOP HUNG VITRAGE INTERIEUR 13.E.085_02.001-085_02.002
FENETRE OSCILLO-BATTANTE MINERGIE 13.E.087_01.001-087_01.004
FRONT SLIDE 13.E.088-093
MULTI PATIO 13.E.098-107
PORTE OUVRANT VERS L'INTERIEUR 'JOINT-BROSSE' 13.E.108-109
PORTE COMPOSEE OUVRANT VERS L'INTERIEUR 'JOINT-BF 13.E.110-113
PORTE DOUBLE OUVRANT VERS L'INTERIEUR 'JOINT-BROS 13.E.114
PORTE DOUBLE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR 'JOINT-BROS 13.E.115
PORTE Z-T OUVRANT VERS L'INTERIEUR 'JOINT-BROSSE' 13.E.118
PORTE Z-T OUVRANT VERS L'EXTERIEUR 'JOINT-BROSSE' 13.E.119
PLINTHE AUTOMATIQUE 13.E.122-125
PORTE DOUB. FERMET. DE PORTE AUTOMAT. OUVR. VERS 13.E.128-129
PLINTHE AUTOMATIQUE 13.E.132-133
PORTE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR 'JOINT-BROSSE' 13.E.136-137
PORTE COMPOSEE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR 'JOINT-BI 13.E.138-141
PORTE DOUBLE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR 'JOINT-BROS 13.E.142-143
PORTE Z-T OUVRANT VERS L'EXTERIEUR 'JOINT-BROSSE' 13.E.146-147
PLINTHE AUTOMATIQUE 13.E.150-151
PORTE COMP. OUVR. VERS L'EXT. "FERM. DE PORTE AUTO." 13.E.152-153
PORTE DOUB.OUVR.FERM.DE PORTE AUTOMAT.OUVR.VER 13.E.156-157
PORTE Z-T FERMET. DE PORTE AUTOMAT. OUVR. VERS L'EX 13.E.160-161
PORTE OUVRANT VERS L'INT. AVEC PLINTHE BAS DE PORT 13.E.164-165
PORTE COMPOSEE OUVR. VERS L'INT. AVEC PLINTHE 13.E.166-167
PORTE DOUBLE OUVR. VERS L'INT. AVEC PLINTHE 13.E.170-171
PORTE Z-T OUVRANT VERS L'INTERIEUR AVEC PLINTHE 13.E.174-175
PORTE OUVR. VERS L'EXT. AVEC PLINTHE BAS DE PORTE 13.E.178-179
PORTE COMPOSEE OUVR. VERS L'EXT. AVEC PLINTHE 13.E.180-181
PORTE DOUBLE OUVR. VERS L'EXT. AVEC PLINTHE 13.E.184-185
PORTE Z-T OUVRANT VERS L'EXTERIEUR 'JOINT-BROSSE' 13.E.188-189
PORTE OUVRANT VERS L'INT. AVEC TRAVERSE 'JOINT-BRO 13.E.192-193
PORTE COMP. OUVR. VERS L'INT. AVEC TRAVERSE 'JOINT-E 13.E.194-195
PORTE DBL. OUVR. VERS L'INT. AVEC TRAVERSE 'JOINT-BR 13.E.198-199
PORTE Z-T OUVR. VERS L'INT. AVEC TRAVERSE 'JOINT-BRO 13.E.202-203
PORTE OUVRANT VERS L'EXT. AVEC TRAVERSE 'JOINT-BRC 13.E.206-207
PORTE COMP. OUVR. VERS L'EXT. AVEC TRAVERSE 'JOINT-I 13.E.208-209
PORTE DBL. OUVR. VERS L'EXT. AVEC TRAVERSE 'JOINT-BR 13.E.212-213
FENETRE DOUBLE OUVRANTE INTEGREE 13.E.214-215
PORTE Z-T OUVR. VERS L'EXT. AVEC TRAVERSE 'JOINT-BRO 13.E.216-217
PORTE AVEC DOUBLE JOINT DE BUTEE OUVR. VERS L'INT. 13.E.222-223
PORTE AVEC DOUBLE JOINT DE BUTEE OUVR. VERS L'INT. 13.E.223_02.001-223_02.002
PORTE COMPOSEE AVEC D. JOINT DE BUTEE OUVR. VERS 13.E.224-225
PORTE DOUB. AVEC DOUB. JOINT DE BUTEE OUVR. V. L'IN 13.E.228-229
PORTE Z-T DOUBLE JOINT DE BUTEE OUVR. VERS L'INT. 13.E.232-233
PORTE DOUBLE JOINT DE BUTEE OUVR. VERS L'EXT. 13.E.236-237
DOUBLE OUVRANT VERS L'EXT. AVEC DOUBLE JOINT DE 13.E.237_02.001-237_02.002
PORTE DOUBLE JOINT DE BUTEE OUVR. VERS L'EXT. 13.E.237_02.003-237_02.004
PORTE COMPOSEE AVEC D. JOINT DE BUTTEE OUVR. V. L'I 13.E.238-239
PORTE DOUB. AVEC DOUB. JOINT DE BUTEE OUVR. V. L'EX 13.E.242-243
PORTE Z-T DOUBLE JOINT DE BUTEE OUVR. VERS L'EX. 13.E.246-247
PORTE DOUBLE JOINT DE BUTEE OUVR. VERS L'INT. 13.E.250-251
PORTE COMPOSEE AVEC D. JOINT DE BUTEE OUVR. VERS 13.E.254-255
PORTE DOUBLE AVEC D. JOINT DE BUTEE OUVR. V. L'INT. 13.E.258-259
PORTE Z-T OUVR. VERS L'INT. AVEC DOUBLE JOINT DE BU 13.E.262
PORTE Z-T DOUBLE JOINT DE BUTEE OUVR. VERS L'INT. 13.E.263
PORTE DOUBLE JOINT DE BUTEE OUVR. VERS L'EXT. 13.E.266-267
PORTE COMPOSEE AVEC D. JOINT DE BUTTEE OUVR. V. L'I 13.E.270-271
PORTE DOUB. AVEC DOUB. JOINT DE BUTEE OUVR. V. L'EX 13.E.274-275
PORTE Z-T DOUBLE JOINT DE BUTEE OUVR. VERS L'EXT. 13.E.278-279
PORTE ALTERNANTE 13.E.279_05.001-279_05.004
PORTE PIVOTANTE VARIANTE 13.E.282-285
PORTE PIVOTANTE 13.E.286-289
PORTE COULISSANTE AUTOMATIQUE JOINT-BROSSE 13.E.290-301
PORTE AVEC DOUBLE JOINT DE BUTEE OUVR. VERS L'INT. 13.E.301_02.001-301_02.004
PORTE DOUBLE JOINT DE BUTEE OUVR. VERS L'EXT. HID 13.E.301_05.001-301_05.004
PORTE Z-T OUVRANT VERS L'INTERIEUR DOUBLE JOINT DE 13.E.301_02.005-301_02.008
PORTE Z-T DOUBLE JOINT DE BUTEE OUVR. VERS L'EX. HID 13.E.301_05.005-301_05.008
PORTE À PANNEAUX UNILATERAL OUVRANT VERS L'INTER 13.E.301_03.001-301_03.002
PORTE À PANNEAUX UNILATERAL OUVRANT VERS L' EXTE 13.E.301_03.003-301_03.004
PORTE À PANNEAUX BILATERAL OUVR. VERS L'INTERIEUR 13.E.301_03.005-301_03.008

PORTE À PANNEAUX BILATERAL OUVRANT VERS L'INTERI 13.E.301_03.009-301_03.010
PORTE À PANNEAUX BILATERAL OUVRANT VERS L'EXTERI 13.E.301_03.011-301_03.012
PORTE Z-T DOUBLE JOINT DE BUTEE OUVR. VERS L'INT. H. 13.E.301_02.009

Fabrication et montage

BLOCS DE SERRAGE SCIE CIRCULAIRE 13.F.001-003
DRAINAGE DORMANT FENETRES OUVRANT VERS L'INTER 13.F.004-008
DRAINAGE OUVRANT VERS L'INTERIEUR 13.F.009
PROFIL DE DECORATION 13.F.009_01.001-009_01.004
DRAINAGE PROFILE INVERSION 13.F.010-013
DRAINAGE FENETRE PIVOTANTE 13.F.014
DRAINAGE FENETRES OUVRANT VERS L'EXTERIEUR 13.F.015-016
DRAINAGE OUVRANT FENETRES OUVRANT VERS L'EXTER 13.F.017
DRAINAGE CACHE 13.F.018-020
DRAINAGE PORTES-FENETRES OUVRANT VERS L'INT. 13.F.021-022
DRAINAGE PORTES-FENETRES OUVRANT VERS L'EXT. 13.F.023
DRAINAGE TRAVERSE 13.F.024-025
DRAINAGE OUVRANT DE PORTE 13.F.026-027
DRAINAGE PORTES-FENETRES OUVRANT VERS L'INT. 13.F.027_02.001-027_02.002
DRAINAGE 'PROFILE DE SEUIL 150Pa' 13.F.028-029
DRAINAGE PROFILE DE SEUIL 13.F.029_06.001-029_06.002
DECOMPRESSION 13.F.030-031_03.002
JONCTION-T AVEC VIS ET/OU CHEVILLE OUVRANT VERS 13.F.032-033
JONCTION-T AVEC VIS ET/OU CHEVILLE 13.F.034-035
JONCTION-T AVEC VIS ET/OU CHEVILLE OUVRANT VERS 13.F.036-037
JONCTION-T AVEC VIS ET/OU CHEVILLE OUVRANT VERS 13.F.038-041
PORTES AVEC PLINTHE BAS DE PORTE 13.F.041_05.001-041_05.002
JONCTION-T REGLABLE 13.F.042
RACCORDEMENT-T REGLABLE 13.F.043
JONCTION-T REGLABLE 13.F.044
RACCORDEMENT-T REGLABLE 13.F.045
JONCTION-T REGLABLE 13.F.046-047
PETIT BOIS EXTERIEUR 13.F.048-049
TABLEAU AVEC MOMENTS D'INERTIE 13.F.050-053
POSITIONNEMENT DU EQUERRES 13.F.054-055
INJECTION DE COLLE/EQUERRES A SERTIR 13.F.056-061
CALES DE FEUILLURE 13.F.062-063
SERTISSEUSE 095.H800.00 13.F.063_05.001-069
SERTISSEUSE 095.B500.00 13.F.070-073_01.002
SERTISSEUSE 13.F.073_01.003-073_01.004
EQUERRES A VISSER 13.F.074-095
EQUERRES A VISSER REGLABLES 13.F.096-103
PIÈCE DE REMPLISSAGE 13.F.103_05.001-103_05.002
USINAGE ISOLATION BARRETTE - BICOLOR 13.F.103_05.003-103_05.004
PROFILE INVERSION 13.F.103_04.001-103_04.002
BATTEE CENTR. FEN. DOUBLE OUVR. OUVR. L'INT. 13.F.104-105
BATTEE CENTR. INTÉGRÉE FEN. DOUBLE OUVR. OUVR. L'I 13.F.106-108
BATTEE CENTR. FENETRE DOUBLE OUVR. OUVR. L'EXT. 13.F.109
MONTAGE ANGLE VERRE 13.F.109_05.001-109_05.002
PROFIL DE DECORATION 13.F.109_01.001-109_01.002
BATTEE CENTR. PORTE-FEN. DOUBLE OUVR. OUVR. L'INT. 13.F.110-111
BATTEE CENTR. PORTE-FEN. DOUBLE OUVR. OUVR. L'EXT. 13.F.112-113
APERCU PORTES 13.F.114-115
PORTE DBL. OUVR. VERS L'INTERIEUR 13.F.116-119
PIECES FINALES PROFILE DOUBLE OUVRANT 13.F.120-121
BATTEE CENTR. FEN. DOUBLE OUVR. OUVR. L'INT. 13.F.121_04.001-121_04.002
PORTE Z-T - ASSEMBLAGE PIECES FINALES 13.F.122-123
FINITION JOINT D'ISOLATION (HI) 13.F.125_02.001-125_02.002
DECOUPER ET ETANCHER LES JOINTS 13.F.126-127
CADRE VULCANISE JOINT CENTRAL 13.F.128-129
SUPPORT 13.F.129_06.001-129_06.002
METHODE DE VITRAGE 13.F.130-131
TABLEAU DE VITRAGE 13.F.132-137
TABLEAU DE VITRAGE CS 77-So 13.F.137_02.001-137_02.002
METHODE DE VITRAGE CS 77-So 13.F.137_02.003-137_02.006
TABLEAUX DE VITRAGE HI+ 13.F.137_02.007-137_02.008
FRAISAGE PARCLOSES HI+ 13.F.137_02.009
OPERATIONS JOINT DE VITRAGE HI+ 13.F.137_02.010
METHODE DE VITRAGE - PORTE SCANDINAVE 13.F.137_05.001-137_05.002
TABLEAU DE VITRAGE - PORTE SCANDINAVE 13.F.137_05.003-137_05.004
ANCRAGES 13.F.138-139
FINITION LATERALE SEUIL AVEC GUIDAGE VOLET 13.F.140-141
FINITION LATERALE SEUIL 13.F.142-143
MONTAGE BAVETTE 13.F.144
FINITION LATERALE SEUIL 13.F.145
FINITION LATERALE SEUIL 13.F.146-147
PATIN MATIERE SYNTHETIQUE 13.F.148-149
APERCU SERRURES PORTES 13.F.149_02.001-149_02.002
PORTES-FENETRES AVEC JOINT-BROSSE 13.F.320-321
PROFILE DE SEUIL PORTE OUVR. VERS L'INT. 13.F.321_06.001-321_06.002
JOINT-BROSSE PORTES 13.F.322-323
PORTE COMPOSEE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR 'JOINT-E 13.F.324-325
JOINT-BROSSE PORTE DOUBLE 13.F.326
JOINT-BROSSE PORTE Z-T 13.F.327
JOINT-BROSSE PORTE - PLINTHE BAS DE PORTE 13.F.328-329
JOINT-BROSSE PORTES 13.F.330-331
JOINT-BROSSE PORTE DOUBLE OUVR. VERS L'INT. 13.F.332-333
JOINT-BROSSE PORTE Z-T 13.F.334-335
JOINT-BROSSE PORTES 13.F.336-337
JOINT-BROSSE PORTE DOUBLE 13.F.338
JOINT-BROSSE PORTE Z-T 13.F.339
PORTE OUVRANT VERS L'INT. AVEC DOUBLE JOINT DE BU 13.F.340-341
PORTE Z-T OUVR. VERS L'INT. AVEC DOUBLE JOINT DE BU 13.F.342-343_03.002
PORTE DOUBLE JOINT DE BUTEE OUVR. VERS L'INT. 13.F.344-345
PORTE Z-T DOUBLE JOINT DE BUTEE OUVR. VERS L'INT. 13.F.348-349
PORTE DOUBLE JOINT DE BUTEE OUVR. VERS L'EXT. 13.F.350-351
PORTE Z-T DOUBLE JOINT DE BUTEE OUVR. VERS L'EXT. 13.F.352-353_03.002
PORTE DOUBLE JOINT DE BUTEE OUVR. VERS L'EXT. 13.F.354-355
PORTE DOUB. AVEC DOUB. JOINT DE BUTEE OUVR. V. L'E 13.F.356
PORTE DOUB. AVEC DOUB. JOINT DE BUTEE OUVR. V. L'E 13.F.357
PORTE Z-T OUVRANT VERS L'EXT. AVEC DOUBLE JOINT D 13.F.358-359
PLINTHE AUTOMATIQUE 13.F.360-371
PORTE OUVRANT VERS L'INT. AVEC DOUBLE JOINT DE BU 13.F.372-373
PORTE DOUBLE JOINT DE BUTEE OUVR. VERS L'INT. 13.F.374-375
PORTE DOUBLE AVEC D. JOINT DE BUTEE OUVR. V. L'INT. 13.F.376-377
PORTE Z-T OUVRANT VERS L'INTERIEUR DOUBLE JOINT D 13.F.378-379
DOUBLE JOINT DE BUTEE PORTE OUVRANT VERS L'EXTEF 13.F.380-381
PORTE 13.F.382-383
DOUBLE JOINT DE BUTEE PORTE COMPOSEE OUVRANT ' 13.F.384-385

BAS 13.F.386-387
PORTE DOUB. AVEC DOUB. JOINT DE BUTEE OUVR. V. L'EX 13.F.388-395
PORTE Z-T DOUBLE JOINT DE BUTEE OUVR. VERS L'EX. 13.F.395_05.001-395_05.002
PLINTHE AUTOMATIQUE 13.F.396-397_05.002
PORTE ALTERNANTE 13.F.397_01.001-397_01.002
PORTE PIVOTANTE 13.F.397_01.003-397_01.004
ASSEMBLAGE PIECE FINAL 13.F.397_01.005-397_01.010
RACCORDEMENT AU BATIMENT REYNACONNECT 13.F.397_06.001-397_06.002
RACCORDEMENT AU BATIMENT 13.F.404-435
POIS MAX. POUR SUPPORT CALE DE VITRAGE 13.F.435_03.019-435_03.020
DIMENSIONS MAX. ADMISSIBLE 13.F.435_03.001-435_03.002
DRAINAGE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR 13.F.435_03.003-435_03.004
INJECTION DE COLLE/EQUERRES A SERTIR 13.F.435_03.005-435_03.006
SERTISSEUSE 095.B500.00 13.F.435_03.007-435_03.008
SERTISSEUSE 095.H800.00 13.F.435_03.009-435_03.010
EQ. A VISSER 13.F.435_03.011-435_03.012
JONCTION-T 13.F.435_03.017-435_03.018
COLLER PANNEAU 13.F.435_05.001-435_05.002
TABLEAUX DE VITRAGE - PORTE À PANNEAUX 13.F.435_02.001
PORTE À PANNEAUX
DRAINAGE PORTES-FENETRES OUVRANT VERS L'INT.

Accessoires

13.G.000_04.001
13.G.000_04.002-000_02.001
APERCU 13.G.000_02.002
SUPPORT CALE DE VITRAGE 13.G.000_02.003
RALLONGE SERRURE 13.G.000_02.004
DIVERS 13.G.000_02.005-000_02.006
HIGH INTENSITY DOOR 13.G.000_02.007
ACCESSOIRES HI+ 13.G.000_03.001
PARCLOSES 13.G.000_05.001
PIECES FINALES 13.G.000_03.003
MONTAGE ANGLE VERRE 13.G.000_03.004
MONTAGE GÉNÉRAL 13.G.000_03.005
CALIBRE RACCORDEMENT-T 13.G.000_03.006
SOBINCO SPECIAUX - FENETRES BASSES 13.G.000_02.008
ACCESSOIRES PORTE À PANNEAUX
PARCLOSES

Content

TABLE OF CONTENTS 13.001-008

General Information

LIST OF SYMBOLS 13.A.001-008

General Information System

PROCESSING DATA 13.B.000_04.001-000_04.004

Profiles

PROFILE OVERVIEW 13.C.001-024_03.002
PROFILE OVERVIEW HI+ 13.C.024_02.002-024_02.003
PROFILE OVERVIEW 13.C.024_02.008
OUTER FRAME WINDOW INWARD OPENING 13.C.025-026
OUTER FRAME AUTOMATIC SLIDING DOOR 13.C.027
OUTER FRAME WINDOW INWARD OPENING 13.C.028-031
OUTER FRAME 13.C.031_05.001-031_05.003
TRANSOM-MULLION 13.C.031_05.004-031_05.006
OUTER FRAME WINDOW INWARD OPENING 13.C.032
OUTER FRAME HIDDEN DRAINAGE 13.C.032_01.001-032_01.002
OUTER FRAME WINDOW OUTWARD OPENING 13.C.033-034
OUTER FRAME 13.C.034_01.001-034_01.002
CHANGEOVER PROFILE OUTSIDE GLAZING 13.C.035
CHANGEOVER PROFILE 13.C.036
OUTER FRAME CURTAIN WALL WINDOW INWARD OPENI 13.C.037
OUTER FRAME CURTAIN WALL 13.C.038
OUTER FRAME CURTAIN WALL WINDOW OUTWARD OPE 13.C.039
OUTER FRAME PIVOT WINDOW 13.C.040
VENT WINDOW INWARD OPENING 13.C.041-042
VENT WINDOW (DOOR) INWARD OPENING 13.C.043
WINDOW VENT OUTWARD OPENING 13.C.044-045
OUTSIDE OPENING WINDOW VENT 13.C.046
WINDOW VENT (DOOR) OUTWARD OPENING 13.C.047
VENT VENTILATION WINDOW 13.C.048
DOUBLE CASEMENT PROF. WINDOW INW. OPENING 13.C.049
INTEGRATED DOUBLE CASEMENT PROF. WINDOW INW. (13.C.050
DOUBLE CASEMENT PROF. WINDOW OUTW. OPENING 13.C.051
TRANSOM-MULLION WINDOW INWARD OPENING 13.C.052-056
TRANSOM-MULLION AUTOMATIC SLIDING DOOR 13.C.057
TRANSOM-MULLION WINDOW INWARD OPENING 13.C.057_01.001-058
TRANSOM-MULLION 13.C.059-060
TRANSOM-MULLION WINDOW INWARD OPENING 13.C.061-063
TRANSOM-MULLION WINDOW OUTWARD OPENING 13.C.064-066
TRANSOM-MULLION WINDOW VENT 13.C.066_02.001-066_02.002
TRANSOM-MULLION REINFORCED 13.C.067-070_04.001
REINFORCEMENT PROFILE 13.C.070_04.002-072
TRANSOM-MULLION WINDOW VENT 13.C.073
Z-PROFILE 13.C.074-076
Z-PROFILE HIDDEN DRAINAGE 13.C.077
ENLARGING PROFILE 13.C.078
STRUCTURAL PROFILE 13.C.079
ENLARGING PROFILE 13.C.079_01.001-079_01.002
GLAZING BEAD WINDOW AND DOOR 13.C.080-081
GLAZING BEAD VENT 13.C.082-083
GLAZING BEAD WINDOW OUTWARD OPENING 13.C.084
GLAZING BEAD OUTER FRAME 13.C.085
CONNECTION PROFILE GENERAL 13.C.086-088
CONNECTION PROFILE 13.C.089
CONNECTION PROFILE EXPANSION INWARD OPENING 13.C.090
CONNECTION PROFILE EXPANSION OUTWARD OPENING 13.C.091
CONNECTION PROFILE EXPANSION INWARD OPENING 13.C.091_01.001-091_01.002
EXPANSION PROFILE 13.C.092
CORNER PROFILE 90° 13.C.093
CORNER PROFILE 120° 135° 150° 13.C.094
VARIABLE CORNER PROFILE 13.C.095-097
PROFILES REYNASCREEN 13.C.098-099
BUILDING CONNECTION PROFILE 13.C.100-100_05.002
WALL FINISHING PROFILE 13.C.101-103
SILL MEMBER AND WINDOW-SILL 13.C.104
SILL 13.C.104_05.001-112
SHUTTER GUIDE 13.C.113-114_05.002
FINISHING PROFILE 13.C.115-120
COVERING PROFILE WITH BRUSH DETAIL 13.C.121
DRIP CAP 13.C.122-123
COVER PROFILE 13.C.124
LINKBARS 13.C.125
CLAMPING PLATE SAFE 13.C.126
HANDRAIL 13.C.127
OUTER FRAME 13.C.128-129
OUTER FRAME CURTAIN WALL 13.C.130-131
VENT 13.C.132-133
DOUBLE CASEMENT PROFILE 13.C.134
TRANSOM-MULLION 13.C.135-136
TRANSOM-MULLION COMPOSITE WINDOW 13.C.137
GLAZING PROFILE 13.C.138
GLASS SUPPORT 13.C.139
DOUBLE CASEMENT PROFILE 13.C.145-145_05.001
GEORGIAN BAR 13.C.147
GLAZING BEAD 13.C.148
SILL 13.C.149
ORNAMENTAL FRAME PANELS 13.C.150
DECORATION PROFILE 13.C.150_05.001-150_05.002
VENT 13.C.150_02.001-150_02.003
Z-PROFILE 13.C.150_02.006-150_02.007
GLAZING BEAD 13.C.150_02.008
FLOOR PROFILE MULTI PATIO 13.C.151
OUTER FRAME DOOR 13.C.152-152_01.001
VENT DOOR INWARD OPENING 13.C.152_05.001-152_05.002
VENT DOOR OUTWARD OPENING 13.C.153-153_05.002
VENT PANIC DOOR OUTWARD OPENING 13.C.154
DOUBLE CASEMENT PROFILE DOOR 13.C.155
CONNECTION PROFILE DOOR 13.C.156-156_06.001
BOTTOM DOOR RAIL 13.C.157-158
ENLARGING PROFILE 13.C.159
FLOOR PROFILE 13.C.160-161_01.002
SUPPORTING PROFILE BRUSH 13.C.162
SUPPORTING PROFILE BRUSH PIVOT DEUR 13.C.163
SUPPORT. PROF. BRUSH - PROF. GASKET AND FINISHING F 13.C.164
OUTER FRAME HI+ 13.C.164_02.001-164_02.003
VENT 13.C.164_02.004-164_02.005
TRANSOM HI+ 13.C.164_02.006-164_02.008
VENT INWARD OPENING HI+ 13.C.164_02.009
VENT OUTWARD OPENING HI+ 13.C.164_02.010-164_02.011
BOTTOM DOOR RAIL HI+ 13.C.164_02.012
BUILDING CONNECTION 13.C.164_01.001
PROFILES PANEL DOOR 13.C.164_06.001-164_03.002

Work drawings

OVERVIEW WINDOWS 13.E.001-002
OVERVIEW DOORS 13.E.003
FIXED WINDOW 13.E.004-005
FIXED WINDOW FRAME WITH VENT 13.E.006-007
SIDE-HUNG WINDOW 13.E.008-009
SIDE-HUNG WINDOW HI+ 13.E.009_02.001-009_02.002
DOUBLE CASEMENT TILT WINDOW 13.E.012-013
SIDE-HUNG WINDOW OUTWARD OPENING 13.E.024-025
DOUBLE CASEMENT WINDOW OUTWARD OPENING 13.E.028-029
TOP-HUNG WINDOW 13.E.030-031
SIDE-HUNG SLIDING WINDOW AND COCKSPUR HANDLE 13.E.032-033
TOP-HUNG WINDOW WITH FRICTION STAYS 13.E.034-035
COMBINED WINDOW WITH TOP HUNG WINDOW 13.E.036-037
COMBINED FIXED WINDOW 13.E.038-039
PIVOT WINDOW 13.E.040-041
WINDOW-DOOR INWARD OPENING 13.E.042-043_06.002
WINDOW-DOOR DOUBLE INWARD OPENING 13.E.044-045_06.002
WINDOW-DOOR OUTWARD OPENING 13.E.048-049
WINDOW-DOOR DOUBLE OUTWARD OPENING 13.E.050-051
WINDOW-DOOR OUTWARD OPENING 13.E.054-055
WINDOW-DOOR DOUBLE OUTWARD OPENING 13.E.056-057
SIDE-HUNG WINDOW 13.E.060-061
DOUBLE CASEMENT TILT WINDOW 13.E.064-065
COMPOSITE WINDOW TOP HUNG INSIDE GLAZED 13.E.068-069
TURN AND TILT WINDOW 13.E.083_02.001-083_02.002
DOUBLE CASEMENT TURN AND TILT WINDOW 13.E.083_02.003-083_02.004
COMPOSITE WINDOW TOP HUNG INSIDE GLAZED 13.E.085_02.001-085_02.002
TURN AND TILT WINDOW MINERGIE 13.E.087_01.001-087_01.004
FRONT SLIDE 13.E.088-093
MULTI PATIO 13.E.098-107
DOOR INWARD OPENING 'BRUSH' 13.E.108-109
COMBINED DOOR INWARD OPENING 'BRUSH' 13.E.110-113
DOUBLE CASEMENT DOOR INWARD OPENING 'BRUSH' 13.E.114
DOUBLE CASEMENT DOOR OUTWARD OPENING 'BRUSH' 13.E.115
Z-T DOOR INWARD OPENING 'BRUSH' 13.E.118
Z-T DOOR OUTWARD OPENING 'BRUSH' 13.E.119
AUTOMATIC DRAUGHT EXCLUDER 13.E.122-125
DOUB. CASEM. DOOR INW. OPEN. WITH AUTOMATIC D. L 13.E.128-129
AUTOMATIC DRAUGHT EXCLUDER 13.E.132-133
DOOR OUTWARD OPENING 'BRUSH' 13.E.136-137
COMBINED DOOR OUTWARD OPENING 'BRUSH' 13.E.138-141
DOUBLE CASEMENT DOOR OUTWARD OPENING 'BRUSH' 13.E.142-143
Z-T DOOR OUTWARD OPENING 'BRUSH' 13.E.146-147
AUTOMATIC DRAUGHT EXCLUDER 13.E.150-151
COMBINED DOOR OUTWARD OPENING "DOOR LATCH" 13.E.152-153
DOUB. CASEM. DOOR OUTWARD OPENING WITH AUTOM 13.E.156-157
Z-T DOOR OUTWARD OPENING WITH AUTOMATIC DRAUC 13.E.160-161
DOOR INWARD OPENING WITH BOTTOM DOOR RAIL 13.E.164-165
COMBINED DOOR INWARD OPENING WITH BOTTOM RAI 13.E.166-167
DOUBLE CASEMENT DOOR INWARD OPENING WITH BOT 13.E.170-171
Z-T DOOR INWARD OPENING WITH BOTTOM RAIL 13.E.174-175
DOOR OUTWARD OPENING WITH BOTTOM DOOR RAIL 13.E.178-179
COMBINED DOOR OUTWARD OPENING WITH BOTTOM R 13.E.180-181
DOUBLE CASEMENT DOOR OUTWARD OPENING WITH BC 13.E.184-185
Z-T DOOR OUTWARD OPENING 'BRUSH' 13.E.188-189
DOOR INWARD OPENING WITH TRANSOM 'BRUSH' 13.E.192-193
COMBINED DOOR INWARD OPENING WITH TRANSOM 'BI 13.E.194-195
DOUBLE CASEMENT DOOR INW. OPEN. WITH TRANSOM ' 13.E.198-199
Z-T DOOR INWARD OPENING WITH TRANSOM 'BRUSH' 13.E.202-203
DOOR OUTWARD OPENING WITH TRANSOM 'BRUSH' 13.E.206-207
COMBINED DOOR OUTWARD OPENING 'BRUSH' 13.E.208-209
DBL. CASEMENT DOOR OUTWARD OPENING WITH TRANS 13.E.212-213
INTEGRATED DOUBLE CASEMENT WINDOW 13.E.214-215
Z-T DOOR OUTWARD OPENING WITH TRANSOM 'BRUSH' 13.E.216-217
DOOR INWARD OPENING WITH DOUBLE WEATHER STRIP 13.E.222-223
DOOR INWARD OPENING WITH DOUBLE WEATHER STRIP 13.E.223_02.001-223_02.002
COMBINED DOOR INWARD OPENING WITH DOUB. WEAT 13.E.224-225
DOUBLE CASEM. D. INW. OPENI. WITH DOUB. WEATHER S 13.E.228-229
Z-T DOOR INW. OPEN. WITH DOUBLE WEATHER STRIP 13.E.232-233
DOOR OUTW. OPENING WITH DOUBLE WEATHER STRIP 13.E.236-237
DOOR OUTWARD OPENING WITH DOUBLE WEATHER STR 13.E.237_02.001-237_02.002
DOOR OUTWARD OPENING WITH DOUBLE WEATHER STR 13.E.237_02.003-237_02.004
COMBINED DOOR OUTWARD OPENING WITH DOUB. WEA 13.E.238-239
DOUBLE CASEM. D. OUTW. OPEN. WITH DOUB. WEATHER 13.E.242-243
Z-T DOOR OUTWARD OPENING WITH DOUBLE WEATHER 13.E.246-247
DOOR INWARD OPENING WITH DOUBLE WEATHER STRIP 13.E.250-251
COMBINED DOOR INWARD OPENING WITH DOUB. WEAT 13.E.254-255
DOUBLE CASEM. D. INW. OPEN. WITH DOUB. WEATHER ST 13.E.258-259
Z-T DOOR INWARD OPENING WITH DOUBLE WEATHER ST 13.E.262
Z-T DOOR INW. OPEN. WITH DOUBLE WEATHER STRIP 13.E.263
DOOR OUTW. OPENING WITH DOUBLE WEATHER STRIP 13.E.266-267
COMBINED DOOR OUTWARD OPENING WITH DOUB. WEA 13.E.270-271
DOUBLE CASEM. D. OUTW. OPEN. WITH DOUB. WEATHER 13.E.274-275
Z-T DOOR OUTWARD OPENING WITH DOUBLE WEATHER 13.E.278-279
ALTERNATE DOOR 13.E.279_05.001-279_05.004
PIVOT DOOR VARIANT 13.E.282-285
PIVOT DOOR 13.E.286-289
AUTOMATIC SLIDING DOOR WOOLPILE 13.E.290-301
DOOR INWARD OPENING WITH DOUBLE WEATHER STRIP 13.E.301_02.001-301_02.004
DOOR OUTW. OPENING WITH DOUBLE WEATHER STRIP H 13.E.301_05.001-301_05.004
Z-T DOOR INWARD OPENING WITH DOUBLE WEATHER ST 13.E.301_02.005-301_02.008
Z-T DOOR OUTWARD OPENING WITH DOUBLE WEATHER 13.E.301_05.005-301_05.008
PANEL DOOR ONE-SIDED INWARD OPENING 13.E.301_03.001-301_03.002
PANEL DOOR ONE-SIDED OUTWARD OPENING 13.E.301_03.003-301_03.004
PANEL DOOR DOUBLE SIDED INWARD OPENING WITH SP 13.E.301_03.005-301_03.008

PANEL DOOR DOUBLE SIDED INWARD OPENING 13.E.301_03.009-301_03.010
PANEL DOOR DOUBLE SIDED OUTWARD OPENING 13.E.301_03.011-301_03.012
Z-T DOOR INW. OPEN. WITH DOUBLE WEATHER STRIP HIC 13.E.301_02.009

Assembly drawings

CLAMP BLOCKS SAW 13.F.001-003
DRAINAGE OUTER FRAME INWARD OPENING WINDOWS 13.F.004-008
DRAINAGE VENT WINDOWS INWARD OPENING 13.F.009
DECORATION PROFILE 13.F.009_01.001-009_01.004
DRAINAGE CHANGEOVER PROFILE 13.F.010-013
DRAINAGE PIVOT WINDOW 13.F.014
DRAINAGE OUTWARD OPENING WINDOWS 13.F.015-016
DRAINAGE VENT OUTWARD OPENING WINDOWS 13.F.017
HIDDEN DRAINAGE 13.F.018-020
DRAINAGE WINDOW-DOORS INWARD OPENING 13.F.021-022
DRAINAGE WINDOW-DOORS OUTWARD OPENING 13.F.023
DRAINAGE TRANSOM-MULLION 13.F.024-025
DRAINAGE DOOR VENT 13.F.026-027
DRAINAGE WINDOW-DOORS INWARD OPENING 13.F.027_02.001-027_02.002
DRAINAGE 'FLOOR PROFILE 150Pa' 13.F.028-029
DRAINAGE FLOOR PROFILE 13.F.029_06.001-029_06.002
DECOMPRESSION 13.F.030-031_03.002
T-BRACKET WITH SCREW AND/OR DRIVE PIN OPENING IN 13.F.032-033
T-BRACKET WITH SCREW AND/OR DRIVE PIN 13.F.034-035
T-BRACKET WITH SCREW AND/OR DRIVE PIN OPENING IN 13.F.036-037
T-BRACKET WITH SCREW AND/OR DRIVE PIN OPENING C 13.F.038-041
DOORS WITH BOTTOM DOOR RAIL 13.F.041_05.001-041_05.002
T-BRACKET ADJUSTABLE 13.F.042
T-CONNECTION ADJUSTABLE 13.F.043
T-BRACKET ADJUSTABLE 13.F.044
T-CONNECTION ADJUSTABLE 13.F.045
T-BRACKET ADJUSTABLE 13.F.046-047
GEORGIAN BARS OUTSIDE 13.F.048-049
TABLE WITH MOMENTS OF INERTIA 13.F.050-053
POSITIONING OF CORNER CLEATS 13.F.054-055
GLUE INJECTION/ CRIMP CORNER CLEATS 13.F.056-061
REBATE SUPPORTS 13.F.062-063
CRIMPING MACHINE 095.H800.00 13.F.063_05.001-069
CRIMPING MACHINE 095.B500.00 13.F.070-073_01.002
CRIMPING MACHINE 13.F.073_01.003-073_01.004
SCREW CORNER CLEATS 13.F.074-095
SCREW CORNER CLEATS ADJUSTABLE 13.F.096-103
FILLING PIECE 13.F.103_05.001-103_05.002
PROCESSING BEARBEITEN INSULATION STRIP - BICOLOR 13.F.103_05.003-103_05.004
CHANGEOVER PROFILE 13.F.103_04.001-103_04.002
DOUBLE CASEMENT PROF. WINDOW INW. OPENING 13.F.104-105
INTEGRATED DOUBLE CASEMENT PROF. WINDOW INW. (13.F.106-108
DOUBLE CASEMENT PROF. WINDOW OUTW. OPENING 13.F.109
ASSEMBLY GLASS CORNER 13.F.109_05.001-109_05.002
DECORATION PROFILE 13.F.109_01.001-109_01.002
DOUBLE CASEMENT PROF. WINDOW-DOOR INW. OPENIN 13.F.110-111
DOUBLE CASEMENT PROF. WINDOW-DOOR OUTW. OPEN 13.F.112-113
OVERVIEW DOORS 13.F.114-115
DBL. CAS. DOOR INW. OPENENING 13.F.116-119
END PARTS DOUBLE CASEMENT PROFILE 13.F.120-121
DOUBLE CASEMENT PROF. WINDOW INW. OPENING 13.F.121_04.001-121_04.002
Z-T DOOR - ASSEMBLY END PIECES 13.F.122-123
SEALING INSULATION GASKET (HI) 13.F.125_02.001-125_02.002
CUTTING AND SEALING GASKETS 13.F.126-127
VULCANISED FRAME CENTRAL GASKET 13.F.128-129
SUPPORT 13.F.129_06.001-129_06.002
GLAZING METHOD 13.F.130-131
GLAZING TABLE 13.F.132-137
GLAZING TABLE CS 77-So 13.F.137_02.001-137_02.002
GLAZING METHOD CS 77-So 13.F.137_02.003-137_02.006
GLAZING TABLES HI+ 13.F.137_02.007-137_02.008
MILLING GLAZING BEADS HI+ 13.F.137_02.009
OPERATIONS GLAZING GASKET HI+ 13.F.137_02.010
GLAZING METHOD - SKANDINAVISCH DOOR 13.F.137_05.001-137_05.002
GLAZING TABLE - SKANDINAVISCH DOOR 13.F.137_05.003-137_05.004
ANCHORINGS 13.F.138-139
SEALING SILL WITH ROLLER SHUTTER GUIDE 13.F.140-141
SEALING SILL/THRESHOLD 13.F.142-143
SEALING SILL/THRESHOLD 13.F.144
SEALING GASKET 13.F.145
SEALING SILL/THRESHOLD 13.F.146-147
SLOPED BLOCK SYNTHETIC 13.F.148-149
OVERVIEW LOCKS DOORS 13.F.149_02.001-149_02.002
WINDOW-DOORS WITH BRUSH 13.F.320-321
DOOR INWARD OPENING WITH FLOOR PROFILE 13.F.321_06.001-321_06.002
BRUSH DOORS 13.F.322-323
COMBINED DOOR OUTWARD OPENING WITH BRUSH 13.F.324-325
DOUBLE CASEMENT DOOR WITH BRUSH 13.F.326
Z-T DOOR WITH BRUSH 13.F.327
DOOR WITH BRUSH - BOTTOM DOOR RAIL 13.F.328-329
BRUSH DOORS 13.F.330-331
DOUBLE CASEMENT DOOR INWARD OPEN. WITH BRUSH 13.F.332-333
Z-T DOOR WITH BRUSH 13.F.334-335
BRUSH DOORS 13.F.336-337
DOUBLE CASEMENT DOOR WITH BRUSH 13.F.338
Z-T DOOR WITH BRUSH 13.F.339
DOOR INWARD OPENING WITH DOUBLE WEATHER STRIP 13.F.340-341
Z-T DOOR INWARD OPENING WITH DOUBLE WEATHER ST 13.F.342-343_03.002
DOOR INWARD OPENING WITH DOUBLE WEATHER STRIP 13.F.344-345
Z-T DOOR INW. OPEN. WITH DOUBLE WEATHER STRIP 13.F.348-349
DOOR OUTWARD OPENING WITH DOUBLE WEATHER STR 13.F.350-351
Z-T DOOR OUTWARD OPENING WITH DOUBLE WEATHER 13.F.352-353_03.002
DOOR OUTW. OPENING WITH DOUBLE WEATHER STRIP 13.F.354-355
DOUBLE CASEM. D. OUTW. OPEN. WITH DOUB. WEATHER 13.F.356
DOUBLE CASEM. D. OUTW. OPEN. WITH DOUB. WEATHER 13.F.357
Z-T DOOR OUTWARD OPENING WITH DOUBLE WEATHER 13.F.358-359
AUTOMATIC DRAUGHT EXCLUDER 13.F.360-371
DOOR INWARD OPENING WITH DOUBLE WEATHER STRIP 13.F.372-373
DOOR INWARD OPENING WITH DOUBLE WEATHER STRIP 13.F.374-375
DOUBLE CASEM. D. INW. OPEN. WITH DOUB. WEATHER S 13.F.376-377
Z-T DOOR INWARD OPENING WITH DOUBLE WEATHER ST 13.F.378-379
DOOR OUTWARD OPENING WITH DOUBLE WEATHER STR 13.F.380-381
COMBINED DOOR OUTWARD OPENING WITH DOUBLE W 13.F.382-383
DOOR RAIL 13.F.384-385
DOUBLE CASEM. D. OUTW. OPEN. WITH DOUB. WEATHER 13.F.386-387
Z-T DOOR OUTWARD OPENING WITH DOUBLE WEATHER S 13.F.388-395
AUTOMATIC DRAUGHT EXCLUDER 13.F.395_05.001-395_05.002
ALTERNATE DOOR 13.F.396-397_05.002
PIVOT DOOR 13.F.397_01.001-397_01.002
ASSEMBLY END PIECE 13.F.397_01.003-397_01.004
BUILDING CONNECTION REYNACONNECT 13.F.397_01.005-397_01.010
BUILDING CONNECTION 13.F.397_06.001-397_06.002
MAX. WEIGHT GLASS SUPPORT 13.F.404-435
MAX. ADMISSIBLE SIZES 13.F.435_03.019-435_03.020
DRAINAGE VENT OUTWARD OPENING 13.F.435_03.001-435_03.002
GLUE INJECTION/ CRIMP CORNER CLEATS 13.F.435_03.003-435_03.004
CRIMPING MACHINE 095.B500.00 13.F.435_03.005-435_03.006
CRIMPING MACHINE 095.H800.00 13.F.435_03.007-435_03.008
SCREW CORNER 13.F.435_03.009-435_03.010
T-BRACKET 13.F.435_03.011-435_03.012
VERKLEBEN PANEL 13.F.435_03.017-435_03.018
GLAZING TABLES - PANEL DOOR 13.F.435_05.001-435_05.002
PANEL DOOR 13.F.435_02.001
DRAINAGE WINDOW-DOORS INWARD OPENING

Accessories

13.G.000_04.001
OVERVIEW 13.G.000_04.002-000_02.001
GLASS SUPPORT 13.G.000_02.002
LOCK EXTENSION 13.G.000_02.003
MISCELLANEOUS 13.G.000_02.004
HIGH INTENSITY DOOR 13.G.000_02.005-000_02.006
ACCESSORIES HI+ 13.G.000_02.007
GLAZING BEADS 13.G.000_03.001
END PIECES 13.G.000_05.001
ASSEMBLY GLASS CORNER 13.G.000_03.003
GENERAL ASSEMBLY 13.G.000_03.004
BORING JIG T-CONNECTION 13.G.000_03.005
SOBINCO SPECIALS - LOW WINDOWS 13.G.000_03.006
ACCESSORIES PANEL DOOR 13.G.000_02.008
GLAZING BEADS

Inhalt

INHALTSANGABE 13.001-008

Allgemeine Information

ZEICHENERKLAERUNG 13.A.001-008

Allgemeine Information Syste

VERARBEITUNGSVORSCHRIFTEN 13.B.000_04.001-000_04.004

Profile

PROFILUEBERSICHT 13.C.001-024_03.002
PROFILUEBERSICHT HI+ 13.C.024_02.002-024_02.003
PROFILUEBERSICHT 13.C.024_02.008
BLENDRAHMEN FENSTER NACH INNEN OEFFNEND 13.C.025-026
BLENDRAHMEN AUTOMATISCHE SCHIEBETUER 13.C.027
BLENDRAHMEN FENSTER NACH INNEN OEFFNEND 13.C.028-031
BLENDRAHMEN 13.C.031_05.001-031_05.003
SPROSSE 13.C.031_05.004-031_05.006
BLENDRAHMEN FENSTER NACH INNEN OEFFNEND 13.C.032
BLENDRAHMEN VERDECKTER ENTWAESSERUNG 13.C.032_01.001-032_01.002
BLENDRAHMEN FENSTER NACH AUSSEN OEFFNEND 13.C.033-034
BLENDRAHMEN 13.C.034_01.001-034_01.002
WECHSELPROFIL AUSSENVERGLASUNG 13.C.035
WECHSELPROFIL 13.C.036
BLENDRAHMEN FASSADE FENSTER NACH INNEN OEFFN 13.C.037
BLENDRAHMEN FASSADE 13.C.038
BLENDRAHMEN FASSADE FENSTER NACH AUSSEN OEFF 13.C.039
BLENDRAHMEN SCHWINGFLUEGEL 13.C.040
FLUEGEL FENSTER NACH INNEN OEFFNEND 13.C.041-042
FLUEGEL FENSTER (TUER) NACH INNEN OEFFNEND 13.C.043
FENSTERFLUEGEL NACH AUSSEN OEFFNEND 13.C.044-045
FLUEGEL FENSTER AUSSENOEFFNEND 13.C.046
FENSTERFLUEGEL (TUER) NACH AUSSEN OEFFNEND 13.C.047
FLUEGEL LUEFTUNGSFENSTER 13.C.048
STULPPROFIL FENSTER NACH INNEN OEFFNEND 13.C.049
INTEGRIERT STULPPROFIL FENSTER NACH INNEN OEFFN 13.C.050
STULPPROFIL FENSTER NACH AUSSEN OEFNNEND 13.C.051
SPROSSE FENSTER NACH INNEN OEFFNEND 13.C.052-056
SPROSSE AUTOMATISCHE SCHIEBETUER 13.C.057
SPROSSE FENSTER NACH INNEN OEFFNEND 13.C.057_01.001-058
SPROSSE 13.C.059-060
SPROSSE FENSTER NACH INNEN OEFFNEND 13.C.061-063
SPROSSE FENSTER NACH AUSSEN OEFFNEND 13.C.064-066
SPROSSE FENSTERFLUEGEL 13.C.066_02.001-066_02.002
SPROSSE VERSTAERKT 13.C.067-070_04.001
VERSTAERKUNGSPROFIL 13.C.070_04.002-072
SPROSSE FENSTERFLUEGEL 13.C.073
Z-PROFIL 13.C.074-076
Z-PROFIL VERDECKTER ENTWAESSERUNG 13.C.077
VERBREITERUNGSPROFIL 13.C.078
STRUKTURPROFIL 13.C.079
VERBREITERUNGSPROFIL 13.C.079_01.001-079_01.002
GLASLEISTE FENSTER UND TUER 13.C.080-081
GLASLEISTE FLUEGEL 13.C.082-083
GLASLEISTE FENSTER NACH AUSSEN OEFFNEND 13.C.084
GLASLEISTE BLENDRAHMEN 13.C.085
KOPPLUNGSPROFIL ALLGEMEIN 13.C.086-088
KUPPLUNGSPROFIL 13.C.089
KOPPLUNGSPROFIL DILATATION NACH INNEN OEFFNEN 13.C.090
KOPPLUNGSPROFIL DILATATION NACH AUSSEN OEFFNE 13.C.091
KOPPLUNGSPROFIL DILATATION 13.C.091_01.001-091_01.002
AUSDEHNUNGSPROFIL 13.C.092
ECKPROFIL 90° 13.C.093
ECKPROFIL 120° 135° 150° 13.C.094
VARIABELES ECKPROFIL 13.C.095-097
PROFILE REYNASCREEN 13.C.098-099
BAUANSCHLUSSPROFIL 13.C.100-100_05.002
AUSFUEHRUNGSPROFIL 13.C.101-103
BASISPROFIL UND FENSTERBANK 13.C.104
BASISPROFIL 13.C.104_05.001-112
ROLLADENFUEHRUNG 13.C.113-114_05.002
AUSFUEHRUNGSPROFIL 13.C.115-120
ABDECKPROFIL MIT BUERSTENAUFNAHME 13.C.121
WETTERSCHENKEL 13.C.122-123
PANEEL 13.C.124
SCHUBSTANGEN 13.C.125
AUFSPANNPLATTE SAFE 13.C.126
HANDLAUF 13.C.127
BLENDRAHMEN 13.C.128-129
BLENDRAHMEN FASSADE 13.C.130-131
FLUEGEL 13.C.132-133
STULPPROFIL 13.C.134
SPROSSE 13.C.135-136
SPROSSE FENSTER MIT FESTEM PFOSTEN 13.C.137
VERGLASUNGSPROFIL 13.C.138
GLASAUFLAGEPROFIL 13.C.139
STULPPROFIL 13.C.145-145_05.001
ZIERSPROSSE 13.C.147
GLASLEISTE 13.C.148
BASISPROFIL 13.C.149
ZIERLEISTE PANEELE 13.C.150
DEKORATIONSPROFIL 13.C.150_05.001-150_05.002
FLUEGEL 13.C.150_02.001-150_02.003
Z-PROFIL 13.C.150_02.006-150_02.007
GLASLEISTE 13.C.150_02.008
SCHWELLE MULTI PATIO 13.C.151
BLENDRAHMEN TUER 13.C.152-152_01.001
FLUEGEL TUER NACH INNEN OEFFNEND 13.C.152_05.001-152_05.002
FLUEGEL TUER NACH AUSSEN OEFFNEND 13.C.153-153_05.002
FLUEGEL PANIKTUER NACH AUSSEN OEFFNEND 13.C.154
STULPPROFIL TUER 13.C.155
ANSCHLAGPROFIL TUER 13.C.156-156_06.001
SOCKELPROFIL 13.C.157-158
VERBREITERUNGSPROFIL 13.C.159
ZUSATZPROFIL 13.C.160-161_01.002
ZUSATZPROFIL BUERSTENDICHTUNG 13.C.162
ZUSATZPROFIL BUERSTENDICHTUNG PIVOTTEUR 13.C.163
ZUSATZPROF. BUERSTEND. - DICHT. UND AUSFUEHRUNG 13.C.164
BLENDRAHMEN HI+ 13.C.164_02.001-164_02.003
FLUEGEL 13.C.164_02.004-164_02.005
RIEGEL HI+ 13.C.164_02.006-164_02.008
FLUEGEL NACH INNEN OEFFNEND HI+ 13.C.164_02.009
FLUEGEL NACH AUSSEN OEFFNEND HI+ 13.C.164_02.010-164_02.011
SOCKELPROFIL HI+ 13.C.164_02.012
BAUANSCHLUSS 13.C.164_01.001
PROFILE FÜLLUNGSTÜR 13.C.164_06.001-164_03.002

Werkzeichnungen

UEBERSICHT FENSTER 13.E.001-002
UEBERSICHT TUEREN 13.E.003
FESTVERGLASUNG 13.E.004-005
FENSTER MIT OBERLICHT 13.E.006-007
DREHFENSTER 13.E.008-009
DREHFENSTER HI+ 13.E.009_02.001-009_02.002
STULP-DREHKIPPFENSTER 13.E.012-013
DREHFENSTER NACH AUSSEN OEFFNEND 13.E.024-025
STULPDREHFENSTER NACH AUSSEN OEFFNEND 13.E.028-029
KLAPPFENSTER 13.E.030-031
DREHSCHIEBEFENSTER MIT ENGLISCHEM GRIFF 13.E.032-033
SENKKLAPPFENSTER 13.E.034-035
FENSTER MIT FESTEN PFOSTEN UND KLAPPFENSTER 13.E.036-037
KOMBINIERTE FESTVERGLASUNG 13.E.038-039
SCHWINGFLUEGEL 13.E.040-041
FENSTERTUER NACH INNEN OEFFNEND 13.E.042-043_06.002
FENSTERTUER ZWEIFLUEGELIG NACH INNEN ÖFFNEND 13.E.044-045_06.002
FENSTERTUER NACH AUSSEN OEFFNEND 13.E.048-049
FENSTERTUER ZWEIFLUEGELIGE NACH AUSSEN ÖFFNEN 13.E.050-051
FENSTERTUER NACH AUSSEN OEFFNEND 13.E.054-055
FENSTERTUER ZWEIFLUEGELIGE NACH AUSSEN ÖFFNEN 13.E.056-057
DREHFENSTER 13.E.060-061
STULP-DREHKIPPFENSTER 13.E.064-065
FENSTER MIT FESTEM PFOSTEN TOP HUNG INNENVERGL 13.E.068-069
DREHKIPPFENSTER 13.E.083_02.001-083_02.002
STULP-DREHKIPPFENSTER 13.E.083_02.003-083_02.004
FENSTER MIT FESTEM PFOSTEN TOP HUNG INNENVERGL 13.E.085_02.001-085_02.002
DREHKIPPFENSTER MINERGIE 13.E.087_01.001-087_01.004
FRONT SLIDE 13.E.088-093
MULTI PATIO 13.E.098-107
TUER NACH INNEN OEFFNEND 'BUERSTENDICHTUNG' 13.E.108-109
KOMBINIERTE TUER NACH INNEN OEFFNEND 'BUERSTEN 13.E.110-113
STULPFLUEGELTUER NACH INNEN OEFFNEND 'BUERSTEN 13.E.114
STULPFLUEGELTUER NACH AUSS.OEFFNEND 'BUERSTEND 13.E.115
Z-T TUER NACH INNEN OEFFNEND 'BUERSTENDICHTUNG 13.E.118
Z-T TUER NACH AUSSEN OEFFNEND 'BUERSTENDICHTUN 13.E.119
AUTOMATISCHER TUERDICHTUNG 13.E.122-125
STULPFL.TUER IN. OEFFN. MIT AUTOMATISCHER TUERDIC 13.E.128-129
AUTOMATISCHER TUERDICHTUNG 13.E.132-133
TUER NACH AUSSEN OEFFNEND 'BUERSTENDICHTUNG' 13.E.136-137
KOMBINIERTE TUER NACH AUSSEN OEFFNEND 'BUERSTE 13.E.138-141
STULPFLUEGELTUER NACH AUSS.OEFFNEND 'BUERSTEND 13.E.142-143
Z-T TUER NACH AUSSEN OEFFNEND 'BUERSTENDICHTUN 13.E.146-147
AUTOMATISCHER TUERDICHTUNG 13.E.150-151
KOMB. TUER NACH AUSS. OEFF. "AUTO. DICHTUNG" 13.E.152-153
STULPFL.TUER USSEN OEFFN. MIT AUTOMATISCHER TUER 13.E.156-157
Z-T TUER AUSSEN OEFFN. MIT AUTOMATISCHER TUERDIC 13.E.160-161
TUER NACH INNEN OEFFN. MIT SOCKELPROFIL 13.E.164-165
KOMBINIERTE TUER NACH INN. OEFFN. MIT SOCKELPROF 13.E.166-167
STULPFLUEGELTUER IN. OEFFN. MIT SOCKELPROFIL 13.E.170-171
Z-T TUER NACH INNEN OEFFNEND MIT SOCKELPROFIL 13.E.174-175
TUER NACH AUSSEN OEFFN. MIT SOCKELPROFIL 13.E.178-179
KOMBINIERTE TUER NACH AUSS. OEFFN. MIT SOCKELPRO 13.E.180-181
STULPFLUEGELTUER AUSS. OEFFN. MIT SOCKELPROFIL 13.E.184-185
Z-T TUER NACH AUSSEN OEFFNEND 'BUERSTENDICHTUN 13.E.188-189
TUER NACH INN. OEFF. MIT SPROSSE 'BUERSTENDICHTUN 13.E.192-193
KOMB. TUER NACH INN. OEFF. MIT SPROSSE 'BUERSTEND 13.E.194-195
STULPFL. TUER NACH INN. OEFF. MIT SPROSSE 'BUERSTEN 13.E.198-199
Z-T TUER NACH INN. OEFF. MIT SPROSSE 'BUERSTENDICH 13.E.202-203
TUER NACH AUSS. OEFF. MIT SPROSSE 'BUERSTENDICHTU 13.E.206-207
KOMB. TUER NACH AUSS. OEFF. MIT SPROSSE 'BUERSTEN 13.E.208-209
STULPFL. TUER NACH AUSS. OEFF. MIT SPROSSE 'BUERSTE 13.E.212-213
INTEGRIERTE STULP-DREHFENSTER 13.E.214-215
Z-T TUER NACH AUSS. OEFF. MIT SPROSSE 'BUERSTENDIC 13.E.216-217
TUER INNEN OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDICHTUNG 13.E.222-223
TUER INNEN OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDICHTUNG H 13.E.223_02.001-223_02.002
KOMBINIERTE TUER IN. OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGD. 13.E.224-225
STULPFL.TUER IN. OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDICHT. 13.E.228-229
Z-T TUER IN. OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDICHTUNG 13.E.232-233
TUER NACH AUSSEN OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDIC 13.E.236-237
TUER AUSSEN OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDICHTUNG 13.E.237_02.001-237_02.002
TUER NACH AUSSEN OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDIC 13.E.237_02.003-237_02.004
KOMBINIERTE TUER AUSSEN OEFFN. MIT DOPPELANSCHL 13.E.238-239
STULPFL.TUER AUSSEN OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDI 13.E.242-243
Z-T TUER AUSSEN OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDICHTU 13.E.246-247
TUER INNEN OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDICHTUNG 13.E.250-251
KOMBINIERTE TUER IN. OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGD. 13.E.254-255
STULPFL.TUER IN. OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDICHTU 13.E.258-259
Z-T TUER NACH INNEN OEFFNEND MIT DOPPELANSCHLA 13.E.262
Z-T TUER IN. OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDICHTUNG 13.E.263
TUER NACH AUSSEN OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDIC 13.E.266-267
KOMBINIERTE TUER AUSSEN OEFFN. MIT DOPPELANSCHL 13.E.270-271
STULPFL.TUER AUSSEN OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDI 13.E.274-275
Z-T TUER AUSSEN OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDICHTU 13.E.278-279
ZWEIFLUEGELIGE TUER GEGENLAEUFIG 13.E.279_05.001-279_05.004
PIVOTTUER VARIANTE 13.E.282-285
PIVOTTUER 13.E.286-289
AUTOMATISCHE SCHIEBETUER BUERSTENDICHTUNG 13.E.290-301
TUER INNEN OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDICHTUNG H 13.E.301_02.001-301_02.004
TUER NACH AUSSEN OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDIC 13.E.301_05.001-301_05.004
Z-T TUER NACH INNEN OEFFNEND MIT DOPPELANSCHLA 13.E.301_02.005-301_02.008
Z-T TUER AUSSEN OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDICHTU 13.E.301_05.005-301_05.008
FÜLLUNGSTÜR EINSEITIG INNEN OFFNEND 13.E.301_03.001-301_03.002
FÜLLUNGSTÜR EINSEITIG AUSSEN OFFNEND 13.E.301_03.003-301_03.004
FÜLLUNGSTÜR DOPPELSEITIG INNEN OFFNEND MIT SCH 13.E.301_03.005-301_03.008

FÜLLUNGSTÜR DOPPELSEITIG INNEN OFFNEND 13.E.301_03.009-301_03.010
FÜLLUNGSTÜR DOPPELSEITIG AUSSEN OFFNEND 13.E.301_03.011-301_03.012
Z-T TUER IN. OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDICHTUNG I 13.E.301_02.009

Montagezeichnungen

SPANNBACKEN SAEGE 13.F.001-003
ENTWAESSERUNG BLENDRAHMEN FENSTER NACH INNE 13.F.004-008
ENTWAESSERUNG FLUEGEL FENSTER NACH INNEN OEFF 13.F.009
DEKORATIONSPROFIL 13.F.009_01.001-009_01.004
ENTWAESSERUNG WECHSELPROFIL 13.F.010-013
ENTWAESSERUNG SCHWINGFLUEGEL 13.F.014
ENTWAESSERUNG FENSTER NACH AUSSEN OEFFNEND 13.F.015-016
ENTWAESSERUNG FLUEGEL FENSTER NACH AUSSEN OE 13.F.017
VERDECKTE ENTWAESSERUNG 13.F.018-020
ENTWAESSERUNG FENSTERTUEREN NACH INNEN OEFFN 13.F.021-022
ENTWAESSERUNG FENSTERTUEREN NACH AUSSEN OEFI 13.F.023
ENTWAESSERUNG SPROSSE 13.F.024-025
ENTWAESSERUNG TUERFLEUGEL 13.F.026-027
ENTWAESSERUNG FENSTERTUEREN NACH INNEN OEFFN 13.F.027_02.001-027_02.002
ENTWAESSERUNG 'SCHWELLE 150Pa' 13.F.028-029
ENTWAESSERUNG SCHWELLE 13.F.029_06.001-029_06.002
DEKOMPRESSION 13.F.030-031_03.002
T-VERBINDER MIT SCHRAUBE UND/ODER STIFT N. INNEN 13.F.032-033
T-VERBINDER MIT SCHRAUBE UND/ODER STIFT 13.F.034-035
T-VERBINDER MIT SCHRAUBE UND/ODER STIFT N. INNEN 13.F.036-037
T-VERBINDER MIT SCHRAUBE UND/ODER STIFT N. AUSSE 13.F.038-041
TUEREN MIT SOCKELPROFIL 13.F.041_05.001-041_05.002
T-VERBINDER VERSTELLBAR 13.F.042
T-VERBINDUNG VERSTELLBAR 13.F.043
T-VERBINDER VERSTELLBAR 13.F.044
T-VERBINDUNG VERSTELLBAR 13.F.045
T-VERBINDER VERSTELLBAR 13.F.046-047
ZIERSPROSSE AUSSEN 13.F.048-049
TABELLE MIT TRAEGHEITSMOMENTEN 13.F.050-053
POSITIONIERUNG VON ECKWINKEL 13.F.054-055
KLEBEINJEKTION/PRESSECKWINKEL 13.F.056-061
ECKWINKEL GLASANSCHLAG 13.F.062-063
ECKVERBINDUNGSMASCHINE 095.H800.00 13.F.063_05.001-069
ECKVERBINDUNGSMASCHINE 095.B500.00 13.F.070-073_01.002
ECKVERBINDUNGSMASCHINE 13.F.073_01.003-073_01.004
SCHRAUBECKWINKEL 13.F.074-095
SCHRAUBECKWINKEL VERSTELLBAR 13.F.096-103
FUELLBLOCK CS 13.F.103_05.001-103_05.002
ISOLATION STEG - BICOLOR 13.F.103_05.003-103_05.004
WECHSELPROFIL 13.F.103_04.001-103_04.002
STULPPROFIL FENSTER NACH INNEN OEFFNEND 13.F.104-105
INTEGRIERT STULPPROFIL FENSTER NACH INNEN OEFFN 13.F.106-108
STULPPROFIL FENSTER NACH AUSSEN OEFNNEND 13.F.109
MONTAGE GLASECKE 13.F.109_05.001-109_05.002
DEKORATIONSPROFIL 13.F.109_01.001-109_01.002
STULPPROFIL FENSTERTUER NACH INNEN OEFFNEND 13.F.110-111
STULPPROFIL FENSTERTUER NACH AUSSEN OEFFNEND 13.F.112-113
UEBERSICHT TUEREN 13.F.114-115
STULPFL. TUER NACH INN. OEFFNEND 13.F.116-119
ENDKAPPEN STULPPROFIL 13.F.120-121
STULPPROFIL FENSTER NACH INNEN OEFFNEND 13.F.121_04.001-121_04.002
Z-T TUER - MONTAGE ENDKAPPEN 13.F.122-123
MONTAGE ISOLATION DICHTUNG (HI) 13.F.125_02.001-125_02.002
SCHNEIDEN UND VERBINDEN DER DICHTUNGEN 13.F.126-127
VULKANISIERTE RAHM MITTELDICHTUNG 13.F.128-129
FUELLSTUECK 13.F.129_06.001-129_06.002
VERGLASUNGSWEISE 13.F.130-131
VERGLASUNGSTABELLE 13.F.132-137
VERGLASUNGSTABELLE CS 77-So 13.F.137_02.001-137_02.002
VERGLASUNGSWEISE CS 77-So 13.F.137_02.003-137_02.006
VERGLASUNGSTABELLE HI+ 13.F.137_02.007-137_02.008
AUSFRAESUNG GLASLEISTEN HI+ 13.F.137_02.009
BEARBEITUNGEN VERGLASUNGSDICHTUNG HI+ 13.F.137_02.010
VERGLASUNGSWEISE - SCANDINAVIAN TUER 13.F.137_05.001-137_05.002
VERGLASUNGSTABELLE - SCANDINAVIAN TUER 13.F.137_05.003-137_05.004
VERANKERUNGEN 13.F.138-139
MONTAGE BASISPROFIL-FENSTERBANK-ROLLADENFUEH 13.F.140-141
MONTAGE FENSTERBANK 13.F.142-143
MONTAGE FENSTERBANK 13.F.144
MONTAGEDICHTUNG 13.F.145
MONTAGE FENSTERBANK 13.F.146-147
AUFLAUFSTUECK KUNSTSTOFF 13.F.148-149
UEBERSICHT SCHLOESSER TUEREN 13.F.149_02.001-149_02.002
FENSTERTUEREN MIT BUERSTENDICHTUNG 13.F.320-321
TUER INNEN OEFFN. MIT ZUSATZPROFIL 13.F.321_06.001-321_06.002
BUERSTENDICHTUNG TUEREN 13.F.322-323
KOMBINIERTE TUER NACH AUSSEN OEFFNEND 'BUERSTE 13.F.324-325
STULPFLUEGELTUER MIT BUERSTENDICHTUNG 13.F.326
Z-T TUER MIT BUERSTENDICHTUNG 13.F.327
TUER MIT BUERSTENDICHTUNG - SOCKELPROFIL 13.F.328-329
BUERSTENDICHTUNG TUEREN 13.F.330-331
STULPFLUEGELTUER INNER OEFFN.MIT BUERSTENDICHT. 13.F.332-333
Z-T TUER MIT BUERSTENDICHTUNG 13.F.334-335
BUERSTENDICHTUNG TUEREN 13.F.336-337
STULPFLUEGELTUER MIT BUERSTENDICHTUNG 13.F.338
Z-T TUER MIT BUERSTENDICHTUNG 13.F.339
TUER NACH INNEN OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDICH 13.F.340-341
Z-T TUER NACH INNEN OEFFNEND MIT DOPPELANSCHLA 13.F.342-343_03.002
TUER INNEN OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDICHTUNG 13.F.344-345
Z-T TUER IN. OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDICHTUNG 13.F.348-349
TUER NACH AUSSEN OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDIC 13.F.350-351
Z-T TUER AUSSEN OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDICHT 13.F.352-353_03.002
TUER NACH AUSSEN OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDIC 13.F.354-355
STULPFL.TUER AUSSEN OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGE 13.F.356
STULPFL.TUER AUSSEN OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGE 13.F.357
Z-T TUER NACH AUS. OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDIC 13.F.358-359
AUTOMATISCHER TUERDICHTUNG 13.F.360-371
TUER NACH INNEN OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDICH 13.F.372-373
TUER INNEN OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDICHTUNG 13.F.374-375
STULPFL.TUER IN. OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDICHTU 13.F.376-377
Z-T TUER NACH INNEN OEFFNEND MIT DOPPELANSCHLA 13.F.378-379
SOCKELPROFIL 13.F.380-381
TUER NACH NACH AUSSEN OEFFNEND MIT DOPPELANS 13.F.382-383
SOCKELPROFIL 13.F.384-385

KOMBINIERTE TUER NACH NACH AUSSEN OEFFNEND MI 13.F.386-387
- SOC 13.F.388-395
STULPFL.TUER AUSSEN OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDI 13.F.395_05.001-395_05.002
Z-T TUER AUSSEN OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDICHTU 13.F.396-397_05.002
AUTOMATISCHER TUERDICHTUNG 13.F.397_01.001-397_01.002
ZWEIFLUEGELIGE TUER GEGENLAEUFIG 13.F.397_01.003-397_01.004
PIVOTTUER 13.F.397_01.005-397_01.010
MONTAGE ENDSTUECK 13.F.397_06.001-397_06.002
BAUANSCHLUSS REYNACONNECT 13.F.404-435
BAUANSCHLUSS 13.F.435_03.019-435_03.020
MAX. GEWICHTE FUR GLASAUFLAGEPROFEL 13.F.435_03.001-435_03.002
MAX. ZULAESSIGE ABMESSUNGEN 13.F.435_03.003-435_03.004
ENTWAESSERUNG FLUEGEL NACH AUSSEN OEFFNEND 13.F.435_03.005-435_03.006
KLEBEINJEKTION/PRESSECKWINKEL 13.F.435_03.007-435_03.008
ECKVERBINDUNGSMASCHINE 095.B500.00 13.F.435_03.009-435_03.010
ECKVERBINDUNGSMASCHINE 095.H800.00 13.F.435_03.011-435_03.012
SCHRAUBECKW. 13.F.435_03.017-435_03.018
T-VERBINDER 13.F.435_05.001-435_05.002
GLUE PANEL 13.F.435_02.001
VERGLASUNGSTABELLE - FÜLLUNGSTÜR
FÜLLUNGSTÜR
ENTWAESSERUNG FENSTERTUEREN NACH INNEN OEFFN

Zubehör

13.G.000_04.001
UEBERSICHT 13.G.000_04.002-000_02.001
GLASAUFLAGEPROFIL 13.G.000_02.002
HAKENSCHLOSSVERLAENGERUNG 13.G.000_02.003
DIVERSE 13.G.000_02.004
HIGH INTENSITY DOOR 13.G.000_02.005-000_02.006
ZUBEHOER HI+ 13.G.000_02.007
GLASLEISTEN 13.G.000_03.001
ENDKAPPEN 13.G.000_05.001
MONTAGE GLASECKE 13.G.000_03.003
ALLGEMEIN MONTAGE 13.G.000_03.004
BOHRLEHRE T-VERBINDUNG 13.G.000_03.005
SOBINCO SPEZIELL - NIEDRIGEN FENSTERN 13.G.000_03.006
ZUBEHOER FÜLLUNGSTÜR 13.G.000_02.008
GLASLEISTEN

13.A.001	07/2019	D0071480	13.C.037	14/06/2021	D0005745
13.A.002	07/2019	D0071481	13.C.038	14/06/2021	D0005746
13.A.003	07/2019	D0071482	13.C.039	14/06/2021	D0005747
13.A.004	07/2019	D0071483	13.C.040	07/2019	D0005748
13.A.005	07/2019	D0071484	13.C.041	14/06/2021	D0005755
13.A.006	07/2019	D0071485	13.C.042	04/2012	D0005756
13.A.007	07/2019	D0071486	13.C.043	16/11/2021	D0005757
13.A.008	04/2015		13.C.044	14/06/2021	D0005758
13.B.000_04.001	07/2019	PD.089.C13F.02-DU	13.C.045	14/06/2021	D0005759
13.B.000_04.002	07/2019	PD.089.C13F.02-EN	13.C.046	07/2019	D0078793
13.B.000_04.003	07/2019	PD.089.C13F.02-FR	13.C.047	07/2019	D0005760
13.B.000_04.004	07/2019	PD.089.C13F.02-GE	13.C.048	14/06/2021	D0025390
13.C.001	04/2012	D0078438	13.C.049	07/2019	D0005764
13.C.001_05.001	07/2019	D2001526	13.C.050	14/06/2021	D0078021
13.C.001_05.002	07/2019		13.C.051	03/2010	D0078041
13.C.002	03/2010	D0078439	13.C.052	14/06/2021	D0005765
13.C.003	07/2019	D0078440	13.C.053	14/06/2021	D0005766
13.C.004	07/2019	D0078441	13.C.054	14/06/2021	D0005767
13.C.005	07/2019	D0078442	13.C.055	14/06/2021	D0005768
13.C.006	02/08/2019	D0078443	13.C.056	03/2010	D0078417
13.C.007	03/2010	D0078444	13.C.057	14/06/2021	D0078024
13.C.008	03/2010	D0078445	13.C.057_01.001	04/2015	
13.C.009	03/2010	D0079354	13.C.057_01.002	04/2012	D0081407
13.C.010	03/2010	D0078447	13.C.058	16/11/2021	D0005769
13.C.011	07/2019	D0078453	13.C.059	07/2019	D0075833
13.C.012	03/2010	D0079232	13.C.060	07/2019	D0075834
13.C.013	03/2010	D0079233	13.C.061	07/2019	D0005772
13.C.014	07/2019	D0079234	13.C.062	07/2019	D0005773
13.C.015	07/2019	D0078454	13.C.063	07/2019	D0078027
13.C.016	04/2015	D0078455	13.C.064	14/06/2021	D0005774
13.C.017	03/2010	D0078654	13.C.065	14/06/2021	D0005775
13.C.018	03/2010	D0078456	13.C.066	14/06/2021	D0078419
13.C.019	07/2019	D0078457	13.C.066_02.001	02/2015	D0095626
13.C.020	07/2019	D0078458	13.C.066_02.002	04/2015	
13.C.021	07/2019	D0078653	13.C.067	14/06/2021	D0005780
13.C.021_02.001	07/2019	D0095369	13.C.068	14/06/2021	D0005781
13.C.021_02.002	04/2015		13.C.069	14/06/2021	D0005782
13.C.022	07/2019	D0078459	13.C.070	14/06/2021	D0005783
13.C.023	07/2019	D0078460	13.C.070_04.001	14/06/2021	D0098787
13.C.024	21/11/2017	D0078462	13.C.070_04.002	01/2016	
13.C.024_02.001	04/01/2021	D0097650	13.C.071	04/2012	D0005784
13.C.024_03.001	04/2015		13.C.072	04/2012	D0079754
13.C.024_03.002	28/07/2020	D0097932	13.C.073	16/11/2021	D0005786
13.C.024_02.002	04/2015		13.C.074	14/06/2021	D0005790
13.C.024_02.003	01/2016	D0093185	13.C.075	14/06/2021	D0005791
13.C.024_02.008	04/01/2021	D0097736	13.C.076	14/06/2021	D0006679
13.C.025	14/06/2021	D0005725	13.C.077	04/2012	D0078029
13.C.026	14/06/2021	D0005737	13.C.078	14/06/2021	D0005795
13.C.027	14/06/2021	D0078004	13.C.079	14/06/2021	D0005796
13.C.028	14/06/2021	D0005738	13.C.079_01.001	04/2015	
13.C.029	14/06/2021	D0005739	13.C.079_01.002	02/2015	D0083712
13.C.030	14/06/2021	D0078008	13.C.080	02/2015	D0005798
13.C.030_06.001	16/11/2021	D3008871	13.C.081	02/2015	D0079346
13.C.030_06.002			13.C.082	07/2019	D0005799
13.C.031	14/06/2021	D0078794	13.C.083	03/2010	D0079377
13.C.031_05.001	14/06/2021	D2001520	13.C.084	07/2019	D0005800
13.C.031_05.002	14/06/2021	D2001522	13.C.085	07/2019	D0005879
13.C.031_05.003	14/06/2021	D2001523	13.C.086	07/2019	D0005801
13.C.031_05.004	14/06/2021	D2001524	13.C.087	03/2010	D0005802
13.C.031_05.005	14/06/2021	D2001525	13.C.088	07/2019	D0005803
13.C.031_05.006	07/2019		13.C.089	04/2012	D0076203
13.C.032	03/2010	D0078012	13.C.090	04/2012	D0005804
13.C.032_01.001	07/2019	D0080702	13.C.091	04/2012	D0005806
13.C.032_01.002	04/2015		13.C.091_01.001	04/2015	
13.C.033	14/06/2021	D0005742	13.C.091_01.002	04/2012	D0091309
13.C.034	14/06/2021	D0005743	13.C.092	03/2010	D0078038
13.C.034_01.001	07/2019	D0084028	13.C.093	07/2019	D0005807
13.C.034_01.002	04/2015		13.C.094	04/2012	D0005808
13.C.035	14/06/2021	D0005744	13.C.095	07/2019	D0005809
13.C.036	04/2012	D0078039	13.C.096	03/2010	D0078744

13.C.097	03/2010	D0078779	13.C.158	07/2019	D0075086
13.C.098	03/2010	D0079160	13.C.159	07/2019	D0075830
13.C.099	03/2010	D0079161	13.C.160	21/11/2017	D0075083
13.C.100	07/2019	D0005810	13.C.161	21/11/2017	D0078849
13.C.100_05.001	07/2019	D3001153	13.C.161_02.001	04/2015	
13.C.100_05.002	07/2019		13.C.161_01.002	04/2012	D0084246
13.C.101	07/2019	D0005811	13.C.162	04/2012	D0075070
13.C.102	04/2015	D0079162	13.C.163	03/2010	D0075087
13.C.103	03/2010	D0079163	13.C.164	31/01/2020	D0075088
13.C.104	07/2019	D0005812	13.C.164_02.001	04/2015	
13.C.104_05.001	07/2019		13.C.164_02.002	14/06/2021	D0093163
13.C.110	07/2019	D0005819	13.C.164_02.003	16/11/2021	D0093164
13.C.111	07/2019	D0005820	13.C.164_02.004	16/11/2021	D0093168
13.C.112	04/2012	D0077726	13.C.164_02.005	16/11/2021	D0093169
13.C.113	07/2019	D0006503	13.C.164_02.006	16/11/2021	D0093165
13.C.114	07/2019	D0006504	13.C.164_02.007	14/06/2021	D0093166
13.C.114_05.001	07/2019	D2001741	13.C.164_02.008	16/11/2021	D0093167
13.C.114_05.002	07/2019		13.C.164_02.009	07/2019	D0092466
13.C.115	03/2010	D0079167	13.C.164_02.010	07/2019	D0092467
13.C.116	03/2010	D0079169	13.C.164_02.011	07/2019	D0093275
13.C.117	03/2010	D0079172	13.C.164_02.012	07/2019	D0093299
13.C.118	03/2010	D0079174	13.C.164_01.001	04/2012	D0084109
13.C.119	03/2010	D0079175	13.C.164_06.001	16/11/2021	D3008124
13.C.120	03/2010	D0079176	13.C.164_06.002	16/11/2021	D3008125
13.C.121	07/2019	D0078040	13.C.164_03.001	12/03/2021	D0098210
13.C.122	07/2019	D0005821	13.C.164_03.002	12/03/2021	D0097745
13.C.123	03/2010	D0078622	13.E.001	04/2015	
13.C.124	07/2019	D0005822	13.E.002	04/2015	D0078870
13.C.125	02/2015	D0005823	13.E.004	14/09/2021	D0009049
13.C.126	07/2019	D0005824	13.E.006	07/2019	D0009050
13.C.127	07/2019	D0005826	13.E.008	07/2019	D0009051
13.C.128	14/06/2021	D0005827	13.E.009_02.001	14/09/2021	D0093183
13.C.129	14/06/2021	D0041598	13.E.012	02/2015	D0078372
13.C.130	14/06/2021	D0005828	13.E.024	07/2019	D0009057
13.C.131	14/06/2021	D0005829	13.E.028	07/2019	D0021343
13.C.132	14/06/2021	D0005830	13.E.030	07/2019	D0009060
13.C.133	14/06/2021	D0025415	13.E.032	02/2015	D0009062
13.C.134	07/2019	D0005831	13.E.034	07/2019	D0009063
13.C.135	14/06/2021	D0005832	13.E.036	07/2019	D0009065
13.C.136	14/06/2021	D0078430	13.E.038	07/2019	D0009066
13.C.137	16/11/2021	D0005833	13.E.040	07/2019	D0009067
13.C.138	03/2010	D0005834	13.E.042	07/2019	D0009068
13.C.139	03/2010	D0078034	13.E.043_06.001	16/11/2021	D3007368
13.C.145	03/2010	D0078633	13.E.044	02/2015	D0009069
13.C.145_05.001	07/2019		13.E.045_06.001	16/11/2021	D3007369
13.C.147	07/2019	D0078634	13.E.048	02/2015	D0078503
13.C.148	03/2010	D0078033	13.E.050	02/2015	D0078504
13.C.149	07/2019	D0078035	13.E.054	02/2015	D0009071
13.C.150	03/2010	D0079165	13.E.056	07/2019	D0021555
13.C.150_05.001	07/2019		13.E.060	07/2019	D0009072
13.C.150_05.002	04/2012	D0083792	13.E.064	07/2019	D0009074
13.C.150_02.001	14/06/2021	D0095427	13.E.068	07/2019	D0009076
13.C.150_02.002	02/2015	D0095428	13.E.083_02.001	14/06/2021	D0095442
13.C.150_02.003	02/2015	D0095430	13.E.083_02.003	14/06/2021	D0095471
13.C.150_02.006	14/06/2021	D0096276	13.E.085_02.001	14/06/2021	D0095481
13.C.150_02.007	14/06/2021	D0096277	13.E.087_01.001	02/2015	D0084043
13.C.150_02.008	02/2015	D0095436	13.E.087_01.003	02/2015	D0084046
13.C.151	07/2019	D0005835	13.E.088	07/2019	D0009078
13.C.152	07/2019	D0075057	13.E.090	07/2019	D0009079
13.C.152_01.001	04/2012	D0084529	13.E.092	07/2019	D0078520
13.C.152_05.001	07/2019	D3004014	13.E.098	07/2019	D0009080
13.C.152_05.002	22/08/2019	D3003587	13.E.100	02/2015	D0009081
13.C.153	07/2019	D0075064	13.E.102	07/2019	D0009082
13.C.153_05.001	22/08/2019	D3003586	13.E.104	07/2019	D0009083
13.C.153_05.002	07/2019		13.E.106	07/2019	D0009084
13.C.154	07/2019	D0075069	13.E.108	07/2019	D0075135
13.C.155	07/2019	D0075067	13.E.110	02/2015	D0075137
13.C.156	07/2019	D0075062	13.E.112	07/2019	D0075138
13.C.156_06.001	16/11/2021	D3007462	13.E.114	07/2019	D0075141
13.C.157	14/06/2021	D0075084	13.E.118	07/2019	D0075144

13.E.122	07/2019	D0078136	13.E.301_03.003	22/06/2021	D0097758
13.E.124	07/2019	D0078139	13.E.301_03.005	28/07/2020	D0097936
13.E.128	07/2019	D0078141	13.E.301_03.007	28/07/2020	D0097938
13.E.132	07/2019	D0078143	13.E.301_03.009	28/07/2020	D0097741
13.E.136	07/2019	D0075146	13.E.301_03.011	28/07/2020	D0097742
13.E.138	07/2019	D0075149	13.E.301_02.009	04/2015	
13.E.140	07/2019	D0075152	13.F.001	04/2015	
13.E.142	07/2019	D0075162	13.F.002	07/2019	D0009129
13.E.146	07/2019	D0075164	13.F.004	07/2019	D0077576
13.E.150	07/2019	D0078145	13.F.007_02.001	02/2015	D0095532
13.E.152	07/2019	D0078146	13.F.008	07/2019	D0078109
13.E.156	07/2019	D0078148	13.F.009_01.001	07/2019	D0084465
13.E.160	07/2019	D0078150	13.F.009_01.003	07/2019	D0084532
13.E.164	07/2019	D0075229	13.F.010	02/2015	D0078112
13.E.166	07/2019	D0078422	13.F.012	02/2015	D0078571
13.E.170	07/2019	D0078424	13.F.014	02/2015	D0078119
13.E.174	07/2019	D0078426	13.F.016	02/2015	D0078133
13.E.178	07/2019	D0078153	13.F.018	02/2015	D0078120
13.E.180	07/2019	D0078428	13.F.020	02/2015	D0078121
13.E.184	07/2019	D0078431	13.F.022	07/2019	D0078122
13.E.188	07/2019	D0078434	13.F.024	07/2019	D0078125
13.E.192	07/2019	D0075167	13.F.026	02/2015	D0078126
13.E.194	07/2019	D0075168	13.F.027_02.001	02/2015	D0095983
13.E.198	07/2019	D0075170	13.F.028	07/2019	D0078127
13.E.202	07/2019	D0075173	13.F.029_06.001	16/11/2021	D3007370
13.E.206	07/2019	D0075176	13.F.030	07/2019	D0075811
13.E.208	07/2019	D0075178	13.F.031_03.001	07/2019	D2000679
13.E.212	07/2019	D0075180	13.F.032	06/08/2020	D0009135
13.E.214	07/2019	D0009055	13.F.034	07/2019	D0075243
13.E.216	07/2019	D0075183	13.F.036	07/2019	D0009141
13.E.222	30/11/2020	D0075191	13.F.038	07/2019	D0009137
13.E.223_02.001	30/11/2020	D0093287	13.F.040	07/2019	D0009138
13.E.224	30/11/2020	D0075324	13.F.041_05.001	14/06/2021	D2001083
13.E.228	30/11/2020	D0075322	13.F.042	04/2012	D0077729
13.E.232	30/11/2020	D0075193	13.F.044	07/2019	D0077730
13.E.236	07/2019	D0075195	13.F.046	07/2019	D0079451
13.E.237_02.001	07/2019	D0091857	13.F.048	07/2019	D0009144
13.E.237_02.003	07/2019	D0091859	13.F.050	07/2019	D0009146
13.E.238	07/2019	D0075327	13.F.052	03/2010	D0079768
13.E.242	07/2019	D0075330	13.F.054	03/2010	D0078168
13.E.246	07/2019	D0075197	13.F.056	07/2019	D0078701
13.E.250	30/11/2020	D0075213	13.F.058	07/2019	D0078702
13.E.254	30/11/2020	D0075333	13.F.060	07/2019	D0078703
13.E.258	30/11/2020	D0075217	13.F.062	07/2019	D0009131
13.E.262	30/11/2020	D0075220	13.F.063_05.001	20/12/2019	D0078741
13.E.266	30/11/2020	D0075222	13.F.066	07/2019	D0078610
13.E.270	30/11/2020	D0075337	13.F.068	07/2019	D0009132
13.E.274	30/11/2020	D0075224	13.F.070	07/2019	D0078601
13.E.278	30/11/2020	D0075227	13.F.072	07/2019	D0078609
13.E.279_05.001	07/2019	D0100096	13.F.073_01.001	04/2012	D0084054
13.E.279_05.003	07/2019	D0100098	13.F.073_01.003	07/2019	D0079967
13.E.282	07/2019	D0075204	13.F.074	07/2019	D0078704
13.E.284	07/2019	D0075206	13.F.076	02/08/2019	D0078705
13.E.286	07/2019	D0075426	13.F.078	07/2019	D0078706
13.E.288	07/2019	D0075428	13.F.080	28/07/2020	D0078707
13.E.290	02/2015	D0079032	13.F.082	07/2019	D0078708
13.E.292	02/2015	D0079034	13.F.084	01/12/2020	D0078709
13.E.294	02/2015	D0079035	13.F.086	28/07/2020	D0078710
13.E.296	02/2015	D0079038	13.F.088	07/2019	D0078711
13.E.298	02/2015	D0079039	13.F.090	02/08/2019	D0078712
13.E.300	02/2015	D0079041	13.F.092	01/12/2020	D0078713
13.E.301_02.001	30/11/2020	D0092463	13.F.094	02/08/2019	D0078714
13.E.301_02.003	30/11/2020	D0092476	13.F.096	04/2012	D0078275
13.E.301_05.001	30/11/2020	D0102274	13.F.098	07/2019	D0077731
13.E.301_05.003	30/11/2020	D0102275	13.F.100	07/2019	D0077732
13.E.301_02.005	04/2015	D0092483	13.F.102	04/2012	D0079573
13.E.301_02.007	04/2015	D0092485	13.F.103_05.001	26/09/2019	D3003591
13.E.301_05.005	07/2019	D0102276	13.F.103_05.003	28/07/2020	D0100788
13.E.301_05.007	07/2019	D0102277	13.F.103_04.001	04/01/2021	D2000816
13.E.301_03.001	28/07/2020	D0097756	13.F.104	07/2019	D0009154

13.F.106	02/2015	D0077733	13.F.386	07/2019	D0075372
13.F.108	07/2019	D0021400	13.F.388	21/05/2021	D0076408
13.F.109_05.001	07/2019	D0101383	13.F.390	21/05/2021	D0078502
13.F.109_01.001	07/2016	D0084181	13.F.392	21/05/2021	D0076409
13.F.110	02/2015	D0077579	13.F.394	21/05/2021	D0076414
13.F.112	03/2010	D0077581	13.F.395_05.001	07/2019	D0100101
13.F.114	04/2015	D0078508	13.F.396	03/2010	D0075319
13.F.116	02/2015	D0075248	13.F.397_05.001	07/2019	D3003684
13.F.118	07/2019	D0078760	13.F.397_01.001	21/05/2021	D0078268
13.F.120	02/2015	D0075434	13.F.397_01.003	02/2015	D0084111
13.F.121_04.001	01/2016	D2000797	13.F.397_01.005	02/2015	D0084127
13.F.122	03/2010	D0075435	13.F.397_01.007	07/2016	D0084190
13.F.125_02.001	02/2015	D0095266	13.F.397_01.009	07/2016	D0084192
13.F.126	07/2019	D0009153	13.F.397_06.001	16/11/2021	D3005118
13.F.128	07/2019	D0079868	13.F.404	22/02/2021	D0075913
13.F.129_06.001	16/11/2021	D3008698	13.F.406	02/2015	D0079776
13.F.130	26/09/2019	D0009155	13.F.408	03/2010	D0079142
13.F.132	26/09/2019	D0009156	13.F.410	03/2010	D0079144
13.F.134	26/09/2019	D0009157	13.F.412	03/2010	D0079146
13.F.136	26/09/2019	D0079387	13.F.414	03/2010	D0079147
13.F.137_02.001	26/09/2019	D0095603	13.F.416	02/2015	D0079778
13.F.137_02.003	26/09/2019	D0095216	13.F.417_02.001	02/2015	D0097735
13.F.137_02.005	26/09/2019	D0095367	13.F.418	03/2010	D0079781
13.F.137_02.007	26/09/2019	D0093187	13.F.420	03/2010	D0079760
13.F.137_02.009	02/2015	D0093189	13.F.422	02/2015	D0079779
13.F.137_05.001	07/2019	D3004173	13.F.423_02.001	23/09/2020	D0097730
13.F.137_05.003	26/09/2019	D3004142	13.F.423_02.003	02/2015	D0097732
13.F.138	07/2019	D0009158	13.F.423_02.005	02/2015	D0097733
13.F.140	07/2019	D0009160	13.F.424	03/2010	D0079780
13.F.142	07/2019	D0009161	13.F.426	03/2010	D0079777
13.F.144	07/2019	D0021649	13.F.428	03/2010	D0079148
13.F.146	07/2019	D0025431	13.F.430	03/2010	D0079761
13.F.148	08/10/2019	D0079769	13.F.432	28/07/2020	D0075917
13.F.149_02.001	01/2016	D0095571	13.F.433_02.001	02/2015	D0097734
13.F.320	07/2019	D0009224	13.F.434	02/2015	D0075914
13.F.321_06.001	16/11/2021	D3007374	13.F.435_03.019	15/03/2021	D0097753
13.F.322	07/2019	D0075260	13.F.435_03.001	28/07/2020	D0098039
13.F.324	07/2019	D0078517	13.F.435_03.003	28/07/2020	D0098063
13.F.326	07/2019	D0075267	13.F.435_03.005	28/07/2020	D0098043
13.F.328	07/2019	D0075341	13.F.435_03.007	28/07/2020	D0098057
13.F.330	07/2019	D0078497	13.F.435_03.009	28/07/2020	D0098065
13.F.332	07/2019	D0078498	13.F.435_03.011	12/03/2021	D0098095
13.F.334	07/2019	D0078499	13.F.435_03.017	12/03/2021	D0098181
13.F.336	07/2019	D0075269	13.F.435_05.001	12/03/2021	D2001623
13.F.338	07/2019	D0075271	13.F.435_02.001	04/2015	
13.F.340	07/2019	D0075396	13.G.000_04.001	01/2016	D2000830
13.F.342	02/12/2020	D0075395	13.G.000_04.002	01/2016	
13.F.343_05.001	02/12/2020	D2001510	13.G.000_02.001	14/09/2021	D0092503
13.F.343_03.001	07/2019	D0097774	13.G.000_02.002	07/2019	D0092506
13.F.344	02/12/2020	D0078471	13.G.000_02.003	07/2019	D0092784
13.F.348	02/12/2020	D0075399	13.G.000_02.004	07/2019	D0092786
13.F.350	07/2019	D0075279	13.G.000_02.005	07/2019	D0093191
13.F.352	07/2019	D0075278	13.G.000_02.006	07/2019	D0093294
13.F.353_03.001	04/2015	D0097773	13.G.000_02.007	07/2019	D0095214
13.F.354	07/2019	D0078472	13.G.000_03.001	07/2019	D0098061
13.F.356	07/2019	D0075401	13.G.000_05.001	07/2019	D0101403
13.F.358	07/2019	D0075407	13.G.000_03.003	07/2019	D0098050
13.F.360	21/05/2021	D0075272	13.G.000_03.004	07/2019	D0098183
13.F.362	21/05/2021	D0078526	13.G.000_03.005	14/06/2021	D0098040
13.F.364	21/05/2021	D0075277	13.G.000_03.006	04/2015	
13.F.366	21/05/2021	D0075564	13.G.000_02.008	04/2015	
13.F.368	21/05/2021	D0075566	13.001	07/2019	
13.F.370	21/05/2021	D0075565	13.004	07/2019	
13.F.372	02/12/2020	D0075345	13.007	07/2019	
13.F.374	02/12/2020	D0078500	13.010	07/2019	
13.F.376	07/2019	D0075357			
13.F.378	07/2019	D0075365			
13.F.380	07/2019	D0075367			
13.F.382	07/2019	D0078501			
13.F.384	07/2019	D0075370			

A

Reynaers Aluminium

Algemene informatie
Généralités
General Information
Allgemeine Information

SYMBOLENLIJST
LISTE DES SYMBOLES
LIST OF SYMBOLS
ZEICHENERKLAERUNG

Reynaers Aluminium

A

	Profiel Profilé Profile Profil	Perfil Profil Profili
	Anodisatie- of lakoppervlakte Surface anodisée ou laquée Anodizing or coating surface Eloxierte oder lackierte Oberfläche	Superficie anodizada o lacada Powierzchnia anodowana lub malowana Superficie anodizzata o verniciata
	Polijstoppervlakte Surface à polir Polishing surface Polieroberfläche	Superficie pulida Powierzchnia polerowana Superficie lucidata
	Lengte Longueur Length Länge	Longitud Dlugosc Lunghezza
	Afmetingen Dimensions Dimensions Abmessungen	Dimensiones Wymiary Dimensioni
	Toepassing Application Application Anwendung	Applicación Zastosowanie Utilizzo
	Bevestigingsmiddelen Moyens de fixation Fixations Befestigungsmittel	Fijación Mocowanie Fissaggio
	Schroeven niet meegeleverd Fourniture sans vis Delivered without screws Lieferung ohne Schrauben	Entregado sin tornillos Dostarczane bez wkretow Consegnato senza viti
	Montagevolgorde Ordre de montage The order of assembly Montagereihenfolge	Orden de montaje Kolejnosc montazu Ordine di montaggio
	Dichtingsmiddel Matière d'étanchéité Sealing agent Abdichtungsmittel	Agente sellante Masa uszczelniajaca Siliconatura
	Verlijmen Coller Glue Verkleben	Collado Klej Colla
	Vulcaniseerlijm Colle vulcanisante Vulcanizing glue Vulkanisierkleber	Vulcanizante Klej wulkanizacyjny Colla vulcanizzante
	Referentiemaat Dimension de référence Reference dimension Referenzmass	Dimension de referencia Punkt odniesienia wymiarowania Dimensioni di riferimento
	Merkteken Marquage Mark Merkzeichen	Indicación Znak Contrassegno
	Struktureel gelijmd glaswerk Vitrage extérieur collé Structural sealing glazing UV-beständiger Scheibenrandverbund	Sellado acristalado estructural Szyba klejona spoiwem konstrukcyjnym Siliconatura vetro strutturale
	Primaire zichtzijde van een profiel Côté visible primaire d'un profilé Primary visible side of a profile Primäre sichtbare Seite eines Profils	Cara vista principal del perfil Glowna widoczna powierzchnia profilu Primo lato visibile di un profilo
	Secundaire zichtzijde van een profiel Côté visible secondaire d'un profilé Secondary visible side of a profile Sekund. sichtbare Seite eines Profils	Cara vista secundaria del perfil Drugorzedna widoczna powierzchnia profilu Secondo lato visibile di un profilo
	Kleur buitenschaal (e) eerst aangeven in geval van bicolor (.69) En cas de bicolore (.69) il faut indiquer d'abord la couleur du profilé extérieur (e) For bicolor profiles (.69) first of all one should indicate the colour of the outer profile (e) Falls zweifarbig (.69) soll man erst die Farbe des Aussenprofils (e) angeben	Para perfil en bicolor (.69) debe indicarse primero el color del perfil externo (e) Dla profili dwukolorowych (.69) w pierwszej kolejnosci powinnien być wskazany kolor zewnetrznej strony profilu (e) Nei profili bicolore (.69) prima di tutto indicare il colore del profilo esterno (e)

	Verstek Onglet Mitre Gehrung	Inglete Połaczenie katowe Taglio
	Aantal Nombre Number Anzahl	Número Ilosc Numero
	Zie pagina Voir page See page Siehe Seite	Ver página Patrz strona Vedi pagina
	Type toebehoren Type accessoires Type accessories Typ Zubehör	Tipos de accesorios Rodzaj okuc Tipo di accessorio
	Glasmaten Dimensions vitres Glass sizes Glasmasse	Dimensiones de los vidrios Wymiary szyby Dimensioni del vetro
	Toepassing Application Utilization Anwendung	Applicación Zastosowanie Riferimenti
	Asymmetrisch profiel Profilé asymétrique Asymmetrical profile Asymmetrisches Profil	Perfil asimetrico Profil niesymetryczny Profilo assimmetrico
	Pagina Page Page Seite	Página Strona Pagina
	Laatste editie Dernière édition Last edition Letzte Edition	Edición Poprzednie wydanie Ultima edizione
	Vorige blz Page précédente Previous page Vorige Seite	Página siguiente Poprzednia strona Pagina precedente
	Verstevigingsprofiel Profil de renforcement Reinforcement profile Verstaerkungsprofil	Perfil refuerzo Profil wzmacniajacy Profilo di rinforzo
	Links van buiten gezien Gauche vue exterieur Left seen from outside Links Aussenansicht	Vista izquierda desde el exterior Na lewo widok od zewnątrz Sinistro visto da fuori
	Rechts van buiten gezien Droite vue exterieur Right seen from outside Rechts Aussenansicht	Vista derecha desde el exterior Na prawa widok od zewnątrz Destro visto da fuori
	Reynaprotector Reynaprotector Reynaprotector Reynaprotector	Reynaprotector Reynaprotector Reynaprotector

D0071480

SYMBOLENLIJST
LISTE DES SYMBOLES
LIST OF SYMBOLS
ZEICHENERKLAERUNG

A

	Inbraakwerend Anti-vol Burglar proof Einbruchhemmend	Protección anti-robo Antywlamaniowe Antiscasso
	Basisveiligheid Securité de base Basic safety Basissicherheit	Seguridad básica Antywlamaniowosc podstawowa Antiscasso base
EN	Testen uitgevoerd volgens norm EN 1627-1630 Essais effectués par conformément la norme EN 1627-1630 Tests carried out according to standard EN 1627-1630 Einbruchhemmende Prüfungen gemäß Norm EN 1627-1630	Ensayos realizados según norma EN 1627-1630 Badania wykonane wedlug normy EN 1627-1630 Antiscasso secondo EN 1627-1630
ENV	Testen uitgevoerd volgens norm DIN V ENV 1627 Essais effectués par conformément la norme DIN V ENV 1627 Tests carried out according to standard DIN V ENV 1627 Einbruchhemmende Prüfungen gemäß Norm DIN V ENV 1627	Ensayos realizados según norma DIN V ENV 1627 Badania wykonane wedlug normy DIN V ENV 1627 Antiscasso secondo DIN V ENV 1627
NEN	Testen uitgevoerd volgens norm NEN 5096 + ENV 1627 Essais effectués par conformément la norme NEN 5096 + ENV 1627 Tests carried out according to standard NEN 5096 + ENV 1627 Einbruchhemmende Prüfungen gemäß Norm NEN5096 + ENV1627	Ensayos realizados según norma NEN 5096 + ENV 1627 Badania wykonane norm NEN 5098 + ENV 1627 Antiscasso secondo NEN 5098 + ENV 1627
	Testen uitgevoerd door instituut IBS (Oostenrijk) volgens norm Ö B 3800/3850 Essais effectués par IBS(Autriche) conformément la norme Ö B 3800/3850 Tests carried out by IBS (Austria) according to standard Ö B 3800/3850 Brandschutzprüfungen durchgeführt beim IBS (Österreich) gemäß Norm Ö B 3800/3850	Ensayos hechos por IBS (Austria) según la estandard Ö B 3800/3850 Badania wykonane przez IBS (Austria) wedlug norm Ö B 3800/3850 Testato presso IBS (Austria) IBS secondo Ö B 3800/3850
	Testen uitgevoerd door instituut TNO (Nederland) volgens norm NEN 6069:1997 Essais effectués par TNO (Hollande) conformément la norme NEN 6069:1997 Tests carried out by TNO (The Netherlands) according to standard NEN 6069/1997 Brandschutzprüfungen durchgeführt beim IBS (Österreich) gemäß Norm Ö B 3800/3850	Ensayos realizados fuera por TNO(Holanda) según norma NEN 6069/1977 Badania wykonane przez TNO (Holandia) wedlug norm NEN 6069/1977 Testato presso TNO (Paesi Bassi) secondo NEN 6069/1977
	Brandwerend Anti-feu Fire-proof Feuerhemmend	Resistente al fuego Ognioodporne Anti fuoco
E N E I 60	Testen uitgevoerd volgens norm EN 1634-1(deuren) en EN 1364-1 (beglaasde wanden) Essais effectués par conformément la norme EN 1634-1(portes) et EN 1364-1(parois vitrés)	Ensayos realizados según norma 1634-1/ EN 1364-1 - Badania wykonane wedlug normy 1634-1 / EN 1364-1 -
E N E I 30	Tests carried out according to standard EN 1634-1(doors) EN 1364-1(glazed partitioning) Prüfungen gemäß Norm EN 1634-1(Türen) und EN 1364-1(verglaste Wände)	Antifuoco secondo EN 1634-1 / EN 1364-1 -
	Toebehoren brandwerend Accessoires anti-feu Fire-proof accessories Feuerhemmender Zubehör	Accessorios resistente al fuego Akcesoria ognioodporne Accessori Anti fuoco
	Gelaagd glas Verre feuilleté Laminated glass Verbundglas	Vidrio Laminado Szyba laminiowana Vetro laminato
	Glas Verre Glass Glas	Vidrio Szyba Vetro
	Handleiding Manuel Manual Gebrauchsanweisung	Manual Instrukcja Manuale
	Alleen voor CS 59 Seulement pour CS 59 Only for CS 59 Nur für CS 59	Solo para CS 59 Tylko do CS 59 Solo per CS 59
	Alleen voor CS 68 Seulement pour CS 68 Only for CS 68 Nur für CS 68	Solo para CS 68 Tylko do CS 68 Solo per CS 8
	Alleen voor CS 77 Seulement pour CS 77 Only for CS 77 Nur für CS 77	Solo para CS 77 Tylko do CS 77 Solo per CS 77
	Pershoekverbinding Equerre à sertir Crimp corner cleat Presseckverbinder	Escuadra de ensamblar Naroznik zaciskany Squadrette a cianfrinare
	Hoekverbinding met schroefhoek (*) enkel voor klembaar beslag Equerre à blocage (*) seulement pour accessoires encastrables Corner cleat with screw (*) only for clamping accessories Eckverbinder mit Spannschraube (*) nur für klemmbaren Beschlag	Escuadra de atornillar (*) solo para accesorios apretables Naroznik skrecany (*) tylko dla akcesoriow zatrzaskiwanych Squadrette ad avvitare (*) solo per accessori a scatto
	T-verbinding met schroef Jonction-T avec vis T-bracket with screw T-Verbinder mit Schraube	Tope de union con tornillo Lacznik teowy skrecany Giunti con viti
	T-verbinding met schroef voor buitendraaiend raam Jonction-T avec vis pour fenêtre ouvrant vers l'ext. T-bracket with screw outside opening window T-Verbinder mit Schraube aussen öffnendes Fenster	Tope Unión con tornillo apertura exterior Lacznik teowy skrecany do okien otwieranych na zewnatrz Cavallotti conuiti ap est.
	Vulhoek Equerre de remplissage Corner support Fülleckwinkel	Escuadra de relleno Wspornik narozny Squadretta di rempirento
	Steunhoek Cale de feuillure Rebate support Glasanschlagwinkel	Escuadra de alineamiento Katowy naroznik Squadrette di allineamento
	Verstelbare schroefhoek Equerre à visser réglable Adjustable screw corner cleat Verstellbarer Schraubeckwinkel	Escuadra de atornillar regulable Katowy naroznik skrecany Squadrette ad avvitare regolabili
	Steunhoeken verstelbaar Cales de feuillure réglables Rebate supports adjustable Verstellbare Eckwinkel Glasanschlag	Escuadra de alineamiento regulable Katowy naroznik nastawny Squadretta di allineamento regolabile
	Hoekverbinding met nagel Equerre avec cheville Corner cleat with drive pin Eckverbinder mit Stift	Escuadra con clavia Lacznik narozny sworzniowy Squadretta a spinare
	T-verbinding met nagel Jonction-T avec cheville T-bracket with drive pin T-Verbinder mit Stift	Tope de union con clavia Lacznik teowy sworzniowy Cavallotto a spinare
	T-verbinding met nagel voor buitendraaiend raam Jonction-T avec cheville pour fenêtre ouvrant vers l'ext. T-bracket with drive pin outward opening window T-Verbinder mit Stift nach aussen öffnendes Fenster	Tope unión con clavia apertura exterior Lacznik teowy sworzniowy do okien otwieranych na zewnatrz Cavallotto a spinare ap. est.
	Verstelbare T-verbinding Jonction-T réglable Adjustable T-bracket Verstellbarer T-Verbinder	Union T regulable Lacznik teowy nastawny Giunti a T regolabili
	Kruisverbindingen Jonctions transversales Cross connections Kreuzverbindungen	Uniones transversales Polaczenie krzyzowe Collegamento a croce
	Kruisverbinding met schroef Jonction transversale avec vis Cross connection with screw Kreuzverbindung mit Schraube	Union transversal con tornillo Polaczenie krzyzowe skrecane Collegamento a croce con viti
	Bevestiging drager Fixation chevon Fixation rafter Beferstigung Dachsparren	Fijacion mainel Mocowanie krokwi Fissaggio montante

D0071481

SYMBOLENLIJST
LISTE DES SYMBOLES
LIST OF SYMBOLS
ZEICHENERKLAERUNG

Reynaers Aluminium

A

	Eénpuntsluiting Fermeture à 1 point 1-Point lock Einfachverriegelung	Cerradura de 1 punto Zamek 1-punktowy Serratura a 1 punto di chiusura
	Eénpuntsluiting met dagschieter Fermeture à 1 point à pêne 1-Point lock with latch Einfachverriegelung mit Falle	Cerradura 1 punto golpe Zamek 1-punktowy Serratura a 1 punto di chiusura con scrocco
	Eénpuntsluiting met rol Fermeture à 1 points à rouleau 1-Point lock with roller Einfachverriegelung mit Rolle	Cerradura de 1 punto con rodillo Zamek 1-punktowy z barylka Serratura a 1 punto di chiusura con rullino
	Haakslot Serrure à crochet Hook lock Hakenschloss	Cerradura gancho Zamek hakowy Serratura a gancio
	Tweepuntsluiting Fermeture à 2 points 2-Point lock Zweifachverriegelung	Cerradura de 2 puntos Zamek 2-punktowy Serratura a 2 punti di chiusura
	Driepuntsluiting Fermeture à 3 points 3-Point lock Dreifachverriegelung	Cerradura de 3 puntos Zamek 3-punktowy Serratura a 3 punti di chiusura
	Driepuntsluiting met rol Fermeture à 3 points à rouleau 3-Point lock with roller Dreifachverriegelung mit Rolle	Cerradura de 3 puntos con rodillo Zamek 3-punktowy z barylka Serratura a 3 punti di chiusura con rullino
	Vierpuntsluiting Fermeture à 4 points 4-Point lock Vierfachverriegelung	Cerradura de 4 puntos Zamek 4-punktowy Serratura a 4 punti di chiusura
	Vijfpuntsluiting Fermeture à 5 points 5-Point lock Fünffachverriegelung	Cerradura de 5 puntos Zamek 5-punktowy Serratura a 5 punti di chiusura
	Vijfpuntsluiting met rol Fermeture à 5 points à rouleau 5-Point lock with roller Fünffachverriegelung mit Rolle	Cerradura de 5 puntos con rodillo Zamek 5-punktowy z barylka Serratura a 5 punti di chiusura con rullino
	Zespuntsluiting Fermeture à 6 points 6-Point lock Sechsfachverriegelung	Cerradura de 6 puntos Zamek 6-punktowy Serratura a 6 punti di chiusura
	Zevenpuntsluiting Fermeture à 7 points 7-Point lock Siebenfachverriegelung	Cerradura de 7 puntos Zamek 7-punktowy Serratura a 7 punti di chiusura
	Espagnoletslot Fermeture espagnolette Espagnolette Lock Treibriegelverschluss	Cierre ventana Zamek drzwiowy do blokady pionowej Serratura a spagnoletta
	Cilinders Cylindres Cylinders Zylinder	Bombines Cylindry Cilindri
	Cilinderplaten Ecussons Cylinder covers PZ-Rosette	Escudos bombin Oslona wkladki bebenkowej Copertura cilindri
	Slotpaden Gâches Receivers Schliessbleche	Gancho Gniazdo rygla zamka Riscontri
	Deursluiters Ferme-porte Door closer Türschliesser	Cierrapuertas Samozamykacz drzwiowy Chijdiporta
	Deursluiters + rem Ferme-porte + frein Door closer + brake Türschliesser + Bremse	Cierrapuertas + freno Samozamykacz drzwiowy + hamulec Chijdiporta + freno
	Elektrische deuropener Gâche pour serrure électrique Electric door opener Elektrischer Türöffner	Portero automatico Elektrorygiel Apertura porta elettrica
	Deurgrendels en kantschuiven Verrous de condamnation portes Flush and door bolts Kantriegel und Türriegel	Pasadores puerta Rygle biernych skrzydel drzwiowych Catenacciolo chiusura centrale
	Geen elektrische spanning bij gesloten deur En cas de porte fermé pas des tension électrique No electric tension in case of closed door Keine elektrische Spannung bei geschlossen Tür	**Sin tensión eléctrica en caso de que la puerta esté cerrada** Brak elektrycznego napiecia w przypadku zamknietych drzwi Stacco tensione a porta chiusa
	Raampompen Crémones Window handles Handhebel	Cremona Klamka okienna Cremonese
	Deurkrukken Béquilles Door handles Türdrücker	Manubrios Klamka drzwiowa Maniglie
	Sluitingen dubbele deur Serrures pour porte double Locks for double door Türtreibriegel	Cerradura puerta doble Blokada drzwi dwuskrzydlowych Serratura porta a 2 ante
	Raampomp naar buiten draaiend raam Crémone fenêtre ouvrant vers l'extérieur Handle outward opening window Handhebel nach aussen öffnendes Fenster	Cremona ventana apertura exterior Klamka okna otwieranego na zewnatrz Cremonese apertura est.
	Raamscharnieren Paumelles pour fenêtres Window hinges Fensterbänder	Bisagras ventana Zawias okienny Cerniere
	Deurscharnieren 2-delig Paumelles porte 2-partite Door hinges 2-part Türbänder 2-teilig	Pernio puerta 2 palas Zawias drzwiowy 2-czesciowy Cerniera 2 ali
	Deurscharnieren 3-delig Paumelles porte 3-partite Door hinges 3-part Türbänder 3-teilig	Pernio puerta 3 palas Zawias drzwiowy 3-czesciowy Cerniera 3 ali
	Afstandsbussen Pièces de distance Set of distance bushes Distanzbuchsen	Piezas distanciadoras Tuleje dystansowe Set distanzialli
	Geen afstandsbussen nodig Pas de pièces de distance No distance bushes needed Keine Distanzbuchse	No necesario piezas distanciadoras Brak koniecznosci stosowania tuleji dystansowych Senza distanziali
	Inbraakwerende kogel Bille anti-vol Anti-burglar ball Einbruchhemmende Kugel	Bola proteccion antirobbo Kulka antywlamaniowa Antiscasso
	Dieveklauw Pene anti-degondage Anti-lift pin Sicherheitsbolzen	Perno antielevador Bolec antywywazeniowy Antisollevarento
	Kozijndorpelveer Pivot de frein aerien Overhead closer Obentürschliesser	Muelle aereo Samozamykacz gorny Chiudi porta sup.
	Vloerveer Pivot de frein au sol Floor closer Bodentürschliesser	Muelle pavimento puerta Samozamykacz podlogowy Chiudi porta inf.

D0071482

SYMBOLENLIJST
LISTE DES SYMBOLES
LIST OF SYMBOLS
ZEICHENERKLAERUNG

A

	Eindstuk deurvleugel Pièce finale ouvr. porte End piece door vent Endkappe Türflügel	Tapeta hoja puerta Koncowka do skrzydla drzwiowego Terminale anta
	Eindstukken bodemprofiel Pièces finales profilé de seuil End pieces floor profile Endkappe Schwelle	Piezas terminales perfil suelo Koncowki profilu podlogowego Terminale soglia
	Eindstukken Z-T deur Bouchon profilé porte Z-T End pieces Z-T door Endkappe Z-T Tür	Tapetas puerta Z-T Element koncowy Z-T drzwi Terminale profili porte Z e T
	Afdichtingen dorpels Profilés latéral pour bavettes Sill end pieces Endstück für Wetterschenkel	Tapetas condensacion Koncowki do profili podokiennych Tappi soglia
	Glassteunen Supports cale de vitrage Glazing supports Klotzbrücken	Soportes vidrio Podporka pod przeszklenie Supporti per vetro
	Afdekkap voor waterafvoersleuven Capuchon écoulement d'eau Weep hole cover Abdeckkappe Entwässerung	Deflector aire Maskownica otworu drenazowego Paratempesta
	Eindstukken stolpprofielen Bouchons double ouvrant End parts double casement profile Endkappe Stulpprofil	Tapetas perfil doble hoja Koncowka profilu ruchomego slupka Tappo inversione
	Koppelstuk Piece de raccordement Connection piece Kopplungsstueck	Pieza de union Element Laczacy Accessori collegamento
	Eindstukken voor stolpprofielen Bouchons pièce finale pour profilé double ouvrant End parts for double casement profiles Endkappen für Stulpprofile	Tapeta perfil doble hoja Koncowka profilu ruchomego slupka Tappi 2 ante
	Afdichting goot Fermeture gouttière End piece gutter Endkappe Rinne	Tapetas canal Koncowka rynny Terminale gronda
	Eindstuk Piece finale End piece Endkappe	Terminal Koncowka Terminale
	Stootplaat Arrêt vitrage toiture Glass panel stop Endstück Verglasung	Tope del panel de vidrio Ogranicznik wypelnienia Ferro x vetro
	Veranda type 1 Veranda type 1 Veranda type 1 Veranda Typ 1	Veranda tipo 1 Weranda typu 1 Veranda tipo 1
	Paniekdeur Porte de panique Panic door Paniktür	Puenta antipánico Drzwi antypaniczne Porta antipanico
	Diversen Divers Miscellaneous Diverse	Diversos Elementy uzupelniajace Varie
	Klemstuk Clip Clip Federklemme	Clip Uchwyt Clip
	Nokbevestiging Fixation de la faîtière Fixation of the ridge Firstanschluss	Fijacion del resalte Element mocujacy kalenicowy Fissaggio colmo

	Binnenbeglazingsdichting Joint à bourrer Inner glazing gasket Innenverglasungsdichtung	Junta de acristalado interior Uszczelka przyszybowa wewnetrzna Guarnizione del vetro interna
	Buitenbeglazingsdichting Joint de vitrage extérieur Outer glazing gasket Aussenverglasungsdichtung	Junta de acristalado exterior Uszczelka przyszybowa zewnetrzna Guarnizione del vetro esterna
	Buitenbeglazingsdichting Joint de vitrage extérieur Outer glazing gasket Aussenverglasungsdichtung	Junta de acristalado exterior Uszczelka przyszybowa zewnetrzna Guarnizione del vetro esterna
	Akoestische dichting Joint acoustique Acoustical seal gasket Flügelaufschlagdichtung	Junta acustica Uszczelka akustyczna Guarnizione di isolamento acustico
	Middendichtingen Joints centraux Central gaskets Mitteldichtungen	Junta central Uszczelka centralna Guarnizione centrale
	Aanslagdichting Joint de butée Butt strip Anschlagdichtung	Junta tope Uszczelka Guarnizione di battuta
	Dilatatiedichtingen Joints de dilatation Expansion gaskets Dehnungsdichtungen	Junta de dilatacion Uszczelka dylatacyjna Guarnizione di espansione
	Dichting Joint Gasket Dichtung	Junta Uszczelka Guarnizione
	Dichting Joint Gasket Dichtung	Junta Uszczelka Guarnizione
	Afdichtingsstuk Pièce d'étanchéité Sealing piece Dichtstück	Pieza de sellado Element uszczelniajacy Accessorio per sigillatura
	Opzwellende Dichting Joint Gonflant Swelling Gasket Schwellende Dichtung	Junta veranda Uszczelka do werandy Guarnizione espansione
	Dichting veranda Joint véranda Gasket veranda Dichtung Wintergarten	Junta veranda Uszczelka do werandy Guarnizione veranda
	Borsteldichtingen Joints brosse Brushes Bürstendichtungen	Cepillos Szczotki Spazzole
	Isolerend vulstuk Pièce de remplissage isolante Insulating filling piece Isolierendes Füllstück	Pieza de relleno aislante Wkladka izolacyjna Riempinento isolanta
	Einddichting Joint d'assemblage End gasket Enddichtung	Junta Uszczelka koncowa Angolo prestampato
	Isolatie Isolant Insulation Isolation	Aislamiento Izolacyja Isolante
	Brievenkleppen Entrées de courrier Letter boxes Briefeinwurf	Buzones Skrzynka na listy Cassetta posta
	Automatische deurdichtingen Fermetures automatiques Automatic door latches Automatische Türdichtungen	Cierrapuertas automaticos Drzwiowa automat. opadajaca listwa Dispositivo di chiusura soglia
	Variant Variante Variant Variante	Variante Wariant Variante

D0071483

SYMBOLENLIJST
LISTE DES SYMBOLES
LIST OF SYMBOLS
ZEICHENERKLAERUNG

Reynaers Aluminium

A

	Stolp-kipraam Fenêtre double ouvr.-batt. Double casem.-tilt window Stulpfenster D/DK	Ventana abatible doble hoja Okno rozwierano-uchylne dwuskrzydlowe Finestra a 2 ante ribalta
	Draaikip Oscillo-battant Turn and tilt Drehkipp	Oscilobatiente Okno rozwierno-uchylne Anta ribalta
	Kipdraai Battantes-ouvrantes Tilt and turn Kippdreh	Batiente oscilante Okno uchylno-rozwierane Anta ribalta inversa
	Draairaam Fenêtre ouvrante Side-hung window Drehfenster	Ventana practicable Okno rozwierane Battente
	Stolpraam Fenêtre double ouvrant Double casement window Stulp-Flügel Fenster	Ventana doble hoja Okno rozwierane wuskrzydlowe Finestra a 2 ante
	Valraam Fenêtre à soufflet Bottom hung window Kipp-Fenster	Ventana abatible Okno uchylne Wasistas
	Afstandbedieningen valraam Commandes à distance pour fenêtre à soufflet Remote control for fanlight window Oberlichtbeschlag für Kipp-Flügel	Funcionamiento a distancia para ventana de techo Mechanizm do dystansowego uchylania okien Vasistas con telecmando

	Buitendraaiend raam Fenêtre ouvrant vers l'extérieur Outside opening window Nach aussen öffnendes Fenster	Ventana apertura exterior Okno otwierane na zewnatrz Finestra ad apertura esterna
	Uitzetzakraam Châssis à l'Italienne Top-hung window Senk-Klappfenster	Ventana proyectante con compas Okno wychylne na zewnatrz Sporgere con frizioni
	Tuimel- en taatsraam Châssis pivotant Pivot window Schwingflügel	Ventana pivotante Okno obrotowe Bilico
	Vouwdeur Porte pliante Folding door Falttür	Puerta plegable Drzwi harmonijkowe Veranda libro
	Schuifkip (TF) Coulissant-tombant (TF) Slide and tilt (TF) Schiebekipptür (TF)	Paralela Uchylno-przesuwny Scorrevole parallelo
	Schuifraam Fenêtre coulissante Sliding window Schiebefenster	Ventana corredera Okno przesuwne Scorrevole
	Parallel opengaand raam Fenêtre ouvrant parallele Parallel opening window Parallelausstellfenster	Ventana proyectante paralela Okno rownolegle wysuwane na zewnatrz Sporgere parallelo
	Kipraam Fenêtre battante Tilt window Kippfenster	Oscilo Okno uchylne Vasisdas
	Dubbele deur buitendraaiend Porte double ouvrant vers l'ext. Double door outward opening Zweiflügelige Tür aussen öffnend	Puerta doble apertura exterior Drzwi dwuskrzydlowe otw. na zew. Porta due ante apertura esterna
	Deur binnendraaiend Porte ouvrant vers l'int. Door inward opening Tür nach innen öffnend	Puerta apertura interior Drzwi otw. do wewnatrz Porta apertura interna
	Deur buitendraaiend Porte ouvrant vers l'ext. Door outward opening Tür aussen öffnend	Puerta apertura exterior Drzwi otw. na zewnatrz Porta apertura esterna

	DRAAISCHUIFRAAM OUVRANT PROJETANT SIDE-HUNG SLIDING WINDOW DREHSCHIEBEFENSTER	
	Verankeringen Ancrages Fixing lugs Verankerungen	Anclajes Kotwy Ancoraggio
	Sluitpennen en sluitstukken Rouleaux et gâches Lock pins and lock plates Schliessrollen und Schliessstücke	Bulones y cerraderos Plytka i kolek ryglujacy -
	Goot Gouttière Gutter Rinne	Canal Rynna Gronda
	Dakvenster Tabatière Attic window Dachfenster	Ventana de techo Okno dachowe Lucernario
	Kunststof dakbedekking Toiture synthétique Synthetic roofing Kunststoff Dachdeckung	Cubierta en material sintetico Wypelnienie poliweglanem na dachy Pannello
	Zelfklevende dubbelzijdige tape Bande autocollante 2 faces Self-adhesive double sided tape Selbstklebendes beidseitiges Band	Cinta autoadhesiva de dos caras Biadesivo
	Domotica Domotique Domotics Domotik	Domótica Domotica -
	Profielen met hoge isolatiewaarde Profilés avec valeur d'isolation élevée Profiles with high insulation value Profile mit höhen Isolationswert	Perfiles alto aislamiento térmico Profile o wysokiej izolacyjnosci termicznej Alto isolarento
	Wielen Galets Rollers Laufwagen	Ruletas Wozki Carrelli
	Regeltringels Tringles de réglage Adjustment rods Regulierstange	Varilla de ajuste Listwy regulacyjne Astina
	Geleidingsplaat Guide Guide plate Führung	Placa guia Element naprowadzajacy Guida

D0071484

	Gereedschap Outillage Tool Werkzeug	Util Narzedzie Utensile
	Gereedschappen en machines voor ontwatering van kader Outillage et machinerie pour drainage dormant Tools and machinery for draining outer frame Werkzeuge und Maschinen für Entwässerung Blendrahmen	Utiles y maquinaria para el drenaje del marco Narzedzia i maszyny do drenazy oscieznic Utensili e macchinari per il drenaggio del telaio
	Gereedschappen en machines voor ontwatering van vleugel Outillage et machinerie pour drainage ouvrant Tools and machinery for draining vent Werkzeuge und Maschinen für Entwässerung Flügel	Utiles y maquinaria para el drenaje de la hoja Narzedzia i maszyny do drenazy skrzydel Utensili e macchinari per il drenaggio dell'anta
	Decompressie Decompression Decompression Dekompression	Descompresion Dekompresja Decompressione
	Gereedschappen en machines voor T-verbinding Outillage et machinerie pour jonction-T Tools and machinery for T-brackets Werkzeuge und Maschinen für T-Verbinder	Utiles y maquinaria para topes de unión Narzedzia i maszyny do polaczen teowych Utensili e macchinari per i giunti
	Gereedschappen en machines voor krukuitsparing Outillage et machinerie pour fermeture Tools and machinery for closure Werkzeuge und Maschinen für Beschläge	Utiles y maquinaria para el cierre Narzedzia i maszyny do zamkniec Utensili e macchinari per le chiusure
	Multifunctionele matrijs Matrice multifonctionnelle Multifunctional punch tool Mehrzweckstanzwerkzeug	Matriz multifuncional Wykrojnik wielofunkcyjny Punzonatrice multifunzionale
	Geleide matrijs Matrice guidée Punch tool Stanzwerkzeug	Matriz Wykrojnik Punzonatrice
	Handmatig gereedschap Outillage manuel Manual tools Handwerkzeuge	Util manual Narzedzie reczne Dime
	Freessjabloon Calibre de fraisage Stencil plate for milling head Fräseschablone	Plantilla para copiadora Szablon do frezarki Maschera per pantografo
	Enkelkopse freesmachine Frais. à copier à une broche Copy router 1 spindle Einspindel-Kopierfräse	Copiadora de un cabezal Frezarka z jedna glowica Pantografo di copia a 1 mandrino 1 mandrino
	Frees- en boormachine Fraiseuse et foreuse Router and drilling machine Fräse- und Bohrgerät	Copiadora taladradora Frezarka z wiertarka Centro dilavoro
	Bewerkingscentrum Centre d'usinage Machining center Bearbeitungszentrum	Centre de mecanizado Centrum obrodcze Centro di lavorno
	Hydropneumatische pers Presse hydropneumatique Hydropneumatic press Hydropneumatische Presse	Prensa neumática Prasa hydropneumatyczna Pressa idropneumatica
	Zaagmachine Tronçonneuse Sawing machine Kreissäge	Maquina de corte Pila do ciec przestrzennych Macchina per taglio
	Hoekenpers Sertisseuse Crimper Eckverbindungsmaschine	Ensambladora Zaciskarka narozy Cianfrinatrice
	Handmatrijs Matrice manuelle Manual punch tool Handstanzwerkzeug	Prensa manual Wykrojnik reczny Punzonatrice manuale
	Gereedschap voor lijminjectie Outillage pour encollage Tool for injection Werkzeug fuer Klebeinjektion	Util para inyeccion Narzedzie do wtrysku kleju Utensile colla
	Gereedschap voor krukken Outillage pour cremones Tool for handles Werkzeug fuer Handhebel	Util para manetas Narzedzie do klamek Utensile per maniglie
	Gereedschap voor sluitlatten Outillage pour tringles Tool for linkbars Werkzeug fuer Schubstange	Util para barras union Narzedzie do listew sterujacych okuciami Utensile per barre di collegamento
	Gereedschap voor T-verbindingen Outillage pour connections-T Tool for T-connections Werkzeug fuer T-Verbindungen	Util para topes de union Narzedzie do polaczen Teowych Utensile per travesi
	Klemblokken Blocs de serrage Clamping blocks Spannbacken	Bloques de presión Bloki zaciskowe Blocchetti di supporto
	Gereedschap voor ontwatering buitenkaders Outillage pour drainage dormants Tool for drainage outer frames Werkzeug fuer Entwaesserung Blendrahmen	Util drenaje marco Narzedzie do drenazy oscieznic Utensile per drenaggio telaio
	Gereedschap voor hoekverbinding Outillage pour connection d'equerre Tool for corner connection Werkzeug fuer Eckverbindung	Util union esquina Narzedzie do polaczen narozynych Utensile per connessioni d'angolo
	Gereedschap voor montage Outillage pour montage Tool for assembly Werkzeug für Montage	Util para colocacion Narzedzie do montazu Utensile assemblaggio
	Gereedschap voor deursluiter Outillage pour fermeture porte Tool for door closer Werkzeug für Türschliesser	Util para cierrapuertas Narzedzie do samozamykacza drzwiowego Utensile chiu di porta
	Gereedschap voor scharnieren Outillage pour charnieres Tool for hinges Werkzeug für Bänder	Util para bisagras Narzedzie do zawiasy Utensile cerniere
	Gereedschap voor sloten Outillage pour fermetures Tool for locks Werkzeug für Schlösser	Util para cerraduras Narzedzie do zamka Utensile serrature
	Gereedschap voor wisselprofielen Outillage pour chicanes Tool for sections Werkzeug für Wechselprofile	Util para encuentros centrales Narzedzie do przekrojow Utensile chicanes
	Gereedschap voor beglazing Outillage pour vitrage Tool for glazing Werkzeug für Verglasung	Util para acristalamiento Narzedzie do przeszklen Utensile vetro
	Gereedschap voor diverse toepassingen Outillage pour applications divers Tool for miscellaneous applications Werkzeug für diverse Anwendungen	Utiles para varias aplicaciones Narzedzie do montazu elementow uzupelniajacych Utensile vari

D0071485

SYMBOLENLIJST
LISTE DES SYMBOLES
LIST OF SYMBOLS
ZEICHENERKLAERUNG

Gereedschap voor dichtingen
Outillage pour joints
Tool for gaskets
Werkzeug für Dichtungen

Util para juntas
Narzedzie do uszczelki
Utensile guarnizioni

Gereedschap voor bevestiging wielen
Outillage pour fixation des roulettes
Tool for fixation rollers
Werkzeug für Befestigung Laufräder

Util para fijación de ruletas
Narzedzie do montazu wozkow
Utensile carrelli

Gereedschap voor ontwatering vleugels
Outillage pour drainage ouvrants
Tool for drainage vents
Werkzeug für Entwässerung Flügel

Util para drenaje hoja
Narzedzie do drenazu skrzydla
Utensile drenaggio anta

Uitfrezing voor inbouw bovenspeun in kozijn
Fraisage pour encastrement gond supérieur dans la fenêtre
Milling for building in upper pivot in window
Ausfräsung für Einbau eines oberen Lagers im Rahmen

Fresado para pivotante en marco superior
Frez do montazu gornego sworznia w oknie
Lavorazioni super. finestra pivottante

Uitfrezing voor inbouw vloerspeun in vleugel
Fraisage pour encastrement gond inférieur dans l'ouvrant
Milling for building in floor pivot in vent
Ausfräsung für Einbau eines Bodenlagers im Flügel

Fresado para pivotante en hoja inferior
Frez do montazu dolnego sworznia w skrzydle
Lavorazioni infer. finestra pivottante

Uitfrezing voor inbouw bovenspeun in vleugel
Fraisage pour encastrement gond supérieur dans l'ouvrant
Milling for building in upper pivot in vent
Ausfräsung für Einbau eines oberen Lagers im Flügel

Fresado para pivotante en hoja superior
Frez do montazu gornego sworznia w skrzydle
Lavorazione super. finestra pivottante

Monteertafel
Table de montage
Assembly bench
Montagetisch

Banco de montaje
Stol montazowy
Banco montaggio

Elektrische aansluiting
Fixation électrique
Electric connection
Elektrisches Anschluss

Conexión eléctrica
Polaczenie elektryczne
Connessione elettrica

Compressor
Compresseur
Compressor
Kompressor

Compresor
Kompresor
Compressore

Kogel Dr. Hahn
Bille Dr. Hahn
Ball Dr. Hahn
Kugel Dr. Hahn

Bola Dr. Hahn
Kulka Dr. Hahn
-

Mechanische aansluiting
Fixation mecanique
Mechanical connection
Mechanischer Anschluss

Conexión mecánica
Polaczenie mechaniczne
Fissaggio meccanico

Pneumatische aandrijving
Propulsion pneumatic
Pneumatic drive
Pneumatische Antrieb

Destornillador neumatico
Pneumatyczny naped
Cilindro pneumatica

Ponsunit
Unité d'étamper
Punch unit
Stanzeinheit

Punzon
Wykrojnik
Unita punzonatrice

Land
Pays
Country
Land

Pais
Kraj
Nazione

Min. profiellengte
Longueur min. de profilé
Min. length of profile
Min. Profillänge

Longitud mínima del perfil
Minimalna dlugosc profilu
Lunghezza minima profilo

Max. profiellengte
Longueur max. de profilé
Max. length of profile
Max. Profillänge

Longitud máxima del perfil
Maksymalna dlugosc profilu
Lunghezza max profilo

Max. profielhoogte
Hauteur max. de profilé
Max. height of profiles
Max. Profilhöhe

Altura máxima del perfil
Maksymalna wysokosc profilu
Max altezza

Max. horizontale beweging
Movement max. horizontale
Max. horizontal movement
Max. horizontale Versetzung

Movimiento horizontal máximo
Maksymalny ruch poziomy
Spostamento orizz. max

Horizontaal hoekbereik
Intervalle d'équerre horizontale
Horizontal corner range
Eckbereich Horizontal

Rango de corte a inglete horizontal
Zakres katow poziomych
Dimensione taglio orizz.

Verticaal hoekbereik
Intervalle d'équerre verticale
Vertical corner range
Eckbereich Vertikal

Rango de corte a inglete vertical
Zakres katow pionowych
Dimensione taglio vert.

Motor
Moteur
Motor
Antrieb

Motor
Silownik napedowy
Motore

Gewicht
Poids
Weight
Gewicht

Pesos
Ciezar
Peso

Max. toerental
Vitesse d'axe max.
Max. spindle speed
Max. Drehzahl

Velocidad de sierra
Maksymalna predkosc obrotowa
Velocita max lama

SYMBOLENLIJST
LISTE DES SYMBOLES
LIST OF SYMBOLS
ZEICHENERKLAERUNG

B

Reynaers Aluminium

Algemene informatie systemen
Généralités séries
General Information System
Allgemeine Information System

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

I. ALGEMEEN

Zie catalogus “1.Algemene informatie” (099.C01E.00 editie 11/2004)

II. VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN CONCEPT SYSTEM ® 77

II.1 CONSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN

Om blijvend een perfect eindproduct te garanderen, dienen tijdens de verwerking bepaalde regels in acht genomen te worden.

II.1.1 Verspanende bewerkingen

Onder verspanende bewerkingen wordt verstaan: alle mechanische bewerkingen zoals zagen, frezen, boren, ponsen en knippen. Voor gelakte profielen is het essentieel dat de laklagen aan de randen niet loskomen tijdens deze bewerkingen. Het is daarom van groot belang voor de kwaliteit van de verbindingen dat:
- het verspanende gereedschap geschikt en voldoende scherp is;
- de machines goed afgeregeld zijn (bv. toerental);
- een regelmatige controle van het gereedschap gebeurt;
- het verspanende gereedschap correct en voldoende gesmeerd wordt:
  smeerstick (art. nr. 086.9191.--) voor zaagbladen
  snijmiddel (art. nr. 086.9175.--) voor ponsgereedschap
  of de door de machineleveranciers voorgeschreven koel- en smeermiddelen;
- de gepaste klemblokken worden gebruikt; (zie montagetekening “klemblokken zaagmachine”)
- de aan- en afvoertafel vrij zijn van spanen en verontreinigingen;
- eventuele koeling gebeurt met chemisch neutrale producten die de oppervlaktebehandeling niet aantasten.

Het verdient aanbeveling om spanen die ontstaan tijdens het verspanen af te zuigen. Alle zaagsnedes die een verbinding vormen zoals: hoek- en T-verbindingen, dienen beschermd te worden met Reynaprotector (art.nr. 086.9207.SY + 086.9225.--). Andere zaagsnedes zoals: glaslatten, klemlijsten,... dienen beschermd te worden met Reynastick (art.nr. 086.9606.--), alsook freessnedes, boorgaten, ponsgaten,…

Voor het correct functioneren, het behalen van de performanties en de esthetiek van het eindproduct is het van groot belang dat de profielen binnen nauwe toleranties verzaagd worden.

Zaagtoleranties enkele ramen: Fb = A + 10mm (+0.5/-1.0mm)



Zaagtoleranties dubbele ramen: $Fb_1 + Fb_2 = A + 2mm$ (+0.5/-1.0mm)



Zaagtoleranties enkele deuren: Fb = A – 12mm (+2.0/-2.0mm)



Zaagtoleranties dubbele deuren: Fb_1+Fb_2 = A – 18mm (+2.0/-2.0mm)



B

Indien er onenigheid zou bestaan over wat er onder acceptabele afwijkingen verstaan wordt kan men de richtlijnen van instanties als het Aluminium Center Belgium raadplegen.

Positie/klemming van de profielen tijdens het zagen:
De positie van de profielen op de zaagtafel tijdens het verzagen is zeer belangrijk en is de basis om perfecte verstekken te bekomen na montage van raam of deur.
De grootste druk moet steeds op de «referentiezijde» van de profielen uitgeoefend worden.
De «referentiezijde» moet perfect horizontaal of verticaal op de zaagtafel geplaatst worden.
De klemblokken moeten gebruikt worden:

a. om te vermijden dat speling op de profielen de kwaliteit van het verstek zou beïnvloeden;
b. om te vermijden dat de profielen zouden kantelen op de tafel.

Referentiezijde ->  <- Referentiezijde

FOUTIEVE KLEMMING

FOUT: De hoofdklemming drukt op de zichtkant van het te verzagen profiel en het profiel kantelt.
GEVOLG: Scheve zaagsnede - de buitenzijde is korter dan de binnenzijde.
RESULTAAT: Bij het persen van de hoeken is het verstek aan de binnenzijde keurig dicht en gaapt aan de buitenzijde.



JUISTE KLEMMING
De hoofdklemming drukt op de sponningzijde. De zichtkant ondergaat een kleinere, secundaire druk. Het profiel heeft niet de neiging te kantelen of te vervormen tijdens het zagen, en het persen van de in verstek gezaagde profielen kan probleemloos verlopen.

Opmerking:
Het verdient aanbeveling om spanen die ontstaan tijdens het zagen af te zuigen.

Alle zaagsnedes die een verbinding vormen zoals: hoek- en T-verbindingen, dienen beschermd te worden met reynaprotector (art.nr. 086.9208.-- + 086.9225.--). Andere zaagsnedes zoals: glaslatten, klemlijsten,... dienen beschermd te worden met Reynastick (art.nr. 086.9600.06), alsook freessnedes, boorgaten, ponsgaten,



II.1.2 Assemblage

Wij maken de volgende onderverdeling:
1. ontwatering en uitsparingen voor het beslag;
2. T-verbindingen;
3. hoekverbindingen;
   a) persen
   b) schroeven
4. dichtingen

1.2.1 Ontwatering en uitsparingen voor het beslag
Stappen:
a. Aftekenen uitsparingen
b. Correct ponsen, boren of frezen
c. Beschermen van de bewerkte vlakken door:
- ontbramen (indien noodzakelijk);
- verwijderen van stof en zaagresten op de zaagsnede en in de profielkamer;
- ontvetten (Reynafinish 60 art. nr. 086.9210.--);
- aanbrengen van Reynastick (art. nr. 086.9600.06).

Aandachtspunten bij de ontwatering:
Eventueel binnendringend water moet vlot en gecontroleerd kunnen afgevoerd worden en de druk in de binnenkamers moet gelijk blijven aan die van de buitenlucht.
- Bij elk raam worden er ontwateringopeningen voorzien met een maximale afstand tot de hoek van 250 mm (voor specifieke ontwatering: zie montagetekeningen “ontwatering”):
  2 openingen tot raambreedte van 1000 mm
  3 openingen tot raambreedte van 1500 mm
  enz... opgaand per 500 mm.
Per raamvak dienen min 2 ontwateringopeningen voorzien te worden!
- Steeds op het laagste punt van de glassponning afwateren
- De minimale oppervlakte van deze ontwateringopeningen bedraagt 50 mm2 per opening, hetzij een ronde opening van minimum 8 mm diameter, hetzij langwerpige openingen van minimaal 5 mm bij 15 mm.
- Ontwateringsgaten die aan de buitenzijde van het raam zichtbaar zijn, worden afgedekt met kunststofkapjes.
- Alle raamtypes moeten voorzien zijn van een ontwateringssyteem in de onderregels en/of de horizontale T-profielen.

- Bij elk raam worden er ontluchtingsopeningen voorzien (zie montagetekening “decompressie”). De functie hiervan is de drukegalisatie rond de beglazing te waarborgen.
- Bij een vast raam wordt boven aan de buitenbeglazingsdichting onderbroken voor 50 mm.
- Bij een opengaand raam wordt aan de zijkant bovenaan van de vleugel wordt steeds minstens 1 opening van minimum 5 mm geboord.

1.2.2 T-verbindingen

Stappen (zie montagetekening “T-verbinding”):
a. Correct zagen T-profiel
b. Aanbrengen gaten T-verbinder (∅ 7mm: binnenschaal; ∅ 3.5mm: buitenschaal)
c. Uitravelen T-profiel (hoogte 25 mm)
d. Beschermen van de zaagsnedes en bewerkte vlakken door:
- ontbramen (indien noodzakelijk);
- verwijderen van stof en zaagresten op de zaagsnede en in de profielkamer;
e.Ontvetten (Reynafinish 60 art.nr. 086.9210.--);
f.Aanbrengen van Reynaprotector (art. nr. 086.9208.SY + 086.9225.--) op zaagsnedes en Reynastick (art.nr. 086.9600.06) op de freessnedes.
g. Afdichten van T-profiel door aanbrengen van een neutraal, elastisch dichtingsmiddel:
- op de zaagsnedes;
- op de bevestigingsgaten.
h. Afdichten van zone onder T-profiel op het kaderprofiel, door plaatsen van afdichtingselementen of aanbrengen van een neutraal, elastisch dichtingsmiddel.
Deze dienen volledig waterdicht uitgevoerd te worden.

B

Opmerking:
Uitzonderingen hierop om drukegalisatie te bekomen bij vaste panelen zijn toegelaten op voorwaarde dat er een gecontroleerde ontwatering plaatsvindt.
i. Verbinding tot stand brengen: de T-verbinder wordt gepositioneerd op centerlijn, T-profiel wordt hierover aangebracht, T-verbinder wordt vastgeschroefd en vernageld (of 2x vernageld)
j. Aanbrengen en vastzetten van steunhoeken (zie montagetekening “steunhoek”)
k. De samengevoegde elementen dienen enkel aan de zichtvlakken gereinigd te worden van lijmresten en dit uitsluitend met een niet-agressief middel (Reynafinish 60 art. nr. 086.9210.--).

1.2.3 Hoekverbindingen

1.2.3.1. Perse

Stappen (zie montagetekening “hoekverbinding pershoek”):

*optie A: lijminjectie na persen
**optie B: lijminjectie voor persen

a. Correct zagen
b. * Aanbrengen van lijminjectiegaten (∅ 3.5/4mm) (zie montagetekening “lijminjectie”)
c. Beschermen van de zaagsnedes en bewerkte vlakken door:
- ontbramen (indien noodzakelijk);
- verwijderen van stof en zaagresten op de zaagsnede en in de profielkamer
d. ** Verlijmen in profielkamer: aanbrengen van een goedgekeurd dichtingslijm (tweecomponentenlijm art. nr. 084.9080.--)
e. ontvetten (Reynafinish 60 art.nr. 086.9210.--)
f.Aanbrengen van Reynaprotector (art. nr. 086.9208.SY + 086.9225.--) op zaagsnedes en Reynastick (art.nr. 086.9600.06) op de freessnedes.
g. Aanbrengen pershoeken en vulhoeken
h. Verbinding tot stand brengen en persen (zie montagetekening “hoekenpers”)
i. * lijminjectie ter hoogte van voorziene injectiegaten door middel van een goedgekeurd dichtingslijm (tweecomponentenlijm art. nr. 084.9080.--)
j. De samengevoegde elementen dienen enkel aan de zichtvlakken gereinigd te worden van lijmresten en dit uitsluitend met een niet-agressief middel (Reynafinish 60 art. nr. 086.9210.--).

1.2.3.2 Schroeven

Stappen (zie montagetekening “*hoekverbinding schroefhoek*”):

*optie A: lijminjectie na schroeven
**optie B: lijminjectie voor schroeven

a. Correct zagen
b. * Aanbrengen van schroefgaten
c. Beschermen en afdichten van de zaagsnedes en bewerkte vlakken door:
   - ontbramen (indien noodzakelijk);
   - verwijderen van stof en zaagresten op de zaagsnede en in de profielkamer;
   - ontvetten (Reynafinish 60 art.nr. 086.9210.--);
d. ** Verlijmen in profielkamer: aanbrengen van een goedgekeurd dichtingslijm (tweecomponentenlijm art. nr. 084.9080.--)
e. - aanbrengen van Reynaprotector (art.nr. 086.9208.SY + 086.9225.--) op de zaagsnedes en Reynastick (art.nr. 086.9600.06) op de freessnedes.
f. Aanbrengen schroefhoeken, vulhoeken en steunhoeken (zie montagetekening “*steunhoek*”)
g. Verbinding tot stand brengen en schroeven (inbussleutel 4)
h. * lijminjectie ter hoogte van voorziene injectiegaten door middel van een goedgekeurd dichtingslijm (tweecomponentenlijm art. nr. 084.9080.--)
i. De samengevoegde elementen dienen enkel aan de zichtvlakken gereinigd te worden van lijmresten en dit uitsluitend met een niet-agressief middel (Reynafinish 60 art. nr. 086.9210.--).

1.2.3.3 Vernagelen

Stappen (zie montagetekening “hoekverbinding schroefhoek”):
a. Correct zagen
b. Aanbrengen van pengaten
c. Beschermen van de zaagsnedes en bewerkte vlakken door:
- ontbramen (indien noodzakelijk);
- verwijderen van stof en zaagresten op de zaagsnede en in de profielkamer;
- ontvetten (Reynafinish 60 art.nr. 086.9210.--);
- aanbrengen van Reynaprotector (art.nr. 086.9209.--).

d.Aanbrengen van Reynaprotector (art. nr. 086.9208.SY + 086.9225.--) op zaagsnedes en Reynastick (art.nr. 086.9600.06) op de freessnedes.
e. Aanbrengen schroefhoeken en vulhoeken
f. Verbinding tot stand brengen en vernagelen of pennen
g. De samengevoegde elementen dienen enkel aan de zichtvlakken gereinigd te worden van lijmresten en dit uitsluitend met een niet-agressief middel (Reynafinish 60 art. nr. 086.9210.--).

1.2.4 Dichtingen

Alle dichtingsrubbers zijn van weer- en verouderingsbestendig EPDM. De verwerking ervan dient zorgvuldig te gebeuren, aangezien hiervan de dichtheid van het venster afhangt.

a. Het aanbrengen van de middendichting
Stappen: (zie montagetekening “dichting”)
1. Correct versnijden: het versnijden van de middendichting dient met een speciale schaar (art.nr. 090.0121.00) te gebeuren.
Benodigde overlengte (ca 10 mm per meter) dient voorzien te worden.
2. Aanbrengen dichting: de dichtingen worden aangebracht in de daarvoor voorziene groeven van de profielen. De overlengte wordt lichtjes opgestuikt om krimp op te vangen.
Moeilijkheden bij het inbrengen, kunnen opgevangen worden met siliconenspray (art.nr. 086.9551.--).
3. Verlijmen (afdichten): de verstekken dienen verlijmd te worden met vulkaniseerlijm (art.nr. 084.9103.--). Doordat de verbinding elastisch blijft, sluit de dichting ook in de hoeken perfect aan.

b.Het aanbrengen van de akoestische dichting
Stappen: (zie montagetekening “dichting”)
1. Correct versnijden: het versnijden van de akoestische dichting dient met een speciale schaar (art.nr. 090.0121.00) te gebeuren. Deze dichting dient recht versneden te worden en door te lopen in de hoeken (kleine insnijding in de hoeken zorgen voor een vlotte buiging).
Benodigde overlengte (ca 10 mm per meter) dient voorzien te worden.
2. Aanbrengen dichting: de dichtingen worden aangebracht in de daarvoor voorziene groeven van de profielen. De overlengte wordt lichtjes opgestuikt om krimp op te vangen.
Moeilijkheden bij het inbrengen kunnen opgevangen worden met siliconenspray (art.nr. 086.9551.--).
3. Ter hoogte van de scharnieren moet deze dichting onderbroken worden volgens de richtlijnen verderop in de catalogus ingesneden.
4. Verlijmen (afdichten): de snedes dienen verlijmd te worden met vulkaniseerlijm (art.nr. 084.9103.--).

c.Het aanbrengen van de beglazingsdichtingen
Stappen: (zie montagetekening “dichting”)
1. Correct versnijden: het versnijden van de beglazingsdichting dient met een speciale schaar (art.nr. 090.0121.00) te gebeuren. De dichting kan naargelang de soort profielverbinding in verstek of recht versneden worden.
Benodigde overlengte (ca 10 mm per meter) dient voorzien te worden.
2. Aanbrengen dichting: de dichtingen worden aangebracht in de daarvoor voorziene groeven van de profielen. De overlengte wordt lichtjes opgestuikt om krimp op te vangen.
Moeilijkheden bij het inbrengen kunnen opgevangen worden met siliconenspray (art.nr. 086.9551.--).
3. Verlijmen (afdichten): in de hoeken dient de beglazingsdichting verlijmd te worden met vulkaniseerlijm (art.nr. 084.9103.--). Doordat de verbinding elastisch blijft, sluit de dichting ook in de hoeken perfect aan.

II.2 MONTAGEVOORSCHRIFTEN

II.2.1 Stockage

De stockage van onafgewerkte of afgewerkte elementen dient steeds in een droge, vorstvrije ruimte te gebeuren

II.2.2 Inbouw in de ruwbouw

De bevestiging aan de ruwbouw gebeurt ofwel rechtstreeks doorheen de profielen met bijvoorbeeld schroeven en pluggen, ofwel met behulp van bevestigingsankers.
- De bevestigingen mogen niet minder dan 40 mm van de wand van de ruwbouw worden aangebracht.
- De verankering mag geenszins het draagvermogen van de aangrenzende bouwonderdelen beïnvloeden.
- Alle verankeringen, voor zover niet uit aluminium of roestvrij staal, dienen afdoende tegen corrosie te zijn beschermd en mogen zelf ook geen aantasting van het aluminium veroorzaken.
- Bij de plaatsing van de ramen worden er voldoende bevestigingen voorzien:



Er dienen aan alle zijden minstens 2 bevestigingen aangebracht te worden met een maximale afstand tot de hoek van 200 mm.
- De afstand van de bevestigingen onderling bedraagt maximum 700 mm.
- Op de plaatsen waar een tussenregel of tussenstijl op de zijstijl, boven- of onderregel aansluit, moet de verankering op maximum 200 mm naast de stijl- of regelaansluiting worden aangebracht (A). Hierdoor wordt bereikt dat de tussenregel en de tussenstijl een lengteverandering (ten gevolge van temperatuurverandering) zonder schade kunnen ondergaan.
- Aan te raden is de bevestigingen te positioneren ter hoogte van ieder scharnier- en sluitpunt.

Opmerking:
De verankeringen dienen dusdanig aangebracht te worden dat ze eventuele zettingen van het raam kunnen opvangen

II.2.2 Inbouw van het beslag

Keuze van bevestigingspunten, aantal sluitpunten, aantal scharnieren, max. vleugelgewicht, max. vleugelafmetingen, toegepast vleugelprofiel e.a. dient te gebeuren volgens de richtlijnen van de systeemleverancier en de beslagfabrikant.
Glijdende en bewegende delen zijn van neutraal vet te voorzien.
Bij montage controleren of het beslag soepel en zonder hapering te bedienen is.

II.3 BEGLAZING

Al onze systemen zijn ontworpen voor beglazing met EPDM-rubbers of neutrale siliconenkit. Bij siliconenbeglazing dient een rugvulling aangebracht te worden om een correcte opening tussen het glaspaneel en het aluminiumkader te creëren. Wij raden u aan onze speciaal ontwikkelde beglazingsrubbers te gebruiken. De beglazing hiermee zal vlotter en betrouwbaar verlopen, duurzamer zijn in de tijd, en beschadigde glaspanelen zullen gemakkelijker vervangen kunnen worden.

Bij de beglazing dient rekening te worden gehouden met volgende punten:
- Door opstuiken van de rubber wordt vermeden dat er daarna openingen ontstaan in de hoeken.
- Ontwateringsgaten dienen geboord te worden om waterophoping te vermijden.
  Dit is ook noodzakelijk bij siliconenbeglazing (zie montagetekening “ontwatering”).
- Voor het plaatsen van het glas dient rekening te worden gehouden met een speling van minimum 12 mm op het aluminiumraam (6 mm per zijde).
- De glassteunen die zich aan de onderzijde van het glaspaneel bevinden, dienen afgedicht te worden (zie tekening hieronder)



Bevestiging van de beglazing
Geen enkel glaspaneel mag rechtstreeks in contact komen met aluminium zonder tussenplaatsing van beglazingsblokjes en een rubberdichting.
Door het opspieën van het glas vermijdt men niet enkel dit contact, maar wordt eveneens een juiste plaatsing in de ramen bekomen en het eigen gewicht van het glas wordt op de juiste wijze overgebracht naar de scharnieren (of wielen) teneinde een eventuele vervorming van de raamvleugel te voorkomen.



Het aantal en de plaats van de beglazingsblokjes wordt bepaald door de norm STS 38.

Een overzicht:

In de beglazingsblokjes onderscheiden wij 2 types:

Steunblokjes ■

Stelblokjes ⊠

C1: steunblokjes
Deze steunblokjes brengen het gewicht van het glas over op de vleugel of het raamkozijn. Hun goede plaatsing is van groot belang voor de werking van de ramen.

C2: stelblokjes
Deze blokjes verzekeren de positionering van het glas tussen de sponning. Ze worden aangebracht zonder forceren. Hun doel is elke beweging van het glas in zijn vlak uit te schakelen.

De volgende schetsen geven de plaatsing van de beglazingsblokjes in de verschillende raamtypes aan.



vast raam | valraam | draairaam | draaikipraam



tuimelraam | taatsraam | excentrisch taatsraam | uitzetzakraam

Bij vaste beglazing brengt men de ondersteuningen aan in de hoeken van de onderregel om te beletten dat deze gaat doorbuigen onder het gewicht van het glas (zie schets vast raam).

Bij opendraaiende ramen wordt het glas diagonaal opgespied van de scharnieronderhoek naar de tegenoverliggende hoek bovenaan (zie schets draairaam).
Nadat de raamvleugel op deze wijze is gesteld met de juiste overslag kunnen de twee andere hoeken opgevuld worden alvorens de glaslatten aangebracht worden.
Bij twijfel of de juiste overslag is gesteld, raden wij u aan twee fijne potloodlijnen op de bovenhoek - die diagonaal ondersteund is - aan te brengen. Wanneer het raam geopend is, ziet men duidelijk deze lijnen en kan de overslag nagemeten worden.

II.4 BIJKOMENDE VOORSCHRIFTEN BI-METAAL EFFECT DEUREN

Onze deurprofielen zijn voorzien van geperforeerde isolatiestrips die het kromtrekken onder invloed van een groot temperatuursverschil tussen binnen en buiten voor een groot deel beperken. Desondanks zal dit bij thermisch onderbroken metalen profielen nooit geheel vermeden kunnen worden. Daarom adviseren wij onder bepaalde condities bijkomende bewerkingen uit te voeren om het fenomeen tot het minimum te beperken.

De te nemen actie is afhankelijk van de kleur, de vleugelhoogte en de positie van de deur ten opzichte van de zon. We classificeren RAL kleuren volgens tabel 1. Voor deuren die niet aan zonlicht blootgesteld zullen worden maar waar toch grote temperatuursverschillen te verwachten zijn, is de kleur niet van invloed en kan klasse 14 gehanteerd worden. Tabel 2 koppelt de acties aan kleurklasse en vleugelhoogte. In tabel 3 vindt men de verklaring van de te nemen acties.

1	5004 8022 9005
2	3004 3005 3007 4007 5003 5008 5011 5013 5020 5022 6005 6007 6008 6009 6012 6022 7021 8014 8016 8017 8019 9004 9011 9017
3	3003 3009 3011 5000 5001 5002 5010 6004 6006 6014 6015 6020 7016 7022 7024 7026 8011 8012 8015 8028
4	3000 3001 3002 3013 3027 4002 4006 5005 5009 5017 5019 6002 6003 6016 6026 6028 7009 7010 7011 7013 7015 7043 8002 8003 8007 8008 8024
5	2002 3016 3020 3031 4008 5007 5021 5023 6000 6001 6010 6025 6029 7006 7008 7012 7031 7039 8004 8025
6	2001 3017 3018 4001 4005 4010 5014 5015 6011 6013 6017 6024 6032 7003 7005 8000 8001 8023
7	1027 2004 2009 2010 2012 3022 4003 5012 5018 6018 6033 7000 7002 7023 7033 7034 7037 7046
8	1005 1011 1019 1020 1024 2000 2008 2011 3012 3014 4009 5024 6021 7001 7030 7036 7042 7045
9	1006 1007 2003 6034 7004 7040
10	1001 1002 1012 1028 1033 1034 3015 6027 7032 7038 7044
11	1000 1003 1017 1021 1023 6019 7035
12	1014 1018 7047 9018
13	1013 1015 1016
14	9003 9010 9016

Tabel 1: classificatie van RAL kleuren

Kleur-klasse	**Vleugelhoogte (mm)**									
	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
1	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4
2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4
3	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4
4	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4
5	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4
6	1	2	2	3	3	3	3	3	3	4
7	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3
8	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3
9	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3
10	1	1	1	2	2	3	3	3	3	3
11	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3
12	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3
13	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3
14	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3

Tabel 2: te nemen acties in functie van kleurklasse en vleugelhoogte

1	Geen problemen te verwachten
2	Aanbeveling tot gebruik van slot 061.8760.ZC / 061.8761.ZC **OF** Insnijden van de hoeken
3	Aanbeveling tot gebruik van slot 061.8760.ZC / 061.8761.ZC **EN** Insnijden van de hoeken
4	Wij adviseren directe blootstelling aan zonlicht te vermijden. Wij hebben zonwerende oplossingen in ons gamma (BS 30).

Tabel 3: verklaring van te nemen acties.

Insnijden van de hoeken:

Snijd de isolatiestrips in de hoeken aan de slotzijde. Op deze manier heeft de slotzijde meer flexibiliteit wat toelaat dat de binnen- en buitenschaal onafhankelijk van elkaar kunnen bewegen. De scharnierzijde (welke het gewicht van het glas draagt) kan intact gelaten worden.

X = 300 mm
Y = 500 mm





B

Het insnijden van de isolatiestrips kan op de volgende wijze gebeuren:

1. Profielen verzagen
2. Open de afdekkap van de strip





3. Snijd het overige gedeelte van de strip in. Aangezien de strip al geperforeerd is kan dit gemakkelijk gedaan worden met een mes of een klein zaagblad.
4. Sluit de afdekkap. De aanpassing is aan het zicht onttrokken.





PROCESSING DATA

I. GENERAL

See catalogue “1.General information”(099.C01E.00 edition 11/2004)

II. PROCESSING DATA CONCEPT SYSTEM ® 77

II.1 FABRICATING INSTRUCTIONS

In order to guarantee a perfect end product, the following guidelines should be adhered to during the production process.

II.1.1 Metal-removing operations

Metal-removing operations are understood to mean all mechanical operations such as sawing, milling, drilling, punching and cutting. For painted profiles it is essential that the paint coatings do not come off on the edges during these operations. Therefore it is very important for the quality of the connections that:

- the metal-removing tools are appropriate and sufficiently sharp;
- the machines are well adjusted (e.g. number of revolutions);
- the tools are regularly checked;
- the metal-removing tools are greased sufficiently and correctly:
  cutting grease block (art.no. 086.9191.--) for saw blades,
  cutting spray (art.no. 086.9175.--) for punch tools
  or the cooling agents and lubricants prescribed by the machine suppliers;
- the appropriate clamp blocks are used; (see assembly drawing ‘clamp blocks saw’)
- the cutting table is free of swarf and dust;
- possible cooling is done by means of chemically neutral products which do not attack the surface treatment.

Dans un souci de bon fonctionnement, de performance et d'esthétique du produit fini, il est très important de tronçonner les profilés dans des tolérances étroites.

Tolérances de coupe fenêtres: Fb = A + 10mm (+0.5/-1.0mm)



Tolérances de coupe fenêtres double: $Fb_1 + Fb_2 = A + 2mm$ (+0.5/-1.0mm)



Tolérances de coupe portes: Fb = A – 12mm (+2.0/-2.0mm)



Tolérances de coupe portes double: Fb_1+Fb_2 = A – 18mm (+2.0/-2.0mm)



B

En cas d'incertitude quant à ce qu'il faut entendre par tolérances acceptables, on consultera les directives d'organismes tels que Aluminium Center Belgium.

Position/clamping of the profiles during cutting:

The position of the profiles on the sawing table during cutting is very important and is the basis to get perfect mitres after assembly of the window/door.
The biggest clamping pressure should always be on the “reference side” of the profiles.
The “reference side” has to be put perfectly horizontally or vertically on the sawing table.
The clamp blocks should be used:

a. to ensure that tolerances on the profiles do not influence the quality of the mitre;
b. to ensure that the profiles do not twist on the table.

Reference side ->  <- Reference side

INCORRECT CLAMPING

FAULT: The clamping pressure is on the upper side of the profile, allowing it to twist during cutting.
CONSEQUENCE: An oblique saw cut resulting in the outside of the profile being shorter than the inside.
RESULT: On assembly, the corner is closed on the inside and open on the outside.



CORRECT CLAMPING
Here, the clamping pressure is on the rebate side of the profile, and the visible side undergoes a smaller, secondary pressure.
The profile is prevented from twisting or deforming during cutting. A perfect joint is obtained on assembly.
Remark: It is recommended to exhaust the swarf during the cutting.

All the saw cuts that form a joint such as corner joints and T-junctions have to be protected with Reynaprotector (art.nr. 086.9208.SY + 086.9225.--)
The other saw cuts (such as glazing beads, terminal strips, ...) have to be protected with Reynastick (art.nr. 086.9600.06) as well as milling cuts, drill holes, punch holes, ...



II.1.2 Assembly

We make the following subdivision:
1. Drainage and recesses for the accessories;
2. T-brackets;
3. Corner connections
    3.a) crimping
    3.b) screwing;
4. Gaskets.

1.2.1 Drainage and recesses for the accessories
Steps:
a. Marking of recesses
a. Correct punching, drilling or milling.
b. Protection of the treated surfaces by :
- deburring (if necessary);
- removing dust and saw-dust on the saw cuts and in the profile chamber;
- degreasing (Reynafinish 60 art. no. 086.9210.--);
- applying Reynaprotector 086.9208.SY + 086.9225.--).

Special attention should be paid to the following regarding drainage:
Possible infiltrating water must be drained smoothly under control and one must be sure that the profile's chambers remain at atmospheric pressure.
- For windows, drainage holes should be a maximum of 250 mm from the corner (for specific drainage: see assembly drawings 'drainage':
up to a window width of 1000 mm: 2 drainage holes;
up to a window width of 1500 m: 3 drainage holes.
Additional holes are required every 500 mm.
Each glazed surface should be provided with 2 drainage holes!
- Always drain at the lowest point of the glass rebate.
- The minimum surface of these openings is 50 mm² per opening, either a round opening of minimum 8 mm diameter, or elongated openings of minimum 5 mm by 15 mm.
- Drainage holes which are visible on the outside of the window are covered with drainage covers in synthetic material.
- All window types must be provided with a drainage system in the sills and/or the horizontal transoms.
- All window types are provided with ventilation holes (see assembly drawing 'decompression'). Its function is to guarantee the pressure equalization around the glazing.
- In case of fixed windows, on top the outer glazing gasket is interrupted over a length of 50mm.
- In case of side hung windows, at the side on top of the vent at least 1 opening of at least 5mm is drilled.

1.2.2 T-brackets and cross connections
Steps (see assembly drawings 'T-connection') :
a. Correct sawing of the transom-mullion
b. Applying T- connection holes (∅ 7mm: inner profile half; ∅3.5: outer profile half)
c. Endmilling of the transom-mullion (height 25 mm)
d. Protection of the saw cuts and treated surfaces by:
- deburring (if necessary);
- removing dust and saw-dust on the saw cut and in the profile chamber;
- degreasing (Reynafinish 60 art. no. 086.9210.--);
- applying Reynaprotector 086.9208.SY + 086.9225.--).
e. Sealing of the transom-mullion by applying a neutral sealing agent:
- on the saw cuts;
- on the fixing holes;
f. Sealing of the zone under the transom-mullion on the outer frame by applying sealing elements or a neutral elastic sealing agent.
These parts should be completely watertight.
Remark :
Exceptions are allowed in order to obtain pressure egalization in case of fixed panels on the condition of a controlled drainage.
g. Making the connection: the T-bracket is positioned on the centre line, the transom-mullion is inserted, and the T-bracket is fixed with screws and driving-in pins (or 2x driving-in pins).
h. Application and fixing of the corner supports (see assembly drawing 'rebate support')
e. The adhesive residue on the visible sides of the completed elements has to be removed by means of a nonaggressive product (Reynafinish 60 art. no. 086.9210.--).

1.2.3 Corner connections

1.2.3.1 Crimping
Steps (see assembly drawing 'corner connection crimp corner cleat'): * option A : glue injection after crimping
** option B : glue injection before crimping
a. Correct sawing
b. * applying holes for glue injection (∅ 3.5/4mm) (see assembly drawing 'glue injection')
c. Protection of the saw cuts and treated surfaces by:
- deburring (if necessary);
- removing dust and saw-dust on the saw cut and in the profile chamber
d.Degreasing (Reynafinish 60 art. no. 086.9210.--);Applying Reynaprotector (art. no. 086.9208.SY + 086.9225.--) on the cuttingsurfaces and Reynastick (art. no. 086.9600.06) on the millingsurfaces
e. ** Glueing in the profile chamber: applying an approved sealing glue (epoxy art. no. 084.9080.--)
f. Applying Reynaprotector 086.9208.SY + 086.9225.--); 40 minutes.
on the cutting/milling surfaces
g. Applying crimp corner cleats and corner supports
h. Making the connection and crimping (see assembly drawing 'crimping machine')
i. * Glue injection at the height of the injection holes by means of an approved sealing glue (epoxy art. no. 084.9880.--)
j. The adhesive residue on the visible sides of the completed elements has to be removed by means of a non-aggressive product (Reynafinish 60 art. no. 086.9210.--).

1.2.3.2. Screws
Steps (see assembly drawing 'corner connection screw corner cleat'): * option A : glue injection after screwing
** option B : glue injection before screwing
a. Correct sawing
b. * Applying screw holes
c. Protection of the saw cuts and treated surfaces by:
- deburring (if necessary);
- removing dust and saw-dust on the saw cut and in the profile chamber;
- degreasing (Reynafinish 60 art. no. 086.9210.--);
- applying Reynaprotector (art. no. 086.9209.--).
d. ** Glueing in the profile chamber: applying an approved sealing glue (epoxy art. no. 084.9080.--)
e. Applying screw corner cleats and corner supports
f. Making the connection and screwing (socket head wrench 4) and pin
g. * Glue injection at the height of the injection holes by means of an approved sealing glue (epoxy art. no. 084.9880.--)
h. The adhesive residue on the visible sides of the completed elements has to be removed by means of a non-aggressive product (Reynafinish 60 art. no. 086.9210.--).

1.2.3.3. Pin
Steps (see assembly drawing 'corner connection screw corner cleat'):
a. Correct sawing
b. Applying pinholes
c. Protection of the saw cuts and treated surfaces by:
- deburring (if necessary);
- removing dust and saw-dust on the saw cut and in the profile chamber;
- degreasing (Reynafinish 60 art. no. 086.9210.--);
- applying Reynaprotector (art. no. 086.9209.--).
d.Degreasing (Reynafinish 60 art. no. 086.9210.--);Applying Reynaprotector (art. no. 086.9208.SY + 086.9225.--) on the cuttingsurfaces and Reynastick (art. no. 086.9600.06) on the millingsurfaces

1.2.4 Gaskets
All gaskets are of EPDM resistant to weathering and ageing. They should be carefully applied since the tight sealing of the window depends on their correct application.

a. Applying the central gasket
Steps (see assembly drawing 'gasket'):
1. Correct cutting: the central gasket should be cut with special gasket shears (art. no. 090.0121.00). Extra overhanging (about 10 mm per metre) is required.
2. Application of the gasket: the gaskets are applied in the appropriate grooves within the profiles; they should be cut slightly longer than is necessary to compensate for any shrinkage that may occur.
Difficulties in applying the gasket can be solved by the use of silicone spray (art. no. 086.9551.--).
3. Glueing (sealing): the mitres should be glued with vulcanizing glue (Unionzement art. no. 084.9103.--).
This vulcanizing glue will remain elastic and because of this the gasket will also fit perfectly into the corners.

b. Applying the acoustic gasket
Steps (see assembly drawing 'gasket'):
1. Correct cutting: the acoustic gasket should be cut with special gasket shears (art. no. 090.0121.00). This gasket should be cut straight and should continue into the corners (small cuts in the corners will facilitate the bending). Extra overhanging (about 10 mm per metre) is required.
2. Application of the gasket: the gaskets are applied in the appropriate grooves within the profiles; they should be cut slightly longer than is necessary to compensate for any shrinkage that may occur. Difficulties in applying the gasket can be solved by the use of silicone spray (art. no. 086.9551.--).
3. At hinge height this gasket should be cut according to the instructions mentioned later in this catalogue.
4. Glueing (sealing): the cuts should be glued with vulcanizing agent (Unionzement art. no. 084.9103.--).

c. Applying the glazing gaskets
Steps (see assembly drawing 'gasket'):
1. Correct cutting: the glazing gasket should be cut with special gasket shears (art. no. 090.0121.00) and can be cut straight or mitred according to the kind of profile connection. Extra overhanging (about 10 mm per metre) is required.
2. Application of the gasket: the gaskets are applied in the appropriate grooves within the profiles; they should be cut slightly longer than is necessary to compensate for any shrinkage that may occur. Difficulties in applying the gasket can be solved by the use of silicone spray (art. no. 086.9551.--).
3. Glueing (sealing): in the corners, glazing gaskets should be glued with vulcanizing agent (Unionzement art. no. 084.9103.--).
This vulcanizing agent will remain elastic and because of this the gasket will also fit perfectly into the corners.

II.2 INSTALLATION

II.2.1 Storage

Unfinished or finished elements should always be stored in a dry, frost-free room.

II.2.2 Fitting in the structural work

- The fixing to the structural work is done either directly through the profiles by means of for instance screws and plugs, or by means of fixing lugs.
- - The fixings may not be applied less than 40 mm of the wall of the structural work.
- - The anchoring may in no way influence the bearing power of the adjacent building parts.
- - All anchorings, as far as they are not made of aluminium or stainless steel, should be adequately corrosion protected and may not attack the aluminium themselves.
- - When fitting the windows, sufficient fixings are required::



At least two fixings should be applied on all sides; the maximum distance to the corner is at least 200 mm.
- The distance between the fixings is maximum 700 mm.
- Where transom/mullions and outer frame profiles meet, the fixing must be applied maximum 200 mm from both sides of the transom/mullion (A). In this way, expansion and shrinkage of the transom/mullion (because of fluctuations of temperature) are possible without any damage.
- We recommend to position the fixings at the height of each hinge and locking point.

Remark:
The anchorings should be applied in such a way that possible expansion/shrinkage of the window is not obstructed.

II.2.3 Fitting of the accessories

The choice of the fixing points, number of locking points, number of hinges, max. vent weight, max. vent sizes, vent profile used etc. depends on the instructions of the system supplier and the accessory producer.
Sliding and moving parts should be provided with neutral grease.
When fitting, please check whether all accessories can be operated easily and without getting stuck.

II.3 GLAZING

Reynaers' systems are designed for EPDM gasket or neutral silicone glazing. In case of silicone glazing a backing rod should be applied to create a correct opening between the glass panel and the aluminium frame. For easy and reliable fitting, durability and reglazing simplicity, we recommend using only Reynaers' gaskets - specially adapted for our profiles.

The following precautions should be taken when fitting the glazing:
- Cut the glazing gaskets slightly longer than is necessary to avoid openings in the corners at a later stage.
- Drainage holes should be drilled to avoid a build-up of moisture. This is also necessary in the case of silicone glazing (see assembly drawing 'drainage').
- Glass panels should be 12 mm (6 mm per side) smaller than the actual measured glazing size.
- The glass supports on the bottom of the glass panel should be sealed (see drawing below).



Fitting of the glass panels

Glass panels should not come into contact with the aluminium frame; always use glazing blocks and gaskets.
Wedging prevents this contact and also ensures correct positioning of the glass in the frame, distributing the weight equally onto the hinges (or rollers) to avoid deformation of the window vent.

In order to simplify fixing of the glazing we dispose of glass supports that can be used to level the bottom of the rebate. In this case it will be possible to apply rectangular glazing blocks.



The number and position of the glass supports is defined by the STS 38.

An overview:

There are 2 types of glazing blocks:

support block

adjusting block

C1: Support blocks
These support blocks distribute the weight of the glass onto the vent or the outer frame. Correct positioning is very important for the vent to function correctly.

C2: Adjusting blocks
These blocks guarantee the correct positioning of the glass between the rebates. They must be positioned without twisting or damaging the profile. Adjusting blocks also prevent the glass panels from moving.
The following sketches indicate the different glazing blocks in different types of windows.



fixed window | bottom-hung window | side-hung window | turn and tilt window



tuimelraam | taatsraam | excentrisch taatsraam | uitzetzakraam

In case of fixed glazing corner supports are applied in the corners of the sill in order to avoid them from bending under the glass weight (see sketch fixed window).

In casement windows, the glass is wedged diagonally from hinge corner to the opposite top corner (see sketch casement window).
If the vent is set up with the correct overlap, the remaining two corners can be wedged before beading.
If in doubt, the overlap can be checked by tracing two pencil lines on the top corner which has been wedged.
These lines are visible when the vent is opened and the overlap can then be measured.

II.4 ADDITIONAL INSTRUCTIONS RELATED TO BI-METAL EFFECT DOORS

Our door profiles are fitted with perforated insulating strips that largely limit warping under the influence of a major difference in temperature between inside and outside. But because of the nature of 2 metal profiles connected to each other by an insulator, the bi metal effect cannot be reduced to zero. We therefore recommend carrying out additional operations under certain conditions to keep the phenomenon to a minimum.

The action to be taken depends on the colour, vent height and position of the door in relation to the sun. We classify RAL colours in accordance with table 1. For doors that will not be exposed to sunlight but where major differences in temperature are still expected, the colour does not matter and class 14 can be used. Table 2 links the actions to colour class and vent height. Table 3 contains the explanation of the actions to be taken.

1	5004 8022 9005
2	3004 3005 3007 4007 5003 5008 5011 5013 5020 5022 6005 6007 6008 6009 6012 6022 7021 8014 8016 8017 8019 9004 9011 9017
3	3003 3009 3011 5000 5001 5002 5010 6004 6006 6014 6015 6020 7016 7022 7024 7026 8011 8012 8015 8028
4	3000 3001 3002 3013 3027 4002 4006 5005 5009 5017 5019 6002 6003 6016 6026 6028 7009 7010 7011 7013 7015 7043 8002 8003 8007 8008 8024
5	2002 3016 3020 3031 4008 5007 5021 5023 6000 6001 6010 6025 6029 7006 7008 7012 7031 7039 8004 8025
6	2001 3017 3018 4001 4005 4010 5014 5015 6011 6013 6017 6024 6032 7003 7005 8000 8001 8023
7	1027 2004 2009 2010 2012 3022 4003 5012 5018 6018 6033 7000 7002 7023 7033 7034 7037 7046
8	1005 1011 1019 1020 1024 2000 2008 2011 3012 3014 4009 5024 6021 7001 7030 7036 7042 7045
9	1006 1007 2003 6034 7004 7040
10	1001 1002 1012 1028 1033 1034 3015 6027 7032 7038 7044
11	1000 1003 1017 1021 1023 6019 7035
12	1014 1018 7047 9018
13	1013 1015 1016
14	9003 9010 9016

Table 1: classification of RAL colours

Colour class	**Vent height (mm)**									
	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
1	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4
2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4
3	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4
4	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4
5	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4
6	1	2	2	3	3	3	3	3	3	4
7	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3
8	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3
9	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3
10	1	1	1	2	2	3	3	3	3	3
11	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3
12	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3
13	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3
14	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3

Table 2: Actions to be taken depending on colour class and vent height

1	No problems to be expected
2	Recommendation to use lock 061.8760.ZC / 061.8761.ZC **OR** Cut the corners and use any lock.
3	Recommendation to use lock 061.8760.ZC / 061.8761.ZC **AND** Cut the corners
4	We recommend avoiding direct solar radiation on the door. We have shading solutions in our range (BS 30).

Table 3: explanation of actions to be taken

Cutting in the corners:

Cut the insulator in the corners at the lock side. In this way the lock side has more flexibility which allows the inner and outer scale to move more freely relative to each other. The hinge side (which takes the weight of the glass) can be left intact.

X = 300 mm
Y = 500 mm





B

The cut-out of the insulation strips can be done as follows:

1. Cutting the profiles
2. Open the cover of the flexible strip





3. Cut the remaining part of the strip. Because the strip itself is already pre-punched, this can be done easily with a knife or a small sawing blade.
4. Close the cover again. Because of the cover of the flexible strip, the modification is invisible.





ECOMMANDATIONS DE MISE EN OEUVRE

I. GENERAL

Voir catalogue “1. Informations générales” (089.C01E.00 édition 11/2004)

II. RECOMMANDATIONS DE MISE EN OEUVRE CONCEPT SYSTEM ® 77

II.1 RECOMMANDATIONS DE FABRICATION

Afin de garantir un produit final parfait, certaines règles doivent être suivies pendant la fabrication.

II.1.1 Opérations d’usinage.

Par opérations d’usinage on entend: toutes les opérations mécaniques comme le tronçonnage, le fraisage, le forage, le poinçonnage et la découpe. Il est essentiel que la couche de laque des profilés laqués ne se détache pas sur les bords pendant ces opérations. Il est donc très important pour la qualité des assemblages que:
- les outils d’usinage soient adaptés et suffisamment aiguisés;
- les machines soient bien réglées (p.ex. régime);
- un contrôle régulier des outils ait lieu;
- les outils d’usinage soient correctement et suffisamment graissés:
  bâton lubrifiant Reynalube (art.n° 086.9191.--) pour lames de scie;
  huile de coupe (art.n° 086.9175.--) pour outils de poinçonnage
  ou les réfrigérants et lubrifiants prescrits par les fournisseurs des machines;
- les mors de serrage adaptés soient utilisés (voir détails de fabrication ‘blocs de serrage scie circulaire’);
- la table d’amenée ou d’évacuation soit exempte de copeaux et de souillures;
- le refroidissement éventuel se fasse à l’aide de produits chimiquement neutres qui ne corrodent pas le traitement de surface.

Dans un souci de bon fonctionnement, de performance et d'esthétique du produit fini, il est très important de tronçonner les profilés dans des tolérances étroites.

Tolérances de coupe fenêtres: Fb = A + 10mm (+0.5/-1.0mm)



Tolérances de coupe fenêtres double: $Fb_1 + Fb_2 = A + 2mm$ (+0.5/-1.0mm)



Tolérances de coupe portes: Fb = A – 12mm (+2.0/-2.0mm)



Tolérances de coupe portes double: Fb_1+Fb_2 = A – 18mm (+2.0/-2.0mm)



B

Position/serrage des profilés pendant le tronçonnage:

La position des profilés sur la table de sciage pendant le tronçonnage est très important et est la base pour obtenir des onglets parfaits après montage de la fenêtre ou de la porte.
La pression principale doit toujours être exercée sur la «face de référence» des profilés.
La «face de référence» doit être positionnée parfaitement horizontalement ou verticalement sur la table de sciage.
Les mors de serrage doivent être utilisés:

a. pour éviter que les tolérances sur les profilés influencent la qualité de l'onglet;
b. pour éviter que les profilés ne basculent sur la table.

Face de référence ->  <- Face de référence

MAUVAIS TRONCONNAGE

DEFAUT: Le vérin principal presse sur la surface visible du profilé à tronçonner entraînant son décalage.
CONSEQUENCES: Coupe d'onglet en biais, côtés extérieurs raccourcis par rapport aux côtés intérieurs.
RESULTAT: Après sertissage, l'assemblage sur la face intérieure est correct, tandis qu'à l'extérieur l'onglet s'est ouvert.



TRONCONNAGE CORRECT

Le vérin principal exerce sa pression sur la face de la feuillure.
La surface visible ne subit que la pression réduite du vérin secondaire.
Le profilé n'a pas tendance à se décaler ou à se déformer pendant la coupe et le sertissage des profilés sciés à onglet peut s'effectuer sans problèmes.

Remarque:
Il est recommandé d'aspirer les copeaux pendant le tronçonnage.

Toutes les coupes des profilés qui forment une jonction comme les équerres d'assemblage angulaires et les jonctions-T doivent être protégées à l'aide de Reynaprotector (art.nr. 086.9208.SY + 086.9225.--). Toutes les autres coupes (comme parcloses, fixations, ...) doivent être protégées à l'aide de Reynastick (art.n°086.9600.06) ainsi que les fraisages, trous d'alésage, perforations, ...



II.1.2 Assemblage

Nous faisons la subdivision suivante:
1. Découpes pour les accessoires.
2. Assemblages T.
3. Raccords d'angle
    a. à sertir
    b. à visser

4. Joints.

1.2.1 Drainage et découpes pour les accessoires

Etapes:
a. Marquer les découpes
b. Poinçonnage, forage ou fraisage correct.
c. Protection des surfaces traitées par:
- ébavurage (si nécessaire);
- enlèvement des poussières et des copeaux sur les scies et dans la chambre du profilé;
- dégraissage (Reynafinish 60 art.n° 086.9210.--);
- application de Reynaprotector (art.nr. 086.9208.SY + 086.9225.--).

Lors du drainage, il faut prêter attention aux points suivants:
Les eaux d'infiltration éventuelles doivent être évacuées de façon rapide et contrôlée vers l'extérieur et il faut maintenir la chambre de décompression à la pression atmosphérique.
- Pour chaque fenêtre, des ouvertures de drainage sont prévues à une distance maximale de l'angle de 250 mm (en cas de drainage spécifique : voir détails de fabrication 'drainage')
2 ouvertures jusqu'à une largeur de fenêtre 1000 mm
3 ouvertures jusqu'à une largeur de fenêtre 1500 mm
etc... une ouverture en plus par 500 mm supplémentaires en largeur.
Pour chaque surface vitrée il faut prévoir 2 trous de drainage!
- Les ouvertures de drainage qui sont visibles de l'extérieur de la fenêtre doivent recevoir des capuchons en matière synthétique.
- Les fenêtres, quel que soit leur type, doivent obligatoirement être drainées au niveau des traverses basses et intermédiaires..
- Chaque fenêtre doit être prévue de trous d'aération (voir détails de fabrication 'décompression'). Sa fonction est de garantir l'égalisation de la pression autour du vitrage.
En cas d'une fenêtre fixe le joint de vitrage extérieur est interrompu en haut sur une longueur de 50mm.
- Sur le haut du côté de l'ouvrant, on fore toujours au moins 1 ouverture de 5 mm de diamètre au minimum.

1.2.2 Assemblage T

Etapes (voir détails de fabrication 'raccordement-T'):
a. Tronçonnage parfait de la traverse.
b. Application des trous des raccordement-T (∅ 7mm: demi-profile intérieur; ∅ 3.5mm: demi-profile extérieur).
c. Fraiser la hauteur de la rainure de la traverse (hauteur 25mm)
d. Protection des coupes et des surfaces traitées par:
- ébavurage (si nécessaire);
- enlèvement des poussières et des copeaux de sciage sur la coupe et dans la chambre du profilé;
- dégraissage (Reynafinish 60 art.n° 086.9210.--);
- application de Reynaprotector (art.nr. 086.9208.SY + 086.9225.--). temps de séchage: environ 1 heure.
e. Etanchement de la traverse : appliquer de la matière d'étanchéité neutre:
- sur les coupes;
- sur les trous de fixation;
f. Etanchement de la zone au dessous des traverses sur le profilé dormant en appliquant des éléments d'étanchéité ou d'une matière d'étanchéité neutre.
Ceux-ci doivent être complètement étanches à l'eau.
Remarque:
Des exceptions afin d'obtenir une égalisation de pression, dans le cas de panneaux fixes, sont permises à condition de réaliser un drainage contrôlé.
g. Assemblage: la jonction T est positionnée sur la ligne de centrage, la traverse est introduit, vissée et chevillée (ou 2x chevillée).
h. Application et fixation des cales de feuillure (voir détails de fabrication 'cale de feuillure')
i. Sur les éléments composés, les résidus de colle ne doivent être enlevés que des surfaces visibles, et ceci uniquement à l'aide d'un produit non-agressif (Reynafinish 60 art.n° 086.9210.--).

1.2.1 Raccords d'angle

1.2.3.1. A sertir

Etapes (voir détails de fabrication 'assemblage angulaire équerre à sertir'):

* option A : injection de colle après le sertissage
** option B : injection de colle avant le sertissage

a. Tronçonnage parfait
b. * Application des trous pour l'injection de colle (∅3.5/4mm) (voir détails de fabrication 'injection de colle')
c. Protection des coupes et des surfaces traitées par:
- ébavurage (si nécessaire);
- enlèvement des poussières et des copeaux de sciage sur la coupe et dans la chambre du profilé;
- application de Reynaprotector (art.nr. 086.9208.SY + 086.9225.--) sur des copeaux de sciage et Reynastick (art.n° 086.9600.06) sur des coupeaux de fraisage.
d. ** Encollage dans la chambre du profilé : appliquer une colle d'étanchéité approuvée (colle bi composants Reynaseal duo art.n° 084.9080.--)
e. Dégraissage (Reynafinish 60 art.n° 086.9210.--)
f. Application de Reynaprotector (art.nr. 086.9208.SY + 086.9225.--) sur des copeaux de sciage/de fraisage
g. Application des équerres à sertir et des équerres de remplissage.
h. Raccorder et sertir (voir détails de fabrication 'sertisseuse')
i. * Injection de colla à la hauteur des trous pour l'injection de colle à l'aide d'une colle à deux composants art. no. 084.9080.--).
j. Sur les éléments composés, les résidus de colle ne doivent être enlevés que des surfaces visibles, et ceci uniquement à l'aide d'un produit non-agressif (Reynafinish 60 art.n° 086.9210.--).

1.2.3.2. À visser

Etapes (voir détails de fabrication 'assemblage angulaire équerre à visser'):

* option A : injection de colle après le vissage
** option B : injection de colle avant le vissage

a. Tronçonnage parfait
b. * Application des trous à visser
c. Protection des coupes et des surfaces traitées par:
- ébavurage (si nécessaire);
- enlèvement des poussières et des copeaux de sciage sur la coupe et dans la chambre du profilé;
- dégraissage (Reynafinish 60 art.n° 086.9210.--);
- application de Reynaprotector (art.nr. 086.9208.-- + 086.9225.--) sur des copeaux de sciage et Reynastick (art.n° 086.9600.06) sur des coupeaux de fraisage.of a non-aggressive product (Reynafinish 60 art. no. 086.9210.--).
d. ** Encollage dans la chambre du profilé : appliquer une colle d'étanchéité approuvée (colle bi composants Reynaseal duo art.n° 084.9080.--)
e. Application des équerres à visser et des équerres de remplissage.
f. Raccorder et sertir (clé à six pans 4) et goupiller
g.* Injection de colla à la hauteur des trous pour l'injection de colle à l'aide d'une colle à deux composants art. no. 084.9080.--).

h. Sur les éléments composés, les résidus de colle ne doivent être enlevés que des surfaces visibles, et ceci uniquement à l'aide d'un produit non-agressif (Reynafinish 60 art.n° 086.9210.--).

1.2.3.3. A goupiller

Etapes (voir détails de fabrication 'assemblage angulaire équerre à visser'):
a. Tronçonnage parfait
b. Application des trous à goupiller
c. Protection des coupes et des surfaces traitées par:
- ébavurage (si nécessaire);
- enlèvement des poussières et des copeaux de sciage sur la coupe et dans la chambre du profilé;
- dégraissage (Reynafinish 60 art.n° 086.9210.--);
- application de Reynaprotector (art.nr. 086.9208.SY + 086.9225.--).
d. Application des équerres à visser et des équerres de remplissage.
e. Raccorder et goupiller
f. Sur les éléments composés, les résidus de colle ne doivent être enlevés que des surfaces visibles, et ceci uniquement à l'aide d'un produit non-agressif (Reynafinish 60 art.n° 086.9210.--).

1.2.4 Joints

Tous les joints sont en EPDM résistant aux intempéries et au vieillissement. Leur montage doit se faire soigneusement, puisque l'étanchéité de la fenêtre en dépend.

a. Application du joint central

Etapes (voir détails de fabrication 'joint') :

1. Découpe correcte: la découpe du joint central doit se faire avec le gabarit de coupe (art.n° 090.0121.00). Une longueur supplémentaire (environ 10 mm par mètre) doit être prévue.
2. Application du joint: les joints sont appliqués dans les rainures des profilés prévues à cet effet; la longueur supplémentaire est légèrement refoulée pour neutraliser le rétrécissement. Les difficultés de mise en place peuvent être résolues à l'aide d'un aérosol silicone (art.n° 086.9551.--).
3. Encollage (étanchement): les onglets doivent être vulcanisés avec de la colle de vulcanisation (Unionzement art.n° 084.9103.--). Cette colle permet à la jonction de rester élastique et de garantir parfaitement le rôle du joint même dans les angles.

b. Application du joint de porte

Etapes (voir détails de fabrication 'joint'):

1. Découpe correcte: la découpe du joint acoustique doit se faire avec le gabarit de coupe (art.n° 090.0121.00). Ce joint doit être coupé droit et doit être continu dans les angles. (une petite coupe dans les angles permet de plier le joint facilement). Une longueur supplémentaire (environ 10 mm par mètre) doit être prévue.
2. Application du joint: les joints sont appliqués dans les rainures des profilés prévues à cet effet; la longueur supplémentaire est légèrement refoulée pour neutraliser le rétrécissement. Les difficultés de mise en place peuvent être résolues à l'aide d'un aérosol silicone (art.n° 086.9551.--).
3. A la hauteur des charnières, ce joint doit être interrompu suivant les instructions du catalogue.
4. Encollage (étanchement): les coupes doivent être vulcanisées avec de la colle de vulcanisation (Unionzement art.n° 084.9103.--).

c. Application des joints de vitrage

Etapes (voir détails de fabrication 'joint'):

1. Découpe correcte: la découpe du joint de vitrage doit se faire avec le gabarit de coupe (art.n° 090.0121.00) et le joint peut être coupé à onglet ou droit en fonction du type de jonction entre les profilés. Une longueur supplémentaire (environ 10 mm par mètre) doit être prévue.
2. Application du joint: les joints sont appliqués dans les rainures des profilés prévues à cet effet; la longueur supplémentaire est légèrement refoulée pour neutraliser la dilatation ou le rétrécissement. Les difficultés de mise en place peuvent être résolues à l'aide d'un aérosol silicone (art.n° 086.9551.--).
3. Encollage (étanchement): dans les angles, le joint de vitrage doit être encollé avec de la colle de vulcanisation (Unionzement art.n° 084.9103.--). Cette colle permet à la jonction de rester élastique et de garantir parfaitement le rôle du joint même dans les angles.

I.2 RECOMMANDATIONS DE MONTAGE

II.2.1 Stockage

Les éléments non finis et finis doivent seulement être stockés dans un local sec, à l'abri du gel.

B

II.2.2 Montage dans le gros œuvre

La fixation au gros oeuvre se fait soit directement à travers les profilés avec par exemple des vis et des chevilles, soit à l'aide d'ancrages de fixation.
- Les fixations ne peuvent pas être appliquées à une distance inférieure à 40 mm du mur du gros oeuvre.
- L'ancrage ne peut surtout pas influencer la force portante des éléments de construction contigus.
- Tous les ancrages, pour autant qu'ils ne soient pas en aluminium ou en acier inoxydable, doivent être efficacement protégés contre la corrosion et ne peuvent pas corroder l'aluminium.
- Lors de la pose des fenêtres, on prévoit des fixations en suffisance:



De tous les côtés il doit y avoir au moins 2 fixations avec une distance maximale jusqu'à l'angle de 200 mm.
- La distance entre les fixations est de 700 mm au maximum.
- A l'endroit où des profilés T et des profilés dormants se rencontrent, l'ancrage doit être appliqué à une distance maximale de 200 mm des deux côtés du profilé T (A). De cette façon, une dilatation ou un rétrécissement du profilé T (dus aux fluctuations de température) sont possibles sans dégâts.
- Il est conseillé de positionner les fixations à la hauteur de chaque point de charnière et de fermeture.

Remarque:
Les ancrages doivent être appliqués d'une telle façon qu'ils peuvent neutraliser des dilatations/rétrécissements éventuels de la fenêtre.

II.2.3 Montage des accessoires

Le choix des points de fixation, du nombre de points de fermeture, du nombre de charnières, du poids max. d'ouvrant, des dimensions max. d'ouvrant, etc. doit se faire suivant les instructions du fournisseur des systèmes et du fabricant des accessoires.
Les parties coulissantes et mobiles doivent être pourvues de graisse neutre.
Lors du montage, il faut contrôler si les accessoires peuvent être actionnés de façon souple et sans bloquer.

II.3 VITRAGE

Tous nos systèmes sont conçus pour vitrer à l'aide de joints EPDM ou de silicone neutre. En cas d'utilisation d'un joint à la silicone, l'usage d'un fond de joint constitué d'un joint-mousse compressible autocollant est recommandé pour maintenir un espace libre suffisant entre le verre et l'aluminium. Nous vous recommandons d'utiliser notre système de joints de vitrage pour des raisons de facilité et fiabilité de mise en oeuvre, de bonne tenue dans le temps et de simplicité dans le remplacement de volumes verriers.Le vitrage devra se faire en respectant les points suivants:
- Le joint doit être refoulé pour éviter qu'apparaissent, dans le temps, des ouvertures dans les angles dues au rétrécissement de ce joint.
- Des ouvertures de drainage doivent être forées afin d'éviter toute stagnation d'eau. Ceci est également nécessaire en cas de vitrage à la silicone (voir détails de fabrication 'drainage').
- Pour la pose des vitrages, le jeu entre vitrage et fond de feuillure doit être de 12 mm (6 mm par côté) au minimum.
- Les supports de vitrage qui se trouvent en-dessous du panneau de vitrage doivent être rendus
- étanches (voir dessin ci-après).



Fixation du vitrage
Aucun volume verrier ne peut être directement en contact avec l'aluminium. La pose de cales de vitrage et d'un joint est indispensable.
Le but du calage du verre est non seulement d'éviter ce contact, mais également d'obtenir une bonne pose dans les portes et de transmettre de façon correcte le poids du verre même sur les charnières afin de prévenir une déformation éventuelle de l'ouvrant.

Afin de simplifier le calage du vitrage, nous disposons de supports de vitrage qui sont utilisés pour égaliser le fond de la feuillure. Sur ces supports on peut utiliser des cales de vitrage rectangulaires.



Le nombre et la position des supports de cale de vitrage sont déterminés par le STS 38.
Un aperçu:

Nous distinguons 2 types de cales de vitrage:

cale de support

cale d'ajustement

C1: Cales de support
Ces cales de support transmettent le poids du verre sur l'ouvrant ou sur l'allège, et leur bonne pose est d'une importance capitale pour le fonctionnement des fenêtres.

C2: Cales d'ajustement
Ces cales assurent le positionnement du verre par rapport à la feuillure, et sont appliquées sans forcer. Elles empêchent tout mouvement du verre dans son logement.

B

Les schémas suivants indiquent la pose des différentes cales de vitrage dans les différents types de fenêtres.



fenêtre fixe



fenêtre tombante



fenêtre ouvrante



fenêtre oscillo-battante



fenêtre pivotante horizontalement



fenêtre pivotante verticalement



fenêtre pivotante excentrée



fenêtre ouvrant a l'italienne

En cas de vitrage fixe, on applique les supports dans les angles de la traverse basse pour empêcher que celle-ci ne plie sous le poids du verre (voir schéma fenêtre fixe).

En cas de fenêtres ouvrantes, le verre est calé diagonalement de l'angle inférieur de la charnière à l'angle supérieur opposé (voir schéma fenêtre ouvrante).
Après le réglage de l'ouvrant au recouvrement correct, les deux autres angles peuvent être traités avant d'appliquer les parcloses.
En cas de doute si le recouvrement est correct, nous vous recommandons de tracer deux fines lignes de crayon sur l'angle supérieur supporté diagonalement. Quand la fenêtre est ouverte, on voit clairement ces lignes et le recouvrement peut être mesuré.

II.4 PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES PORTES EFFET BI-MÉTAL

Nos profilés de porte sont munis de bandes isolantes perforées qui limitent dans une large mesure la déformation sous l'effet d'une importante différence de température entre l'intérieur et l'extérieur. Néanmoins, avec des profilés en métal à coupure thermique, la déformation ne pourra être entièrement évitée. Aussi recommandons-nous, dans certaines conditions, d'effectuer des opérations complémentaires pour limiter le phénomène au minimum.

Les mesures à prendre dépendent de la couleur, de la hauteur de l'ouvrant et de la position de la porte par rapport au soleil. Nous classons les couleurs RAL suivant le tableau 1. Pour les portes qui ne seront pas exposées au soleil mais devront subir d'importantes différences de température, la couleur est sans importance et l'on peut utiliser la classe 14. Le tableau 2 met les opérations en regard de la couleur et de la hauteur de l'ouvrant. Au tableau 3, on trouve l'explication des mesures à prendre.

1	5004 8022 9005
2	3004 3005 3007 4007 5003 5008 5011 5013 5020 5022 6005 6007 6008 6009 6012 6022 7021 8014 8016 8017 8019 9004 9011 9017
3	3003 3009 3011 5000 5001 5002 5010 6004 6006 6014 6015 6020 7016 7022 7024 7026 8011 8012 8015 8028
4	3000 3001 3002 3013 3027 4002 4006 5005 5009 5017 5019 6002 6003 6016 6026 6028 7009 7010 7011 7013 7015 7043 8002 8003 8007 8008 8024
5	2002 3016 3020 3031 4008 5007 5021 5023 6000 6001 6010 6025 6029 7006 7008 7012 7031 7039 8004 8025
6	2001 3017 3018 4001 4005 4010 5014 5015 6011 6013 6017 6024 6032 7003 7005 8000 8001 8023
7	1027 2004 2009 2010 2012 3022 4003 5012 5018 6018 6033 7000 7002 7023 7033 7034 7037 7046
8	1005 1011 1019 1020 1024 2000 2008 2011 3012 3014 4009 5024 6021 7001 7030 7036 7042 7045
9	1006 1007 2003 6034 7004 7040
10	1001 1002 1012 1028 1033 1034 3015 6027 7032 7038 7044
11	1000 1003 1017 1021 1023 6019 7035
12	1014 1018 7047 9018
13	1013 1015 1016
14	9003 9010 9016

Tableau 1: classification des couleurs RAL

Classe couleurs	**Hauteur ouvrant (mm)**									
	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
1	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4
2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4
3	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4
4	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4
5	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4
6	1	2	2	3	3	3	3	3	3	4
7	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3
8	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3
9	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3
10	1	1	1	2	2	3	3	3	3	3
11	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3
12	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3
13	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3
14	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3

Tableau 2 : mesures à prendre en fonction de la classe de couleurs et de la hauteur de l'ouvrant

1	Pas de problèmes à prévoir
2	Utilisation recommandée de la serrure 061.8760.ZC / 061.8761.ZC **OU** Incision des angles
3	Utilisation recommandée de la serrure 061.8760.ZC / 061.8761.ZC **ET** Incision des angles
4	Nous recommandons d'éviter l'exposition directe aux rayons du soleil. Nous avons des solutions de protection solaire dans notre gamme (BS 30).

Tableau 3 : explication des mesures à prendre.

Incision des angles :

Inciser les bandes isolantes au niveau des angles du côté serrure. Cela donnera au côté serrure plus de flexibilité pour permettre à la coque intérieure et à la coque extérieure de bouger indépendamment l'une de l'autre. Le côté charnière (qui supporte le poids du verre) peut être laissé intact.

X = 300 mm
Y = 500 mm





B

Voici comment procéder pour inciser les bandes isolantes :

1. Couper les profils
2. Ouvrez la protection de la bande.





3. Incisez l'autre partie de la bande. La bande étant déjà perforée, cela peut se faire facilement avec un couteau ou une petite scie.
4. Refermez la protection. Le résultat de l'opération est soustrait au regard.





VERARBEITUNGSVORSCHRIFTEN

I .ALLGEMEIN

Siehe Katalog “1. Allgemeine information (089.C01E.00 Ausgabe 11/2004)

II. VERARBEITUNGSVORSCHRIFTEN CONCEPT SYSTEM ® 77

II.1 VERARBEITUNG

Um ein qualitativ hochwertiges Endprodukt zu erstellen, sollen bei der Verarbeitung folgende Punkte berücksichtigt werden:

II.1.1 Spanende Bearbeitungen

Mit spanenden Bearbeitungen sind alle mechanischen Bearbeitungen, wie Sägen, Fräsen, Bohren, Stanzen gemeint.
Bei allen mechanischen Bearbeitungen ist auf den Einsatz geeigneter Sägeblätter, Fräser und Bohrer zu achten, damit die Oberfläche nicht durch Grate oder abplatzende Beschichtung beschädigt wird.
Zur Profilbearbeitung geben wir folgende Hinweise:
- Die spanabhebenden Werkzeuge müssen für den Werkstoff geeignet und ausreichend scharf sein.
- Die Maschinendrehzahl muss auf den Werkstoff Aluminium abgestimmt sein.
- Die Profilauflagen müssen sauber und spanfrei sein.
- Zur Verlängerung der Werkzeugstandzeiten können geeignete Gleitmittel, wie :
  der Fettstift (Art.-Nr. 086.9191.--);
  das Reynaers-Schneidmittel (Art.-Nr. 086.9175.--)
  oder die von den Maschinenlieferanten vorgeschriebenen Kühl- und Schneidmittel verwendet werden
- Die geeignete Spanbacken sollen angewandt werden (siehe *Montagezeichnung ‘Spanbacken Säge’)*
- der Auflage- und Ablauftisch soll frei von Spänen und Verunreinigungen sein;

Diese Kühl- und Schneidmittel müssen chemisch neutrale Produkte sein, die die Oberfläche nicht angreifen.

Für die korrekte Funktion, Leistung und Ästhetik des Endprodukts ist es sehr wichtig, dass die Profile in engen Toleranzen gesägt werden.

Toleranzen einflügeliche Fenster: Fb = A + 10mm (+0.5/-1.0mm)



Toleranzen zweiflügeliche Fenster: $Fb_1 + Fb_2 = A + 2mm$ (+0.5/-1.0mm)



Toleranzen einflügeliche Türen: Fb = A – 12mm (+2.0/-2.0mm)



Toleranzen zweiflügeliche Türen: Fb_1+Fb_2 = A – 18mm (+2.0/-2.0mm)



B

Position/Klemmung der Profile während des Sägens :
Der Auflage-/Säge-Tisch sollte eine glatte und ebene Auflagefläche bieten. Der dahinterliegende Anschlag sollte exakt im Winkel von 90° positioniert sein. Auf dem Maschinentisch sollen keine Verunreinigungen, wie Sägespäne oder Kleberreste vorhanden sein. Eine Fixierung der Profile erfolgt mittels Hand- oder pneumatischer Spannzylinder, welche von oben und von vorne auf das Profil wirken. Ein Verdrehen der Profile während des Sägevorganges ist durch den Einsatz von Schneidzulagen zu verhindern.

Bezugsseite ->  <- Bezugsseite

FALSCHE EINSPANNUNG

FEHLER:	Da der Hauptdruck der Spannvorrichtung auf die Falzseite des zu sägenden Profils einwirkt, verdreht sich das Werkstück.
FOLGE:	Schiefer Sägeschnitt. Die Aussenseite des Profils ist kurzer als die Innenseite.
ERGEBNIS:	Beim Verpressen der Winkel ist die Gehrung an der Innenseite dicht, steht aber an der Aussenseite offen.



RICHTIGES SPANNEN

Der Hauptdruck der Spannvorrichtung wirkt auf die gesamte Fläche. Die Falzseite wird durch eine zweite Spannvorrichtung mit geringerer Kraft gehalten. Durch diese korrekte Einspannung kann sich das Profil beim Sägevorgang nicht verdrehen. Die Gehrung wird in der Eckverbindermaschine in der gleichen Art und Weise fixiert, so dass eine exakte Verbindung erreicht wird.

Anmerkung:
Es empfiehlt sich die Späne während des Sägevorganges
abzusaugen.

Alle Sägeschnitte die eine Verbindung bilden sowie Eck- und T-Verbindungen müssen mit Reynaprotector (Art.Nr. 086.9208.SY + 086.9225.—) geschützt worden.
Die andere Sägeschnitte (sowie Glasleiste, Klemmenleiste, ...) müssen mit Reynastick (Art.Nr. 086.9600.06) geschützt worden, sowie Fräs(„Nut"), Bohrlöcher, Stanzlöcher, ...



II.1.2 Profilverbindungen und deren Verarbeitung

In den Reynaers-Katalogen wird nach 4 Verarbeitungsschritten unterschieden:
1. Entwässerung und Vorbereitung für den Beschlageinbau;
2. T-Verbindungen;
3. Eckverbindungen
   a) Presseckverbinder
   b) Schraubeckverbinder;
4. Dichtungen.

1.2.1 Entwässerung und Bearbeitung für den Beschlageinbau

Verfahrensweise:
a) die Aussparungen markieren;
b) Korrekt stanzen, bohren oder fräsen.
c) Schutz der Schnittkanten:
- Entgraten (falls erforderlich).
- Schnittfläche und Profilkammern von Staub und Sägeresten säubern.
- Entfetten der Profile (Reynafinish 60 Art.-Nr. 086.9210.--).
- Korrosionsschutzprodukt (Reynaprotector Art. Nr. 086.9208.SY + 086.9225.--) aufbringen;

Insbesondere ist auf folgendes zu achten:
Eventuell eingedrungenes Wasser muss problemlos und kontrolliert abgeleitet werden können.
Es sind entsprechende Dampfdruckausgleichsbohrungen vorzunehmen.
- Bei jedem Rahmen sind grundsätzlich zwei Entwässerungsbohrungen vorzunehmen.
Diese sitzen max. 250 mm aus der Ecke (für spezifische Entwässerung : siehe Montagezeichnung 'Entwässerung') :
Bei Rahmenbreiten bis 1000 mm sind 2 Öffnungen vorzusehen;
bei Rahmenbreiten bis 1500 mm sind 3 Öffnungen vorzusehen
Je weiteren 500 mm ist eine zusätzliche Öffnung vorzusehen.
Für jede Glasoberfläche sollen mindestens 2 Entwässerungslöcher vorgesehen werden.
- Die Entwässerungsöffnungen sind grundsätzlich am tiefsten Punkt der Profilkontur anzubringen.
- Die Mindestoberfläche der Entwässerungsöffnung beträgt 50 mm² pro Öffnung, wobei eine Bohrung von mind. 8 mm Durchmesser oder ein Schlitz von 5 x 15 mm vorzusehen ist.
- Alle sichtbaren Entwässerungsöffnungen müssen mit systemabhängigen Kunststoff-Abdeckkappen versehen werden.
- Alle Rahmenkonstruktionen müssen im Solbankbereich bzw. an den horizontalen T-Profilen mit entsprechenden Ausnehmungen versehen werden.

- Bei jedem Rahmen sind grundsätzlich zwei Entlüftungsbohrungen vorzunehmen (siehe Montagezeichnung 'Dekompression') damit die Druckegalisierung rundum der Verglasung zu gewährleisten.

- Bei einem festen Fenster wird die Außenverglasungsdichtung an der Oberseite 50mm unterbrochen.
- An der Flügel- oder Rahmenoberkante sind Druckausgleichsöffnungen von mind. 5 mm Größe vorzunehmen.

1.2.2 T-Verbinder

Verfahrensweise (siehe Montagezeichnung 'T-Verbindung') :
a. Korrekt zuschneiden der Sprosse
b. anbringen von T-Verbindunglöcher (∅ 7mm: inneres halbprofil ∅ 3.5mm: ausseres halbprofil)
c. Abfräsen der Falzhöhe der Sprosse (Höhe 25 mm)
d. Schutz der Schnittkanten und bearbeiteten Oberflächen durch :
- Entgraten (falls erforderlich).
- Schnittfläche und Profilkammern von Staub und Sägeresten säubern.
- Entfetten der Profile (Reynafinish 60 Art.-Nr. 086.9210.--).
- Korrosionsschutzprodukt (Reynaprotector Art. Nr. 086.9208.SY + 086.9225.--) aufbringen;
e. Abdichtung: der Bereich im T-Stoss sowie der Bereich der Befestigungsmittel ist durch den Einsatz geeigneter Dichtungsmittel wasserdicht auszuführen.
f. Abdichten der Zone unter der Sprosse auf dem Blendrahmen durch das Anbringen von Abdichtungselementen oder einem geeigneten Dichtungsmittel. Diese sollen wasserdicht ausgeführt werden.
Anmerkung :
Eine Ausnahme ist möglich, wenn ein Druckausgleich und eine kontrollierte Entwässerung gewährleistet ist.
g. Verbinden: nach dem Einbringen des T-Verbinders, der Kleber und Dichtungsmittel, werden die Bauteile zusammengefügt, verstiftet bzw. verschraubt
h. Anbringen und befestigen von den Eckwinkeln (siehe Montagezeichnung Eckwinkel')
I. Nach dem Zusammenfügen müssen überschüssige Kleber und Dichtungsmittelreste auf den sichtbaren Seiten entfernt werden (Reynafinish 60 Art.-Nr. 086.9210.--).

B

1.2.3 Eckverbindungen

1.2.3.1 Presseckverbinder

Verfahrensweise (siehe Montagezeichnungen 'Eckverbindung Presseckwinkel') :
* Option A : Leiminjektion nach dem Pressen
** Option B : Leiminjektion vor dem Pressen

a. Korrekt zuschneiden
b. * anbringen von Löchern für Leiminjektion (∅ 3.5/4mm) (siehe Montagezeichnung 'Leiminjektion')
c. Schutz der Schnittkanten und bearbeiteten Oberflächen durch :
- Entgraten (falls erforderlich).
- Schnittfläche und Profilkammern von Staub und Sägeresten säubern.
d.** Klebereinsatz in die Profilkammer : Zweikomponentenkleber (z.B. Reynaseal duo Art.-Nr. 084.9080.--) einbringen
e. Entfetten der Profile (Reynafinish 60 Art.-Nr. 086.9210.--)
f. Korrosionsschutzprodukt (Reynaprotector Art. Nr. 086.9208.SY + 086.9225.--) aufbringen auf Schnittflächen; Trockenzeit: ca. 1 Stunde.
g. Anbringen von Presseckwinkenl und Fülleckwinkeln.
h. Verbinden und pressen (siehe Montagezeichnung 'Eckverbindungsmaschine')
i. * Ausgetretener Kleber oder Dichtungsmittelreste müssen von den Sichtseiten entfernt werden (Reynafinish 60 Art. Nr. 086.9210.--).
j.Reynastick (Art.-Nr. 086.9600.06) aufbringen

1.2.3.2 Schrauben verbinder

Verfahrensweise (siehe Montagezeichnungen 'Eckverbindung Schraubeckwinkel') :
* Option A : Leiminjektion nach dem Einschrauben
** Option B : Leiminjektion vor dem Einschrauben

a. Korrekt zuschneiden
b. * anbringen von Schraubenlöcher
c. Schutz der Schnittkanten und bearbeiteten Oberflächen durch :
- Entgraten (falls erforderlich).
- Schnittfläche und Profilkammern von Staub und Sägeresten säubern.
- Entfetten (Reynafinish 60 Art.-Nr. 086.9210.--).
- Korrosionsschutzprodukt (Reynaprotector Art. Nr. 086.9208.SY + 086.9225.--) aufbringen;Trockenzeit: ca. 1 Stunde.
e. ** Klebereinsatz in die Profilkammer : Zweikomponentenkleber (z.B. Reynaseal duo Art.-Nr. 084.9080.--) einbringen

f. Anbringen von Schraubeckwinkeln und Fülleckwinkeln.
g. Verbinden und schrauben (Innensechskantschlüssel 4) und stiften
h. * Ausgetretener Kleber oder Dichtungsmittelreste müssen von den Sichtseiten entfernt werden (Reynafinish 60 Art. Nr. 086.9210.--).
i. Ausgetretener Kleber oder Dichtungsmittelreste müssen von den Sichtseiten entfernt werden

(Reynaclean Art.-Nr. 086.9210.--).

1.2.3.3. Stiften

Verfahrensweise (siehe Montagezeichnungen 'Eckverbindung Schraubeckwinkel') :
a. Korrekt zuschneiden
b. anbringen von Stiftlöcher
c. Schutz der Schnittkanten und bearbeiteten Oberflächen durch :
- Entgraten (falls erforderlich).
- Schnittfläche und Profilkammern von Staub und Sägeresten säubern.
- Entfetten (Reynafinish 60 Art.-Nr. 086.9210.--).
- Korrosionsschutzprodukt (Reynaprotector Art. Nr. 086.9208.SY + 086.9225.--) aufbringen; Trockenzeit: ca. 1 Stunde.
d. Anbringen von Schraubeckwinkeln und Fülleckwinkeln.
e. Verbinden und stiften
f. Ausgetretener Kleber oder Dichtungsmittelreste müssen von den Sichtseiten entfernt werden
(Reynaclean Art.-Nr. 086.9210.--).

1.2.4 Dichtungen

Alle angebotenen Dichtungsprofile bestehen aus EPDM mit einer hohen Alterungs und Witterungsbeständigkeit.
Die Verarbeitung der Dichtungen hat sorgfältig und entsprechend den folgenden Hinweisen zu erfolgen:

a.Einbringen der Mitteldichtung
Verfahrensweise (siehe Montagezeichnungen 'Dichtung') :
1. Korrekt zuschneiden; die Mitteldichtung soll mit einer speziellen Schere (Art.-Nr. 090.0121.00) geschnitten werden.
Um ein Schrumpfen der Dichtungen zu vermeiden, sind diese je lfdm. ca. 10 mm länger zuzuschneiden.
2. Das Einbringen der Dichtung erfolgt in die vorgesehenen Dichtungsaufnahmen. Beim Einbringen der Dichtungen wird der überlange Zuschnitt durch stauchen der Dichtungprofile ausgeglichen. Durch die Anwendung des Silikonssprays (Art.-Nr. 086.9551.--) wird das Einbringen der Dichtungen erleichtert.
3. Verkleben (abdichten): Die Dichtungsecken oder -stöße sollen grundsätzlich mit einem Vulkanisierkleber (Art.-Nr. 084.9103.-- Unionzement) verklebt werden. Der Einsatz dieses Klebers verhindert das Aushärten der Dichtungen im Stossbereich.

b. Einbringen der akustischen Dichtung

Verfahrensweise (siehe Montagezeichnung 'Dichtung')
1. Korrekt zuschneiden: die Dichtung wird mit einer speziellen Schere (Art.-Nr. 090.0121.00) gerade abgeschnitten und im oberen Bereich mittig gestossen. Das Dichtungsprofil läuft in den Ecken durch.
Der Zuschnitt entspricht dem Flügelaussenmass. (Ein kleiner Schnitt in den Ecken wird das Biegen der Dichtung erleichtern) Je lfdm. Dichtungslänge werden 10 mm Überlänge hinzugerechnet.
2. Das Einbringen der Dichtung erfolgt in die vorgesehenen Dichtungsaufnahmen. Beim Einbringen der Dichtungen wird der überlange Zuschnitt durch stauchen der Dichtungprofile ausgeglichen. Durch die Anwendung des Silikonssprays (Art.-Nr. 086.9551.--) wird das Einbringen der Dichtungen erleichtert.
3. Im Beschlagbereich muss die Dichtung entsprechend den Beschlageinbauzeichnungen eingeschnitten werden. Die Dichtung wird unter dem Band zusammengefaltet.
4. Der Dichtungsstoss ist mit unserem Vulkanisierkleber (Art.-Nr. 084.9103.--) zu verbinden.

c. Einbringen der Verglasungsdichtung

Verfahrensweise (siehe Montagezeichnung (Dichtung')
1. Korrekt zuschneiden: Die Verglasungsdichtung wird je nach Erfordernis mit einer speziellen Schere (Art.-Nr. 090.0121.00) gerade oder auf Gehrung zugeschnitten. Je lfdm. Dichtung ist eine Überlänge von 10 mm hinzuzurechnen.
2. Das Einbringen der Dichtung erfolgt in die vorgesehenen Dichtungsaufnahmen. Beim Einbringen der Dichtungen wird der überlange Zuschnitt durch stauchen der Dichtungprofile ausgeglichen. Durch die Anwendung des Silikonssprays (Art.-Nr. 086.9551.--) wird das Einbringen der Dichtungen erleichtert.
3. Verkleben (abdichten): Die Gehrungs- oder T-Stösse der Dichtungen sollen grundsätzlich mit unserem Vulkanisierkleber (Art.-Nr. 084.9103.--) verklebt werden. Der Einsatz dieses Klebers verhindert das Aushärten der Dichtungen im Stossbereich.

II.2 MONTAGE

II.2.1 Lagerung

Die Lagerung nicht verarbeiteter oder verarbeiteter Elemente muss in jedem Fall in einem trockenen, frostfreien Raum erfolgen.

B

II.2.2 Befestigung am Baukörper

Die Befestigung am Baukörper erfolgt durch systemabhängige Befestigungsanker, Rohrrahmendübel oder andere Befestigungsteile. Beim Einsatz von Schrauben und Dübeln ist zu gewährleisten, dass die Mindestrandabstände gemäß den Verarbeitungsrichtlinien der Befestigungshersteller eingehalten werden. Die Verankerung ist so zu wählen, dass die auf die Fensterkonstruktion einwirkenden Lasten sicher an den Baukörper abgeleitet werden. Alle zum Einsatz kommenden Verankerungen sollen aus Aluminium oder Edelstahl bzw. korrosionsgeschützt sein, damit die Aluminiumprofile nicht angegriffen werden. Die Anzahl der Befestigungspunkte ist wie folgt festzulegen:



Je Rahmenseite müssen mind. zwei Befestigungen eingebracht werden.
- Der max. Abstand zur Rahmenecke darf 200 mm nicht unterschreiten.
- Der max. Abstand der Befestigungspunkte untereinander darf 700 mm nicht unterschreiten.
- Im Bereich von Pfosten- und Riegelanschluss sind die Befestigungspunkte ebenfalls 200 mm aus der Ecke vorzunehmen.

Es wird empfohlen, die Befestigungspunkte in den Bereich der Eck- und Scherenlager bzw. der Türbänder sowie im Bereich der Verriegelungspunkte (des Schlosses) zu legen.
Anmerkung:
Die Befestigungen sollen so angebracht werden, dass eventuelle Ausdehnungen der Aluminiumelemente aufgenommen werden können.

II.2.3 Einbau der Beschläge

Die Auswahl der Beschläge hat entsprechend den Vorgaben des Systemlieferanten bzw. des Herstellers der Beschläge zu erfolgen. Die hier angegebenen Werte bzgl. der max. Flügelabmessungen, des max. Flügelgewichtes, der Anzahl der Verschlusspunkte und der Anzahl der Türbänder sind einzuhalten. Bewegliche Teile sind, entsprechend den Angaben des Beschlagherstellers, mit säurefreiem Fett zu versehen. Eine Funktionsprüfung der Beschläge ist nach erfolgter Fertigung und Montage unerlässlich.

II.3 VERGLASUNG

Alle Reynaers-Systeme können mit speziellen EPDM-Dichtprofilen als Trockenverglasung oder als Nassverglasung (Silikon) auf Vorlegeband mit Vorprimern verarbeitet werden.
Wir empfehlen den Einsatz unserer EPDM-Dichtprofile, da diese leicht zu verarbeiten sind und den Austausch beschädigter Verglasungen oder Paneele erleichtern.

Bei der Verglasung müssen folgende Punkte berücksichtigt werden:
Verglasungen oder Paneelen sollten so bemessen sein, dass mind. eine umlaufende Falzluft von 6 mm vorhanden ist. Für alle Reynaers-Systeme stehen sogenannte Klotzbrücken zur Verfügung. Diese überbrücken den Falzgrund, so dass die Luft um die Scheibe zirkulieren kann, und bieten durch ihre glatte Oberfläche eine saubere Auflage für die einzubringenden Verglasungsklötze. Die Verglasungsklötze sollten mind. 2 mm breiter als die Gesamtscheibenstärke sein.



Befestigung der Verglasung

Direkter Kontakt zwischen der Glasfüllung und dem Aluminiumrahmen soll vermieden werden, es sollten immer Verglasungsklötze und Dichtungen Anwendung finden.
Dieses Kontakt wird vermieden durch das Verklotzen der Verglasung. Auf diese Weise bekommt man ebenso eine richtige Aufstellung der Verglasung und das Eigengewicht des Glases wird auf eine korrekte Weise (auf den Bänder oder Laufräder) übertragen. Eventuelle Verformung des Flügels wird ebenso vermieden.

Damit die Befestigung erleichtert wird, kommen Glasauflageprofile (Klotzbrücken) zur Ausführung, um den Falzbereich auszugleichen. Rechteckige Verglasungsklötze können jetzt eingebracht werden.



Die Anzahl und die Position der Klotzbrücken bzw. Verglasungsklötze wird durch Verarbeitungsvorschriften der Isolierglasindustrie und technische Richtlinien des Glaserhandwerks vorgegeben.
Überzicht:

Bei der Verglasung unterscheiden wir Trag- und Distanzklötzen. Die Verglasungsklötze sind gegen Verrutschen zu sichern.

Tragklötze ■

☒

Distanzklötze

C1: Die Stützklötze
übertragen das Scheibengewicht auf den Rahmen bzw. Flügel und stellen die Gangbarkeit derbeweglichen Flügel sicher.

C1: Glasauflageprofile + Stützklötze
übertragen das Scheibengewicht auf den Rahmen bzw.Flügel und stellen die Gangbarkeit der beweglichen Flügel sicher.

C2: Die Distanzklötze
stellen den Abstand zwischen Rahmen und Verglasung sicher. Je nach Flügelöffnungsart können diese auch eine tragende Funktion übernehmen.

Nachstehend eine Übersicht über den Sitz und die Anzahl der Verglasungsklötze in den verschiedenen Fenstertypen.





Bei Drehfenster wird das Glas diagonal geklotzt, von der unteren Bandecke zu der gegenüberliegenden Oberseite (siehe Zeichnung Drehfenster).

Als Kontrolle für das richtige Klotzen, können auf der oberen verklotzten Ecke zwei Bleistiftlinien angezeichnet werden. Nach dem öffnen des Fensters sind diese Linien sichtbar und es kann der Flügelüberschlag gemessen werden.

II.4 ERGÄNZENDE VORSCHRIFTEN FÜR TÜREN MIT BIMETALL-EFFEKT

Unsere Türprofile sind mit perforierten Isolierstreifen ausgestattet, die das Verziehen unter dem Einfluss starker Temperaturunterschiede zwischen innen und außen weitgehend begrenzen. Dennoch wird es bei thermisch unterbrochenen Metallprofilen nie ganz zu vermeiden sein. Darum empfehlen wir, unter bestimmten Bedingungen zusätzliche Bearbeitungen vorzunehmen, um das Phänomen auf ein Minimum zu begrenzen.

Welche Maßnahmen zu treffen sind, hängt von der Farbe, der Flügelhöhe und der Position der Tür zur Sonne ab. RAL-Farben sind nach Tabelle 1 klassifiziert. Bei Türen, die nicht dem Sonnenlicht ausgesetzt sind, bei denen aber dennoch starke Temperaturunterschiede zu erwarten sind, hat die Farbe keinen Einfluss und kann Klasse 14 verwendet werden. In Tabelle 2 sind die Maßnahmen je nach Farbklasse und Flügelhöhe aufgeführt. In Tabelle 3 sind die zu treffenden Maßnahmen erklärt.

1	5004 8022 9005
2	3004 3005 3007 4007 5003 5008 5011 5013 5020 5022 6005 6007 6008 6009 6012 6022 7021 8014 8016 8017 8019 9004 9011 9017
3	3003 3009 3011 5000 5001 5002 5010 6004 6006 6014 6015 6020 7016 7022 7024 7026 8011 8012 8015 8028
4	3000 3001 3002 3013 3027 4002 4006 5005 5009 5017 5019 6002 6003 6016 6026 6028 7009 7010 7011 7013 7015 7043 8002 8003 8007 8008 8024
5	2002 3016 3020 3031 4008 5007 5021 5023 6000 6001 6010 6025 6029 7006 7008 7012 7031 7039 8004 8025
6	2001 3017 3018 4001 4005 4010 5014 5015 6011 6013 6017 6024 6032 7003 7005 8000 8001 8023
7	1027 2004 2009 2010 2012 3022 4003 5012 5018 6018 6033 7000 7002 7023 7033 7034 7037 7046
8	1005 1011 1019 1020 1024 2000 2008 2011 3012 3014 4009 5024 6021 7001 7030 7036 7042 7045
9	1006 1007 2003 6034 7004 7040
10	1001 1002 1012 1028 1033 1034 3015 6027 7032 7038 7044
11	1000 1003 1017 1021 1023 6019 7035
12	1014 1018 7047 9018
13	1013 1015 1016
14	9003 9010 9016

Tabelle 1: Klassifizierung von RAL-Farben

Farb-klasse	**Flügelhöhe (mm)**									
	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
1	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4
2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4
3	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4
4	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4
5	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4
6	1	2	2	3	3	3	3	3	3	4
7	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3
8	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3
9	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3
10	1	1	1	2	2	3	3	3	3	3
11	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3
12	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3
13	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3
14	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3

Tabelle 2: Zu treffende Maßnahmen nach Farbklasse und Flügelhöhe

1	Keine Probleme zu erwarten
2	Verwendung von Schloss 061.8760.ZC / 061.8761.ZC empfohlen **ODER** Einschneiden der Ecken
3	Verwendung von Schloss 061.8760.ZC / 061.8761.ZC empfohlen **UND** Einschneiden der Ecken
4	Wir empfehlen, eine direkte Exposition an Sonnenlicht zu vermeiden. Wir haben Lösungen zum Sonnenschutz im Programm (BS 30).

Tabelle 3: Erklärung der zu treffenden Maßnahmen.

Einschneiden in den Ecken:

Die Isolierstreifen in den Ecken an der Schlossseite einschneiden. Auf diese Weise ist die Flexibilität auf der Schlossseite größer, sodass sich die Innen- und Außenschale unabhängig voneinander bewegen können. Die Bandseite (die das Glasgewicht trägt) kann intakt gelassen werden.

X = 300 mm
Y = 500 mm





B

Einschnitte in die Isolierung können wie folgt vorgenommen werden:

1. Profile Sägen .
2. Die Abdeckkappe des Streifens öffnen





3. Den übrigen Teil des Streifens einschneiden. Da der Streifen bereits perforiert ist, lässt sich dies leicht mit einem Messer oder kleinen Sägeblatt ausführen.
4. Die Abdeckkappe schließen. Die Anpassung ist der Sicht entzogen.





C

Reynaers Aluminium

Profielen
Profilés
Profiles
Profile

Art. N°			Art. N°		
000.0127.00	13.C.104	D0005812	008.0064.XX	13.C.022	D0078459
001.0075.AN	13.C.016	D0078455	008.0064.XX	13.C.024_02.003	D0093185
001.0075.AN	13.C.125	D0005823	008.0064.XX	13.C.164_02.010	D0092467
001.0200.XX	13.C.020	D0078458	008.0066.XX	13.C.022	D0078459
001.0200.XX	13.C.148	D0078033	008.0066.XX	13.C.024_02.003	D0093185
001.0201.XX	13.C.020	D0078458	008.0066.XX	13.C.164_02.009	D0092466
001.0201.XX	13.C.148	D0078033	008.0071.XX	13.C.023	D0078460
001.0215.XX	13.C.021	D0078653	008.0071.XX	13.C.162	D0075070
001.0215.XX	13.C.145	D0078633	008.0083.00	13.C.024	D0078462
001.0219.XX	13.C.149	D0078035	008.0083.00	13.C.164	D0075088
001.0549.XX	13.C.085	D0005879	008.0086.XX	13.C.024	D0078462
004.3130.XX	13.C.012	D0079232	008.0086.XX	13.C.164	D0075088
004.3130.XX	13.C.114	D0006504	008.0112.XX	13.C.024_02.003	D0093185
004.3140.17	13.C.016	D0078455	008.0112.XX	13.C.164_02.004	D0093168
004.3140.17	13.C.125	D0005823	008.0114.XX	13.C.024_02.003	D0093185
004.3167.XX	13.C.015	D0078454	008.0114.XX	13.C.164_02.007	D0093166
004.3167.XX	13.C.113	D0006503	008.0120.XX	13.C.024_02.003	D0093185
004.3168.XX	13.C.015	D0078454	008.0120.XX	13.C.164_02.006	D0093165
004.3168.XX	13.C.113	D0006503	008.0121.XX	13.C.024_02.003	D0093185
004.3843.XX	13.C.015	D0078454	008.0121.XX	13.C.164_02.005	D0093169
004.3843.XX	13.C.114	D0006504	008.0123.XX	13.C.024_02.003	D0093185
004.3846.XX	13.C.016	D0078455	008.0123.XX	13.C.164_02.008	D0093167
004.3846.XX	13.C.122	D0005821	008.0125.XX	13.C.024_02.003	D0093185
005.0049.XX	13.C.024	D0078462	008.0125.XX	13.C.164_02.002	D0093163
005.0049.XX	13.C.162	D0075070	008.0140.XX	13.C.024_02.003	D0093185
005.0174.XX	13.C.024	D0078462	008.0140.XX	13.C.164_02.003	D0093164
005.0174.XX	13.C.151	D0005835	008.0142.XX	13.C.023	D0078460
005.0177.XX	13.C.024	D0078462	008.0142.XX	13.C.157	D0075084
005.0177.XX	13.C.162	D0075070	008.0155.XX	13.C.004	D0078441
005.0226.XX	13.C.020	D0078458	008.0155.XX	13.C.063	D0078027
005.0226.XX	13.C.148	D0078033	008.0164.XX	13.C.024_02.003	D0093185
005.0227.XX	13.C.020	D0078458	008.0164.XX	13.C.164_02.011	D0093275
005.0227.XX	13.C.148	D0078033	008.0176.XX	13.C.024	D0078462
005.0535.XX	13.C.018	D0078456	008.0176.XX	13.C.163	D0075087
005.0535.XX	13.C.138	D0005834	008.0180.XX	13.C.010	D0078447
005.1174.XX	13.C.024	D0078462	008.0180.XX	13.C.090	D0005804
005.1174.XX	13.C.163	D0075087	008.0183.XX	13.C.024_02.003	D0093185
005.1175.XX	13.C.024	D0078462	008.0183.XX	13.C.164_02.002	D0093163
005.1175.XX	13.C.162	D0075070	008.0185.XX	13.C.010	D0078447
005.1533.XX	13.C.019	D0078457	008.0185.XX	13.C.092	D0078038
005.1533.XX	13.C.138	D0005834	008.0186.XX	13.C.034_01.001	D0084028
005.1837.XX	13.C.010	D0078447	008.0192.XX	13.C.024_02.003	D0093185
005.1837.XX	13.C.087	D0005802	008.0192.XX	13.C.164_02.004	D0093168
005.1848.XX	13.C.010	D0078447	008.0226.XX	13.C.020	D0078458
005.1848.XX	13.C.088	D0005803	008.0226.XX	13.C.148	D0078033
005.2034.XX	13.C.024	D0078462	008.0227.XX	13.C.020	D0078458
005.2034.XX	13.C.162	D0075070	008.0227.XX	13.C.148	D0078033
006.0371.XX	13.C.010	D0078447	008.0242.XX	13.C.150_02.006	D0096276
006.0371.XX	13.C.088	D0005803	008.0243.XX	13.C.150_02.007	D0096277
006.1971.XX	13.C.010	D0078447	008.0251.XX	13.C.021_02.001	D0095369
006.1971.XX	13.C.089	D0076203	008.0251.XX	13.C.150_02.001	D0095427
006.1972.XX	13.C.010	D0078447	008.0252.XX	13.C.021_02.001	D0095369
006.1972.XX	13.C.089	D0076203	008.0252.XX	13.C.150_02.002	D0095428
008.0006.00	13.C.019	D0078457	008.0253.XX	13.C.021_02.001	D0095369
008.0006.00	13.C.139	D0078034	008.0253.XX	13.C.150_02.001	D0095427
008.0009.04	13.C.024	D0078462	008.0254.XX	13.C.021_02.001	D0095369
008.0009.04	13.C.164	D0075088	008.0254.XX	13.C.150_02.003	D0095430
008.0010.XX	13.C.023	D0078460	008.0259.XX	13.C.066_02.001	D0095626
008.0010.XX	13.C.158	D0075086	008.0260.XX	13.C.066_02.001	D0095626
008.0011.XX	13.C.023	D0078460	008.0420.XX	13.C.001_05.001	D2001526
008.0019.XX	13.C.011	D0078453	008.0420.XX	13.C.031_05.005	D2001525
008.0019.XX	13.C.096	D0078744	008.0438.XX	13.C.001	D0078438
008.0020.XX	13.C.011	D0078453	008.0438.XX	13.C.032_01.001	D0080702
008.0020.XX	13.C.096	D0078744	008.0439.XX	13.C.001	D0078438
008.0021.XX	13.C.011	D0078453	008.0439.XX	13.C.032_01.001	D0080702
008.0021.XX	13.C.097	D0078779	008.0447.XX	13.C.001_05.001	D2001526
008.0022.XX	13.C.011	D0078453	008.0447.XX	13.C.031_05.002	D2001522
008.0022.XX	13.C.097	D0078779	008.0448.XX	13.C.001_05.001	D2001526
008.0047.XX	13.C.015	D0078454	008.0448.XX	13.C.031_05.003	D2001523
008.0047.XX	13.C.112	D0077726	008.0469.XX	13.C.022	D0078459

C

Art. N°			Art. N°		
008.0469.XX	13.C.152	D0075057	008.2027.XX	13.C.024_02.008	D0097736
008.0525.XX	13.C.001	D0078438	008.2027.XX	13.C.156_06.001	D3007462
008.0525.XX	13.C.027	D0078004	008.2499.XX	13.C.018	D0078456
008.0544.XX	13.C.004	D0078441	008.2499.XX	13.C.133	D0025415
008.0544.XX	13.C.057	D0078024	008.2500.XX	13.C.018	D0078456
008.0562.XX	13.C.016	D0078455	008.2500.XX	13.C.133	D0025415
008.0562.XX	13.C.121	D0078040	008.2502.XX	13.C.018	D0078456
008.0569.XX	13.C.022	D0078459	008.2502.XX	13.C.132	D0005830
008.0569.XX	13.C.152_01.001	D0084529	008.2503.XX	13.C.018	D0078456
008.0598.XX	13.C.022	D0078459	008.2503.XX	13.C.132	D0005830
008.0598.XX	13.C.152_01.001	D0084529	008.2504.XX	13.C.018	D0078456
008.0836.XX	13.C.002	D0078439	008.2504.XX	13.C.132	D0005830
008.0836.XX	13.C.037	D0005745	008.2873.XX	13.C.023	D0078460
008.0862.39	13.C.024_03.002	D0097932	008.2873.XX	13.C.160	D0075083
008.0862.39	13.C.164_03.002	D0097745	008.2875.XX	13.C.024	D0078462
008.0877.XX	13.C.161_01.002	D0084246	008.2875.XX	13.C.161	D0078849
008.0890.XX	13.C.023	D0078460	008.3001.XX	13.C.002	D0078439
008.0890.XX	13.C.164	D0075088	008.3001.XX	13.C.035	D0005744
008.1016.XX	13.C.022	D0078459	008.3004.XX	13.C.023	D0078460
008.1016.XX	13.C.154	D0075069	008.3004.XX	13.C.159	D0075830
008.1029.XX	13.C.022	D0078459	008.3018.XX	13.C.011	D0078453
008.1029.XX	13.C.156	D0075062	008.3018.XX	13.C.095	D0005809
008.1045.XX	13.C.015	D0078454	008.3052.XX	13.C.003	D0078440
008.1045.XX	13.C.110	D0005819	008.3052.XX	13.C.047	D0005760
008.1046.XX	13.C.015	D0078454	008.3100.XX	13.C.005	D0078442
008.1046.XX	13.C.111	D0005820	008.3100.XX	13.C.067	D0005780
008.1051.XX	13.C.003	D0078440	008.3101.XX	13.C.002	D0078439
008.1051.XX	13.C.046	D0078793	008.3101.XX	13.C.035	D0005744
008.1094.XX	13.C.022	D0078459	008.3102.XX	13.C.003	D0078440
008.1094.XX	13.C.153_05.001	D3003586	008.3102.XX	13.C.041	D0005755
008.1096.XX	13.C.022	D0078459	008.3105.XX	13.C.003	D0078440
008.1096.XX	13.C.152_05.002	D3003587	008.3105.XX	13.C.050	D0078021
008.1175.XX	13.C.024	D0078462	008.3109.XX	13.C.005	D0078442
008.1175.XX	13.C.162	D0075070	008.3109.XX	13.C.068	D0005781
008.1176.XX	13.C.024	D0078462	008.3110.XX	13.C.005	D0078442
008.1176.XX	13.C.163	D0075087	008.3110.XX	13.C.069	D0005782
008.1334.XX	13.C.024_03.002	D0097932	008.3111.XX	13.C.005	D0078442
008.1334.XX	13.C.164_06.001	D3008124	008.3111.XX	13.C.070	D0005783
008.1344.XX	13.C.024_03.002	D0097932	008.3112.XX	13.C.003	D0078440
008.1344.XX	13.C.164_06.002	D3008125	008.3112.XX	13.C.042	D0005756
008.1346.XX	13.C.024_03.002	D0097932	008.3113.XX	13.C.004	D0078441
008.1346.XX	13.C.164_03.001	D0098210	008.3113.XX	13.C.052	D0005765
008.1428.XX	13.C.022	D0078459	008.3114.XX	13.C.004	D0078441
008.1428.XX	13.C.156	D0075062	008.3114.XX	13.C.054	D0005767
008.1449.XX	13.C.001_05.001	D2001526	008.3115.XX	13.C.003	D0078440
008.1449.XX	13.C.031_05.001	D2001520	008.3115.XX	13.C.049	D0005764
008.1455.XX	13.C.001	D0078438	008.3116.XX	13.C.005	D0078442
008.1455.XX	13.C.030	D0078008	008.3116.XX	13.C.057_01.002	D0081407
008.1456.XX	13.C.001	D0078438	008.3120.XX	13.C.004	D0078441
008.1456.XX	13.C.030_06.001	D3008871	008.3120.XX	13.C.053	D0005766
008.1541.XX	13.C.006	D0078443	008.3121.XX	13.C.003	D0078440
008.1541.XX	13.C.077	D0078029	008.3121.XX	13.C.043	D0005757
008.1815.XX	13.C.022	D0078459	008.3122.XX	13.C.002	D0078439
008.1815.XX	13.C.155	D0075067	008.3122.XX	13.C.040	D0005748
008.1874.XX	13.C.023	D0078460	008.3123.XX	13.C.004	D0078441
008.1874.XX	13.C.160	D0075083	008.3123.XX	13.C.055	D0005768
008.1876.XX	13.C.024	D0078462	008.3124.XX	13.C.005	D0078442
008.1876.XX	13.C.161	D0078849	008.3124.XX	13.C.070_04.001	D0098787
008.1885.XX	13.C.014	D0079234	008.3125.XX	13.C.001	D0078438
008.1885.XX	13.C.100_05.001	D3001153	008.3125.XX	13.C.026	D0005737
008.1886.XX	13.C.014	D0079234	008.3132.XX	13.C.010	D0078447
008.1886.XX	13.C.100_05.001	D3001153	008.3132.XX	13.C.093	D0005807
008.1898.XX	13.C.022	D0078459	008.3136.XX	13.C.001	D0078438
008.1898.XX	13.C.152	D0075057	008.3136.XX	13.C.025	D0005725
008.2014.XX	13.C.022	D0078459	008.3139.XX	13.C.001	D0078438
008.2014.XX	13.C.153	D0075064	008.3139.XX	13.C.028	D0005738
008.2015.XX	13.C.022	D0078459	008.3140.XX	13.C.001	D0078438
008.2015.XX	13.C.155	D0075067	008.3140.XX	13.C.026	D0005737
008.2026.XX	13.C.022	D0078459	008.3141.XX	13.C.001	D0078438
008.2026.XX	13.C.152_05.001	D3004014	008.3141.XX	13.C.028	D0005738

Art. N°			Art. N°		
008.3145.XX	13.C.014	D0079234	008.3813.XX	13.C.004	D0078441
008.3145.XX	13.C.104	D0005812	008.3813.XX	13.C.052	D0005765
008.3146.XX	13.C.014	D0079234	008.3814.XX	13.C.004	D0078441
008.3146.XX	13.C.100_05.001	D3001153	008.3814.XX	13.C.054	D0005767
008.3173.XX	13.C.024	D0078462	008.3817.XX	13.C.004	D0078441
008.3173.XX	13.C.151	D0005835	008.3817.XX	13.C.059	D0075833
008.3178.XX	13.C.010	D0078447	008.3820.XX	13.C.004	D0078441
008.3178.XX	13.C.094	D0005808	008.3820.XX	13.C.053	D0005766
008.3183.XX	13.C.001	D0078438	008.3823.XX	13.C.004	D0078441
008.3183.XX	13.C.025	D0005725	008.3823.XX	13.C.056	D0078417
008.3190.XX	13.C.003	D0078440	008.3824.XX	13.C.004	D0078441
008.3190.XX	13.C.048	D0025390	008.3824.XX	13.C.024_02.003	D0093185
008.3191.XX	13.C.003	D0078440	008.3824.XX	13.C.058	D0005769
008.3191.XX	13.C.048	D0025390	008.3826.XX	13.C.002	D0078439
008.3192.XX	13.C.003	D0078440	008.3826.XX	13.C.037	D0005745
008.3192.XX	13.C.041	D0005755	008.3827.XX	13.C.002	D0078439
008.3197.XX	13.C.001	D0078438	008.3827.XX	13.C.038	D0005746
008.3197.XX	13.C.029	D0005739	008.3847.XX	13.C.004	D0078441
008.3401.XX	13.C.002	D0078439	008.3847.XX	13.C.060	D0075834
008.3401.XX	13.C.036	D0078039	008.3848.XX	13.C.001	D0078438
008.3402.XX	13.C.003	D0078440	008.3848.XX	13.C.032	D0078012
008.3402.XX	13.C.044	D0005758	008.3850.XX	13.C.004	D0078441
008.3412.XX	13.C.003	D0078440	008.3850.XX	13.C.061	D0005772
008.3412.XX	13.C.045	D0005759	008.3854.XX	13.C.004	D0078441
008.3413.XX	13.C.005	D0078442	008.3854.XX	13.C.062	D0005773
008.3413.XX	13.C.064	D0005774	008.3859.XX	13.C.006	D0078443
008.3414.XX	13.C.005	D0078442	008.3859.XX	13.C.073	D0005786
008.3414.XX	13.C.065	D0005775	008.3860.XX	13.C.006	D0078443
008.3415.XX	13.C.003	D0078440	008.3860.XX	13.C.073	D0005786
008.3415.XX	13.C.051	D0078041	008.3880.XX	13.C.010	D0078447
008.3416.XX	13.C.005	D0078442	008.3880.XX	13.C.090	D0005804
008.3416.XX	13.C.064	D0005774	008.3881.XX	13.C.010	D0078447
008.3420.XX	13.C.001_05.001	D2001526	008.3881.XX	13.C.092	D0078038
008.3420.XX	13.C.031_05.004	D2001524	008.3885.XX	13.C.011	D0078453
008.3421.XX	13.C.003	D0078440	008.3885.XX	13.C.100	D0005810
008.3421.XX	13.C.045	D0005759	008.3893.XX	13.C.006	D0078443
008.3423.XX	13.C.005	D0078442	008.3893.XX	13.C.078	D0005795
008.3423.XX	13.C.066	D0078419	008.3894.XX	13.C.006	D0078443
008.3425.XX	13.C.002	D0078439	008.3894.XX	13.C.079	D0005796
008.3425.XX	13.C.034	D0005743	008.3895.XX	13.C.010	D0078447
008.3426.XX	13.C.002	D0078439	008.3895.XX	13.C.087	D0005802
008.3426.XX	13.C.039	D0005747	008.3896.XX	13.C.006	D0078443
008.3436.XX	13.C.002	D0078439	008.3896.XX	13.C.078	D0005795
008.3436.XX	13.C.033	D0005742	008.3897.XX	13.C.006	D0078443
008.3440.XX	13.C.002	D0078439	008.3897.XX	13.C.079	D0005796
008.3440.XX	13.C.034	D0005743	008.4505.XX	13.C.018	D0078456
008.3442.XX	13.C.006	D0078443	008.4505.XX	13.C.135	D0005832
008.3442.XX	13.C.074	D0005790	008.4506.XX	13.C.018	D0078456
008.3443.XX	13.C.006	D0078443	008.4506.XX	13.C.136	D0078430
008.3443.XX	13.C.074	D0005790	008.4513.XX	13.C.018	D0078456
008.3444.XX	13.C.006	D0078443	008.4513.XX	13.C.137	D0005833
008.3444.XX	13.C.076	D0006679	008.4536.XX	13.C.018	D0078456
008.3451.XX	13.C.006	D0078443	008.4536.XX	13.C.128	D0005827
008.3451.XX	13.C.075	D0005791	008.4583.XX	13.C.018	D0078456
008.3452.XX	13.C.001	D0078438	008.4583.XX	13.C.128	D0005827
008.3452.XX	13.C.031	D0078794	009.1886.XX	13.C.011	D0078453
008.3480.XX	13.C.010	D0078447	009.1886.XX	13.C.100	D0005810
008.3480.XX	13.C.091	D0005806	013.5109.XX	13.C.150_05.002	D0083792
008.3483.XX	13.C.002	D0078439	017.0077.XX	13.C.012	D0079232
008.3483.XX	13.C.033	D0005742	017.0077.XX	13.C.115	D0079167
008.3492.XX	13.C.003	D0078440	017.0110.XX	13.C.012	D0079232
008.3492.XX	13.C.044	D0005758	017.0110.XX	13.C.115	D0079167
008.3515.XX	13.C.018	D0078456	017.0119.XX	13.C.012	D0079232
008.3515.XX	13.C.134	D0005831	017.0119.XX	13.C.115	D0079167
008.3525.XX	13.C.018	D0078456	017.0120.XX	13.C.012	D0079232
008.3525.XX	13.C.129	D0041598	017.0120.XX	13.C.115	D0079167
008.3538.XX	13.C.018	D0078456	017.0127.XX	13.C.012	D0079232
008.3538.XX	13.C.130	D0005828	017.0127.XX	13.C.116	D0079169
008.3539.XX	13.C.018	D0078456	017.0129.XX	13.C.012	D0079232
008.3539.XX	13.C.131	D0005829	017.0129.XX	13.C.116	D0079169

Art. N°			Art. N°		
017.0131.XX	13.C.012	D0079232	030.0139.00	13.C.086	D0005801
017.0131.XX	13.C.115	D0079167	030.0190.XX	13.C.009	D0079354
017.0189.XX	13.C.012	D0079232	030.0190.XX	13.C.085	D0005879
017.0189.XX	13.C.117	D0079172	030.1050.XX	13.C.003	D0078440
017.0190.XX	13.C.012	D0079232	030.1050.XX	13.C.052	D0005765
017.0190.XX	13.C.117	D0079172	030.1051.XX	13.C.021	D0078653
017.0193.XX	13.C.012	D0079232	030.1051.XX	13.C.147	D0078634
017.0193.XX	13.C.117	D0079172	030.1096.00	13.C.005	D0078442
017.0197.XX	13.C.012	D0079232	030.1096.00	13.C.072	D0079754
017.0197.XX	13.C.117	D0079172	030.1097.00	13.C.005	D0078442
017.0198.XX	13.C.012	D0079232	030.1097.00	13.C.071	D0005784
017.0198.XX	13.C.117	D0079172	030.1098.00	13.C.005	D0078442
017.0199.XX	13.C.012	D0079232	030.1098.00	13.C.071	D0005784
017.0199.XX	13.C.118	D0079174	030.1110.00	13.C.013	D0079233
017.0201.XX	13.C.012	D0079232	030.1110.00	13.C.102	D0079162
017.0201.XX	13.C.119	D0079175	030.1111.XX	13.C.013	D0079233
017.0202.XX	13.C.012	D0079232	030.1111.XX	13.C.103	D0079163
017.0202.XX	13.C.119	D0079175	030.1112.XX	13.C.013	D0079233
017.0203.XX	13.C.012	D0079232	030.1112.XX	13.C.103	D0079163
017.0203.XX	13.C.119	D0079175	030.1120.XX	13.C.013	D0079233
017.0204.XX	13.C.012	D0079232	030.1120.XX	13.C.103	D0079163
017.0204.XX	13.C.119	D0079175	030.1121.XX	13.C.013	D0079233
017.0205.XX	13.C.013	D0079233	030.1121.XX	13.C.103	D0079163
017.0205.XX	13.C.118	D0079174	030.1135.XX	13.C.164_01.001	D0084109
017.0210.XX	13.C.013	D0079233	030.1144.XX	13.C.011	D0078453
017.0210.XX	13.C.115	D0079167	030.1144.XX	13.C.099	D0079161
017.0211.XX	13.C.013	D0079233	030.1145.XX	13.C.011	D0078453
017.0211.XX	13.C.120	D0079176	030.1145.XX	13.C.098	D0079160
017.0212.XX	13.C.013	D0079233	030.1146.XX	13.C.011	D0078453
017.0212.XX	13.C.120	D0079176	030.1146.XX	13.C.098	D0079160
017.0213.XX	13.C.013	D0079233	030.1158.XX	13.C.016	D0078455
017.0213.XX	13.C.120	D0079176	030.1158.XX	13.C.124	D0005822
017.0214.XX	13.C.013	D0079233	030.1159.XX	13.C.016	D0078455
017.0214.XX	13.C.120	D0079176	030.1159.XX	13.C.124	D0005822
017.0216.XX	13.C.013	D0079233	030.1160.XX	13.C.016	D0078455
017.0216.XX	13.C.120	D0079176	030.1160.XX	13.C.124	D0005822
017.0233.XX	13.C.013	D0079233	030.2140.00	13.C.012	D0079232
017.0233.XX	13.C.118	D0079174	030.2140.00	13.C.101	D0005811
017.0234.XX	13.C.013	D0079233	030.2141.00	13.C.012	D0079232
017.0234.XX	13.C.118	D0079174	030.2141.00	13.C.101	D0005811
017.0235.XX	13.C.013	D0079233	030.3097.XX	13.C.005	D0078442
017.0235.XX	13.C.118	D0079174	030.3097.XX	13.C.072	D0079754
017.5003.XX	13.C.013	D0079233	030.3099.XX	13.C.005	D0078442
017.5003.XX	13.C.116	D0079169	030.3099.XX	13.C.071	D0005784
019.4904.XX	13.C.013	D0079233	030.3119.XX	13.C.016	D0078455
019.4904.XX	13.C.115	D0079167	030.3119.XX	13.C.122	D0005821
025.0056.XX	13.C.016	D0078455	030.3195.XX	13.C.008	D0078445
025.0056.XX	13.C.124	D0005822	030.3195.XX	13.C.084	D0005800
025.0058.XX	13.C.016	D0078455	030.3196.XX	13.C.008	D0078445
025.0058.XX	13.C.124	D0005822	030.3196.XX	13.C.084	D0005800
026.0119.XX	13.C.016	D0078455	030.3197.XX	13.C.008	D0078445
026.0119.XX	13.C.122	D0005821	030.3197.XX	13.C.084	D0005800
030.0001.XX	13.C.150	D0079165	030.3198.XX	13.C.008	D0078445
030.0019.XX	13.C.016	D0078455	030.3198.XX	13.C.084	D0005800
030.0019.XX	13.C.122	D0005821	030.3199.XX	13.C.008	D0078445
030.0020.04	13.C.013	D0079233	030.3199.XX	13.C.084	D0005800
030.0020.04	13.C.115	D0079167	030.3200.XX	13.C.009	D0079354
030.0025.04	13.C.014	D0079234	030.3200.XX	13.C.084	D0005800
030.0025.04	13.C.104	D0005812	030.3301.00	13.C.150_02.008	D0095436
030.0029.XX	13.C.014	D0079234	030.3327.XX	13.C.021_02.001	D0095369
030.0029.XX	13.C.104	D0005812	030.3327.XX	13.C.150_02.008	D0095436
030.0080.XX	13.C.091_01.002	D0091309	030.3328.XX	13.C.021_02.001	D0095369
030.0081.XX	13.C.091_01.002	D0091309	030.3328.XX	13.C.150_02.008	D0095436
030.0130.XX	13.C.150_05.002	D0083792	030.3330.XX	13.C.021_02.001	D0095369
030.0131.XX	13.C.150_05.002	D0083792	030.3330.XX	13.C.150_02.008	D0095436
030.0132.XX	13.C.150_05.002	D0083792	030.3331.XX	13.C.021_02.001	D0095369
030.0133.XX	13.C.150_05.002	D0083792	030.3331.XX	13.C.150_02.008	D0095436
030.0138.00	13.C.010	D0078447	030.3346.XX	13.C.021_02.001	D0095369
030.0138.00	13.C.086	D0005801	030.3346.XX	13.C.150_02.008	D0095436
030.0139.00	13.C.010	D0078447	030.3347.XX	13.C.021_02.001	D0095369

Art. N°			Art. N°		
030.3347.XX	13.C.150_02.008	D0095436	030.3895.XX	13.C.008	D0078445
030.3350.XX	13.C.021_02.001	D0095369	030.3895.XX	13.C.084	D0005800
030.3350.XX	13.C.150_02.008	D0095436	030.3896.XX	13.C.008	D0078445
030.3351.XX	13.C.021_02.001	D0095369	030.3896.XX	13.C.084	D0005800
030.3351.XX	13.C.150_02.008	D0095436	030.3897.XX	13.C.008	D0078445
030.3606.XX	13.C.007	D0078444	030.3897.XX	13.C.009	D0079354
030.3606.XX	13.C.080	D0005798	030.3898.XX	13.C.009	D0079354
030.3607.XX	13.C.007	D0078444	030.3898.XX	13.C.084	D0005800
030.3607.XX	13.C.080	D0005798	030.3899.XX	13.C.009	D0079354
030.3608.XX	13.C.007	D0078444	030.3899.XX	13.C.084	D0005800
030.3608.XX	13.C.080	D0005798	034.0548.XX	13.C.014	D0079234
030.3609.XX	13.C.007	D0078444	034.0548.XX	13.C.100_05.001	D3001153
030.3609.XX	13.C.080	D0005798	035.0082.00	13.C.017	D0078654
030.3610.XX	13.C.007	D0078444	035.0082.00	13.C.127	D0005826
030.3610.XX	13.C.080	D0005798	035.0104.00	13.C.016	D0078455
030.3611.XX	13.C.007	D0078444	035.0104.00	13.C.124	D0005822
030.3611.XX	13.C.080	D0005798	043.1028.XX	13.C.011	D0078453
030.3612.XX	13.C.007	D0078444	043.1028.XX	13.C.100	D0005810
030.3612.XX	13.C.080	D0005798	048.0919.XX	13.C.017	D0078654
030.3613.XX	13.C.007	D0078444	048.0919.XX	13.C.123	D0078622
030.3613.XX	13.C.080	D0005798	0I5.0125.XX	13.C.079_01.002	D0083712
030.3614.XX	13.C.007	D0078444	0I5.0136.XX	13.C.079_01.002	D0083712
030.3614.XX	13.C.080	D0005798	0I5.0140.XX	13.C.079_01.002	D0083712
030.3615.XX	13.C.007	D0078444	0I5.0183.XX	13.C.079_01.002	D0083712
030.3615.XX	13.C.080	D0005798	0K8.3824.XX	13.C.004	D0078441
030.3616.XX	13.C.007	D0078444	0K8.3824.XX	13.C.058	D0005769
030.3616.XX	13.C.080	D0005798	0K8.5011.XX	13.C.164_02.012	D0093299
030.3617.XX	13.C.007	D0078444	108.0080.XX	13.C.023	D0078460
030.3617.XX	13.C.081	D0079346	108.0080.XX	13.C.160	D0075083
030.3621.XX	13.C.007	D0078444	108.0081.XX	13.C.023	D0078460
030.3621.XX	13.C.082	D0005799	108.0081.XX	13.C.160	D0075083
030.3626.XX	13.C.007	D0078444	108.0082.XX	13.C.023	D0078460
030.3626.XX	13.C.082	D0005799	108.0082.XX	13.C.160	D0075083
030.3627.XX	13.C.007	D0078444	108.0085.XX	13.C.023	D0078460
030.3627.XX	13.C.082	D0005799	108.0085.XX	13.C.160	D0075083
030.3628.XX	13.C.008	D0078445	108.0090.XX	13.C.024_03.002	D0097932
030.3628.XX	13.C.082	D0005799	108.0090.XX	13.C.164_03.002	D0097745
030.3629.XX	13.C.008	D0078445	130.1142.XX	13.C.015	D0078454
030.3629.XX	13.C.082	D0005799	130.1142.XX	13.C.113	D0006503
030.3630.XX	13.C.008	D0078445	130.1143.XX	13.C.015	D0078454
030.3630.XX	13.C.082	D0005799	130.1143.XX	13.C.114	D0006504
030.3631.XX	13.C.008	D0078445	130.1147.XX	13.C.015	D0078454
030.3631.XX	13.C.082	D0005799			
030.3632.XX	13.C.008	D0078445			
030.3632.XX	13.C.082	D0005799			
030.3633.XX	13.C.008	D0078445			
030.3633.XX	13.C.082	D0005799			
030.3634.XX	13.C.008	D0078445			
030.3634.XX	13.C.082	D0005799			
030.3635.XX	13.C.008	D0078445			
030.3635.XX	13.C.082	D0005799			
030.3636.XX	13.C.008	D0078445			
030.3636.XX	13.C.082	D0005799			
030.3637.XX	13.C.008	D0078445			
030.3637.XX	13.C.083	D0079377			
030.3638.XX	13.C.008	D0078445			
030.3638.XX	13.C.083	D0079377			
030.3639.XX	13.C.083	D0079377			
030.3644.XX	13.C.007	D0078444			
030.3644.XX	13.C.080	D0005798			
030.3645.XX	13.C.007	D0078444			
030.3645.XX	13.C.080	D0005798			
030.3664.XX	13.C.007	D0078444			
030.3664.XX	13.C.082	D0005799			
030.3665.XX	13.C.007	D0078444			
030.3665.XX	13.C.082	D0005799			
030.3876.XX	13.C.024_02.001	D0097650			
030.3876.XX	13.C.126	D0005824			
030.3877.XX	13.C.024_02.001	D0097650			
030.3877.XX	13.C.126	D0005824			

C

BUITENKADER
DORMANT
OUTER FRAME
BLENDRAHMEN

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
008.3136.XX		28.12	8.2	7.00	14.563	4.614
008.3183.XX		30.72	10.8	7.00 5.00	23.783	10.381
008.3125.XX		33.32	13.4	7.00	28.494	20.059
008.3140.XX		35.92	16.0	7.00	33.220	34.441
008.3141.XX		33.02	10.6	7.00	17.381	7.594
008.3139.XX		33.89	10.6	7.00	16.753	7.711
008.3197.XX		38.79	13.1	7.00	20.218	10.114
008.0525.XX		33.32	13.4	7.00	11.018	20.059
008.1455.XX		39.72	13.6	7.00	47.750	14.227
008.1456.XX		41.45	14.8	7.00	56.445	21.844

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
008.3452.XX		42.98	14.0	7.00	62.683	14.722
008.3848.XX		49.15	18.7	7.00	163.672	16.564

KADERPROFIEL
PROFILE DORMANT
FRAME PROFILE
BLENDRAHMENPROFIL

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
008.0438.XX		33.92	10.7	7.00	22.412	13.109
008.0439.XX		36.62	13.3	7.00	28.312	23.266

C

D0078438

KADER
CADRE
FRAME
BLENDRAHMEN

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
008.0447.XX		43.56	14.9	7.00	48.408	14.262
008.0448.XX		43.92	15.7	7.00	71.755	15.898
008.1449.XX		51.89	19.0	7.00	91.669	27.444

T-PROFIEL
TRAVERSE
TRANSOM-MULLION
SPROSSE

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
008.0420.XX		42.47	19.3	7.00	45.943	20.531
008.3420.XX		42.47	19.3	7.00	45.943	20.531

C

D2001526

BUITENKADER
DORMANT
OUTER FRAME
BLENDRAHMEN

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
008.3436.XX		28.63	8.2	7.00	13.844	4.625
008.3483.XX		31.25	10.5	7.00	23.167	10.419
008.3425.XX		33.88	13.1	7.00	28.115	20.090
008.3440.XX		36.45	15.7	7.00	32.995	34.465

WISSELPROFIEL BUITENBEGLAZING
PROFILE INVERSION PARCLOSE
CHANGEOVER PROFILE OUTSIDE GLAZING
WECHSELPROFIL AUSSENVERGLASUNG

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
008.3001.XX		24.02	5.4	7.00	14.360	4.429
008.3101.XX		26.95	7.0	7.00	20.076	8.403

OMKEERPROFIEL
PROFILE INVERSION
CHANGEOVER PROFILE
WECHSELPROFIL

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
008.3401.XX		29.54	8.3	7.00	16.938	9.613

BUITENKADER GEVEL
DORMANT MUR-RIDEAU
OUTER FRAME CURTAIN WALL
BLENDRAHMEN FASSADE

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
008.3826.XX		31.98	8.2	7.00	19.025	11.807
008.3827.XX		31.11	8.1	7.00	19.223	11.200
008.0836.XX		22.35	2.3	7.00	8.499	2.049
008.3426.XX		32.64	8.2	7.00	19.614	11.798

OPZETPROFIEL TUIMELRAAM
PROFILE AUXILIAIRE PIVOT
AUXILIARY PROFILE PIVOT WINDOW
ZUSATZPROFIL SCHWINGFLUEGEL

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
008.3122.XX		30.25	9.2	7.00	20.851	12.169

C

D0078439

VLEUGEL 68MM
OUVRANT
VENT
FLUEGEL

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
008.3102.XX		32.59	11.2	7.00 5.00	19.969	6.895
008.3192.XX		35.54	13.3	7.00	33.259	14.275
008.3112.XX		38.14	15.9	7.00	39.373	26.035
008.3121.XX		40.74	18.5	7.00	45.438	43.039
008.3190.XX		27.29	8.5	7.00	19.155	8.561
008.3191.XX		36.26	14.4	7.00	26.303	14.322
008.3402.XX		34.81	11.0	7.00	16.998	8.659
008.3492.XX		37.41	13.3	7.00	27.026	16.442
008.3412.XX		40.00	15.9	7.00	31.809	28.569
008.3421.XX		42.60	18.5	7.00	36.596	45.861

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
008.1051.XX		36.62	14.2	7.00	32.118	22.689
008.3052.XX		39.25	16.9	7.00	38.101	39.568

STOLPPROFIEL
BATTEE CENTRALE FENETRE DOUBLE OUVRANTE
DOUBLE CASEMENT PROFILE
STULPPROFIL

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
008.3115.XX		33.87	9.5	7.00	16.653	7.305
008.3105.XX		42.41	11.4	7.00	25.830	13.272
008.3415.XX		40.22	10.4	7.00	15.949	11.288

KLEINHOUTEN
PETIT BOIS
GEORGIAN BARS
ZIERSPROSSE

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
030.1050.XX		7.01	3.9	7.00	0.058	0.799

C

D0078440

T-PROFIEL
TRAVERSE
TRANSOM-MULLION
SPROSSE

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
008.3113.XX		34.25	11.8	7.00 5.00	16.962	8.607
0K8.3824.XX		50.00	26.6	1.15	47.642	142.550
008.3813.XX		34.27	11.0	7.00	18.526	8.668
008.3817.XX		55.27	31.8	7.00	69.599	254.251
008.3120.XX		36.86	13.6	7.00 5.00	21.513	16.299
008.3820.XX		37.06	13.6	7.00	23.537	16.726
008.3847.XX		57.87	34.4	7.00	74.626	326.683
008.3114.XX		40.81	16.2	7.00 5.00	25.337	28.302
008.3814.XX		41.06	16.2	7.00	27.358	29.345
008.3850.XX		60.47	37.0	7.00	79.653	411.203

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
008.3123.XX		43.41	18.8	7.00	29.162	45.435
008.3823.XX		43.66	18.8	7.00	31.168	47.366
008.3854.XX		63.07	39.6	7.00	70.679	512.675
008.0544.XX		39.44	16.2	7.00	12.246	28.302
008.3824.XX		50.00	26.6	7.00	47.642	142.550
008.0155.XX		74.99	51.8	7.00	98.618	1195.647

C

D0078441

T-PROFIEL
TRAVERSE
TRANSOM
RIEGEL

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
008.3116.XX		44.64	21.4	7.00	37.246	69.459
008.3413.XX		35.23	11.0	7.00	15.643	8.640
008.3416.XX		37.84	13.3	7.00	25.815	16.354
008.3414.XX		40.47	15.9	7.00	31.004	28.382
008.3423.XX		43.04	18.5	7.00	36.066	45.519

T-PROFIEL VERSTERKT
TRAVERSE RENFORCEE
TRANSOM-MULLION REINFORCED
SPROSSE VERSTAERKT

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
008.3100.XX		44.22	20.7	7.00	66.217	22.128
008.3109.XX		48.22	24.7	7.00	99.312	24.621
008.3110.XX		54.22	30.7	7.00	171.575	28.360
008.3111.XX		46.77	23.5	7.00	97.294	18.309

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
008.3124.XX		63.94	40.7	7.00	279.050	50.225

VERSTEVIGINGSPROFIEL
PROFILE DE RENFORCEMENT
REINFORCEMENT PROFILE
VERSTAERKUNGSPROFIL

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
030.1097.00		-	-	7.00	10.260	4.477
030.1098.00		-	-	7.00	19.656	6.287
030.3099.XX		31.23	15.3	7.00	9.625	5.654
030.1096.00		-	-	7.00	4.881	5.085
030.3097.XX		22.81	11.3	7.00	2.767	5.037

C

D0078442

T-PROFIEL VLEUGEL 76MM
TRAVERSE OUVRANT 76MM
TRANSOM-MULLION VENT 76MM
FLUEGELSPROSSE 76MM

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
008.3859.XX		36.05	13.6	7.00	23.098	9.158
008.3860.XX		38.65	16.0	7.00	36.434	17.861

Z-PROFIEL
PROFILE-Z
Z-PROFILE
Z-PROFIL

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
008.3442.XX		34.74	11.0	7.00	17.888	8.623
008.3443.XX		37.33	13.3	7.00	27.872	16.336
008.3444.XX		42.53	18.5	7.00	37.381	45.519
008.3451.XX		39.93	15.9	7.00	32.629	28.362

BUITENKADER RAAM NAAR BUITENDRAAIEND
DORMANT FENETRE OUVRANT VERS L'EXT.
OUTER FRAME WINDOW OUTWARD OPENING
BLENDRAHMEN FENSTER NACH AUSSEN OEFFNEND

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
008.1541.XX		34.44	12.0	7.00	25.005	13.131

VERBREDINGSPROFIEL 26MM
PROFILE D'ELARGISSEMENT 26MM
ENLARGING PROFILE 26MM
VERBREITERUNGSPROFIL 26MM

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
008.3896.XX		22.04	5.3	7.00	11.467	1.522
008.3893.XX		24.64	7.9	7.00	19.914	5.550
008.3897.XX		27.48	10.5	7.00	24.687	13.158
008.3894.XX		29.84	13.1	7.00	29.429	24.888

C

D0078443

GLASLAT
PARCLOSE
GLAZING BEAD
GLASLEISTE

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
030.3644.XX		10.24	2.8	7.00	0.291	0.560
030.3645.XX		10.80	3.1	7.00	0.293	0.737
030.3606.XX		12.37	3.4	7.00	0.277	0.919
030.3607.XX		15.11	3.7	7.00	0.333	0.895
030.3608.XX		15.10	4.0	7.00	0.431	0.914
030.3609.XX		15.56	4.3	7.00	0.544	0.967
030.3610.XX		16.19	4.6	7.00	0.691	1.022
030.3611.XX		16.93	4.9	7.00	0.875	1.076
030.3612.XX		18.97	5.2	7.00	0.995	1.148
030.3613.XX		19.57	5.5	7.00	1.192	1.184

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
030.3614.XX		20.17	5.8	7.00	1.431	1.217
030.3615.XX		20.86	6.1	7.00	1.750	1.252
030.3616.XX		21.65	6.4	7.00	2.197	1.313
030.3617.XX		22.41	6.7	7.00	2.617	1.347
030.3618.XX		23.27	7.0	7.00	3.098	1.397
030.3621.XX		11.36	2.8	7.00	0.755	0.578
030.3664.XX		15.46	3.7	7.00	0.823	1.139
030.3665.XX		16.08	4.0	7.00	0.848	1.235
030.3626.XX		15.97	4.3	7.00	0.847	1.276
030.3627.XX		18.71	4.6	7.00	1.004	1.226

C

D0078444

GLASLAT
PARCLOSE
GLAZING BEAD
GLASLEISTE

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
030.3628.XX		18.71	4.9	7.00	1.230	1.186
030.3629.XX		19.16	5.2	7.00	1.394	1.292
030.3630.XX		19.79	5.5	7.00	1.648	1.347
030.3631.XX		20.53	5.8	7.00	1.952	1.401
030.3632.XX		22.57	6.1	7.00	2.192	1.478
030.3633.XX		23.41	6.4	7.00	2.503	1.533
030.3634.XX		23.77	6.7	7.00	1.550	2.816
030.3635.XX		24.46	7.0	7.00	3.271	1.586
030.3636.XX		25.22	7.3	7.00	3.796	1.626
030.3637.XX		26.53	7.6	7.00	4.296	1.604

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
030.3638.XX		27.13	7.9	7.00	4.885	1.635
030.3195.XX		12.52	2.9	7.00	0.775	0.691
030.3196.XX		13.08	3.1	7.00	0.778	0.755
030.3197.XX		16.26	4.0	7.00	0.792	1.209
030.3198.XX		18.06	4.9	7.00	1.067	1.435
030.3199.XX		19.86	5.8	7.00	1.740	1.620
030.3895.XX		9.95	2.9	7.00	0.063	0.722
030.3896.XX		10.51	3.1	7.00	0.065	0.776
030.3897.XX		13.68	4.0	7.00	0.200	1.139

C

D0078445

BUITENGLASLAT
PARCLOSE EXTERIEURE
OUTER GLAZING BEAD
AUSSENGLASLEISTE

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
030.3897.XX		13.68	4.0	7.00	0.200	1.139
030.3898.XX		15.47	4.9	7.00	0.656	1.309
030.3899.XX		17.28	5.8	7.00	1.500	1.445
030.3200.XX		10.77	2.9	7.00	0.632	0.273
030.0190.XX		10.27	2.9	7.00	0.093	0.721

C

D0079354

KOPPELPROFIEL
PROFILE DE RACCORDEMENT
CONNECTION PROFILE
KUPPLUNGSPROFIL

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
030.0138.00		-	-	7.00	0.043	0.150
030.0139.00		-	-	7.00	0.202	0.072
005.1837.XX		27.99	14.0	7.00	58.021	2.681
005.1848.XX		32.07	22.3	7.00	90.907	3.681
006.0371.XX		36.54	23.6	7.00	120.097	4.145
006.1971.XX		32.16	22.6	7.00	78.845	3.692
006.1972.XX		32.16	22.6	7.00	90.480	3.692
008.3895.XX		18.66	4.1	7.00	12.418	1.271

DILATATIEPROFIEL
PROFILE DE DILATATION
EXPANSION PROFILE
AUSDEHNUNGSPROFIL

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
008.0180.XX		30.36	2.6	7.00	1.893	11.877
008.0185.XX		42.71	13.4	7.00	32.059	19.223
008.3480.XX		32.87	8.2	7.00	16.175	4.948
008.3880.XX		32.37	8.2	7.00	17.315	4.936
008.3881.XX		47.10	14.4	7.00	60.913	6.803

HOEKPROFIEL
PROFILE D'ANGLE
CORNER PROFILE
ECKPROFIL

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
008.3132.XX		38.22	15.7	7.00	33.641	44.891
008.3178.XX		28.32	7.7	7.00	14.184	11.173

C

D0078447

HOEKPROFIEL VARIABEL
PROFILE D'ANGLE VARIABLE
VARIABLE CORNER PROFILE
VARIABELES ECKPROFIL

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
008.3018.XX		25.62	15.8	7.00	19.342	12.103
008.0019.XX		35.05	7.3	7.00	15.442	13.292
008.0020.XX		36.26	9.6	7.00	18.221	13.201
008.0021.XX		29.18	4.7	7.00	15.354	4.406
008.0022.XX		30.30	7.4	7.00	17.864	4.314

AFDEKPROFIEL
PROFILE DE RECOUVREMENT
COVERING PROFILE
ABDECKPROFIL

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
030.1145.XX		36.96	14.9	6.00	0.412	81.065
030.1146.XX		44.97	17.8	6.00	12.099	98.131

AANSLUITINGSPROFIEL PLAFOND
PROFILE DE RACCORDEMENT AU PLAFOND
CONNECTION PROFILE CEILING
WANDANSCHLUSSPROFIL OBEN

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
008.3885.XX		22.78	6.3	7.00	13.507	5.087

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
009.1886.XX		18.47	3.1	7.00	0.884	3.914

VLAKKE KLIPS ENKELE BEGLAZING
CLIP VITRAGE SIMPLE
CLIP SINGLE GLAZING
KLEMME EINFACHVERGLASUNG

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
043.1028.XX		9.59	2.3	6.00	-	-

GELEIDINGSPROFIEL
PROFILE DE GUIDAGE
GUIDE PROFILE
FUEHRUNGSPROFIL

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
030.1144.XX		23.42	9.1	6.00	3.116	1.107

C

D0078453

AFWERKINGSPROFIEL
PROFILE DE FINITION
FINISHING PROFILE
AUSFUEHRUNGSPROFIL

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
030.2140.00		24.48	-	7.00	6.246	2.235
030.2141.00		-	-	7.00	5.613	1.162
004.3130.XX		19.05	1.6	6.00	1.141	1.881
017.0077.XX		15.99	5.8	6.50	3.720	0.171
017.0110.XX		12.27	4.3	6.50	1.034	0.165
017.0119.XX		20.61	10.4	6.50	8.481	0.350
017.0120.XX		12.03	3.8	6.50	1.128	0.152
017.0127.XX		32.97	12.3	6.50	20.830	4.778
017.0129.XX		19.23	6.9	6.50	2.539	1.450
017.0131.XX		10.12	3.8	6.50	-	-

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
017.0189.XX		22.21	4.8	6.50	2.178	5.036
017.0190.XX		26.20	10.2	6.50	2.527	12.024
017.0193.XX		39.15	15.8	6.50	1.487	47.355
017.0197.XX		10.63	3.7	6.50	0.224	0.785
017.0198.XX		19.00	7.3	6.50	0.613	0.006
017.0199.XX		25.81	10.7	6.50	0.843	19.870
017.0201.XX		22.30	7.9	6.50	1.856	5.046
017.0202.XX		26.30	9.9	6.50	1.996	12.080
017.0203.XX		32.12	11.9	6.50	2.133	24.151
017.0204.XX		36.12	13.9	6.50	2.205	41.070

C

D0079232

AFWERKINGSPROFIEL
PROFILE DE FINITION
FINISHING PROFILE
AUSFUEHRUNGSPROFIL

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
017.0205.XX		33.06	14.3	6.50	1.202	48.536
017.0210.XX		7.60	1.2	6.50	0.058	0.070
017.0211.XX		23.26	8.9	6.50	1.896	6.279
017.0212.XX		27.29	10.4	6.50	2.040	14.343
017.0213.XX		33.07	12.4	6.50	2.153	27.316
017.0214.XX		37.06	14.3	6.50	2.221	45.475
017.0216.XX		19.34	6.4	6.50	1.713	1.987
017.0233.XX		16.90	5.6	6.50	0.101	4.063
017.0234.XX		15.00	5.0	6.50	0.495	1.893
017.0235.XX		25.06	10.0	6.50	0.833	17.251

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
017.5003.XX		35.06	15.2	6.50	28.875	21.672
019.4904.XX		3.90	0.6	6.50	0.004	0.034
030.0020.04		-	-	7.00	-	-
030.1110.00		29.03	-	7.00	10.440	0.588
030.1111.XX		42.72	12.1	7.00	72.247	18.823
030.1112.XX		57.92	18.1	7.00	213.825	20.432
030.1120.XX		24.57	9.4	7.00	0.156	13.221
030.1121.XX		31.80	11.6	7.00	0.652	22.941

C

D0079233

AANSLUITINGSPROFIEL
PROFILE DE RACCORDEMENT
CONNECTION PROFILE
ANSCHLUSSPROFIL

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
008.1885.XX		29.23	7.1	7.00	16.494	14.643
008.1886.XX		21.75	5.2	7.00	1.418	11.387
030.0025.04		-	-	7.00		

ONDERDORPEL
SEUIL
SILL
BASISPROFIL

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
008.3145.XX		23.80	7.6	7.00	12.119	6.076
008.3146.XX		51.29	14.7	7.00	20.267	83.785

AFDEKPROFIEL
PROFILE DE RECOUVREMENT
COVERING PROFILE
ABDECKPROFIL

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
030.0029.XX		10.19	2.6	7.00	0.373	0.289

KLIPSPROFIEL
CLIP
CLIP PROFILE
ABDECKPROFIL

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
034.0548.XX		7.78	2.0	7.00	-	-

C

D0079234

ROLLUIKGELEIDER
GUIDE A VOLET
SHUTTER GUIDE
ROLLADENFUEHRUNG

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
004.3167.XX		35,96	12,9	6,00	9,873	3,238
004.3168.XX		54,76	30,3	6,00	41,102	5,965
130.1142.XX		34,76	6,6	6,00	2,982	13,084
004.3843.XX		23,68	8,0	6,00	4,009	1,621
130.1143.XX		22,82	7,9	6,00	3,500	2,249
130.1147.XX		30,22	11,5	6,00	4,375	15,694

ONDERDORPEL
SEUIL
SILL
BASISPROFIL

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
008.1045.XX		28,43	6,2	7,00	17,208	2,028
008.1046.XX		24,32	3,0	7,00 5,00	6,721	1,357
008.0047.XX		42,72	13,4	7,00	79,430	6,406

C

D0078454

CONDENSATIEGOOT + DRUPNEUS
RECUPERATEUR D'EAU + REJET D'EAU
CONDENSATION GUTTER + DRIP CAP
RINNE KONDENSATION + WETTERSCHENKEL

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
004.3846.XX		7.39	5.9	6.00	0.074	0.257
026.0119.XX		12.77	3.8	6.00	0.314	0.870
030.0019.XX		8.62	2.7	7.00	0.138	0.186
030.3119.XX		7.27	2.3	6.00	0.071	0.187

AFDEKPROFIEL MET BORSTELOPNAME
PROFILE DE RECOUVR. AVEC RAINURE DE BROSSE
COVERING PROFILE WITH BRUSH DETAIL
ABDECKPROFIL MIT BUERSTENAUFNAHME

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
008.0562.XX		19.83	6.5	7.00	1.638	9.425

BEKLEDINGSPROFIEL 100MM
PLANCHETTE
COVER PROFILE
PANEEL

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
030.1158.XX		29.81	10.5	6.50	0.251	28.527
030.1159.XX		34.81	13.0	6.50	0.266	49.710
030.1160.XX		39.81	15.5	6.50	0.278	79.505

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
025.0056.XX		7.12	3.6	6.00	0.064	0.092
025.0058.XX		9.80	4.8	6.00	0.207	0.190
035.0104.00		2.23	-	6.00	0.001	0.013

SLUITLAT
TRINGLE
LINK BAR
SCHUBSTANGE

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
001.0075.17		4.90	1.8	6.00	-	-
004.3140.17		4.60	-	6.00	-	-

C

LEKLIJST
REJET D'EAU
DRIP CAP
WETTERSCHENKEL

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
048.0919.XX		11.00	6.5	7.00 3.00 5.00	0.131	0.799

CONSOLE SIERDEURDUWER
SUPPORT POUSSOIRE
BRACKET DOOR HANDLE
STUTZE TUERGRIFF

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
035.0082.00		34.39	15.4	6.00	-	-

C

D0078654

BUITENKADER GEVEL
DORMANT MUR-RIDEAU
OUTER FRAME CURTAIN WALL
BLENDRAHMEN FASSADE

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
008.3538.XX		37.02	10.7	7.00	21.613	25.106
008.3539.XX		36.15	10.3	7.00	21.854	24.166
008.4536.XX		33.84	10.3	7.00	16.902	14.425
008.4583.XX		36.44	12.9	7.00	21.515	23.497
008.3525.XX		49.85	17.0	7.00	25.267	36.554

VLEUGEL
OUVRANT
VENT
FLUEGEL

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
008.2499.XX		29.57	9.3	7.00	15.942	15.534
008.2500.XX		29.57	10.1	7.00	15.996	17.561
008.2502.XX		27.23	7.5	7.00	14.344	6.272
008.2503.XX		27.14	8.3	7.00	14.170	7.058

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
008.2504.XX		27.14	9.1	7.00	14.109	7.750

STOLPPROFIEL
BATTEE CENTRALE FENETRE DOUBLE OUVRANTE
DOUBLE CASEMENT PROFILE
STULPPROFIL

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
008.3515.XX		44.61	14.4	7.00	20.224	29.381

T-PROFIEL
TRAVERSE
TRANSOM-MULLION
SPROSSE

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
008.4505.XX		45.69	15.3	7.00	20.206	34.294
008.4506.XX		50.91	20.5	7.00	29.366	68.580
008.4513.XX		39.96	12.8	7.00	18.742	20.079

HULPPROFIEL
PROFILE DE RACCORDEMENT
ADDITIONAL PROFILE
ZUSATZPROFIL

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
005.0535.XX		12.32	2.6	7.00	1.165	1.122

C

D0078456

GLASSTEUN
SUPPORT CALE DE VITRAGE
GLASS SUPPORT
GLASAUFLAGEPROFIL

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
008.0006.00		-	-	7.00	3.339	0.266

GLASLAT
PARCLOSE
GLAZING BEAD
GLASLEISTE

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
005.1533.XX		4.98	1.7	7.00	0.115	0.013

C

D0078457

GLASLAT 14.2MM
PARCLOSE 14.2MM
GLAZING BEAD 14.2MM
GLASLEISTE 14.2MM

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
001.0200.XX		14.74	3.7	7.00	0.356	0.778
005.0226.XX		16.37	4.4	7.00	0.950	0.775
008.0226.XX		19.62	5.5	7.00	1.288	1.112
001.0201.XX		18.34	4.6	7.00	1.105	1.034
005.0227.XX		19.97	5.3	7.00	1.276	1.782
008.0227.XX		23.22	6.4	7.00	2.584	1.438

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴

C

D0078458

KLEINHOUTEN
PETIT BOIS
GEORGIAN BARS
ZIERSPROSSE

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
030.1051.XX		8.26	5.2	7.00	0.343	0.945
001.0215.XX		21.25	7.7	7.00	0.202	7.098

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴

C

D0078653

VLEUGEL 77MM
OUVRANT 77MM
VENT 77MM
FLUEGEL 77MM

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
008.0251.XX		36.79	13.6	7.00	26.742	9.682
008.0252.XX		45.58	21.9	7.00	46.912	50.395
008.0253.XX		40.38	16.4	7.00	34.877	18.349
008.0254.XX		42.98	19.1	7.00	40.907	31.627

GLASLAT 25MM
PARCLOSE 25MM
GLAZING BEAD 25MM
GLASLEISTE 25MM

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
030.3327.XX		14.23	4.1	7.00	0.693	0.736
030.3328.XX		15.03	4.5	7.00	0.940	0.801
030.3330.XX		17.39	4.4	7.00	0.833	0.809
030.3331.XX		13.03	4.4	7.00	0.794	0.631
030.3346.XX		17.18	4.1	7.00	0.923	0.848

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
030.3347.XX		19.73	4.5	7.00	1.174	0.970
030.3350.XX		20.98	5.3	7.00	1.827	1.051
030.3351.XX		16.63	5.3	7.00	1.661	0.911

C

D0095369

BUITENKADER NAAR BINNENDRAAIEND
DORMANT OUVRANT VERS L'INTERIEUR
OUTER FRAME INWARD OPENING
BLENDRAHMEN NACH INNEN OEFFNEND

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
008.1898.XX		30.31	12.9	7.00 6.00	28.044	20.552
008.0598.XX		30.73	14.7	7.00	31.523	31.011

BUITENKADER NAAR BUITENDRAAIEND
DORMANT OUVRANT VERS L'EXTERIEUR
OUTER FRAME OUTWARD OPENING
BLENDRAHMEN NACH AUSSEN OEFFNEND

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
008.0569.XX		30.73	14.7	7.00	32.557	31.019
008.0469.XX		30.10	12.9	7.00 6.00	28.438	20.308

VLEUGEL NAAR BINNENDRAAIEND
OUVRANT VERS L'INTERIEUR
VENT INWARD OPENING
FLUEGEL NACH INNEN OEFFNEND

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
008.2026.XX		37.00	17.4	7.00	35.936	40.378
008.0066.XX		38.51	17.7	7.00	36.397	42.160
008.1096.XX		43.84	23.4	7.00	50.588	98.270

VLEUGEL DEUR NAAR BUITENDRAAIEND
OUVRANT PORTE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR
VENT DOOR OUTWARD OPENING
FLUEGEL TUER NACH AUSSEN OEFFNEND

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
008.2014.XX		39.18	18.0	7.00	33.916	39.685
008.1016.XX		39.18	17.5	7.00	33.389	39.383
008.0064.XX		40.71	17.7	7.00	34.807	42.242
008.1094.XX		46.10	23.5	7.00	48.676	97.343

STOLPPROFIEL
BATTEE CENTRALE FENETRE DOUBLE OUVRANTE
DOUBLE CASEMENT PROFILE
STULPPROFIL

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
008.2015.XX		26.14	7.5	6.00	12.001	3.928
008.1815.XX		22.85	6.4	6.00	15.038	4.490

AANSLAGPROFIEL DEUR
PROFILE DE BUTEE PORTE
CONNECTION PROFILE DOOR
ANSCHLAGPROFIL TUER

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
008.1428.XX		23.34	7.1	7.00 6.00	9.379	7.181
008.1029.XX		14.87	5.2	7.00 6.00	1.460	0.201

D0078459

C

VERBREDINGSPROFIEL
PROFILE D'ELARGISSEMENT
ENLARGING PROFILE
VERBREITERUNGSPROFIL

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
008.3004.XX		40.38	20.3	7.00	48.168	96.434
008.0890.XX		22.07	5.1	7.00	15.585	1.979

SOKKELPROFIEL
PLINTHE BAS DE PORTE
BOTTOM DOOR RAIL
SOCKELPROFIL

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
008.0010.XX		44.31	23.6	7.00	50.865	80.399
008.0011.XX		47.93	27.0	7.00	45.652	127.708
008.0142.XX		40.33	20.4	7.00	51.146	74.144

RUBBERPROFIEL
PROFILE DE JOINT
PROFILE GASKET
PROFIL DICHTUNG

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
108.0080.XX		14.01	2.6	6.00	1.255	0.170
108.0081.XX		8.37	1.4	6.00	0.283	0.061

AFWERKINGSPROFIEL
PROFILE DE FINITION
FINISHING PROFILE
AUSFUEHRUNGSPROFIL

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
108.0082.XX		8.19	2.7	6.00	0.090	0.294

DRUPNEUS
REJET D'EAU
DRIP CAP
WETTERSCHENKEL

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
108.0085.XX		8.51	2.6	6.00	0.174	0.080

BODEMPROFIEL
PROFILE DE SEUIL
FLOOR PROFILE
ZUSATZPROFIL

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
008.0071.XX		11.59	5.9	6.00	2.508	0.016
008.2873.XX		19.16	5.3	7.00	7.859	0.663
008.1874.XX		21.69	5.6	7.00	7.771	0.655

C

D0078460

BORSTELPROFIEL
PROFILE SUPPORT JOINT-BROSSE
SUPPORTING PROFILE BRUSH
ZUSATZPROFIL BUERSTENDICHTUNG

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
005.1175.XX		14.63	2.7	7.00	1.019	0.378
005.0049.XX		17.41	4.1	6.00	0.958	0.853
005.0177.XX		18.26	2.7	7.00	3.378	0.394
005.2034.XX		19.60	2.6	4.00	4.064	0.856
008.1175.XX		17.28	2.7	7.00	2.385	0.391
008.1176.XX		21.82	3.1	7.00	13.473	0.977
005.1174.XX		20.28	2.7	7.00	5.748	0.397
008.0176.XX		21.82	3.1	6.50	10.104	0.977
008.0083.00		21.24	-	7.00	0.667	0.755

BODEMPROFIEL NAAR BINNENDRAAIEND
PROFILE DE SEUIL OUVRANT VERS L'INTERIEUR
FLOOR PROFILE INWARD OPENING
SCHWELLE NACH INNEN OEFFNEND

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
008.2875.XX		25.98	8.1	7.00	9.592	2.464
008.1876.XX		26.30	8.5	7.00	10.576	2.435

HULPPROFIEL
PROFILE DE RACCORDEMENT
ADDITIONAL PROFILE
ZUSATZPROFIL

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
008.0009.04		26.55	-	7.00	2.283	11.194

AANSLAGPROFIEL
PROFILE DE BUTEE
BUTT STRIP PROFILE
ANSCHLAGPROFIL

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
008.0086.XX		13.62	1.5	7.00	1.469	0.450

RUBBERPROFIEL
PROFILE DE JOINT
PROFILE GASKET
PROFIL DICHTUNG

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
005.0174.XX		10.25	2.2	7.00	0.305	0.265
008.3173.XX		17.05	9.2	7.00	20.815	13.574

C

D0078462

VERSTEVIGINGSPROFIEL
PROFILE DE RENFORCEMENT
REINFORCEMENT PROFILE
VERSTAERKUNGSPROFIL

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
030.3876.XX		10.81	2.2	7.00	0.559	0.147
030.3877.XX		27.19	7.2	7.00	11.722	1.086

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴

C

D0097650

PROFIELOVERZICHT
APERCU DES PROFILES
PROFILE OVERVIEW
PROFILUEBERSICHT

VLEUGEL DEUR
OUVRANT PORTE
VENT DOOR
FLUEGEL TUER

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
008.1334.XX		28.61	2.8	7.00	18.949	24.189

VLEUGEL NAAR BUITENDRAAIEND
OUVRANT VERS L'EXTERIEUR
VENT OUTWARD OPENING
FLUEGEL NACH AUSSEN OEFFNEND

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
008.1344.XX		27.68	8.8	7.00	20.632	23.335

VLEUGEL NAAR BINNENDRAAIEND
OUVRANT VERS L'INTERIEUR
VENT INWARD OPENING
FLUEGEL NACH INNEN OEFFNEND

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
008.1346.XX		43.55	9.5	7.00	24.115	29.985

T-PROFIEL
TRAVERSE
TRANSOM-MULLION
SPROSSE

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
008.0862.39		24.34	8.1	7.00	13.846	7.193

RUBBERPROFIEL
PROFILE DE JOINT
PROFILE GASKET
PROFIL DICHTUNG

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
108.0090.XX		6.16	3.1	6.00	0.176	0.005

C

D0097932

PROFIELOVERZICHT HI+
APERCU DES PROFILES HI+
PROFILE OVERVIEW HI+
PROFILUEBERSICHT HI+

BUITENKADER 64MM HI+
DORMANT
OUTER FRAME
BLENDRAHMEN

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
008.0183.XX		30.70	10.7	7.00 5.00	23.790	10.400
008.0125.XX		33.34	13.4	7.00	28.497	20.086
008.0140.XX		36.06	15.9	7.00	33.230	34.562

VLEUGEL 81MM HI+
OUVRANT
VENT
FLUEGEL

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
008.0192.XX		35.52	12.8	7.00	33.259	14.275
008.0112.XX		38.13	15.7	7.00	39.373	26.035
008.0121.XX		40.73	18.8	7.00	45.438	43.039

T-PROFIEL 89MM HI+
TRAVERSE
TRANSOM
RIEGEL

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
008.0120.XX		36.85	13.5	7.00 5.00	21.513	16.299
008.0114.XX		39.44	16.2	7.00 5.00	25.337	28.302

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
008.0123.XX		42.36	18.1	7.00	36.488	45.642
008.3824.XX		50.00	26.6	7.00	47.642	142.550

VLEUGEL DEUR NAAR BUITENDRAAIEND
OUVRANT PORTE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR
VENT DOOR OUTWARD OPENING
FLUEGEL TUER NACH AUSSEN OEFFNEND

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
008.0064.XX		40.71	17.7	7.00	34.807	42.242
008.0164.XX		40.72	18.0	7.00	27.416	41.940

VLEUGEL DEUR NAAR BINNENDRAAIEND
OUVRANT PORTE OUVRANT VERS L'INTERIEUR
VENT DOOR INWARD OPENING
FLUEGEL TUER NACH INNEN OEFFNEND

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
008.0066.XX		38.51	17.7	7.00	36.397	42.160

C

D0093185

AANSLAGPROFIEL DEUR
PROFILE DE BUTEE PORTE
CONNECTION PROFILE DOOR
ANSCHLAGPROFIL TUER

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴
008.2027.XX		25.02	7.5	7.00	19.146	8.228

		A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Iy cm⁴

C

D0097736

BUITENKADER RAAM NAAR BINNENDRAAIEND
DORMANT FENETRE OUVRANT VERS L'INT.
OUTER FRAME WINDOW INWARD OPENING
BLENDRAHMEN FENSTER NACH INNEN OEFFNEND

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.3136.XX	28.15	8.2	7.00	14.615	3.949	30.99	4.616	1.340	16.57
008.3183.XX	30.72	10.8	7.00/5.00	23.783	6.520	31.52	10.381	2.528	22.94

008.3136.XX	
068.7850.00 068.7851.00	095.H800.00
068.7850.00 068.7851.00	095.B500.00
068.8840.00	097.W900.00 197.A700.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.F800.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7850.00 068.7851.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 197.A700.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.F800.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7850.00 068.7851.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 197.A700.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.F800.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.8682.04 (2x)	
068.8740.00 050.5153.--	097.X300.00 197.A700.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.F800.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8730.00 050.5153.-- XXX.XXXX.XX	097.X300.00 197.A700.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.F800.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8735.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 197.A700.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.F800.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8740.00 068.5920.--	097.X300.00 197.A700.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.F800.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8730.00 068.5920.--	097.X300.00 197.A700.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.F800.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8735.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 197.A700.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.F800.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8779.00 060.8715.00 060.8716.00	097.0009.00
068.8905.00 060.8715.00 060.8716.00	097.0008.00
060.8746.00 060.8715.00 060.8716.00	
060.8723.-- 060.8715.00 060.8716.00	

008.3183.XX	
068.7952.00 068.7853.00	095.H800.00
068.7952.00 068.7853.00	095.B500.00
068.8841.00	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7952.00 068.7853.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7952.00 068.7853.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.8682.04 (2x)	
068.8741.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8731.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8736.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8741.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8731.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8736.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8779.00 068.8906.04 060.8715.00 060.8716.00	097.0009.00
068.8905.00 068.8906.04 (2x) 060.8715.00 060.8716.00	097.0008.00
060.8746.00 060.8715.00 060.8716.00	
060.8723.-- 060.8715.00 060.8716.00	

008.3136.XX



008.3183.XX



C

D0005725

CS 77

BUITENKADER RAAM NAAR BINNENDRAAIEND
DORMANT FENETRE OUVRANT VERS L'INT.
OUTER FRAME WINDOW INWARD OPENING
BLENDRAHMEN FENSTER NACH INNEN OEFFNEND

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.3125.XX	33.32	13.4	7.00	28.494	7.833	31.62	20.059	4.214	29.40
008.3140.XX	35.92	16.0	7.00	33.220	9.154	31.71	34.441	6.367	35.91

008.3125.XX	
068.7854.00 068.7855.00	095.H800.00
068.7854.00 068.7855.00	095.B500.00
068.8842.00	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7854.00 068.7855.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7854.00 068.7855.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.8682.04 (2x)	
068.8742.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8732.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8737.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8742.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8732.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8737.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8779.00 068.8906.04 (2x) 060.8715.00 060.8716.00	097.0009.00
068.8905.00 068.8906.04 (4x) 060.8715.00 060.8716.00	097.0008.00
060.8746.00 060.8715.00 060.8716.00	
060.8723.-- 060.8715.00 060.8716.00	

008.3140.XX	
068.7856.00 068.7857.00	095.H800.00
068.7856.00 068.7857.00	095.B500.00
068.8843.00	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7856.00 068.7857.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7856.00 068.7857.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.8682.04 (2x)	
068.8743.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8733.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8738.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8743.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8733.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8738.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8779.00 068.8906.04 (3x) 060.8715.00 060.8716.00	097.0009.00
068.8905.00 068.8906.04 (6x) 060.8715.00 060.8716.00	097.0008.00
060.8746.00 060.8715.00 060.8716.00	
060.8723.-- 060.8715.00 060.8716.00	

008.3125.XX



008.3140.XX



D0005737

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm	X Y 0
008.0525.XX	33.32	13.4	7.00	11.018	3.029	31.62	20.059	4.214	29.40	

008.0525.XX



008.0525.XX	
068.7854.00 068.7855.00	095.H800.00
068.7854.00 068.7855.00	095.B500.00
068.8842.00	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7854.00 068.7855.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7854.00 068.7855.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.8742.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8732.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8737.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8742.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X000.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8732.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X000.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8737.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8779.00 068.8906.04 (2x) 060.8715.00	097.0009.00
068.8905.00 068.8906.04 (4x) 060.8715.00	097.0008.00
069.6567.04	---
060.8746.00 060.8715.00 060.8716.00	---
060.8723.-- 060.8715.00 060.8716.00	---

C

D0078004

CS 77

BUITENKADER RAAM NAAR BINNENDRAAIEND
DORMANT FENETRE OUVRANT VERS L'INT.
OUTER FRAME WINDOW INWARD OPENING
BLENDRAHMEN FENSTER NACH INNEN OEFFNEND

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.3139.XX	33.89	10.6	7.00	16.753	4.137	27.51	7.711	2.051	34.40
008.3141.XX	33.05	10.6	7.00	17.458	5.027	34.73	7.597	2.036	34.69

008.3139.XX	
068.7850.00 068.7851.00	095.H800.00
068.7850.00 068.7851.00	095.B500.00
068.8840.00	097.W900.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.F800.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7850.00 068.7851.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.F800.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7850.00 068.7851.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.F800.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.8682.04 (2x)	
068.8740.00 050.5153.--	097.X300.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8730.00 050.5153.--	097.X300.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8735.00 050.5153.--	097.X300.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8740.00 068.5920.--	097.X300.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.F800.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8730.00 068.5920.--	097.X300.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.F800.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8735.00 068.5920.--	097.X300.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.F800.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8779.00 060.8715.00 (2x) 060.8716.00 (2x)	097.0009.00
068.8905.00 060.8715.00 (2x) 060.8716.00 (2x)	097.0008.00
060.8746.00 (2x) 060.8715.00 (2x) 060.8716.00 (2x)	
060.8723.-- (2x) 060.8715.00 (2x) 060.8716.00 (2x)	

008.3141.XX	
068.7850.00 068.7851.00	095.H800.00
068.7850.00 068.7851.00	095.B500.00
068.8840.00	097.W900.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.F800.00
068.7850.00 068.7851.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.F800.00
068.7850.00 068.7851.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.F800.00
068.8682.04 (2x)	
068.8740.00 050.5153.--	097.X300.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8730.00 050.5153.--	097.X300.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8735.00 050.5153.--	097.X300.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8740.00 068.5920.--	097.X300.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.F800.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8730.00 068.5920.--	097.X300.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.F800.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8735.00 068.5920.--	097.X300.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.F800.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8779.00 060.8715.00 (2x) 060.8716.00 (2x)	097.0009.00
068.8905.00 060.8715.00 (2x) 060.8716.00 (2x)	
060.8746.00 (2x) 060.8715.00 (2x) 060.8716.00 (2x)	
060.8723.-- (2x) 060.8715.00 (2x) 060.8716.00 (2x)	

008.3139.XX



008.3141.XX



D0005738

C

CS 77

BUITENKADER RAAM NAAR BINNENDRAAIEND
DORMANT FENETRE OUVRANT VERS L'INT.
OUTER FRAME WINDOW INWARD OPENING
BLENDRAHMEN FENSTER NACH INNEN OEFFNEND

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.3197.XX	38.79	13.1	7.00	20.218	5.487	31.16	10.114	2.538	32.14

008.3197.XX



008.3197.XX	
068.7850.00 068.7851.00	095.H800.00
068.7850.00 068.7851.00	095.B500.00
068.8840.00	097.W900.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.F800.00
068.7850.00 068.7851.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.F800.00
068.7850.00 068.7851.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.F800.00
068.8682.04 (2x)	
068.8740.00 050.5153.--	097.X300.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8730.00 050.5153.--	097.X300.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8735.00 050.5153.--	097.X300.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8740.00 068.5920.--	097.X300.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.F800.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8730.00 068.5920.--	097.X300.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.F800.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8735.00 068.5920.--	097.X300.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.F800.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8779.00 060.8715.00 (3x) 060.8716.00 (3x)	097.0009.00
068.8905.00 060.8715.00 (3x) 060.8716.00 (3x)	
060.8746.00 (3x) 060.8715.00 (3x) 060.8716.00 (3x)	
060.8723.-- (3x)	

C

D0005739

CS 77

BUITENKADER RAAM NAAR BINNENDRAAIEND
DORMANT FENETRE OUVRANT VERS L'INT.
OUTER FRAME WINDOW INWARD OPENING
BLENDRAHMEN FENSTER NACH INNEN OEFFNEND

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm	X Y Y X 0
008.1455.XX	39.72	13.6	7.00	47.750	9.592	46.22	14.227	3.349	21.53	

008.1455.XX



008.1455.XX	
068.7952.00 068.7853.00	---
068.7952.00 068.7853.00	095.B500.00
068.8841.00	097.0411.00
068.7952.00 068.7853.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	097.0411.00
068.7952.00 068.7853.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	097.0411.00
068.8741.00 050.5153.-- (2x)	097.0410.00
068.8731.00 050.5153.-- (2x)	097.0410.00
068.8736.00 050.5153.-- (2x)	097.0410.00
068.8741.00 068.5920.-- (2x)	097.0410.00
068.8731.00 068.5920.-- (2x)	097.0410.00
068.8736.00 068.5920.-- (2x)	097.0410.00
068.8779.00 068.8906.04 060.8715.00	097.0009.00
068.8905.00 068.8906.04 (2x) 060.8715.00	097.0008.00
069.6566.04	---
060.8746.00 060.8715.00 060.8716.00	---
060.8723.-- 060.8715.00 060.8716.00	---

C

D0078008

CS 77

BUITENKADER RAAM NAAR BINNENDRAAIEND
DORMANT FENETRE OUVRANT VERS L'INT.
OUTER FRAME WINDOW INWARD OPENING
BLENDRAHMEN FENSTER NACH INNEN OEFFNEND

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.1456.XX	41.45	14.8	7.00	56.445	10.453	42.00	21.844	4.772	38.73

X
Y Y
X 0

008.1456.XX



008.1456.XX	
068.7952.00 068.7853.00	---
068.7952.00 068.7853.00	095.B500.00
068.8841.00	097.0411.00
068.7952.00 068.7853.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	097.0411.00
068.7952.00 068.7853.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	097.0411.00
068.8741.00 050.5153.-- (2x)	097.0410.00
068.8731.00 050.5153.-- (2x)	097.0410.00
068.8736.00 050.5153.-- (2x)	097.0410.00
068.8741.00 068.5920.-- (2x)	097.0410.00
068.8731.00 068.5920.-- (2x)	097.0410.00
068.8736.00 068.5920.-- (2x)	097.0410.00
068.8779.00 068.8906.04 060.8715.00	097.0009.00
068.8905.00 068.8906.04 (2x) 060.8715.00	097.0008.00
069.6566.04	---
060.8746.00 060.8715.00 060.8716.00	---
060.8723.-- 060.8715.00 060.8716.00	---

C

CS 77

BUITENKADER RAAM NAAR BINNENDRAAIEND
DORMANT FENETRE OUVRANT VERS L'INT.
OUTER FRAME WINDOW INWARD OPENING
BLENDRAHMEN FENSTER NACH INNEN OEFFNEND

Reynaers Aluminium

BUITENKADER RAAM NAAR BINNENDRAAIEND
DORMANT FENETRE OUVRANT VERS L'INT.
OUTER FRAME WINDOW INWARD OPENING
BLENDRAHMEN FENSTER NACH INNEN OEFFNEND

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.3452.XX	42.98	14.0	7.00	62.683	11.336	55.29	14.722	3.419	20.95

008.3452.XX



008.3452.XX	
068.7952.00 068.7853.00	---
068.7952.00 068.7853.00	095.B500.00
068.8841.00	097.0411.00
068.7952.00 068.7853.-- (2x) 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	097.0411.00
068.8741.00 050.5153.-- (2x)	097.0410.00
068.8731.00 050.5153.-- (2x)	097.0410.00
068.8736.00 050.5153.-- (2x)	097.0410.00

C

D0078794

CS 77

BUITENKADER
DORMANT
OUTER FRAME
BLENDRAHMEN

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.1449.XX	51.89	19.0	7.00	91.669	13.251	58.82	27.444	5.807	41.74

X
Y Y
X 0

008.1449.XX



008.1449.XX	
068.7952.00 068.7853.00	095.H800.00
068.7952.00 068.7853.00	095.B500.00
068.8841.00	---
068.7952.00 068.7853.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	097.0375.00
068.7952.00 068.7853.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	097.0375.00
068.8741.00 050.5153.-- (2x)	097.0374.00
068.8731.00 050.5153.-- (2x)	097.0374.00
068.8741.00 068.5920.-- (2x)	097.0374.00
068.8731.00 068.5920.-- (2x)	097.0374.00
068.8779.00 068.8906.04 060.8715.00 (2x)	097.0009.00
068.8905.00 068.8906.04 (2x) 060.8715.00 (2x)	097.0008.00
060.8746.00 060.8736.00 060.8715.00 (2x)	---
060.8723.00 060.8736.00 060.8715.00 (2x)	---

D2001520

C

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm	X Y 0
008.0447.XX	43.56	14.9	7.00	48.408	7.699	45.73	14.262	3.523	35.51	

008.0447.XX



008.0447.XX	
068.7850.00 068.7851.00	095.H800.00
068.7850.00 068.7851.00	095.B500.00
068.8840.00	097.0375.00
068.7850.00 068.7851.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	097.0375.00
068.7850.00 068.7851.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	097.0375.00
068.8740.00 050.5153.--	097.0374.00
068.8730.00 050.5153.--	097.0374.00
068.8735.00 050.5153.--	097.0374.00
068.8740.00 068.5920.--	097.0374.00
068.8730.00 068.5920.--	097.0374.00
068.8735.00 068.5920.--	097.0374.00
068.8779.00 060.8715.00 (2x) 060.8716.00 (2x)	097.0009.00
068.8905.00 060.8715.00 060.8716.00	097.0008.00
060.8746.00 (2x) 060.8715.00 (2x) 060.8716.00 (2x)	---
060.8723.-- (2x) 060.8715.00 (2x) 060.8716.00 (2x)	---

C

D2001522

BUITENKADER
DORMANT
OUTER FRAME
BLENDRAHMEN

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.0448.XX	43.92	15.7	7.00	71.755	10.853	66.11	15.898	3.691	20.93

X
Y Y
X 0

008.0448.XX



008.0448.XX	
068.7952.00 068.7853.00	095.H800.00
068.7952.00 068.7853.00	095.B500.00
068.8841.00	097.0375.00
068.7952.00 068.7853.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	097.0375.00
068.7952.00 068.7853.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	---
068.8741.00 050.5153.-- (2x)	097.0374.00
068.8731.00 050.5153.-- (2x)	097.0374.00
068.8736.00 050.5153.-- (2x)	097.0374.00
068.8741.00 068.5920.-- (2x)	097.0374.00
068.8731.00 068.5920.-- (2x)	097.0374.00
068.8736.00 068.5920.-- (2x)	097.0374.00
068.8779.00 068.8906.04 060.8715.00	097.0009.00
068.8905.00 068.8906.04 (2x) 060.8715.00	097.0008.00
060.8746.00 060.8715.00 060.8716.00	---
060.8723.-- 060.8715.00 060.8716.00	---

D2001523

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm	
008.3420.XX	42.47	19.3	7.00	45.943	8.567	51.37	20.531	4.614	44.50	X Y 0

008.3420.XX



008.3420.XX	
068.7952.00 068.7853.00	095.H800.00
068.7952.00 068.7853.00	095.B500.00
068.8841.00	097.0375.00
068.7952.00 068.7853.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	097.0375.00
068.7952.00 068.7853.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	097.0375.00
068.8741.00 050.5153.-- (2x)	097.0374.00
068.8731.00 050.5153.-- (2x)	097.0374.00
068.8736.00 050.5153.-- (2x)	097.0374.00
068.8741.00 068.5920.-- (2x)	097.0374.00
068.8731.00 068.5920.-- (2x)	097.0374.00
068.8736.00 068.5920.-- (2x)	097.0374.00
068.8779.00	097.0009.00
068.8905.00 068.8906.04 (2x) 060.8715.00 (2x)	097.0008.00
060.8746.00 (2x) 060.8715.00 (2x) 060.8716.00 (2x)	---
060.8723.-- (2x) 060.8715.00 (2x) 060.8716.00 (2x)	---

C

D2001524

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm	X Y Y X 0
008.0420.XX	42.47	19.3	7.00	45.943	8.567	51.37	20.531	4.614	44.50	

008.0420.XX



008.0420.XX	
068.7952.00 068.7853.00	095.H800.00
068.7952.00 068.7853.00	095.B500.00
068.8841.00	097.0375.00
068.7952.00 068.7853.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	097.0375.00
068.7952.00 068.7853.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	097.0375.00
068.8741.00 050.5153.-- (2x)	097.0374.00
068.8731.00 050.5153.-- (2x)	097.0374.00
068.8736.00 050.5153.-- (2x)	097.0374.00
068.8741.00 068.5920.-- (2x)	097.0374.00
068.8731.00 068.5920.-- (2x)	097.0374.00
068.8736.00 068.5920.-- (2x)	097.0374.00
068.8779.00	097.0009.00
068.8905.00 068.8906.04 (2x) 060.8715.00 (2x)	097.0008.00
060.8746.00 (2x) 060.8715.00 (2x) 060.8716.00 (2x)	---
060.8723.-- (2x) 060.8715.00 (2x) 060.8716.00 (2x)	---

D2001525

CS 77

BUITENKADER RAAM NAAR BINNENDRAAIEND
DORMANT FENETRE OUVRANT VERS L'INT.
OUTER FRAME WINDOW INWARD OPENING
BLENDRAHMEN FENSTER NACH INNEN OEFFNEND

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.3848.XX	49.15	18.7	7.00	163.672	20.376	80.33	16.564	4.166	20.24

008.3848.XX



008.3848.XX	
068.7633.00	---
060.8723.-- or 060.8746.00	---

D0078012

BUITENKADER VERBORGEN ONTWATERING
DORMANT DRAINAGE CACHE
OUTER FRAME HIDDEN DRAINAGE
BLENDRAHMEN VERDECKTER ENTWAESSERUNG

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.0438.XX	33.92	10.7	7.00	22.412	5.200	24.90	13.109	3.135	34.19
008.0439.XX	36.62	13.3	7.00	28.312	6.840	26.61	23.266	4.827	40.80

008.0438.XX



008.0439.XX



008.0438.XX	
068.7850.00 068.8090.00	095.H800.00 of-ou-or-oder 095.B500.00
060.8723 or 8746.00 060.8724.00 060.8715/16.00	---

008.0439.XX	
068.7952.00 068.8091.00	095.H800.00 of-ou-or-oder 095.B500.00
060.8723 or 8746.00 060.8724.00 060.8715/16.00	---

C

D0080702

CS 77

BUITENKADER VERBORGEN ONTWATERING
DORMANT DRAINAGE CACHE
OUTER FRAME HIDDEN DRAINAGE
BLENDRAHMEN VERDECKTER ENTWAESSERUNG

Reynaers Aluminium

CS 77

BUITENKADER RAAM NAAR BUITENDRAAIEND
DORMANT FENETRE OUVRANT VERS L'EXT.
OUTER FRAME WINDOW OUTWARD OPENING
BLENDRAHMEN FENSTER NACH AUSSEN OEFFNEND

Reynaers Aluminium

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.3436.XX	28.63	8.2	7.00	13.844	3.437	40.28	4.625	1.345	16.61
008.3483.XX	31.25	10.5	7.00	23.167	6.030	38.42	10.419	2.535	22.89

X Y Y X 0

008.3436.XX



008.3436.XX	
068.7850.00 068.7851.00	095.H800.00
068.7850.00 068.7851.00	095.B500.00
068.8840.00	097.W900.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.F800.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7850.00 068.7851.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.F800.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7850.00 068.7851.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.F800.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.8740.00 050.5153.--	097.W900.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8730.00 050.5153.--	097.W900.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8735.00 050.5153.--	097.W900.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8740.00 068.5920.--	097.X300.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8730.00 068.5920.--	097.X300.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8735.00 068.5920.--	097.X300.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8905.00	097.0008.00
060.8724.00	

008.3483.XX	
068.7952.00 068.7853.00	095.H800.00
068.7952.00 068.7853.00	095.B500.00
068.8841.00	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7952.00 068.7853.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7952.00 068.7853.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.8741.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8731.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8736.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8741.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8731.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8736.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8905.00 068.8906.04 (2x)	097.0008.00
060.8724.00	

008.3483.XX



C

D0005742

CS 77

BUITENKADER RAAM NAAR BUITENDRAAIEND
DORMANT FENETRE OUVRANT VERS L'EXT.
OUTER FRAME WINDOW OUTWARD OPENING
BLENDRAHMEN FENSTER NACH AUSSEN OEFFNEND

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.3425.XX	33.88	13.1	7.00	28.115	7.520	37.39	20.090	4.220	29.39
008.3440.XX	36.45	15.7	7.00	32.995	9.003	36.65	34.465	6.368	35.88



C

008.3425.XX	
068.7854.00 068.7855.00	095.H800.00
068.7854.00 068.7855.00	095.B500.00
068.8842.00	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7854.00 068.7855.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7854.00 068.7855.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.8742.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8732.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8737.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8742.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8732.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8737.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8905.00 068.8906.04 (4x)	097.0008.00
060.8724.00	---

008.3440.XX	
068.7856.00 068.7857.00	095.H800.00
068.7856.00 068.7857.00	095.B500.00
068.8843.00	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7856.00 068.7857.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7856.00 068.7857.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.8743.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8733.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8738.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8743.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8733.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8738.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
060.8724.00	---

008.3425.XX



008.3440.XX



D0005743

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.0186.XX	38.95	14.9	7.00	24.752	6.423	38.54	42.949	7.833	50.16

008.0186.XX



008.0186.XX	
068.7853.00 068.7952.00 068.7854.00	095.H800.00 of-ou-or-oder 095.B500.00
068.7853.00 + 2x 068.5938.-- 068.7952.00 068.8827.00	097.W900.00 097.P100.00 097.P200.00
068.8905.00 068.8906.04 (4x)	097.0008.00
060.8723.-- or 060.8746.00 060.8715/16.00	---

C

D0084028

BUITENKADER
DORMANT
OUTER FRAME
BLENDRAHMEN

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.3001.XX	24.02	5.4	7.00	14.360	3.838	37.42	4.429	1.344	17.04
008.3101.XX	26.95	7.0	7.00	20.076	5.240	38.31	8.403	2.160	20.09

008.3001.XX







008.3101.XX







008.3001.XX	
068.7850.00 068.7859.00	095.H800.00
068.7850.00 068.7859.00	095.B500.00
068.8872.00	097.0458.00
068.7850.00 068.7859.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	097.0458.00
068.7850.00 068.7859.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	097.0458.00

C

D0005744

CS 77

OMKEERPROFIEL
PROFILE INVERSION
CHANGEOVER PROFILE
WECHSELPROFIL

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm	
008.3401.XX	29.54	8.3	7.00	16.938	4.267	39.70	9.613	2.400	23.95	X Y Y X 0

008.3401.XX







008.3401.XX	
068.7952.00	095.H800.00 of-ou-or-oder 095.B500.00
068.8826.00	097.W900.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7952.00 050.5153.-- (2x)	097.W900.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7952.00 068.5920.-- (2x)	097.W900.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
060.8724.00	---

D0078039

C

BUITENKADER GEVEL RAAM NAAR BINNENDRAAIEND
DORMANT MUR-RIDEAU FENETRE OUVRANT VERS L'INTERIEUR
OUTER FRAME CURTAIN WALL WINDOW INWARD OPENING
BLENDRAHMEN FASSADE FENSTER NACH INNEN OEFFNEND

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.3826.XX	31.98	8.2	7.00	19.025	4.904	29.21	11.807	2.837	27.96
008.0836.XX	22.35	2.3	7.00	8.499	2.188	29.16	2.049	1.270	16.14

008.3826.XX





008.0836.XX





008.3826.XX	
068.7850.00 068.7851.00	095.H800.00
068.7850.00 068.7851.00	095.B500.00
068.8840.00	---
068.7850.00 068.7851.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	---
068.7850.00 068.7851.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	---
068.8740.00 050.5153.--	---
068.8730.00 050.5153.--	---
068.8740.00 068.5920.--	---
068.8730.00 068.5920.--	---
060.8746.00	---
060.8723.--	---

C

D0005745

CS 77

BUITENKADER GEVEL
DORMANT MUR-RIDEAU
OUTER FRAME CURTAIN WALL
BLENDRAHMEN FASSADE

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.3827.XX	31.11	8.1	7.00	19.223	4.994	29.51	11.200	2.734	28.61

X
Y Y
X 0

008.3827.XX





008.3827.XX	
068.7850.00 068.7851.00	095.H800.00
068.7850.00 068.7851.00	095.B500.00
068.8840.00	---
068.7850.00 068.7851.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	---
068.7850.00 068.7851.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	---
068.8740.00 050.5153.--	---
068.8730.00 050.5153.--	---
068.8740.00 068.5920.--	---
068.8730.00 068.5920.--	---
060.8746.00	---
060.8723.--	---

C

D0005746

BUITENKADER GEVEL RAAM NAAR BUITENDRAAIEND
DORMANT FACADE FENETRE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR
OUTER FRAME CURTAIN WALL WINDOW OUTWARD OPENING
BLENDRAHMEN FASSADE FENSTER NACH AUSSEN OEFFNEND

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.3426.XX	32.64	8.2	7.00	19.614	5.492	35.71	11.798	2.839	27.95

008.3426.XX





008.3426.XX	
068.7850.00 068.7851.00	095.H800.00
068.7850.00 068.7851.00	095.B500.00
068.8840.00	---
068.7850.00 068.7851.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	---
068.7850.00 068.7851.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	---
060.8724.00	---

C

D0005747

CS 77

BUITENKADER TUIMELRAAM
DORMANT FENETRE PIVOTANTE
OUTER FRAME PIVOT WINDOW
BLENDRAHMEN SCHWINGFLUEGEL

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.3122.XX	30.25	9.2	7.00	20.851	4.678	44.58	12.169	3.294	28.06

008.3122.XX





C

D0005748

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.3102.XX	32.59	11.2	7.00/5.00	19.969	4.777	41.80	6.895	1.909	31.88
008.3192.XX	35.54	13.3	7.00	33.259	8.307	40.04	14.275	3.358	38.48

008.3102.XX



008.3192.XX	
068.7860.00 068.7861.00	095.H800.00
068.7860.00 068.7861.00	095.B500.00
068.8845.00	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7860.00 068.7861.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7860.00 068.7861.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.8683.04	
068.8876.00 068.8906.04 (2x) 060.8715.00 060.8716.00	097.0008.00
060.8746.00	
060.8723.--	

008.3192.XX



008.3102.XX	
068.7958.00 068.7859.00	095.H800.00
068.7958.00 068.7859.00	095.B500.00
068.8844.00	097.W900.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.F800.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7958.00 068.7859.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.F800.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7958.00 068.7859.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.F800.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.8683.04	
068.8876.00 060.8715.00 060.8716.00	097.0008.00
060.8746.00 060.8715.00 060.8716.00	
060.8723.-- 060.8715.00 060.8716.00	

C

D0005755

CS 77

VLEUGEL RAAM NAAR BINNENDRAAIEND
OUVRANT FENETRE OUVRANT VERS L'INTERIEUR
VENT WINDOW INWARD OPENING
FLUEGEL FENSTER NACH INNEN OEFFNEND

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm	X Y Y X 0
008.3112.XX	38.14	15.9	7.00	39.373	10.044	39.20	26.035	5.318	45.05	

008.3112.XX



008.3112.XX	
068.7746.00	095.H800.00 of-ou-or-oder 095.B500.00
068.8846.00	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.8876.00 068.8906.04 (4x) 060.8715/16.00	097.0008.00
060.8723.-- or 060.8746.00 060.8715/16.00	---

D0005756

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.3121.XX	40.74	18.5	7.00	45.438	11.776	38.59	43.039	7.768	51.60

008.3121.XX



008.3121.XX	
068.7747.00	095.H800.00
068.7747.00	095.B500.00
068.8847.00	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.8683.04	
068.8876.00 068.8906.04 (6x) 060.8715.00 060.8716.00	
060.8746.00	
060.8723.--	

C

D0005757

CS 77

VLEUGEL RAAM NAAR BUITENDRAAIEND
OUVRANT FENETRE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR
WINDOW VENT OUTWARD OPENING
FENSTERFLUEGEL NACH AUSSEN OEFFNEND

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.3402.XX	34.81	11.0	7.00	16.998	4.169	27.23	8.659	2.271	37.88
008.3492.XX	37.41	13.3	7.00	27.026	6.837	28.47	16.442	3.685	44.38

008.3402.XX



008.3492.XX



008.3402.XX	
068.7850.00 068.7851.00	095.H800.00
068.7850.00 068.7851.00	095.B500.00
068.8840.00	097.W900.00 097.O900.00 097.P000.00 of-ou-or-oder 097.F800.00 of-ou-or-oder 097.0488.00
068.7850.00 068.7851.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.O900.00 097.P000.00 of-ou-or-oder 097.F800.00 of-ou-or-oder 097.0488.00
068.7850.00 068.7851.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.O900.00 097.P000.00 of-ou-or-oder 097.F800.00 of-ou-or-oder 097.0488.00
068.8905.00 060.8715.00 060.8716.00	097.0008.00
060.8746.00 060.8724.00 060.8715.00	---
060.8723.00 060.8724.00	---

008.3492.XX	
068.7952.00 068.7853.00	095.H800.00
068.7952.00 068.7853.00	095.B500.00
068.8841.00	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0488.00
068.7952.00 068.7853.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0488.00
068.7952.00 068.7853.00 050.5920.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0488.00
068.8779.00 068.8906.04	---
068.8905.00 068.8906.04 (2x)	097.0008.00
060.8746.00 060.8724.00	---
060.8723.--	---

D0005758

CS 77

VLEUGEL RAAM NAAR BUITENDRAAIEND
OUVRANT FENETRE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR
WINDOW VENT OUTWARD OPENING
FENSTERFLUEGEL NACH AUSSEN OEFFNEND

Reynaers Aluminium

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.3412.XX	40.00	15.9	7.00	31.809	8.160	29.02	28.569	5.587	50.86
008.3421.XX	42.60	18.5	7.00	36.596	9.492	29.45	45.861	7.956	57.36

008.3412.XX



008.3421.XX



008.3412.XX	
068.7854.00 068.7855.00	095.H800.00
068.7854.00 068.7855.00	095.B500.00
068.8842.00	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0488.00
068.7854.00 068.7855.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0488.00
068.7854.00 068.7855.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0488.00
068.8905.00 068.8906.04 (4x) 060.8715.00	097.0008.00
060.8746.00 060.8724.00 060.8715.00	---
060.8723.00 060.8724.00	---

008.3421.XX	
068.7856.00 068.7857.00	095.H800.00
068.7856.00 068.7857.00	095.B500.00
068.8843.00	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0488.00
068.7856.00 068.7857.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0488.00
068.7856.00 068.7857.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0488.00
068.8905.00 068.8906.04 (6x) 060.8715.00	097.0008.00
060.8746.00 060.8724.00	---
060.8723.--	---

C

D0005759

CS 77

RAAMVLEUGEL NAAR BUITENDRAAIEND
OUVRANT FENETRE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR
OUTSIDE OPENING WINDOW VENT
FLUEGEL FENSTER AUSSENOEFFNEND

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm	X Y Y X 0
008.1051.XX	36.62	14.2	7.00	32.118	7.063	31.53	22.689	4.846	43.19	

008.1051.XX



008.1051.XX	
068.7770.00	095.H800.00 of-ou-or-oder 095.B500.00
068.8826.00 068.7763.00	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.8723.-- or 060.8746.00	---

D0078793

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm	
008.3052.XX	39.25	16.9	7.00	38.101	8.480	32.07	39.568	7.461	49.97	X Y Y X 0

008.3052.XX



ENKEL TOEPASBAAR VOOR RAAMDEUR MET SLOT
SEULEMENT A APPLIQUER PORTE-FENETRE AVEC SERRURE
ONLY APPLICABLE FOR A WINDOW-DOOR WITH LOCK
NUR ANZUWENDEN FUR FENSTERTUER MIT SCHLOSS

008.3052.XX	
068.7771.00	095.H800.00 of-ou-or-oder 095.B500.00
068.8871.00	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
060.8723.-- or 060.8746.00	---

C

D0005760

CS 77

VLEUGEL VENTILATIERAAM
OUVRANT FENETRE DE VENTILATION
VENT VENTILATION WINDOW
FLUEGEL LUEFTUNGSFENSTER

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.3190.XX	27.29	8.5	7.00	19.155	4.448	43.07	8.561	2.454	34.88
008.3191.XX	36.26	14.4	7.00	26.303	6.643	39.60	14.322	3.363	38.42



008.3190.XX





008.3191.XX

FB tot min. 350mm
FB jusque min. 350mm
FB up to min. 350mm
FB bis min. 350mm





008.3190.XX	
068.7859.00 068.7860.00	095.H800.00
068.7859.00 068.7860.00	095.B500.00
068.8836.00	---
068.7859.00 068.7860.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	---
068.7859.00 068.7860.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	---
068.8876.00 068.8906.04 (2x) 060.8715.00	---
060.8746.00	---
060.8723.--	---

008.3191.XX	
068.7851.00 068.7860.00	095.H800.00
068.7851.00 068.7860.00	095.B500.00
068.8837.00	---
068.7851.00 068.7860.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	---
068.7851.00 068.7860.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	---
068.8876.00 068.8906.04 (2x) 060.8715.00	---
060.8746.00	---
060.8723.--	---

D0025390

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm	
008.3115.XX	33.87	9.5	7.00	16.653	3.573	28.20	7.305	1.982	36.85	

008.3115.XX





EINDSTUK BOUCHON PIECE FINALE END PART ENDKAPPE	069.6894.04

C

D0005764

CS 77

GEÏNTEGREERD STOLPPROFIEL RAAM NAAR BINNENDRAAIEND
BATTEE CENTR. INTÉGRÉE FEN. DOUBLE OUVR. OUVR. L'INT.
INTEGRATED DOUBLE CASEMENT PROF. WINDOW INW. OPENING
INTEGRIERT STULPPROFIL FENSTER NACH INNEN OEFFNEND

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.3105.XX	42.41	11.4	7.00	25.830	5.799	32.46	13.272	3.075	43.16

X
Y Y
X 0

008.3105.XX





EINDSTUK BOUCHON PIECE FINALE END PART ENDKAPPE	069.6497.04

008.3105.XX	
068.7850.00 068.7851.00	095.H800.00
068.7850.00 068.7851.00	095.B500.00
068.8844.00	---
068.7850.00 068.7851.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	---
068.7850.00 068.7851.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	---
068.8779.00	097.0009.00
068.8905.00	---

D0078021

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm	
008.3415.XX	40.22	10.4	7.00	15.949	3.113	51.24	11.288	2.686	29.97	X Y Y X 0

008.3415.XX





C

D0078041

CS 77

T-PROFIEL RAAM NAAR BINNENDRAAIEND
TRAVERSE FENETRE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR
TRANSOM-MULLION WINDOW INWARD OPENING
SPROSSE FENSTER NACH INNEN OEFFNEND

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
030.1050.XX	7.01	3.9	7.00	0.058	0.148	3.10	0.799	0.533	15.00
008.3113.XX	34.25	11.8	7.00/5.00	16.962	4.166	27.28	8.607	2.265	38.00
008.3813.XX	34.27	11.0	7.00	18.526	4.709	28.66	8.668	2.281	38.00

030.1050.XX



KLEMSTUK KLEINHOUTEN
CLIP PETIT BOIS
CLIP GEORGIAN BARS 069.8419.04
BEFESTIGUNGSKLOTZ ZIERSPROSSE

008.3813.XX	
052.5315.-- (3x)	097.0074.00
060.8746.00 (2x)	
060.8723.-- (2x)	

008.3113.XX



008.3113.XX	
068.7850.00 068.7851.00	095.H800.00
068.7850.00 068.7851.00	095.B500.00
068.8840.00	097.W900.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7850.00 068.7851.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7850.00 068.7851.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.8682.04	
068.8740.00 050.5153.--	097.X300.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8730.00 050.5153.--	097.X300.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8735.00 050.5153.--	097.X300.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8740.00 068.5920.--	097.X300.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8730.00 068.5920.--	097.X300.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8735.00 068.5920.--	097.X300.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8779.00 060.8715.00 (2x) 060.8716.00 (2x)	097.0009.00
068.8905.00 060.8715.00 (2x) 060.8716.00 (2x)	097.0008.00
060.8746.00 (2x) 060.8715.00 (2x) 060.8716.00 (2x)	
060.8723.-- (2x) 060.8715.00 (2x) 060.8716.00 (2x)	

008.3813.XX



D0005765

C

CS 77

T-PROFIEL RAAM NAAR BINNENDRAAIEND
TRAVERSE FENETRE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR
TRANSOM-MULLION WINDOW INWARD OPENING
SPROSSE FENSTER NACH INNEN OEFFNEND

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.3120.XX	36.86	13.6	7.00/5.00	21.513	5.464	28.63	16.299	3.663	44.50
008.3820.XX	37.06	13.6	7.00	23.537	6.082	29.30	16.726	3.759	44.50

008.3120.XX



008.3120.XX	
068.7952.00 068.7853.00	095.H800.00
068.7952.00 068.7853.00	095.B500.00
068.8841.00	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7952.00 068.7853.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7952.00 068.7853.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.8682.04 (2x)	
068.8741.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8731.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8736.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8741.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X000.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8731.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X000.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8736.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8779.00 068.8906.04 060.8715.00 (2x) 060.8716.00 (2x)	097.0009.00
068.8905.00 068.8906.04 (2x) 060.8715.00 (2x) 060.8716.00 (2x)	097.0008.00
060.8746.00 (2x) 060.8715.00 (2x) 060.8716.00 (2x)	
060.8723.-- (2x) 060.8715.00 (2x) 060.8716.00 (2x)	

008.3820.XX



008.3820.XX	
052.5315.-- (3x)	097.0074.00
060.8746.00 (2x)	
060.8723.-- (2x)	

D0005766

C

CS 77

T-PROFIEL RAAM NAAR BINNENDRAAIEND
TRAVERSE FENETRE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR
TRANSOM-MULLION WINDOW INWARD OPENING
SPROSSE FENSTER NACH INNEN OEFFNEND

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.3114.XX	40.81	16.2	7.00/5.00	25.337	6.524	29.16	28.302	5.549	51.00
008.3814.XX	41.06	16.2	7.00	27.358	7.146	29.72	29.345	5.754	51.00

008.3814.XX	
052.5315.-- (3x)	097.0409.00
060.8746.00 (2x)	---
060.8723.-- (2x)	---

008.3114.XX	
068.7854.00 068.7855.00	095.H800.00
068.7854.00 068.7855.00	095.B500.00
068.8842.00	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7854.00 068.7855.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7854.00 068.7855.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.8742.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8732.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8737.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8742.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8732.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8737.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8779.00 068.8906.04 (2x) 060.8715.00 (2x)	097.0009.00
068.8905.00 068.8906.04 (4x) 060.8715.00 (2x)	097.0008.00
060.8746.00 (2x) 060.8715.00 (2x) 060.8716.00 (2x)	---
060.8723.-- (2x) 060.8715.00 (2x) 060.8716.00 (2x)	---



CS 77

T-PROFIEL RAAM NAAR BINNENDRAAIEND
TRAVERSE FENETRE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR
TRANSOM-MULLION WINDOW INWARD OPENING
SPROSSE FENSTER NACH INNEN OEFFNEND

Reynaers Aluminium

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm	X Y Y X 0
008.3123.XX	43.41	18.8	7.00	29.162	7.589	29.57	45.435	7.902	57.50	

008.3123.XX L=7.00m



008.3123.XX	
068.7856.00 068.7857.00	095.H800.00
068.7856.00 068.7857.00	095.B500.00
068.8843.00	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7856.00 068.7857.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7856.00 068.7857.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.8682.04 (2x)	
068.8743.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8733.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8738.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8743.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8733.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8738.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8779.00 068.8906.04 (3x) 060.8715.00 (2x) 060.8716.00 (2x)	097.0009.00
068.8905.00 068.8906.04 (6x) 060.8715.00 (2x) 060.8716.00 (2x)	097.0008.00
060.8746.00 (2x) 060.8715.00 (2x) 060.8716.00 (2x)	
060.8723.-- (2x) 060.8715.00 (2x) 060.8716.00 (2x)	

C

D0005768

CS 77

T-PROFIEL RAAM NAAR BINNENDRAAIEND
TRAVERSE FENETRE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR
TRANSOM-MULLION WINDOW INWARD OPENING
SPROSSE FENSTER NACH INNEN OEFFNEND

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm	X Y
008.3823.XX	43.66	18.8	7.00	31.168	8.208	30.03	47.366	8.237	57.50	

008.3823.XX



008.3823.XX	
052.5315.-- (3x)	097.0409.00
060.8723.-- (2x) or 060.8746.00 (2x)	---

D0078417

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm	X Y Y X 0
008.0544.XX	39.44	16.2	7.00	12.246	3.153	29.16	28.302	5.549	51.00	

008.0544.XX



008.0544.XX	
068.7854.00 068.7855.00	095.H800.00
068.7854.00 068.7855.00	095.B500.00
068.8842.00	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7854.00 068.7855.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7854.00 068.7855.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.8742.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8732.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8742.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8732.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8737.00	---
068.8779.00 068.8906.04 (2x) 060.8715.00 (2x)	097.0009.00
068.8905.00 068.8906.04 (4x) 060.8715.00 (2x)	097.0008.00
060.8746.00 (2x) 060.8715.00 (2x) 060.8716.00 (2x)	---
060.8723.-- (2x) 060.8715.00 (2x) 060.8716.00 (2x)	---

C

D0078024

CS 77

T-PROFIEL RAAM NAAR BINNENDRAAIEND
TRAVERSE FENETRE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR
TRANSOM-MULLION WINDOW INWARD OPENING
SPROSSE FENSTER NACH INNEN OEFFNEND

Reynaers Aluminium

CS 77

T-PROFIEL RAAM NAAR BINNENDRAAIEND
TRAVERSE FENETRE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR
TRANSOM-MULLION WINDOW INWARD OPENING
SPROSSE FENSTER NACH INNEN OEFFNEND

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm	X Y
008.3116.XX	44.64	21.4	7.00	37.246	10.000	30.75	69.459	10.853	64.00	

008.3116.XX



008.3116.XX	
068.8734.00 050.5153.-- (2x)	097.P800.00 097.P100.00 097.P200.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8739.00 050.5153.--(2x)	097.P800.00 097.P100.00 097.P200.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8734.-- 068.5920.00 (2x)	097.P800.00 097.P100.00 097.P200.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8739.00 068.5920.--(2x)	097.P800.00 097.P100.00 097.P200.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8779.00+(2x) 068.8906.04 (4x) 060.8715/16.00 (2x)	097.0009.00
060.8723.-- (2x) or 060.8746.00 (2x) 060.8715/16.00 (2x)	---

C

D0081407

CS 77

T-PROFIEL RAAM NAAR BINNENDRAAIEND
TRAVERSE FENETRE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR
TRANSOM-MULLION WINDOW INWARD OPENING
SPROSSE FENSTER NACH INNEN OEFFNEND

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.3824.XX	50.00	26.6	7.00	47.642	12.974	31.28	142.550	18.512	77.00
0K8.3824.XX	50.00	26.6	1.30	47.642	12.974	31.28	142.550	18.512	77.00

008.3824.XX L=7.00m
0K8.3824.XX L=1.15m



0K8.3824.XX	
052.5315.-- (4x)	
068.8682.04 (2x)	
068.8734.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8739.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8734.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8739.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8779.00 (2x) 068.8906.04 (2x) 060.8715.00 (2x) 060.8716.00 (2x)	097.0009.00
087.9882.07 (2.3x)	
060.8746.00 (2x) 060.8715.00 (2x) 060.8716.00 (2x)	

008.3824.XX	
052.5316.-- (4x)	
068.8682.04 (2x)	
068.8734.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8739.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8734.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8739.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8779.00 (2x) 068.8906.04 (2x) 060.8715.00 (2x) 060.8716.00 (2x)	097.0009.00
087.9882.07 (14x)	
087.9534.-- (2x) 087.9537.-- (2x) 087.9536.-- 087.9535.-- 087.9538.--	
060.8746.00 (2x) 060.8715.00 (2x) 060.8716.00 (2x)	

D0005769

CS 77

T-PROFIEL
TRAVERSE
TRANSOM-MULLION
SPROSSE

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm	
008.3817.XX	55.27	31.8	7.00	69.599	18.983	31.34	254.251	28.250	90.00	X Y Y X 0

008.3817.XX L=7.00m



008.3817.XX	
052.5315.-- (4x)	097.0413.00
068.8734.00 050.5153.-- (2x)	097.P800.00 097.P100.00 097.P200.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8739.00 050.5153.-- (2x)	097.P800.00 097.P100.00 097.P200.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8734.00 068.5920.-- (2x)	097.P800.00 097.P100.00 097.P200.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8739.00 068.5920.-- (2x)	097.P800.00 097.P100.00 097.P200.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8779.00+(2x) 068.8906.04 (2x) 060.8715/16.00 (2x)	097.0009.00
060.8746.00 (2x) 060.8715/16.00 (2x)	---

C

D0075833

CS 77

T-PROFIEL
TRAVERSE
TRANSOM-MULLION
SPROSSE

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm	
008.3847.XX	57.87	34.4	7.00	74.626	20.367	31.36	326.683	33.852	96.50	X Y Y X 0

008.3847.XX L=7.00m



008.3847.XX	
052.5315.-- (4x)	097.0413.00
068.8734.00 050.5153.-- (2x)	097.P800.00 097.P100.00 097.P200.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8739.00 050.5153.-- (2x)	097.P800.00 097.P100.00 097.P200.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8734.00 068.5920.-- (2x)	097.P800.00 097.P100.00 097.P200.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8739.00 068.5920.-- (2x)	097.P800.00 097.P100.00 097.P200.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8779.00+(2x) 068.8906.04 (2x) 060.8715/16.00 (2x)	097.0009.00
060.8746.00 (2x) 060.8715/16.00 (2x)	---

D0075834

CS 77

T-PROFIEL RAAM NAAR BINNENDRAAIEND
TRAVERSE FENETRE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR
TRANSOM-MULLION WINDOW INWARD OPENING
SPROSSE FENSTER NACH INNEN OEFFNEND

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm	X Y
008.3850.XX	60.47	37.0	7.00	79.653	21.750	31.38	411.203	39.922	103.00	



008.3850.XX	
052.5315.-- (4x)	097.0413.00
068.8734.00 050.5153.-- (2x)	097.P800.00 097.P100.00 097.P100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8739.00 050.5153.-- (2x)	097.P800.00 097.P100.00 097.P200.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8734.00 068.5920.-- (2x)	097.P800.00 097.P100.00 097.P200.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8739.00 068.5920.-- (2x)	097.P800.00 097.P100.00 097.P200.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8779.00+(2x) 068.8906.04 (2x) 060.8715/16.00 (2x)	097.0009.00
060.8746.00 (2x) 060.8715/16.00 (2x)	---

C

D0005772

CS 77

T-PROFIEL RAAM NAAR BINNENDRAAIEND
TRAVERSE FENETRE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR
TRANSOM-MULLION WINDOW INWARD OPENING
SPROSSE FENSTER NACH INNEN OEFFNEND

	A dm²/m	P dm/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm	X Y Y X 0
008.3854.XX	63.07	39.6	7.00	70.679	18.763	30.33	512.675	46.819	109.50	



D0005773

008.3854.XX	
052.5315.-- (4x)	097.0413.00
068.8734.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8739.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8734.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8739.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8779.00 (2x) 068.8906.04 (2x) 060.8715.00 (2x)	097.0009.00
060.8746.00 (2x) 060.8715.00 (2x) 060.8716.00 (2x)	---

C

CS 77

T-PROFIEL RAAM NAAR BINNENDRAAIEND
TRAVERSE FENETRE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR
TRANSOM-MULLION WINDOW INWARD OPENING
SPROSSE FENSTER NACH INNEN OEFFNEND

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.0155.XX	74.99	51.8	7.00	98.618	27.162	31.69	1195.647	85.399	140.01



008.0155.XX	
068.8732.00 2x + (*) 068.8742.00 2x + (*) (*) 050.5153.-- (4x)	097.P800.00 097.P100.00 097.P200.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8732.00 2x + (*) 068.8742.00 2x + (*) (*) 050.5153.-- (4x)	097.P800.00 097.P100.00 097.P200.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8732.00 2x +(*) 068.8742.00 2x +(*) 068.5920.00 (2x)	097.P800.00 097.P100.00 097.P200.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8732.00 2x + (*) 068.8742.00 2x + (*) 068.5920.00 (2x)	097.P800.00 097.P100.00 097.P200.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8779.00 (2x) 068.8906.04 (2x) 060.8715/16.00 (2x)	097.0009.00
060.8746.00 (2x) or 060.8715/16.00 (2x)	---

D0078027

C

CS 77

T-PROFIEL RAAM NAAR BUITENDRAAIEND
TRAVERSE FENETRE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR
TRANSOM-MULLION WINDOW OUTWARD OPENING
SPROSSE FENSTER NACH AUSSEN OEFFNEND

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.3413.XX	35.23	11.0	7.00	15.643	3.596	43.50	8.640	2.273	38.00
008.3416.XX	37.84	13.3	7.00	25.815	6.282	41.10	16.354	3.675	44.50



C

008.3413.XX	
068.7850.00 068.7851.00	095.H800.00
068.7850.00 068.7851.00	095.B500.00
068.8840.00	097.W900.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.0488.00
068.7850.00 068.7851.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.0488.00
068.7850.00 068.7851.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.0488.00
068.8740.00 050.5153.--	097.X300.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8730.00 050.5153.--	097.X300.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8735.00 050.5153.--	097.X300.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8740.00 068.5920.--	097.X300.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8730.00 068.5920.--	097.X300.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8735.00 068.5920.--	097.X300.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8905.00	
060.8724.00 (2x)	

008.3416.XX	
068.7952.00 068.7853.00	095.H800.00
068.7952.00 068.7853.00	095.B500.00
068.8841.00	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0488.00
068.7952.00 068.7853.00 050.5153.-- (4x) 068.9937.-- (2x)	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0488.00
068.7952.00 068.7853.00 068.5920.-- (4x) 068.9937.-- (2x)	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0488.00
068.8741.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8731.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8736.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8741.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8731.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8736.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8905.00 068.8906.04 (2x)	
060.8724.00 (2x)	

008.3413.XX



008.3416.XX



D0005774

T-PROFIEL RAAM NAAR BUITENDRAAIEND
TRAVERSE FENETRE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR
TRANSOM-MULLION WINDOW OUTWARD OPENING
SPROSSE FENSTER NACH AUSSEN OEFFNEND

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm	X Y 0
008.3414.XX	40.47	15.9	7.00	31.004	7.804	39.73	28.382	5.560	51.04	

008.3414.XX



008.3414.XX	
068.7854.00 068.7855.00	095.H800.00
068.7854.00 068.7855.00	095.B500.00
068.8842.00	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0488.00
068.7854.00 068.7855.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0488.00
068.7854.00 068.7855.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0488.00
068.8742.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8732.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8737.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8742.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8732.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8737.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8905.00 068.8906.04 (4x)	---
060.8724.00 (2x)	---

C

D0005775

CS 77

T-PROFIEL RAAM NAAR BUITENDRAAIEND
TRAVERSE FENETRE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR
TRANSOM-MULLION WINDOW OUTWARD OPENING
SPROSSE FENSTER NACH AUSSEN OEFFNEND

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.3423.XX	43.04	18.5	7.00	36.066	9.312	38.73	45.519	7.916	57.50

X
Y Y
X 0

008.3423.XX



008.3423.XX	
068.7856.00 068.7857.00	095.H800.00
068.7856.00 068.7857.00	095.B500.00
068.8843.00	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0488.00
068.7856.00 068.7857.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0488.00
068.7856.00 068.7857.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0488.00
068.8743.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8733.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8738.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8743.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8733.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8738.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8905.00 068.8906.04 (6x)	---
060.8724.00 (2x)	---

C

D0078419

CS 77-So

T-PROFIEL RAAMVLEUGEL
TRAVERSE OUVRANT FENETRE
TRANSOM-MULLION WINDOW VENT
SPROSSE FENSTERFLUEGEL

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.0259.XX	36.03	13.4	7.00	20.348	5.139	27.41	9.158	2.410	38.00
008.0260.XX	38.65	16.0	7.00	25.758	6.666	28.36	17.861	4.014	44.50

008.0259.XX



008.0260.XX



008.0260.XX	
068.8731.00+(*) or 068.8741.00+(*) (*) 050.5153.-- (2x)	097.P100.00 097.P200.00 097.X300.00 of-ou-or-oder 097.0374.00
068.8736.00 050.5153.-- (2x)	097.P100.00 097.P200.00 097.X300.00 of-ou-or-oder 097.0374.00
068.8731.00+(*) or 068.8741.00+(*) (*) 068.5920.00 (2x)	097.P100.00 097.P200.00 097.X300.00 of-ou-or-oder 097.0374.00
068.8736.00 068.5920.00 (2x)	097.P100.00 097.P200.00 097.X300.00 of-ou-or-oder 097.0374.00

008.0259.XX	
068.8730.00+(*) or 068.8740.00+(*) (*) 050.5153.--	197.A700.00 197.A800.00 097.X300.00 of-ou-or-oder 097.0374.00
068.8735.00 050.5153.--	197.A700.00 197.A800.00 097.X300.00 of-ou-or-oder 097.0374.00
068.8730.00+(*) or 068.8740.00+(*) (*) 068.5920.00	197.A700.00 197.A800.00 097.X300.00 of-ou-or-oder 097.0374.00
068.8735.00 068.5920.00	197.A700.00 197.A800.00 097.X300.00 of-ou-or-oder 097.0374.00

C

D0095626

CS 77-So

T-PROFIEL RAAMVLEUGEL
TRAVERSE OUVRANT FENETRE
TRANSOM-MULLION WINDOW VENT
SPROSSE FENSTERFLUEGEL

CS 77

T-PROFIEL VERSTERKT
TRAVERSE RENFORCEE
TRANSOM-MULLION REINFORCED
SPROSSE VERSTAERKT

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm	
008.3100.XX	44.22	20.7	7.00	66.217	11.642	48.12	22.128	4.973	44.50	X Y Y X 0

008.3100.XX



008.3100.XX + Alu 0A3.0301.XX : Ix = 68.54
008.3100.XX + St (30x30x3) : Ix = 77.23

008.3100.XX	
068.7952.00 068.7853.00	095.H800.00
068.7952.00 068.7853.00	095.B500.00
068.8841.00	097.0411.00
068.7952.00 068.7853.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	097.0411.00
068.7952.00 068.7853.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	097.0411.00
068.8741.00 050.5153.-- (2x)	097.0410.00
068.8731.00 050.5153.-- (2x)	097.0410.00
068.8736.00 050.5153.-- (2x)	097.0410.00
068.8741.00 068.5920.-- (2x)	097.0410.00
068.8731.00 068.5920.-- (2x)	097.0410.00
068.8736.00 068.5920.-- (2x)	097.0410.00
068.8779.00 068.8906.04 060.8715.00 (2x)	097.0009.00
068.8905.00 068.8906.04 (2x) 060.8715.00 (2x)	097.0008.00
060.8746.00 (2x) 060.8715.00 (2x) 060.8716.00 (2x)	---
060.8723.-- (2x) 060.8715.00 (2x) 060.8716.00 (2x)	---

C

D0005780

CS 77

T-PROFIEL VERSTERKT
TRAVERSE RENFORCEE
TRANSOM-MULLION REINFORCED
SPROSSE VERSTAERKT

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.3109.XX	48.22	24.7	7.00	99.312	15.391	60.47	24.621	5.533	44.50

008.3109.XX



008.3109.XX	25
068.7952.00 068.7853.00	095.H800.00
068.7952.00 068.7853.00	095.B500.00
068.8841.00	097.0411.00
068.7952.00 068.7853.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	097.0411.00
068.7952.00 068.7853.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	097.0411.00
068.8741.00 050.5153.-- (2x)	097.0410.00
068.8731.00 050.5153.-- (2x)	097.0410.00
068.8736.00 050.5153.-- (2x)	097.0410.00
068.8741.00 068.5920.-- (2x)	097.0410.00
068.8731.00 068.5920.-- (2x)	097.0410.00
068.8736.00 068.5920.-- (2x)	097.0410.00
068.8779.00 068.8906.04 060.8715.00 (2x)	097.0009.00
068.8905.00 068.8906.04 (2x) 060.8715.00 (2x)	097.0008.00
060.8746.00 (2x) 060.8715.00 (2x) 060.8716.00 (2x)	---
060.8723.-- (2x) 060.8715.00 (2x) 060.8716.00 (2x)	---

008.3109.XX + Alu 0A5.0320.XX : Ix = 109.47
008.3109.XX + St (50x30x3) : Ix = 137.80

D0005781

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm	X Y Y X 0
008.3110.XX	54.22	30.7	7.00	171.575	21.907	78.32	28.360	6.373	44.50	

008.3110.XX



008.3110.XX	
068.7952.00 068.7853.00	095.H800.00
068.7952.00 068.7853.00	---
068.8841.00	097.0411.00
068.7952.00 068.7853.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	097.0411.00
068.7952.00 068.7853.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	097.0411.00
068.8741.00 050.5153.-- (2x)	097.0410.00
068.8731.00 050.5153.-- (2x)	097.0410.00
068.8736.00 050.5153.-- (2x)	097.0410.00
068.8741.00 068.5920.-- (2x)	097.0410.00
068.8731.00 068.5920.-- (2x)	097.0410.00
068.8736.00 068.5920.-- (2x)	097.0410.00
068.8779.00 068.8906.04 060.8715.00 (2x)	097.0009.00
068.8905.00 068.8906.04 (2x) 060.8715.00 (2x)	097.0008.00
060.8746.00 (2x) 060.8715.00 (2x) 060.8716.00 (2x)	---
060.8723.-- (2x) 060.8715.00 (2x) 060.8716.00 (2x)	---

EINDSTUK
BOUCHON PIECE FINALE
END PART
ENDKAPPE
069.6664.04

008.3110.XX + Alu 0A8.0303.XX : Ix = 218.53
008.3110.XX + St (80x30x2) : Ix = 270.30

C

D0005782

CS 77

T-PROFIEL VERSTERKT
TRAVERSE RENFORCEE
TRANSOM-MULLION REINFORCED
SPROSSE VERSTAERKT

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.3111.XX	46.77	23.5	7.00	97.294	15.060	53.40	18.309	4.114	44.50

008.3111.XX



008.3111.XX	
068.7952.00 068.7853.00	095.H800.00
068.7952.00 068.7853.00	095.B500.00
068.8841.00	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7952.00 068.7853.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7952.00 068.7853.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.8741.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8731.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8736.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8741.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8731.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8736.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8779.00 068.8906.04 060.8715.00 (2x)	097.0009.00
068.8905.00 068.8906.04 (2x) 060.8715.00 (2x)	097.0008.00
060.8746.00 (2x) 060.8715.00 (2x) 060.8716.00 (2x)	---
060.8723.-- (2x) 060.8715.00 (2x) 060.8716.00 (2x)	---



D0005783

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.3124.XX	63.94	40.7	7.00	279.050	27.513	76.58	50.225	8.735	57.50

X
Y — Y
X 0

008.3124.XX



008.3124.XX	
068.7856.00 068.7857.00	095.H800.00
068.7856.00 068.7857.00	095.B500.00
068.8843.00	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7856.00 068.7857.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7856.00 068.7857.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.8743.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8733.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8738.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8743.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8733.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8738.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8779.00 068.8906.04 (3x) 060.8715.00 (2x)	097.0009.00
068.8905.00 068.8906.04 (6x) 060.8715.00 (2x)	097.0008.00
060.8746.00 (2x) 060.8715.00 (2x) 060.8716.00 (2x)	---
060.8723.-- (2x) 060.8715.00 (2x) 060.8716.00 (2x)	---

008.3124.XX Alu 100x15	→ Ix = 404.05 cm⁴
008.3124.XX St/Fer 100x15	→ Ix = 654.05 cm⁴

C

D0098787

CS 77

VERSTEVIGINGSPROFIEL
PROFILE DE RENFORCEMENT
REINFORCEMENT PROFILE
VERSTAERKUNGSPROFIL

Reynaers Aluminium

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
030.1097.00	-	-	7.00	10.260	3.656	28.06	4.477	2.763	16.20
030.1098.00	-	-	7.00	19.656	6.418	25.35	6.287	3.880	16.20
030.3099.XX	31.23	15.3	7.00	9.625	2.614	23.19	5.654	3.220	17.56

030.1098.00





030.1097.00



030.3099.XX



C

D0005784

CS 77

VERSTEVIGINGSPROFIEL
PROFILE DE RENFORCEMENT
REINFORCEMENT PROFILE
VERSTAERKUNGSPROFIL

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
030.1096.00	-	-	7.00	4.881	2.665	18.31	5.085	2.793	18.19
030.3097.XX	11.29	11.3	7.00	2.767	1.132	12.56	5.037	2.583	19.50

030.1096.00





030.3097.XX



C

D0079754

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.3859.XX	36.05	13.6	7.00	23.098	5.176	32.37	9.158	2.410	38.00
008.3860.XX	38.65	16.0	7.00	36.434	8.365	33.44	17.861	4.014	44.50

008.3860.XX	
068.8683.04 (2x)	
068.8741.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8731.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8736.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8741.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8731.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8736.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8779.00 068.8906.04	097.0009.00
068.8905.00 068.8906.04 (2x) 060.8715.00 060.8716.00	
060.8715.00 060.8716.00	

008.3859.XX	
068.8683.04 (2x)	
068.8740.00 050.5153.--	097.X300.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.F800.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8730.00 050.5153.--	097.X300.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.F800.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8735.00 050.5153.--	097.X300.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.F800.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8740.00 068.5920.--	097.X300.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.F800.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8730.00 068.5920.--	097.X300.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.F800.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8735.00 068.5920.--	097.X300.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.F800.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8779.00	097.0009.00
068.8905.00 060.8715.00 060.8716.00	
060.8715.00 060.8716.00	

008.3859.XX



008.3860.XX



D0005786

C

Z-PROFIEL
PROFILE-Z
Z-PROFILE
Z-PROFIL

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.3442.XX	34.74	11.0	7.00	17.888	5.067	35.31	8.623	2.268	38.02
008.3443.XX	37.33	13.3	7.00	27.872	8.006	34.82	16.336	3.671	44.50

X Y Y X 0

008.3442.XX



008.3442.XX	
068.7850.00 068.7851.00	095.H800.00
068.7850.00 068.7851.00	095.B500.00
068.8840.00	097.W900.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.F800.00 of-ou-or-oder 097.0488.00
068.7850.00 068.7851.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.F800.00 of-ou-or-oder 097.0488.00
068.7850.00 068.7851.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.F800.00 of-ou-or-oder 097.0488.00
068.8740.00 050.5153.--	097.X300.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8730.00 050.5153.--	097.X300.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8735.00 050.5153.--	097.X300.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8740.00 068.5920.--	097.X300.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8730.00 068.5920.--	097.X300.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8738.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8779.00 060.8715.00 060.8716.00	097.0009.00
068.8905.00 060.8715.00 060.8716.00	097.0008.00
060.8746.00 060.8724.00 060.8715.00 060.8716.00	
060.8723.00 060.8724.00	

008.3443.XX



008.3443.XX	
068.7952.00 068.7853.00	095.H800.00
068.7952.00 068.7853.00	095.B500.00
068.8841.00	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0488.00
068.7952.00 068.7853.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0488.00
068.7952.00 068.7853.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0488.00
068.8741.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8731.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8736.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8741.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8731.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8736.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8779.00 068.8906.04 060.8715.00 060.8716.00	097.0009.00
068.8905.00 068.8906.04 (2x) 060.8715.00 060.8716.00	097.0008.00
060.8746.00 060.8724.00 060.8715.00 060.8716.00	
060.8723.00 060.8724.00	

D0005790

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm	
008.3451.XX	39.93	15.9	7.00	32.629	9.478	34.43	28.362	5.559	50.98	X Y Y X 0

008.3451.XX



008.3451.XX	
068.7854.00 068.7855.00	095.H800.00
068.7854.00 068.7855.00	095.B500.00
068.8842.00	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0488.00
068.7854.00 068.7855.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0488.00
068.7854.00 068.7855.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0488.00
068.8742.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8732.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8737.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8742.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8732.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8737.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8779.00 068.8906.04 (2x) 060.8715.00	097.0009.00
068.8905.00 068.8906.04 (4x) 060.8715.00	097.0008.00
060.8746.00 060.8724.00 060.8715.00	---
060.8723.00 060.8724.00	---

C

D0005791

CS 77

Z-PROFIEL
PROFILE-Z
Z-PROFILE
Z-PROFIL

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm	X Y 0
008.3444.XX	42.53	18.5	7.00	37.381	10.951	34.13	45.519	7.913	57.47	

008.3444.XX



008.3444.XX	
068.7856.00 068.7857.00	095.H800.00
068.7856.00 068.7857.00	095.B500.00
068.8843.00	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0488.00
068.7856.00 068.7857.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0488.00
068.7856.00 068.7857.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0488.00
068.8743.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8733.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8738.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8743.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8733.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
068.8738.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0489.00
060.8746.00 060.8724.00	---
060.8723.--	---

D0006679

Z-PROFIEL VERBORGEN ONTWATERING
PROFILE-Z DRAINAGE CACHE
Z-PROFILE HIDDEN DRAINAGE
Z-PROFIL VERDECKTER ENTWAESSERUNG

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm	X Y
008.1541.XX	34.44	12.0	7.00	25.005	6.902	31.77	13.131	3.141	34.19	

008.1541.XX





008.1541.XX	
068.7850.00 068.8090.00	095.H800.00 of-ou-or-oder 095.B500.00
060.8746.00 060.8724.00	---

C

D0078029

VERBREDINGSPROFIEL
PROFILE D'ELARGISSEMENT
ENLARGING PROFILE
VERBREITERUNGSPROFIL

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.3896.XX	22.04	5.3	7.00	11.467	3.183	36.02	1.522	1.170	13.00
008.3893.XX	24.64	7.9	7.00	19.914	5.665	35.15	5.550	2.846	19.50



008.3896.XX



008.3896.XX	
068.7850.00 068.7851.00	095.H800.00
068.7850.00 068.7851.00	095.B500.00
068.8840.00	097.W900.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.F800.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7850.00 068.7851.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.F800.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7850.00 068.7851.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.F800.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.8740.00 050.5153.--	097.X300.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.F800.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8730.00 050.5153.--	097.X300.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.F800.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8735.00 050.5153.--	097.X300.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.F800.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8740.00 068.5920.--	097.X300.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.F800.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8730.00 068.5920.--	097.X300.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.F800.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8735.00 068.5920.--	097.X300.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.F800.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8779.00	097.0009.00
068.8905.00	097.0008.00

008.3893.XX



008.3893.XX	
068.7952.00 068.7853.00	095.H800.00
068.7952.00 068.7853.00	095.B500.00
068.8841.00	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7952.00 068.7853.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7952.00 068.7853.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.8741.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8731.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8736.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8741.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8731.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8736.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8779.00 068.8906.04	097.0009.00
068.8905.00 068.8906.04 (2x)	097.0008.00

D0005795

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.3897.XX	27.48	10.5	7.00	24.687	7.131	34.62	13.158	5.061	26.00
008.3894.XX	29.84	13.1	7.00	29.429	8.597	34.23	24.888	7.658	32.50

008.3897.XX	
068.7854.00 068.7855.00	095.H800.00
068.7854.00 068.7855.00	095.B500.00
068.8842.00	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7854.00 068.7855.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7854.00 068.7855.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.8742.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8732.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8737.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8742.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8732.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8737.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8779.00 068.8906.04 (2x)	097.0009.00
068.8905.00 068.8906.04 (4x)	097.0008.00

008.3894.XX	
068.7856.00 068.7857.00	095.H800.00
068.7856.00 068.7857.00	095.B500.00
068.8843.00	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7856.00 068.7857.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7856.00 068.7857.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.8743.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8733.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8738.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8743.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8733.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8738.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8779.00 068.8906.04 (3x)	097.0009.00
068.8905.00 068.8906.04 (6x)	097.0008.00

008.3897.XX



008.3894.XX



C

D0005796

CS 77

VERBREDINGSPROFIEL
PROFILE D'ELARGISSEMENT
ENLARGING PROFILE
VERBREITERUNGSPROFIL

Reynaers Aluminium

C

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
0I5.0125.XX	20.47	5.3	7.00	2.468	1.969	12.54	8.158	3.138	26.00
0I5.0136.XX	15.21	2.7	7.00/5.00/5.50	1.348	1.079	12.49	1.072	0.825	13.00
0I5.0140.XX	23.07	6.6	7.00	2.986	2.371	12.60	15.063	4.635	32.50
0I5.0183.XX	17.87	4.0	7.00/5.00	1.959	1.578	12.42	3.635	1.864	19.50

X
Y Y
X 0

0I5.0125.XX



0I5.0140.XX



0I5.0136.XX



0I5.0183.XX



C

D0083712

CS 77

GLASLAT RAAM EN DEUR
PARCLOSE FENETRE ET PORTE
GLAZING BEAD WINDOW AND DOOR
GLASLEISTE FENSTER UND TUER

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
030.3606.XX	12.37	3.4	7.00	0.277	0.198	13.99	0.919	0.612	14.14
030.3607.XX	15.11	3.7	7.00	0.333	0.255	13.08	0.895	0.581	15.39
030.3608.XX	15.10	4.0	7.00	0.431	0.354	12.15	0.914	0.560	16.34
030.3609.XX	15.56	4.3	7.00	0.544	0.483	11.26	0.967	0.572	16.89
030.3610.XX	16.19	4.6	7.00	0.691	0.646	10.70	1.022	0.590	17.32
030.3611.XX	16.93	4.9	7.00	0.875	0.690	12.67	1.076	0.609	17.69
030.3612.XX	18.97	5.2	7.00	0.995	0.670	14.85	1.148	0.620	18.53
030.3613.XX	19.57	5.5	7.00	1.192	0.696	17.13	1.184	0.629	18.81
030.3614.XX	20.17	5.8	7.00	1.431	0.739	19.37	1.217	0.638	19.07
030.3615.XX	20.86	6.1	7.00	1.750	0.821	21.31	1.252	0.647	19.35
030.3616.XX	21.65	6.4	7.00	2.197	0.962	22.85	1.313	0.666	19.70
030.3644.XX	10.24	2.8	7.00	0.291	0.213	13.64	0.560	0.299	9.46
030.3645.XX	10.80	3.1	7.00	0.293	0.213	13.79	0.737	0.423	10.79

X Y Y X 0

030.3644.XX



030.3645.XX



030.3606.XX



030.3607.XX



030.3608.XX



030.3609.XX



030.3610.XX



030.3611.XX



030.3612.XX



030.3613.XX



030.3614.XX



030.3615.XX



030.3616.XX



Beglazingstabel zie pagina 13.F....
Tableau de vitrage voir page 13.F....
Glazing table see page 13.F....
Verglasungstabelle Siehe Seite 13.F....

D0005798

C

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
030.3617.XX	22.41	6.7	7.00	2.617	1.057	24.77	1.347	0.676	19.94
030.3618.XX	23.27	7.0	7.00	3.098	1.164	26.63	1.397	0.686	20.37

X
Y Y
X 0

030.3617.XX



030.3618.XX



Beglazingstabel zie pagina 13.F....
Tableau de vitrage voir page 13.F....
Glazing table see page 13.F....
Verglasungstabelle Siehe Seite 13.F....

C

D0079346

CS 77

GLASLAT VLEUGEL
PARCLOSE OUVRANT
GLAZING BEAD VENT
GLASLEISTE FLUEGEL

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
030.3621.XX	11.36	2.8	7.00	0.755	0.385	19.61	0.578	0.301	9.95
030.3626.XX	15.97	4.3	7.00	0.847	0.451	18.80	1.276	0.870	14.67
030.3627.XX	18.71	4.6	7.00	1.004	0.571	17.57	1.226	0.778	15.76
030.3628.XX	18.71	4.9	7.00	1.230	0.748	16.44	1.186	0.705	11.96
030.3629.XX	19.16	5.2	7.00	1.394	0.872	15.98	1.292	0.761	16.96
030.3630.XX	19.79	5.5	7.00	1.648	1.067	15.45	1.347	0.778	17.31
030.3631.XX	20.53	5.8	7.00	1.952	1.120	17.43	1.401	0.796	17.61
030.3632.XX	22.57	6.1	7.00	2.192	1.134	19.33	1.478	0.806	18.34
030.3633.XX	23.17	6.4	7.00	2.478	1.146	21.62	1.515	0.815	18.58
030.3634.XX	23.77	6.7	7.00	1.550	0.824	18.81	2.816	1.180	17.33
030.3635.XX	24.46	7.0	7.00	3.271	1.265	25.86	1.586	0.833	19.04
030.3636.XX	25.22	7.3	7.00	3.796	1.368	27.75	1.626	0.842	19.30
030.3664.XX	15.46	3.7	7.00	0.823	0.431	19.10	1.139	0.716	12.29
030.3665.XX	16.08	4.0	7.00	0.848	0.454	18.65	1.235	0.802	12.81



C

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
030.3637.XX	26.53	7.6	7.00	4.296	1.417	30.31	1.604	0.818	19.62
030.3638.XX	27.13	7.9	7.00	4.885	1.505	32.47	1.635	0.826	19.81
030.3639.XX	27.73	8.2	7.00	5.541	1.602	34.59	1.665	0.833	19.99

X
Y Y
X 0

030.3637.XX



030.3638.XX



030.3639.XX



Beglazingstabel zie pagina 13.F....
Tableau de vitrage voir page 13.F....
Glazing table see page 13.F....
Verglasungstabelle Siehe Seite 13.F....

C

D0079377

CS 77

GLASLAT RAAM NAAR BUITENDRAAIEND
PARCLOSE FENETRE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR
GLAZING BEAD WINDOW OUTWARD OPENING
GLASLEISTE FENSTER NACH AUSSEN OEFFNEND

Reynaers Aluminium

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
030.3195.XX	12.52	2.9	7.00	0.775	0.387	20.02	0.691	0.377	10.86
030.3196.XX	13.08	3.1	7.00	0.778	0.387	20.13	0.755	0.423	11.33
030.3197.XX	16.26	4.0	7.00	0.792	0.409	19.34	1.209	0.818	14.39
030.3198.XX	18.06	4.9	7.00	1.067	0.616	17.32	1.435	0.911	15.74
030.3199.XX	19.86	5.8	7.00	1.740	0.936	18.60	1.620	0.961	16.85
030.3200.XX	10.77	2.9	7.00	0.632	0.362	11.70	0.273	0.191	5.17
030.3895.XX	9.95	2.9	7.00	0.063	0.064	2.91	0.722	0.420	16.11
030.3896.XX	10.51	3.1	7.00	0.065	0.066	3.02	0.776	0.465	16.69
030.3898.XX	15.47	4.9	7.00	0.656	0.440	8.29	1.309	0.605	21.65
030.3899.XX	17.28	5.8	7.00	1.500	0.726	11.53	1.445	0.634	22.80

X
Y Y
X 0

030.3195.XX



030.3198.XX



030.3895.XX



030.3899.XX



030.3196.XX



030.3199.XX



030.3896.XX



030.3898.XX



030.3197.XX



030.3200.XX



Y
X X
0 Y

Beglazingstabel zie pagina 13.F. ...
Tableau de vitrage voir page 13.F. ...
Glazing table see page 13.F. ...
Verglasungstabelle Siehe Seite 13.F. ...

D0005800

C

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
001.0549.XX	11.75	2.9	7.00	0.766	0.409	10.79	0.259	0.208	5.11
030.0190.XX	10.27	2.9	7.00	0.093	0.100	9.32	0.721	0.414	15.88

030.0190.XX





001.0549.XX





C

D0005879

CS 77

KOPPELPROFIEL ALGEMEEN
PROFILE DE RACCORDEMENT GENERAL
CONNECTION PROFILE GENERAL
KOPPLUNGSPROFIL ALLGEMEIN

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
030.0138.00	-	-	7.00	-	-	-	-	-	-
030.0139.00	-	-	7.00	0.202	0.236	8.56	0.072	0.124	5.23

030.0138.00



030.0139.00





C

D0005801

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
005.1837.XX	27.99	14.0	7.00	58.021	9.617	57.47	2.681	2.029	13.21
008.3895.XX	18.66	4.1	7.00	12.418	3.652	34.00	1.271	0.998	12.75

008.3895.XX





005.1837.XX



005.1837.XX + Alu 60x12 : Ix = 79.621
005.1837.XX + St 60x12 : Ix = 122.821





D0005802

C

KOPPELPROFIEL ALGEMEEN
PROFILE DE RACCORDEMENT GENERAL
CONNECTION PROFILE GENERAL
KOPPLUNGSPROFIL ALLGEMEIN

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
005.1848.XX	32.07	22.3	7.00	90.907	12.933	67.91	3.681	2.891	12.73
006.0371.XX	36.54	23.6	7.00	120.097	15.082	75.37	4.145	3.255	12.73

005.1848.XX



005.1848.XX + Alu 80x15 : Ix = 142.107
005.1848.XX + Steel 80x15 : Ix = 244.507



006.0371.XX



006.0371.XX + Alu 15x100 : Ix = 234.809
006.0371.XX + Steel 15x100 : Ix = 464.105

D0005803

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
006.1971.XX	32.16	22.6	7.00	78.845	11.472	61.27	3.692	2.899	12.73
006.1972.XX	32.16	22.6	7.00	90.480	12.727	67.91	3.692	2.899	12.73



C

CS 77

KOPPELPROFIEL DILATATIE NAAR BINNENDRAAIEND
PROFILE DE RACCORDEMENT DILATATION OUVRANT VERS L'INT.
CONNECTION PROFILE EXPANSION INWARD OPENING
KOPPLUNGSPROFIL DILATATION NACH INNEN OEFFNEND

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.0180.XX	30.36	2.6	7.00	1.893	1.113	12.02	11.877	3.376	35.18
008.3880.XX	32.37	8.2	7.00	17.315	4.918	32.79	4.936	1.405	15.88

008.0180.XX



008.3880.XX











C

D0005804

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm	
008.3480.XX	32.87	8.2	7.00	16.175	3.985	40.59	4.948	1.410	15.90	X Y Y X 0

008.3480.XX







C

D0005806

CS 77

KOPPELPROFIEL DILATATIE
PROFILE DE RACCORDEMENT DILATATION
CONNECTION PROFILE EXPANSION INWARD OPENING
KOPPLUNGSPROFIL DILATATION

Reynaers Aluminium

KOPPELPROFIEL DILATATIE
PROFILE DE RACCORDEMENT DILATATION
CONNECTION PROFILE EXPANSION INWARD OPENING
KOPPLUNGSPROFIL DILATATION

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
030.0080.XX	18.20	2.9	7.00	0.522	0.470	11.12	0.979	0.633	14.05
030.0081.XX	17.66	2.9	7.00	0.441	0.593	7.44	0.999	0.546	18.27

030.0080.XX



030.0081.XX





C

D0091309

CS 77

DILATATIEPROFIEL
PROFILE DE DILATATION
EXPANSION PROFILE
AUSDEHNUNGSPROFIL

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.0185.XX	42.71	13.4	7.00	32.059	8.957	32.21	19.223	4.039	29.41
008.3881.XX	47.10	14.4	7.00	60.913	9.311	65.42	6.803	1.790	13.00

008.0185.XX



008.3881.XX



D0078038

C

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm	
008.3132.XX	38.22	15.7	7.00	26.923	7.003	37.30	26.924	7.004	38.44	X Y Y X 0

008.3132.XX



008.3132.XX + 0A3.5352.XX : Ix = 31.733
008.3132.XX + St 35 x 35 x 2: Ix = 41.353

008.3132.XX + 0A3.5352.XX : Ix = 31.733
008.3132.XX + St 35 x 35 x 2: Ix = 41.353
008.3132.XX + St 35 x 35 x 3: Ix = 46.75





C

D0005807

CS 77

HOEKPROFIEL 120° 135° 150°
PROFILE D'ANGLE 120° 135° 150°
CORNER PROFILE 120° 135° 150°
ECKPROFIL 120° 135° 150°

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm	X Y
008.3178.XX	28.32	7.7	7.00	14.184	3.363	29.16	6.704	1.898	35.32	

008.3178.XX



052.5310.--/300mm
AP > /150mm



052.5315.--/300mm
AP > /150mm



C

D0005808

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm	X Y Y X 0
008.3018.XX	25.62	15.8	7.00	19.342	4.746	34.94	12.103	4.162	29.08	

008.3018.XX

! *Bicolor*



008.3018.XX + 0A25252.XX : Ix = 25.814
008.3018.XX + St 25 x 25 x 2: Ix = 29.084





α	A
170°	5
160°	10
150°	15
140°	20.5
130°	26.5
120°	32.5
110°	39.5

C

D0005809

HOEKPROFIEL VARIABEL
PROFILE D'ANGLE VARIABLE
VARIABLE CORNER PROFILE
VARIABELES ECKPROFIL

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.0019.XX	35.05	7.3	7.00	15.442	4.198	31.22	13.292	3.098	20.50
008.0020.XX	36.26	9.6	7.00	18.221	4.818	31.05	13.201	2.647	49.86



008.0019.XX



008.0020.XX



α°	A
90	80.3
95	74.8
100	69.8
105	65.2
110	60.8
115	56.7
120	52.8
125	49.1
130	45.5
135	42.1
max.136°	41.5





D0078744

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.0021.XX	29.18	4.7	7.00	15.354	4.251	31.88	4.406	1.505	15.43
008.0022.XX	30.30	7.4	7.00	17.864	4.893	32.37	4.314	1.237	34.87

008.0021.XX



α°	A
136	41.3
140	38.7
145	35.5
150	32.5
155	29.5
max.160	26.5

008.0022.XX







C

D0078779

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
030.1145.XX	36.96	14.9	6.00	0.412	0.250	16.45	81.065	10.501	72.62
030.1146.XX	44.97	17.8	6.00	12.099	3.459	34.98	98.131	10.538	93.11

030.1145.XX

030.1146.XX





MAX. DIMENSIONS (DEPENDENT ON SYSTEM SUPPLIER)		
	MAX. HEIGHT	MAX. WIDTH
Ø 47	2800	2400
Ø 65	2100	3200

D0079160

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
030.1144.XX	23.42	9.1	6.00	3.116	1.454	20.07	1.107	1.025	9.20

030.1144.XX





C

D0079161

CS 77

PREKADER
PRECADRE
BUILDING CONNECTION PROFILE
BAUANSCHLUSSPROFIL

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.3885.XX	22.78	6.3	7.00	13.507	3.595	28.44	5.087	1.391	36.57
009.1886.XX	18.47	3.1	7.00	0.884	0.812	9.31	3.914	1.307	20.07
043.1028.XX	9.59	2.3	6.00	-	-	-	-	-	-

008.3885.XX



009.1886.XX



043.1028.XX





C

D0005810

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.1885.XX	29.23	7.1	7.00	16.494	3.843	23.55	14.643	2.964	49.41
008.1886.XX	21.75	5.2	7.00	1.418	1.038	13.66	11.387	2.873	39.64
008.3146.XX	51.29	14.7	7.00	20.267	5.006	31.82	83.785	19.820	42.27
034.0548.XX	7.78	2.0	7.00	-	-	-	-	-	-

X
Y Y
X 0

008.1885.XX



034.0548.XX



008.1886.XX





008.3146.XX





C

D3001153

CS 77

PREKADER
PRECADRE
BUILDING CONNECTION PROFILE
BAUANSCHLUSSPROFIL

Reynaers Aluminium

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
030.2140.00	24.48	-	7.00	6.246	1.780	19.80	2.235	1.219	18.34
030.2141.00	-	-	7.00	5.613	1.672	21.03	1.162	0.793	14.65

030.2140.00





030.2141.00





C

D0005811

CS 77

MUURAFWERKINGSPROFIEL
PROFILE DE FINITION
WALL FINISHING PROFILE
AUSFUEHRUNGSPROFIL

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm	Y X X 0 Y
030.1110.00	29.03	-	7.00	10.440	2.648	30.57	0.588	0.595	5.83	

030.1110.00





C

D0079162

CS 77

MUURAFWERKINGSPROFIEL
PROFILE DE FINITION
WALL FINISHING PROFILE
AUSFUEHRUNGSPROFIL

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
030.1111.XX	42.72	12.1	7.00	72.247	8.784	82.25	18.823	3.326	56.60
030.1112.XX	57.92	18.1	7.00	213.825	18.565	115.17	20.432	3.436	59.47
030.1120.XX	24.57	9.4	7.00	0.156	0.218	7.16	13.221	3.069	36.92
030.1121.XX	31.80	11.6	7.00	0.652	0.576	11.32	22.941	4.873	42.92



C

ONDERDORPEL EN VENSTERBANK
SEUIL ET BAVETTE
SILL MEMBER AND WINDOW-SILL
BASISPROFIL UND FENSTERBANK

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
000.0127.00	18.96	15.3	7.00	0.276	0.240	11.52	4.932	1.353	36.44
008.3145.XX	23.47	7.6	7.00	14.964	3.930	38.07	5.956	2.786	19.42
030.0025.04	-	-	7.00	-	-	-	-	-	-
030.0029.XX	10.19	2.6	7.00	0.373	0.221	16.84	0.289	0.210	13.73

008.3145.XX



Xref k:\work\0083145iv1.dwg

030.0025.04
HPVC





030.0029.XX



000.0127.00







D0005812

ONDERDORPEL
SEUIL
SILL
BASISPROFIL

CS 77

ONDERDORPEL
SEUIL
SILL
BASISPROFIL

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm	X Y Y X 0
008.1045.XX	28.43	6.2	7.00	17.208	3.084	40.11	2.028	1.203	16.86	

008.1045.XX







D0005819

C

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm	
008.1046.XX	24.32	3.0	7.00/5.00	6.721	1.618	24.37	1.357	0.948	13.89	X Y Y X 0

008.1046.XX







C

D0005820

CS 77

ONDERDORPEL
SEUIL
SILL
BASISPROFIL

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm	Y X X 0 Y
008.0047.XX	42.72	13.4	7.00	79.430	9.003	67.57	6.406	2.314	27.68	

008.0047.XX







D0077726

C

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
004.3167.XX	35,96	12,9	6,00	9,873	3,238	28,51	3,238	2,151	12,95
004.3168.XX	54,76	30,3	6,00	41,102	8,444	47,32	5,965	3,932	12,83
130.1142.XX	34,76	6,6	6,00	2,982	1,855	13,73	13,084	3,817	31,48



004.3167.XX



004.3168.XX



130.1142.XX





C

D0006503

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
004.3130.XX	19,05	1,6	6,00	1,141	0,774	27,84	1,881	0,675	11,18
004.3843.XX	23,68	8,0	6,00	4,009	1,264	10,47	1,621	0,952	15,29
130.1143.XX	22,82	7,9	6,00	3,500	1,059	15,66	2,249	1,053	15,33

004.3130.XX





004.3843.XX





130.1143.XX





D0006504

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm	Y X X 0 Y
130.1147.XX	30,22	11,5	6,00	4,375	1,199	12,20	15,694	3,686	31,14	

130.1147.XX





C

D2001741

CS 77

ROLLUIKGELEIDER
GUIDE A VOLET
SHUTTER GUIDE
ROLLADENFUEHRUNG

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
017.0077.XX	15.99	5.8	6.50	3.720	1.214	30.66	0.171	0.140	2.87
017.0110.XX	12.27	4.3	6.50	1.034	0.491	21.07	0.165	0.143	11.55
017.0119.XX	20.61	10.4	6.50	8.481	2.020	41.97	0.350	0.239	14.66
017.0120.XX	12.03	3.8	6.50	1.128	0.550	20.51	0.152	0.132	11.48
017.0131.XX	10.12	3.8	6.50	-	-	-	-	-	-
017.0210.XX	7.60	1.2	6.50	0.058	0.100	5.80	0.070	0.118	4.65
019.4904.XX	3.90	0.6	6.50	0.004	0.014	2.72	0.034	0.058	4.77
030.0020.04	-	-	7.00	-	-	-	-	-	-



030.0020.04



017.0210.XX



019.4904.XX



017.0131.XX



017.0120.XX



017.0077.XX



017.0119.XX



017.0110.XX





017.0077.XX	
021.0245.00	---

017.0110.XX	
021.0245.00	---

017.0119.XX	
021.0245.00	---

017.0120.XX	
021.0245.00	---

D0079167

C

AFWERKINGSPROFIEL
PROFILE DE FINITION
FINISHING PROFILE
AUSFUEHRUNGSPROFIL

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
017.0127.XX	32.97	12.3	6.50	20.830	3.544	58.77	4.778	1.344	35.54
017.0129.XX	19.23	6.9	6.50	2.539	0.940	13.89	1.450	0.519	27.94
017.5003.XX	35.06	15.2	6.50	28.875	4.456	64.81	21.672	3.699	58.59

017.0129.XX



017.0127.XX



017.5003.XX



C

D0079169

AFWERKINGSPROFIEL
PROFILE DE FINITION
FINISHING PROFILE
AUSFUEHRUNGSPROFIL

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
017.0189.XX	22.21	4.8	6.50	2.178	0.687	31.71	5.036	1.387	36.31
017.0190.XX	26.20	10.2	6.50	2.527	0.755	33.48	12.024	2.488	26.28
017.0193.XX	39.15	15.8	6.50	1.487	0.592	25.14	47.355	6.191	57.32
017.0197.XX	10.63	3.7	6.50	0.224	0.173	12.99	0.785	0.425	18.49
017.0198.XX	19.00	7.3	6.50	0.613	0.322	19.05	0.006	1.729	34.70

Y
X X
0 Y

017.0189.XX



017.0190.XX



017.0193.XX



017.0197.XX



017.0198.XX



C

D0079172

AFWERKINGSPROFIEL
PROFILE DE FINITION
FINISHING PROFILE
AUSFUEHRUNGSPROFIL

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
017.0199.XX	25.81	10.7	6.50	0.843	0.399	21.15	19.870	3.816	41.93
017.0205.XX	33.06	14.3	6.50	1.202	0.517	23.26	48.536	6.900	59.66
017.0233.XX	16.90	5.6	6.50	0.101	0.139	7.27	4.063	1.365	25.84
017.0234.XX	15.00	5.0	6.50	0.495	0.291	16.99	1.893	0.798	23.72
017.0235.XX	25.06	10.0	6.50	0.833	0.406	20.53	17.251	3.468	49.74



017.0233.XX



017.0199.XX



017.0205.XX



017.0235.XX



017.0234.XX



D0079174

C

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
017.0201.XX	22.30	7.9	6.50	1.856	0.688	26.99	5.046	1.477	18.44
017.0202.XX	26.30	9.9	6.50	1.996	0.709	28.15	12.080	2.700	27.87
017.0203.XX	32.12	11.9	6.50	2.133	0.727	29.36	24.151	4.355	37.14
017.0204.XX	36.12	13.9	6.50	2.205	0.737	29.93	41.070	6.206	46.42



017.0201.XX	
021.0245.00	---

017.0202.XX	
021.0245.00	---

017.0203.XX	
021.0245.00	---

017.0204.XX	
021.0245.00	---

D0079175

AFWERKINGSPROFIEL
PROFILE DE FINITION
FINISHING PROFILE
AUSFUEHRUNGSPROFIL

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
017.0211.XX	23.26	8.9	6.50	1.896	0.694	27.32	6.279	1.684	20.31
017.0212.XX	27.29	10.4	6.50	2.040	0.715	28.53	14.343	3.015	30.03
017.0213.XX	33.07	12.4	6.50	2.153	0.729	29.51	27.316	4.672	39.14
017.0214.XX	37.06	14.3	6.50	2.221	0.739	30.05	45.475	6.580	48.49
017.0216.XX	19.34	6.4	6.50	1.713	0.663	25.82	1.987	0.746	10.97

017.0216.XX



017.0212.XX



017.0211.XX



017.0213.XX



017.0214.XX



017.0216.XX	
021.0245.00	---
017.0214.XX	
021.0245.00	---
017.0213.XX	
021.0245.00	---
017.0212.XX	
021.0245.00	---
017.0211.XX	
021.0245.00	---

D0079176

AFDEKPROFIEL MET BORSTELOPNAME
PROFILE DE RECOUVR. AVEC RAINURE DE BROSSE
COVERING PROFILE WITH BRUSH DETAIL
ABDECKPROFIL MIT BUERSTENAUFNAHME

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.0562.XX	19.83	6.5	7.00	1.638	0.794	8.86	9.425	2.094	45.02

008.0562.XX





C

D0078040

CS 77

LEKLIJST
REJET D'EAU
DRIP CAP
WETTERSCHENKEL

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
004.3846.XX	7.39	5.9	6.00	0.074	0.077	4.48	0.257	0.224	7.52
026.0119.XX	12.77	3.8	6.00	0.314	0.274	10.28	0.870	0.424	9.50
030.0019.XX	8.62	2.7	7.00	0.138	0.151	6.58	0.186	0.192	8.33
030.3119.XX	7.27	2.3	6.00	0.071	0.096	7.38	0.187	0.175	8.84

004.3846.XX





026.0119.XX





030.0019.XX







030.3119.XX



D0005821

LEKLIJST
REJET D'EAU
DRIP CAP
WETTERSCHENKEL

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm	X Y
048.0919.XX	11.00	6.5	7.00	0.131	0.170	4.30	0.799	0.344	23.23	

048.0919.XX





C

D0078622

CS 77

BEKLEDINGSPROFIEL
PLANCHETTE
COVER PROFILE
PANEEL

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
025.0056.XX	7.12	3.6	6.00	0.064	0.089	7.19	0.092	0.153	6.00
025.0058.XX	9.80	4.8	6.00	0.207	0.222	9.36	0.190	0.272	7.00
030.1158.XX	29.81	10.5	6.50	0.251	0.349	7.21	28.527	4.686	60.87
030.1159.XX	34.81	13.0	6.50	0.266	0.355	7.49	49.710	6.703	74.16
030.1160.XX	39.81	15.5	6.50	0.278	0.360	7.70	79.505	9.155	86.84
035.0104.00	2.23	-	6.00	0.001	0.011	1.48	0.013	0.030	4.29



030.1158.XX



030.1159.XX



030.1160.XX



035.0104.00

068.6350.00 --> L=20MM

025.0056.XX



025.0058.XX



D0005822

C

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
001.0075.17	4.90	1.8	6.00	-	-	-	-	-	-
004.3140.17	4.60	-	6.00	-	-	-	-	-	-

001.0075.17





004.3140.17





C

D0005823

CS 77

SLUITSTUK MET AANTREKSTUK SAFE
PIECE DE SERRAGE SAFE
CLAMPING PLATE SAFE
AUFSPANNPLATTE SAFE

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
030.3876.XX	10.81	2.2	7.00	0.559	0.372	12.48	0.147	0.152	9.04
030.3877.XX	27.19	7.2	7.00	11.722	2.981	39.32	1.086	0.799	13.59

030.3876.XX





030.3877.XX



C

D0005824

CS 77

HANDGREEP
MAIN COURANTE
HANDRAIL
HANDLAUF

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm	
035.0082.00	34.39	15.4	6.00	-	-	-	-	-	-	X Y Y X 0

035.0082.00





C

D0005826

CS 77-HV

BUITENKADER
DORMANT
OUTER FRAME
BLENDRAHMEN

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.4536.XX	33.84	10.3	7.00	16.902	4.163	27.40	14.425	2.688	22.34
008.4583.XX	36.44	12.9	7.00	21.515	5.462	28.61	23.497	3.851	27.98

008.4536.XX



008.4536.XX	
068.7850.00 068.7851.00	095.H800.00
068.7850.00 068.7851.00	095.B500.00
068.8840.00	097.W900.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.F800.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7850.00 068.7851.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.F800.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7850.00 068.7851.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.F800.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.8682.04	
068.8740.00 050.5153.--	097.0434.00
068.8730.00 050.5153.--	097.0434.00
068.8735.00 050.5153.--	097.0434.00
068.8740.00 068.5920.--	097.0434.00
068.8730.00 068.5920.--	097.0434.00
068.8735.00 068.5920.--	097.0434.00
068.8779.00 060.8715.00 060.8716.00	097.0009.00
068.8905.00 060.8715.00 060.8716.00	097.0008.00
060.8746.00 060.8747.00 060.8715.00 060.8716.00	
060.8723.-- 060.8715.00 060.8716.00	

008.4583.XX



008.4583.XX	
068.7952.00 068.7853.00	095.H800.00
068.7952.00 068.7853.00	095.B500.00
068.8841.00	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7952.00 068.7853.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7952.00 068.7853.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.8682.04	
068.8741.00 050.5153.-- (2x)	097.0434.00
068.8731.00 050.5153.-- (2x)	097.0434.00
068.8736.00 050.5153.-- (2x)	097.0434.00
068.8741.00 068.5920.-- (2x)	097.0434.00
068.8731.00 068.5920.-- (2x)	097.0434.00
068.8736.00 068.5920.-- (2x)	097.0434.00
068.8779.00 068.8906.04 060.8715.00 060.8716.00	097.0009.00
068.8905.00 068.8906.04 (2x) 060.8715.00 060.8716.00	097.0008.00
060.8746.00 060.8747.00 060.8715.00 060.8716.00	
060.8723.-- 060.8715.00 060.8716.00	

D0005827

CS 77-HV

BUITENKADER
DORMANT
OUTER FRAME
BLENDRAHMEN

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm	X Y 0
008.3525.XX	49.85	17.0	7.00	25.267	6.515	29.22	36.554	5.390	34.18	

008.3525.XX



008.3525.XX	
068.7854.00 068.7855.00	095.H800.00
068.7854.00 068.7855.00	095.B500.00
068.8842.00	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7854.00 068.7855.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7854.00 068.7855.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.8742.00 050.5153.--	097.0434.00
068.8732.00 050.5153.--	097.0434.00
068.8735.00 050.5153.--	097.0434.00
068.8742.00 068.5920.--	097.0434.00
068.8732.00 068.5920.--	097.0434.00
068.8735.00 068.5920.--	097.0434.00
068.8779.00 068.8906.04 (2x) 060.8715.00	097.0009.00
068.8905.00 068.8906.04 (4x) 060.8715.00	097.0008.00
060.8746.00 060.8715.00 060.8716.00	---
060.8723.-- 060.8715.00 060.8716.00	---

C

D0041598

CS 77-HV

BUITENKADER GEVEL
DORMANT MUR-RIDEAU
OUTER FRAME CURTAIN WALL
BLENDRAHMEN FASSADE

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm	
008.3538.XX	37.02	10.7	7.00	21.613	5.234	26.71	25.106	4.066	32.84	X Y Y X 0

008.3538.XX





008.3538.XX	
068.7850.00 068.7851.00	095.H800.00
068.7850.00 068.7851.00	095.B500.00
068.8840.00	---
068.7850.00 068.7851.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	---
068.7850.00 068.7851.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	---
068.8740.00 050.5153.--	097.0434.00
068.8730.00 050.5153.--	097.0434.00
068.8740.00 068.5920.--	097.0434.00
068.8730.00 068.5920.--	097.0434.00
060.8746.00	---
060.8723.--	---

D0005828

CS 77-HV

BUITENKADER GEVEL
DORMANT MUR-RIDEAU
OUTER FRAME CURTAIN WALL
BLENDRAHMEN FASSADE

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm	
008.3539.XX	36.15	10.3	7.00	21.854	5.311	26.85	24.166	3.964	33.62	X Y Y X 0

008.3539.XX





008.3539.XX	
068.7850.00 068.7851.00	095.H800.00
068.7850.00 068.7851.00	095.B500.00
068.8840.00	---
068.7850.00 068.7851.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	---
068.7850.00 068.7851.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	---
068.8740.00 050.5153.--	097.0434.00
068.8730.00 050.5153.--	097.0434.00
068.8740.00 068.5920.--	097.0434.00
068.8730.00 068.5920.--	097.0434.00
060.8746.00	---
060.8723.--	---

C

D0005829

CS 77-HV

VLEUGEL
OUVRANT
VENT
FLUEGEL

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.2504.XX	27.14	9.1	7.00	14.109	2.989	47.20	7.750	2.327	33.30
008.2503.XX	27.14	8.3	7.00	14.170	2.964	47.80	7.058	2.165	32.60
008.2502.XX	27.23	7.5	7.00	14.344	2.990	47.97	6.272	1.978	31.71

008.2504.XX



008.2503.XX



008.2502.XX



008.2502.XX	
068.7744.00	095.H800.00
068.7744.00	095.B500.00
068.8844.00	097.I100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.8898.00	097.0462.00

008.2503.XX	
068.7744.00	095.H800.00
068.7744.00	095.B500.00
068.8844.00	097.I100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.8898.00	097.0462.00

008.2504.XX	
068.7744.00	095.H800.00
068.7744.00	095.B500.00
068.8844.00	097.I100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.8898.00	097.0462.00

D0005830

CS 77-HV

VLEUGEL
OUVRANT
VENT
FLUEGEL

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.2500.XX	29.57	10.1	7.00	15.996	3.177	50.35	17.561	4.328	40.58
008.2499.XX	29.57	9.3	7.00	15.942	3.104	51.36	15.534	3.971	39.12

008.2499.XX



008.2500.XX



008.2500.XX	
068.7958.00 068.7859.00	
068.7958.00 068.7859.00	
068.8844.00	097.W900.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7958.00 068.7859.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7958.00 068.7859.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.8876.00	097.0008.00

008.2499.XX	
068.7744.00	
068.7744.00	
068.8844.00	097.I100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.8898.00	097.0462.00

C

D0025415

CS 77-HV

STOLPPROFIEL
BATTEE CENTRALE FENETRE DOUBLE OUVRANTE
DOUBLE CASEMENT PROFILE
STULPPROFIL

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm	
008.3515.XX	44.61	14.4	7.00	20.224	3.894	22.87	29.381	4.781	56.55	

008.3515.XX



Eindstuk Bouchon pièce finale End part Endkappe	069.6786.04



D0005831

CS 77-HV

T-PROFIEL
TRAVERSE
TRANSOM-MULLION
SPROSSE

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm	
008.4505.XX	45.69	15.3	7.00	20.206	4.410	22.18	34.294	5.443	63.00	

008.4505.XX



008.4505.XX	
068.7850.00 068.7851.00	
068.7850.00 068.7851.00	
068.8840.00	097.W900.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7850.00 068.7851.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7850.00 068.7851.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.8682.04	
068.8740.00 050.5153.--	097.0434.00
068.8730.00 050.5153.--	097.0434.00
068.8735.00 050.5153.--	097.0434.00
068.8740.00 068.5920.--	097.0434.00
068.8730.00 068.5920.--	097.0434.00
068.8735.00 068.5920.--	097.0434.00
068.8779.00 060.8715.00 060.8716.00	097.0009.00
068.8905.00 060.8715.00 060.8716.00	097.0008.00
060.8746.00 060.8747.00 060.8715.00 060.8716.00	
060.8723.-- 060.8715.00 060.8716.00	

C

D0005832

CS 77-HV

T-PROFIEL
TRAVERSE
TRANSOM-MULLION
SPROSSE

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.4506.XX	50.91	20.5	7.00	29.366	6.863	25.21	68.580	9.023	76.01

X
Y Y
X 0

008.4506.XX



008.4506.XX	
068.7854.00 068.7855.00	---
068.7854.00 068.7855.00	---
068.8842.00	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7754.00 068.7755.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7754.00 068.7755.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.8742.00 050.5153.-- (2x)	097.0434.00
068.8732.00 050.5153.-- (2x)	097.0434.00
068.8737.00 050.5153.-- (2x)	097.0434.00
068.8742.00 068.5920.-- (2x)	097.0434.00
068.8732.00 068.5920.-- (2x)	097.0434.00
068.8779.00 068.8906.04 (2x) 060.8715.00	097.0009.00
068.8905.00 068.8906.04 (4x) 060.8715.00	097.0008.00
060.8746.00 060.8747.00 060.8715.00	---
060.8723.-- 060.8715.00 060.8716.00	---

D0078430

CS 77-HV

T-PROFIEL SAMENGESTELD RAAM
TRAVERSE FENETRE COMPOSEE
TRANSOM-MULLION COMPOSITE WINDOW
SPROSSE FENSTER MIT FESTEM PFOSTEN

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm	X Y
008.4513.XX	39.96	12.8	7.00	18.742	4.309	24.50	20.079	3.494	43.53	

008.4513.XX



008.4513.XX	
068.7850.00 068.7851.00	095.H800.00
068.7850.00 068.7851.00	095.B500.00
068.8840.00	097.W900.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.F800.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7850.00 068.7851.00 050.5153.-- (2x) 068.8937.-- (2x)	097.W900.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.F800.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7850.00 068.7851.00 068.5920.-- (2x) 068.8937.-- (2x)	097.W900.00 097.O900.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.F800.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.8682.04	
068.8740.00 050.5153.--	097.0434.00
068.8730.00 050.5153.--	097.0434.00
068.8735.00 050.5153.--	097.0434.00
068.8740.00 068.5920.--	097.0434.00
068.8730.00 068.5920.--	097.0434.00
068.8735.00 068.5920.--	097.0434.00
068.8779.00 060.8715.00 060.8716.00	097.0009.00
068.8905.00 060.8715.00 060.8716.00	097.0008.00
060.8746.00 060.8715.00 060.8716.00	
060.8723.-- 060.8715.00 060.8716.00	

C

D0005833

CS 77-HV

BEGLAZINGSPROFIEL
PROFILE DE VITRAGE
GLAZING PROFILE
VERGLASUNGSPROFIL

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
005.0535.XX	12.32	2.6	7.00	1.165	0.845	13.79	1.122	0.854	11.17
005.1533.XX	4.98	1.7	7.00	0.115	0.113	8.28	0.013	0.021	6.11

005.1533.XX











005.0535.XX





C

D0005834

CS 77-HV

GLASSTEUN
SUPPORT CALE DE VITRAGE
GLASS SUPPORT
GLASAUFLAGEPROFIL

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm	
008.0006.00	-	-	7.00	3.339	1.178	28.34	0.266	0.193	4.02	X Y Y X 0

008.0006.00





C

D0078034

CS 77-Re

STOLPPROFIEL
BATTEE CENTRALE FENETRE DOUBLE OUVRANTE
DOUBLE CASEMENT PROFILE
STULPPROFIL

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm	X Y Y X 0
001.0215.XX	21.25	7.7	7.00	0.202	0.427	4.73	7.098	2.188	32.43	

001.0215.XX





EINDSTUK BOUCHON PIECE FINALE END PART ENDKAPPE	069.6702.04 + 2 x 069.6648.XX

FREES FRAISE MILLING HEAD FRAESE	095.B101.00

C

D0078633

CS 77-Re

STOLPPROFIEL
BATTEE CENTRALE FENETRE DOUBLE OUVRANTE
DOUBLE CASEMENT PROFILE
STULPPROFIL

CS 77-Re

KLEINHOUT
PETIT BOIS
GEORGIAN BAR
ZIERSPROSSE

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm	
030.1051.XX	8.26	5.2	7.00	0.343	0.384	8.94	0.945	0.630	15.00	X Y Y X 0

030.1051.XX



KLEMSTUK KLEINHOUTEN
CLIP PETIT BOIS
CLIP GEORGIAN BARS
BEVESTIGUNGSKLOTZ ZIERSPROSSE
069.8419.04

FREES
FRAISE
MILLING HEAD
FRAESE
095.B101.00

C

D0078634

CS 77-Re

GLASLAT
PARCLOSE
GLAZING BEAD
GLASLEISTE

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
001.0200.XX	14.74	3.7	7.00	0.356	0.310	11.49	0.778	0.512	15.20
001.0201.XX	18.34	4.6	7.00	1.105	0.710	15.56	1.034	0.640	12.64
005.0226.XX	16.37	4.4	7.00	0.950	0.563	16.87	0.775	0.652	11.31
005.0227.XX	19.97	5.3	7.00	1.276	0.753	16.95	1.782	1.069	15.53
008.0226.XX	19.62	5.5	7.00	1.288	0.690	18.68	1.112	0.606	18.36
008.0227.XX	23.22	6.4	7.00	2.584	1.114	23.20	1.438	0.791	18.18

001.0200.XX



005.0226.XX



008.0226.XX



001.0201.XX



005.0227.XX



008.0227.XX



C

D0078033

CS 77-Re

ONDERDORPEL
SEUIL
SILL
BASISPROFIL

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm	X Y Y X 0
001.0219.XX	11.88	3.5	7.00	0.739	0.404	10.29	0.503	0.271	18.59	

C

001.0219.XX







D0078035

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm	Y X X 0 Y
030.0001.XX	15.01	7.2	7.00	3.169	1.359	23.32	0.843	0.580	9.46	

030.0001.XX





030.0001.XX	
060.8723.-- or 060.8746.00 060.8724.00	---

C

D0079165

CS 77

DECORATIE PROFIEL
PROFIL DE DECORATION
DECORATION PROFILE
DEKORATIONSPROFIL

Reynaers Aluminium

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
013.5109.XX	8.69	4.9	6.50	0.272	0.214	12.71	0.067	0.099	3.72
030.0130.XX	35.62	12.1	7.00	1.964	1.251	14.29	13.466	3.272	34.84
030.0131.XX	32.69	12.3	7.00	1.625	1.184	13.28	14.912	3.853	38.70
030.0132.XX	33.14	9.7	7.00	0.427	0.506	5.58	7.832	2.611	30.00
030.0133.XX	23.40	7.3	7.00	0.224	0.287	7.80	4.266	1.422	30.00



030.0130.XX



EINDSTUK BOUCHON PIECE FINALE END PART ENDKAPPE	069.6790.XX

030.0131.XX



EINDSTUK BOUCHON PIECE FINALE END PART ENDKAPPE	069.7691.XX

013.5109.XX



EINDSTUK BOUCHON PIECE FINALE END PART ENDKAPPE	022.5512.SY

030.0132.XX



EINDSTUK BOUCHON PIECE FINALE END PART ENDKAPPE	069.7692.XX

030.0133.XX



EINDSTUK BOUCHON PIECE FINALE END PART ENDKAPPE	069.7693.XX

C

D0083792

CS 77-So

VLEUGEL
OUVRANT
VENT
FLUEGEL

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.0251.XX	36.79	13.6	7.00	26.742	6.719	39.80	9.682	2.843	34.05
008.0253.XX	40.38	16.4	7.00	34.877	9.044	38.56	18.349	4.530	40.49

X
Y — Y
X 0

008.0251.XX



008.0253.XX	
068.8845.00	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7860.00 068.7861.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7860.00 068.7861.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
060.8723.-- 060.8746.00	---

008.0253.XX



008.0251.XX	
068.8844.00	097.W900.00 197.A700.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7958.00 068.7859.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 197.A700.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7958.00 068.7859.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 197.A700.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
060.8746.00	---
060.8723.--	---

D0095427

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm	
008.0252.XX	45.58	21.9	7.00	46.912	11.888	37.54	50.395	9.401	53.61	X Y Y X 0

008.0252.XX



008.0252.XX	
068.8847.00	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
060.8723.-- or 060.8746.00	---

C

D0095428

CS 77-So

VLEUGEL
OUVRANT
VENT
FLUEGEL

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm	
008.0254.XX	42.98	19.1	7.00	40.907	10.483	37.98	31.627	6.721	47.06	X Y Y X 0

008.0254.XX



008.0254.XX	
068.8846.00	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
060.8723.-- or 060.8746.00	---

D0095430

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm	X Y Y X 0
008.0242.XX	38.88	12.7	7.00	24.412	6.502	37.55	15.322	3.099	49.44	

008.0242.XX



008.0242.XX	
068.7850.00 068.7851.00	095.H800.00
068.7850.00 068.7851.00	095.B500.00
068.8840.00	097.W900.00 197.A700.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7850.00 068.7851.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 197.A700.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7850.00 068.7851.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 197.A700.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.8905.00 060.8715.00 060.8716.00	---
060.8746.00 060.8715.00 060.8716.00	---
060.8723.-- 060.8715.00 060.8716.00	---

C

D0096276

CS 77-So

Z-PROFIEL
PROFILE-Z
Z-PROFILE
Z-PROFIL

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.0243.XX	44.88	15.7	7.00	27.558	6.750	40.83	38.676	5.402	71.60

X
Y Y
X 0

008.0243.XX



008.0243.XX	
068.7850.00 068.7851.00	095.H800.00
068.7850.00 068.7851.00	095.B500.00
068.8840.00	097.W900.00 197.A700.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7850.00 068.7851.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 197.A700.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7850.00 068.7851.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 197.A700.00 197.A800.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.8905.00 060.8715.00 060.8716.00	---
060.8746.00 060.8715.00 060.8716.00	---
060.8723.-- 060.8715.00 060.8716.00	---

D0096277

CS 77-So

GLASLAT
PARCLOSE
GLAZING BEAD
GLASLEISTE

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
030.3301.00	6.10	-	7.00	0.085	0.094	7.27	0.021	0.041	3.85
030.3327.XX	14.23	4.1	7.00	0.693	0.511	13.56	0.736	0.629	11.00
030.3328.XX	15.03	4.5	7.00	0.940	0.574	16.38	0.801	0.693	11.56
030.3330.XX	17.39	4.4	7.00	0.833	0.572	14.56	0.809	0.494	16.39
030.3331.XX	13.03	4.4	7.00	0.794	0.478	16.63	0.631	0.489	12.89
030.3346.XX	17.18	4.1	7.00	0.923	0.618	14.93	0.848	0.585	14.49
030.3347.XX	19.73	4.5	7.00	1.174	0.757	13.50	0.970	0.623	15.59
030.3350.XX	20.98	5.3	7.00	1.827	0.969	18.86	1.051	0.643	16.35
030.3351.XX	16.63	5.3	7.00	1.661	0.762	21.79	0.911	0.728	12.52



030.3327.XX



030.3330.XX



030.3328.XX



030.3346.XX



030.3331.XX



030.3347.XX



030.3351.XX



030.3301.00





030.3350.XX



C

D0095436

CS 77-MP

BODEMPROFIEL MULTI PATIO
PROFILE DE SEUIL MULTI PATIO
FLOOR PROFILE MULTI PATIO
SCHWELLE MULTI PATIO

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
005.0174.XX	10.25	2.2	7.00	0.305	0.278	6.43	0.265	0.201	7.66
008.3173.XX	17.05	9.2	7.00	20.815	6.417	32.44	13.574	5.555	23.57

008.3173.XX



005.0174.XX





008.3173.XX	
052.5315.-- (2x)	---

D0005835

BUITENKADER DEUR
DORMANT PORTE
OUTER FRAME DOOR
BLENDRAHMEN TUER

	A dm²/m	P dm/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.0469.XX	30.10	12.9	7.00/6.00	28.438	8.164	34.83	20.308	5.072	27.96
008.1898.XX	30.31	12.9	7.00/6.00	28.044	7.283	29.49	20.552	5.167	28.23

008.0469.XX



008.1898.XX



008.0469.XX	
068.7794.00	095.H800.00
068.7794.00	095.B500.00
068.8805.00	097.P300.00 097.P500.00 of-ou-or-oder 097.0015.00
087.9870.07 (7x)	---
087.9527.-- 087.9528.-- 087.9524.--	---

008.1898.XX	
068.7794.00	095.H800.00
068.7794.00	095.B500.00
068.8805.00	097.P300.00 097.P500.00 of-ou-or-oder 097.0015.00
087.9870.07 (7x)	---
087.9521.-- 087.9522.-- 087.9528.--	---

C

D0075057

CS 77

BUITENKADER DEUR
DORMANT PORTE
OUTER FRAME DOOR
BLENDRAHMEN TUER

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.0569.XX	30.73	14.7	7.00	32.557	9.414	34.58	31.019	7.020	32.81
008.0598.XX	30.73	14.7	7.00	31.523	8.167	29.40	31.011	7.019	32.82

008.0569.XX



008.0598.XX



008.0569.XX	
068.7797.00	095.H800.00 of-ou-or-oder 095.B500.00
068.8807.00	097.T400.00 097.P500.00 of-ou-or-oder 097.0015.00
068.8817.00	097.P300.00 097.P500.00 of-ou-or-oder 097.0015.00

008.0598.XX	
068.7797.00	095.H800.00 of-ou-or-oder 095.B500.00
068.8807.00	097.T400.00 097.P500.00 of-ou-or-oder 097.0015.00
068.8817.00	097.P300.00 097.P500.00 of-ou-or-oder 097.0015.00

D0084529

CS 77

VLEUGEL DEUR NAAR BINNENDRAAIEND
OUVRANT PORTE OUVRANT VERS L'INTERIEUR
VENT DOOR INWARD OPENING
FLUEGEL TUER NACH INNEN OEFFNEND

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.2026.XX	37.00	17.4	7.00	35.936	10.163	32.64	40.378	7.339	46.98

008.2026.XX
0F8.2026.XX FOAM INCLUDED



008.2026.XX	
068.8807.00	095.H800.00
068.7797.00	095.H800.00
068.8807.00	095.B500.00
068.7797.00	095.B500.00
068.8807.00	097.T400.00 097.P500.00 of-ou-or-oder 097.0095.00
068.8817.00	097.P300.00 097.P500.00 of-ou-or-oder 097.0095.00
087.9871.07 (7x)	---
087.9531.-- 087.9523.-- 087.9526.--	---
087.9525.-- 087.9523.-- 087.9526.--	---
060.8746.00	---
060.8723.--	---



CS 77

VLEUGEL DEUR NAAR BINNENDRAAIEND
OUVRANT PORTE OUVRANT VERS L'INTERIEUR
VENT DOOR INWARD OPENING
FLUEGEL TUER NACH INNEN OEFFNEND

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm	X Y Y X 0
008.1096.XX	43.84	23.4	7.00	50.588	12.575	37.19	98.270	14.125	60.63	

008.1096.XX



008.1096.XX	
068.8818.00 168.8074.00 168.5012.--	097.P300.00 097.E700.00
168.7073.00 168.8074.00 168.5012.-- 168.5000.00 (2x)	197.D600.00 of-ou-or-oder 097.0323.00
168.7088.00 168.8074.00 168.5012.-- 168.5000.00 (2x)	197.D600.00 of-ou-or-oder 097.0323.00
169.9496.04	---
087.9871.07 (7x) 087.9853.07 (7x)	---
160.8723.--	---
160.8750.--	---

D3003587

VLEUGEL DEUR NAAR BUITENDRAAIEND
OUVRANT PORTE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR
VENT DOOR OUTWARD OPENING
FLUEGEL TUER NACH AUSSEN OEFFNEND

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm	X Y
008.2014.XX	39.18	18.0	7.00	33.916	8.433	27.78	39.685	7.237	47.17	

008.2014.XX



008.2014.XX	
068.8807.00	095.H800.00
068.7797.00	095.H800.00
068.8807.00	095.B500.00
068.7797.00	095.B500.00
068.8807.00	097.T400.00 097.P500.00 of-ou-or-oder 097.0095.00
068.8817.00	097.P300.00 097.P500.00 of-ou-or-oder 097.0095.00
087.9871.07 (7x)	---
087.9531.-- 087.9523.-- 087.9526.--	---
087.9525.-- 087.9523.-- 087.9526.--	---
060.8746.00	---
060.8723.--	---



C

D0075064

CS 77

VLEUGEL DEUR NAAR BUITENDRAAIEND
OUVRANT PORTE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR
VENT DOOR OUTWARD OPENING
FLUEGEL TUER NACH AUSSEN OEFFNEND

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm	X Y Y X 0
008.1094.XX	46.10	23.5	7.00	48.676	10.783	32.27	97.343	14.002	60.69	

008.1094.XX



008.1094.XX	
068.8818.00 168.8074.00 168.5012.--	097.P300.00 097.E700.00
168.7073.00 168.8074.00 168.5012.-- 168.5000.00 (2x)	197.D600.00 of-ou-or-oder 097.0323.00
168.7088.00 168.8074.00 168.5012.-- 168.5000.00 (2x)	197.D600.00 of-ou-or-oder 097.0323.00
169.9496.04	---
087.9871.07 (7x) 087.9853.07 (7x)	---
160.8723.--	---
160.8750.--	---

D3003586

VLEUGEL DEUR NAAR BUITENDRAAIEND
OUVRANT PORTE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR
VENT DOOR OUTWARD OPENING
FLUEGEL TUER NACH AUSSEN OEFFNEND

CS 77

VLEUGEL PANIEKDEUR NAAR BUITENDRAAIEND
OUVRANT PORTE DE PANIQUE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR
VENT PANIC DOOR OUTWARD OPENING
FLUEGEL PANIKTUER NACH AUSSEN OEFFNEND

	A dm²/m	P dm/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm	X Y Y X 0
008.1016.XX	39.18	17.5	7.00	33.389	8.269	27.62	39.383	7.199	47.29	

008.1016.XX





008.1016.XX	
068.8807.00	095.H800.00
068.7797.00	095.H800.00
068.8807.00	095.B500.00
068.7797.00	095.B500.00
068.8817.00	097.T400.00 of-ou-or-oder 097.0016.00
068.8807.00	097.P500.00 097.P300.00 or 097.T400.00 of-ou-or-oder 097.0016.00
068.8817.00	097.P500.00 097.P300.00 of-ou-or-oder 097.0016.00
087.9871.07 (7x)	---
087.9533.-- 087.9526.-- 087.9523.--	---
060.8746.00	---
060.8723.--	---

D0075069

STOLPPROFIEL DEUR
BATTEE CENTRALE DOUBLE OUVRANT PORTE
DOUBLE CASEMENT PROFILE DOOR
STULPPROFIL TUER

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.1815.XX	22.85	6.4	6.00	15.038	3.948	38.09	4.490	1.604	18.02
008.2015.XX	26.14	7.5	6.00	12.001	2.870	23.98	3.928	1.479	19.43

008.2015.XX



008.1815.XX







C

D0075067

CS 77

AANSLAGPROFIEL DEUR
PROFILE DE BUTEE PORTE
CONNECTION PROFILE DOOR
ANSCHLAGPROFIL TUER

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm	X Y Y X 0
008.1029.XX	14,87	5,2	7,00/6,00	1,460	0,740	19,73	0,201	0,246	8,18	
008.1428.XX	23,34	7,1	7,00/6,00	9,379	3,057	30,69	7,181	2,324	20,11	

008.1428.XX



008.1029.XX





C

D0075062

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm	
008.2027.XX	25.02	7.5	7.00	19.146	5.214	31.28	8.228	2.611	23.99	X Y Y X 0

008.2027.XX





008.2027.XX	
087.9543.-- 087.9542.--	---

C

D3007462

SOKKELPROFIEL
PLINTHE BAS DE PORTE
BOTTOM DOOR RAIL
SOCKELPROFIL

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.0142.XX	40.33	20.4	7.00	51.146	12.801	37.05	74.144	11.282	46.28

008.0142.XX



008.0142.XX	
068.7952.00 068.7853.00	---
068.7952.00 068.7853.00	---
068.8841.00	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7952.00 068.7853.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7952.00 068.7853.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.8734.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.8734.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.8779.00 068.8906.04 060.8715.00	097.0009.00
068.8905.00 068.8906.04 (2x) 060.8715.00	097.0008.00
087.9534.-- (2x) 087.9537.-- (2x) 087.9546.--	---
060.8723.-- 060.8746.00 060.8715.00	---



D0075084

	A dm²/m	P dm/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm	
008.0010.XX	44.31	23.6	7.00	50.865	14.276	32.37	80.399	12.085	58.47	X Y 0

008.0010.XX L=7.00m



008.0010.XX	
068.8734.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00
068.8734.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00
087.9882.07 (7x)	---

C

D0075086

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm	
008.3004.XX	40,38	20,3	7,00	48,168	13,768	33,02	96,434	13,896	54,60	X Y Y X 0

008.3004.XX L=7.00m





008.3004.XX	
052.5315.--	097.0413.00
068.8731.00+(*) or 068.8741.00+(*) (*) 050.5153.-- 2x	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8731.00+(*) or 068.8741.00+(*) (*) 068.5920.00 (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00

D0075830

CS 77

BODEMPROFIEL
PROFILE DE SEUIL
FLOOR PROFILE
ZUSATZPROFIL

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.1874.XX	21.69	5.6	7.00	7.771	1.994	38.98	0.655	0.549	11.93
008.2873.XX	19.16	5.3	7.00	7.859	2.037	29.42	0.663	0.560	6.18
108.0080.XX	14.01	2.6	6.00	1.255	0.651	18.24	0.170	0.231	7.19
108.0081.XX	8.37	1.4	6.00	0.283	0.221	12.81	0.061	0.072	4.49
108.0082.XX	8.19	2.7	6.00	0.090	0.100	3.04	0.294	0.213	13.83
108.0085.XX	8.51	2.6	6.00	0.174	0.184	9.06	0.080	0.112	7.10

X
Y — Y
X 0

008.1874.XX





008.2873.XX





108.0080.XX



108.0085.XX



108.0082.XX





108.0081.XX



C

D0075083

CS 77

BODEMPROFIEL
PROFILE DE SEUIL
FLOOR PROFILE
ZUSATZPROFIL

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.1876.XX	26.30	8.5	7.00	10.576	2.897	31.50	2.435	0.861	28.29
008.2875.XX	25.98	8.1	7.00	9.592	2.235	25.07	2.464	0.863	28.54

008.1876.XX





008.2875.XX





C

D0078849

BODEMPROFIEL
PROFILE DE SEUIL
FLOOR PROFILE
ZUSATZPROFIL

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm	
008.0877.XX	27.77	6.0	7.00	12.081	3.525	33.73	0.920	0.667	8.21	X Y Y X 0

008.0877.XX





C

D0084246

CS 77

BORSTELPROFIEL
PROFILE SUPPORT JOINT-BROSSE
SUPPORTING PROFILE BRUSH
ZUSATZPROFIL BUERSTENDICHTUNG

Reynaers Aluminium

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
005.0049.XX	17.41	4.1	6.00	0.958	0.669	14.32	0.853	0.480	17.79
005.0177.XX	18.26	2.7	7.00	3.378	1.344	17.16	0.394	0.299	13.18
005.1175.XX	14.63	2.7	7.00	1.019	0.600	16.98	0.378	0.273	12.16
005.2034.XX	19.60	2.6	6.00	4.064	1.666	18.96	0.856	0.458	10.79
008.0071.XX	11.59	5.9	6.00	2.508	0.963	26.04	0.016	0.063	2.32
008.1175.XX	17.28	2.7	7.00	2.385	1.079	22.11	0.391	0.293	12.65

008.1175.XX



008.0071.XX



005.0177.XX





005.2034.XX



005.0049.XX







005.1175.XX







D0075070

C

BORSTELPROFIEL PIVOTDEUR
PROFILE SUPPORT JOINT-BROSSE PORTE PIVOTANTE
SUPPORTING PROFILE BRUSH PIVOT DEUR
ZUSATZPROFIL BUERSTENDICHTUNG PIVOTTEUR

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
005.1174.XX	20.28	2.7	7.00	5.748	1.866	30.81	0.397	0.304	12.94
008.0176.XX	21.82	3.1	6.50	10.104	2.639	38.29	0.977	0.647	15.10
008.1176.XX	21.82	3.1	7.00	13.473	3.519	38.29	0.977	0.647	15.10



008.1176.XX





008.0176.XX



005.1174.XX





C

D0075087

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.0086.XX	13.62	1.5	7.00	1.469	0.730	20.11	0.450	0.316	14.22
008.0009.04	26.55	-	7.00	2.283	1.554	14.69	11.194	3.350	33.40
008.0083.00	21.24	-	7.00	0.667	0.612	10.90	0.755	0.738	10.23
008.0890.XX	22.07	5.1	7.00	15.585	3.820	40.79	1.979	1.352	14.12

X
Y Y
X 0

008.0009.04



008.0890.XX



008.0083.00







008.0086.XX





C

D0075088

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.0125.XX	33.34	13.4	7.00	28.497	7.833	31.62	20.086	4.214	29.45
008.0183.XX	30.70	10.7	7.00/5.00	23.790	6.522	31.52	10.400	2.529	22.88



008.0125.XX	
068.7854.00 068.7855.00	095.H800.00
068.7854.00 068.7855.00	095.B500.00
068.8842.00	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7854.00 068.7855.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7854.00 068.7855.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.8742.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8732.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8742.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8732.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8737.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8779.00 068.8906.04 (2x) 060.8715.00	097.0009.00
068.8905.00 068.8906.04 (4x) 060.8715.00	097.0008.00
087.9873.07 (7x)	---
087.9520.-- 087.9521.-- 087.9522.--	---
060.8746.00 060.8715.00 060.8716.00	---
060.8723.-- 060.8715.00 060.8716.00	---

008.0183.XX	
068.7741.00	095.H800.00
068.7741.00	095.A600.00
068.8841.00	097.I100.00 of-ou-or-oder 097.F900.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.8631.00	097.I300.00 of-ou-or-oder 097.C800.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8641.00	097.I200.00 of-ou-or-oder 097.F900.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8884.00	---
069.6576.04	---
087.9872.07 (7x)	---
060.8723.--	---



D0093163

C

CS 77

BUITENKADER HI+
DORMANT HI+
OUTER FRAME HI+
BLENDRAHMEN HI+

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.0140.XX	36.06	15.9	7.00	33.230	9.157	37.71	34.562	6.385	35.87



008.0140.XX	
068.7856.00 068.7856.00	095.H800.00
068.7856.00 068.7857.00	095.B500.00
068.8843.00	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7856.00 068.7857.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7856.00 068.7857.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.8682.04 (2x)	
068.8743.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8633.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8738.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8743.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8733.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8738.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8779.00 068.8906.04 (3x) 060.8715.00 060.8716.00	097.0009.00
068.8905.00 068.8906.04 (6x) 060.8715.00 060.8716.00	097.0008.00
060.8746.00 060.8715.00 060.8716.00	
060.8723.-- 060.8715.00 060.8716.00	

D0093164

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.0112.XX	38.13	15.7	7.00	39.373	10.044	39.20	26.035	5.318	45.05
008.0192.XX	35.52	12.8	7.00	33.259	8.307	40.04	14.275	3.358	38.48



008.0112.XX	
068.7860.00 068.7861.00	095.H800.00
068.7860.00 068.7861.00	095.A600.00
068.8846.00	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7860.00 068.7861.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7860.00 068.7861.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.8683.04	
068.8876.00 068.8906.04 (4x) 060.8715.00 060.8716.00	097.0008.00
060.8746.00 060.8715.00 060.8716.00	
060.8723.-- 060.8715.00 060.8716.00	

008.0192.XX	
068.7860.00 068.7861.00	095.H800.00
068.7860.00 068.7861.00	095.A600.00
068.8845.00	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7860.00 068.7861.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7860.00 068.7861.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.8683.04	
068.8876.00 068.8906.04 (2x) 060.8715.00 060.8716.00	097.0008.00
060.8746.00	
060.8723.--	



D0093168

C

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.0121.XX	40.73	18.8	7.00	45.438	11.776	38.41	43.039	7.768	55.40

008.0121.XX



008.0121.XX	
068.7747.00	095.H800.00
068.7747.00	095.A600.00
068.8847.00	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.8683.04	
068.8876.00 068.8906.04 (6x) 060.8715.00 060.8716.00	
060.8746.00	
060.8723.--	

D0093169

CS 77

T-PROFIEL HI+
TRAVERSE HI+
TRANSOM HI+
RIEGEL HI+

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm	X Y Y X 0
008.0120.XX	36.85	13.5	7.00/5.00	21.513	5.464	28.63	16.299	3.663	44.50	



008.0120.XX	
068.7952.00 068.7853.00	095.H800.00
068.7952.00 068.7853.00	095.A600.00
068.8841.00	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7952.00 068.7853.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7952.00 068.7853.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.8682.04 (2x)	
068.8741.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8631.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8736.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8741.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8731.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8736.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8779.00 068.8906.04 060.8715.00 (2x) 060.8716.00 (2x)	097.0009.00
068.8905.00 068.8906.04 (2x) 060.8715.00 (2x) 060.8716.00 (2x)	097.0008.00
060.8746.00 (2x) 060.8715.00 (2x) 060.8716.00 (2x)	
060.8723.-- (2x) 060.8715.00 (2x) 060.8716.00 (2x)	

C

D0093165

CS 77

T-PROFIEL HI+
TRAVERSE HI+
TRANSOM HI+
RIEGEL HI+

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.0114.XX	39.44	16.2	7.00/5.00	25.337	6.524	29.16	28.302	5.549	51.00



008.0114.XX	
068.7854.00 068.7855.00	095.H800.00
068.7854.00 068.7855.00	095.B500.00
068.8842.00	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7854.00 068.7855.00 050.5153.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7854.00 068.7855.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.8682.04 (2x)	
068.8742.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8732.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8742.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8732.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8742.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8732.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8742.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8732.00	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8779.00 068.8906.04 (2x) 060.8715.00 (2x) 060.8716.00 (2x)	097.0009.00
068.8905.00 068.8906.04 (4x) 060.8715.00 (2x) 060.8716.00 (2x)	097.0008.00
087.9520.-- 087.9521.-- 087.9522.--	
060.8746.00 (2x) 060.8715.00 (2x) 060.8716.00 (2x)	
060.8723.-- (2x) 060.8715.00 (2x) 060.8716.00 (2x)	

D0093166

CS 77

T-PROFIEL HI+
TRAVERSE HI+
TRANSOM HI+
RIEGEL HI+

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm	X Y Y X 0
008.0123.XX	42.36	18.1	7.00	36.488	9.498	29.59	45.642	7.938	57.50	



008.0123.XX	
068.7856.00 068.7857.00	095.H800.00
068.7856.00 068.7857.00	095.B500.00
068.8843.00	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7856.00 068.7857.00 050.5153.-- (2x)	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.7856.00 068.7857.00 068.5920.-- (2x) 068.9937.--	097.W900.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0411.00
068.8682.04 (2x)	
068.8743.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8733.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8738.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8743.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8643.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8738.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00 of-ou-or-oder 097.0410.00
068.8779.00 068.8906.04 (3x) 060.8715.00 (2x) 060.8716.00 (2x)	097.0009.00
068.8905.00 068.8906.04 (6x) 060.8715.00 (2x) 060.8716.00 (2x)	097.0008.00
060.8746.00 (2x) 060.8715.00 (2x) 060.8716.00 (2x)	
060.8723.-- 060.8715.00 (2x) 060.8716.00 (2x)	

C

D0093167

CS 77

VLEUGEL NAAR BINNENDRAAIEND HI+
OUVRANT VERS L'INTERIEUR HI+
VENT INWARD OPENING HI+
FLUEGEL NACH INNEN OEFFNEND HI+

Reynaers Aluminium

	A dm²/m	P dm/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm	X Y Y X 0
008.0066.XX	38.51	17.7	7.00	36.397	10.390	32.97	42.160	7.706	47.29	

008.0066.XX



008.0066.XX	
068.8807.00	095.H800.00
068.7797.00	095.H800.00
068.8807.00	095.B500.00
068.7797.00	095.B500.00
068.8807.00	097.0095.00
068.8817.00	097.0095.00
087.9871.07 (7x)	---
060.8746.00	---
060.8723.--	---

C

D0092466

CS 77

VLEUGEL NAAR BUITENDRAAIEND HI+
OUVRANT VERS L'EXTERIEUR HI+
VENT OUTWARD OPENING HI+
FLUEGEL NACH AUSSEN OEFFNEND HI+

	A dm²/m	P dm/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm	
008.0064.XX	40.71	17.7	7.00	34.807	8.582	27.44	42.242	7.693	47.09	X Y Y X 0

008.0064.XX



008.0064.XX	
068.8807.00	095.H800.00
068.7797.00	095.H800.00
068.8807.00	095.B500.00
068.7797.00	095.B500.00
068.8807.00	097.0095.00
068.8817.00	097.0095.00
087.9871.07 (7x)	---
060.8746.00	---
060.8723.--	---



C

D0092467

VLEUGEL NAAR BUITENDRAAIEND HI+
OUVRANT VERS L'EXTERIEUR HI+
VENT OUTWARD OPENING HI+
FLUEGEL NACH AUSSEN OEFFNEND HI+

	A dm²/m	P dm/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm	
008.0164.XX	40.72	18.0	7.00	27.416	6.734	27.29	41.940	7.655	47.22	X Y Y X 0

008.0164.XX



008.0164.XX	
068.8807.00	095.H800.00
068.7797.00	095.H800.00
068.8807.00	095.B500.00
068.7797.00	095.B500.00
068.8807.00	097.0095.00
068.8817.00	097.0095.00
087.9871.07 (7x)	---
060.8746.00	---
060.8723.--	---

D0093275

SOKKELPROFIEL HI+
PLINTHE BAS DE PORTE HI+
BOTTOM DOOR RAIL HI+
SOCKELPROFIL HI+

	A dm²/m	P dm/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
0K8.5011.XX	47.93	27.0	1.15	45.653	12.807	32.35	127.709	17.016	66.95
008.5011.XX	47.93	27.0	7.00	45.653	12.807	32.35	127.709	17.016	66.95

008.5011.XX L=7.00m
0K8.5011.XX L=1.15m



0K8.5011.XX	
068.8734.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00
068.8734.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00
087.9873.07 (1.15x) 087.9874.07 (1.15x)	---
087.9534.-- (3x) 087.9532.-- 087.9545.--	---

008.5011.XX	
068.8734.00 050.5153.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00
068.8734.00 068.5920.-- (2x)	097.X300.00 097.X000.00 097.X100.00
087.9873.07 (7x) 087.9874.07 (7x)	---
087.9534.-- (3x) 087.9532.-- 087.9545.--	---

C

D0093299

BOUWAANSLUITING
RACCORDEMENT AU BATIMENT
BUILDING CONNECTION
BAUANSCHLUSS

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
030.1135.XX	16.11	1.6	7.00	1.616	0.832	19.41	0.266	0.239	7.06

Y
X X
0 Y

030.1135.XX







C

D0084109

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.1334.XX	28.61	2.8	7.00	18.949	5.826	28.68	24.189	7.544	32.06

008.1334.XX



DE TAPE NIET VERWIJDEREN VOOR DE OPPERVLAKTE BEHANDELING!
NE PAS RETIRER LA BANDE POUR LE TRAITEMENT DE SURFACE!
DO NOT REMOVE THE TAPE FOR THE SURFACE TREATMENT!
NICHT DAS BAND VOR DER OBERFLÄCHENBEHANDLUNG ENTFERMEN!

008.1334.XX	
068.7798.00 021.5830.00	095.B500.00
168.7073.00 021.5830.00	095.H800.00
068.8818.00 021.5830.00	097.P300.00
168.7073.00 168.5000.00 (2x)	197.D600.00
168.7088.00 168.5000.00 (2x)	197.D600.00

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.1344.XX	27.68	8.8	7.00	20.632	5.849	29.32	23.335	7.353	31.74

X
Y Y
X 0

008.1344.XX



DE TAPE NIET VERWIJDEREN VOOR DE OPPERVLAKTE BEHANDELING!
NE PAS RETIRER LA BANDE POUR LE TRAITEMENT DE SURFACE!
DO NOT REMOVE THE TAPE FOR THE SURFACE TREATMENT!
NICHT DAS BAND VOR DER OBERFLÄCHENBEHANDLUNG ENTFERMEN!

C

008.1344.XX	
068.7798.00 021.5830.00	095.B500.00
168.7073.00 021.5830.00	095.H800.00
068.8818.00 021.5830.00	097.P300.00
168.7073.00 168.5000.00 (2x) 021.5830.00	197.D600.00
168.7088.00 168.5000.00 (2x) 021.5830.00	197.D600.00

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm	
008.1346.XX	43.55	9.5	7.00	24.115	7.401	32.02	29.985	6.835	43.87	X Y Y X 0

008.1346.XX



DE TAPE NIET VERWIJDEREN VOOR DE OPPERVLAKTE BEHANDELING!
NE PAS RETIRER LA BANDE POUR LE TRAITEMENT DE SURFACE!
DO NOT REMOVE THE TAPE FOR THE SURFACE TREATMENT!
NICHT DAS BAND VOR DER OBERFLÄCHENBEHANDLUNG ENTFERMEN!

008.1346.XX	
068.7798.00 021.5830.00	095.B500.00
168.7073.00 021.5830.00	095.H800.00
068.8818.00 021.5830.00	097.P300.00
168.7088.00 168.5000.00 (2x) 021.5830.00	197.D600.00
168.7073.00 168.5000.00 (2x) 021.5830.00	197.D600.00

C

D0098210

PROFIELEN PANEELDEUR
PROFILES PORTE À PANNEAUX
PROFILES PANEL DOOR
PROFILE FÜLLUNGSTÜR

	A dm²/m	P dm²/m	Lm	Ix cm⁴	Wx cm³	ax mm	Iy cm⁴	Wy cm³	ay mm
008.0862.39	24.34	8.1	7.00	13.846	4.490	30.36	7.193	3.597	20.00
108.0090.XX	6.16	3.1	6.00	0.176	0.145	12.15	0.005	0.017	2.73

X Y Y X 0

008.0862.39



108.0090.XX



008.0862.39	
068.8714.00 (2x)	097.0787.00

D0097745

E

Reynaers Aluminium

Werktekeningen
Coupes et débits
Work drawings
Werkzeichnungen

CS-77

RAMEN
FENETRES

WINDOWS
FENSTERS



CS-77

RAAMDEUREN
PORTE-FENETRES

WINDOWS-DOORS
FENSTERSTÜREN



CS 77-HV



CS 77-Re



CS 77-So



CS 77-Fr



CS 77-MP



CS 77

DEUREN
PORTES

DOORS
TÜREN



CS 77

DEUREN MET SOKKELPROFIEL
PORTES AVEC PLINTHE BAS DE PORTE

DOORS WITH BOTTOM DOOR RAIL
TÜREN MIT SOCKELPROFIL



CS 77

DEUREN MET T-PROFIEL
PORTES AVEC TRAVERSE

DOORS WITH TRANSOM-MULLION
TÜREN MIT SPRÖSSE



CS 77

DEUREN MET DUB. AANSLADD.
PORTES AVEC JOINT DE BUTTEE

DOORS WITH DOUB. WEATHER ST.
TÜREN MIT DOPPELANSCHLAGD.



CS 77

DEUREN M. DUB.AANSLAGD. EN SOKKELPR.
PORTES JOINT DE BUTTEE/PLINTHE

DOORS W. DOUB. WEATHER ST. / DOORRAIL
TÜREN MIT DOPPELANSCHLAGD./SOCKELPR.



CS-77

PIVOTDEUREN
PORTES PIVOTANTES

PIVOT DOORS
PIVOT TÜREN

CS 77-AD

CS-77

PANEELDEUREN
PORTES A PANNEAUX

PANEL DOORS
FULLUNGSTUR



E

D0078870



			#	Lm	
008.3136.XX			2	B	13.C....
			2	H	
030.3614.XX			2	B-52	13.C....
			2	H-102	

WFI 1

WFI 2



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0009049

E

		#	
060.8723.--		4	ACCESS CS
068.7850.00		4	ACCESS CS
068.7851.00		4	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8704.01		13.F....	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb)+(2xh)	ACCESS CS
080.9124.SY		(2xb)+(2xh)	ACCESS CS

+

≥ 40mm

069.8709.00		2	ACCESS CS

WFI 3







WFI 4

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0009049

E

CS 77

RAAM MET OPENVALLEND BOVENLICHT
FENETRE FIXE AVEC SOUFFLET
FIXED WINDOW FRAME WITH VENT
FENSTER MIT OBERLICHT



			#	Lm	
008.3136.XX			2	B	13.C....
			2	H	
008.3102.XX			2	B-42	13.C....
			2	H-29	
008.3113.XX			1	B-52	13.C....
030.3614.XX			2	B-52	13.C....
			2	H1-89	
030.3634.XX			2	B-128	13.C....
			2	H2-165	

WFA 1



WFA 2

E

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0009050

		#	
060.8723.--		8	ACCESS CS
068.7850.00		4	ACCESS CS
068.7851.00		4	ACCESS CS
068.7958.00		4	ACCESS CS
068.7859.00		4	ACCESS CS
068.8730.00		2	ACCESS CS
068.8680.04		2	ACCESS CS
060.7150.17		1	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8704.01		13.F....	ACCESS CS
080.8442.04		(2xB) + (2xH2)	ACCESS CS
080.9657.04		(2xB) + (2xH2)	ACCESS CS
080.9467.04		4	ACCESS CS
080.9124.SY		(2xb1) + (2xh1)	ACCESS CS
		(2xb2) + (2xh2)	
080.9114.SY		(2xb1) + (2xh1)	ACCESS CS
		(2xb2) + (2xh2)	

b1 = B - 64
h1 = H1 - 51
b2 = B - 140
h2 = H2 - 127

RAAMBESLAG > ZIE OPENING WINDOWS
ACCESOIRES FENETRE > VOIR OPENING WINDOWS
WINDOW GEAR >SEE OPENING WINDOWS
FENSTERBESCHLAG > SEHE OPENING WINDOWS

WFA 3





WFA 4

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0009050

E



			#	Lm	
008.3136.XX			2	B	13.C....
			2	H	
008.3102.XX			2	B - 42	13.C....
			2	H - 42	
030.3634.XX			2	B - 128	13.C....
			2	H - 178	

WTS 1

WTS 2



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0009051

E

		#	
060.8723.--		8	ACCESS CS
068.7850.00		4	ACCESS CS
068.7851.00		4	ACCESS CS
068.7958.00		4	ACCESS CS
068.7859.00		4	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8704.01		13.F....	ACCESS CS
080.8442.04		(2xb) + (2xh)	ACCESS CS
080.9657.04		(2xB) + (2xh)	ACCESS CS
080.9467.04		4	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb) + (2xh)	ACCESS CS
080.9124.SY		(2xb) + (2xh)	ACCESS CS

b = B - 140
h = H - 140

RAAMBESLAG > ZIE OPENING WINDOWS
ACCESOIRES FENETRE > VOIR OPENING WINDOWS
WINDOW GEAR >SEE OPENING WINDOWS
FENSTERBESCHLAG > SEHE OPENING WINDOWS



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0009051

E





schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0093183

E

			#	Lm	
008.3183.XX			2	B	13.C....
			2	H	
008.3192.XX			2	B - 68	13.C....
			2	H - 68	
030.3634.XX			2	B - 184	13.C....
			2	H - 234	

→

008.0183.XX			2	B	13.C. ...
			2	H	
087.9872.07			2	B	13.C. ...
			2	H	
008.0192.XX			2	B - 68	13.C. ...
			2	H - 68	
087.9872.07			2	B - 68	13.C. ...
			2	H - 68	
030.3628.XX			2	B - 184	13.C. ...
			2	H - 234	

		#	
068.7752.00		4	ACCESS CS
068.7753.00		4	ACCESS CS
068.7745.00		4	ACCESS CS
060.8723.--		8	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
080.8442.04		(2xB) + (2xH)	19.G. ...
069.8704.01		13.F....	ACCESS CS
080.9657.04		(2xB) + (2xh)	ACCESS CS
080.9467.04		4	ACCESS CS
080.9124.SY		(2xb)+(2xh)	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb)+(2xh)	ACCESS CS

≥ 40mm

+	069.8700.04		19.F....	13.G....
+	080.9231.07		2xB	19.F....
			2xH	
	080.9625.07		2xB	19.F....
			2xH	
→	080.9139.04		(2xb)+(2xh)	ACCESS CS

RAAMBESLAG > ZIE OPENING WINDOWS
ACCESOIRES FENETRE > VOIR OPENING WINDOWS
WINDOW GEAR > SEE OPENING WINDOWS
FENSTERBESCHLAG > SEHE OPENING WINDOWS





schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0093183

E





			#	Lm	
008.3136.XX			2	B	13.C....
			2	H	
008.3102.XX			2	B1 - 25	13.C....
			2	B2 - 25	
			4	H - 42	
008.3115.XX			1	H - 116	13.C....
030.3634.XX			2	B1 - 111	13.C....
			2	B2 - 111	
			4	H - 178	

WDI 1



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0078372

E

		#	☞
060.8723.--		12	ACCESS CS
068.7850.00		4	ACCESS CS
068.7851.00		4	ACCESS CS
068.7958.00		8	ACCESS CS
068.7859.00		8	ACCESS CS
069.6894.SY		1	ACCESS CS
052.5318.--		2	ACCESS CS
052.5318.--		1/300mm	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8704.01		13.F....	ACCESS CS
080.9381.04		1 x H	ACCESS CS
084.9397.04		1 x H	ACCESS CS
080.8442.04		(2xB) + (3xH)	ACCESS CS
080.9657.04		(2xB)+(3xH)	ACCESS CS
080.9467.04		4	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb1) + (2xh)	ACCESS CS
		(2xb2) + (2xh)	
080.9124.SY		(2xb1) + (2xh)	ACCESS CS
		(2xb2) + (2xh)	

b1 = B1 - 123
h = H - 140
b2 = B2 - 123
h = H - 140



RAAMBESLAG > ZIE OPENING WINDOWS
ACCESOIRES FENETRE > VOIR OPENING WINDOWS
WINDOW GEAR >SEE OPENING WINDOWS
FENSTERBESCHLAG > SEHE OPENING WINDOWS

E

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0078372

CS 77

DRAAIRAAM NAAR BUITENDRAAIEND
FENETRE OUVRANT A LA FRANCAISE OUVR. VERS L'EXT.
SIDE-HUNG WINDOW OUTWARD OPENING
DREHFENSTER NACH AUSSEN OEFFNEND



			#	Lm	
008.3436.XX			2	B	13.C....
			2	H	
008.3492.XX			2	B - 35	13.C....
			2	H - 35	
030.3614.XX			2	B - 163	13.C....
			2	H - 213	
004.3846.XX			1	B	13.C....
004.3140.17			-	15E.F....	OPENING WIND.

WSO 1 WSO 2



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0009057

E

DRAAIRAAM NAAR BUITENDRAAIEND
FENETRE OUVRANT A LA FRANCAISE OUVR. VERS L'EXT.
SIDE-HUNG WINDOW OUTWARD OPENING
DREHFENSTER NACH AUSSEN OEFFNEND

		#	
060.8723.--		4	ACCESS CS
060.8724.00		8	ACCESS CS
068.7850.00		4	ACCESS CS
068.7851.00		4	ACCESS CS
068.7952.00		4	ACCESS CS
068.7853.00		4	ACCESS CS
069.8704.01		13.F....	ACCESS CS
052.5312.--		1/300mm	ACCESS CS
080.9432.04		(4xB) + (4xH)	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb) + (2xh)	ACCESS CS
080.9124.SY		(2xb) + (2xh)	ACCESS CS

b = B - 175
h = H - 175

RAAMBESLAG > ZIE OPENING WINDOWS
ACCESOIRES FENETRE > VOIR OPENING WINDOWS
WINDOW GEAR >SEE OPENING WINDOWS
FENSTERBESCHLAG > SEHE OPENING WINDOWS

VARIANT MET ENGELSE KRUK
VARIANTE AVEC BEQUILLE ANGLAISE
VARIANT WITH COCKSPUR HANDLE
VARIANTE MIT ENGLISCHEM GRIFF





schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0009057

E



			#	Lm	
008.3436.XX			2	B	13.C....
			2	H	
008.3492.XX			2	B1 - 20	13.C....
			2	B2 - 20	
			4	H - 35	
008.3415.XX			1	H - 55	13.C....
030.3614.XX			2	B1 - 148	13.C....
			2	B2 - 148	
			4	H - 213	
004.3846.XX			1	B	13.C....
004.3140.17			-	15E.F....	OPENING WIND.

WDO 1



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0021343

		#	
060.8723.--		8	ACCESS CS
060.8724.00		12	ACCESS CS
068.7850.00		4	ACCESS CS
068.7851.00		4	ACCESS CS
068.7952.00		4	ACCESS CS
068.7853.00		4	ACCESS CS
052.5314.--		1/300mm	ACCESS CS
069.8704.01		13.F....	ACCESS CS
052.5312.--		1/300mm	ACCESS CS
080.9381.04		1xH	ACCESS CS
080.9382.04		1xH	ACCESS CS
080.9432.04		(4xB1)+(3xH)	ACCESS CS
		(4xB2)+(3xH)	
080.9114.SY		(2xb1)+(2xh)	ACCESS CS
		(2xb2)+(2xh)	
080.9124.SY		(2xb1)+(2xh)	ACCESS CS
		(2xb2)+(2xh)	

b1 = B1 - 160
h = H - 175
b2 = B2 - 160
h = H - 175

RAAMBESLAG > ZIE OPENING WINDOWS
ACCESOIRES FENETRE > VOIR OPENING WINDOWS
WINDOW GEAR >SEE OPENING WINDOWS
FENSTERBESCHLAG > SEHE OPENING WINDOWS

VARIANT MET ENGELSE KRUK
VARIANTE AVEC BEQUILLE ANGLAISE
VARIANT WITH COCKSPUR HANDLE
VARIANTE MIT ENGLISCHEM GRIFF

WDO 1



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0021343

E

UITZETRAAM
FENETRE OUVRANT A SOUFFLET
TOP-HUNG WINDOW
KLAPPFENSTER



			#	Lm	
008.3483.XX			2	B	13.C....
			2	H	
008.3492.XX			2	B - 61	13.C....
			2	H - 61	
030.3614.XX			2	B - 189	13.C....
			2	H - 239	
004.3846.XX			1	B	13.C....
004.3140.17			-	15E.F....	OPENING WIND.

WTO 1 WTO 2



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0009060

E

UITZETRAAM
FENETRE OUVRANT A SOUFFLET
TOP-HUNG WINDOW
KLAPPFENSTER

		#	
060.8723.--		4	ACCESS CS
060.8724.00		8	ACCESS CS
068.7952.00		8	ACCESS CS
068.7853.00		8	ACCESS CS
069.8704.01		13.F....	ACCESS CS
052.5312.--		1/300mm	ACCESS CS
080.9432.04		(4xB) + (4xH)	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb) + (2xh)	ACCESS CS
080.9124.SY		(2xb) + (2xh)	ACCESS CS

b = B - 201
h = H - 201

RAAMBESLAG > ZIE OPENING WINDOWS
ACCESOIRES FENETRE > VOIR OPENING WINDOWS
WINDOW GEAR >SEE OPENING WINDOWS
FENSTERBESCHLAG > SEHE OPENING WINDOWS



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0009060

E

DRAAISCHUIFRAAM MET ENGELSE KRUK
OUVRANT PROJETANT A BEQUILLE ANGLAISE
SIDE-HUNG SLIDING WINDOW AND COCKSPUR HANDLE
DREHSCHIEBEFENSTER MIT ENGLISCHEM GRIFF



			#	Lm	
008.3436.XX			2	B	13.C....
			2	H	
008.3492.XX			2	B - 35	13.C....
			2	H - 35	
030.3614.XX			2	B - 163	13.C....
			2	H - 213	
004.3846.XX			1	B	13.C....

WSO 5 WSO 6



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0009062

E

CS 77

DRAAISCHUIFRAAM MET ENGELSE KRUK
OUVRANT PROJETANT A BEQUILLE ANGLAISE
SIDE-HUNG SLIDING WINDOW AND COCKSPUR HANDLE
DREHSCHIEBEFENSTER MIT ENGLISCHEM GRIFF

		#	☞
060.8723.--		4	ACCESS CS
060.8724.00		8	ACCESS CS
068.7850.00		4	ACCESS CS
068.7851.00		4	ACCESS CS
068.7952.00		4	ACCESS CS
068.7853.00		4	ACCESS CS
052.5312.--		1/300mm	ACCESS CS
069.8704.01		13.F....	ACCESS CS
080.9432.04		(4xB) + (4xH)	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb) + (2xh)	ACCESS CS
080.9124.SY		(2xb) + (2xh)	ACCESS CS

b = B - 175
h = H - 175

RAAMBESLAG > ZIE OPENING WINDOWS
ACCESOIRES FENETRE > VOIR OPENING WINDOWS
WINDOW GEAR >SEE OPENING WINDOWS
FENSTERBESCHLAG > SEHE OPENING WINDOWS

WSO 7



WSO 8

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0009062

E

UITZETZAKRAAM
FENETRE OUVRANT A L'ITALIENNE
TOP-HUNG WINDOW WITH FRICTION STAYS
SENKKLAPPFENSTER



			#	Lm	
008.3436.XX			2	B	13.C....
			2	H	
008.3492.XX			2	B - 35	13.C....
			2	H - 35	
030.3614.XX			2	B - 163	13.C....
			2	H - 213	
004.3846.XX			1	B	13.C....
004.3140.17			-	15E.F....	OPENING WIND.



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0009063

E

UITZETZAKRAAM
FENETRE OUVRANT A L'ITALIENNE
TOP-HUNG WINDOW WITH FRICTION STAYS
SENKKLAPPFENSTER

		#	☞
060.8723.--		4	ACCESS CS
060.8724.00		8	ACCESS CS
068.7850.00		4	ACCESS CS
068.7851.00		4	ACCESS CS
068.7952.00		4	ACCESS CS
068.7853.00		4	ACCESS CS
052.5312.--		1/300mm	ACCESS CS
069.8704.01		13.F....	ACCESS CS
080.9432.04		(4xB) + (4xH)	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb) + (2xh)	ACCESS CS
080.9124.SY		(2xb) + (2xh)	ACCESS CS

b = B - 175
h = H - 175

RAAMBESLAG > ZIE OPENING WINDOWS
ACCESOIRES FENETRE > VOIR OPENING WINDOWS
WINDOW GEAR >SEE OPENING WINDOWS
FENSTERBESCHLAG > SEHE OPENING WINDOWS

WT0 7



WT0 8

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0009063

E

SAMENGESTELD RAAM MET UITZETZAKRAAM
FENETRE COMPOSEE AVEC FENETRE OUVRANT A L'ITALIENNE
COMBINED WINDOW WITH TOP HUNG WINDOW
FENSTER MIT FESTEN PFOSTEN UND KLAPPFENSTER



			#	Lm	
008.3436.XX			2	B	13.C....
			2	H	
008.3413.XX			1	B - 52	13.C....
008.3492.XX			2	B - 35	13.C....
			2	H1 - 22	
030.3614.XX			2	B - 163	13.C....
			2	H1 - 200	
030.3899.XX			2	B2 - 52	13.C....
			2	H2 - 89	
004.3846.XX			1	B	13.C....
004.3140.17			-	15E.F....	OPENING WIND.

WFIO 1

WFIO 2



D0009065

SAMENGESTELD RAAM MET UITZETZAKRAAM
FENETRE COMPOSEE AVEC FENETRE OUVRANT A L'ITALIENNE
COMBINED WINDOW WITH TOP HUNG WINDOW
FENSTER MIT FESTEN PFOSTEN UND KLAPPFENSTER

		#	
060.8723.--		4	ACCESS CS
060.8724.00		8	ACCESS CS
068.7850.00		4	ACCESS CS
068.7851.00		4	ACCESS CS
068.7952.00		4	ACCESS CS
068.7853.00		4	ACCESS CS
068.8735.00		2	ACCESS CS
069.8704.01		13.F....	ACCESS CS
069.8733.04		13.F....	ACCESS CS
052.5312.--		1/300mm	ACCESS CS
080.9432.04		(4xB) + (4xH1)	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb) + (2xh1)	ACCESS CS
		(2xb) + (2xh2)	
080.9124.SY		(2xb) + (2xh1)	ACCESS CS
		(2xb) + (2xh2)	

b1 = B - 175
h1 = H 1 -162
b2 = B - 64
h2 = H2 - 51

RAAMBESLAG > ZIE OPENING WINDOWS
ACCESOIRES FENETRE > VOIR OPENING WINDOWS
WINDOW GEAR >SEE OPENING WINDOWS
FENSTERBESCHLAG > SEHE OPENING WINDOWS

WFIO 3



WTO 9

schaal - échelle
Maßstab - scale
1/2

D0009065

E



			#	Lm	
008.3136.XX			2	B - 52	13.C....
008.3880.XX			2	H	13.C....
008.3442.XX			2	B - 52	13.C....
008.3001.XX			2	H2 - 26	13.C....
030.3614.XX			4	B - 52	13.C....
			2	H1 - 89	
			2	H3 - 89	
030.3195.XX			2	H2 - 76	13.C....
030.3895.XX			2	B - 102	13.C....



D0009066

E

SAMENGESTELD VAST RAAM
FENETRE FIXE COMPOSEE
COMBINED FIXED WINDOW
KOMBINIERTE FESTVERGLASUNG

		#	
068.8730.00		4	ACCESS CS
068.8750.00		4	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8704.01		13.F....	ACCESS CS
069.8733.04		13.F....	ACCESS CS
080.9114.SY		(6xB)+(2xH)	ACCESS CS
080.9124.SY		(6xB)+(2xH)	ACCESS CS
080.9381.04		H2x2	ACCESS CS

b1 = B - 64
h1 = H1 - 51
b2 = B - 114
h2 = H2 - 38
h3 = H3 - 51

WFI 9



WFI 10

schaal - échelle
Maßstab - scale
1/2

D0009066

E



			#	Lm	
Type - typ A	008.3136.XX		2	B	13.C....
			2	H	
	008.3120.XX		2	B - 112	13.C....
			2	H - 112	
	008.3122.XX		1	B - 42	13.C....
			1	B - 42	
			1	(H/2) - 21	
			1	(H/2) - 21	
			1	(H/2) - 21	
			1	(H/2) - 21	
	030.3614.XX		2	B - 240	13.C....
			2	H - 290	
	004.3140.17	L1	2	(FB/2) - 190	OPENING WIND.
		L2	1	(FH/2) - 155	
		L3	1	(FH/2) - 120	
		L4	1	FB - 220	
Type - typ B + C	004.3140.17	L1	2	(FB/2) - 305	OPENING WIND.
		L2	1	(FH/2) - 155	
		L3	1	(FH/2) - 120	
		L4	2	(FB/2) - 140	

WP 1

WP 2



D0009067

		#	
060.8723.--		12	ACCESS CS
068.7850.00		4	ACCESS CS
068.7851.00		4	ACCESS CS
068.7952.00		4	ACCESS CS
068.7853.00		4	ACCESS CS
050.5001.--		16	ACCESS CS
052.5329.--		1/300mm	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8704.01		13.F....	ACCESS CS
080.9381.04		(2xB) + (2xH)	ACCESS CS
080.9073.04		(4xB) + (4xH)	ACCESS CS
080.8442.04		(2xB) + (2xH)	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb) + (2xh)	ACCESS CS
080.9124.SY		(2xb) + (2xh)	ACCESS CS

b = B - 252
h = H - 252

RAAMBESLAG > ZIE OPENING WINDOWS
ACCESOIRES FENETRE > VOIR OPENING WINDOWS
WINDOW GEAR >SEE OPENING WINDOWS
FENSTERBESCHLAG > SEHE OPENING WINDOWS

600<FB<1200 Type - typ A
1200<FB<1800 Type - typ B
1800<FB<2200 Type - typ C



schaal - échelle
Maßstab - scale
1/2

D0009067

E

CS 77

RAAMDEUR NAAR BINNENDRAAIEND
PORTE-FENETRE OUVRANT VERS L'INTERIEUR
WINDOW-DOOR INWARD OPENING
FENSTERTUER NACH INNEN OEFFNEND



			#	Lm	
008.3125.XX			1	B	13.C....
			1	H	
			1	H	
008.3121.XX			2	B - 94	13.C....
			2	H - 55	
030.3634.XX			2	B - 258	13.C....
			2	H - 269	
005.0049.XX			1	B - 156	13.C....



E

RAAMDEUR NAAR BINNENDRAAIEND
PORTE-FENETRE OUVRANT VERS L'INTERIEUR
WINDOW-DOOR INWARD OPENING
FENSTERTUER NACH INNEN OEFFNEND

		#	
060.8723.--		6	ACCESS CS
068.7854.00		4	ACCESS CS
068.7855.00		4	ACCESS CS
068.7747.00		4	ACCESS CS
052.5310.--		1/300mm	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8704.01		13.F....	ACCESS CS
081.9142.04		B - 136	OPEN. DOORS
080.8442.04		(1xB) + (2xH)	ACCESS CS
080.9657.04		(1xB) + (2xH)	ACCESS CS
080.9467.04		2	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb) + (2xh)	ACCESS CS
080.9124.SY		(2xb) + (2xh)	ACCESS CS

b = B - 270
h = H - 231

DEURBESLAG > ZIE "OPENING DOORS"
ACCESSOIRES PORTES> VOIRE "OPENING DOORS"
DOOR GEAR > SEE "OPENING DOORS"
ZUBEHOR TUEREN > SIEHE "OPENING DOORS"

WDSI 3



WDSI 4

schaal - échelle
Maßstab - scale
1/2

D0009068

E



			#	Lm	
008.3125.XX			1	B	13.C....
			1	H	
			1	H	
008.3121.XX			2	B - 94	13.C....
			2	H - 58	
008.0877.XX			1	B - 104	13.C....
030.3634.XX			2	B - 258	13.C....
			2	H - 272	
003.0731.XX			1	B - 156	13.C....

WDSI 5



E

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

		#	☞
060.8723.--		6	ACCESS CS
068.7854.00		4	ACCESS CS
068.7855.00		4	ACCESS CS
068.7747.00		4	ACCESS CS
052.5310.--		1/300mm	ACCESS CS
052.5321.--		4	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8704.01		13.F....	ACCESS CS
080.9454.04		(2xB) + (2xH)	ACCESS CS
080.9657.SY		(2xB) + (2xH)	ACCESS CS
080.9467.04		4	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb) + (2xh)	ACCESS CS
080.9124.SY		(2xb) + (2xh)	ACCESS CS

Variant HI / Variante HI / Variant HI / Variante HI

080.9625.07		(2xb) + (2xh)	ACCESS CS
080.9231.07		(1xB)+(2xH)	ACCESS CS

b = B - 270
h = H - 234

DEURBESLAG > ZIE "OPENING DOORS"
ACCESSOIRES PORTES> VOIRE "OPENING DOORS"
DOOR GEAR > SEE "OPENING DOORS"
ZUBEHOR TUEREN > SIEHE "OPENING DOORS"

RAAMDEUR DUBBEL NAAR BINNENDRAAIEND
PORTE-FENETRE DOUBLE OUVRANT VERS L'INTERIEUR
WINDOW-DOOR DOUBLE INWARD OPENING
FENSTERTUER ZWEIFLUEGELIG NACH INNEN ÖFFNEND



			#	Lm	
008.3125.XX			1	B	13.C....
			1	H	
			1	H	
008.3121.XX			2	B1 - 51	13.C....
			2	B2 - 51	
			4	H - 55	
008.3115.XX			1	H - 92	13.C....
005.0049.XX			1	B1 - 113	13.C....
			1	B2 - 113	
030.3634.XX			2	B1 - 215	13.C....
			2	B2 - 215	
			4	H - 269	



D0009069

E

		#	☞
060.8723.--		10	ACCESS CS
068.7854.00		2	ACCESS CS
068.7855.00		2	ACCESS CS
068.7747.00		8	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8704.01		13.F....	ACCESS CS
069.6894.SY		1	ACCESS CS
052.5318.--		1	ACCESS CS
052.5318.--		1/300mm	ACCESS CS
052.5310.--		1/300mm	ACCESS CS
052.5318.--		1/300mm	ACCESS CS
081.9142.04		B1 - 65	OPEN. DOORS
		B2 - 93	
080.9381.04		H - 93	ACCESS CS
084.9397.04		H - 93	ACCESS CS
080.8442.04		(1xB) + (3xH)	ACCESS CS
080.9657.04		(1xB) + (3xH)	ACCESS CS
080.9467.04		2	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb1) + (2xb2)	ACCESS CS
		+ (4xh)	
080.9124.SY		(2xb1) + (2xb2)	ACCESS CS
		+ (4xh)	

Variant HI / Variante HI / Variant HI / Variante HI

080.9625.07		(2xb1) + (2xb2)	ACCESS CS
		+ (4xh)	
080.9231.07		(2xB)+(2xH)	ACCESS CS

b1 = B1 - 227
b2 = B2 - 227
h = H - 231

DEURBESLAG > ZIE "OPENING DOORS"
ACCESSOIRES PORTES> VOIRE "OPENING DOORS"
DOOR GEAR > SEE "OPENING DOORS"
ZUBEHOR TUEREN > SIEHE "OPENING DOORS"

schaal - échelle
Maßstab - scale
1/2

D0009069

E

CS 77

RAAMDEUR DUBBEL NAAR BINNENDRAAIEND
PORTE-FENETRE DOUBLE OUVRANT VERS L'INTERIEUR
WINDOW-DOOR DOUBLE INWARD OPENING
FENSTERTUER ZWEIFLUEGELIG NACH INNEN ÖFFNEND



			#	Lm	
008.3125.XX			1	B	13.C....
			1	H	
			1	H	
008.3121.XX			2	B1 - 51	13.C....
			2	B2 - 51	
			4	H - 55	
008.3115.XX			1	H - 92	13.C....
008.0877.XX			1	B - 104	13.C....
003.0731.XX			1	B1 - 113	13.C....
			1	B2 - 113	
030.3634.XX			2	B1 - 215	13.C....
			2	B2 - 215	
			4	H - 269	

WDDI 1



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

		#	
060.8723.--		10	ACCESS CS
068.7854.00		2	ACCESS CS
068.7855.00		2	ACCESS CS
068.7747.00		8	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8704.01		13.F....	ACCESS CS
069.6894.SY		1	ACCESS CS
052.5318.--		2	ACCESS CS
052.5310.--		1/300mm	ACCESS CS
052.5318.--		1/300mm	ACCESS CS
052.5321.--		4	ACCESS CS
080.9381.04		H - 93	ACCESS CS
084.9397.04		H - 93	ACCESS CS
080.8442.04		(1xB) + (3xH)	ACCESS CS
080.9657.04		(1xB) + (3xH)	ACCESS CS
080.9467.04		2	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb1) + (2xb2)	ACCESS CS
		+ (4xh)	
080.9124.SY		(2xb1) + (2xb2)	ACCESS CS
		+ (4xh)	

Variant HI / Variante HI / Variant HI / Variante HI

080.9625.07		(2xb1) + (2xb2)	ACCESS CS
		+ (4xh)	
080.9231.07		(2xB)+(2xH)	ACCESS CS

b1 = B1 - 227
b2 = B2 - 227
h = H - 231

DEURBESLAG > ZIE "OPENING DOORS"
ACCESSOIRES PORTES> VOIRE "OPENING DOORS"
DOOR GEAR > SEE "OPENING DOORS"
ZUBEHOR TUEREN > SIEHE "OPENING DOORS"

WDSI 5



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

CS 77

RAAMDEUR NAAR BUITENDRAAIEND
PORTE-FENETRE A LA FRANCAISE VERS L'EXTERIEUR
WINDOW-DOOR OUTWARD OPENING
FENSTERTUER NACH AUSSEN OEFFNEND



			#	Lm	
008.3125.XX			1	B	12M.C. ...
			1	H	
			1	H	
008.3052.XX			2	B - 94	12M.C. ...
			2	H - 55	
005.0049.XX			1	B - 156	12M.C. ...
030.3616.XX			2	B - 250	12M.C. ...
			2	H - 261	
004.3846.XX			1	B	12M.C. ...



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0078503

E

RAAMDEUR NAAR BUITENDRAAIEND
PORTE-FENETRE A LA FRANCAISE VERS L'EXTERIEUR
WINDOW-DOOR OUTWARD OPENING
FENSTERTUER NACH AUSSEN OEFFNEND

		#	
060.8723.--		6	ACCESS CS
068.7854.00		2	ACCESS CS
068.7855.00		2	ACCESS CS
068.7771.00		2	ACCESS CS
052.5310.--		1/300mm	ACCESS CS
052.5312.--		1/300mm	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
081.9142.04		B - 140	OPEN. DOORS
080.8442.04		B + (2xH)	ACCESS CS
080.9657.04		B + (2xH)	ACCESS CS
080.9467.04		2	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb)+(2xh)	ACCESS CS
080.9126.SY		(2xb)+(2xh)	ACCESS CS

Variant HI / Variante HI / Variant HI / Variante HI

080.9625.07		(2xb)+(2xh)	ACCESS CS
080.9231.07		(2xB)+(2xH)	ACCESS CS

b = B - 262
h = H - 223

DEURBESLAG > ZIE "OPENING DOORS"
ACCESSOIRES PORTES> VOIRE "OPENING DOORS"
DOOR GEAR > SEE "OPENING DOORS"
ZUBEHOR TUEREN > SIEHE "OPENING DOORS"



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0078503

E

RAAMDEUR DUBBEL NAAR BUITENDRAAIEND
PORTE-FENETRE DOUBLE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR
WINDOW-DOOR DOUBLE OUTWARD OPENING
FENSTERTUER ZWEIFLUEGELIGE NACH AUSSEN ÖFFNEND



			#	Lm	
008.3125.XX			1	B	13.C....
			1	H	
			1	H	
008.3052.XX			2	B1 - 51	13.C....
			2	B2 - 51	
			4	H - 55	
008.3115.XX			1	H - 92	13.C....
005.0049.XX			1	B - 113	13.C....
			1	B2 - 113	
030.3616.XX			2	B1 - 207	13.C....
			2	B2 - 207	
			4	H - 261	
004.3846.XX			1	B	13.C....

WDDO 1



D0078504

E

		#	☞
060.8723.--		10	ACCESS CS
068.7854.00		2	ACCESS CS
068.7855.00		2	ACCESS CS
068.7771.00		8	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.6894.SY		1	ACCESS CS
052.5313.--		1	ACCESS CS
052.5310.--		1/300mm	ACCESS CS
052.5312.--		1/300mm	ACCESS CS
052.5318.--		1/300mm	ACCESS CS
081.9142.04		B1-67	OPEN. DOORS
		B2-97	
080.8442.04		B1+B2+(4xH)	ACCESS CS
080.9657.04		B1+B2+(4xH)	ACCESS CS
080.9467.04		4	ACCESS CS
080.9381.04		H	ACCESS CS
080.9382.04		H	ACCESS CS
080.9114.SY		(4xb)+(4xh)	ACCESS CS
080.9126.SY		(4xb)+(4xh)	ACCESS CS

Variant HI / Variante HI / Variant HI / Variante HI

080.9625.07		(4xb)+(4xh)	ACCESS CS
080.9231.07		(2xB)+(2xH)	ACCESS CS

b1 = B1 - 219
b2 = B2 - 219
h = H - 223

DEURBESLAG > ZIE "OPENING DOORS"
ACCESSOIRES PORTES> VOIRE "OPENING DOORS"
DOOR GEAR > SEE "OPENING DOORS"
ZUBEHOR TUEREN > SIEHE "OPENING DOORS"

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0078504

E

CS 77

RAAMDEUR NAAR BUITENDRAAIEND
PORTE-FENETRE A LA FRANCAISE VERS L'EXTERIEUR
WINDOW-DOOR OUTWARD OPENING
FENSTERTUER NACH AUSSEN OEFFNEND



			#	Lm	
008.3425.XX			1	B	13.C....
			1	H	
			1	H	
008.3421.XX			2	B - 87	13.C....
			2	H - 51.5	
030.3614.XX			2	B - 267	13.C....
			2	H - 281.5	
004.3846.XX			1	B	13.C....
005.2034.XX			1	B - 137	13.C....

WDSO 5



WDSO 6

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0009071

E

RAAMDEUR NAAR BUITENDRAAIEND
PORTE-FENETRE A LA FRANCAISE VERS L'EXTERIEUR
WINDOW-DOOR OUTWARD OPENING
FENSTERTUER NACH AUSSEN OEFFNEND

		#	☞
060.8723.--		4	ACCESS CS
060.8724.00		6	ACCESS CS
068.7854.00		2	ACCESS CS
068.7855.00		2	ACCESS CS
068.7856.00		4	ACCESS CS
068.7857.00		4	ACCESS CS
052.5310.--		1/300mm	ACCESS CS
052.5312.--		1/300mm	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8704.01		13.F....	ACCESS CS
080.9432.04		(4xB) + (4xH)	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb) + (2xh)	ACCESS CS
080.9124.SY		(2xb) + (2xh)	ACCESS CS
081.9142.04		B - 137	OPEN. DOORS

Variant HI / Variante HI / Variant HI / Variante HI

080.9625.07		(2xb) + (2xh)	ACCESS CS
080.9231.07		(2xB)+(2xH)	ACCESS CS

b = B - 279
h = H - 243.5

DEURBESLAG > ZIE "OPENING DOORS"
ACCESSOIRES PORTES> VOIRE "OPENING DOORS"
DOOR GEAR > SEE "OPENING DOORS"
ZUBEHOR TUEREN > SIEHE "OPENING DOORS"

WDS0 7



WDS0 8

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0009071

E

CS 77

RAAMDEUR DUBBEL NAAR BUITENDRAAIEND
PORTE-FENETRE DOUBLE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR
WINDOW-DOOR DOUBLE OUTWARD OPENING
FENSTERTUER ZWEIFLUEGELIGE NACH AUSSEN ÖFFNEND



			#	Lm	
008.3425.XX			1	B	13.C....
			1	H	
			1	H	
008.3421.XX			2	B1 - 46	13.C....
			2	B2 - 46	
			4	H - 51.5	
008.3415.XX			1	H - 61.5	13.C....
005.2034.XX			1	B1 - 96	13.C....
			1	B2 - 96	
004.3846.XX			1	B	13.C....
030.3614.XX			2	B1 - 226	13.C....
			2	B2 - 226	
			4	H - 281.5	
004.3140.17			1	190	13.C....

WDDO 2



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0021555

E

		#	
060.8723.--		8	ACCESS CS
060.8724.00		10	ACCESS CS
068.7854.00		2	ACCESS CS
068.7855.00		2	ACCESS CS
068.7956.00		8	ACCESS CS
068.7857.00		8	ACCESS CS
052.5314.--		1/300mm	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8704.01		13.F....	ACCESS CS
052.5312.--		1/300mm	ACCESS CS
052.5310.--		1/300mm	ACCESS CS
080.9381.04		1xH	ACCESS CS
080.9382.04		1xH	ACCESS CS
080.9432.04		(1xB)+(1xB1)+	ACCESS CS
		(1xB2)+(6xH)	
080.9114.SY		(2xb1)+(2xh)	ACCESS CS
		(2xb2)+(2xh)	
080.9124.SY		(2xb1)+(2xh)	ACCESS CS
		(2xb2)+(2xh)	
081.9142.04		B1 - 62	OPEN. DOORS
		B2 - 76	

Variant HI / Variante HI / Variant HI / Variante HI

080.9625.07		(2xb1)+(2xh)	ACCESS CS
		(2xb2)+(2xh)	
080.9231.07		(2xB)+(2xH)	ACCESS CS

b1 = B1 - 238
h = H - 243.5
b2 = B2 - 238

DEURBESLAG > ZIE "OPENING DOORS"
ACCESSOIRES PORTES> VOIRE "OPENING DOORS"
DOOR GEAR > SEE "OPENING DOORS"
ZUBEHOR TUEREN > SIEHE "OPENING DOORS"

E

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0021555

CS 77-HV

DRAAIRAAM
FENETRE OUVRANT A LA FRANCAISE
SIDE-HUNG WINDOW
DREHFENSTER



			#	Lm	
008.4536.XX			2	B	13.C....
			2	H	
008.2504.XX			2	B - 42	13.C....
			2	H - 42	
005.1533.XX			2	B - 119	13.C....
			2	H - 151	

WTS 5 WTS 6



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0009072

E

CS 77-HV

DRAAIRAAM
FENETRE OUVRANT A LA FRANCAISE
SIDE-HUNG WINDOW
DREHFENSTER

		#	
060.8723.--		4	ACCESS CS
068.7850.00		4	ACCESS CS
068.7851.00		4	ACCESS CS
068.7958.00		4	ACCESS CS
068.7859.00		4	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
080.8442.04		(2xB) + (2xH)	ACCESS CS
080.9657.04		(2xB) + (2xH)	ACCESS CS
080.9467.04		4	ACCESS CS
080.9120.04		(2xB) + (2xH)	ACCESS CS
080.9126.SY		(2xB) + (2xH)	ACCESS CS

b = B - 128
h = H - 128

RAAMBESLAG > ZIE OPENING WINDOWS
ACCESOIRES FENETRE > VOIR OPENING WINDOWS
WINDOW GEAR >SEE OPENING WINDOWS
FENSTERBESCHLAG > SEHE OPENING WINDOWS



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0009072

E

CS 77-HV

STOLP-KIPRAAM
FENETRE DOUBLE OUVRANTE BATTANTE
DOUBLE CASEMENT TILT WINDOW
STULP-DREHKIPPFENSTER



			#	Lm	
008.4536.XX			2	B	13.C....
			2	H	
008.2504.XX			2	B1 - 25	13.C....
			2	B2 - 25	
			4	H - 42	
008.3515.XX			1	H - 154	13.C....
005.1533.XX			2	B1 - 102	13.C....
			2	B2 - 102	
			4	H - 151	

WDI 3



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0009074

E

CS 77-HV

STOLP-KIPRAAM
FENETRE DOUBLE OUVRANTE BATTANTE
DOUBLE CASEMENT TILT WINDOW
STULP-DREHKIPPFENSTER

		#	☞
060.8723.--		4	ACCESS CS
068.7850.00		4	ACCESS CS
068.7851.00		4	ACCESS CS
068.7958.00		8	ACCESS CS
068.7859.00		8	ACCESS CS
069.6786.04		1	ACCESS CS
052.5328.--		2	ACCESS CS
052.5318.--		1/300mm	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
080.9381.04		H	ACCESS CS
084.9397.04		H	ACCESS CS
080.8442.04		(2xB) + (3xH)	ACCESS CS
080.9657.04		(2xB) + (3xH)	ACCESS CS
080.9467.04		4	ACCESS CS
080.9120.04		(2xb1) + (2xh)	ACCESS CS
		(2xb2) + (2xh)	
080.9126.SY		(2xb1) + (2xh)	ACCESS CS
		(2xb2) + (2xh)	

b1 = B1 - 111
h = H - 128
b2 = B2 - 111
h = H - 128



RAAMBESLAG > ZIE OPENING WINDOWS
ACCESOIRES FENETRE > VOIR OPENING WINDOWS
WINDOW GEAR >SEE OPENING WINDOWS
FENSTERBESCHLAG > SEHE OPENING WINDOWS

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0009074

E

CS 77-HV

SAMENGESTELD RAAM TOP HUNG BINNENBEGLAZING
FENETRE COMPOSEE TOP HUNG VITRAGE INTERIEUR
COMPOSITE WINDOW TOP HUNG INSIDE GLAZED
FENSTER MIT FESTEM PFOSTEN TOP HUNG INNENVERGLASUNG



			#	Lm	
008.4536.XX			2	B	13.C....
			2	H	
008.2504.XX			2	B2 - 29	13.C....
			2	H - 42	
008.4513.XXX			1	H - 52	13.C....
005.1533.XX			2	B2 - 106	13.C....
			2	H - 151	
005.0535.XX			2	B1 - 39	13.C....
			2	H - 102	
030.3614.XX			2	B1 - 64	13.C....
			2	H - 152	

WFI 11

WCI 1



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0009076

E

		#	
060.8723.--		4	ACCESS CS
068.7850.00		4	ACCESS CS
068.7851.00		4	ACCESS CS
068.7958.00		4	ACCESS CS
068.7859.00		4	ACCESS CS
068.8730.00		2	ACCESS CS
068.8682.04		2	ACCESS CS
052.5310.--		1/300MM	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
080.8442.04		(2xB2) + (2xH)	ACCESS CS
080.9657.04		(2xB2) + (2xH)	ACCESS CS
080.9467.04		4	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb1) + (2xh)	ACCESS CS
080.9124.SY		(2xb1) + (2xh)	ACCESS CS
080.9126.SY		(2xb2) + (2xh)	ACCESS CS
080.9120.04		(2xb2) + (2xh)	ACCESS CS

b1 = B1 - 76
h1 = H - 114
b2 = B2 - 115
h2 = H - 128

RAAMBESLAG > ZIE OPENING WINDOWS
ACCESOIRES FENETRE > VOIR OPENING WINDOWS
WINDOW GEAR >SEE OPENING WINDOWS
FENSTERBESCHLAG > SEHE OPENING WINDOWS

WFI 12



WFI 13

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0009076

E



			#	Lm	
008.3136.XX			2	B	13.C....
			2	H	
008.0251.XX			2	B - 42	13.C....
			2	H - 42	
030.3350.XX			2	B - 128	13.C....
030.3351.XX			2	H - 149.4	13.C....
030.3301.00			2H/250	100 mm	13.F....

WTS 17 WTS 18



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0095442

		#	
060.8723.--		8	ACCESS CS
068.7850.00		4	ACCESS CS
068.7851.00		4	ACCESS CS
068.7958.00		4	ACCESS CS
068.7859.00		4	ACCESS CS
050.5153.--		8	ACCESS CS
068.9937.--		4	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8704.01		13.F....	ACCESS CS
080.8442.04		(2xB) + (2xH)	ACCESS CS
080.9657.04		(2xB) + (2xH)	ACCESS CS
080.9467.04		4	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb) + (2xh)	ACCESS CS
080.9124.SY		(2xb) + (2xh)	ACCESS CS
029.5626.04		(2H/250)x100	ACCESS CS

b = B - 140
h = H - 140

RAAMBESLAG > ZIE OPENING WINDOWS
ACCESOIRES FENETRE > VOIR OPENING WINDOWS
WINDOW GEAR >SEE OPENING WINDOWS
FENSTERBESCHLAG > SEHE OPENING WINDOWS

WTS 19



WTS 20

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0095442

E



			#	Lm	
008.3136.XX			2	B	13.C....
			2	H	
008.0251.XX			2	B1 - 25	13.C....
			2	B2 - 25	
			4	H - 42	
008.3115.XX			1	H - 116	13.C....
030.3350.XX			2	B1 - 111	13.C....
			2	B2 - 111	
030.3351.XX			4	H - 149.4	13.F....
030.3301.00			4H/250	100mm	13.F....

WDI 6



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0095471

E

		#	
060.8723.--		12	ACCESS CS
068.7850.00		4	ACCESS CS
068.7851.00		4	ACCESS CS
068.7958.00		8	ACCESS CS
068.7859.00		8	ACCESS CS
050.5153.--		16	ACCESS CS
068.9937.--		8	ACCESS CS
069.6894.SY		1	ACCESS CS
052.5318.--		2	ACCESS CS
052.5318.--		1/300mm	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8704.01		13.F....	ACCESS CS
080.9381.04		1 x H	ACCESS CS
084.9397.04		1 x H	ACCESS CS
080.8442.04		(2xB) + (3xH)	ACCESS CS
080.9657.04		(2xB)+(3xH)	ACCESS CS
080.9467.04		4	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb1) + (2xh)	ACCESS CS
		(2xb2) + (2xh)	
080.9124.SY		(2xb1) + (2xh)	ACCESS CS
		(2xb2) + (2xh)	
029.5626.04		(4H/250)x100	ACCESS CS

b1 = B1 - 123
h = H - 140
b2 = B2 - 123
h = H - 140



RAAMBESLAG > ZIE OPENING WINDOWS
ACCESOIRES FENETRE > VOIR OPENING WINDOWS
WINDOW GEAR >SEE OPENING WINDOWS
FENSTERBESCHLAG > SEHE OPENING WINDOWS

E

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0095471



			#	Lm	
008.3136.XX			2	B	13.C....
			2	H	
008.0251.XX			2	B - 42	13.C....
			2	H - 42	
008.3113.XX			1	H - 52	13.C....
030.3330.XX			2	B1 - 39	13.F....
030.3331.XX			2	H - 73.4	13.F....
030.3350.XX			2	B2 - 115	13.F....
030.3351.XX			2	H - 149.4	13.F....
030.3301.00			4H/250	100mm	13.F....

BEGLAZINGSMETHODE > ZIE F.
METHODE DE VITRAGE > VOIR F.
GLAZING METHOD > SEE F.
VERGLASUNGSWEISE > SEHE F.

WFI 17

WCI 3



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0095481

		#	
060.8723.--		12	ACCESS CS
068.7850.00		4	ACCESS CS
068.7851.00		4	ACCESS CS
068.7958.00		8	ACCESS CS
068.7859.00		8	ACCESS CS
050.5153.--		16	ACCESS CS
068.9937.--		8	ACCESS CS
068.8730.00		2	ACCESS CS
068.8682.04		2	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8704.01		13.F....	ACCESS CS
080.8442.04		(2xB) + (3xH)	ACCESS CS
080.9657.04		(2xB)+(3xH)	ACCESS CS
080.9467.04		4	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb2) + (2xh)	ACCESS CS
080.9124.SY		(2xb1) + (2xh)	ACCESS CS
		(2xb2) + (2xh)	
080.9116.04		(2xB1) + (2xH)	ACCESS CS
029.5626.04		(4H/250)x100	ACCESS CS

b1 = B1 - 51
h = H - 64
b2 = B2 - 127
h = H - 140

RAAMBESLAG > ZIE OPENING WINDOWS
ACCESOIRES FENETRE > VOIR OPENING WINDOWS
WINDOW GEAR > SEE OPENING WINDOWS
FENSTERBESCHLAG > SEHE OPENING WINDOWS

WFI 18



WFI 19

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0095481

E



			#	Lm	
008.0186.XX			2	B	13.C. ...
			2	H	
008.3102.XX			2	B1 - 68.1	13.C. ...
			2	B2 - 51.6	
			3	H - 150	
008.3105.XX			1	H - 117	13.C. ...
030.3629.XX			2	B1 - 154.3	13.C. ...
			2	B2 - 154.3	
			4	H - 286	
026.0119.XX			1	B-190	13.C. ...

WTS 13



WDI 5



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0084043

WTS 14



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0084043

CS 77

DRAAIKIPRAAM MINERGIE
FENETRE OSCILLO-BATTANTE MINERGIE
TURN AND TILT WINDOW MINERGIE
DREHKIPPFENSTER MINERGIE



		#	☞
060.8723.--		8	ACCESS CS
068.7952.00		4	ACCESS CS
068.7853.00		4	ACCESS CS
068.7854.00		4	ACCESS CS
068.7958.00		4	ACCESS CS
068.7859.00		4	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8704.01		13.F....	ACCESS CS
080.8442.04		(2xb) + (2xh)	ACCESS CS
080.9657.04		(2xB) + (2xh)	ACCESS CS
080.9467.04		4	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb) + (2xh)	ACCESS CS
080.9126.SY		(2xb) + (2xh)	ACCESS CS
080.9625.07		(2xb) + (2xh)	ACCESS CS

b1 = B1 - 125.1
h = H - 140
b2 = B2 - 125.1
h = H - 140

RAAMBESLAG > ZIE OPENING WINDOWS
ACCESOIRES FENETRE > VOIR OPENING WINDOWS
WINDOW GEAR >SEE OPENING WINDOWS
FENSTERBESCHLAG > SEHE OPENING WINDOWS

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0084046

E



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0084046

E





FSS 1

FSS 5



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0009078

			#	Lm	
008.3125.XX			2	H	13.C....
			2	B	
008.3192.XX			2	H - 94	13.C....
			2	B1 - 68	
008.3114.XX			1	H - 104	13.C....
* 030.3876.XX			1	* B1 - 78	13.C....
030.3877.XX			1	B	13.C....
030.3634.XX			2	B1 - 180	13.C....
			2	H - 256	
030.3614.XX			2	B2 - 78	13.C....
			2	H - 154	

* AFHANKELIJK VAN HET AANTAL SLUITSTUKKEN (Profiel uit te zagen tussen sluitpunten)
DEPEND DU NOMBRE DE GACHES (Profilé à scier entre les points de fermeture)
DEPENDS ON THE NUMBER OF LOCK PLATES (Profile to be sawn out between the locking points)
IST ABHÄNGIG VON DER ANZAHL SCHLIEßSTÜCKE (Profil zwischen den Schließpunkten auszusägen)

160 kg

030.0450.AN			1	B - 94	OPENING WINDOWS
030.0452.17			1	B - 102	
030.0453.SY			1	B - 102	
030.0451.XX			1	FB - 98	
030.0454.XX			1	FB - 8	
030.0460.--			1	FB - 736	
001.0075.17			-	-	OPENING WINDOWS

200 kg

030.0450.AN			1	B - 94	OPENING WINDOWS
030.0452.17			1	B - 102	
030.0453.SY			1	B - 102	
030.0451.XX			1	FB - 98	
030.0454.XX			1	FB - 8	
030.0460.--			1	FB - 1194	
001.0075.17			-	-	OPENING WINDOWS

FSS 2



b1 = B1 - 192
h1 = H - 218
b2 = B2 - 90
h2 = H - 116

Ramen-Fenêtres-Windows-Fenster		
	MIN	MAX
FB	790	1680
FH	930	2380
FG	Max. 160 kg	

Ramen-Fenêtres-Windows-Fenster		
	MIN	MAX
FB	1280	2000
FH	930	2700
FG	Max. 200 kg	

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0009078

E

CS 77-Fr

FRONT SLIDE
FRONT SLIDE
FRONT SLIDE
FRONT SLIDE





		#	
060.8723.--		8	ACCESS CS
068.7854.00		4	ACCESS CS
068.7855.00		4	ACCESS CS
068.7860.00		4	ACCESS CS
068.7861.00		4	ACCESS CS
069.8704.01		13.F....	ACCESS CS
068.8732.00		2	ACCESS CS
068.8682.04		4	ACCESS CS
080.8442.04		(2xB1) + (2xH)	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb1) + (2xh1)	ACCESS CS
		(2xb2) + (2xh2)	ACCESS CS
080.9124.SY		(2xb1) + (2xh1)	ACCESS CS
		(2xb2) + (2xh2)	ACCESS CS
080.9657.04		(2xB1) + (2xH)	ACCESS CS
080.9467.04		4	ACCESS CS
052.5317.--		1/300mm	ACCESS CS

Variant HI / Variante HI / Variant HI / Variante HI

		#	
080.9625.07		(2xb1) + (2xh1)	ACCESS CS
		(2xb2) + (2xh2)	ACCESS CS
080.9231.07		(2xB)+(2xH)	ACCESS CS

FRONT SLIDE RAAMBESLAG > ZIE OPENING WINDOWS
FRONT SLIDE ACCESOIRES FENETRE > VOIR OPENING WINDOWS
FRONT SLIDE WINDOW GEAR >SEE OPENING WINDOWS
FRONT SLIDE FENSTERBESCHLAG > SEHE OPENING WINDOWS

	097.0149.00 097.0150.00 097.0160.00

E

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0009079

FSS 3



FSS 4

* AFHANKELIJK VAN HET AANTAL SLUITSTUKKEN (Profiel uit te zagen tussen sluitpunten)
DEPEND DU NOMBRE DE GACHES (Profilé à scier entre les points de fermeture)
DEPENDS ON THE NUMBER OF LOCK PLATES (Profile to be sawn out between the locking points)
IST ABHÄNGIG VON DER ANZAHL SCHLIEßSTÜCKE (Profil zwischen den Schließpunkten auszusägen)

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0009079

E



FSD 1



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0078520

CS 77-Fr

FRONT SLIDE
FRONT SLIDE
FRONT SLIDE
FRONT SLIDE

			#	Lm	
008.3125.XX			2	H	13.C....
			2	B	
008.3192.XX			2	B2 - 25	13.C....
			2	B4 - 25	
			4	H - 94	
008.3114.XX			2	H - 104	13.C....
008.3115.XX			1	H - 116	13.C....
*030.3876.XX			1	*B1 - 78	13.C....
030.3877.XX			1	B	13.C....
030.3614.XX			2	B1 - 78	13.C....
			2	B4 - 78	
			4	H - 154	
030.3634.XX			2	B2 - 137	13.C....
			2	B3 - 137	
			4	H - 256	

*
AFHANKELIJK VAN HET AANTAL SLUITSTUKKEN (Profiel uit te zagen tussen sluitpunten)
DEPEND DU NOMBRE DE GACHES (Profilé à scier entre les points de fermeture)
DEPENDS ON THE NUMBER OF LOCK PLATES (Profile to be sawn out between the locking points)
IST ABHÄNGIG VON DER ANZAHL SCHLIEßSTÜCKE (Profil zwischen den Schließpunkten auszusägen)

160 kg

030.0450.AN			1	B - 94	OPENING WINDOWS
030.0452.17			1	B - 102	
030.0453.SY			1	B - 102	
030.0451.XX			1	FB - 98	
030.0454.XX			1	FB - 8	
030.0460.--			1	FB - 736	
001.0075.17			-	-	OPENING WINDOWS

200 kg

030.0450.AN			1	B - 94	OPENING WINDOWS
030.0452.17			1	B - 102	
030.0453.SY			1	B - 102	
030.0451.XX			1	FB - 98	
030.0454.XX			1	FB - 8	
030.0460.--			1	FB - 1194	
001.0075.17			-	-	OPENING WINDOWS

	097.0149.00 097.0150.00 097.0160.00

060.8723.--		12	ACCESS CS
068.7854.00		4	ACCESS CS
068.7855.00		4	ACCESS CS
068.7860.00		8	ACCESS CS
068.7861.00		8	ACCESS CS
069.6894.SY		1	ACCESS CS
052.5318.--		2	ACCESS CS
069.8704.01		13.F....	ACCESS CS
068.8732.00		2	ACCESS CS
068.8682.04		8	ACCESS CS
052.5317.--		1/300mm	ACCESS CS
080.8442.04		(2xB1)+(2xH)	ACCESS CS
080.9657.04		(2xB1) + (2xH)	ACCESS CS
080.9467.04		4	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb1)+(2xb2)+	ACCESS CS
		(2xb3)+(2xb4)+	
		(4xh1)+(4xh2)	
080.9124.SY		(2xb1)+(2xb2)+	ACCESS CS
		(2xb3)+(2xb4)+	
		(4xh1)+(4xh2)	

Variant HI / Variante HI / Variant HI / Variante HI

080.9625.07		(2xb1)+(2xb2)+	ACCESS CS
		(2xb3)+(2xb4)+	
		(4xh1)+(4xh2)	
080.9231.07		(2xB)+(2xH)	ACCESS CS

RAAMBESLAG > ZIE OPENING WINDOWS
ACCESOIRES FENETRE > VOIR OPENING WINDOWS
WINDOW GEAR >SEE OPENING WINDOWS
FENSTERBESCHLAG > SEHE OPENING WINDOWS

b1 = B1 - 90
h1 = H - 218
b2 = B2 - 124
h2 = H - 116
b3 = B3 -90
h4 = H - 116

Ramen-Fenêtres-Windows-Fenster		
	MIN	MAX
FB	790	1680
FH	930	2380
FG	Max. 160 kg	

Ramen-Fenêtres-Windows-Fenster		
	MIN	MAX
FB	1280	2000
FH	930	2700
FG	Max. 200 kg	

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0078520

E

BINNENZICHT
VUE INTERIEURE
INSIDE VIEW
INNENSICHT





schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0009080

E



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0009080

E

D0009081

BINNENZICHT
VUE INTERIEURE
INSIDE VIEW
INNENSICHT









schaal - échelle
Maßstab - scale
1/2

D0009081

E

BINNENZICHT
VUE INTERIEURE
INSIDE VIEW
INNENSICHT



LOOPGARNITUUR AAN BOVENZIJDE
PAUMELLES-ROULETTES EN HAUT
HINGES-ROLLERS AT THE TOP
LAUFGARNITUR OBEN



schaal - échelle
Maßstab - scale
1/2

D0009082

BINNENZICHT
VUE INTERIEURE
INSIDE VIEW
INNENSICHT



LOOPGARNITUUR AAN ONDERZIJDE
PAUMELLES-ROULETTES EN BAS
HINGES-ROLLERS AT THE BOTTOM
LAUFGARNITUR UNTEN



schaal - échelle
Maßstab - scale
1/2

D0009082

E

BINNENZICHT
VUE INTERIEURE
INSIDE VIEW
INNENSICHT



LOOPGARNITUUR AAN BOVENZIJDE
PAUMELLES-ROULETTES EN HAUT
HINGES-ROLLERS AT THE TOP
LAUFGARNITUR OBEN

VARIANT - VARIANTE



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0009083

E

			Lm	321	330	431	541	550	532	651	633	761	770	743	
008.3125.XX			B	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13.C....
			H	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			H	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
of bij variant met bodemprofiel - ou pour la variante avec profilé de seuil or for variant with floor profile - oder bei der Variante mit Schwelle															
008.3173.XX			B - 104	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13.C....
008.3125.XX			H	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13.C....
			H	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
008.3123.XX			B - 104	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13.C....
005.0535.XX			B - 104	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13.C....
008.3192.XX			FB1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	13.C....
			FH = H - 132	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
**008.3192.XX			FH = H - 127	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	13.C....
**005.0174.XX			FB1 - 70	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	13.C....
030.3634.XX			FB1 - 112	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	13.C....
			FH - 162	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
008.3192.XX			FB2	2	2	4	4	4	4	4	4	6	6	6	13.C....
			FH = H - 132	2	2	4	4	4	4	4	4	6	6	6	
**008.3192.XX			FH = H - 127	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	13.C....
**005.0174.XX			FB2	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	13.C....
030.3634.XX			FB2 - 112	2	2	4	4	4	4	4	4	6	6	6	13.C....
			FH - 162	2	2	4	4	4	4	4	4	6	6	6	
008.3192.XX			FB3	0	0	0	2	2	2	4	4	4	4	4	13.C....
			FH = H - 132	0	0	0	2	2	2	4	4	4	4	4	
**008.3192.XX			FH = H - 127	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	13.C....
**005.0174.XX			FB3 - 70	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	13.C....
030.3634.XX			FB3 - 112	0	0	0	2	2	2	4	4	4	4	4	13.C....
			FH - 162	0	0	0	2	2	2	4	4	4	4	4	
008.3115.XX			FH - 74	2	2	3	4	4	4	5	5	6	6	6	13.C....
**008.3115.XX			FH - 62.2	2	2	3	4	4	4	5	5	6	6	6	13.C....
001.0075.17			* S1 = G1 - 68	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	13.C....
			* S2 = G2 - 68	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	
**001.0075.17			* S1 = G1 - 169	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	13.F....
			* S2 = G2 - 169	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	13.F....

**enkel bij variant met bodemprofiel

**seulement pour la variante avec profilé de seuil

**only for variant with floor profile

**nur bei der Variante mit Schwelle

*



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0009083

E

			321	330	431	541	550	532	651	633	761	770	743	
Basisset, jeu de base, Basissatz, basic set														
065.8375.XX		FH < 1200	4	2	4	4	2	4	4	4	4	2	4	OPEN. WINDOWS
065.8375.XX		1200 < FH < 1800	6	3	6	6	3	6	6	6	6	3	6	OPEN. WINDOWS
065.8375.XX		1800 < FH < 2400	8	4	8	8	4	8	8	8	8	4	8	OPEN. WINDOWS
060.7064.-- + 060.7065.--		1800 < FH < 2400	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	OPEN. WINDOWS
062.8474.--			2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	OPEN. WINDOWS
**062.8435.--			2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	OPEN. WINDOWS
**061.7200.--			2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	OPEN. WINDOWS
060.7064.--			2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	OPEN. WINDOWS
060.7213.XX			2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	OPEN. WINDOWS
**060.7204.XX			2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	OPEN. WINDOWS
B 062.8485.--			1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	OPEN. WINDOWS
B 069.8488.SY			1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	OPEN. WINDOWS
C 062.8486.--			0	1	1	1	2	1	2	2	2	3	2	OPEN. WINDOWS
C 069.8489.SY			0	1	1	1	2	1	2	2	2	3	2	OPEN. WINDOWS
C 069.8494.SY			0	1	1	1	2	1	2	2	2	3	2	OPEN. WINDOWS
C 069.8491.04			2	2	2	4	4	4	4	4	6	6	6	OPEN. WINDOWS
C 069.8492.04			6	10	10	16	20	16	20	20	26	30	26	OPEN. WINDOWS
D 062.8487.--			1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	OPEN. WINDOWS
D 069.8490.SY			1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	OPEN. WINDOWS
0TW.0800.17		4.5m	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OPEN. WINDOWS
0TW.0801.17		7m												OPEN. WINDOWS

TYPE	FB1	FB2	FB3
321/330	(B - 24) : 3	FB1 - 86	-
431	(B + 54) : 4	FB1 - 86	-
541/550/532	(B + 58) : 5	FB1 - 86	FB1 - 12
651/633	(B + 62) : 6	FB1 - 86	FB1 - 12
761/770/743	(B + 140) : 7	FB1 - 86	FB1 - 12

b1 = FB1 - 124
b2 = FB2 - 124
b3 = FB3 - 124
h = FH - 124

E

D0009084

			321	330	431	541	550	532	651	633	761	770	743	
060.8723.--			14	14	18	22	22	22	26	26	30	30	30	ACCESS CS
068.7854.--			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ACCESS CS
068.7855.--			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ACCESS CS
of bij variant met bodemprofiel - ou pour la variante avec profilé de seuil or for variant with floor profile - oder bei der Variante mit Schwelle														
060.8723.--			12	12	16	20	20	20	24	24	28	28	28	ACCESS CS
068.7854.--			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ACCESS CS
068.7855.--			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ACCESS CS
068.7860.00			12	12	16	20	20	20	24	24	28	28	28	ACCESS CS
068.7861.00			12	12	16	20	20	20	24	24	28	28	28	ACCESS CS
068.8733.00			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ACCESS CS
068.8682.04			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	ACCESS CS
069.6732.01		13.F....												ACCESS CS
052.5311.--		13.F....												ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....												ACCESS CS
069.8704.01		13.F....												ACCESS CS
069.6894.SY			2	2	3	4	4	4	5	5	6	6	6	ACCESS CS
052.5318.--			4	4	6	8	8	8	10	10	12	12	12	ACCESS CS

***Bij variant met bodemprofiel, enkel het bovenste stolpstuk gebruiken.

***Pour la variante avec profilé de seuil, seulement employer la pièce double ouvrant supérieure.

***For variant with floor profile, use only the upper double casement piece.

***Bei der Variante mit Schwelle, Nur das obere Stulpstück anwenden.

			321	330	431	541	550	532	651	633	761	770	743	
050.5161.--			18	24	24	42	48	42	48	48	66	72	66	ACCESS CS
057.5710.--			18	28	28	46	56	46	56	56	74	84	74	ACCESS CS
050.5131.--			0	8	8	8	16	8	16	16	16	24	16	ACCESS CS
080.9381.04			H x 2	H x 2	H x 3	H x 4	H x 4	H x 4	H x 5	H x 5	H x 6	H x 6	H x 6	ACCESS CS
084.9397.04			H x 2	H x 2	H x 3	H x 4	H x 4	H x 4	H x 5	H x 5	H x 6	H x 6	H x 6	ACCESS CS
080.8442.04			2B + 4H	2B + 4H	2B + 5H	2B + 6H	2B + 6H	2B + 6H	2B + 7H	2B + 7H	2B + 8H	2B + 8H	2B + 8H	ACCESS CS
080.9657.04			2B + 4H	2B + 4H	2B + 5H	2B + 6H	2B + 6H	2B + 6H	2B + 7H	2B + 7H	2B + 8H	2B + 8H	2B + 8H	ACCESS CS
080.9467.04			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	ACCESS CS
**080.9534.04			B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	ACCESS CS

of bij variant met bodemprofiel - ou pour la variante avec profilé de seuil

or for variant with floor profile - oder bei der Variante mit Schwelle

			321	330	431	541	550	532	651	633	761	770	743	
080.9467.04			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ACCESS CS
080.9114.SY		(4xb1)+(2xb2)+(6xh)		(4xb1)+(4xb2)+(8xh)		(4xb1)+(4xb2)+(2xb3)+(10xh)			(4xb1)+(4xb2)+(4xb3)+(12xh)		(4xb1)+(6xb2)+(4xb3)+(14xh)			ACCESS CS
080.9124.SY		(4xb1)+(2xb2)+(6xh)		(4xb1)+(4xb2)+(8xh)		(4xb1)+(4xb2)+(2xb3)+(10xh)			(4xb1)+(4xb2)+(4xb3)+(12xh)		(4xb1)+(6xb2)+(4xb3)+(14xh)			ACCESS CS

052.5313.--		1/300mm	ACCESS CS
052.5313.--		1/300mm	ACCESS CS
052.5313.--		1/300mm	ACCESS CS

DEUR BINNENDRAAIEND 'BORSTELAFSLUITING'
PORTE OUVRANT VERS L'INTERIEUR 'JOINT-BROSSE'
DOOR INWARD OPENING 'BRUSH'
TUER NACH INNEN OEFFNEND 'BUERSTENDICHTUNG'



			#	Lm	
008.1898.XX			1	B	13.C....
			1	H	
			1	H	
008.2026.XX			2	B - 96	13.C....
			2	H - 61	
030.3614.XX			2	B - 250	13.C....
			2	H - 265	
008.1175.XX			1	B - 138	13.C....
008.0071.XX			1	B - 118	13.C....

b = B - 262
h = H - 227



D0075135

		#	
068.7794.00		2	ACCESS CS
068.7797.00		4	ACCESS CS
060.8723.--		4	ACCESS CS
065.6656.XX		13.F	ACCESS CS
065.6600.--		13.F	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8702.01		13.F....	ACCESS CS
080.9078.04		(2xB)+(4xH)	ACCESS CS
080.9091.04		2	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb)+(2xh)	ACCESS CS
080.9124.SY		(2xb)+(2xh)	ACCESS CS
081.9141.04		13.F....	ACCESS CS
052.5315.--		1/300mm	ACCESS CS
069.8453.04		1	ACCESS CS
081.9092.04		8 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--		4	ACCESS CS
069.8460.04		1	ACCESS CS
081.9092.04		8 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--		4	ACCESS CS

BESLAG DEUREN > ZIE OPENING DOORS
ACCESOIRES PORTES > VOIR OPENING DOORS
DOORS GEAR >SEE OPENING DOORS
TUERBESCHLAG > SIEHE OPENING DOORS

Variant HI / Variante HI / Variant HI / Variante HI

080.9625.07		(2xb)+(2xh)	ACCESS CS
080.9231.07		(1xB)+(2xH)	ACCESS CS



HIER GEEN PEX - ISOLATIE DICHTING
ICI NE PAS DE PEX - JOINT D'ISOLATION
HERE NO PEX - INSULATION GASKET
HIER KEIN HI - DICHTUNG

DSI 3



DSI 4

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075135

E

SAMENGESTELDE DEUR BINNENDRAAIEND 'BORSTELAFSLUITING'
PORTE COMPOSEE OUVRANT VERS L'INTERIEUR 'JOINT-BROSSE'
COMBINED DOOR INWARD OPENING 'BRUSH'
KOMBINIERTE TUER NACH INNEN OEFFNEND 'BUERSTENDICHTUNG'



DCI 1



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075137

E

b1 = B1 -256
h1 = H1 - 211
b2 = B2 - 90
h2 = H - 154
b3 = B1 - 90
h3 = H2 - 90

DCI 2



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075137

E

SAMENGESTELDE DEUR BINNENDRAAIEND 'BORSTELAFSLUITING'
PORTE COMPOSEE OUVRANT VERS L'INTERIEUR 'JOINT-BROSSE'
COMBINED DOOR INWARD OPENING 'BRUSH'
KOMBINIERTE TUER NACH INNEN OEFFNEND 'BUERSTENDICHTUNG'



			#	Lm	
008.3125.XX			1	B	13.C....
			1	H	
			1	H	
008.2026.XX			2	B1 - 90	13.C....
			2	H1 - 45	
008.1029.XX			1	H1 - 21.5	13.C....
			1	H1 - 21.5	
			1	B1 - 69	
008.3114.XX			1	H - 52	13.C....
			1	B1 - 78	
008.3123.XX			1	B2 - 78	13.C....
008.1175.XX			1	B1 - 130	13.C....
008.0071.XX			1	B1 - 112	13.C....
005.0535.XX			1	B2 - 78	13.C....
030.3614.XX			2	B1 - 244	13.C....
			2	H1 - 249	
			2	B1 - 78	
			2	H2 - 128	
			2	B2 - 78	
			2	H - 192	

		#	
068.7854.00		2	ACCESS CS
068.7855.00		2	ACCESS CS
068.7797.00		6	ACCESS CS
060.8723.--		6	ACCESS CS
065.6656.XX		13.F	ACCESS CS
065.6600.--		13.F	ACCESS CS
068.8732.00		3	ACCESS CS
068.8682.04		6	ACCESS CS
050.5153.--		6	ACCESS CS
068.8733.00		2	ACCESS CS
068.8682.04		4	ACCESS CS
050.5153.--		4	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8702.01		13.F....	ACCESS CS
069.8704.01		13.F....	ACCESS CS
080.9381.04		B1 - 69	ACCESS CS
		2x (H1 - 21.5)	
080.9078.04		(2xB1)+(4xH1)	ACCESS CS
080.9091.04		2	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb1)+(2xh1)	ACCESS CS
		+(2xb2)+(2xh2)	ACCESS CS
		+(2xb3)+(2xh3)	ACCESS CS
080.9124.SY		(2xb1)+(2xh1)	ACCESS CS
		+(2xb2)+(2xh2)	ACCESS CS
		+(2xb3)+(2xh3)	ACCESS CS
080.9852.04		13.F....	ACCESS CS
081.9092.04		12 x 51.5	ACCESS CS
081.9141.04		13.F....	ACCESS CS
052.5315.--		1/300mm	ACCESS CS
052.5317.--		1/300mm	ACCESS CS
052.5327.--		1/300mm	ACCESS CS
069.8453.04		1	ACCESS CS
081.9092.04		8 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--		4	ACCESS CS
069.8460.04		1	ACCESS CS
081.9092.04		4 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--		8	ACCESS CS

Variant HI / Variante HI / Variant HI / Variante HI

		#	
080.9625.07		(2xb1)+(2xh1)	ACCESS CS
		+(2xb2)+(2xh2)	ACCESS CS
		+(2xb3)+(2xh3)	ACCESS CS
080.9231.07		(1xB)+(2xH)	ACCESS CS

BESLAG DEUREN > ZIE OPENING DOORS
ACCESOIRES PORTES > VOIR OPENING DOORS
DOORS GEAR >SEE OPENING DOORS
TUERBESCHLAG > SIEHE OPENING DOORS

D0075138

E

DCI 3



DCI 4



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075138

E

STOLPDEUR BINNENDRAAIEND 'BORSTELAFSLUITING'
PORTE DOUBLE OUVRANT VERS L'INTERIEUR 'JOINT-BROSSE'
DOUBLE CASEMENT DOOR INWARD OPENING 'BRUSH'
STULPFLUEGELTUER NACH INNEN OEFFNEND 'BUERSTENDICHTUNG'



			#	Lm	
008.1898.XX			1	B	13.C....
			1	H	
			1	H	
008.2026.XX			2	B1 - 51	13.C....
			2	B2 - 51	
			4	H - 61	
008.2015.XX			1	H - 82	13.C....
008.1175.XX			1	B1 - 93	13.C....
			1	B2 - 93	
008.0071.XX			1	B - 118	13.C....
030.3614.XX			2	B1 - 205	13.C....
			2	B2 - 205	
			4	H - 265	

b1 = B1 - 217
b2 = B2 - 217
h = H - 227

DDI 1



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075141

E

		#	
068.7794.00		2	ACCESS CS
068.7797.00		6	ACCESS CS
068.8807.00		2	ACCESS CS
060.8723.--		8	ACCESS CS
065.6656.XX		13.F....	ACCESS CS
065.6600.--		13.F....	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8702.01		13.F....	ACCESS CS
069.8647.04		1	ACCESS CS
052.5311.--		1	
080.9381.04		2x (H - 117)	ACCESS CS
080.9078.04		(2xB)+(6xH)	ACCESS CS
080.9091.04		3	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
080.9124.SY		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
081.9141.04		13.F....	ACCESS CS
052.5315.--		1/300mm	ACCESS CS
052.5318.--		1/300mm	ACCESS CS
069.8453.04		1	ACCESS CS
081.9092.04		8 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--		4	ACCESS CS
069.8460.04		2	ACCESS CS
081.9092.04		8 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--		8	ACCESS CS

Variant HI / Variante HI / Variant HI / Variante HI

080.9625.07		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
080.9231.07		(1xB)+(2xH)	ACCESS CS

BESLAG DEUREN > ZIE OPENING DOORS
ACCESOIRES PORTES > VOIR OPENING DOORS
DOORS GEAR >SEE OPENING DOORS
TUERBESCHLAG > SIEHE OPENING DOORS

DDI 2



DDI 3

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075141

E



			#	Lm	
008.1898.XX			1	B	13.C....
			1	H	
			1	H	
008.2026.XX			2	B1 - 38	13.C....
			2	B2 - 38	
			2	H - 61	
			1	H - 61	
008.2014.XX			1	H - 61	13.C....
008.1175.XX			1	B1 - 59	13.C....
			1	B1 - 80	
008.0071.XX			1	B - 118	13.C....
030.3614.XX			2	B1 - 192	13.C....
			2	B2 - 192	
			4	H - 265	

DDI 4



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075144

E

		#	☞
068.7794.00		2	ACCESS CS
068.7797.00		6	ACCESS CS
068.8807.00		2	ACCESS CS
060.8723.--		8	ACCESS CS
065.6656.XX		13.F....	ACCESS CS
065.6600.--		13.F....	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8702.01		13.F....	ACCESS CS
069.8511.04		1	ACCESS CS
069.8512.04		1	ACCESS CS
061.7150.--		1	ACCESS CS
052.5331.--		2	
080.9078.04		(2xB)+(6xH)	ACCESS CS
080.9091.04		3	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
080.9124.SY		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
081.9141.04		13.F....	ACCESS CS
052.5315.--		1/300mm	ACCESS CS
069.8453.04		1	ACCESS CS
081.9092.04		8 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--		4	ACCESS CS
069.8460.04		2	ACCESS CS
081.9092.04		4 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--		8	ACCESS CS

Variant HI / Variante HI / Variant HI / Variante HI

080.9625.07		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
080.9231.07		(1xB)+(2xH)	ACCESS CS

b1 = B1 - 204
b2 = B2 - 204
h = H - 227

BESLAG DEUREN > ZIE OPENING DOORS
ACCESOIRES PORTES > VOIR OPENING DOORS
DOORS GEAR >SEE OPENING DOORS
TUERBESCHLAG > SIEHE OPENING DOORS

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075144

E



			#	Lm	
008.1898.XX			1	B	13.C....
			1	H	
			1	H	
008.2026.XX			2	B - 96	13.C....
			2	H - 61	
030.3614.XX			2	B - 250	13.C....
			2	H - 265	
108.0082.XX			1	B - 138	13.C....
008.0071.XX			1	B - 118	13.C....

DSI 5



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0078136

		#	
068.7794.00		2	ACCESS CS
068.7797.00		4	ACCESS CS
060.8723.--		4	ACCESS CS
065.6656.XX		13.F....	ACCESS CS
065.6600.--		13.F....	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8702.01		13.F....	ACCESS CS
081.9040.--		13.F....	ACCESS CS
080.9078.04		(2xB)+(4xH)	ACCESS CS
080.9091.04		2	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb)+(2xh)	ACCESS CS
080.9124.SY		(2xb)+(2xh)	ACCESS CS
052.5315.--		1/300mm	ACCESS CS
069.8453.04		1	ACCESS CS
081.9092.04		8 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--		4	ACCESS CS
069.8460.04		1	ACCESS CS
081.9092.04		4 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--		4	ACCESS CS

Variant HI / Variante HI / Variant HI / Variante HI

080.9625.07		(2xb)+(2xh)	ACCESS CS
080.9231.07		(1xB)+(2xH)	ACCESS CS

b = B - 262
h = H - 227

BESLAG DEUREN > ZIE OPENING DOORS
ACCESOIRES PORTES > VOIR OPENING DOORS
DOORS GEAR >SEE OPENING DOORS
TUERBESCHLAG > SIEHE OPENING DOORS

E

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D00781136



			#	Lm	
008.3125.XX			1	B	13.C....
			1	H	
			1	H	
008.2026.XX			2	B1 - 90	13.C....
			2	H1 - 45	
008.1029.XX			1	H1 - 21.5	13.C....
			1	H1 - 21.5	
			1	B1 - 69	
008.3114.XX			1	H - 52	13.C....
			1	B1 - 78	
008.3123.XX			1	B2 - 78	13.C....
108.0082.XX			1	B1 - 130	13.C....
008.0071.XX			1	B1 - 112	13.C....
005.0535.XX			1	B2 - 78	13.C....
030.3614.XX			2	B1 - 244	13.C....
			2	H1 - 249	
			2	B1 - 78	
			2	H2 - 128	
			2	B2 - 78	
			2	H - 192	

DSI 5



b1 = B1 -256
h1 = H1 - 211
b2 = B2 - 90
h2 = H - 154
b3 = B1 - 90
h3 = H2 - 90

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0078139

E

		#	
068.7854.00		2	ACCESS CS
068.7855.00		2	ACCESS CS
068.7797.00		4	ACCESS CS
060.8723.--		6	ACCESS CS
065.6656.XX		13.F....	ACCESS CS
065.6600.--		13.F....	ACCESS CS
068.8732.00		3	ACCESS CS
068.8682.04		6	ACCESS CS
050.5153.--		6	ACCESS CS
068.8733.00		2	ACCESS CS
068.8682.04		4	ACCESS CS
050.5153.--		4	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8702.01		13.F....	ACCESS CS
069.8704.01		13.F....	ACCESS CS
081.9040.--		13.F....	ACCESS CS
080.9381.04		B1 - 69	ACCESS CS
		2x (H1 - 21.5)	
080.9078.04		(2xB1)+(4xH1)	ACCESS CS
080.9091.04		2	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb1)+(2xh1)	ACCESS CS
		+(2xb2)+(2xh2)	ACCESS CS
		+(2xb3)+(2xh3)	ACCESS CS
080.9124.SY		(2xb1)+(2xh1)	ACCESS CS
		+(2xb2)+(2xh2)	ACCESS CS
		+(2xb3)+(2xh3)	ACCESS CS
080.9852.04		13.F....	ACCESS CS
052.5315.--		1/300mm	ACCESS CS
052.5317.--		1/300mm	ACCESS CS
052.5327.--		1/300mm	ACCESS CS
069.8453.04		1	ACCESS CS
081.9092.04		8 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--		4	ACCESS CS
069.8460.04		1	ACCESS CS
081.9092.04		4 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--		4	ACCESS CS

Variant HI / Variante HI / Variant HI / Variante HI

080.9625.07		(2xb1)+(2xh1)	ACCESS CS
		+(2xb2)+(2xh2)	ACCESS CS
		+(2xb3)+(2xh3)	ACCESS CS
080.9231.07		(1xB)+(2xH)	ACCESS CS

BESLAG DEUREN > ZIE OPENING DOORS
ACCESOIRES PORTES > VOIR OPENING DOORS
DOORS GEAR >SEE OPENING DOORS
TUERBESCHLAG > SIEHE OPENING DOORS

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0078139

E

STOLPDEUR BINNENDR. MET AUTOMATISCHE DEURDICHT.
PORTE DOUB. FERMET. DE PORTE AUTOMAT. OUVR. VERS L'INT.
DOUB. CASEM. DOOR INW. OPEN. WITH AUTOMATIC D. LATCH
STULPFL.TUER IN. OEFFN. MIT AUTOMATISCHER TUERDICHT.



			#	Lm	
008.1898.XX			1	B	13.C....
			1	H	
			1	H	
008.2026.XX			2	B1 - 51	13.C....
			2	B2 - 51	
			4	H - 61	
008.2015.XX			1	H - 82	13.C....
108.0082.XX			1	B1 - 93	13.C....
			1	B2 - 93	
008.0071.XX			1	B - 118	13.C....
030.3614.XX			2	B1 - 205	13.C....
			2	B2 - 205	
			4	H - 265	

b1 = B1 - 217
b2 = B2 - 217
h = H - 227

DDI 1



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0078141

		#	
068.7794.00		2	ACCESS CS
068.7797.00		6	ACCESS CS
068.8807.00		2	ACCESS CS
060.8723.--		8	ACCESS CS
065.6656.XX		13.F....	ACCESS CS
065.6600.--		13.F....	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8702.01		13.F....	ACCESS CS
081.9040.--		13.F....	ACCESS CS
080.9381.04		2x (H - 117)	ACCESS CS
080.9078.04		(2xB)+(6xH)	ACCESS CS
080.9091.04		3	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
080.9124.SY		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
052.5315.--		1/300mm	ACCESS CS
052.5318.--		1/300mm	ACCESS CS
069.8647.04		1	ACCESS CS
052.5311.--		1	
069.8453.04		1	ACCESS CS
081.9092.04		8 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--		4	ACCESS CS
069.8460.04		2	ACCESS CS
081.9092.04		8 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--		8	ACCESS CS

Variant HI / Variante HI / Variant HI / Variante HI

080.9625.07		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
080.9231.07		(1xB)+(2xH)	ACCESS CS

BESLAG DEUREN > ZIE OPENING DOORS
ACCESOIRES PORTES > VOIR OPENING DOORS
DOORS GEAR >SEE OPENING DOORS
TUERBESCHLAG > SIEHE OPENING DOORS

DDI 5



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0078141

E



			#	Lm	
008.1898.XX			1	B	13.C....
			1	H	
			1	H	
008.2026.XX			2	B1 - 38	13.C....
			2	B2 - 38	
			2	H - 61	
			1	H - 61	
008.2014.XX			1	H - 61	13.C....
108.0082.XX			1	B1 - 59	13.C....
			1	B1 - 80	
008.0071.XX			1	B - 118	13.C....
030.3614.XX			2	B1 - 192	13.C....
			2	B2 - 192	
			4	H - 265	

DDI 4



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0078143

E

		#	☞
068.7794.00		2	ACCESS CS
068.7797.00		6	ACCESS CS
068.8807.00		2	ACCESS CS
060.8723.--		8	ACCESS CS
065.6656.XX		13.F....	ACCESS CS
065.6600.--		13.F....	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8702.01		13.F....	ACCESS CS
069.8511.04		1	ACCESS CS
069.8512.04		1	ACCESS CS
081.9040.--		13.F....	ACCESS CS
080.9078.04		(2xB)+(6xH)	ACCESS CS
080.9091.04		3	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
080.9124.SY		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
052.5315.--		1/300mm	ACCESS CS
069.8453.04		1	ACCESS CS
081.9092.04		8 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--		4	ACCESS CS
069.8460.04		2	ACCESS CS
081.9092.04		8 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--		8	ACCESS CS

Variant HI / Variante HI / Variant HI / Variante HI

080.9625.07		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
080.9231.07		(1xB)+(2xH)	ACCESS CS

b1 = B1 - 204
b2 = B2 - 204
h = H - 227

BESLAG DEUREN > ZIE OPENING DOORS
ACCESOIRES PORTES > VOIR OPENING DOORS
DOORS GEAR >SEE OPENING DOORS
TUERBESCHLAG > SIEHE OPENING DOORS

E

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0078143

DEUR BUITENDRAAIEND 'BORSTELAFSLUITING'
PORTE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR 'JOINT-BROSSE'
DOOR OUTWARD OPENING 'BRUSH'
TUER NACH AUSSEN OEFFNEND 'BUERSTENDICHTUNG'



			#	Lm	
008.0469.XX			1	B	13.C....
			1	H	
			1	H	
008.2014.XX			2	B - 96	13.C....
			2	H - 61	
030.3614.XX			2	B - 250	13.C....
			2	H - 265	
005.0177.XX			1	B - 138	13.C....
008.0071.XX			1	B - 118	13.C....



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075146

E

DEUR BUITENDRAAIEND 'BORSTELAFSLUITING'
PORTE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR 'JOINT-BROSSE'
DOOR OUTWARD OPENING 'BRUSH'
TUER NACH AUSSEN OEFFNEND 'BUERSTENDICHTUNG'

		#	
068.7794.00		2	ACCESS CS
068.7797.00		4	ACCESS CS
060.8723.--		4	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8702.01		13.F....	ACCESS CS
080.9078.04		(2xB)+(4xH)	ACCESS CS
080.9091.04		2	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb)+(2xh)	ACCESS CS
080.9124.SY		(2xb)+(2xh)	ACCESS CS
081.9141.04		13.F....	ACCESS CS
052.5317.--		1/300mm	ACCESS CS
069.8453.04		1	ACCESS CS
081.9092.04		8 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--		4	ACCESS CS
069.8460.04		1	ACCESS CS
081.9092.04		4 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--		8	ACCESS CS

Variant HI / Variante HI / Variant HI / Variante HI

080.9625.07		(2xb)+(2xh)	ACCESS CS
080.9231.07		(1xB)+(2xH)	ACCESS CS

b = B - 262
h = H - 227

BESLAG DEUREN > ZIE OPENING DOORS
ACCESOIRES PORTES > VOIR OPENING DOORS
DOORS GEAR >SEE OPENING DOORS
TUERBESCHLAG > SIEHE OPENING DOORS

DSO 3



DSO 4

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075146

E

SAMENGESTELDE DEUR BUITENDRAAIEND 'BORSTELAFSLUITING'
PORTE COMPOSEE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR 'JOINT-BROSSE'
COMBINED DOOR OUTWARD OPENING 'BRUSH'
KOMBINIERTE TUER NACH AUSSEN OEFFNEND 'BUERSTENDICHTUNG'





schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075149

E

DCO 2



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075149

CS 77

SAMENGESTELDE DEUR BUITENDRAAIEND 'BORSTELAFSLUITING'
PORTE COMPOSEE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR 'JOINT-BROSSE'
COMBINED DOOR OUTWARD OPENING 'BRUSH'
KOMBINIERTE TUER NACH AUSSEN OEFFNEND 'BUERSTENDICHTUNG'



			#	Lm	
008.3125.XX			1	B	13.C....
			1	H	
			1	H	
008.2014.XX			2	B1 - 140	13.C....
			2	H1 - 70	
008.1428.XX			1	H1 - 26	13.C....
			1	H1 - 26	
			1	B1 - 78	
008.3114.XX			1	H - 52	13.C....
			1	B1 - 78	
008.3123.XX			1	B2 - 78	13.C....
005.0177.XX			1	B1 - 182	13.C....
008.0071.XX			1	B1 - 162	13.C....
005.0535.XX			1	B2 - 78	13.C....
030.3614.XX			2	B1 - 294	13.C....
			2	H1 - 274	
			2	B1 - 78	
			2	H2 - 128	
			2	B2 - 78	
			2	H - 192	

b1 = B1 - 306
h1 = H1 - 236
b2 = B2 - 90
h2 = H - 154
b3 = B1 - 90
h3 = H2 - 90

E

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075152

SAMENGESTELDE DEUR BUITENDRAAIEND 'BORSTELAFSLUITING'
PORTE COMPOSEE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR 'JOINT-BROSSE'
COMBINED DOOR OUTWARD OPENING 'BRUSH'
KOMBINIERTE TUER NACH AUSSEN OEFFNEND 'BUERSTENDICHTUNG'

		#	
068.7854.00		2	ACCESS CS
068.7855.00		2	ACCESS CS
068.7797.00		4	ACCESS CS
060.8723.--		6	ACCESS CS
068.8732.00		3	ACCESS CS
068.8682.04		6	ACCESS CS
050.5153.--		6	ACCESS CS
068.8733.00		2	ACCESS CS
068.8682.04		4	ACCESS CS
050.5153.--		4	ACCESS CS
065.6714.XX		13.F....	ACCESS CS
065.6601.--		13.F....	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8702.01		13.F....	ACCESS CS
069.8704.01		13.F....	ACCESS CS
080.9379.04		B1 - 72	ACCESS CS
		2x (H1 - 23)	
080.9381.04		B1 - 72	ACCESS CS
		2x (H1 - 23)	
080.9078.04		(2xB1)+(6xH1)	ACCESS CS
080.9091.04		2	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb1)+(2xh1)	ACCESS CS
		+(2xb2)+(2xh2)	ACCESS CS
		+(2xb3)+(2xh3)	ACCESS CS
080.9124.SY		(2xb1)+(2xh1)	ACCESS CS
		+(2xb2)+(2xh2)	ACCESS CS
		+(2xb3)+(2xh3)	ACCESS CS
081.9141.04		13.F....	ACCESS CS
052.5317.--		1/300mm	ACCESS CS
052.5329.--		1/300mm	ACCESS CS
069.8453.04		1	ACCESS CS
081.9092.04		8 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--		4	ACCESS CS
069.8460.04		1	ACCESS CS
081.9092.04		4 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--		4	ACCESS CS

* Variant HI / Variante HI / Variant HI / Variante HI

080.9625.07		(2xb1)+(2xh1)	ACCESS CS
		+(2xb2)+(2xh2)	ACCESS CS
		+(2xb3)+(2xh3)	ACCESS CS
080.9231.07		(1xB)+(2xH)	ACCESS CS

BESLAG DEUREN > ZIE OPENING DOORS
ACCESOIRES PORTES > VOIR OPENING DOORS
DOORS GEAR >SEE OPENING DOORS
TUERBESCHLAG > SIEHE OPENING DOORS

DCO 3



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075152

E

STOLPDEUR BUITENDRAAIEND 'BORSTELAFSLUITING'
PORTE DOUBLE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR 'JOINT-BROSSE'
DOUBLE CASEMENT DOOR OUTWARD OPENING 'BRUSH'
STULPFLUEGELTUER NACH AUSS.OEFFNEND 'BUERSTENDICHTUNG'



			#	Lm	
008.0469.XX			1	B	13.C....
			1	H	
			1	H	
008.2014.XX			2	B1 - 51	13.C....
			2	B2 - 51	
			4	H - 61	
008.1815.XX			1	H - 82	13.C....
005.0177.XX			1	B1 - 93	13.C....
			1	B2 - 93	
008.0071.XX			1	B - 118	13.C....
030.3614.XX			2	B1 - 205	13.C....
			2	B2 - 205	
			4	H - 265	

DDO 1



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075162

E

STOLPDEUR BUITENDRAAIEND 'BORSTELAFSLUITING'
PORTE DOUBLE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR 'JOINT-BROSSE'
DOUBLE CASEMENT DOOR OUTWARD OPENING 'BRUSH'
STULPFLUEGELTUER NACH AUSS.OEFFNEND 'BUERSTENDICHTUNG'

		#	
068.7794.00		2	ACCESS CS
068.7797.00		6	ACCESS CS
068.8807.00		2	ACCESS CS
060.8723.--		8	ACCESS CS
065.6656.XX		13.F....	ACCESS CS
065.6601.--		13.F....	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8702.01		13.F....	ACCESS CS
069.8650.04		1	ACCESS CS
052.5311.--		1	
080.9381.04		2x (H - 117)	ACCESS CS
080.9078.04		(2xB)+(6xH)	ACCESS CS
080.9091.04		3	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
080.9124.SY		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
081.9141.04		13.F....	ACCESS CS
052.5317.--		1/300mm	ACCESS CS
052.5318.--		1/300mm	ACCESS CS
069.8453.04		1	ACCESS CS
081.9092.04		8 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--		4	ACCESS CS
069.8460.04		2	ACCESS CS
081.9092.04		8 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--		8	ACCESS CS

Variant HI / Variante HI / Variant HI / Variante HI

080.9625.07		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
080.9231.07		(1xB)+(2xH)	ACCESS CS

b1 = B1 - 217
b2 = B2 - 217
h = H - 227

BESLAG DEUREN > ZIE OPENING DOORS
ACCESOIRES PORTES > VOIR OPENING DOORS
DOORS GEAR >SEE OPENING DOORS
TUERBESCHLAG > SIEHE OPENING DOORS

DDO 2



DDO 3

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075162

E



			#	Lm	
008.0469.XX			1	B	13.C....
			1	H	
			1	H	
008.2014.XX			2	B1 - 38	13.C....
			2	B2 - 38	
			2	H - 61	
			1	H - 61	
008.2026.XX			1	H - 61	13.C....
005.0177.XX			1	B1 - 59	13.C....
			1	B1 - 80	
008.0071.XX			1	B - 118	13.C....
030.3614.XX			2	B1 - 192	13.C....
			2	B2 - 192	
			4	H - 265	

DDO 4



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075164

E

		#	☞
068.7794.00		2	ACCESS CS
068.7797.00		6	ACCESS CS
068.8807.00		2	ACCESS CS
060.8723.--		8	ACCESS CS
065.6656.XX		13.F....	ACCESS CS
065.6601.--		13.F....	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8702.01		13.F....	ACCESS CS
069.8511.04		1	ACCESS CS.
069.8512.04		1	ACCESS CS
080.9078.04		(2xB)+(6xH)	ACCESS CS
080.9091.04		3	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
080.9124.SY		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
081.9141.04		13.F....	ACCESS CS
052.5317.--		1/300mm	ACCESS CS
069.8453.04		1	ACCESS CS
081.9092.04		8 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--		4	ACCESS CS
069.8460.04		2	ACCESS CS
081.9092.04		8 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--		8	ACCESS CS

Variant HI / Variante HI / Variant HI / Variante HI

080.9625.07		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
080.9231.07		(1xB)+(2xH)	ACCESS CS

b1 = B1 - 204
b2 = B2 - 204
h = H - 227

BESLAG DEUREN > ZIE OPENING DOORS
ACCESOIRES PORTES > VOIR OPENING DOORS
DOORS GEAR >SEE OPENING DOORS
TUERBESCHLAG > SIEHE OPENING DOORS

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075164

E



			#	Lm	
008.0469.XX			1	B	13.C....
			1	H	
			1	H	
008.2014.XX			2	B - 96	13.C....
			2	H - 61	
030.3614.XX			2	B - 250	13.C....
			2	H - 265	
108.0082.XX			1	B - 138	13.C....
008.0071.XX			1	B - 118	13.C....

DSO 5



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0078145

E

		#	
068.7794.00		2	ACCESS CS
068.7797.00		4	ACCESS CS
060.8723.--		4	ACCESS CS
065.6656.XX		13.F....	ACCESS CS
065.6601.--		13.F....	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8702.01		13.F....	ACCESS CS
081.9040.--		13.F....	ACCESS CS
080.9078.04		(2xB)+(4xH)	ACCESS CS
080.9091.04		2	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb)+(2xh)	ACCESS CS
080.9124.SY		(2xb)+(2xh)	ACCESS CS
052.5315.--		1/300mm	ACCESS CS
069.8453.04		1	ACCESS CS
081.9092.04		8 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--		4	ACCESS CS
069.8460.04		1	ACCESS CS
081.9092.04		4 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--		4	ACCESS CS

Variant HI / Variante HI / Variant HI / Variante HI

080.9625.07		(2xb)+(2xh)	ACCESS CS
080.9231.07		(1xB)+(2xH)	ACCESS CS

b = B - 262
h = H - 227

BESLAG DEUREN > ZIE OPENING DOORS
ACCESOIRES PORTES > VOIR OPENING DOORS
DOORS GEAR >SEE OPENING DOORS
TUERBESCHLAG > SIEHE OPENING DOORS

E

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0078145

SAMENG. DEUR BUITENDR. "AUTO. DEURDICHTING"
PORTE COMP. OUVR. VERS L'EXT. "FERM. DE PORTE AUTO."
COMBINED DOOR OUTWARD OPENING "DOOR LATCH"
KOMB. TUER NACH AUSS. OEFF. "AUTO. DICHTUNG"



			#	Lm	
008.3125.XX			1	B	13.C....
			1	H	
			1	H	
008.2014.XX			2	B1 - 140	13.C....
			2	H1 - 70	
008.1428.XX			1	H1 - 26	13.C....
			1	H1 - 26	
			1	B1 - 78	
008.3114.XX			1	H - 52	13.C....
			1	B1 - 78	
008.3123.XX			1	B2 - 78	13.C....
108.0082.XX			1	B1 - 182	13.C....
008.0071.XX			1	B1 - 162	13.C....
005.0535.XX			1	B2 - 78	13.C....
030.3614.XX			2	B1 - 294	13.C....
			2	H1 - 274	
			2	B1 - 78	
			2	H2 - 128	
			2	B2 - 78	
			2	H - 192	

b1 = B1 - 306
h1 = H1 - 236
b2 = B2 - 90
h2 = H - 154
b3 = B1 - 90
h3 = H2 - 90

DSO 5



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0078146

SAMENG. DEUR BUITENDR. "AUTO. DEURDICHTING"
PORTE COMP. OUVR. VERS L'EXT. "FERM. DE PORTE AUTO."
COMBINED DOOR OUTWARD OPENING "DOOR LATCH"
KOMB. TUER NACH AUSS. OEFF. "AUTO. DICHTUNG"

Reynaers Aluminium

		#	☞
068.7854.00		2	ACCESS CS
068.7855.00		2	ACCESS CS
068.7797.00		4	ACCESS CS
060.8723.--		6	ACCESS CS
065.6714.XX		13.F....	ACCESS CS
065.6601.--		13.F....	ACCESS CS
068.8732.00		3	ACCESS CS
068.8682.04		6	ACCESS CS
050.5153.--		6	ACCESS CS
068.8733.00		2	ACCESS CS
068.8682.04		4	ACCESS CS
050.5153.--		4	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8702.01		13.F....	ACCESS CS
069.8704.01		13.F....	ACCESS CS
081.9040.--		13.F....	ACCESS CS
080.9379.04		B1 - 72	ACCESS CS
		2x (H1 - 23)	
080.9381.04		B1 - 72	ACCESS CS
		2x (H1 - 23)	
080.9078.04		(2xB1)+(6xH1)	ACCESS CS
080.9091.04		2	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb1)+(2xh1)	ACCESS CS
		+(2xb2)+(2xh2)	ACCESS CS
		+(2xb3)+(2xh3)	ACCESS CS
080.9124.SY		(2xb1)+(2xh1)	ACCESS CS
		+(2xb2)+(2xh2)	ACCESS CS
		+(2xb3)+(2xh3)	ACCESS CS
052.5315.--		1/300mm	ACCESS CS
052.5317.--		1/300mm	ACCESS CS
052.5329.--		1/300mm	ACCESS CS
069.8453.04		1	ACCESS CS
081.9092.04		8 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--		4	ACCESS CS
069.8460.04		1	ACCESS CS
081.9092.04		4 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--		4	ACCESS CS

Variant HI / Variante HI / Variant HI / Variante HI

080.9625.07		(2xb1)+(2xh1)	ACCESS CS
		+(2xb2)+(2xh2)	ACCESS CS
		+(2xb3)+(2xh3)	ACCESS CS
080.9231.07		(1xB)+(2xH)	ACCESS CS

BESLAG DEUREN > ZIE OPENING DOORS
ACCESOIRES PORTES > VOIR OPENING DOORS
DOORS GEAR >SEE OPENING DOORS
TUERBESCHLAG > SIEHE OPENING DOORS

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0078146

E



			#	Lm	
008.0469.XX			1	B	13.C....
			1	H	
			1	H	
008.2014.XX			2	B1 - 51	13.C....
			2	B2 - 51	
			4	H - 61	
008.1815.XX			1	H - 82	13.C....
108.0082.XX			1	B1 - 93	13.C....
			1	B2 - 93	
008.0071.XX			1	B - 118	13.C....
030.3614.XX			2	B1 - 205	13.C....
			2	B2 - 205	
			4	H - 265	

DDO 1



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0078148

CS 77

STOLPDEUR BUITENDR. MET AUTOMATISCHE DEURDICHT.
PORTE DOUB.OUVR.FERM.DE PORTE AUTOMAT.OUVR.VERS L'EXT.
DOUB. CASEM. DOOR OUTWARD OPENING WITH AUTOMATIC DRAUGHT EXCLUDER
STULPFL.TUER USSEN OEFFN. MIT AUTOMATISCHER TUERDICHT.

		#	
068.7794.00		2	ACCESS CS
068.7797.00		6	ACCESS CS
068.8807.00		2	ACCESS CS
060.8723.--		8	ACCESS CS
065.6656.XX		13.F....	ACCESS CS
065.6601.--		13.F....	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8702.01		13.F....	ACCESS CS
069.8460.04		2	ACCESS CS
052.5311.--		8	
081.9040.--		13.F....	ACCESS CS
080.9381.04		2x (H - 117)	ACCESS CS
080.9078.04		(2xB)+(6xH)	ACCESS CS
080.9091.04		3	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
080.9124.SY		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
052.5315.--		1/300mm	ACCESS CS
052.5318.--		1/300mm	ACCESS CS
069.8453.04		1	ACCESS CS
081.9092.04		8 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--		4	ACCESS CS
069.8460.04		2	ACCESS CS
081.9092.04		8 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--		8	ACCESS CS

Variant HI / Variante HI / Variant HI / Variante HI

080.9625.07		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
080.9231.07		(1xB)+(2xH)	ACCESS CS

b1 = B1 - 217
b2 = B2 - 217
h = H - 227

BESLAG DEUREN > ZIE OPENING DOORS
ACCESOIRES PORTES > VOIR OPENING DOORS
DOORS GEAR >SEE OPENING DOORS
TUERBESCHLAG > SIEHE OPENING DOORS

DDO 5



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0078148

E

Z-T DEUR BUITENDR. MET AUTOMATISCHE DEURDICHTING
PORTE Z-T FERMET. DE PORTE AUTOMAT. OUVR. VERS L'EXT.
Z-T DOOR OUTWARD OPENING WITH AUTOMATIC DRAUGHT EXCLUDER
Z-T TUER AUSSEN OEFFN. MIT AUTOMATISCHER TUERDICHT.



			#	Lm	
008.0469.XX			1	B	13.C....
			1	H	
			1	H	
008.2014.XX			2	B1 - 38	13.C....
			2	B2 - 38	
			2	H - 61	
			1	H - 61	
008.2026.XX			1	H - 61	13.C....
108.0082.XX			1	B1 - 59	13.C....
			1	B1 - 80	
008.0071.XX			1	B - 118	13.C....
030.3614.XX			2	B1 - 192	13.C....
			2	B2 - 192	
			4	H - 265	

DDO 4



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0078150

E

		#	
068.7794.00		2	ACCESS CS
068.7797.00		6	ACCESS CS
068.8807.00		2	ACCESS CS
060.8723.--		8	ACCESS CS
065.6656.XX		13.F....	ACCESS CS
065.6601.--		13.F....	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8702.01		13.F....	ACCESS CS
069.8511.04		1	ACCESS CS.
069.8512.04		1	ACCESS CS
081.9040.--		13.F....	ACCESS CS
080.9078.04		(2xB)+(6xH)	ACCESS CS
080.9091.04		3	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
080.9124.SY		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
052.5317.--		1/300mm	ACCESS CS
069.8453.04		1	ACCESS CS
081.9092.04		8 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--		4	ACCESS CS
069.8460.04		2	ACCESS CS
081.9092.04		4 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--		8	ACCESS CS

069.8453.04		1	ACCESS CS
052.5316.--		4	
069.8460.04		2	ACCESS CS
052.5316.--		8	
081.9092.04		8 x 51.5	ACCESS CS

Variant HI / Variante HI / Variant HI / Variante HI

080.9625.07		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
080.9231.07		(1xB)+(2xH)	ACCESS CS

b1 = B1 - 204
b2 = B2 - 204
h = H - 227

BESLAG DEUREN > ZIE OPENING DOORS
ACCESOIRES PORTES > VOIR OPENING DOORS
DOORS GEAR >SEE OPENING DOORS
TUERBESCHLAG > SIEHE OPENING DOORS

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0078150

E

DEUR BINNENDRAAIEND MET SOKKELPROFIEL
PORTE OUVRANT VERS L'INT. AVEC PLINTHE BAS DE PORTE
DOOR INWARD OPENING WITH BOTTOM DOOR RAIL
TUER NACH INNEN OEFFN. MIT SOCKELPROFIL



			#	Lm	
008.1898.XX			1	B	13.C....
			1	H	
			1	H	
008.2026.XX			1	B - 96	13.C....
			1	H - 61	
			1	H - 61	
008.0011.XX			1	B - 250	13.C....
008.0083.00 ⚠			1	B - 132	13.C....
008.0009.04			1	B - 250	13.C....
030.3614.XX			2	B - 250	13.C....
			2	H - 305	
008.0071.XX			1	B - 118	13.C....

⚠ USE ONLY IN CASE OF DOOR WITH BRUSH

DSI 6



** OPTIE / OPTION / OPTIONAL / OPTIE



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075229

		#	☞	
068.7794.00		2	ACCESS CS	
068.7797.00		2	ACCESS CS	
060.8723.--		2	ACCESS CS	
068.8734.00		2	ACCESS CS	
068.8688.04		4	ACCESS CS	
050.5153.--		4	ACCESS CS	
065.6656.XX		13.F....	ACCESS CS	
065.6600.--		13.F....	ACCESS CS	
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS	
069.8702.01		13.F....	ACCESS CS	
069.8704.01		13.F....	ACCESS CS	
080.9078.04		(2xB)+(4xH)	ACCESS CS	
080.9091.04		2	ACCESS CS	
080.9114.SY		(2xb)+(2xh)	ACCESS CS	
080.9124.SY		(2xb)+(2xh)	ACCESS CS	
081.9092.04		12 x 51.5	ACCESS CS	
081.9142.04		13.F....	ACCESS CS	
of - ou - or - oder 081.9040.-- (**)		1		
069.8453.04		1	ACCESS CS	
081.9092.04		8 x 51.5	ACCESS CS	
052.5311.--		4	ACCESS CS	
069.8460.04		1	ACCESS CS	
081.9092.04		4 x 51.5	ACCESS CS	⚠
052.5311.--		4	ACCESS CS	

Variant HI / Variante HI / Variant HI / Variante HI

080.9625.07		(2xb)+(2xh)	ACCESS CS
080.9231.07		(1xB)+(2xH)	ACCESS CS

b = B - 262
h = H - 267

BESLAG DEUREN > ZIE OPENING DOORS
ACCESOIRES PORTES > VOIR OPENING DOORS
DOORS GEAR >SEE OPENING DOORS
TUERBESCHLAG > SIEHE OPENING DOORS

E

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075229



DSI 6



** OPTIE / OPTION / OPTIONAL / OPTIE



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0078422

SAMENGESTELDE DEUR BINNENDRAAIEND MET SOKKELPROFIEL
PORTE COMPOSEE OUVR. VERS L'INT. AVEC PLINTHE
COMBINED DOOR INWARD OPENING WITH BOTTOM RAIL
KOMBINIERTE TUER NACH INN. OEFFN. MIT SOCKELPROFIL

Reynaers Aluminium

		#	Lm	
008.3125.XX		1	B	13.C....
		1	H	
		1	H	
008.2026.XX		1	B1 - 90	13.C....
		1	H1 - 45	
		1	H1 - 45	
008.1029.XX		1	H1 - 21.5	13.C....
		1	H1 - 21.5	
		1	B1 - 69	
008.3114.XX		1	H - 52	13.C....
		1	B1 - 78	
008.0010.XX		1	B2 - 78	13.C....
008.0011.XX		1	B1 - 244	13.C....
008.0083.00 ⚠		1	B1 - 126	13.C....
008.0009.04		1	B1 - 244	13.C....
030.3614.XX		2	B1 - 244	13.C....
		2	H1 - 289	
		2	B1 - 78	
		2	H2 - 128	
		2	B2 - 78	
		2	H - 227	
008.0890.XX		1	B - 78	13.C....
008.0071.XX		1	B1 - 112	13.C....

⚠ USE ONLY IN CASE OF DOOR WITH BRUSH

b1 = B1 -256
h1 = H1 - 251
b2 = B2 - 90
h2 = H - 189
b3 = B1 - 90
h3 = H2 - 90

BESLAG DEUREN > ZIE OPENING DOORS
ACCESOIRES PORTES > VOIR OPENING DOORS
DOORS GEAR >SEE OPENING DOORS
TUERBESCHLAG > SIEHE OPENING DOORS

	#	
068.7854.00	2	ACCESS CS
068.7855.00	2	ACCESS CS
068.7797.00	2	ACCESS CS
060.8723.--	4	ACCESS CS
068.8732.00	3	ACCESS CS
068.8688.04	6	ACCESS CS
050.5153.--	6	ACCESS CS
068.8734.00	4	ACCESS CS
068.8682.04	4	ACCESS CS
068.8688.04	4	ACCESS CS
050.5153.--	8	ACCESS CS
065.6656.XX	13.F....	ACCESS CS
065.6600.--	13.F....	ACCESS CS
069.6831.XX	13.F....	ACCESS CS
069.8702.01	13.F....	ACCESS CS
069.8704.01	13.F....	ACCESS CS
080.9381.04	B1 - 69	ACCESS CS
	2x (H1 - 21.5)	
080.9078.04	(3xB1) + (6xH1)	ACCESS CS
080.9091.04	2	ACCESS CS
080.9114.SY	(2xb1)+(2xh1)	ACCESS CS
	+(2xb2)+(2xh2)	ACCESS CS
	+(2xb3)+(2xh3)	ACCESS CS
080.9124.SY	(2xb1)+(2xh1)	ACCESS CS
	+(2xb2)+(2xh2)	ACCESS CS
	+(2xb3)+(2xh3)	ACCESS CS
080.9852.04	13.F....	ACCESS CS
081.9142.04	13.F....	ACCESS CS
of - ou - or - oder		
081.9040.-- (**)	1	
052.5310.--	1/300mm	ACCESS CS
052.5327.--	1/300mm	ACCESS CS
052.5328.--	1/300mm	ACCESS CS
069.8453.04	1	ACCESS CS
081.9092.04	8 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--	4	ACCESS CS
069.8460.04	1	ACCESS CS
081.9092.04	4 x 51.5	ACCESS CS ⚠
052.5311.--	4	ACCESS CS

Variant HI / Variante HI / Variant HI / Variante HI

080.9625.07	(2xb1)+(2xh1)	ACCESS CS
	+(2xb2)+(2xh2)	ACCESS CS
	+(2xb3)+(2xh3)	ACCESS CS
080.9231.07	(3xB1) + (6xH1)	ACCESS CS

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0078422

E



			#	Lm	
008.1898.XX			1	B	13.C....
			1	H	
			1	H	
008.2026.XX			1	B1 - 51	13.C....
			1	B2 - 51	
			2	H - 61	
			2	H - 61	
008.2015.XX			1	H - 82	13.C....
008.0011.XX			1	B1 - 205	13.C....
			1	B2 - 205	
030.3614.XX			2	B1 - 205	13.C....
			2	B2 - 205	
			4	H - 305	
008.0083.00 ⚠			1	B1 - 61	13.C....
			1	B2 - 87	
008.0009.04			1	B1 - 205	13.C....
			1	B2 - 205	
008.0071.XX			1	B - 118	13.C....

⚠ USE ONLY IN CASE OF DOOR WITH BRUSH

DDI 1



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0078424

E

		#	
068.7794.00		2	ACCESS CS
068.7797.00		3	ACCESS CS
068.8807.00		1	ACCESS CS
060.8723.--		4	ACCESS CS
068.8734.00		4	ACCESS CS
068.8688.04		8	ACCESS CS
050.5153.--		8	ACCESS CS
065.6656.XX		13.F....	ACCESS CS
065.6600.--		13.F....	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8702.01		13.F....	ACCESS CS
069.8704.01		13.F....	ACCESS CS
069.8647.04		1	ACCESS CS
052.5311.--		1	
080.9381.04		2x (H - 117)	ACCESS CS
080.9078.04		(3xB)+(6xH)	ACCESS CS
080.9091.04		3	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
080.9124.SY		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
081.9142.04		13.F....	ACCESS CS
of - ou - or - oder 081.9040.-- (**)		2	
052.5318.--		1/300mm	ACCESS CS
069.8453.04		1	ACCESS CS
081.9092.04		8 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--		4	ACCESS CS
069.8460.04		2	ACCESS CS
081.9092.04		8 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--		4	ACCESS CS

b1 = B1 - 217
b2 = B2 - 217
h = H - 267

BESLAG DEUREN > ZIE OPENING DOORS
ACCESOIRES PORTES > VOIR OPENING DOORS
DOORS GEAR >SEE OPENING DOORS
TUERBESCHLAG > SIEHE OPENING DOORS

Variant HI / Variante HI / Variant HI / Variante HI

080.9625.007		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
080.9231.07		1(xB)+(2xH)	ACCESS CS

** OPTIE / OPTION / OPTIONAL / OPTIE



DDI 6



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0078424

E



			#	Lm	
008.1898.XX			1	B	13.C....
			1	H	
			1	H	
008.2026.XX			1	B1 - 38	13.C....
			1	B2 - 38	
			1	H - 73	
			2	H - 73	
008.2014.XX			1	H - 73	13.C....
008.0011.XX			1	B1 - 192	13.C....
			1	B2 - 192	
030.3614.XX			2	B1 - 192	13.C....
			2	B2 - 192	
			4	H - 300	
008.0083.00 ⚠			1	B1 - 74	13.C....
			1	B2 - 74	
008.0009.04			1	B1 - 192	13.C....
			1	B2 - 192	
008.0071.XX			1	B - 118	13.C....

DDI 4

⚠ USE ONLY IN CASE OF DOOR WITH BRUSH



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0078426

E

		#	
068.7794.00		2	ACCESS CS
068.7797.00		3	ACCESS CS
068.8807.00		1	ACCESS CS
060.8723.--		4	ACCESS CS
068.8734.00		4	ACCESS CS
068.8688.04		8	ACCESS CS
050.5153.--		8	ACCESS CS
065.6656.XX		13.F....	ACCESS CS
065.6600.--		13.F....	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8702.01		13.F....	ACCESS CS
069.8704.01		13.F....	ACCESS CS
069.8512.04		1	ACCESS CS
080.9078.04		(3xB)+(6xH)	ACCESS CS
080.9091.04		3	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
080.9124.SY		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
081.9142.04		13.F....	ACCESS CS
of - ou - or - oder 081.9040.-- (**)		2	
069.8453.04		1	ACCESS CS
081.9092.04		8 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--		4	ACCESS CS
069.8460.04		2	ACCESS CS
081.9092.04		8 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--		4	ACCESS CS

b1 = B1 - 204
b2 = B2 - 204
h = H - 262

BESLAG DEUREN > ZIE OPENING DOORS
ACCESOIRES PORTES > VOIR OPENING DOORS
DOORS GEAR >SEE OPENING DOORS
TUERBESCHLAG > SIEHE OPENING DOORS

Variant HI / Variante HI / Variant HI / Variante HI

080.9625.07		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
080.9231.07		(1xB)+(2xH)	ACCESS CS

** OPTIE / OPTION / OPTIONAL / OPTIE



DDI 6



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D00784426

E



			#	Lm	
008.0469.XX			1	B	13.C....
			1	H	
			1	H	
008.2014.XX			1	B - 96	13.C....
			1	H - 61	
			1	H - 61	
008.0011.XX			1	B - 250	13.C....
008.0083.00 ⚠			1	B - 132	13.C....
008.0009.04			1	B - 250	13.C....
030.3614.XX			2	B - 250	13.C....
			2	H - 305	
008.0071.XX			1	B - 118	13.C....

⚠ USE ONLY IN CASE OF DOOR WITH BRUSH

DSO 6



** OPTIE / OPTION / OPTIONAL / OPTIE



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0078153

		#	
068.7794.00		2	ACCESS CS
068.7797.00		2	ACCESS CS
060.8723.--		2	ACCESS CS
068.8734.00		2	ACCESS CS
068.8688.04		4	ACCESS CS
050.5153.--		4	ACCESS CS
065.6656.XX		13.F....	ACCESS CS
065.6600.--		13.F....	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8702.01		13.F....	ACCESS CS
069.8704.01		13.F....	ACCESS CS
080.9078.04		(2xB)+(4xH)	ACCESS CS
080.9091.04		2	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb)+(2xh)	ACCESS CS
080.9124.SY		(2xb)+(2xh)	ACCESS CS
081.9142.04		13.F....	ACCESS CS
of - ou - or - oder 081.9040.-- (**)		1	
069.8453.04		1	ACCESS CS
081.9092.04		8 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--		4	ACCESS CS
069.8460.04		1	ACCESS CS
081.9092.04		4 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--		4	ACCESS CS

Variant HI / Variante HI / Variant HI / Variante HI

080.9625.07		(2xb)+(2xh)	ACCESS CS
080.9231.07		(1xB)+(2xH)	ACCESS CS

b = B - 262
h = H - 267

BESLAG DEUREN > ZIE OPENING DOORS
ACCESOIRES PORTES > VOIR OPENING DOORS
DOORS GEAR >SEE OPENING DOORS
TUERBESCHLAG > SIEHE OPENING DOORS

E

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0078153



DSO 6



** OPTIE / OPTION / OPTIONAL / OPTIE



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0078428

CS 77

SAMENGESTELDE DEUR BUITENDRAAIEND MET SOKKELPROFIEL
PORTE COMPOSEE OUVR. VERS L'EXT. AVEC PLINTHE
COMBINED DOOR OUTWARD OPENING WITH BOTTOM RAIL
KOMBINIERTE TUER NACH AUSS. OEFFN. MIT SOCKELPROFIL

Reynaers Aluminium

		#	Lm	
008.3125.XX		1	B	13.C....
		1	H	
		1	H	
008.2014.XX		1	H1 - 70	13.C....
		1	H1 - 70	
		1	B1 - 140	
008.1428.XX		1	H1 - 26	13.C....
		1	H1 - 26	
		1	B1 - 78	
008.3114.XX		1	H - 52	13.C....
		1	B1 - 78	
008.0010.XX		1	B2 - 78	13.C....
008.0011.XX		1	B1 - 294	13.C....
008.0083.00 ⚠		1	B1 - 176	13.C....
008.0009.04		1	B1 - 294	13.C....
030.3614.XX		2	B1 - 294	13.C....
		2	H1 - 314	
		2	B1 - 78	
		2	H2 - 128	
		2	B2 - 78	
		2	H - 227	
008.0890.XX		1	B2 - 78	13.C....
008.0071.XX		1	B1 - 162	13.C....

⚠ USE ONLY IN CASE OF DOOR WITH BRUSH

b1 = B1 - 306
h1 = H1 - 276
b2 = B2 - 90
h2 = H - 189
b3 = B1 - 90
h3 = H2 - 90

	#	
068.7854.00	2	ACCESS CS
068.7855.00	2	ACCESS CS
068.7797.00	2	ACCESS CS
060.8723.--	4	ACCESS CS
068.8732.00	3	ACCESS CS
068.8688.04	6	ACCESS CS
050.5153.--	6	ACCESS CS
068.8734.00	4	ACCESS CS
068.8682.04	4	ACCESS CS
068.8688.04	4	ACCESS CS
050.5153.--	8	ACCESS CS
065.6714.XX	13.F....	ACCESS CS
065.6601.--	13.F....	ACCESS CS
069.6831.XX	13.F....	ACCESS CS
069.8702.01	13.F....	ACCESS CS
069.8704.01	13.F....	ACCESS CS
080.9379.04	B1 - 72	ACCESS CS
	2x (H1 - 23)	
080.9381.04	B1 - 72	ACCESS CS
	2x (H1 - 23)	
080.9078.04	(3xB1)+(4xH1)	ACCESS CS
080.9091.04	2	ACCESS CS
080.9114.SY	(2xb1)+(2xh1)	ACCESS CS
	+(2xb2)+(2xh2)	ACCESS CS
	+(2xb3)+(2xh3)	ACCESS CS
080.9124.SY	(2xb1)+(2xh1)	ACCESS CS
	+(2xb2)+(2xh2)	ACCESS CS
	+(2xb3)+(2xh3)	ACCESS CS
081.9142.04	13.F....	ACCESS CS
of - ou - or - oder 081.9040.-- (**)	1	
052.5328.--	1/300mm	ACCESS CS
052.5329.--	1/300mm	ACCESS CS
069.8453.04	1	ACCESS CS
081.9092.04	8 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--	4	ACCESS CS
069.8460.04	1	ACCESS CS
081.9092.04	8 x 51.5	ACCESS CS ⚠
052.5311.--	4	ACCESS CS

Variant HI / Variante HI / Variant HI / Variante HI

080.9625.07	(2xb1)+(2xh1)	ACCESS CS
	+(2xb2)+(2xh2)	ACCESS CS
	+(2xb3)+(2xh3)	ACCESS CS
080.9231.07	(1xB)+(2xH)	ACCESS CS

BESLAG DEUREN > ZIE OPENING DOORS
ACCESOIRES PORTES > VOIR OPENING DOORS
DOORS GEAR >SEE OPENING DOORS
TUERBESCHLAG > SIEHE OPENING DOORS

E

D0078428



			#	Lm	
008.0469.XX			1	B	13.C....
			1	H	
			1	H	
008.2014.XX			1	B1 - 51	13.C....
			1	B2 - 51	
			2	H - 61	
			2	H - 61	
008.1815.XX			1	H - 82	13.C....
008.0011.XX			1	B1 - 205	13.C....
			1	B2 - 205	
030.3614.XX			2	B1 - 205	13.C....
			2	B2 - 205	
			4	H - 305	
008.0083.00 ⚠			1	B1 - 61	13.C....
			1	B2 - 87	
008.0009.04			1	B1 - 205	13.C....
			1	B2 - 205	
008.0071.XX			1	B - 118	13.C....

DDO 1

⚠ USE ONLY IN CASE OF DOOR WITH BRUSH



D0078431

E

		#	
068.7794.00		2	ACCESS CS
068.7797.00		3	ACCESS CS
068.8807.00		1	ACCESS CS
060.8723.--		4	ACCESS CS
068.8734.00		4	ACCESS CS
068.8688.04		8	ACCESS CS
050.5153.--		8	ACCESS CS
065.6656.XX		13.F....	ACCESS CS
065.6601.--		13.F....	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8702.01		13.F....	ACCESS CS
069.8704.01		13.F....	ACCESS CS
069.8650.04		1	ACCESS CS
052.5311.--		1	
080.9381.04		2x (H - 117)	ACCESS CS
080.9078.04		(3xB)+(6xH)	ACCESS CS
080.9091.04		3	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
080.9124.SY		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
081.9142.04		13.F....	ACCESS CS
of - ou - or - oder 081.9040.-- (**)		2	
052.5318.--		1/300mm	ACCESS CS
069.8453.04		1	ACCESS CS
081.9092.04		8 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--		4	ACCESS CS
069.8460.04		2	ACCESS CS
081.9092.04		8 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--		8	ACCESS CS

Variant HI / Variante HI / Variant HI / Variante HI

080.9625.07		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
080.9231.07		(1xB)+(2xH)	ACCESS CS

b1 = B1 - 217
b2 = B2 - 217
h = H - 262

BESLAG DEUREN > ZIE OPENING DOORS
ACCESOIRES PORTES > VOIR OPENING DOORS
DOORS GEAR >SEE OPENING DOORS
TUERBESCHLAG > SIEHE OPENING DOORS

DDO 6



** OPTIE / OPTION / OPTIONAL / OPTIE



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0078431

Z-T DEUR BUITENDRAAIEND 'BORSTELAFSLUITING'
PORTE Z-T OUVRANT VERS L'EXTERIEUR 'JOINT-BROSSE'
Z-T DOOR OUTWARD OPENING 'BRUSH'
Z-T TUER NACH AUSSEN OEFFNEND 'BUERSTENDICHTUNG'



			#	Lm	
008.0469.XX			1	B	13.C....
			1	H	
			1	H	
008.2014.XX			1	B1 - 38	13.C....
			1	B2 - 38	
			1	H - 61	
			2	H - 61	
008.2026.XX			1	H - 61	13.C....
008.0011.XX			1	B1 - 192	13.C....
			1	B2 - 192	
030.3614.XX			2	B1 - 192	13.C....
			2	B2 - 192	
			4	H - 305	
008.0083.00 ⚠			1	B1 - 74	13.C....
			1	B2 - 74	
008.0009.04			1	B1 - 192	13.C....
			1	B2 - 192	
008.0071.XX			1	B - 118	13.C....

DDO 4

⚠ USE ONLY IN CASE OF DOOR WITH BRUSH



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0078434

E

		#	
068.7794.00		2	ACCESS CS
068.7797.00		3	ACCESS CS
068.8807.00		1	ACCESS CS
060.8723.--		4	ACCESS CS
068.8734.00		4	ACCESS CS
068.8688.04		8	ACCESS CS
050.5153.--		8	ACCESS CS
065.6656.XX		13.F....	ACCESS CS
065.6601.--		13.F....	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8702.01		13.F....	ACCESS CS
069.8704.01		13.F....	ACCESS CS
069.8512.04		1	ACCESS CS
080.9078.04		(3xB)+(6xH)	ACCESS CS
080.9091.04		3	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
080.9124.SY		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
081.9142.04		13.F....	ACCESS CS
of - ou - or - oder 081.9040.-- (**)		2	
069.8453.04		1	ACCESS CS
081.9092.04		8 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--		4	ACCESS CS
069.8460.04		2	ACCESS CS
081.9092.04		8 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--		8	ACCESS CS

Variant HI / Variante HI / Variant HI / Variante HI

080.9625.07		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
080.9231.07		(1xB)+(2xH)	ACCESS CS

b1 = B1 - 204
b2 = B2 - 204
h = H - 262

BESLAG DEUREN > ZIE OPENING DOORS
ACCESOIRES PORTES > VOIR OPENING DOORS
DOORS GEAR >SEE OPENING DOORS
TUERBESCHLAG > SIEHE OPENING DOORS

DDO 6



** OPTIE / OPTION / OPTIONAL / OPTIE



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0078434

E

DEUR BINNENDR. MET T-PROFIEL 'BORSTELAFSLUITING'
PORTE OUVRANT VERS L'INT. AVEC TRAVERSE 'JOINT-BROSSE'
DOOR INWARD OPENING WITH TRANSOM 'BRUSH'
TUER NACH INN. OEFF. MIT SPROSSE 'BUERSTENDICHTUNG'



			#	Lm	
008.1898.XX			1	B	13.C....
			1	H	
			1	H	
008.2026.XX			1	B - 96	13.C....
			1	H - 61	
			1	H - 61	
008.3817.XX			1	B - 250	13.C....
030.3614.XX			2	B - 250	13.C....
			2	H - 343	
005.2034.XX			1	B - 250	13.C....
008.0071.XX			1	B - 118	13.C....

DSI 7



ZIE "VARIANT..." / VOIRE "VARIANTE..."
SEE "VARIANT..." / SIEHE "VARIANTE..."



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075167

E

		#	
068.7794.00		2	ACCESS CS
068.7797.00		2	ACCESS CS
060.8723.--		2	ACCESS CS
068.8734.00		2	ACCESS CS
068.8688.04		4	ACCESS CS
050.5153.--		4	ACCESS CS
065.6656.XX		13.F....	ACCESS CS
065.6600.--		13.F....	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8702.01		13.F....	ACCESS CS
069.8704.01		13.F....	ACCESS CS
080.9078.04		(2xB)+(4xH)	ACCESS CS
080.9091.04		2	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb)+(2xh)	ACCESS CS
080.9124.SY		(2xb)+(2xh)	ACCESS CS
052.5317.--		1/300mm	ACCESS CS
069.8453.04		1	ACCESS CS
081.9092.04		8 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--		4	ACCESS CS

069.8460.04		1	ACCESS CS
081.9092.04		4 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--		4	ACCESS CS
081.9142.04		13.F....	ACCESS CS

b = B - 262
h = H - 305

Variant HI / Variante HI / Variant HI / Variante HI

080.9625.07		(2xb)+(2xh)	ACCESS CS
080.9231.07		(1xB)+(2xH)	ACCESS CS

BESLAG DEUREN > ZIE OPENING DOORS
ACCESOIRES PORTES > VOIR OPENING DOORS
DOORS GEAR >SEE OPENING DOORS
TUERBESCHLAG > SIEHE OPENING DOORS

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075167

E



DSI 7



ZIE "VARIANT..." / VOIRE "VARIANTE..."
SEE "VARIANT..." / SIEHE "VARIANTE..."



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075168

E

SAMENG. DEUR BINNENDR. MET T-PROFIEL 'BORSTELAFSLUITING'
PORTE COMP. OUVR. VERS L'INT. AVEC TRAVERSE 'JOINT-BROSSE'
COMBINED DOOR INWARD OPENING WITH TRANSOM 'BRUSH'
KOMB. TUER NACH INN. OEFF. MIT SPROSSE 'BUERSTENDICHT'

Reynaers Aluminium

			#	Lm	
008.3125.XX			1	B	13.C....
			1	H	
			1	H	
008.2026.XX			1	H1 - 45	13.C....
			1	H1 - 45	
			1	B1 - 90	
008.1029.XX			1	H1 - 21.5	13.C....
			1	H1 - 21.5	
			1	B1 - 69	
008.3114.XX			1	H - 52	13.C....
			1	B1 - 78	
008.3847.XX			1	B2 - 78	13.C....
008.3817.XX			1	B1 - 244	13.C....
005.2034.XX			1	B1 - 244	13.C....
008.0071.XX			1	B1 - 112	13.C....
030.3614.XX			2	B1 - 244	13.C....
			2	H1 - 327	
			2	B1 - 78	
			2	H2 - 128	
			2	B2 - 78	
			2	H - 270	
005.0535.XX			1	B2 - 78	13.C....

b1 = B1 -256
h1 = H1 - 289
b2 = B2 - 90
h2 = H - 232
b3 = B1 - 90
h3 = H2 - 90

BESLAG DEUREN > ZIE OPENING DOORS
ACCESOIRES PORTES > VOIR OPENING DOORS
DOORS GEAR >SEE OPENING DOORS
TUERBESCHLAG > SIEHE OPENING DOORS

		#	
068.7854.00		2	ACCESS CS
068.7855.00		2	ACCESS CS
068.7797.00		2	ACCESS CS
060.8723.--		4	ACCESS CS
068.8732.00		3	ACCESS CS
068.8682.04		6	ACCESS CS
050.5153.--		6	ACCESS CS
068.8734.00		4	ACCESS CS
068.8682.04		4	ACCESS CS
068.8688.04		4	ACCESS CS
050.5153.--		8	ACCESS CS
065.6656.XX		13.F....	ACCESS CS
065.6600.--		13.F....	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8702.01		13.F....	ACCESS CS
069.8704.01		13.F....	ACCESS CS
080.9381.04		B1 - 69	ACCESS CS
		2x (H1 - 21.5)	
080.9078.04		(2xB1)+(4xH1)	ACCESS CS
080.9091.04		2	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb1)+(2xh1)	ACCESS CS
		+(2xb2)+(2xh2)	ACCESS CS
		+(2xb3)+(2xh3)	ACCESS CS
080.9124.SY		(2xb1)+(2xh1)	ACCESS CS
		+(2xb2)+(2xh2)	ACCESS CS
		+(2xb3)+(2xh3)	ACCESS CS
080.9852.04		13.F....	ACCESS CS
052.5317.--		1/300mm	ACCESS CS
052.5327.--		1/300mm	ACCESS CS
069.8453.04		1	ACCESS CS
081.9092.04		8 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--		4	ACCESS CS

069.8460.04		1	ACCESS CS
081.9092.04		4 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--		4	ACCESS CS
081.9142.04		13.F....	ACCESS CS

* Variant HI / Variante HI / Variant HI / Variante HI

080.9625.07		(2xb1)+(2xh1)	ACCESS CS
		+(2xb2)+(2xh2)	ACCESS CS
		+(2xb3)+(2xh3)	ACCESS CS
080.9231.07		(1xB)+(2xH)	ACCESS CS

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075168

E



			#	Lm	
008.1898.XX			1	B	13.C....
			1	H	
			1	H	
008.2026.XX			1	B1 - 51	13.C....
			1	B2 - 51	
			2	H - 61	
			2	H - 61	
008.2015.XX			1	H - 82	13.C....
008.3817.XX			1	B1 - 205	13.C....
			1	B1 - 205	
005.2034.XX			1	B1 - 205	13.C....
			1	B2 - 205	
008.0071.XX			1	B - 118	13.C....
030.3614.XX			2	B1 - 205	13.C....
			2	B2 - 205	
			4	H - 343	

DDI 1



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075170

E

		#	
068.7794.00		2	ACCESS CS
068.7797.00		3	ACCESS CS
068.8807.00		1	ACCESS CS
060.8723.--		4	ACCESS CS
068.8734.00		4	ACCESS CS
068.8688.04		8	ACCESS CS
050.5153.--		8	ACCESS CS
065.6656.XX		13.F....	ACCESS CS
065.6600.--		13.F....	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8702.01		13.F....	ACCESS CS
069.8704.01		13.F....	ACCESS CS
069.8647.04		1	ACCESS CS
052.5311.--		1	
080.9381.04		2x(H-117)	ACCESS CS
080.9078.04		(2xB)+(6xH)	ACCESS CS
080.9091.04		3	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
080.9124.SY		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
052.5317.--		1/300mm	ACCESS CS
052.5318.--		1/300mm	ACCESS CS
069.8453.04		1	ACCESS CS
081.9092.04		8 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--		4	ACCESS CS

069.8460.04		2	ACCESS CS
081.9092.04		8 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--		8	ACCESS CS
081.9142.04		13.F....	ACCESS CS

ZIE "VARIANT..." / VOIRE "VARIANTE..."
SEE "VARIANT..." / SIEHE "VARIANTE..."



Variant HI / Variante HI / Variant HI / Variante HI

080.9625.07		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
080.9231.07		(1xB)+(2xH)	ACCESS CS

b1 = B1 - 217
b2 = B2 - 217
h = H - 305

BESLAG DEUREN > ZIE OPENING DOORS
ACCESOIRES PORTES > VOIR OPENING DOORS
DOORS GEAR >SEE OPENING DOORS
TUERBESCHLAG > SIEHE OPENING DOORS

DDI 7



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075170

E



			#	Lm	
008.1898.XX			1	B	13.C....
			1	H	
			1	H	
008.2026.XX			1	B1 - 38	13.C....
			1	B2 - 38	
			1	H - 61	
			2	H - 61	
008.2014.XX			1	H - 61	13.C....
008.3817.XX			1	B1 - 192	13.C....
			1	B2 - 192	
005.2034.XX			1	B1 - 192	13.C....
			1	B1 - 192	
008.0071.XX			1	B - 118	13.C....
030.3614.XX			2	B1 - 192	13.C....
			2	B2 - 192	
			4	H - 343	

DDI 4



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075173

E

		#	
068.7794.00		2	ACCESS CS
068.7797.00		3	ACCESS CS
068.8807.00		1	ACCESS CS
060.8723.--		4	ACCESS CS
068.8734.00		4	ACCESS CS
068.8688.04		8	ACCESS CS
050.5153.--		8	ACCESS CS
065.6656.XX		13.F....	ACCESS CS
065.6600.--		13.F....	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8702.01		13.F....	ACCESS CS
069.8704.01		13.F....	ACCESS CS
069.8512.04		1	ACCESS CS
080.9078.04		(2xB)+(6xH)	ACCESS CS
080.9091.04		3	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb1)+(2xb2) +(4xh)	ACCESS CS
080.9124.SY		(2xb1)+(2xb2) +(4xh)	ACCESS CS
052.5317.--		1/300mm	ACCESS CS
069.8453.04		1	ACCESS CS
081.9092.04		8 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--		4	ACCESS CS

069.8460.04		2	ACCESS CS
081.9092.04		8 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--		4	ACCESS CS
081.9142.04		13.F....	ACCESS CS

ZIE "VARIANT..." / VOIRE "VARIANTE..."
SEE "VARIANT..." / SIEHE "VARIANTE..."



* Variant HI / Variante HI / Variant HI / Variante HI

080.9625.07		(2xb1)+(2xb2) +(4xh)	ACCESS CS
080.9231.07		(1xB)+(2xH)	ACCESS CS

b1 = B1 - 204
b2 = B2 - 204
h = H - 305

BESLAG DEUREN > ZIE OPENING DOORS
ACCESOIRES PORTES > VOIR OPENING DOORS
DOORS GEAR >SEE OPENING DOORS
TUERBESCHLAG > SIEHE OPENING DOORS

DDI 7



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075173

E

DEUR BUITENDR. MET T-PROFIEL 'BORSTELAFSLUITING'
PORTE OUVRANT VERS L'EXT. AVEC TRAVERSE 'JOINT-BROSSE'
DOOR OUTWARD OPENING WITH TRANSOM 'BRUSH'
TUER NACH AUSS. OEFF. MIT SPROSSE 'BUERSTENDICHTUNG'



			#	Lm	
008.0469.XX			1	B	13.C....
			1	H	
			1	H	
008.2014.XX			1	B - 96	13.C....
			1	H - 61	
			1	H - 61	
008.3817.XX			1	B - 250	13.C....
030.3614.XX			2	B - 250	13.C....
			2	H - 343	
005.2034.XX			1	B - 250	13.C....
008.0071.XX			1	B - 118	13.C....

DSO 7



ZIE "VARIANT..." / VOIRE "VARIANTE..."
SEE "VARIANT..." / SIEHE "VARIANTE..."



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075176

		#	
068.7794.00		2	ACCESS CS
068.7797.00		2	ACCESS CS
060.8723.--		2	ACCESS CS
068.8734.00		2	ACCESS CS
068.8688.04		4	ACCESS CS
050.5153.--		4	ACCESS CS
065.6656.XX		13.F....	ACCESS CS
065.6601.--		13.F....	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8702.01		13.F....	ACCESS CS
069.8704.01		13.F....	ACCESS CS
080.9078.04		(2xB)+(4xH)	ACCESS CS
080.9091.04		2	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb)+(2xh)	ACCESS CS
080.9124.SY		(2xb)+(2xh)	ACCESS CS
052.5317.--		1/300mm	ACCESS CS
069.8453.04		1	ACCESS CS
081.9092.04		8 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--		4	ACCESS CS

069.8460.04		1	ACCESS CS
081.9092.04		4 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--		4	ACCESS CS
081.9142.04		13.F....	ACCESS CS

* Variant HI / Variante HI / Variant HI / Variante HI

080.9625.07		(2xb)+(2xh)	ACCESS CS
080.9231.07		(1xB)+(2xH)	ACCESS CS

b = B - 262
h = H - 305

BESLAG DEUREN > ZIE OPENING DOORS
ACCESOIRES PORTES > VOIR OPENING DOORS
DOORS GEAR >SEE OPENING DOORS
TUERBESCHLAG > SIEHE OPENING DOORS

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075176

E

SAMENG. DEUR BUITENDR. MET T-PROFIEL 'BORSTELAFSLUITING'
PORTE COMP. OUVR. VERS L'EXT. AVEC TRAVERSE 'JOINT-BROSSE'
COMBINED DOOR OUTWARD OPENING 'BRUSH'
KOMB. TUER NACH AUSS. OEFF. MIT SPROSSE 'BUERSTENDICHT.'



DSO 7



ZIE "VARIANT..." / VOIRE "VARIANTE..."
SEE "VARIANT..." / SIEHE "VARIANTE..."



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075178

E

CS 77

SAMENG. DEUR BUITENDR. MET T-PROFIEL 'BORSTELAFSLUITING'
PORTE COMP. OUVR. VERS L'EXT. AVEC TRAVERSE 'JOINT-BROSSE'
COMBINED DOOR OUTWARD OPENING 'BRUSH'
KOMB. TUER NACH AUSS. OEFF. MIT SPROSSE 'BUERSTENDICHT.'

Reynaers Aluminium

			#	Lm	
008.3125.XX			1	B	13.C....
			1	H	
			1	H	
008.2014.XX			1	H1 - 70	13.C....
			1	H1 - 70	
			1	B1 - 140	
008.1428.XX			1	H1 - 26	13.C....
			1	H1 - 26	
			1	B1 - 78	
008.3114.XX			1	H - 52	13.C....
			1	B1 - 78	
008.0847.XX			1	B2 - 78	13.C....
008.3817.XX			1	B1 - 294	13.C....
005.2034.XX			1	B1 - 294	13.C....
008.0071.XX			1	B1 - 162	13.C....
030.3614.XX			2	B1 - 294	13.C....
			2	H1 - 352	
			2	B1 - 78	
			2	H2 - 128	
			2	B2 - 78	
			2	H - 270	
005.0535.XX			1	B2 - 78	13.C....

b1 = B1 - 306
h1 = H1 - 314
b2 = B2 - 90
h2 = H - 232
b3 = B1 - 90
h3 = H2 - 90

BESLAG DEUREN > ZIE OPENING DOORS
ACCESOIRES PORTES > VOIR OPENING DOORS
DOORS GEAR >SEE OPENING DOORS
TUERBESCHLAG > SIEHE OPENING DOORS

		#	
068.7854.00		2	ACCESS CS
068.7855.00		2	ACCESS CS
068.7797.00		2	ACCESS CS
060.8723.--		4	ACCESS CS
068.8732.00		3	ACCESS CS
068.8688.04		6	ACCESS CS
050.5153.--		6	ACCESS CS
068.8734.00		4	ACCESS CS
068.8682.04		4	ACCESS CS
068.8688.04		4	ACCESS CS
050.5153.--		8	ACCESS CS
065.6714.XX		13.F....	ACCESS CS
065.6601.--		13.F....	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8702.01		13.F....	ACCESS CS
069.8704.01		13.F....	ACCESS CS
080.9379.04		B1 - 72	ACCESS CS
		2x(H1 - 23)	
080.9381.04		B1 - 72	ACCESS CS
		2x(H1 - 23)	
080.9078.04		(2xB1)+(4xH1)	ACCESS CS
080.9091.04		2	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb1)+(2xh1)	ACCESS CS
		+(2xb2)+(2xh2)	ACCESS CS
		+(2xb3)+(2xh3)	ACCESS CS
080.9124.SY		(2xb1)+(2xh1)	ACCESS CS
		+(2xb2)+(2xh2)	ACCESS CS
		+(2xb3)+(2xh3)	ACCESS CS
052.5317.--		1/300mm	ACCESS CS
052.5329.--		1/300mm	ACCESS CS
069.8453.04		1	ACCESS CS
081.9092.04		8 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--		4	ACCESS CS

		#	
069.8460.04		1	ACCESS CS
081.9092.04		4 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--		4	ACCESS CS
081.9142.04		13.F....	ACCESS CS

Variant HI / Variante HI / Variant HI / Variante HI

080.9625.07		(2xb1)+(2xh1)	ACCESS CS
		+(2xb2)+(2xh2)	ACCESS CS
		+(2xb3)+(2xh3)	ACCESS CS
080.9231.07		(1xB)+(2xH)	ACCESS CS

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075178

E



			#	Lm	
008.0469.XX			1	B	13.C....
			1	H	
			1	H	
008.2014.XX			1	B1 - 51	13.C....
			1	B2 - 51	
			2	H - 61	
			2	H - 61	
008.1815.XX			1	H - 82	13.C....
008.3817.XX			1	B1 - 205	13.C....
			1	B2 - 205	
005.2034.XX			1	B1 - 205	13.C....
			1	B2 - 205	
008.0071.XX			1	B - 118	13.C....
030.3614.XX			2	B1 - 205	13.C....
			2	B2 - 205	
			4	H - 343	

DDO 1



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075180

STOLPDEUR BUITENDRAAIEND MET T-PROFIEL 'BORSTELAFSLUITING'
PORTE DBL. OUVR. VERS L'EXT. AVEC TRAVERSE 'JOINT-BROSSE'
DBL. CASEMENT DOOR OUTWARD OPENING WITH TRANSOM 'BRUSH'
STULPFL. TUER NACH AUSS. OEFF. MIT SPROSSE 'BUERSTEND.'

Reynaers Aluminium

		#	
068.7794.00		2	ACCESS CS
068.7797.00		3	ACCESS CS
068.8807.00		1	ACCESS CS
060.8723.--		4	ACCESS CS
068.8734.00		4	ACCESS CS
068.8688.04		8	ACCESS CS
050.5153.--		8	ACCESS CS
065.6656.XX		13.F....	ACCESS CS
065.6601.--		13.F....	ACCESS CS
069.8650.04		1	ACCESS CS
052.5311.--		1	
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8702.01		13.F....	ACCESS CS
069.8704.01		13.F....	ACCESS CS
080.9381.04		2x(H-117)	ACCESS CS
080.9078.04		(2xB)+(6xH)	ACCESS CS
080.9091.04		3	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
080.9124.SY		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
052.5317.--		1/300mm	ACCESS CS
052.5318.--		1/300mm	ACCESS CS
069.8453.04		1	ACCESS CS
081.9092.04		8 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--		4	ACCESS CS

069.8460.04		2	ACCESS CS
081.9092.04		8 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--		8	ACCESS CS
081.9142.04		13.F....	ACCESS CS

* Variant HI / Variante HI / Variant HI / Variante HI

080.9625.07		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
080.9231.07		(1xB)+(2xH)	ACCESS CS

b1 = B1 - 217
b2 = B2 - 217
h = H - 305

BESLAG DEUREN > ZIE OPENING DOORS
ACCESOIRES PORTES > VOIR OPENING DOORS
DOORS GEAR >SEE OPENING DOORS
TUERBESCHLAG > SIEHE OPENING DOORS

DDO 7



ZIE "VARIANT..." / VOIRE "VARIANTE..."
SEE "VARIANT..." / SIEHE "VARIANTE..."



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075180

E



			#	Lm	
008.3136.XX			2	B	13.C....
			2	H	
008.3102.XX			2	B1 - 14,2	13.C....
			2	B2 - 14,2	
			3	H - 42	
008.3105.XX			1	H - 9	13.C....
030.3634.XX			2	B1 - 100,3	13.C....
			2	B2 - 100,3	
			4	H - 178	

WDI 2



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0009055

E

		#	☞
060.8723.--		12	ACCESS CS
068.7850.00		4	ACCESS CS
068.7851.00		4	ACCESS CS
068.7958.00		8	ACCESS CS
068.7859.00		8	ACCESS CS
069.6497.04		1	ACCESS CS
052.5311.--		13.F....	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8704.01		13.F....	ACCESS CS
080.8442.04		(2xB) + (3xH)	ACCESS CS
080.9657.04		(2xB) + (3xH)	ACCESS CS
080.9467.04		4	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb1) + (2xh)	ACCESS CS
		(2xb2) + (2xh)	
080.9124.SY		(2xb1) + (2xh)	ACCESS CS
		(2xb2) + (2xh)	

b1 = B1 - 112.3
h = H - 140
b2 = B2 - 112.3
h = H - 140

RAAMBESLAG > ZIE OPENING WINDOWS
ACCESOIRES FENETRE > VOIR OPENING WINDOWS
WINDOW GEAR >SEE OPENING WINDOWS
FENSTERBESCHLAG > SEHE OPENING WINDOWS

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0009055



			#	Lm	
008.0469.XX			1	B	13.C....
			1	H	
			1	H	
008.2014.XX			1	B1 - 38	13.C....
			1	B2 - 38	
			1	H - 61	
			2	H - 61	
008.2026.XX			1	H - 61	13.C....
008.3817.XX			1	B1 - 192	13.C....
			1	B2 - 192	
005.2034.XX			1	B1 - 192	13.C....
			1	B1 - 192	
008.0071.XX			1	B - 118	13.C....
030.3614.XX			2	B1 - 192	13.C....
			2	B2 - 192	
			4	H - 343	

DDO 4



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075183

E

		#	
068.7794.00		2	ACCESS CS
068.7797.00		3	ACCESS CS
068.8807.00		1	ACCESS CS
060.8723.--		4	ACCESS CS
068.8734.00		4	ACCESS CS
068.8688.04		8	ACCESS CS
050.5153.--		8	ACCESS CS
065.6656.XX		13.F....	ACCESS CS
065.6601.--		13.F....	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8702.01		13.F....	ACCESS CS
069.8704.01		13.F....	ACCESS CS
069.8512.04		1	ACCESS CS
080.9078.04		(2xB)+(6xH)	ACCESS CS
080.9091.04		3	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
080.9124.SY		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
052.5317.--		1/300mm	ACCESS CS
069.8453.04		1	ACCESS CS
081.9092.04		8 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--		4	ACCESS CS

069.8460.04		2	ACCESS CS
081.9092.04		8 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--		8	ACCESS CS
081.9142.04		13.F....	ACCESS CS

* Variant HI / Variante HI / Variant HI / Variante HI

080.9625.07		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
080.9231.07		(1xB)+(2xH)	ACCESS CS

b1 = B1 - 204
b2 = B2 - 204
h = H - 305

BESLAG DEUREN > ZIE OPENING DOORS
ACCESOIRES PORTES > VOIR OPENING DOORS
DOORS GEAR > SEE OPENING DOORS
TUERBESCHLAG > SIEHE OPENING DOORS

DDO 7



ZIE "VARIANT..." / VOIRE "VARIANTE..."
SEE "VARIANT..." / SIEHE "VARIANTE..."



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075183

E

DEUR BINNENDR. MET DUBBELE AANSLAGDICHTING
PORTE AVEC DOUBLE JOINT DE BUTEE OUVR. VERS L'INT.
DOOR INWARD OPENING WITH DOUBLE WEATHER STRIP
TUER INNEN OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDICHTUNG



			#	Lm	
008.1898.XX			1	B	13.C....
			1	H	
			1	H	
008.2026.XX			2	B - 96	13.C....
			2	H - 57.5	
008.2873.XX			1	B - 142	13.C....
108.0080.XX			1	B - 126	13.C....
030.3614.XX			2	B - 250	13.C....
			2	H - 261.5	

DSI 8



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075191

E

CS 77

DEUR BINNENDR. MET DUBBELE AANSLAGDICHTING
PORTE AVEC DOUBLE JOINT DE BUTEE OUVR. VERS L'INT.
DOOR INWARD OPENING WITH DOUBLE WEATHER STRIP
TUER INNEN OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDICHTUNG

Reynaers Aluminium

		#	
068.7794.00		2	ACCESS CS
068.7797.00		4	ACCESS CS
060.8723.--		4	ACCESS CS
065.6656.XX		13.F....	ACCESS CS
065.6600.--		13.F....	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8702.01		13.F....	ACCESS CS
080.9078.04		3B + 4H	ACCESS CS
080.9091.04		4	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb)+(2xh)	ACCESS CS
080.9124.SY		(2xb)+(2xh)	ACCESS CS
080.9320.04		13.F....	ACCESS CS
080.9240.04		13.F....	ACCESS CS
052.5317.--		1/300mm	ACCESS CS
069.8373.04		1	13.G. ...
069.8350.04		1	ACCESS CS
052.5311.--		4	ACCESS CS
052.5318.--		2	ACCESS CS
052.5321.--		2	ACCESS CS
069.8355.04		2	13.G. ...
052.5311.--		8	ACCESS CS

b = B - 262
h = H - 224

BESLAG DEUREN > ZIE OPENING DOORS
ACCESOIRES PORTES > VOIR OPENING DOORS
DOORS GEAR > SEE OPENING DOORS
TUERBESCHLAG > SIEHE OPENING DOORS

E

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075191

CS 77

DEUR BINNENDR. MET DUBBELE AANSLAGDICHTING HI+
PORTE AVEC DOUBLE JOINT DE BUTEE OUVR. VERS L'INT. HI+
DOOR INWARD OPENING WITH DOUBLE WEATHER STRIP HI+
TUER INNEN OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDICHTUNG HI+





schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0093287

E

		#	Lm	
008.1898.XX		1	B	13.C....
		1	H	
		1	H	
008.2026.XX		2	B - 96	13.C....
		2	H - 57.5	
008.2873.XX		1	B - 142	13.C....
108.0080.XX		1	B - 126	13.C....
030.3614.XX		2	B - 250	13.C....
		2	H - 261.5	

→

030.3611.XX			2	B - 250	13.C. ...
			2	H - 261.5	

		#	
068.7794.00		2	ACCESS CS
068.7797.00		4	ACCESS CS
060.8723.--		4	ACCESS CS
065.6656.XX		13.F....	ACCESS CS
065.6600.--		13.F....	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8702.01		13.F....	ACCESS CS
080.9078.04		3B + 4H	ACCESS CS
080.9091.04		4	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb)+(2xh)	ACCESS CS
080.9124.SY		(2xb)+(2xh)	ACCESS CS
080.9320.04		13.F....	ACCESS CS
080.9240.04		13.F....	ACCESS CS
052.5317.--		1/300mm	ACCESS CS
069.8373.04		1	13.G. ...

\+

087.9870.07		1xB	13.G....
		2xH	
087.9871.07		2xB	13.G....
		2xH	

→

080.9124.SY		(2xb)+(2xh)	19.G....
080.9139.04		(2xb)+(2xh)	19.G....

\+

080.9231.07		(2xB) + (2xH)	ACCESS CS

069.8350.04		1	ACCESS CS
052.5311.--		4	ACCESS CS
052.5318.--		2	ACCESS CS
052.5321.--		2	ACCESS CS
069.8355.04		2	13.G. ...
052.5311.--		8	ACCESS CS

b = B - 262
h = H - 224

BESLAG DEUREN > ZIE OPENING DOORS
ACCESOIRES PORTES > VOIR OPENING DOORS
DOORS GEAR > SEE OPENING DOORS
TUERBESCHLAG > SIEHE OPENING DOORS

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0093287

E

CS 77

SAMENGESTELDE DEUR BINNENDRAAIEND MET DUB. AANSLAGD.
PORTE COMPOSEE AVEC D. JOINT DE BUTEE OUVR. VERS L'INT.
COMBINED DOOR INWARD OPENING WITH DOUB. WEATHER STRIP
KOMBINIERTE TUER IN. OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGD.



			#	Lm	
008.3125.XX			1	B	13.C....
			1	H	
			1	H	
008.2026.XX			2	B1 - 90	13.C....
			2	H1 - 41	
008.1029.XX			1	H1 - 21	13.C....
			1	H1 - 21	
			1	B1 - 69	
008.3114.XX			1	H - 51.5	13.C....
			1	B1 - 78	
008.0142.XX			1	B2 - 78	13.C....
108.0080.XX			1	B1 - 120	13.C....
008.2873.XX			1	B1 - 136	13.C....
030.3614.XX			2	B1 - 244	13.C....
			2	H1 - 245.5	
			2	B1 - 78	
			2	H2 - 128	
			2	B2 - 78	
			2	H - 188.5	

b1 = B1 -256
h1 = H1 - 208
b2 = B2 - 90
h2 = H - 151
b3 = B1 - 90
h3 = H2 - 90

DSI 8



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075324

E

		#	
068.7854.00		2	ACCESS CS
068.7855.00		2	ACCESS CS
068.7797.00		4	ACCESS CS
060.8723.--		6	ACCESS CS
068.8732.00		3	ACCESS CS
068.8682.04		6	ACCESS CS
050.5153.--		6	ACCESS CS
068.8734.00		2	ACCESS CS
068.8682.04		4	ACCESS CS
050.5153.--		4	ACCESS CS
065.6656.XX		13.F....	ACCESS CS
065.6600.--		13.F....	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8702.01		13.F....	ACCESS CS
069.8704.01		13.F....	ACCESS CS
080.9381.04		B1 - 69	ACCESS CS
		2x (H1 - 21.5)	
080.9078.04		(3xB1) + (4xH1)	ACCESS CS
080.9091.04		4	ACCESS CS
080.9240.04		13.F....	ACCESS CS
080.9320.04		13.F....	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb1)+(2xh1)	ACCESS CS
		+(2xb2)+(2xh2)	ACCESS CS
		+(2xb3)+(2xh3)	ACCESS CS
080.9124.SY		(2xb1)+(2xh1)	ACCESS CS
		+(2xb2)+(2xh2)	ACCESS CS
		+(2xb3)+(2xh3)	ACCESS CS
080.9852.04		13.F....	ACCESS CS
052.5317.--		1/300mm	ACCESS CS
052.5327.--		1/300mm	ACCESS CS
069.8373.04		1	13.G. ...
069.8350.04		1	ACCESS CS
052.5311.--		4	ACCESS CS
052.5318.--		2	ACCESS CS
052.5321.--		2	ACCESS CS
069.8355.04		2	13.G. ...
052.5311.--		4	ACCESS CS

Variant HI / Variante HI / Variant HI / Variante HI

080.9625.07		(2xb1)+(2xh1)	ACCESS CS
		+(2xb2)+(2xh2)	ACCESS CS
		+(2xb3)+(2xh3)	ACCESS CS
080.9231.07		(1xB) + (2xH)	ACCESS CS

BESLAG DEUREN > ZIE OPENING DOORS
ACCESOIRES PORTES > VOIR OPENING DOORS
DOORS GEAR >SEE OPENING DOORS
TUERBESCHLAG > SIEHE OPENING DOORS

DCI 5



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075324

E



			#	Lm	
008.1898.XX			1	B	13.C....
			1	H	
			1	H	
008.2026.XX			2	B1 - 51	13.C....
			2	B2 - 51	
			4	H - 57.5	
008.2015.XX			1	H - 99.5	13.C....
108.0080.XX			1	B1 - 42	13.C....
			1	B2 - 81	
008.2873.XX			1	B - 142	13.C....
030.3614.XX			2	B1 - 205	13.C....
			2	B2 - 205	
			4	H - 261.5	

DDI 1



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075322

		#	
068.7794.00		2	ACCESS CS
068.7797.00		6	ACCESS CS
068.8807.00		2	ACCESS CS
060.8723.--		8	ACCESS CS
065.6656.XX		13.F....	ACCESS CS
065.6600.--		13.F....	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8702.01		13.F....	ACCESS CS
069.8647.04		1	ACCESS CS
052.5311.--		1	
069.8350.04		1	ACCESS CS
052.5311.--		4	ACCESS CS
052.5318.--		2	ACCESS CS
052.5321.--		2	ACCESS CS
069.8355.04		3	13.G. ...
052.5311.--		12	ACCESS CS
069.8356.04		1	13.G. ...
052.5311.--		4	
080.9381.04		2x (H - 114)	ACCESS CS
080.9078.04		(3xB)+(6xH)	ACCESS CS
080.9091.04		6	ACCESS CS
080.9240.04		13.F....	ACCESS CS
080.9320.04		13.F....	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
080.9124.SY		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
081.9231.07		1 x 51.5	ACCESS CS
052.5318.--		1/300mm	ACCESS CS
052.5317.--		1/300mm	ACCESS CS
069.8373.04		2	13.G. ...

Variant HI / Variante HI / Variant HI / Variante HI

080.9625.07		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
080.9231.07		(1xB)+(2xH)	ACCESS CS

b1 = B1 - 217
b2 = B2 - 217
h = H - 224

BESLAG DEUREN > ZIE OPENING DOORS
ACCESOIRES PORTES > VOIR OPENING DOORS
DOORS GEAR >SEE OPENING DOORS
TUERBESCHLAG > SIEHE OPENING DOORS

DDI 8



069.8350.04		1	13.G. ...
052.5321.--		2	ACCESS CS
052.5318.--		2	ACCESS CS
052.5316.--		4	ACCESS CS
069.8355.04		3	13.G. ...
052.5311.--		12	
069.8356.04		1	13.G. ...
052.5311.--		4	

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075322



			#	Lm	
008.1898.XX			1	B	13.C....
			1	H	
			1	H	
008.2026.XX			2	B1 - 38	13.C....
			2	B2 - 38	
			2	H - 57.5	
			1	H - 57.5	
008.2014.XX			1	H - 57.5	13.C....
008.2873.XX			1	B - 142	13.C....
108.0080.XX			1	B1 - 55	13.C....
			1	B2 - 68	
030.3614.XX			2	B1 - 192	13.C....
			2	B2 - 192	
			4	H - 261.5	

DDI 4



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075193

		#	
068.7794.00		2	ACCESS CS
068.7797.00		6	ACCESS CS
068.8807.00		2	ACCESS CS
060.8723.--		8	ACCESS CS
065.6656.XX		13.F....	ACCESS CS
065.6600.--		13.F....	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8702.01		13.F....	ACCESS CS
069.8511.XX		1	ACCESS CS
069.8512.XX		1	ACCESS CS
080.9078.04		(3xB)+(6xH)	ACCESS CS
080.9091.04		6	ACCESS CS
080.9240.04		13.F....	ACCESS CS
080.9320.04		13.F....	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
080.9124.SY		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
052.5318.--		1/300mm	ACCESS CS
052.5317.--		1/300mm	ACCESS CS
069.8373.04		2	13.G. ...
069.8350.04		1	ACCESS CS
052.5311.--		4	ACCESS CS
052.5318.--		2	ACCESS CS
052.5321.--		2	ACCESS CS
069.8355.04		3	13.G. ...
052.5311.--		12	
069.8356.04		1	ACCESS CS
081.9092.04		1 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--		4	ACCESS CS

Variant HI / Variante HI / Variant HI / Variante HI

080.9625.07		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
080.9132.07		(1xB)+(2xH)	ACCESS CS

b1 = B1 - 204
b2 = B2 - 204
h = H - 224

BESLAG DEUREN > ZIE OPENING DOORS
ACCESOIRES PORTES > VOIR OPENING DOORS
DOORS GEAR >SEE OPENING DOORS
TUERBESCHLAG > SIEHE OPENING DOORS

DDI 8



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075193

E

DEUR BUITENDR. MET DUBBELE AANSLAGDICHTING
PORTE DOUBLE JOINT DE BUTEE OUVR. VERS L'EXT.
DOOR OUTWARD OPENING WITH DOUBLE WEATHER STRIP
TUER NACH AUSSEN OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDICHTUNG



			#	Lm	
008.0469.XX			1	B	13.C....
			1	H	
			1	H	
008.2014.XX			2	B - 96	13.C....
			2	H - 57.5	
008.1874.XX			1	B - 142	13.C....
108.0081.XX			1	B - 126	13.C....
030.3614.XX			2	B - 250	13.C....
			2	H - 261.5	

DSO 8



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075195

		#	☞
068.7794.00		2	ACCESS CS
068.7797.00		4	ACCESS CS
060.8723.--		4	ACCESS CS
065.6656.XX		13.F....	ACCESS CS
065.6601.--		13.F....	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8702.01		13.F....	ACCESS CS
061.7715.04		1	ACCESS CS
052.5316.--		2	ACCESS CS
080.9078.04		(3xB) + (4xH)	ACCESS CS
080.9091.04		4	ACCESS CS
080.9240.04		13.F....	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb)+(2xh)	ACCESS CS
080.9124.SY		(2xb)+(2xh)	ACCESS CS
080.9320.04		13.F....	ACCESS CS
052.5327.--		1/300mm	ACCESS CS
069.8350.04		1	13.G. ...
052.5321.--		2	ACCESS CS
052.5318.--		2	ACCESS CS
052.5316.--		4	ACCESS CS

Variant HI / Variante HI / Variant HI / Variante HI

		#	☞
080.9625.07		(2xb)+(2xh)	ACCESS CS
080.9231.07		(1xB)+(2xH)	ACCESS CS

b = B - 262
h = H - 224

BESLAG DEUREN > ZIE OPENING DOORS
ACCESOIRES PORTES > VOIR OPENING DOORS
DOORS GEAR >SEE OPENING DOORS
TUERBESCHLAG > SIEHE OPENING DOORS

E

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075195

CS 77

DEUR NAAR BUITENDR. MET DUBBELE AANSLAGDICHTING
DOUBLE OUVRANT VERS L'EXT. AVEC DOUBLE JOINT DE BUTEE
DOOR OUTWARD OPENING WITH DOUBLE WEATHER STRIP
TUER AUSSEN OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDICHTUNG





schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0091657

E

DEUR NAAR BUITENDR. MET DUBBELE AANSLAGDICHTING
DOUBLE OUVRANT VERS L'EXT. AVEC DOUBLE JOINT DE BUTEE
DOOR OUTWARD OPENING WITH DOUBLE WEATHER STRIP
TUER AUSSEN OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDICHTUNG



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0091857

E

CS 77

DEUR BUITENDR. MET DUBBELE AANSLAGDICHTING
PORTE DOUBLE JOINT DE BUTEE OUVR. VERS L'EXT.
DOOR OUTWARD OPENING WITH DOUBLE WEATHER STRIP
TUER NACH AUSSEN OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDICHTUNG



			#	Lm	
008.2026.XX			1	B	13.C....
			1	H	
			1	H	
008.2014.XX			2	B - 164	13.C....
			2	H - 117	
008.1876.XX			1	B - 152	13.C....
108.0081.XX			1	B - 194	13.C....
030.3614.XX			2	B - 318	13.C....
			2	H - 321	

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0091659

E

		#	☞
068.7797.00		6	ACCESS CS
060.8723.--		6	ACCESS CS
065.6656.XX		13.F....	ACCESS CS
065.6601.--		13.F....	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8702.01		13.F....	ACCESS CS
061.7715.04		1	ACCESS CS
052.5316.--		2	ACCESS CS
080.9078.04		(3xB) + (4xH)	ACCESS CS
080.9091.04		4	ACCESS CS
080.9240.04		13.F....	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb)+(2xh)	ACCESS CS
080.9124.SY		(2xb)+(2xh)	ACCESS CS
052.5313.--		4	ACCESS CS
052.5327.--		1/300mm	ACCESS CS
069.8350.04		1	13.G. ...
052.5311.--		4	ACCESS CS
052.5318.--		2	ACCESS CS
052.5321.--		2	ACCESS CS

Variant HI / Variante HI / Variant HI / Variante HI

		#	☞
080.9625.07		(2xb)+(2xh)	ACCESS CS
080.9231.07		(1xB)+(2xH)	ACCESS CS

b = B - 330
h = H - 283

BESLAG DEUREN > ZIE OPENING DOORS
ACCESOIRES PORTES > VOIR OPENING DOORS
DOORS GEAR >SEE OPENING DOORS
TUERBESCHLAG > SIEHE OPENING DOORS

DSO 11



DSO 12

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0091859

E

CS 77

SAMENGESTELDE DEUR BUITENDRAAIEND MET DUB. AANSLAGD.
PORTE COMPOSEE AVEC D. JOINT DE BUTTEE OUVR. V. L'INT.
COMBINED DOOR OUTWARD OPENING WITH DOUB. WEATHER ST.
KOMBINIERTE TUER AUSSEN OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGD.



			#	Lm	
008.3125.XX			1	B	13.C....
			1	H	
			1	H	
008.2014.XX			2	B1 - 140	13.C....
			2	H1 - 66.5	
008.1428.XX			1	H1 - 26	13.C....
			1	H1 - 26	
			1	B1 - 78	
008.3114.XX			1	H - 51.5	13.C....
			1	B1 - 78	
008.0142.XX			1	B2 - 78	13.C....
108.0081.XX			1	B1 - 170	13.C....
008.1874.XX			1	B1 - 186	13.C....
030.3614.XX			2	B1 - 294	13.C....
			2	H1 - 270.5	
			2	B1 - 78	
			2	H2 - 128	
			2	B2 - 78	
			2	H - 188.5	

b1 = B1 - 306
h1 = H1 - 233
b2 = B2 - 90
h2 = H - 151
b3 = B1 - 90
h3 = H2 - 90

DSO 8



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075327

E

CS 77

SAMENGESTELDE DEUR BUITENDRAAIEND MET DUB. AANSLAGD.
PORTE COMPOSEE AVEC D. JOINT DE BUTTEE OUVR. V. L'INT.
COMBINED DOOR OUTWARD OPENING WITH DOUB. WEATHER ST.
KOMBINIERTE TUER AUSSEN OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGD.

Reynaers Aluminium

		#	☞
068.7854.00		2	ACCESS CS
068.7855.00		2	ACCESS CS
068.7797.00		4	ACCESS CS
060.8723.--		6	ACCESS CS
068.8732.00		3	ACCESS CS
068.8682.04		6	ACCESS CS
050.5153.--		6	ACCESS CS
068.8734.00		2	ACCESS CS
068.8682.04		4	ACCESS CS
050.5153.--		4	ACCESS CS
065.6714.XX		13.F....	ACCESS CS
065.6601.--		13.F....	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8702.01		13.F....	ACCESS CS
069.8704.01		13.F....	ACCESS CS
061.7715.04		1	ACCESS CS
052.5316.--		2	ACCESS CS
080.9379.04		B1 - 72	ACCESS CS
		2x (H1 - 23)	
080.9381.04		B1 - 72	ACCESS CS
		2x (H1 - 23)	
080.9078.04		(3xB1) + (4xH1)	ACCESS CS
080.9091.04		4	ACCESS CS
080.9240.04		13.F....	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb1)+(2xh1)	ACCESS CS
		+(2xb2)+(2xh2)	ACCESS CS
		+(2xb3)+(2xh3)	ACCESS CS
080.9124.SY		(2xb1)+(2xh1)	ACCESS CS
		+(2xb2)+(2xh2)	ACCESS CS
		+(2xb3)+(2xh3)	ACCESS CS
080.9320.04		13.F....	ACCESS CS
052.5327.--		1/300mm	ACCESS CS
052.5329.--		1/300mm	ACCESS CS
069.8350.04		1	13.G. ...
052.5311.--		4	ACCESS CS
052.5318.--		2	ACCESS CS
052.5321.--		2	ACCESS CS

Variant HI / Variante HI / Variant HI / Variante HI

		#	☞
080.9625.07		(2xb1)+(2xh1)	ACCESS CS
		+(2xb2)+(2xh2)	ACCESS CS
		+(2xb3)+(2xh3)	ACCESS CS
080.9231.07		(1xB) + (2xH)	ACCESS CS

BESLAG DEUREN > ZIE OPENING DOORS
ACCESOIRES PORTES > VOIR OPENING DOORS
DOORS GEAR >SEE OPENING DOORS
TUERBESCHLAG > SIEHE OPENING DOORS

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075327

E

CS 77

STOLPDEUR BUITENDR. MET DUBBELE AANSLAGDICHTING
PORTE DOUB. AVEC DOUB. JOINT DE BUTEE OUVR. V. L'EXT.
DOUBLE CASEM. D. OUTW. OPEN. WITH DOUB. WEATHER STRIP
STULPFL.TUER AUSSEN OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDICHT.



			#	Lm	
008.0469.XX			1	B	13.C....
			1	H	
			1	H	
008.2014.XX			2	B1 - 51	13.C....
			2	B2 - 51	
			4	H - 57.5	
008.1815.XX			1	H - 99.5	13.C....
008.1874.XX			1	B - 142	13.C....
108.0081.XX			1	B1 -40	13.C....
			1	B2 - 80	
030.3614.XX			2	B1 - 205	13.C....
			2	B2 - 205	
			4	H - 261.5	

DDO 1



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075330

E

		#	
068.7794.00		2	ACCESS CS
068.7797.00		6	ACCESS CS
068.8807.00		2	ACCESS CS
060.8723.--		8	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8702.01		13.F....	ACCESS CS
069.8650.04		1	ACCESS CS
052.5311.--		1	
061.7715.04		1	ACCESS CS
052.5316.--		2	ACCESS CS
080.9381.04		2x (H - 114)	ACCESS CS
080.9078.04		(3xB)+(6xH)	ACCESS CS
080.9091.04		6	ACCESS CS
080.9240.04		13.F....	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
080.9124.SY		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
080.9320.04		13.F....	ACCESS CS
052.5318.--		1/300mm	ACCESS CS
052.5327.--		1/300mm	ACCESS CS
069.8350.04		1	13.G. ...
052.5311.--		4	ACCESS CS
052.5318.--		2	ACCESS CS
052.5321.--		2	ACCESS CS

Variant HI / Variante HI / Variant HI / Variante HI

080.9625.07		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
080.9231.07		(1xB)+(2xH)	ACCESS CS

b1 = B1 - 217
b2 = B2 - 217
h = H - 224

BESLAG DEUREN > ZIE OPENING DOORS
ACCESOIRES PORTES > VOIR OPENING DOORS
DOORS GEAR >SEE OPENING DOORS
TUERBESCHLAG > SIEHE OPENING DOORS

DDO 8



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075330

E



			#	Lm	
008.0469.XX			1	B	13.C....
			1	H	
			1	H	
008.2014.XX			2	B1 - 38	13.C....
			2	B2 - 38	
			2	H - 57.5	
			1	H - 57.5	
008.2026.XX			1	H - 57.5	13.C....
008.1874.XX			1	B - 142	13.C....
108.0081.XX			1	B1 - 53	13.C....
			1	B2 - 67	
030.3614.XX			2	B1 - 192	13.C....
			2	B2 - 192	
			4	H - 261.5	

DDO 4



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075197

E

		#	
068.7794.00		2	ACCESS CS
068.7797.00		6	ACCESS CS
068.8807.00		2	ACCESS CS
060.8723.--		8	ACCESS CS
065.6656.XX		13.F....	ACCESS CS
065.6601.--		13.F....	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8702.01		13.F....	ACCESS CS
069.8511.04		1	ACCESS CS
069.8512.04		1	ACCESS CS
061.7715.04		1	ACCESS CS
052.5316.--		2	ACCESS CS
080.9078.04		(3xB)+(6xH)	ACCESS CS
080.9091.04		6	ACCESS CS
080.9240.04		13.F....	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
080.9124.SY		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
080.9320.04		13.F....	ACCESS CS
052.5318.--		1/300mm	ACCESS CS
052.5327.--		1/300mm	ACCESS CS
069.8350.04		1	13.G. ...
052.5311.--		4	ACCESS CS
052.5318.--		2	ACCESS CS
052.5321.--		2	ACCESS CS

Variant HI / Variante HI / Variant HI / Variante HI

080.9625.07		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
080.9231.07		(1xB)+(2xH)	ACCESS CS

b1 = B1 - 204
b2 = B2 - 204
h = H - 224

BESLAG DEUREN > ZIE OPENING DOORS
ACCESOIRES PORTES > VOIR OPENING DOORS
DOORS GEAR >SEE OPENING DOORS
TUERBESCHLAG > SIEHE OPENING DOORS

DDO 8



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075197

E

CS 77

DEUR BINNENDR. MET DUBBELE AANSLAGDICHTING
PORTE AVEC DOUBLE JOINT DE BUTEE OUVR. VERS L'INT.
DOOR INWARD OPENING WITH DOUBLE WEATHER STRIP
TUER INNEN OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDICHTUNG



			#	Lm	
008.1898.XX			1	B	13.C....
			1	H	
			1	H	
008.2026.XX			1	B - 96	13.C....
			1	H - 71.5	
			1	H - 71.5	
008.0010.XX			1	B - 250	13.C....
008.2873.XX			1	B - 142	13.C....
108.0085.XX			1	B - 148	13.C....
008.0083.00			1	B - 132	13.C....
008.0009.04			1	B - 250	13.C....
030.3614.XX			2	B - 250	13.C....
			2	H - 298.5	
008.0086.XX			1	B - 96	13.C....

DSI 11



E

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075213

		#	
068.7794.00		2	ACCESS CS
068.7797.00		2	ACCESS CS
060.8723.--		2	ACCESS CS
068.8734.00		2	ACCESS CS
068.8688.04		4	ACCESS CS
050.5153.--		4	ACCESS CS
065.6656.XX		13.F....	ACCESS CS
065.6600.--		13.F....	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8702.01		13.F....	ACCESS CS
069.8704.01		13.F....	ACCESS CS
080.9078.04		(3xB)+(4xH)	ACCESS CS
080.9091.04		2	ACCESS CS
080.9320.04		13.F....	ACCESS CS
080.9240.04		13.F....	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb)+(2xh)	ACCESS CS
080.9124.SY		(3xb)+(2xh)	ACCESS CS
052.5310.--		1/300mm	ACCESS CS
052.5321.--		1/300mm	ACCESS CS
069.8350.04		1	ACCESS CS
052.5311.--		4	ACCESS CS
052.5318.--		2	ACCESS CS
052.5321.--		2	ACCESS CS
069.8460.04		1	ACCESS CS
052.5311.--		4	ACCESS CS

* Variant HI / Variante HI / Variant HI / Variante HI

080.9625.07		(3xb)+(2xh)	ACCESS CS
080.9231.07		(1xB)+(2xH)	ACCESS CS

b = B - 262
h = H - 261

BESLAG DEUREN > ZIE OPENING DOORS
ACCESOIRES PORTES > VOIR OPENING DOORS
DOORS GEAR > SEE OPENING DOORS
TUERBESCHLAG > SIEHE OPENING DOORS

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075213

E

DSI 11





DCI 6



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075333

E

CS 77

SAMENGESTELDE DEUR BINNENDRAAIEND MET DUB. AANSLAGD.
PORTE COMPOSEE AVEC D. JOINT DE BUTEE OUVR. VERS L'INT.
COMBINED DOOR INWARD OPENING WITH DOUB. WEATHER STRIP
KOMBINIERTE TUER IN. OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGD.

Reynaers Aluminium

			#	Lm	
008.3125.XX			1	B	13.C....
			1	H	
			1	H	
008.2026.XX			1	B1 - 90	13.C....
			1	H1 - 55.5	
			1	H1 - 55.5	
008.1029.XX			1	H1 - 21	13.C....
			1	H1 - 21	
			1	B1 - 69	
008.3114.XX			1	H - 51.5	13.C....
			1	B1 - 78	
008.0010.XX			1	B1 - 244	13.C....
			1	B2 - 78	
008.2873.XX			1	B1 - 136	13.C....
108.0085.XX			1	B1 - 142	13.C....
008.0083.00			1	B1 - 126	13.C....
008.0009.04			1	B1 - 244	13.C....
008.0086.XX			1	B1 - 90	13.C....
030.3614.XX			2	B1 - 244	13.C....
			2	H1 - 282.5	
			2	B1 - 78	
			2	H2 - 128	
			2	B2 - 78	
			2	H - 226.5	
008.0890.XX			1	B - 78	13.C....

b1 = B1 -256
h1 = H1 - 245
b2 = B2 - 90
h2 = H - 189
b3 = B1 - 90
h3 = H2 - 90

BESLAG DEUREN > ZIE OPENING DOORS
ACCESOIRES PORTES > VOIR OPENING DOORS
DOORS GEAR >SEE OPENING DOORS
TUERBESCHLAG > SIEHE OPENING DOORS

		#	
068.7854.00		2	ACCESS CS
068.7855.00		2	ACCESS CS
068.7797.00		2	ACCESS CS
060.8723.--		4	ACCESS CS
068.8732.00		3	ACCESS CS
068.8688.04		6	ACCESS CS
050.5153.--		6	ACCESS CS
068.8734.00		4	ACCESS CS
068.8682.04		4	ACCESS CS
068.8688.04		4	ACCESS CS
050.5153.--		8	ACCESS CS
065.6656.XX		13.F....	ACCESS CS
065.6600.--		13.F....	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8702.01		13.F....	ACCESS CS
069.8704.01		13.F....	ACCESS CS
080.9381.04		B1 - 69	ACCESS CS
		2x (H1 - 21.5)	
080.9078.04		(3xB1) + (6xH1)	ACCESS CS
080.9091.04		2	ACCESS CS
080.9320.04		13.F....	ACCESS CS
080.9240.04		13.F....	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb1)+(2xh1)	ACCESS CS
		+(2xb2)+(2xh2)	ACCESS CS
		+(2xb3)+(2xh3)	ACCESS CS
080.9124.SY		(2xb1)+(2xh1)	ACCESS CS
		+(2xb2)+(2xh2)	ACCESS CS
		+(2xb3)+(2xh3)	ACCESS CS
080.9852.04		13.F....	ACCESS CS
052.5310.--		1/300mm	ACCESS CS
052.5314.--		1/300mm	ACCESS CS
052.5327.--		1/300mm	ACCESS CS
069.8350.04		1	ACCESS CS
052.5311.--		4	ACCESS CS
052.5318.--		2	ACCESS CS
052.5321.--		2	ACCESS CS
069.8460.04		1	ACCESS CS
052.5311.--		4	ACCESS CS

* Variant HI / Variante HI / Variant HI / Variante HI

080.9625.07		(2xb1)+(2xh1)	ACCESS CS
		+(2xb2)+(2xh2)	ACCESS CS
		+(2xb3)+(2xh3)	ACCESS CS
080.9231.07		(3xB1) + (6xH1)	ACCESS CS

E

D0075333



b1 = B1 - 217
b2 = B2 - 217
h = H - 261

DDI 1



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075217

E

			#	Lm	
008.1898.XX			1	B	13.C....
			1	H	
			1	H	
008.2026.XX			1	B1 - 51	13.C....
			1	B2 - 51	
			2	H - 71.5	
			2	H - 71.5	
108.1015.XX			1	H - 92.5	13.C....
008.0010.XX			1	B1 - 205	13.C....
			1	B2 - 205	
030.3614.XX			2	B1 - 205	13.C....
			2	B2 - 205	
			4	H - 298.5	
008.0083.00			1	B1 - 61	13.C....
			1	B2 - 87	
008.0009.04			1	B1 - 205	13.C....
			1	B2 - 205	
008.2873.XX			1	B - 142	13.C....
008.0086.XX			1	B1 - 46	13.C....
			1	B2 - 51	
108.0085.XX			1	B1 - 51	13.C....
			1	B2 - 103	



DDI 9

		#	
068.7794.00		2	ACCESS CS
068.7797.00		3	ACCESS CS
068.8807.00		1	ACCESS CS
060.8723.--		4	ACCESS CS
068.8734.00		4	ACCESS CS
068.8688.04		8	ACCESS CS
050.5153.--		8	ACCESS CS
065.6656.XX		13.F....	ACCESS CS
065.6600.--		13.F....	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8702.01		13.F....	ACCESS CS
069.8704.01		13.F....	ACCESS CS
069.8647.04		1	ACCESS CS
052.5311.--		1	
080.9381.04		2x (H - 117)	ACCESS CS
080.9078.04		(3xB)+(6xH)	ACCESS CS
080.9091.04		3	ACCESS CS
080.9240.04		13.F....	ACCESS CS
080.9320.04		13.F....	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
080.9124.SY		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
052.5310.--		1/300mm	ACCESS CS
052.5314.--		1/300mm	ACCESS CS
052.5318.--		1/300mm	ACCESS CS
069.8350.04		1	ACCESS CS
052.5311.--		4	ACCESS CS
052.5318.--		2	ACCESS CS
052.5321.--		2	ACCESS CS
069.8460.04		1	ACCESS CS
081.9092.04		4 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--		8	ACCESS CS

* Variant HI / Variante HI / Variant HI / Variante HI

080.9625.007		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
080.9231.07		1(xB)+(2xH)	ACCESS CS

BESLAG DEUREN > ZIE OPENING DOORS
ACCESOIRES PORTES > VOIR OPENING DOORS
DOORS GEAR >SEE OPENING DOORS
TUERBESCHLAG > SIEHE OPENING DOORS

E

D0075217



DDI 4



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2
D0075220

E

			#	Lm	
008.1898.XX			1	B	13.C....
			1	H	
			1	H	
008.2026.XX			1	B1 - 38	13.C....
			1	B2 - 38	
			1	H - 71.5	
			2	H - 71.5	
008.2014.XX			1	H - 71.5	13.C....
008.0010.XX			1	B1 - 192	13.C....
			1	B2 - 192	
030.3614.XX			2	B1 - 192	13.C....
			2	B2 - 192	
			4	H - 298.5	
008.0083.00			1	B1 - 74	13.C....
			1	B2 - 74	
008.2873.XX			1	B - 142	13.C....
008.0009.04			1	B1 - 192	13.C....
			1	B2 - 192	
008.0086.XX			1	B1 - 59	13.C....
			1	B2 - 38	
108.0085.XX			1	B1 - 64	13.C....
			1	B2 - 90	



		#	
068.7794.00		2	ACCESS CS
068.7797.00		3	ACCESS CS
068.8807.00		1	ACCESS CS
060.8723.--		4	ACCESS CS
068.8734.00		4	ACCESS CS
068.8688.04		8	ACCESS CS
050.5153.--		8	ACCESS CS
065.6656.XX		13.F....	ACCESS CS
065.6600.--		13.F....	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8702.01		13.F....	ACCESS CS
069.8704.01		13.F....	ACCESS CS
069.8512.04		1	ACCESS CS
080.9078.04		(3xB)+(6xH)	ACCESS CS
080.9091.04		3	ACCESS CS
080.9240.04		13.F....	ACCESS CS
080.9320.04		13.F....	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb1)+(2xb2) +(4xh)	ACCESS CS
080.9124.SY		(2xb1)+(2xb2) +(4xh)	ACCESS CS
052.5310.--		1/300mm	ACCESS CS
052.5314.--		1/300mm	ACCESS CS
069.8350.04		1	ACCESS CS
052.5311.--		4	ACCESS CS
052.5318.--		2	ACCESS CS
052.5321.--		2	ACCESS CS
069.8460.04		2	ACCESS CS
081.9092.04		4 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--		8	ACCESS CS

* Variant HI / Variante HI / Variant HI / Variante HI

080.9625.07		(2xb1)+(2xb2) +(4xh)	ACCESS CS
080.9231.07		(1xB)+(2xH)	ACCESS CS

b1 = B1 - 204
b2 = B2 - 204
h = H - 261

BESLAG DEUREN > ZIE OPENING DOORS
ACCESOIRES PORTES > VOIR OPENING DOORS
DOORS GEAR >SEE OPENING DOORS
TUERBESCHLAG > SIEHE OPENING DOORS

DDI 9

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075220

E

CS 77

DEUR BUITENDR. MET DUBBELE AANSLAGDICHTING
PORTE DOUBLE JOINT DE BUTEE OUVR. VERS L'EXT.
DOOR OUTWARD OPENING WITH DOUBLE WEATHER STRIP
TUER NACH AUSSEN OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDICHTUNG



			#	Lm	
008.0469.XX			1	B	13.C....
			1	H	
			1	H	
008.2014.XX			1	B - 96	13.C....
			1	H - 71.5	
			1	H - 71.5	
030.3614.XX			2	B - 250	13.C....
			2	H - 298.5	
008.0010.XX			1	B - 250	13.C....
008.1874.XX			1	B - 142	13.C....
008.0083.00			1	B - 132	13.C....
008.0009.04			1	B - 250	13.C....
008.0086.XX			1	B - 96	13.C....

DSO 13



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075222

E

		#	
068.7794.00		2	ACCESS CS
068.7797.00		2	ACCESS CS
060.8723.--		2	ACCESS CS
068.8734.00		2	ACCESS CS
068.8688.04		4	ACCESS CS
050.5153.--		4	ACCESS CS
065.6656.XX		13.F....	ACCESS CS
065.6601.--		13.F....	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8702.01		13.F....	ACCESS CS
069.8704.01		13.F....	ACCESS CS
080.9078.04		(3xB)+(4xH)	ACCESS CS
080.9091.04		2	ACCESS CS
080.9240.04		13.F....	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb)+(2xh)	ACCESS CS
080.9124.SY		(2xb)+(2xh)	ACCESS CS
080.9320.04		13.F....	ACCESS CS
052.5314.--		1/300mm	ACCESS CS
052.5318.--		1/300mm	ACCESS CS
069.8350.04		1	ACCESS CS
052.5311.--		4	ACCESS CS
052.5318.--		2	ACCESS CS
052.5321.--		2	ACCESS CS
069.8460.04		1	ACCESS CS
052.5311.--		6	ACCESS CS

* Variant HI / Variante HI / Variant HI / Variante HI

080.9625.07		(2xb)+(2xh)	ACCESS CS
080.9231.07		(1xB)+(2xH)	ACCESS CS

b = B - 262
h = H - 261

BESLAG DEUREN > ZIE OPENING DOORS
ACCESOIRES PORTES > VOIR OPENING DOORS
DOORS GEAR >SEE OPENING DOORS
TUERBESCHLAG > SIEHE OPENING DOORS

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075222

SAMENGESTELDE DEUR BUITENDRAAIEND MET DUB. AANSLAGD.
PORTE COMPOSEE AVEC D. JOINT DE BUTTEE OUVR. V. L'INT.
COMBINED DOOR OUTWARD OPENING WITH DOUB. WEATHER ST.
KOMBINIERTE TUER AUSSEN OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGD.



DSO 13



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075337

E

CS 77

SAMENGESTELDE DEUR BUITENDRAAIEND MET DUB. AANSLAGD.
PORTE COMPOSEE AVEC D. JOINT DE BUTTEE OUVR. V. L'INT.
COMBINED DOOR OUTWARD OPENING WITH DOUB. WEATHER ST.
KOMBINIERTE TUER AUSSEN OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGD.

Reynaers Aluminium

			#	Lm	☞
008.3125.XX			1	B	13.C....
			1	H	
			1	H	
008.2014.XX			1	H1 - 80.5	13.C....
			1	H1 - 80.5	
			1	B1 - 140	
008.1428.XX			1	H1 - 26	13.C....
			1	H1 - 26	
			1	B1 - 78	
008.3114.XX			1	H - 51.5	13.C....
			1	B1 - 78	
008.0010.XX			1	B1 - 294	13.C....
			1	B2 - 78	
008.1874.XX			1	B1 - 186	13.C....
008.0083.00			1	B1 - 176	13.C....
008.0009.04			1	B1 - 294	13.C....
008.0086.XX			1	B1 - 140	13.C....
030.3614.XX			2	B1 - 294	13.C....
			2	H1 - 307.5	
			2	B1 - 78	
			2	H2 - 128	
			2	B2 - 78	
			2	H - 226.5	
008.0890.XX			1	B2 - 78	13.C....

b1 = B1 - 306
h1 = H1 - 270
b2 = B2 - 90
h2 = H - 189
b3 = B1 - 90
h3 = H2 - 90

BESLAG DEUREN > ZIE OPENING DOORS
ACCESOIRES PORTES > VOIR OPENING DOORS
DOORS GEAR >SEE OPENING DOORS
TUERBESCHLAG > SIEHE OPENING DOORS

		#	☞
068.7854.00		2	ACCESS CS
068.7855.00		2	ACCESS CS
068.7797.00		2	ACCESS CS
060.8723.--		4	ACCESS CS
068.8732.00		3	ACCESS CS
068.8688.04		6	ACCESS CS
050.5153.--		6	ACCESS CS
068.8734.00		4	ACCESS CS
068.8682.04		4	ACCESS CS
068.8688.04		4	ACCESS CS
050.5153.--		8	ACCESS CS
065.6714.XX		13.F....	ACCESS CS
065.6601.--		13.F....	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8702.01		13.F....	ACCESS CS
069.8704.01		13.F....	ACCESS CS
080.9379.04		B1 - 72	ACCESS CS
		2x(H1 - 23)	
080.9381.04		B1 - 72	ACCESS CS
		2x(H1 - 23)	
080.9078.04		(3xB1)+(4xH1)	ACCESS CS
080.9091.04		2	ACCESS CS
080.9240.04		13.F....	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb1)+(2xh1)	ACCESS CS
		+(2xb2)+(2xh2)	ACCESS CS
		+(2xb3)+(2xh3)	ACCESS CS
080.9124.SY		(2xb1)+(2xh1)	ACCESS CS
		+(2xb2)+(2xh2)	ACCESS CS
		+(2xb3)+(2xh3)	ACCESS CS
080.9320.04		13.F....	ACCESS CS
052.5310.--		1/300mm	ACCESS CS
052.5314.--		1/300mm	ACCESS CS
052.5329.--		1/300mm	ACCESS CS
069.8350.04		1	ACCESS CS
052.5311.--		4	ACCESS CS
052.5318.--		2	ACCESS CS
052.5321.--		2	ACCESS CS
069.8460.04		1	ACCESS CS
052.5311.--		6	ACCESS CS

* Variant HI / Variante HI / Variant HI / Variante HI

080.9625.07		(2xb1)+(2xh1)	ACCESS CS
		+(2xb2)+(2xh2)	ACCESS CS
		+(2xb3)+(2xh3)	ACCESS CS
080.9231.07		(1xB)+(2xH)	ACCESS CS

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075337

E



DD0 1



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075224

E

CS 77

STOLPDEUR BUITENDR. MET DUBBELE AANSLAGDICHTING
PORTE DOUB. AVEC DOUB. JOINT DE BUTEE OUVR. V. L'EXT.
DOUBLE CASEM. D. OUTW. OPEN. WITH DOUB. WEATHER STRIP
STULPFL.TUER AUSSEN OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDICHT.

Reynaers Aluminium

			#	Lm	
008.0469.XX			1	B	13.C....
			1	H	
			1	H	
008.2014.XX			1	B1 - 51	13.C....
			1	B2 - 51	
			2	H - 71.5	
			2	H - 71.5	
008.1815.XX			1	H - 92.5	13.C....
008.0010.XX			1	B1 - 205	13.C....
			1	B2 - 205	
030.3614.XX			2	B1 - 205	13.C....
			2	B2 - 205	
			4	H - 298.5	
008.1874.XX			1	B - 142	13.C....
008.0083.00			1	B1 - 61	13.C....
			1	B2 - 87	
008.0009.04			1	B1 - 205	13.C....
			1	B2 - 205	
008.0086.XX			1	B1 - 46	13.C....
			1	B2 - 51	



DD0 9

		#	
068.7794.00		2	ACCESS CS
068.7797.00		3	ACCESS CS
068.8807.00		1	ACCESS CS
060.8723.--		4	ACCESS CS
068.8734.00		4	ACCESS CS
068.8688.04		8	ACCESS CS
050.5153.--		8	ACCESS CS
065.6656.XX		13.F....	ACCESS CS
065.6601.--		13.F....	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8702.01		13.F....	ACCESS CS
069.8704.01		13.F....	ACCESS CS
069.8650.04		1	ACCESS CS
052.5311.--		1	
080.9381.04		2x (H - 117)	ACCESS CS
080.9078.04		(3xB)+(6xH)	ACCESS CS
080.9091.04		3	ACCESS CS
080.9240.04		13.F....	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
080.9124.SY		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
080.9320.04		13.F....	ACCESS CS
052.5314.--		1/300mm	ACCESS CS
052.5318.--		1/300mm	ACCESS CS
069.8350.04		1	ACCESS CS
052.5311.--		4	ACCESS CS
052.5318.--		2	ACCESS CS
052.5321.--		2	ACCESS CS
069.8460.04		2	ACCESS CS
081.9092.04		4 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--		12	ACCESS CS

* Variant HI / Variante HI / Variant HI / Variante HI

080.9625.07		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
080.9231.07		(1xB)+(2xH)	ACCESS CS

BESLAG DEUREN > ZIE OPENING DOORS
ACCESOIRES PORTES > VOIR OPENING DOORS
DOORS GEAR >SEE OPENING DOORS
TUERBESCHLAG > SIEHE OPENING DOORS

b1 = B1 - 217
b2 = B2 - 217
h = H - 261

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075224

E



DDO 4



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075227

E

			#	Lm	
008.0469.XX			1	B	13.C....
			1	H	
			1	H	
008.2014.XX			1	B1 - 38	13.C....
			1	B2 - 38	
			1	H - 71.5	
			2	H - 71.5	
008.2026.XX			1	H - 71.5	13.C....
008.0010.XX			1	B1 - 192	13.C....
			1	B2 - 192	
030.3614.XX			2	B1 - 192	13.C....
			2	B2 - 192	
			4	H - 298.5	
008.0083.00			1	B1 - 74	13.C....
			1	B2 - 74	
008.1874.XX			1	B - 142	13.C....
008.0009.04			1	B1 - 192	13.C....
			1	B2 - 192	
008.0086.XX			1	B1 - 59	13.C....
			1	B2 - 38	



		#	
068.7794.00		2	ACCESS CS
068.7797.00		3	ACCESS CS
068.8807.00		1	ACCESS CS
060.8723.--		4	ACCESS CS
068.8734.00		4	ACCESS CS
068.8688.04		8	ACCESS CS
050.5153.--		8	ACCESS CS
065.6656.XX		13.F....	ACCESS CS
065.6601.--		13.F....	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8702.01		13.F....	ACCESS CS
069.8704.01		13.F....	ACCESS CS
069.8512.04		1	ACCESS CS
080.9078.04		(3xB)+(6xH)	ACCESS CS
080.9091.04		3	ACCESS CS
080.9240.04		13.F....	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
080.9124.SY		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
080.9320.04		13.F....	ACCESS CS
052.5310.--		1/300mm	ACCESS CS
052.5314.--		1/300mm	ACCESS CS
069.8350.04		1	ACCESS CS
052.5311.--		4	ACCESS CS
052.5318.--		2	ACCESS CS
052.5321.--		2	ACCESS CS
069.8460.04		1	ACCESS CS
081.9092.04		4 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--		8	ACCESS CS

* Variant HI / Variante HI / Variant HI / Variante HI

080.9625.07		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
080.9231.07		(1xB)+(2xH)	ACCESS CS

b1 = B1 - 204
b2 = B2 - 204
h = H - 261

BESLAG DEUREN > ZIE OPENING DOORS
ACCESOIRES PORTES > VOIR OPENING DOORS
DOORS GEAR >SEE OPENING DOORS
TUERBESCHLAG > SIEHE OPENING DOORS

DDO 9

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075227

E



DDA 1



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0100096

E

DDA 2



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0100096

E



			#	Lm	
008.3125.XX			1	B	13.C....
			1	H	
			1	H	
008.2014.XX			1	H - 96	13.C....
			1	H - 96	
			1	B1 - 73	
008.3817.XX			1	B1 - 277	13.C....
			1	B2 - 277	
008.2026.XX			1	H - 96	13.C....
			1	H - 96	
			1	B1 - 73	
008.1428.XX			1	H - 47.5	13.C....
			1	B1 - 38.3	
008.2027.XX			1	H - 52	13.C....
			1	B2 - 33.8	
008.0071.XX			1	B - 190	13.C....
005.2034.XX			1	B1 - 227	13.C....
			1	B2 - 227	
030.3614.XX			2	B1 - 227	13.C....
			2	B2 - 227	
			4	H - 378	

b1 = B1 - 239
b2 = B2 - 239
h = H - 340

E

D0100098

		#	
068.7854.00		2	ACCESS CS
068.7855.00		2	ACCESS CS
068.7797.00		4	ACCESS CS
060.8723.--		6	ACCESS CS
068.8734.00		4	ACCESS CS
068.8688.04		8	ACCESS CS
050.5153.--		8	ACCESS CS
065.6417.XX		13.F....	ACCESS CS
065.6601.--		13.F....	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8702.01		13.F....	ACCESS CS
069.8704.01		13.F....	ACCESS CS
069.8511.04		1	ACCESS CS
080.9078.04		(2xB)+(6xH)	ACCESS CS
080.9091.04		4	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
080.9124.SY		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
080.9379.04		B+H	ACCESS CS
080.9381.04		3xB+3xH	ACCESS CS
081.9142.04		13.F...	ACCESS CS
052.5317.--		1/300mm	ACCESS CS
052.5329.--		1/300mm	ACCESS CS
069.8460.04		3	ACCESS CS
081.9092.04		8 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--		12	ACCESS CS
069.8453.04		1	ACCESS CS
081.9092.04		8 x 51.5	ACCESS CS
052.5311.--		4	ACCESS CS

BESLAG DEUREN > ZIE OPENING DOORS
ACCESOIRES PORTES > VOIR OPENING DOORS
DOORS GEAR >SEE OPENING DOORS
TUERBESCHLAG > SIEHE OPENING DOORS

DDA 3



DDA 4



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0100098

E



			#	Lm	
008.3125.XX			1	B	13.C....
			1	H	
			1	H	
008.2014XX			2	B - 141	13.C....
			1	H - 102	
008.2026.XX			1	H - 102	13.C....
008.1428.XX			1	H - 80	13.C....
008.1029.XX			1	H - 77	13.C....
005.1174.XX			1	B - 157	13.C....
008.0176.XX			1	B - 104	13.C....
008.1176.XX			1	B - 193	13.C....
030.3614.XX			2	B - 295	13.C....
			2	H - 306	

DP 1



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075204

E



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075204

CS 77

PIVOTDEUR VARIANTE
PORTE PIVOTANTE VARIANTE
PIVOT DOOR VARIANT
PIVOTTUER VARIANTE



		#	
068.7854.00		2	ACCESS CS
068.7855.00		2	ACCESS CS
068.7797.00		4	ACCESS CS
060.8723.--		6	ACCESS CS
069.6948.04		1	ACCESS CS
052.5313.--		2	ACCESS CS
069.6951.04		1	ACCESS CS
052.5313.--		2	ACCESS CS
069.8460.04		1	ACCESS CS
052.5313.--		2	ACCESS CS
052.5316.--		2	ACCESS CS
069.8453.04		2	ACCESS CS
052.5313.--		2	ACCESS CS
052.5316.--		2	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8702.01		13.F....	ACCESS CS
080.9078.04		4xH	ACCESS CS
080.9091.04		4	ACCESS CS
080.9379.04		H	ACCESS CS
080.9381.04		2xH	ACCESS CS
080.9124.SY		2xH+2xB	ACCESS CS
080.9114.SY		2xH+2xB	ACCESS CS
081.9092.04		8	ACCESS CS
081.9142.04		(B-120.5)+(B-105)	ACCESS CS
		+(B-148)+(B-144)	ACCESS CS
081.9142.04		13.F....	ACCESS CS
052.5317.--		1/300mm	ACCESS CS
052.5316.--		1/300mm	ACCESS CS
052.5318.--		1/300mm	ACCESS CS
052.5329.--		1/300mm	ACCESS CS

b = B - 307
h = H - 268

BESLAG DEUREN > ZIE OPENING DOORS
ACCESOIRES PORTES > VOIR OPENING DOORS
DOORS GEAR >SEE OPENING DOORS
TUERBESCHLAG > SIEHE OPENING DOORS

E

D0075206

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

DP 3



DP 4

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075206

E



			#	Lm	
008.3125.XX			1	B	13.C....
			1	H	
			1	H	
008.2014.XX			2	B - 141	13.C....
			1	H - 101	
008.2026.XX			1	H - 101	13.C....
008.1428.XX			1	H - 80	13.C....
008.1029.XX			1	H - 77	13.C....
005.1174.XX			1	B - 157	13.C....
008.0176.XX			1	B - 104	13.C....
008.1176.XX			1	B - 193	13.C....
030.3614.XX			2	B - 295	13.C....
			2	H - 305	



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075426

E



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075426

CS 77

PIVOTDEUR
PORTE PIVOTANTE
PIVOT DOOR
PIVOTTUER



		#	
068.7854.00		2	ACCESS CS
068.7855.00		2	ACCESS CS
068.7797.00		4	ACCESS CS
069.6566.00		2	ACCESS CS
069.6948.04		1	ACCESS CS
052.5313.--		2	ACCESS CS
069.6951.04		1	ACCESS CS
052.5313.--		2	ACCESS CS
069.8460.04		1	ACCESS CS
052.5313.--		2	ACCESS CS
052.5316.--		2	ACCESS CS
064.8453.04		2	ACCESS CS
052.5313.--		2	ACCESS CS
052.5316.--		2	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F. ...	ACCESS CS
069.8702.01		13.F. ...	ACCESS CS
080.9078.04		4xH	ACCESS CS
080.9091.04		4	ACCESS CS
080.9379.04		H	ACCESS CS
080.9381.04		2xH	ACCESS CS
080.9124.SY		2xH+2xB	ACCESS CS
080.9114.SY		2xH+2xB	ACCESS CS
081.9092.04		8	ACCESS CS
081.9240.04		(B-120.5)+(B-105)+(B-148)+(B-144)	ACCESS CS
081.9142.04		13.F. ...	ACCESS CS
052.5317.--		1/300mm	ACCESS CS
052.5316.--		1/300mm	ACCESS CS
052.5318.--		1/300mm	ACCESS CS
052.5329.--		1/300mm	ACCESS CS

b = B - 307
h = H - 267

BESLAG DEUREN > ZIE OPENING DOORS
ACCESOIRES PORTES > VOIR OPENING DOORS
DOORS GEAR >SEE OPENING DOORS
TUERBESCHLAG > SIEHE OPENING DOORS

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075428

E



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075428

E

AUTOMATISCHE SCHUIFDEUR BORSTELDICHTING
PORTE COULISSANTE AUTOMATIQUE JOINT-BROSSE
AUTOMATIC SLIDING DOOR WOOLPILE
AUTOMATISCHE SCHIEBETUER BUERSTENDICHTUNG



DAS 2



DAS 1



E

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0079032

DE TEKENINGEN ZIJN GEBASEERD OP DE INBOUW VAN DE BESAM-AUTOMAAT, VOOR INBOUW VAN DORMA, GEZE OF ANDERE AUTOMATEN, GELIEVE U TE WENDEN TOT REYNAERS ALUMINIUM
LES DESSINS SONT BASES SUR LE MONTAGE DE L'AUTOMATE BESAM, POUR L'ENCASTREMENT DE DORMA, DE GEZE OU D' AUTRES AUTOMATES, VEUILLEZ VOUS ADRESSER À REYNAERS ALUMINIUM
THE DRAWINGS ARE BASED ON THE ASSEMBLY OF THE BESAM AUTOMATIC DEVICE; FOR BUILDING IN DORMA, GEZE OR OTHER AUTOMATIC DEVICES, PLEASE CONTACT REYNAERS ALUMINIUM
DIE ZEICHNUNGEN BASIEREN VON DEN EINBAU DES BESAM-ANTRIEBEN, FÜR DEN EINBAU VON DORMA, GEZE ODER ANDEREN ANTRIEBEN, BITTE WENDEN SIE SICH AN REYNAERS ALUMINIUM

DAS 3



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0079032

E

AUTOMATISCHE SCHUIFDEUR BORSTELDICHTING
PORTE COULISSANTE AUTOMATIQUE JOINT-BROSSE
AUTOMATIC SLIDING DOOR WOOLPILE
AUTOMATISCHE SCHIEBETUER BUERSTENDICHTUNG



DE TEKENINGEN ZIJN GEBASEERD OP DE INBOUW VAN DE BESAM-AUTOMAAT, VOOR INBOUW VAN DORMA, GEZE OF ANDERE AUTOMATEN, GELIEVE U TE WENDEN TOT REYNAERS ALUMINIUM
LES DESSINS SONT BASES SUR LE MONTAGE DE L'AUTOMATE BESAM, POUR L'ENCASTREMENT DE DORMA, DE GEZE OU D' AUTRES AUTOMATES, VEUILLEZ VOUS ADRESSER Á REYNAERS ALUMINIUM
THE DRAWINGS ARE BASED ON THE ASSEMBLY OF THE BESAM AUTOMATIC DEVICE; FOR BUILDING IN DORMA, GEZE OR OTHER AUTOMATIC DEVICES, PLEASE CONTACT REYNAERS ALUMINIUM
DIE ZEICHNUNGEN BASIEREN VON DEN EINBAU DES BESAM-ANTRIEBEN, FÜR DEN EINBAU VON DORMA, GEZE ODER ANDEREN ANTRIEBEN, BITTE WENDEN SIE SICH AN REYNAERS ALUMINIUM

PROFIELEN VAST GEDEELTE
PROFILES PARTIE FIXE
PROFILES FIXED PART
PROFILE FESTES TEIL

			#	Lm	☞
008.0525.XX			1	H - 255	13.C....
008.0544.XX			1	B1 - 78	13.C....
			1	H - 255	
030.3614.XX			2	B1 - 78	13.C....
			2	H - 382	
008.0562.XX			2	H - 280	13.C....
			1	B2 - 78	
008.0155.XX			1	B	13.C....
005.0535.XX			1	B	13.C....
			1	B1 - 78	
0M0.6005.XX			1	B	13.C....

		#	☞
068.8732.00		5	ACCESS CS
069.8703.01		13.F....	ACCESS CS
069.6831.04		13.F....	ACCESS CS
080.9026.07		1 x (H-280)	ACCESS CS
		1 x (B2-78)	
080.9124.SY		(2xB1)+((2xH)	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xB1)+(2xH)	ACCESS CS
052.5312.--		1/300mm	ACCESS CS

b1 = B1 - 90
h1 = H - 344

E

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0079034

AUTOMATISCHE SCHUIFDEUR BORSTELDICHTING
PORTE COULISSANTE AUTOMATIQUE JOINT-BROSSE
AUTOMATIC SLIDING DOOR WOOLPILE
AUTOMATISCHE SCHIEBETUER BUERSTENDICHTUNG



D0079034

AUTOMATISCHE SCHUIFDEUR BORSTELDICHTING
PORTE COULISSANTE AUTOMATIQUE JOINT-BROSSE
AUTOMATIC SLIDING DOOR WOOLPILE
AUTOMATISCHE SCHIEBETUER BUERSTENDICHTUNG



DE TEKENINGEN ZIJN GEBASEERD OP DE INBOUW VAN DE BESAM-AUTOMAAT, VOOR INBOUW VAN DORMA, GEZE OF ANDERE AUTOMATEN, GELIEVE U TE WENDEN TOT REYNAERS ALUMINIUM
LES DESSINS SONT BASES SUR LE MONTAGE DE L'AUTOMATE BESAM, POUR L'ENCASTREMENT DE DORMA, DE GEZE OU D' AUTRES AUTOMATES, VEUILLEZ VOUS ADRESSER Á REYNAERS ALUMINIUM
THE DRAWINGS ARE BASED ON THE ASSEMBLY OF THE BESAM AUTOMATIC DEVICE; FOR BUILDING IN DORMA, GEZE OR OTHER AUTOMATIC DEVICES, PLEASE CONTACT REYNAERS ALUMINIUM
DIE ZEICHNUNGEN BASIEREN VON DEN EINBAU DES BESAM-ANTRIEBEN, FÜR DEN EINBAU VON DORMA, GEZE ODER ANDEREN ANTRIEBEN, BITTE WENDEN SIE SICH AN REYNAERS ALUMINIUM

PROFIELEN SCHUIVEND GEDEELTE
PROFILES PARTIE COULISSANTE
PROFILES SLIDING PART
PROFILE SCHIEBENDES TEIL

			#	Lm	
008.0525.XX			1	H - 238	13.C....
			1	B2 - 82.5	
008.0544.XX			1	H - 188	13.C....
			1	B2 - 32.5	
008.0176.XX			1	H - 213	13.C....
008.0562.XX			1	H - 213	13.C....
030.3614.XX			2	B2 - 186.5	13.C....
			2	H - 392	
016.1534.XX			1	B2 - 32.5	13.C....
001.0549.XX			1	H - 213	13.C....

		#	
068.7855.00		4	ACCESS CS
068.7854.00		4	ACCESS CS
060.8723.--		4	ACCESS CS
068.8732.00		2	ACCESS CS
069.8703.01		13.F....	ACCESS CS
080.9124.SY		(2 x B2) + (2 x H)	ACCESS CS
080.9114.SY		(2 x B2) + (2 x H)	ACCESS CS
081.9026.07		H - 213	ACCESS CS
081.9240.04		2 x (H - 213)	ACCESS CS
081.9142.04		B2 - 32.5	ACCESS CS
052.5310.--		1/300mm	ACCESS CS

b2 =B2 - 198.5
h2 = H - 354

E

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0079035


DAS 6
** Ondervulling 12mm.
Support 12mm.
Support 12mm.
Füllstück 12mm.
* Ondervulling in aluminium min. 5mm.
Support en aluminium min. 5mm.
Aluminum support min. 5mm.
Aluminium Füllstück min. 5mm.
056.6297.--
005.0535.XX
052.5310.--/300mm
0M0.6005.XX
008.0155.XX
008.0562.XX
081.9026.07
068.7855.00
068.7854.00
008.0525.XX
069.8704.01
060.8723.--
030.3611.XX
080.9124.SY
080.9114.SY
008.0544.XX
016.1534.XX
081.9142.04
DAS 7
h2
H
12
10
280
52
25
102

D0079035

AUTOMATISCHE SCHUIFDEUR BORSTELDICHTING
PORTE COULISSANTE AUTOMATIQUE JOINT-BROSSE
AUTOMATIC SLIDING DOOR WOOLPILE
AUTOMATISCHE SCHIEBETUER BUERSTENDICHTUNG





schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0079038

E

DE TEKENINGEN ZIJN GEBASEERD OP DE INBOUW VAN DE BESAM-AUTOMAAT, VOOR INBOUW VAN DORMA, GEZE OF ANDERE AUTOMATEN, GELIEVE U TE WENDEN TOT REYNAERS ALUMINIUM
LES DESSINS SONT BASES SUR LE MONTAGE DE L'AUTOMATE BESAM, POUR L'ENCASTREMENT DE DORMA, DE GEZE OU D' AUTRES AUTOMATES, VEUILLEZ VOUS ADRESSER Á REYNAERS ALUMINIUM
THE DRAWINGS ARE BASED ON THE ASSEMBLY OF THE BESAM AUTOMATIC DEVICE; FOR BUILDING IN DORMA, GEZE OR OTHER AUTOMATIC DEVICES, PLEASE CONTACT REYNAERS ALUMINIUM
DIE ZEICHNUNGEN BASIEREN VON DEN EINBAU DES BESAM-ANTRIEBEN, FÜR DEN EINBAU VON DORMA, GEZE ODER ANDEREN ANTRIEBEN, BITTE WENDEN SIE SICH AN REYNAERS ALUMINIUM



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0079038

E

AUTOMATISCHE SCHUIFDEUR BORSTELDICHTING
PORTE COULISSANTE AUTOMATIQUE JOINT-BROSSE
AUTOMATIC SLIDING DOOR WOOLPILE
AUTOMATISCHE SCHIEBETUER BUERSTENDICHTUNG



DE TEKENINGEN ZIJN GEBASEERD OP DE INBOUW VAN DE BESAM-AUTOMAAT, VOOR INBOUW VAN DORMA, GEZE OF ANDERE AUTOMATEN, GELIEVE U TE WENDEN TOT REYNAERS ALUMINIUM
LES DESSINS SONT BASES SUR LE MONTAGE DE L'AUTOMATE BESAM, POUR L'ENCASTREMENT DE DORMA, DE GEZE OU D' AUTRES AUTOMATES, VEUILLEZ VOUS ADRESSER Á REYNAERS ALUMINIUM
THE DRAWINGS ARE BASED ON THE ASSEMBLY OF THE BESAM AUTOMATIC DEVICE; FOR BUILDING IN DORMA, GEZE OR OTHER AUTOMATIC DEVICES, PLEASE CONTACT REYNAERS ALUMINIUM
DIE ZEICHNUNGEN BASIEREN VON DEN EINBAU DES BESAM-ANTRIEBEN, FÜR DEN EINBAU VON DORMA, GEZE ODER ANDEREN ANTRIEBEN, BITTE WENDEN SIE SICH AN REYNAERS ALUMINIUM

PROFIELEN VAST GEDEELTE
PROFILES PARTIE FIXE
PROFILES FIXED PART
PROFILE FESTES TEIL

			#	Lm	
008.0525.XX			2	H - 255	13.C....
008.0544.XX			2	B1 - 78	13.C....
			2	H - 255	
030.3614.XX			4	B1 - 78	13.C....
			4	H - 382	
008.0562.XX			2	H - 280	13.C....
			1	(2 x B2) - 52	
008.0155.XX			1	B	13.C....
005.0535.XX			1	B	13.C....
			2	B1 - 78	
0M0.6005.XX			1	B	13.C....

		#	
068.7854.00		8	ACCESS CS
068.7855.00		8	ACCESS CS
060.8723.--		6	ACCESS CS
069.8703.01		13.F....	ACCESS CS
069.6831.04		13.F....	ACCESS CS
080.9026.07		2 x (H - 280)	ACCESS CS
		(2 x B2) - 52	
080.9124.SY		(4 x B1) + (4 x H)	ACCESS CS
080.9114.SY		(4 x B1) + (4 x H)	ACCESS CS
052.5310.--		1/300mm	ACCESS CS

b1 = B1 - 90
h1 = H - 344

E

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0079039

AUTOMATISCHE SCHUIFDEUR BORSTELDICHTING
PORTE COULISSANTE AUTOMATIQUE JOINT-BROSSE
AUTOMATIC SLIDING DOOR WOOLPILE
AUTOMATISCHE SCHIEBETUER BUERSTENDICHTUNG



E

AUTOMATISCHE SCHUIFDEUR BORSTELDICHTING
PORTE COULISSANTE AUTOMATIQUE JOINT-BROSSE
AUTOMATIC SLIDING DOOR WOOLPILE
AUTOMATISCHE SCHIEBETUER BUERSTENDICHTUNG



DE TEKENINGEN ZIJN GEBASEERD OP DE INBOUW VAN DE BESAM-AUTOMAAT, VOOR INBOUW VAN DORMA, GEZE OF ANDERE AUTOMATEN, GELIEVE U TE WENDEN TOT REYNAERS ALUMINIUM
LES DESSINS SONT BASES SUR LE MONTAGE DE L'AUTOMATE BESAM, POUR L'ENCASTREMENT DE DORMA, DE GEZE OU D' AUTRES AUTOMATES, VEUILLEZ VOUS ADRESSER À REYNAERS ALUMINIUM
THE DRAWINGS ARE BASED ON THE ASSEMBLY OF THE BESAM AUTOMATIC DEVICE; FOR BUILDING IN DORMA, GEZE OR OTHER AUTOMATIC DEVICES, PLEASE CONTACT REYNAERS ALUMINIUM
DIE ZEICHNUNGEN BASIEREN VON DEN EINBAU DES BESAM-ANTRIEBEN, FÜR DEN EINBAU VON DORMA, GEZE ODER ANDEREN ANTRIEBEN, BITTE WENDEN SIE SICH AN REYNAERS ALUMINIUM

PROFIELEN SCHUIVEND GEDEELTE
PROFILES PARTIE COULISSANTE
PROFILES SLIDING PART
PROFILE SCHIEBENDES TEIL

			#	Lm	
008.0525.XX			2	H - 238	13.C....
			2	B2 - 4	
008.0544.XX			2	H - 188	13.C....
			2	B2 + 46	
008.0176.XX			2	H - 213	13.C....
008.0562.XX			2	H - 213	13.C....
030.3614.XX			4	B2 - 108	13.C....
			4	H - 392	
016.1534.XX			2	B2 + 46	13.C....
001.0549.XX			2	H - 213	13.C....

		#	
068.7855.00		4	ACCESS CS
068.7854.00		4	ACCESS CS
060.8723.--		4	ACCESS CS
068.8732.00		2	ACCESS CS
069.8703.01		13.F....	ACCESS CS
080.9124.SY		(4 x B2) + (4 x H)	ACCESS CS
080.9114.SY		(4 x B2) + (4 x H)	ACCESS CS
081.9026.07		2 x (H - 213)	ACCESS CS
081.9240.04		4 x (H - 213)	ACCESS CS
081.9142.04		2 x (B2 + 46)	ACCESS CS
052.5310.--		1/300mm	ACCESS CS
052.5311.--		1/300mm	ACCESS CS

b2 =B2 - 120
h2 = H - 354

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0079041

E

AUTOMATISCHE SCHUIFDEUR BORSTELDICHTING
PORTE COULISSANTE AUTOMATIQUE JOINT-BROSSE
AUTOMATIC SLIDING DOOR WOOLPILE
AUTOMATISCHE SCHIEBETUER BUERSTENDICHTUNG



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0079041

E



FHmax = 3000mm
FBmax = 1400mm
FGmax = 250kg



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0092463

E

DSIH 3



DSIH 4

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0092463

E

DEUR BINNENDR. MET DUBBELE AANSLAGDICHTING HID
PORTE AVEC DOUBLE JOINT DE BUTEE OUVR. VERS L'INT. HID
DOOR INWARD OPENING WITH DOUBLE WEATHER STRIP HID
TUER INNEN OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDICHTUNG HID



FHmax = 3000mm
FBmax = 1400mm
FGmax = 250kg

		#	Lm	
008.1898.XX		1	B	13.C....
		1	H	
		1	H	
008.2026.XX		2	B - 96	13.C....
		2	H - 57.5	
008.2873.XX		1	B - 142	13.C....
108.0080.XX		1	B - 126	13.C....
030.3609.XX		2	B - 250	13.C....
		2	H - 261.5	

→

008.0066.XX		2	B - 96	13.C....
		2	H - 57.5	

E

D0092476

068.7794.00	2	ACCESS CS
068.7797.00	4	ACCESS CS
060.8723.--	4	ACCESS CS
065.6656.XX	13.F....	ACCESS CS
065.6600.--	13.F....	ACCESS CS
069.6831.XX	13.F....	ACCESS CS
069.8702.01	13.F....	ACCESS CS
069.8350.04	1	13.G. ...
052.5321.--	2	ACCESS CS
052.5318.--	2	ACCESS CS
052.5316.--	4	ACCESS CS
069.8355.04	2	13.G. ...
052.5311.--	8	
080.9078.04	3B + 4H	ACCESS CS
080.9091.04	4	ACCESS CS
080.9114.SY	(2xb)+(2xh)	ACCESS CS
080.9124.SY	(2xb)+(2xh)	ACCESS CS
080.9320.04	13.F....	ACCESS CS
080.9240.04	13.F....	ACCESS CS
081.9231.07	2 x 51.5	ACCESS CS
052.5317.--	1/300mm	ACCESS CS
069.8373.04	1	13.G. ...

Variant HI / Variante HI / Variant HI / Variante HI

080.9625.07	(2xb)+(2xh)	ACCESS CS
080.9231.07	(1xB)+(2xH)	ACCESS CS

BESLAG DEUREN > ZIE OPENING DOORS
ACCESOIRES PORTES > VOIR OPENING DOORS
DOORS GEAR >SEE OPENING DOORS
TUERBESCHLAG > SIEHE OPENING DOORS

065.6688.XX	13.G....	ACCESS CS	300Pa
065.6601.--	13.G....	ACCESS CS	
of - ou - or - oder			
065.6391.XX	13.G....	ACCESS CS	150Pa

GLAS / VITRAGE / GLASS / GLASS ≤ 35MM

069.8715.00	13.G....	ACCESS CS	b = B - 262
029.5626.04	13.G....	ACCESS CS	h = H - 224

of - ou - or - oder GLAS / VITRAGE / GLASS / GLASS ≥ 35MM

069.8717.00	13.G.....	ACCESS CS	b = B - 270
029.5626.04	13.G....	ACCESS CS	h = H - 232



069.8717.00



069.8715.00

061.8150.ZC	3	1	OPENING	300Pa
052.5316.--		13	DOORS	
061.8107.--		1	OPENING	
052.5316.--		6	DOORS	
of - ou - or - oder				
061.8761.ZC	5	1	OPENING	150Pa
052.5316.--		10	DOORS	FHmax = 2400mm
061.8154.--		1	OPENING	300Pa
052.5316.--		3	DOORS	
061.8182.--		3	OPENING	
052.5316.--		6	DOORS	
061.8176.04		1	13.F....	
of - ou - or - oder				
061.8763.--		1	OPENING	150Pa
052.5316.--		3	DOORS	
061.8764.--		2	OPENING	
052.5316.--		4	DOORS	

E

D0092476



FHmax = 3000mm
FBmax = 1400mm
FGmax = 250kg

			#	Lm	
008.0469.XX			1	B	13.C....
			1	H	
			1	H	
008.2014.XX			2	B - 96	13.C....
			2	H - 57.5	
008.1874.XX			1	B - 142	13.C....
108.0081.XX			1	B - 126	13.C....
030.3609.XX			2	B - 250	13.C....
			2	H - 261.5	

→

008.0064.XX			2	B - 96	13.C....
			2	H - 57.5	

E

D0102274

068.7794.00		2	ACCESS CS
068.7797.00		4	ACCESS CS
060.8723.--		4	ACCESS CS
065.6656.XX		13.F....	ACCESS CS
065.6601.--		13.F....	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8702.01		13.F....	ACCESS CS
069.8350.04		1	13.G. ...
052.5321.--		2	ACCESS CS
052.5318.--		2	ACCESS CS
052.5316.--		4	ACCESS CS
080.9078.04		3B + 4H	ACCESS CS
080.9091.04		4	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb)+(2xh)	ACCESS CS
080.9124.SY		(2xb)+(2xh)	ACCESS CS
080.9320.04		13.F....	ACCESS CS
080.9440.04		13.F....	ACCESS CS
052.5317.--		1/300mm	ACCESS CS
061.7715.04		1	13.G. ...
052.5316.--		2	

Variant HI / Variante HI / Variant HI / Variante HI

080.9625.07		(2xb)+(2xh)	ACCESS CS
080.9231.07		(1xB)+(2xH)	ACCESS CS

BESLAG DEUREN > ZIE OPENING DOORS
ACCESOIRES PORTES > VOIR OPENING DOORS
DOORS GEAR >SEE OPENING DOORS
TUERBESCHLAG > SIEHE OPENING DOORS

065.6688.XX		13.G....	ACCESS CS	300Pa
065.6601.--		13.G....	ACCESS CS	

of - ou - or - oder

065.6565.XX		13.G....	ACCESS CS	150Pa

GLAS / VITRAGE / GLASS / GLASS ≤ 35MM

069.8715.00		13.G....	ACCESS CS	b = B - 262
029.5626.04		13.G....	ACCESS CS	h = H - 224

of - ou - or - oder GLAS / VITRAGE / GLASS / GLASS ≥ 35MM

069.8717.00		13.G.....	ACCESS CS	b = B - 270
029.5626.04		13.G....	ACCESS CS	h = H - 232



069.8717.00



069.8715.00

061.8150.ZC	3	1	OPENING	300Pa
052.5316.--		13	DOORS	
061.8107.--		1	OPENING	
052.5316.--		6	DOORS	

of - ou - or - oder

061.8761.ZC	5	1	OPENING	150Pa
052.5316.--		10	DOORS	FHmax = 2400mm

061.8154.--		1	OPENING	300Pa
052.5316.--		3	DOORS	
061.8182.--		3	OPENING	
052.5316.--		6	DOORS	
061.8176.04		1	13.F....	

of - ou - or - oder

061.8763.--		1	OPENING	150Pa
052.5316.--		3	DOORS	
061.8764.--		2	OPENING	
052.5316.--		4	DOORS	

E

D0102274



FHmax = 3000mm
FBmax = 1400mm
FGmax = 250kg



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0102275

E

DSIH 3



DSIH 4

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0102275

E



FHmax = 3000mm
FBmax = 1400mm
FGmax = 250kg

DDIH 1



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0092483

E

			#	Lm	☞
008.1898.XX			1	B	13.C....
			1	H	
			1	H	
008.2026.XX			2	B1 - 38	13.C....
			2	B2 - 38	
			2	H - 57.5	
			1	H - 57.5	
008.2014.XX			1	H - 57.5	13.C....
008.2873.XX			1	B - 142	13.C....
108.0080.XX			1	B1 - 55	13.C....
			1	B2 - 68	
030.3609.XX			2	B1 - 192	13.C....
			2	B2 - 192	
			4	H - 261.5	

→

008.0066.XX			2	B1 - 38	13.C....
			2	B2 - 38	
			2	H - 57.5	
			1	H - 57.5	
008.0064.XX			1	H - 57.5	13.C....

E

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0092483



FHmax = 3000mm
FBmax = 1400mm
FGmax = 250kg

DDIH 2



DDIH 3

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0092485

E

CS 77

Z-T DEUR BINNENDRAAIEND MET DUBBELE AANSLAGDICHTING HID
PORTE Z-T OUVRANT VERS L'INTERIEUR DOUBLE JOINT DE BUTEE HID
Z-T DOOR INWARD OPENING WITH DOUBLE WEATHER STRIP HID
Z-T TUER NACH INNEN OEFFNEND MIT DOPPELANSCHLAGDICHTUNG HID

		#	☞
068.7794.00		2	ACCESS CS
068.7797.00		6	ACCESS CS
068.8807.00		2	ACCESS CS
060.8723.--		8	ACCESS CS
065.6656.XX		13.F....	ACCESS CS
065.6600.--		13.F....	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8702.01		13.F....	ACCESS CS
069.8511.04		1	ACCESS CS
069.8512.04		1	ACCESS CS
069.8350.04		1	13.G. ...
052.5321.--		2	ACCESS CS
052.5318.--		2	ACCESS CS
052.5316.--		4	ACCESS CS
069.8355.04		3	13.G. ...
052.5311.--		8	
069.8356.04		1	13.G. ...
052.5311.--		4	
080.9078.04		(3xB)+(6xH)	ACCESS CS
080.9091.04		6	ACCESS CS
080.9240.04		13.F....	ACCESS CS
080.9320.04		13.F....	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb1)+(2xb2) +(4xh)	ACCESS CS
080.9124.SY		(2xb1)+(2xb2) +(4xh)	ACCESS CS
081.9231.04		3 x 51.5	ACCESS CS
052.5318.--		1/300mm	ACCESS CS
052.5317.--		1/300mm	ACCESS CS
069.8373.04		2	13.G. ...

Variant HI / Variante HI / Variant HI / Variante HI

080.9625.07		(2xb1)+(2xb2) +(4xh)	ACCESS CS
080.9132.07		(1xB)+(2xH)	ACCESS CS

Espagnoletslot - Fermeture Espagnolette (*)
Espagnolette lock - Falztreibriegel

		#	☞
061.7150.--		1	ACCESS CS
052.5331.--		2	ACCESS CS
061.7155.--		1	ACCESS CS
061.7154.--		2	ACCESS CS
061.7156.--		1	ACCESS CS
061.7152.--		4	ACCESS CS
052.5308.--		8	ACCESS CS
061.7157.--		1	ACCESS CS

065.6688.XX		13.F....	ACCESS CS	300Pa
065.6601.--		13.F....	ACCESS CS	

of - ou - or - oder

069.6391.XX		13.F....	ACCESS CS	150Pa

GLAS / VITRAGE / GLASS / GLASS ≤ 35MM

069.8715.00		13.G....	ACCESS CS
029.5626.04		13.G....	ACCESS CS

b1 = B1 - 204
b2 = B2 - 204
h = H - 224

of - ou - or - oder GLAS / VITRAGE / GLASS / GLASS ≥ 35MM

069.8717.00		13.G.....	ACCESS CS
029.5626.04		13.G....	ACCESS CS

b1 = B1 - 212
b2 = B2 - 212
h = H - 232





BESLAG DEUREN > ZIE OPENING DOORS
ACCESOIRES PORTES > VOIR OPENING DOORS
DOORS GEAR >SEE OPENING DOORS
TUERBESCHLAG > SIEHE OPENING DOORS

061.8150.ZC		1	OPENING	300Pa
052.5316.--		13	DOORS	
061.8107.--		1	OPENING	
052.5316.--		6	DOORS	

of - ou - or - oder

061.8761.ZC		1	OPENING	150Pa
052.5316.--		10	DOORS	FHmax = 2400mm

061.8154.--		1	OPENING	300Pa
052.5316.--		3	DOORS	
061.8188.--		3	OPENING	
050.5316.--		6	DOORS	
061.8176.04		1	13.F....	

of - ou - or - oder

061.8763.--		1	OPENING	150Pa
052.5316.--		3	DOORS	
061.8764.--		2	OPENING	
052.5316.--		4	DOORS	

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0092485

E



FHmax = 3000mm
FBmax = 1400mm
FGmax = 250kg

DDIH 2



DDIH 3

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0102276

CS 77

Z-T DEUR BUITENDR. MET DUBBELE AANSLAGDICHTING HID
PORTE Z-T DOUBLE JOINT DE BUTEE OUVR. VERS L'EX. HID
Z-T DOOR OUTWARD OPENING WITH DOUBLE WEATHER STRIP HID
Z-T TUER AUSSEN OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDICHTUNG HID

		#	
068.7794.00		2	ACCESS CS
068.7797.00		6	ACCESS CS
068.8807.00		2	ACCESS CS
060.8723.--		8	ACCESS CS
065.6656.XX		13.F....	ACCESS CS
065.6601.--		13.F....	ACCESS CS
069.6831.XX		13.F....	ACCESS CS
069.8702.01		13.F....	ACCESS CS
069.8511.04		1	ACCESS CS
069.8512.04		1	ACCESS CS
069.8350.04		1	13.G. ...
052.5321.--		2	ACCESS CS
052.5318.--		2	ACCESS CS
052.5316.--		4	ACCESS CS
069.8356.04		1	13.G. ...
052.5311.--		4	
061.7715.04		1	13.G. ...
052.5311.--		2	
080.9078.04		(3xB)+(6xH)	ACCESS CS
080.9091.04		6	ACCESS CS
080.9440.04		13.F....	ACCESS CS
080.9320.04		13.F....	ACCESS CS
080.9114.SY		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
080.9124.SY		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
052.5318.--		1/300mm	ACCESS CS
052.5317.--		1/300mm	ACCESS CS

Variant HI / Variante HI / Variant HI / Variante HI

080.9625.07		(2xb1)+(2xb2)	ACCESS CS
		+(4xh)	
080.9132.07		(1xB)+(2xH)	ACCESS CS

Espagnoletslot - Fermeture Espagnolette (*)
Espagnolette lock - Falztreibriegel

		#	
061.7150.--		1	OPENING
052.5331.--		2	DOORS
061.7152.--		4	OPENING
052.5308.--		8	DOORS
061.7197.--		1	OPEN. DOORS

065.6688.XX		13.F....	ACCESS CS	300Pa
065.6601.--		13.F....	ACCESS CS	

of - ou - or - oder

065.6565.XX		13.F....	ACCESS CS	150Pa

GLAS / VITRAGE / GLASS / GLASS ≤ 35MM

069.8715.00		13.G....	ACCESS CS
029.5626.04		13.G....	ACCESS CS

b1 = B1 - 204
b2 = B2 - 204
h = H - 224

of - ou - or - oder GLAS / VITRAGE / GLASS / GLASS ≥ 35MM

069.8717.00		13.G.....	ACCESS CS
029.5626.04		13.G....	ACCESS CS

b1 = B1 - 212
b2 = B2 - 212
h = H - 232



069.8717.00



069.8715.00

BESLAG DEUREN > ZIE OPENING DOORS
ACCESOIRES PORTES > VOIR OPENING DOORS
DOORS GEAR >SEE OPENING DOORS
TUERBESCHLAG > SIEHE OPENING DOORS

061.8150.ZC		1	OPENING	300Pa
052.5316.--		13	DOORS	
061.8107.--		1	OPENING	
052.5316.--		6	DOORS	

of - ou - or - oder

061.8761.ZC		1	OPENING	150Pa
052.5316.--		10	DOORS	FHmax = 2400mm

061.8154.--		1	OPENING	300Pa
052.5316.--		3	DOORS	
061.8188.--		3	OPENING	
050.5316.--		6	DOORS	
061.8176.04		1	13.F....	

of - ou - or - oder

061.8763.--		1	OPENING	150Pa
052.5316.--		3	DOORS	
061.8764.--		2	OPENING	
052.5316.--		4	DOORS	

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0102276

E



FHmax = 3000mm
FBmax = 1400mm
FGmax = 250kg

DDIH 1



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0102277

			#	Lm	
008.0469.XX			1	B	13.C....
			1	H	
			1	H	
008.2014.XX			2	B1 - 38	13.C....
			2	B2 - 38	
			2	H - 57.5	
			1	H - 57.5	
008.2026.XX			1	H - 57.5	13.C....
008.1874.XX			1	B - 142	13.C....
108.0081.XX			1	B1 - 53	13.C....
			1	B2 - 67	
030.3609.XX			2	B1 - 192	13.C....
			2	B2 - 192	
			4	H - 261.5	

→

008.0064.XX			2	B1 - 38	13.C....
			2	B2 - 38	
			2	H - 57.5	
			1	H - 57.5	
008.0066.XX			1	H - 57.5	13.C....

E

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0102277

CS 77

PANEELDEUR ENKELZIJDIG BINNENDRAAIEND
PORTE À PANNEAUX UNILATERAL OUVRANT VERS L'INTERIEUR
PANEL DOOR ONE-SIDED INWARD OPENING
FÜLLUNGSTÜR EINSEITIG INNEN OFFNEND



			#	Lm	
008.1898.XX			1	B	19.C. ...
			1	H	
			1	H	
008.1346.XX			2	B - 96	19.C. ...
			2	H - 57.5	
030.3612.XX			2	B - 250	19.C. ...
			2	H - 261.5	
108.0080.XX			1	B - 126	19.C. ...
008.2873.XX			1	B - 142	19.C. ...

PSI 1

PSI 2



D0097756

E

		#	
068.7794.00		2	19.G. ...
068.7798.00		4	19.G. ...
021.5830.00		4	19.G. ...
052.5310.--		1/300mm	-
069.8350.04		1	-
052.5321.--		2	-
052.5318.--		2	-
052.5316.--		4	-
069.8355.04		2	-
052.5311.--		4	-
081.9231.07		2 x 51.5	-
080.9078.04		1xB + 2xH	19.G. ...
080.9240.04		B	-
080.9320.04		B	-
069.8373.04		1	-
080.9124.SY		1xPbi + 1xPhi	-

BESLAG DEUREN > ZIE OPENING DOORS
ACCESOIRES PORTES > VOIR OPENING DOORS
DOORS GEAR >SEE OPENING DOORS
TUERBESCHLAG > SIEHE OPENING DOORS

INT.

Pbi = B - 262
Phi = H - 223.5

EXT.

Pbe = B - 148
Phe = H - 109.5

PSI 3



PSI 4

D0097756

E

CS 77

PANEELDEUR ENKELZIJDIG BUITENDRAAIEND
PORTE À PANNEAUX UNILATERAL OUVRANT VERS L' EXTERIEUR
PANEL DOOR ONE-SIDED OUTWARD OPENING
FÜLLUNGSTÜR EINSEITIG AUSSEN OFFNEND



			#	Lm	
008.0469.XX			1	B	19.C. ...
			1	H	
			1	H	
008.1344.XX			2	B - 126	19.C. ...
			2	H - 87.5	
030.3612.XX			2	B - 250	19.C. ...
			2	H - 261.5	
108.0081.XX			1	B - 126	19.C. ...
008.1874.XX			1	B - 142	19.C. ...

PSO 1

PSO 2



D0097758

E

		#	
068.7794.00		2	19.G. ...
068.7798.00		4	19.G. ...
021.5830.00		4	19.G. ...
052.5310.--		1/300mm	-
069.8350.04		1	-
052.5321.--		2	-
052.5318.--		2	-
052.5316.--		4	-
061.7715.04		1	ACCESS CS
052.5316.--		2	ACCESS CS
080.9078.04		1xB + 2xH	19.G. ...
080.9094.04		2xB + 2xH	19.G. ...
080.9240.04		B	-
080.9320.04		B	-
080.9124.SY		1xPbi + 1xPhi	-

BESLAG DEUREN > ZIE OPENING DOORS
ACCESOIRES PORTES > VOIR OPENING DOORS
DOORS GEAR >SEE OPENING DOORS
TUERBESCHLAG > SIEHE OPENING DOORS

INT.

Pbi = B - 262
Phi = H - 223.5

EXT.

Pbe = B - 96
Phe = H - 57.5

PSO 3



PSO 4

E

D0097758

PANEELDEUR TWEEZIJDIG BINNENDRAAIEND MET KIJKVENSTER
PORTE À PANNEAUX BILATERAL OUVR. VERS L'INTERIEUR AVEC OCULUS
PANEL DOOR DOUBLE SIDED INWARD OPENING WITH SPY WINDOW
FÜLLUNGSTÜR DOPPELSEITIG INNEN OFFNEND MIT SCHAUFENSTER



			#	Lm	
008.1898.XX			1	B	19.C. ...
			1	H	
			1	H	
008.1334.XX			2	B - 126	19.C. ...
			2	H - 87.5	
108.0080.XX			1	B - 126	19.C. ...
008.2873.XX			1	B - 126	19.C. ...
+					
008.0862.39			1	B - 251	19.C. ...

PDDI 9

PDDI 10



X DICHTINGSMIDDEL
MATIERE D'ETANCHEITE
SEALING AGENT
ABDICHTUNG

PDDI 1

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/4

PDDI 9-10

PDDI 2



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0097936

E

CS 77

PANEELDEUR TWEEZIJDIG BINNENDRAAIEND MET KIJKVENSTER
PORTE À PANNEAUX BILATERAL OUVR. VERS L'INTERIEUR AVEC OCULUS
PANEL DOOR DOUBLE SIDED INWARD OPENING WITH SPY WINDOW
FÜLLUNGSTÜR DOPPELSEITIG INNEN OFFNEND MIT SCHAUFENSTER

		#	
068.7794.00		2	19.G. ...
068.7798.00		4	19.G. ...
021.5830.00		4	19.G. ...
052.5310.--		1/300mm	-
069.8350.04		1	-
052.5321.--		2	-
052.5318.--		2	-
052.5316.--		4	-
069.8355.04		2	-
052.5311.--		4	-
081.9231.07		2 x 51.5	-
080.9078.04		1xB + 2xH	19.G. ...
080.9094.04		2xB + 2xH	19.G. ...
080.9240.04		B	-
080.9320.04		B	-
069.8373.04		1	-
+			
068.8714.00		2	19.G. ...

BESLAG DEUREN > ZIE OPENING DOORS
ACCESOIRES PORTES > VOIR OPENING DOORS
DOORS GEAR >SEE OPENING DOORS
TUERBESCHLAG > SIEHE OPENING DOORS

		+
INT.	Pbi = B - 96 Phi = H - 57.5	b = Ob + 40 h = Oh + 40
EXT.	Pbe = B - 148 Phe = H - 110	

PDDI 3

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/4



PDDI 11-12

PDDI 11



PDDI 12

PDDI 4

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

E

D0097936



			#	Lm	
008.1898.XX			1	B	19.C. ...
			1	H	
			1	H	
008.1334.XX			2	B - 126	19.C. ...
			2	H - 87.5	
108.0080.XX			1	B - 126	19.C. ...
008.2873.XX			1	B - 142	19.C. ...
+					
008.0862.39			2	B - 251	19.C. ...
			2	Oh + 50	
030.3630.XX			2	Ob + 50	19.C. ...
			2	Oh	

PDDI 9

PDDI 10



X DICHTINGSMIDDEL
MATIERE D'ETANCHEITE
SEALING AGENT
ABDICHTUNG

PDDI 1

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/4

PDDI 9-10

PDDI 2



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0097938

E

		#	
068.7794.00		2	19.G. ...
068.7798.00		4	19.G. ...
021.5830.00		4	19.G. ...
052.5310.--		1/300mm	-
069.8350.04		1	-
052.5321.--		2	-
052.5318.--		2	-
052.5316.--		4	-
069.8355.04		2	-
052.5311.--		4	-
081.9231.07		2 x 51.5	-
080.9078.04		1xB + 2xH	19.G. ...
080.9094.04		2xB + 2xH	19.G. ...
080.9240.04		B	-
080.9320.04		B	-
069.8373.04		1	-
+			
068.8714.00		2	19.G. ...
080.9125.SY		2xb + 2xh	19.G. ...

INT.	Pbi= B - 96 Phi= H - 57.5	+ b = Ob + 40 h = Oh + 40
EXT.	Pbe= B - 148 Phe= H - 110	

BESLAG DEUREN > ZIE OPENING DOORS
ACCESOIRES PORTES > VOIR OPENING DOORS
DOORS GEAR >SEE OPENING DOORS
TUERBESCHLAG > SIEHE OPENING DOORS

PDDI 11



PDDI 12

PDDI 3

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/4



PDDI 11-12

PDDI 4

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

E

D0097938

PANEELDEUR TWEEZIJDIG BINNENDRAAIEND
PORTE À PANNEAUX BILATERAL OUVRANT VERS L'INTERIEUR
PANEL DOOR DOUBLE SIDED INWARD OPENING
FÜLLUNGSTÜR DOPPELSEITIG INNEN OFFNEND



			#	Lm	
008.1898.XX			1	B	19.C. ...
			1	H	
			1	H	
008.1334.XX			2	B - 126	19.C. ...
			2	H - 87.5	
108.0080.XX			1	B - 126	19.C. ...
008.2873.XX			1	B - 142	19.C. ...



D0097741

E

		#	
068.7794.00		2	19.G. ...
068.7798.00		4	19.G. ...
021.5830.00		4	19.G. ...
052.5310.--		1/300mm	-
069.8350.04		1	-
052.5321.--		2	-
052.5318.--		2	-
052.5316.--		4	-
069.8355.04		2	-
052.5311.--		4	-
081.9231.07		2 x 51.5	-
080.9078.04		1xB + 2xH	19.G. ...
080.9094.04		2xB + 2xH	19.G. ...
080.9240.04		B	-
080.9320.04		B	-
069.8373.04		1	-

BESLAG DEUREN > ZIE OPENING DOORS
ACCESOIRES PORTES > VOIR OPENING DOORS
DOORS GEAR >SEE OPENING DOORS
TUERBESCHLAG > SIEHE OPENING DOORS

INT.

Pbi= B - 96
Phi= H - 57.5

EXT.

Pbe= B - 148
Phe= H - 110

PDDI 3



PDDI 4

E

D0097741

PANEELDEUR TWEEZIJDIG BUITENDRAAIEND
PORTE À PANNEAUX BILATERAL OUVRANT VERS L'EXTERIEUR
PANEL DOOR DOUBLE SIDED OUTWARD OPENING
FÜLLUNGSTÜR DOPPELSEITIG AUSSEN OFFNEND



			#	Lm	
008.0469.XX			1	B	19.C. ...
			1	H	
			1	H	
008.1334.XX			2	B - 126	19.C. ...
			2	H - 87.5	
108.0090.XX			1	B - 126	19.C. ...
008.1874.XX			1	B - 142	19.C. ...

PDDO 1

PDDO 2



D0097742

E

		#	
068.7794.00		2	19.G. ...
068.7798.00		4	19.G. ...
021.5830.00		4	19.G. ...
052.5310.--		1/300mm	-
069.8350.04		1	-
052.5321.--		2	-
052.5318.--		2	-
052.5316.--		4	-
061.7715.04		1	ACCESS CS
052.5316.--		2	ACCESS CS
080.9078.04		1xB + 2xH	19.G. ...
080.9094.04		2xB + 2xH	19.G. ...
080.9240.04		B	-
080.9320.04		B	-

BESLAG DEUREN > ZIE OPENING DOORS
ACCESOIRES PORTES > VOIR OPENING DOORS
DOORS GEAR >SEE OPENING DOORS
TUERBESCHLAG > SIEHE OPENING DOORS

INT.

Pbi = B - 148
Phi = H - 97.5

EXT.

Pbe = B - 96
Phe = H - 57.5

PDDO 3



PDDO 4

E

D0097742

Z-T DEUR BINNENDR. MET DUBBELE AANSLAGDICHTING HOGE PERFORMANTIE
PORTE Z-T DOUBLE JOINT DE BUTEE OUVR. VERS L'INT. HAUTE PERFORMANCE
Z-T DOOR INW. OPEN. WITH DOUBLE WEATHER STRIP HIGH PERFORMANCE
Z-T TUER IN. OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDICHTUNG HÖHE AUSFÜRHRUNG

Reynaers Aluminium

F

Reynaers Aluminium

Montagetekeningen
Fabrication et montage
Assembly drawings
Montagezeichnungen

KLEMBLOKKEN ZAAGMACHINE
BLOCS DE SERRAGE SCIE CIRCULAIRE
CLAMP BLOCKS SAW
SPANNBACKEN SAEGE

KLEMBLOKKEN ZAAGMACHINE
BLOCS DE SERRAGE SCIE CIRCULAIRE
CLAMP BLOCKS SAW
SPANNBACKEN SAEGE

Reynaers Aluminium

D0009129

097.0415.00



008.3052.XX
008.3102.XX
008.3112.XX
008.3121.XX
008.3192.XX
008.2502.XX
008.2503.XX
008.2504.XX
008.0251.XX
008.0252.XX
008.0253.XX
008.0254.XX

097.0414.00



008.1541.XX
008.3113.XX
008.3114.XX
008.3115.XX
008.3116.XX
008.3120.XX
008.3123.XX
008.3004.XX
008.3813.XX
008.3814.XX
008.3817.XX
008.0544.XX
008.3492.XX
008.3820.XX
008.3823.XX
008.3824.XX
008.3847.XX
008.3850.XX
008.3854.XX
008.0155.XX
008.3859.XX
008.3860.XX
008.3100.XX
008.3109.XX
008.3110.XX
008.3402.XX
008.3412.XX
008.3421.XX
008.4513.XX
0K8.3824.XX

2x 097.0414.00



008.4505.XX
008.4506.XX

097.0385.00



008.3413.XX
008.3414.XX
008.3416.XX
008.3423.XX
008.3442.XX
008.3443.XX
008.3444.XX
008.3451.XX

097.0209.00



008.3141.XX
008.3139.XX
008.0438.XX
008.0439.XX

CS 77

ONTWATERING KADER RAMEN NAAR BINNENDRAAIEND
DRAINAGE DORMANT FENETRES OUVRANT VERS L'INTERIEUR
DRAINAGE OUTER FRAME INWARD OPENING WINDOWS
ENTWAESSERUNG BLENDRAHMEN FENSTER NACH INNEN OEFFNEND

	008.3125.XX 008.3136.XX 008.3140.XX 008.3183.XX 008.3827.XX 008.3826.XX 008.3880.XX 008.3139.XX 008.3141.XX 008.3197.XX 008.0525.XX 008.3111.XX	008.3113.XX 008.3114.XX 008.3120.XX 008.3123.XX 008.0544.XX 008.3813.XX 008.3814.XX 008.3820.XX 008.3823.XX 008.3859.XX 008.3860.XX
095.C500.00 097.Q300.00 097.Y500.00	008.3538.XX** 008.3539.XX** 008.3525.XX**	
095.C700.00 097.Y500.00		
095.C300.00 or 095.E000.00 or 095.E010.00		
---		
*097.0381.00		

*enkel bij vast raam
*seulement pour fenêtre fixe
*only for fixed window
*nur bei festverglasung

**enkel met 097.Y500.00
**seulement avec 097.Y500.00
**only with 097.Y500.00
**nur mitt 097.Y500.00







D0077576

F

---	008.3125.XX 008.3136.XX 008.3139.XX 008.3140.XX 008.3141.XX 008.3183.XX 008.3197.XX 008.0525.XX 008.3826.XX	008.3111.XX 008.3113.XX 008.3114.XX 008.3120.XX 008.3123.XX 008.0544.XX 008.3813.XX 008.3814.XX 008.3820.XX 008.3823.XX 008.3859.XX 008.3860.XX

097.0373.00 *097.0381.00		

---	008.3538.XX 008.4536.XX 008.4583.XX	008.4505.XX 008.4506.XX 008.4513.XX

097.0406.00 *097.0381.00		



Ontwatering

VOLGORDE
1. Correct ponsen, boren of frezen
2. Ontbramen (Indien noodzakelijk)
3. Stof en zaagresten verwijderen
4. Ontvetten met Reynafinish 60, art. nr. 086.9210.--
5. Reynastick aanbrengen, art. nr. 086.9600.06

Drainage

ORDRE
1. Poinçonnage, forage ou fraisage correct
2. Ebavurage (si nécessaire)
3. Enlèvement des poussières et des copeaux
4. Dégraissage avec Reynafinish 60, art. nr. 086.9210.--
5. Application de Reynastick, art. nr. 086.9600.06

Drainage

SEQUENCE
1. Correct punching, drilling or milling
2. Deburring (if necessary)
3. Removing dust and saw-dust
4. Degreasing with Reynafinish 60, art. nr. 086.9210.--
5. Applying Reynastick, art. nr. 086.9600.06

Entwässerung

REIHENFOLGE
1. Stanzen, bohren oder fräsen
2. Entgraten (falls erforderlich)
3. Staub und Sägereste entfernen
4. Entfetten mit Reynafinish 60, art. nr. 086.9210.--
5. Reynastick aufbringen, art. nr. 086.9600.06

ONTWATERING KADER RAMEN NAAR BINNENDRAAIEND
DRAINAGE DORMANT FENETRES OUVRANT VERS L'INTERIEUR
DRAINAGE OUTER FRAME INWARD OPENING WINDOWS
ENTWAESSERUNG BLENDRAHMEN FENSTER NACH INNEN OEFFNEND

Reynaers Aluminium

D0095532

ONTWATERING KADER RAMEN NAAR BINNENDRAAIEND
DRAINAGE DORMANT FENETRES OUVRANT VERS L'INTERIEUR
DRAINAGE OUTER FRAME INWARD OPENING WINDOWS
ENTWAESSERUNG BLENDRAHMEN FENSTER NACH INNEN OEFFNEND

ENKEL UITFREZING MOGELIJK
UNIQUEMENT FRAISAGE POSSIBLE
ONLY MILLING POSSIBLE
NUR AUSFRAESUNG MOEGLICH

095.C300.00 or 095.E000.00 or 095.E010.00	008.0251.XX
095.B300.00	







F

D0095532

ONTWATERING KADER RAMEN NAAR BINNENDRAAIEND
DRAINAGE DORMANT FENETRES OUVRANT VERS L'INTERIEUR
DRAINAGE OUTER FRAME INWARD OPENING WINDOWS
ENTWAESSERUNG BLENDRAHMEN FENSTER NACH INNEN OEFFNEND

095.C300.00	008.3100.XX 008.3109.XX 008.3110.XX
*097.0381.00	

095.C300.00	008.1455.XX 008.1456.XX
*097.0381.00	





095.C300.00 or 095.E300.00 or 095.E010.00	008.3125.XX 008.3136.XX 008.3140.XX 008.3183.XX 008.0525.XX
*097.0381.00	









*enkel bij vast raam
*seulement pour fenêtre fixe
*only for fixed window
*nur bei festverglasung

D0078109

F

095.C500.00 097.Q300.00	008.3102.XX 008.3192.XX 008.3112.XX 008.3121.XX

095.C300.00 or 095.E300.00 or 095.E010.00	
*097.0381.00	



095.C500.00 097.Q300.00 ???	008.2499.XX 008.2500.XX 008.2502.XX 008.2503.XX 008.2504.XX

095.C300.00 or 095.E300.00 or 095.E010.00	
*097.0381.00	



Bij gebruik van een voorgeponste glaslat dienen de ontwateringsgaten overeen te komen met de gaten van de glaslat.
En employant une parclose prépoinconnée les trous de drainage de tous les profilés doivent correspondre aux trous de la parclose.
When using prepunched glazing beads the drainage holes of all profiles should correspond with the holes of the glazing bead.
Bei Anwendung vorgelochter Glasleisten sollen die Entwässerungslöcher aller Profilen mit den Löchern der Glasleiste übereinstimmen.

D0078109

F

	008.3102.XX 008.3192.XX 008.3112.XX 008.3121.XX
095.C500.00 095.C600.00 097.Y500.00	
095.C700.00 097.Y500.00	
095.C300.00 or 095.E000.00 or 095.E010.00	

097.0373.00 *097.0381.00	

*enkel bij vast raam
*seulement pour fenêtre fixe
*only for fixed window
*nur bei festverglasung





F

D0084465


max. 500
max. 250 min. 100
29.5
Ø8
13
13
Ø8
8
13
13
max. 500
50
30.5
Ø6
34
28
6
8
34
28
6
max. 500
50
28.5
10
34
6
10
8
34
max. 500
50
D0084465

	008.3102.XX 008.3192.XX 008.3112.XX 008.3121.XX
095.C500.00 097.Q300.00	
---	
*097.0381.00	





	008.3125.XX 008.3140.XX 008.0525.XX
095.C300.00 or 095.E000.00 or 095.E010.00	
*097.0381.00	





D0084532

F

095.C500.00 097.Q300.00	008.3113.XX 008.3120.XX 008.3114.XX 008.3123.XX
---	
*097.0381.00	



*enkel bij vast raam
*seulement pour fenêtre fixe
*only for fixed window
*nur bei festverglasung



095.C300.00 or 095.E000.00 or 095.E010.00	008.3125.XX 008.3136.XX 008.3140.XX 008.3183.XX 008.0525.XX
*097.0381.00	





*enkel bij vast raam
*seulement pour fenêtre fixe
*only for fixed window
*nur bei festverglasung





D0084532

F

	*	
---	008.3001.XX	030.3195.XX 030.3196.XX 030.3197.XX 030.3198.XX 030.3199.XX
---		
* 095.C300.00 or 095.E000.00 or 095.E010.00		







F

D0078112

	008.3101.XX	030.3606.XX 030.3644.XX 030.3645.XX

095.C300.00 or 095.E000.00 or 095.E010.00		
095.B300.00		





* De uitfrezingen voor ontwatering van de glaslat dienen recht boven de ontwateringsgaten van de kader te gebeuren.
Le poinçonnage pour le drainge de la parclose doit être positionné juste au-dessous des trous de drainage du dormant
The drilling for the glazing bead drainage must be done straight above the drainage holes of the outer frame.
Die Ausfräsung für die Entwässerung der Glasleiste soll genau über den Entwässerungslöcher des Blendrahmens positioniert sein

F

D0078112

ONTWATERING OMKEERKADER
DRAINAGE PROFILE INVERSION
DRAINAGE CHANGEOVER PROFILE
ENTWAESSERUNG WECHSELPROFIL

	008.3401.XX

095.C300.00 or 095.E000.00 or 095.E010.00	
095.B300.00	







Bij gebruik van een voorgeponste glaslat dienen de ontwateringsgaten overeen te komen met de gaten van de glaslat.
En employant une parclose prépoinconnée les trous de drainage de tous les profilés doivent correspondre aux trous de la parclose.
When using prepunched glazing beads the drainage holes of all profiles should correspond with the holes of the glazing bead.
Bei Anwendung vorgelochter Glasleisten sollen die Entwässerungslöcher aller Profilen mit den Löchern der Glasleiste übereinstimmen.

F

D0078571

	008.3101.XX

095.C300.00 or 095.E000.00 or 095.E010.00	
095.B300.00	







F

D0078571

ONTWATERING TUIMELRAAM
DRAINAGE FENETRE PIVOTANTE
DRAINAGE PIVOT WINDOW
ENTWAESSERUNG SCHWINGFLUEGEL

095.C500.00 097.Q300.00	008.3113.XX 008.3114.XX 008.3116.XX 008.3120.XX 008.3123.XX 008.0544.XX





095.C500.00 097.Q300.00	008.3122.XX

095.C300.00 or 095.E000.00 or 095.E010.00	
095.B300.00	





D0078119

F

095.C500.00 095.C600.00 097.Q200.00	008.3425.XX 008.3426.XX 008.3436.XX 008.3440.XX 008.3442.XX 008.3443.XX 008.3444.XX 008.3451.XX 008.3480.XX 008.3483.XX	008.3413.XX 008.3414.XX 008.3416.XX 008.3423.XX
095.C700.00 097.Q200.00		
095.C300.00 or 095.E000.00 or 095.E010.00	008.3893.XX** 008.3894.XX** 008.3896.XX** 008.3897.XX**	

097.0183.00 *097.I500.00		



D0078119

F

ONTWATERING RAMEN NAAR BUITENDRAAIEND
DRAINAGE FENETRES OUVRANT VERS L'EXTERIEUR
DRAINAGE OUTWARD OPENING WINDOWS
ENTWAESSERUNG FENSTER NACH AUSSEN OEFFNEND

095.C500.00 095.C600.00 097.Q200.00	008.3893.XX 008.3894.XX 008.3896.XX 008.3897.XX 008.3425.XX 008.3426.XX 008.3436.XX 008.3440.XX 008.3442.XX 008.3443.XX 008.3444.XX 008.3451.XX 008.3480.XX 008.3483.XX	008.3413.XX 008.3414.XX 008.3416.XX 008.3423.XX
095.C700.00 097.Q200.00		
095.C300.00 or 095.E000.00 or 095.E010.00		

097.0183.00 *097.I500.00		



Bij gebruik van een voorgeponste glaslat dienen de ontwateringsgaten overeen te komen met de gaten van de glaslat.
En employant une parclose prépoinconnée les trous de drainage de tous les profilés doivent correspondre aux trous de la parclose.
When using prepunched glazing beads the drainage holes of all profiles should correspond with the holes of the glazing bead.
Bei Anwendung vorgelochter Glasleisten sollen die Entwässerungslöcher aller Profilen mit den Löchern der Glasleiste übereinstimmen.





F

D0078133

ONTWATERING VLEUGEL RAMEN NAAR BUITENDRAAIEND
DRAINAGE OUVRANT FENETRES OUVRANT VERS L'EXTERIEUR
DRAINAGE VENT OUTWARD OPENING WINDOWS
ENTWAESSERUNG FLUEGEL FENSTER NACH AUSSEN OEFFNEND

095.C500.00 097.Q300.00	008.3402.XX 008.3412.XX 008.3421.XX 008.3492.XX

095.C300.00 or 095.E000.00 or 095.E010.00	
095.B300.00	



D0078133

095.C500.00 095.C600.00 097.Y500.00	008.3125.XX 008.3136.XX 008.3140.XX 008.3183.XX 008.0525.XX
095.C700.00 097.Y500.00	
095.C300.00 or 095.E000.00 or 095.E010.00	
095.B300.00	
097.0373.00 *097.0381.00	



*enkel bij vast raam
*seulement pour fenêtre fixe
*only for fixed window
*nur bei festverglasung

SBZ 122 - SBZ 140





095.B300.00	048.0919.XX



D0078120

---	008.1541.XX 008.0438.XX 008.0439.XX

095.C300.00 or 095.E000.00 or 095.E010.00	
095.B300.00	



Bij gebruik van een voorgeponste glaslat dienen de ontwateringsgaten overeen te komen met de gaten van de glaslat.
En employant une parclose prépoinconnée les trous de drainage de tous les profilés doivent correspondre aux trous de la parclose.
When using prepunched glazing beads the drainage holes of all profiles should correspond with the holes of the glazing bead.
Bei Anwendung vorgelochter Glasleisten sollen die Entwässerungslöcher aller Profilen mit den Löchern der Glasleiste übereinstimmen.

VERBORGEN ONTWATERING
DRAINAGE CACHE
HIDDEN DRAINAGE
VERDECKTE ENTWAESSERUNG

D0078121

ONTWATERING RAAMDEUREN NAAR BINNENDRAAIEND
DRAINAGE PORTES-FENETRES OUVRANT VERS L'INT.
DRAINAGE WINDOW-DOORS INWARD OPENING
ENTWAESSERUNG FENSTERTUEREN NACH INNEN OEFFNEND



	095.C500.00 095.Q300.00
	095.C300.00 or 095.E000.00 or 095.E010.00
	095.B300.00
	*097.0381.00

008.3113.XX
008.3120.XX
008.3114.XX
008.3123.XX

*enkel bij vast raam
*seulement pour fenêtre fixe
*only for fixed window
*nur bei festverglasung

X DICHTINGSMIDDEL
MATIERE D'ETANCHEITE
SEALING AGENT
ABDICHTUNG



F

D0078121

D0078122

095.C500.00 095.C600.00 097.Y500.00	008.3052.XX 008.3402.XX 008.3412.XX 008.3421.XX 008.3492.XX
095.C700.00 097.Y500.00	
095.C300.00 or 095.E000.00 or 095.E010.00	
097.0373.00	







D0078122

F

095.C500.00 095.C600.00 097.Y500.00	008.3004.XX 0K8.3824.XX 008.3113.XX 008.0155.XX 008.3114.XX 008.0544.XX 008.3120.XX 008.0142.XX 008.3123.XX 008.0010.XX 008.3813.XX 008.0011.XX 008.3814.XX 008.3817.XX 008.3820.XX 008.3823.XX 008.3824.XX 008.3847.XX 008.3850.XX 008.3854.XX
095.C700.00 097.Y500.00	
095.C300.00 or 095.E000.00 or 095.E010.00	
---	
*097.0381.00	





*enkel bij vast raam
*seulement pour fenêtre fixe
*only for fixed window
*nur bei Festverglasung

F

D0078125

097.0373.00
*097.0381.00

008.3004.XX	0K8.3824.XX
008.3113.XX	008.0155.XX
008.3114.XX	008.0544.XX
008.3120.XX	008.0142.XX
008.3123.XX	008.0010.XX
008.3813.XX	008.0011.XX
008.3814.XX	
008.3817.XX	
008.3820.XX	
008.3823.XX	
008.3824.XX	
008.3847.XX	
008.3850.XX	
008.3854.XX	



Ontwatering

VOLGORDE
1. Correct ponsen, boren of frezen
2. Ontbramen (Indien noodzakelijk)
3. Stof en zaagresten verwijderen
4. Ontvetten met Reynafinish 60, art. nr. 086.9210.--
5. Reynastick aanbrengen, art. nr. 086.9600.06

Drainage

ORDRE
1. Poinçonnage, forage ou fraisage correct
2. Ebavurage (si nécessaire)
3. Enlèvement des poussières et des copeaux
4. Dégraissage avec Reynafinish 60, art. nr. 086.9210.--
5. Application de Reynastick, art. nr. 086.9600.06

Drainage

SEQUENCE
1. Correct punching, drilling or milling
2. Deburring (if necessary)
3. Removing dust and saw-dust
4. Degreasing with Reynafinish 60, art. nr. 086.9210.--
5. Applying Reynastick, art. nr. 086.9600.06

Entwässerung

REIHENFOLGE
1. Stanzen, bohren oder fräsen
2. Entgraten (falls erforderlich)
3. Staub und Sägereste entfernen
4. Entfetten mit Reynafinish 60, art. nr. 086.9210.--
5. Reynastick aufbringen, art. nr. 086.9600.06

F

D0078125

ONTWATERING DEURVLEUGEL
DRAINAGE OUVRANT DE PORTE
DRAINAGE DOOR VENT
ENTWAESSERUNG TUERFLEUGEL

---	008.2014.XX 008.2026.XX

095.C300.00 or 095.E000.00 or 095.E010.00	
095.B300.00	



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0078126

F

ONTWATERING DEURVLEUGEL
DRAINAGE OUVRANT DE PORTE
DRAINAGE DOOR VENT
ENTWAESSERUNG TUERFLEUGEL

095.C500.00 095.C600.00 097.Y500.00	008.2014.XX 008.2026.XX
095.C700.00 097.Y500.00	
095.C300.00 or 095.E000.00 or 095.E010.00	

097.0658.00	



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0078126

F

ONTWATERING RAAMDEUREN NAAR BINNENDRAAIEND
DRAINAGE PORTES-FENETRES OUVRANT VERS L'INT.
DRAINAGE WINDOW-DOORS INWARD OPENING
ENTWAESSERUNG FENSTERTUEREN NACH INNEN OEFFNEND

095.C500.00 097.Q300.00	008.3121.XX

095.C300.00 or 095.E000.00 or 095.E010.00	
095.B300.00	





F

D0095983

ONTWATERING RAAMDEUREN NAAR BINNENDRAAIEND
DRAINAGE PORTES-FENETRES OUVRANT VERS L'INT.
DRAINAGE WINDOW-DOORS INWARD OPENING
ENTWAESSERUNG FENSTERTUEREN NACH INNEN OEFFNEND

	095.C500.00 095.C600.00 097.Y500.00
	095.C700.00 097.Y500.00
	095.C300.00 or 095.E000.00 or 095.E010.00
	097.0373.00

008.3121.XX



F

D0095983

ONTWATERING 'BODEMPROFIEL 150Pa'
DRAINAGE 'PROFILE DE SEUIL 150Pa'
DRAINAGE 'FLOOR PROFILE 150Pa'
ENTWAESSERUNG 'SCHWELLE 150Pa'

---	008.1874.XX 008.1876.XX

095.B300.00	











D0078127

---	008.2873.XX 008.2875.XX

095.B300.00	











Ontwatering

VOLGORDE
1. Correct ponsen, boren of frezen
2. Ontbramen (Indien noodzakelijk)
3. Stof en zaagresten verwijderen
4. Ontvetten met Reynafinish 60, art. nr. 086.9210.--
5. Reynastick aanbrengen, art. nr. 086.9600.06

Drainage

ORDRE
1. Poinçonnage, forage ou fraisage correct
2. Ebavurage (si nécessaire)
3. Enlèvement des poussières et des copeaux
4. Dégraissage avec Reynafinish 60, art. nr. 086.9210.--
5. Application de Reynastick, art. nr. 086.9600.06

Drainage

SEQUENCE
1. Correct punching, drilling or milling
2. Deburring (if necessary)
3. Removing dust and saw-dust
4. Degreasing with Reynafinish 60, art. nr. 086.9210.--
5. Applying Reynastick, art. nr. 086.9600.06

Entwässerung

REIHENFOLGE
1. Stanzen, bohren oder fräsen
2. Entgraten (falls erforderlich)
3. Staub und Sägereste entfernen
4. Entfetten mit Reynafinish 60, art. nr. 086.9210.--
5. Reynastick aufbringen, art. nr. 086.9600.06

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0078127

F

ONTWATERING BODEMPROFIEL
DRAINAGE PROFILE DE SEUIL
DRAINAGE FLOOR PROFILE
ENTWAESSERUNG SCHWELLE

	008.0877.XX

095.B300.00	



F

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

ONTWATERING BODEMPROFIEL
DRAINAGE PROFILE DE SEUIL
DRAINAGE FLOOR PROFILE
ENTWAESSERUNG SCHWELLE

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

DECOMPRESSIE IN VAST RAAM
DECOMPRESSION DANS CHASSIS FIXE
DECOMPRESSION IN FIXED WINDOW
DEKOMPRESSION IN DER FESTVERGLASUNG



DECOMPRESSIE IN OPENGAAND RAAM (Ø5 IN DE VLEUGEL)
DECOMPRESSION DANS FENETRE OUVRANTE (Ø5 DANS L' OUVRANT)
DECOMPRESSION IN OPENING WINDOW (Ø5 IN THE VENT)
DEKOMPRESSION IM ÖFFNENDES FENSTER (Ø5 IM FLUEGEL)





F

D0075811

DECOMPRESSIE Ø5 IN VAST RAAM (008.3139.XX)
DECOMPRESSION Ø5 DANS CHASSIS FIXE (008.3139.XX)
DECOMPRESSION Ø5 IN FIXED WINDOW (008.3139.XX)
DEKOMPRESSION Ø5 IN DER FESTVERGLASUNG (008.3139.XX)







Dichtingsmiddel plaatselijk onderbreken.
Interrompre localement la matiere d'étancheite.
Sealing agent to be interrupted locally.
Abdichtung unterbrechen.

X DICHTINGSMIDDEL
MATIERE D'ETANCHEITE
SEALING AGENT
ABDICHTUNG

F

D0075811

DECOMPRESSION - BINNENDRAAIENDE VLAKKE DEUREN.
DECOMPRESSION - PORTES PLAINE OUVR. VERS L'INT.
DECOMPRESSION - INWARD OPENING FLUSH DOORS
DECOMPRESSION - INNEN OEFFN. FLACHE TUEREN

DECOMPRESSIE - DEURKADER
DEKOMPRESSION - CHASSIS
DECOMPRESSION - FRAME
DEKOMPRESSION - BLENDRAHMEN









DECOMPRESSIE - DEURVLEUGEL
DEKOMPRESSION - OUVRANT
DECOMPRESSION - VENT
DEKOMPRESSION - TUERFLUEGEL

OF / OU / OR / ODER











D2000679

F

DECOMPRESSION - BUITENDRAAIENDE VLAKKE DEUREN
DECOMPRESSION - PORTES PLAINE OUVR. VERS L'EXT.
DECOMPRESSION - OUTWARD OPENING FLUSH DOORS
DECOMPRESSION - AUSEN OEFFN. FLACHE TUEREN

DECOMPRESSIE - DEURVLEUGEL
DEKOMPRESSION - OUVRANT
DECOMPRESSION - VENT
DEKOMPRESSION - TUERFLUEGEL









DECOMPRESSIE - DEURVLEUGEL
DEKOMPRESSION - OUVRANT
DECOMPRESSION - VENT
DEKOMPRESSION - TUERFLUEGEL

OF / OU / OR / ODER











F

D2000679

T-VERBINDER MET SCHROEF EN/OF NAGEL NAAR BINNENDRAAIEND
JONCTION-T AVEC VIS ET/OU CHEVILLE OUVRANT VERS L'INTERIEUR
T-BRACKET WITH SCREW AND/OR DRIVE PIN OPENING INWARD
T-VERBINDER MIT SCHRAUBE UND/ODER STIFT N. INNEN OEFFNEND

Reynaers Aluminium

BIJKOMENDE INFO VOORBEREIDING/VERWERKING -> RAADPLEEG HOOFDSTUK B !
INFO COMPLEMENTAIRE PREPARATION/USINAGE -> CONSULTEZ CHAPITRE B !
ADDITIONAL INFO PREPARATION/PROCESSING -> CONSULT CHAPTER B !
ZUSAETZLICHE INFO VORBEREITUNG/VERARBEITUNG -> SIEHE KAPITEL B !

008.3113.XX
008.3120.XX
008.3114.XX
008.3123.XX





170kg	Max. draaggewicht 170kg Poids de portée maximale 170kg Maximal bearing weight 170kg Maximales Traggewicht 170kg	068.8740.00 068.8741.00 068.8742.00 068.8743.00









068.8682.04 (2x) CS 77



* Optioneel /à option / Optinal / Option
(**)verplicht met CS 77-HV
(**)obligé avec CS 77-HV
(**)imperative with CS 77-HV
(**)verpflichtet mitt CS 77-HV

D0009135

F



170kg	Max. draaggewicht 170kg Poids de portée maximale 170kg Maximal bearing weight 170kg Maximales Traggewicht 170kg	068.8730.00 068.8731.00 068.8732.00 068.8733.00
250kg	Max. draaggewicht 250kg Poids de portée maximale 250kg Maximal bearing weight 250kg Maximales Traggewicht 250kg	068.8734.00

	095.C500.00		095.C600.00 197.A700.00 197.A800.00
			097.X300.00
	095.C500.00		095.C600.00
			097.X000.00 097.X100.00 097.X300.00
	095.C700.00		097.X000.00 097.X100.00 097.X300.00
	097.0082.00		097.F800.00
	---		---
			097.0410.00

X	DICHTINGSMIDDEL MATIERE D'ETANCHEITE SEALING AGENT ABDICHTUNG
R	REYNAPROTECTOR REYNAPROTECTOR REYNAPROTECTOR REYNAPROTECTOR

MONTAGEVOLGORDE
L 'ORDRE DE MONTAGE
THE ORDER OF ASSEMBLY
MONTAGEREIHENFOLGE
1 2 3 .

D0009135

F

T-VERBINDER MET SCHROEF EN/OF NAGEL
JONCTION-T AVEC VIS ET/OU CHEVILLE
T-BRACKET WITH SCREW AND/OR DRIVE PIN
T-VERBINDER MIT SCHRAUBE UND/ODER STIFT

068.8730.00 of - ou - or - oder 068.8740.00	068.8731.00 of - ou - or - oder 068.8741.00	068.8732.00 of - ou - or - oder 068.8742.00	068.8733.00 of - ou - or - oder 068.8743.00	068.8734.00
008.3113.XX	008.3004.XX	008.0525.XX	008.3123.XX	008.3817.XX
008.3136.XX	008.3100.XX	008.0544.XX	008.3423.XX	008.3824.XX
008.3139.XX	008.3109.XX	008.3114.XX	008.3440.XX	008.3847.XX
008.3141.XX	008.3110.XX	008.3125.XX	008.3444.XX	008.3850.XX
008.3197.XX	008.3111.XX	008.3414.XX	008.3894.XX	008.3854.XX
008.3413.XX	008.3120.XX	008.3425.XX		0K8.3824.XX
008.3436.XX	008.3183.XX	008.3451.XX		
008.3442.XX	008.3416.XX	008.3897.XX		
008.3826.XX	008.3443.XX	008.0155.XX*		
008.3827.XX	008.3483.XX			
008.3859.XX	008.3860.XX			
008.3896.XX	008.3893.XX			

* ENKEL MET 068.8742.00
* SEULEMENT AVEC 068.8742.00
* ONLY WITH 068.8742.00
* NUR MITT 068.8742.00



	095.C500.00		095.C600.00 197.A700.00 197.A800.00
			097.X300.00
	095.C500.00		095.C600.00
			097.X000.00 097.X100.00 097.X300.00
	095.C700.00		097.X000.00 097.X100.00 097.X300.00
	097.0082.00		097.F800.00
	---		---
			097.0410.00

D0075243

CS 77-So

T-VERBINDER MET SCHROEF EN/OF NAGEL NAAR BINNENDRAAIEND
JONCTION-T AVEC VIS ET/OU CHEVILLE OUVRANT VERS L'INTERIEUR
T-BRACKET WITH SCREW AND/OR DRIVE PIN OPENING INWARD
T-VERBINDER MIT SCHRAUBE UND/ODER STIFT N. INNEN OEFFNEND



	---		--- --- ---

	---		---
			--- --- ---
	---		--- --- ---
	---		---
			097.0434.XX

X DICHTINGSMIDDEL
MATIERE D'ETANCHEITE
SEALING AGENT
ABDICHTUNG

D0009141

F





	095.AKF6.00		095.B101.00



	095.C500.00		095.C600.00 197.A700.00 197.A800.00
			097.X300.00
	095.C500.00		095.C600.00
			097.X000.00 097.X100.00 097.X300.00
	095.C700.00		097.X000.00 097.X100.00 097.X300.00
	---		---
			097.0410.00

F

D0009141

T-VERBINDER MET SCHROEF EN/OF NAGEL NAAR BUITENDRAAIEND
JONCTION-T AVEC VIS ET/OU CHEVILLE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR
T-BRACKET WITH SCREW AND/OR DRIVE PIN OPENING OUTWARD
T-VERBINDER MIT SCHRAUBE UND/ODER STIFT N. AUSSEN OEFFNEND

	095.C500.00		095.C600.00
			097.X000.00 097.X100.00 097.X300.00
			097.0410.00
	095.C500.00		095.C600.00 197.A700.00 197.A800.00
			097.X300.00
			097.0410.00

F

D0009137



170kg	Max. draaggewicht per set 150kg Poids de portée maximale par set 150kg Maximal bearing weight per set 150kg Maximales Traggewicht pro Satz 150kg	068.8735.00 068.8736.00 068.8737.00 068.8738.00
250kg	Max. draaggewicht per set 250kg Poids de portée maximale par set 250kg Maximal bearing weight per set 250kg Maximales Traggewicht pro Satz 250kg	068.8739.00



X DICHTINGSMIDDEL
MATIERE D'ETANCHEITE
SEALING AGENT
ABDICHTUNG

MONTAGEVOLGORDE
L 'ORDRE DE MONTAGE
THE ORDER OF ASSEMBLY
MONTAGEREIHENFOLGE 1 2 3 .

D0009137

F

T-VERBINDER MET SCHROEF EN/OF NAGEL NAAR BUITENDRAAIEND
JONCTION-T AVEC VIS ET/OU CHEVILLE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR
T-BRACKET WITH SCREW AND/OR DRIVE PIN OPENING OUTWARD
T-VERBINDER MIT SCHRAUBE UND/ODER STIFT N. AUSSEN OEFFNEND

Reynaers Aluminium

068.8730.00 068.8740.00	068.8731.00 068.8741.00	068.8732.00 068.8742.00	068.8733.00 068.8743.00	068.8734.00
008.3113.XX	008.3004.XX	008.0525.XX	008.3123.XX	008.3817.XX
008.3136.XX	008.3100.XX	008.0544.XX	008.3423.XX	008.3824.XX
008.3139.XX	008.3109.XX	008.3114.XX	008.3440.XX	008.3847.XX
008.3141.XX	008.3110.XX	008.3125.XX	008.3444.XX	008.3850.XX
008.3197.XX	008.3111.XX	008.3414.XX	008.3894.XX	008.3854.XX
008.3413.XX	008.3120.XX	008.3425.XX		0K8.3824.XX
008.3436.XX	008.3183.XX	008.3451.XX		
008.3442.XX	008.3416.XX	008.3897.XX		
008.3826.XX	008.3443.XX	008.0155.XX*		
008.3827.XX	008.3483.XX			
008.3859.XX	008.3860.XX			
008.3896.XX	008.3893.XX			

Ⓐ

* ENKEL MET 068.8742.00
* SEULEMENT AVEC 068.8742.00
* ONLY WITH 068.8742.00
* NUR MITT 068.8742.00

F

D0009138





	095.C500.00		095.C600.00 197.A700.00 197.A800.00
			097.X300.00
	095.C500.00		095.C600.00
			097.X000.00 097.X100.00 097.X300.00
	095.C700.00		097.X000.00 097.X100.00 097.X300.00
			097.0489.00

DEUREN MET SOKKELPROFIEL
PORTES AVEC PLINTHE BAS DE PORTE
DOORS WITH BOTTOM DOOR RAIL
TUEREN MIT SOCKELPROFIL



D2001083

F





SCHROEF NIET INCLUSIEF, AFZONDERLIJK BESTELLEN
VISE N'EST PAS INCLUS, A COMMANDER SEPAREMENT
SCREW NOT INCLUDED, ORDER SEPARATELY
SCHRAUBE NICHT EINSCHLIESSLICH, SEPARAT ZU BESTELLEN

NAGEL NIET INCLUSIEF, AFZONDERLIJK BESTELLEN
CHEVILLE N'EST PAS INCLUS, A COMMANDER SEPAREMENT
DRIVE PIN NOT INCLUDED, ORDER SEPARATELY
STIFT NICHT EINSCHLIESSLICH, SEPARAT ZU BESTELLEN

T-VERBINDER VERSTELBAAR
JONCTION-T REGLABLE
T-BRACKET ADJUSTABLE
T-VERBINDER VERSTELLBAR

D0077729


050.5091.--
068.8779.00
052.5317.--


068.8906.04 (x1)
050.5091.--
068.8779.00
052.5317.--


050.5091.--
068.8906.04 (x2)
068.8779.00
052.5317.--


050.5091.--
068.8779.00
068.8906.04 (x3)
052.5317.--

F

D0077729

T-VERBINDER VERSTELBAAR
JONCTION-T REGLABLE
T-BRACKET ADJUSTABLE
T-VERBINDER VERSTELLBAR

068.8779.00



D0077730

F



$$X = 43{,}5 + \frac{7{,}4 - 8{,}5 \cos â}{\sin â}$$

$$Y = 33{,}6 + 7{,}4 \frac{\cos â}{\sin â}$$

068.8779.00		097.0009.00		CS 77
	α	X	Y	
MAX	140	65.1	24.8	008.3113.XX
	135	62.4	26.2	008.3136.XX
	130	60.3	27.4	008.3139.XX
	125	58.5	28.4	008.3141.XX
	120	56.9	29.3	008.3197.XX
	115	55.6	30.1	008.3442.XX
	110	54.5	30.9	008.3859.XX
	105	53.4	31.6	008.3896.XX
	100	52.5	32.3	008.4505.XX
	95	51.7	33	008.4513.XX
MIN	90	50.9	33.6	008.4536.XX

068.8779.00
+ 1x 068.8906.04



068.8779.00
+ 2x 068.8906.04



068.8779.00
+ 3x 068.8906.04



D0079451

F

$$X = 43{,}5 + \frac{7{,}4 - 8{,}5 \cos â}{\sin â}$$

$$Y = 33{,}6 + 7{,}4 \frac{\cos â}{\sin â} + \frac{6{,}5}{\sin â}$$

068.8779.00 097.0009.00 CS 77

+ 1x 068.8906.00

	α	X	Y
MAX	140	65.1	34.9
	135	62.4	35.4
	130	60.3	35.9
	125	58.5	36.4
	120	56.9	36.8
	115	55.6	37.3
	110	54.5	37.8
	105	53.4	38.4
	100	52.5	38.9
	95	51.7	39.5
MIN	90	50.9	40.1

008.3120.XX
008.3183.XX
008.3100.XX
008.3109.XX
008.3110.XX
008.3111.XX
008.3860.XX
008.1455.XX
008.1456.XX
008.4583.XX
008.3443.XX

$$X = 43{,}5 + \frac{7{,}4 - 8{,}5 \cos â}{\sin â}$$

$$Y = 33{,}6 + 7{,}4 \frac{\cos â}{\sin â} + \frac{13}{\sin â}$$

068.8779.00 097.0009.00 CS 77

+ 2x 068.8906.00

	α	X	Y
MAX	140	65.1	45.0
	135	62.4	44.6
	130	60.3	44.4
	125	58.5	44.3
	120	56.9	44.3
	115	55.6	44.5
	110	54.5	44.7
	105	53.4	45.1
	100	52.5	45.5
	95	51.7	46.0
MIN	90	50.9	46.6

008.3114.XX
008.3425.XX
008.3525.XX
008.3897.XX
008.4506.XX
008.0525.XX
008.0544.XX
008.3451.XX

$$X = 43{,}5 + \frac{7{,}4 - 8{,}5 \cos â}{\sin â}$$

$$Y = 33{,}6 + 7{,}4 \frac{\cos â}{\sin â} + \frac{19{,}5}{\sin â}$$

068.8779.00 097.0009.00 CS 77

+ 3x 068.8906.00

	α	X	Y
MAX	140	65.1	55.1
	135	62.4	53.8
	130	60.3	52.8
	125	58.5	52.2
	120	56.9	51.8
	115	55.6	51.7
	110	54.5	51.7
	105	53.4	51.8
	100	52.5	52.1
	95	51.7	52.5
MIN	90	50.9	53.1

008.3123.XX
008.3140.XX

F

D0079451





* 1 REINIGEN EN ONTVETTEN VAN GLAS- EN PROFIELOPPERVLAK VOOR HET AANBRENGEN VAN 084.9112.--
RINCER ET DEGRAISSER LA SURFACE DU VERRE ET DU PROFILE AVANT D'APPLIQUER LE 084.9112.--
CLEANING AND DEGREASING OF GLASS AND PROFILE SURFACE BEFORE APPLYING 084.9112.--
REINIGEN UND ENTFETTEN DER GLAS- UND PROFILEOBERFLACHE BEVOR 084.9112.-- ANZUBRINGEN

1. 086.9231.-- REYNAERS SAFETY CLEAN
2. 086.9230.-- REYNAERS MULTI FOAM
3. 086.9232.-- REYNAERS PRIMER SEAL & BOND SPECIAL

	095.AKF6.00
	095.B101.00 095.B102.00



MONTAGEVOLGORDE
L 'ORDRE DE MONTAGE
THE ORDER OF ASSEMBLY
MONTAGEREIHENFOLGE
1 2 3 .

D0009144

F

KLEINHOUTEN BUITENZIJDE
PETIT BOIS EXTERIEUR
GEORGIAN BARS OUTSIDE
ZIERSPROSSE AUSSEN

KLEINHOUTEN Max. L= 2.00 m
PETIT BOIS Max. L= 2.00 m
GEORGIAN BARS Max. L= 2.00 m
ZIERSPROSSE Max. L= 2.00 m





F

D0009144

TABEL MET TRAAGHEIDSMOMENTEN
TABLEAU AVEC MOMENTS D'INERTIE
TABLE WITH MOMENTS OF INERTIA
TABELLE MIT TRAEGHEITSMOMENTEN

Reynaers Aluminium

i
Versterking langs binnen
Renforcement du côté intérieur
Reinforcement inside
Verstärkung der Innenseite





e
Versterking langs buiten
Renforcement du côté extérieur
Reinforcement outside
Verstärkung der Außenseite





Opmerking: Versteviging van binnenzijde + scharnier is niet mogelijk indien de binnenzijde van een T-profiel < 75 mm
Bevestiging: om de 300 mm

Remarque: Renforcement du côté intérieur + paumelle est impossible si le côté intérieur de la traverse < 75 mm
Fixation: Tous les 300 mm

Remark: Reinforcement of inner side + hinge is not possible in case the inner side of a Transom-mullion < 75 mm
Fixing: each 300 mm

Anmerkung: Das Anbringen einer Verstärkung auf der Rahmeninnenseite ist nur möglich, wenn keine Beschlagteile vorhanden sind bzw. die Profilbreite <75mm beträgt.
Befestigung: jede 300 mm

T-profiel Traverse Transom-mullion Sprosse	Zonder versteviging Sans renforcement Without reinforcement Ohne Verstärkung			met / avec / with / mit 030.1097.00		met / avec / with / mit 030.1098.00	
	Ix cm4	Wx cm3		Ix cm4	Wx cm3	Ix cm4	Wx cm3
008.3113.XX 	16.916	4.166	e	52.59	8.21	74.11	10.13
			i	--	--	--	--
008.3120.XX 	21.513	5.464	e	61.30	10.12	86.39	12.49
			i	77.98	11.50	109.93	17.38
008.3114.XX 	25.337	6.524	e	68.77	10.86	96.81	14.64
			i	83.24	11.96	117.61	18.66

D0009146

F

TABEL MET TRAAGHEIDSMOMENTEN
TABLEAU AVEC MOMENTS D'INERTIE
TABLE WITH MOMENTS OF INERTIA
TABELLE MIT TRAEGHEITSMOMENTEN

T-profiel Traverse Transom-mullion Sprosse	Zonder versteviging Sans renforcement Without reinforcement Ohne Verstärkung			met avec with mit 030.1097.00		met avec with mit 030.1098.00	
	Ix cm4	Wx cm3		Ix cm4	Wx cm3	Ix cm4	Wx cm3
008.3123.XX 	29.162	7.589	e i	74.93 88.83	11.48 12.45	105.25 125.54	16.34 19.24
008.3813.XX 	18.526	4.709	e i	56.28 --	9.16 --	80.19 --	11.25 --
008.3820.XX 	23.537	6.082	e i	66.27 80.06	10.58 11.67	93.47 113.09	13.94 18.22
008.3814.XX 	27.358	7.146	e i	72.66 85.90	11.22 12.18	102.31 121.53	15.85 18.90
008.3823.XX 	31.168	8.208	e i	78.59 91.39	11.81 12.67	110.39 129.22	17.93 19.48

F

D0009146

TABEL MET TRAAGHEIDSMOMENTEN
TABLEAU AVEC MOMENTS D'INERTIE
TABLE WITH MOMENTS OF INERTIA
TABELLE MIT TRAEGHEITSMOMENTEN

i Versterking langs binnen
Renforcement du côté intérieur
Reinforcement inside
Verstärkung der Innenseite



e Versterking langs buiten
Renforcement du côté extérieur
Reinforcement outside
Verstärkung der Außenseite



Opmerking: Versteviging van binnenzijde + scharnier is niet mogelijk indien de binnenzijde van een T-profiel < 75 mm
Bevestiging: om de 300 mm
Remarque: Renforcement du côté intérieur + paumelle est impossible si le côté intérieur de la traverse < 75 mm
Fixation: Tous les 300 mm
Remark: Reinforcement of inner side + hinge is not possible in case the inner side of a Transom-mullion < 75 mm
Fixing: each 300 mm
Anmerkung: Das Anbringen einer Verstärkung auf der Rahmeninnenseite ist nur möglich, wenn keine Beschlagteile vorhanden sind bzw. die Profilbreite <75mm beträgt.
Befestigung: jede 300 mm

T-profiel Traverse Transom-mullion Sprosse	Zonder versteviging Sans renforcement Without reinforcement Ohne Verstärkung			met avec with mit 030.1096.00		
	Ix cm4	Wx cm3		Ix cm4	Wx cm3	
008.3113.XX 	16.916	4.166	e i	39.180 --	6.553 --	
008.3120.XX 	21.513	5.464	e i	47.268 59.989	8.376 11.741	
008.3114.XX 	25.337	6.524	e i	53.141 65.326	9.766 12.364	

D0079768

F

TABEL MET TRAAGHEIDSMOMENTEN
TABLEAU AVEC MOMENTS D'INERTIE
TABLE WITH MOMENTS OF INERTIA
TABELLE MIT TRAEGHEITSMOMENTEN

T-profiel Traverse Transom-mullion Sprosse	Zonder versteviging Sans renforcement Without reinforcement Ohne Verstärkung			met avec with mit 030.1096.00	
	Ix cm4	Wx cm3		Ix cm4	Wx cm3
008.3123.XX 	29.162	7.589	e i	58.699 70.408	11.133 12.971
008.3813.XX 	18.526	4.709	e i	42.836 --	7.372 --
008.3820.XX 	23.537	6.082	e i	50.949 62.528	9.272 12.026
008.3814.XX 	27.358	7.146	e i	56.603 67.737	10.650 12.646
008.3823.XX 	31.168	8.208	e i	61.936 72.701	11.990 13.250

F

D0079768

POSITIE HOEKEN
POSITIONNEMENT DU EQUERRES
POSITIONING OF CORNER CLEATS
POSITIONIERUNG VON ECKWINKEL

Reynaers Aluminium



STOLPDEUR
PORTE DOUBLE OUVRANT
DOUBLE CASEMENT DOOR
STULPFLUEGELTUER



* 068.7794.00	* 068.7797.00
008.0469.XX 008.1898.XX	008.0569.XX 008.0598.XX

Z-T DEUR
PORTE Z-T
Z-T DOOR
Z-T TUER



* 068.7794.00	* 068.7797.00
008.0469.XX 008.1898.XX	008.0569.XX 008.0598.XX

* GELIJKAARDIG VOOR BUITENDRAAIENDE DEUREN
* IDENTIQUE POUR LES PORTES OUVRANT VERS L'EXTERIEUR
* SIMILAR FOR OUTWARD OPENING DOORS
* FÜR AUSSEN OEFFNENDE TUEREN IDENTISCH

D0078168

F

POSITIE HOEKEN
POSITIONNEMENT DU EQUERRES
POSITIONING OF CORNER CLEATS
POSITIONIERUNG VON ECKWINKEL



STOLPDEUR
PORTE DOUBLE OUVRANT
DOUBLE CASEMENT DOOR
STULPFLUEGELTUER



* 068.7794.00	* 068.7797.00
008.0469.XX	008.0569.XX
008.1898.XX	008.0598.XX

Z-T DEUR
PORTE Z-T
Z-T DOOR
Z-T TUER



* 068.7794.00	* 068.7797.00
008.0469.XX	008.0569.XX
008.1898.XX	008.0598.XX

* GELIJKAARDIG VOOR BUITENDRAAIENDE DEUREN
* IDENTIQUE POUR LES PORTES OUVRANT VERS L'EXTERIEUR
* SIMILAR FOR OUTWARD OPENING DOORS
* FÜR AUSSEN OEFFNENDE TUEREN IDENTISCH

LIJMINJECTIE/PERSHOEKEN
INJECTION DE COLLE/EQUERRES A SERTIR
GLUE INJECTION/ CRIMP CORNER CLEATS
KLEBEINJEKTION/PRESSECKWINKEL

OPTIE A : LIJMINJECTIE NA HET PERSEN
OPTION A : INJECTION DE COLLE APRES LE SERTISSAGE
OPTION A : GLUE INJECTION AFTER CRIMPING
OPTION A : KLEBEINJEKTION NACH DEM PRESSEN

	084.9080.--
	095.E300.00 084.9085.--
	095.E400.00 084.9085.--



OPTIE B : LIJMINJECTIE VOOR HET PERSEN
OPTION B : INJECTION DE COLLE AVANT LE SERTISSAGE
OPTION B : GLUE INJECTION BEFORE CRIMPING
OPTION B : KLEBEINJEKTION VOR DEM PRESSEN



BIJKOMENDE INFO VOORBEREIDING/VERWERKING -> RAADPLEEG HOOFDSTUK B !
INFO COMPLEMENTAIRE PREPARATION/USINAGE -> CONSULTEZ CHAPITRE B !
ADDITIONAL INFO PREPARATION/PROCESSING -> CONSULT CHAPTER B !
ZUSAETZLICHE INFO VORBEREITUNG/VERARBEITUNG -> SIEHE KAPITEL B !

D0078701

F

LIJMINJECTIE NA PERSEN
INJECTION DE COLLE APRÈS LE SERTISSAGE
GLUE INJECTION AFTER CRIMPING
KLEBEINJEKTION NACH DEM PRESSEN

095.C500.00	095.C600.00 197.A700.00 197.A800.00	008.3136.XX 008.3413.XX 008.3139.XX 008.3442.XX 008.3141.XX 008.3896.XX 008.3197.XX 008.4536.XX 008.3436.XX 008.4505.XX 008.3402.XX 008.4513.XX 008.3113.XX
	097.X200.00	
095.C500.00	095.C600.00	008.3183.XX 008.3421.XX 008.3443.XX 008.3125.XX 008.3052.XX 008.3444.XX 008.3140.XX 008.3120.XX 008.3451.XX 008.3525.XX 008.3114.XX 008.3893.XX 008.3483.XX 008.3123.XX 008.3197.XX 008.3425.XX 008.3416.XX 008.3894.XX 008.3440.XX 008.3414.XX 008.4583.XX 008.3492.XX 008.3423.XX 008.3412.XX 008.3111.XX 008.0525.XX 008.0125.XX 008.4506.XX 008.0544.XX
	097.X200.00 097.X000.00 097.X100.00	
095.C700.00	097.X200.00 097.X000.00 097.X100.00	



095.C500.00	095.C600.00 197.A700.00 197.A800.00	008.3102.XX
	097.X200.00	
095.C500.00	095.C600.00	008.3192.XX 008.3121.XX 008.3052.XX 008.3112.XX
	097.X200.00 097.X000.00 097.X100.00	
095.C700.00	097.X200.00 097.X000.00 097.X100.00	



F

D0078701

LIJMINJECTIE NA PERSEN
INJECTION DE COLLE APRÈS LE SERTISSAGE
GLUE INJECTION AFTER CRIMPING
KLEBEINJEKTION NACH DEM PRESSEN

095.C500.00	095.C600.00 197.A700.00 197.A800.00	097.X200.00	008.2499.XX 008.2502.XX 008.2503.XX 008.2504.XX 008.2500.XX



095.C500.00	095.C600.00	097.P400.00 097.P500.00	008.0469.XX 008.1898.XX 008.0569.XX 008.0598.XX
095.C700.00	097.P400.00 097.P500.00	097.0015.00	



095.C500.00	095.C600.00	097.P400.00 097.P500.00	008.2014.XX 008.2026.XX 008.1016.XX
095.C700.00	097.P400.00 097.P500.00	097.0016.00	



F

D0078702

LIJMINJECTIE NA PERSEN
INJECTION DE COLLE APRÈS LE SERTISSAGE
GLUE INJECTION AFTER CRIMPING
KLEBEINJEKTION NACH DEM PRESSEN

SBZ 122 SBZ 140	008.3136.XX 008.3425.XX 008.3436.XX 008.3440.XX 008.3896.XX 008.3893.XX 008.4536.XX 008.4583.XX 008.3183.XX 008.3894.XX 008.3125.XX 008.0525.XX 008.3140.XX 008.3525.XX 008.3483.XX



SBZ 122 SBZ 140	008.3402.XX 008.3412.XX 008.3111.XX 008.3113.XX 008.3421.XX 008.3443.XX 008.3413.XX 008.3052.XX 008.3444.XX 008.3442.XX 008.3120.XX 008.4513.XX 008.3114.XX 008.3492.XX 008.3123.XX 008.3197.XX 008.3416.XX 008.0544.XX 008.3414.XX 008.3451.XX 008.3423.XX



SBZ 122 SBZ 140	008.4505.XX 008.4506.XX



SBZ 122 SBZ 140	008.3102.XX 008.3112.XX 008.3192.XX 008.3121.XX 008.3052.XX



F

D0078702

LIJMINJECTIE/PERSHOEKEN
INJECTION DE COLLE/EQUERRES A SERTIR
GLUE INJECTION/ CRIMP CORNER CLEATS
KLEBEINJEKTION/PRESSECKWINKEL

D0078703

LIJMINJECTIE NA PERSEN
INJECTION DE COLLE APRÈS LE SERTISSAGE
GLUE INJECTION AFTER CRIMPING
KLEBEINJEKTION NACH DEM PRESSEN

SBZ 122 SBZ 140	008.0469.XX 008.1898.XX 008.0569.XX 008.0598.XX



SBZ 122 SBZ 140	008.2499.XX 008.2500.XX 008.2502.XX 008.2503.XX 008.2504.XX



SBZ 122 SBZ 140	008.2014.XX 008.2026.XX 008.1016.XX



F

D0078703

STEUNHOEKEN
CALES DE FEUILLURE
REBATE SUPPORTS
ECKWINKEL GLASANSCHLAG

D0009131

STEUNHOEKEN
CALES DE FEUILLURE
REBATE SUPPORTS
ECKWINKEL GLASANSCHLAG

MONTAGEVOLGORDE
1. Montage steunhoek (Verlijmbaar)
2. Persen



060.8723.--

L'ORDRE DE MONTAGE
1. Assemblage câle de feuillure (collable)
2. Sertissage



ORDER OF ASSEMBLY
1. Assembly corner support (can be glued)
2. Crimping

MONTAGEREIHENFOLGE
1. Montage Glasanschlagwinkel (Klebbar)
2. Verpressen

MONTAGEVOLGORDE L 'ORDRE DE MONTAGE THE ORDER OF ASSEMBLY MONTAGEREIHENFOLGE	1	2	3	.

Steunhoek buitendraaiend
MONTAGEVOLGORDE
1. Nadien monteerbaar
2. Aanschroefbaar
3. Verlijmbaar



060.8724.00

Cale de feuillure ouvrant vers l'extérieur
L'ORDRE DE MONTAGE
1. Montable après
2. Vissable
3. Collable



Rebate support outside opening
ORDER OF ASSEMBLY
1. Can be assembled afterwards
2. Screwable
3. Can be glued



Eckwinkel für Glasanschlag nach außen öffnend
MONTAGEREIHENFOLGE
1. Nachher montierbar
2. Schraubbar
3. Verklebbar



Steunhoek 060.8746.00
MONTAGEVOLGORDE
1. Persen
2. Montage steunhoek
3. Aanschroefbaar met bits 097.0754.00



060.8746.00

Cale de feuillure 060.8746.00
L'ORDRE DE MONTAGE
1. Sertissage
2. Assemblage câle de feuillure
3. Vissable cles coudees bits 097.0754.00



Rebate support 060.8746.00
ORDER OF ASSEMBLY
1. Crimping
2. Assembly corner support
3. Screwable socket head wrenches 2.5



Glasanschlagwinkel 060.8746.00
MONTAGEREIHENFOLGE
1. Verpressen
2. Montage Eckwinkel
3. Schraubbar Sechskantschlüssel 2.5



060.8746.00 zeker gebuiken met:	068.8740.00
060.8746.00 surtout utilisé avec:	068.8741.00
060.8746.00 definitely use with:	068.8742.00
060.8746.00 verwendbar mit:	068.8743.00

*Optioneel verlijmen
*Optionnel collable
*Optional glued
*Optional Verklebbar

F

D0009131

HOEKENPERS 095.H800.00
SERTISSEUSE 095.H800.00
CRIMPING MACHINE 095.H800.00
ECKVERBINDUNGSMASCHINE 095.H800.00

008.0114.XX
008.3113.XX
008.3120.XX
008.3114.XX
008.3123.XX
008.3111.XX
008.0544.XX
008.0125.XX
008.0525.XX
008.3136.XX
008.3183.XX
008.3140.XX
008.3125.XX
008.3141.XX
008.3402.XX
008.3492.XX
008.3412.XX
008.3421.XX
008.3139.XX
008.3197.XX
008.3102.XX
008.3192.XX
008.3112.XX
008.3121.XX

VASTE PERSBLOK
ENCLUME FIXE
FIXED PRESS BLOCK
FESTER PRESSBLOCK



008.3826.XX
008.3827.XX

VASTE PERSBLOK
ENCLUME FIXE
FIXED PRESS BLOCK
FESTER PRESSBLOCK



008.0438.XX
008.0439.XX

VASTE PERSBLOK
ENCLUME FIXE
FIXED PRESS BLOCK
FESTER PRESSBLOCK



008.0438.XX

VASTE PERSBLOK
ENCLUME FIXE
FIXED PRESS BLOCK
FESTER PRESSBLOCK



D0078741

F

008.3413.XX 008.3893.XX 008.3436.XX 008.3426.XX
008.3416.XX 008.3896.XX 008.3483.XX
008.3414.XX 008.3894.XX 008.3425.XX
008.3423.XX 008.3897.XX 008.3440.XX

VASTE PERSBLOK
ENCLUME FIXE
FIXED PRESS BLOCK
FESTER PRESSBLOCK



008.2026.XX
008.2014.XX
008.1016.XX

VASTE PERSBLOK
ENCLUME FIXE
FIXED PRESS BLOCK
FESTER PRESSBLOCK



F

D0078741

HOEKENPERS 095.H800.00
SERTISSEUSE 095.H800.00
CRIMPING MACHINE 095.H800.00
ECKVERBINDUNGSMASCHINE 095.H800.00



F

D0078610


008.0598.XX
008.1898.XX
VASTE PERSBLOK
ENCLUME FIXE
FIXED PRESS BLOCK
FESTER PRESSBLOCK
095.H853.00
095.H813.00
45
10
095.H860.00
BASISPLAAT
PLAQUE DE BASE
BASIC PLATE
BASISPLATTE


008.0569.XX
VASTE PERSBLOK
ENCLUME FIXE
FIXED PRESS BLOCK
FESTER PRESSBLOCK
095.H853.00
095.H813.00
45
10
095.H860.00
BASISPLAAT
PLAQUE DE BASE
BASIC PLATE
BASISPLATTE


008.1541.XX
VASTE PERSBLOK
ENCLUME FIXE
FIXED PRESS BLOCK
FESTER PRESSBLOCK
097.H800.00
15
095.H853.00
BASISPLAAT
PLAQUE DE BASE
BASIC PLATE
BASISPLATTE


008.1541.XX
VASTE PERSBLOK
ENCLUME FIXE
FIXED PRESS BLOCK
FESTER PRESSBLOCK
095.H850.00
097.H800.00
70
BASISPLAAT
PLAQUE DE BASE
BASIC PLATE
BASISPLATTE

F

D0078610

008.3538.XX
008.3539.XX
008.1456.XX
008.1455.XX
008.4536.XX
008.4583.XX
008.4513.XX

VASTE PERSBLOK
ENCLUME FIXE
FIXED PRESS BLOCK
FESTER PRESSBLOCK



008.2502.XX
008.2503.XX
008.2504.XX

VASTE PERSBLOK
ENCLUME FIXE
FIXED PRESS BLOCK
FESTER PRESSBLOCK



F

D0009132

008.0514.XX

VASTE PERSBLOK
ENCLUME FIXE
FIXED PRESS BLOCK
FESTER PRESSBLOCK



008.3190.XX

VASTE PERSBLOK
ENCLUME FIXE
FIXED PRESS BLOCK
FESTER PRESSBLOCK



008.3191.XX

VASTE PERSBLOK
ENCLUME FIXE
FIXED PRESS BLOCK
FESTER PRESSBLOCK



F

D0009132

HOEKENPERS 095.B500.00
SERTISSEUSE 095.B500.00
CRIMPING MACHINE 095.B500.00
ECKVERBINDUNGSMASCHINE 095.B500.00

Reynaers Aluminium

008.3120.XX 008.3113.XX 008.3444.XX 008.3894.XX 008.3402.XX 008.3451.XX 008.3102.XX 008.4583.XX
008.3123.XX 008.3114.XX 008.3451.XX 008.3897.XX 008.3412.XX 008.3492.XX 008.3192.XX 008.3442.XX
008.3125.XX 008.3139.XX 008.0525.XX 008.3826.XX 008.3421.XX 008.4513.XX 008.3112.XX 008.3443.XX
008.3136.XX 008.3141.XX 008.0544.XX 008.3827.XX 008.3442.XX 008.4536.XX 008.3121.XX 008.0438.XX
008.3140.XX 008.3183.XX 008.3893.XX 008.3859.XX 008.3443.XX 008.4538.XX 008.3826.XX 008.0439.XX
008.3111.XX 008.3197.XX 008.3896.XX 008.3860.XX 008.3444.XX 008.4539.XX 008.3827.XX



008.3100.XX 008.3436.XX 008.3413.XX
008.3109.XX 008.3483.XX 008.3416.XX
008.3110.XX 008.3425.XX 008.3414.XX
008.1455.XX 008.3440.XX 008.3423.XX
008.1456.XX 008.3426.XX



008.3001.XX



008.4126.XX



D0078601

F

HOEKENPERS 095.B500.00
SERTISSEUSE 095.B500.00
CRIMPING MACHINE 095.B500.00
ECKVERBINDUNGSMASCHINE 095.B500.00

008.0598.XX
008.1898.XX



008.0469.XX
008.0569.XX



008.0016.XX 008.2014.XX
008.1016.XX 008.2026.XX



008.2502.XX
008.2503.XX
008.2504.XX



F

D0078601

HOEKENPERS 095.B500.00
SERTISSEUSE 095.B500.00
CRIMPING MACHINE 095.B500.00
ECKVERBINDUNGSMASCHINE 095.B500.00

Reynaers Aluminium

008.3052.XX



008.3190.XX



008.3191.XX



008.3401.XX



D0078609

F

HOEKENPERS 095.B500.00
SERTISSEUSE 095.B500.00
CRIMPING MACHINE 095.B500.00
ECKVERBINDUNGSMASCHINE 095.B500.00





F

D0078609

HOEKENPERS 095.B500.00
SERTISSEUSE 095.B500.00
CRIMPING MACHINE 095.B500.00
ECKVERBINDUNGSMASCHINE 095.B500.00



F

D0084054

HOEKENPERS 095.B500.00
SERTISSEUSE 095.B500.00
CRIMPING MACHINE 095.B500.00
ECKVERBINDUNGSMASCHINE 095.B500.00

Reynaers Aluminium

F

D0084054

D0079967


008.3183.XX
VASTE PERSBLOK
ENCLUME FIXE
FIXED PRESS BLOCK
FESTER PRESSBLOCK
097.E900.00
097.D300.00
097.D500.00
86
36
BASISPLAAT
PLAQUE DE BASE
BASIC PLATE
BASISPLATTE

SCHROEFHOEKEN
EQUERRES A VISSER
SCREW CORNER CLEATS
SCHRAUBECKWINKEL





BIJKOMENDE INFO VOORBEREIDING/VERWERKING -> RAADPLEEG HOOFDSTUK B !
INFO COMPLEMENTAIRE PREPARATION/USINAGE -> CONSULTEZ CHAPITRE B !
ADDITIONAL INFO PREPARATION/PROCESSING -> CONSULT CHAPTER B !
ZUSAETZLICHE INFO VORBEREITUNG/VERARBEITUNG -> SIEHE KAPITEL B !

D0078704

F

	095.C500.00		095.C600.00	008.3183.XX 008.3114.XX 008.3893.XX 008.3125.XX 008.3123.XX 008.3894.XX 008.3140.XX 008.0544.XX 008.3897.XX 008.3425.XX 008.0525.XX 008.4583.XX 008.3483.XX 008.3416.XX 008.4506.XX 008.3440.XX 008.3414.XX 008.3111.XX 008.3492.XX 008.3423.XX 008.0544.XX 008.3412.XX 008.3443.XX 008.3421.XX 008.3444.XX 008.3120.XX 008.3451.XX
			097.X000.00 097.X100.00 097.W900.00	
	095.C700.00		097.X000.00 097.X100.00 097.W900.00	



	095.C500.00		095.C600.00	008.3192.XX 008.3121.XX 008.3112.XX
			097.X000.00 097.X100.00 097.W900.00	
	095.C700.00		097.X000.00 097.X100.00 097.W900.00	



	095.C500.00		095.C600.00	008.0252.XX 008.0253.XX 008.0254.XX
			097.X000.00 097.X100.00 097.W900.00	
	095.C700.00		097.X000.00 097.X100.00 097.W900.00	



F

D0078704

095.C500.00		095.C600.00 197.A800.00 197.A700.00	008.3136.XX 008.3413.XX 008.3139.XX 008.3442.XX 008.3141.XX 008.3896.XX 008.3197.XX 008.4536.XX 008.3436.XX 008.4505.XX 008.3402.XX 008.4513.XX 008.3113.XX
		097.W900.00	



095.C500.00		095.C600.00 197.A800.00 197.A700.00	008.3102.XX
		097.W900.00	



095.C500.00		095.C600.00 197.A800.00 197.A700.00	008.0251.XX
		097.W900.00	



F

D0078705

095.C500.00		095.C600.00 197.A800.00 197.A700.00	008.2499.XX 008.2502.XX 008.2503.XX 008.2504.XX 008.2500.XX



Toegepast voor:
Appliqué pour:
Applied for:
Angewandt bei:

068.8838.00
068.8839.00
068.8840.00
068.8841.00
068.8842.00
068.8843.00
068.8844.00
068.8845.00
068.8847.00
068.7958.00

F

D0078705

SCHROEFHOEKEN
EQUERRES A VISSER
SCREW CORNER CLEATS
SCHRAUBECKWINKEL

097.0411.00	008.1455.XX 008.3123.XX 008.1456.XX 008.0544.XX 008.3483.XX 008.0525.XX 008.3425.XX 008.3100.XX 008.3440.XX 008.3109.XX 008.3183.XX 008.3110.XX 008.3140.XX 008.3893.XX 008.3125.XX 008.3894.XX 008.3120.XX 008.3897.XX 008.4506.XX 008.4583.XX



097.0411.00	008.3192.XX 008.3121.XX 008.3112.XX 008.3052.XX



097.0411.00	008.0252.XX 008.0253.XX 008.0254.XX



Toegepast voor:
Appliqué pour:
Applied for:
Angewandt bei:

	068.8838.00 068.8839.00 068.8840.00 068.8841.00 068.8842.00 068.8843.00 068.8844.00 068.8845.00 068.8846.00 068.8847.00

D0078706

097.0411.00	008.3896.XX 008.3136.XX 008.3139.XX 008.3436.XX 008.3113.XX 008.4536.XX 008.4505.XX 008.4513.XX



097.0411.00	008.3102.XX



097.0411.00	008.0251.XX



097.0411.00	008.2499.XX 008.2502.XX 008.2503.XX 008.2504.XX 008.2500.XX



D0078707

095.C500.00		095.C600.00		008.0469.XX 008.1898.XX 008.0569.XX 008.0598.XX
		097.P300.00 097.P500.00		
095.C700.00		097.P300.00 097.P500.00		

068.8805.00
068.8817.00



097.P500.00

095.C500.00		095.C600.00		008.0569.XX 008.0598.XX
		097.T400.00 097.P500.00		
095.C700.00		097.T400.00 097.P500.00		

068.8807.00



097.P500.00

095.C500.00		095.C600.00		008.2014.XX 008.1016.XX 008.2026.XX
		097.P300.00 097.P500.00		
095.C700.00		097.P300.00 097.P500.00		



097.P500.00

095.C500.00		095.C600.00		008.2014.XX 008.1016.XX 008.2026.XX
		097.T400.00 097.P500.00		
095.C700.00		097.T400.00 097.P500.00		

068.8807.00



097.P500.00

F

D0078707

SCHROEFHOEKEN
EQUERRES A VISSER
SCREW CORNER CLEATS
SCHRAUBECKWINKEL

D0078708

095.E000.00 095.E010.00 095.C300.00	008.3183.XX 008.3893.XX 008.3125.XX 008.0525.XX 008.3140.XX 008.3894.XX 008.3425.XX 008.3897.XX 008.3483.XX 008.4583.XX 008.3440.XX



095.E000.00 095.E010.00 095.C300.00	008.3492.XX 008.0544.XX 008.3451.XX 008.3412.XX 008.3416.XX 008.3111.XX 008.3421.XX 008.3414.XX 008.3120.XX 008.3423.XX 008.3114.XX 008.3443.XX 008.3123.XX 008.3444.XX



095.E000.00 095.E010.00 095.C300.00	008.4506.XX



095.E000.00 095.E010.00 095.C300.00	008.3192.XX 008.3121.XX 008.3112.XX



095.E000.00 095.E010.00 095.C300.00	008.0252.XX 008.0253.XX 008.0254.XX



Toegepast voor:
Appliqué pour:
Applied for:
Angewandt bei:

068.8838.00 068.8839.00 068.8840.00 068.8841.00 068.8842.00 068.8843.00 068.8844.00 068.8845.00 068.8847.00

F

D0078708

095.E000.00 095.E010.00 095.C300.00	008.3136.XX 008.3436.XX 008.3896.XX 008.4536.XX



095.E000.00 095.E010.00 095.C300.00	008.3402.XX 008.4513.XX 008.3113.XX 008.3413.XX 008.3442.XX



095.E000.00 095.E010.00 095.C300.00	008.4505.XX



095.E000.00 095.E010.00 095.C300.00	008.3102.XX



095.E000.00 095.E010.00 095.C300.00	008.0251.XX



Toegepast voor:
Appliqué pour:
Applied for:
Angewandt bei:

068.8838.00
068.8839.00
068.8840.00
068.8841.00
068.8842.00
068.8843.00
068.8844.00
068.8845.00
068.8847.00

D0078709

F

095.E000.00 095.E010.00 095.C300.00	008.2499.XX 008.2500.XX 008.2502.XX 008.2503.XX 008.2504.XX

Toegepast voor:
Appliqué pour:
Applied for:
Angewandt bei:

068.8838.00
068.8839.00
068.8840.00
068.8841.00
068.8842.00
068.8843.00
068.8844.00
068.8845.00
068.8847.00



095.E000.00 095.E010.00 095.C300.00	008.3401.XX

Toegepast voor:
Appliqué pour:
Applied for:
Angewandt bei:

068.8826.00



F

D0078709

D0078710

095.E000.00 095.E010.00 095.C300.00	008.0469.XX 008.1898.XX 008.0569.XX 008.0598.XX



095.E000.00 095.E010.00 095.C300.00	008.2014.XX 008.1016.XX 008.2026.XX



* enkel bij
* seulement pour
* only for
* nur bei

068.8805.00
068.8817.00

F

D0078710

SCHROEFHOEKEN
EQUERRES A VISSER
SCREW CORNER CLEATS
SCHRAUBECKWINKEL

	095.C500.00		095.C600.00	008.3183.XX 008.3114.XX 008.3893.XX 008.3125.XX 008.3123.XX 008.3894.XX 008.3140.XX 008.0544.XX 008.3897.XX 008.3425.XX 008.0525.XX 008.4583.XX 008.3483.XX 008.3416.XX 008.4506.XX 008.3440.XX 008.3414.XX 008.3111.XX 008.3492.XX 008.3423.XX 008.0544.XX 008.3412.XX 008.3443.XX 008.3421.XX 008.3444.XX 008.3120.XX 008.3451.XX
			097.X000.00 097.X100.00 097.W900.00	
	095.C700.00		097.X000.00 097.X100.00 097.W900.00	



	095.C500.00		095.C600.00	008.3192.XX 008.3121.XX 008.3112.XX
			097.X000.00 097.X100.00 097.W900.00	
	095.C700.00		097.X000.00 097.X100.00 097.W900.00	



	095.C500.00		095.C600.00	008.0252.XX 008.0253.XX 008.0254.XX
			097.X000.00 097.X100.00 097.W900.00	
	095.C700.00		097.X000.00 097.X100.00 097.W900.00	



F

D0078711

095.C500.00		095.C600.00 197.A800.00 197.A700.00	008.3136.XX 008.3413.XX 008.3139.XX 008.3442.XX 008.3141.XX 008.3896.XX 008.3197.XX 008.4536.XX 008.3436.XX 008.4505.XX 008.3402.XX 008.4513.XX 008.3113.XX
		097.W900.00	



095.C500.00		095.C600.00 197.A800.00 197.A700.00	008.3102.XX
		097.W900.00	



095.C500.00		095.C600.00 197.A800.00 197.A700.00	008.0251.XX
		097.W900.00	



Toegepast voor:
Appliqué pour:
Applied for:
Angewandt bei:

068.7850.00	068.7855.00
068.7851.00	068.7856.00
068.7853.00	068.7857.00
068.7854.00	068.7952.00

F

D0078711

D0078712

095.C500.00		095.C600.00 197.X100.00 097.X000.00	008.2499.XX 008.2502.XX 008.2503.XX 008.2504.XX 008.2500.XX
		097.W900.00	



Toegepast voor:
Appliqué pour:
Applied for:
Angewandt bei:

068.7850.00
068.7851.00
068.7853.00
068.7854.00
068.7855.00
068.7856.00
068.7857.00
068.7952.00
068.7958.00

F

D0078712

097.0411.00	008.1455.XX 008.3123.XX 008.4506.XX 008.1456.XX 008.0544.XX 008.3896.XX 008.3483.XX 008.0525.XX 008.3136.XX 008.3425.XX 008.3100.XX 008.3139.XX 008.3440.XX 008.3109.XX 008.3436.XX 008.3183.XX 008.3110.XX 008.3113.XX 008.3140.XX 008.3893.XX 008.4536.XX 008.3125.XX 008.3894.XX 008.4505.XX 008.3120.XX 008.3897.XX 008.4513.XX 008.4583.XX



097.0411.00	008.2499.XX 008.2502.XX 008.2503.XX 008.2504.XX 008.2500.XX



097.0411.00	008.3401.XX



097.0411.00	008.3192.XX 008.3121.XX 008.3112.XX 008.3052.XX 008.3102.XX



097.0411.00	008.0252.XX 008.0253.XX 008.0254.XX



Toegepast voor:
Appliqué pour:
Applied for:
Angewandt bei:

068.7850.00
068.7851.00
068.7853.00
068.7854.00
068.7855.00
068.7856.00
068.7857.00
068.7860.00
068.7861.00
068.7952.00
068.7958.00

D0078713

095.E000.00 095.E010.00 095.C300.00	008.3183.XX 008.3893.XX 008.3136.XX 008.3125.XX 008.0525.XX 008.3436.XX 008.3140.XX 008.3894.XX 008.3896.XX 008.3425.XX 008.3897.XX 008.3483.XX 008.4583.XX 008.3440.XX 008.4536.XX



095.E000.00 095.E010.00 095.C300.00	008.3192.XX 008.3121.XX 008.3112.XX 008.3102.XX



095.E000.00 095.E010.00 095.C300.00	008.3492.XX 008.0544.XX 008.3451.XX 008.3402.XX 008.3412.XX 008.3416.XX 008.3111.XX 008.3421.XX 008.3414.XX 008.4513.XX 008.3120.XX 008.3423.XX 008.3113.XX 008.3114.XX 008.3443.XX 008.3413.XX 008.3123.XX 008.3444.XX 008.3442.XX



095.E000.00 095.E010.00 095.C300.00	008.0252.XX 008.0253.XX 008.0254.XX



095.E000.00 095.E010.00 095.C300.00	008.4506.XX 008.4505.XX



095.E000.00 095.E010.00 095.C300.00	008.3401.XX



F

D0078713

SCHROEFHOEKEN
EQUERRES A VISSER
SCREW CORNER CLEATS
SCHRAUBECKWINKEL

Reynaers Aluminium

D0078714

095.E000.00 095.E010.00 095.C300.00	008.2499.XX 008.2500.XX 008.2502.XX 008.2503.XX 008.2504.XX



Toegepast voor:
Appliqué pour:
Applied for:
Angewandt bei:

068.7850.00
068.7851.00
068.7853.00
068.7854.00
068.7855.00
068.7856.00
068.7857.00
068.7952.00
068.7958.00

SCHROEFHOEKEN VERSTELBAAR
EQUERRES A VISSER REGLABLES
SCREW CORNER CLEATS ADJUSTABLE
SCHRAUBECKWINKEL VERSTELLBAR



D0078275

SCHROEFHOEKEN VERSTELBAAR
EQUERRES A VISSER REGLABLES
SCREW CORNER CLEATS ADJUSTABLE
SCHRAUBECKWINKEL VERSTELLBAR



D0078275

SCHROEFHOEKEN VERSTELBAAR
EQUERRES A VISSER REGLABLES
SCREW CORNER CLEATS ADJUSTABLE
SCHRAUBECKWINKEL VERSTELLBAR





008.3113.XX 008.3896.XX 008.3136.XX 008.3402.XX 008.3139.XX 008.3436.XX 008.3141.XX 008.3413.XX 008.3197.XX 008.3442.XX 008.4505.XX 008.3859.XX 008.4513.XX 008.4536.XX	008.2500.XX 008.2502.XX 008.2503.XX 008.2504.XX 008.2499.XX	
068.8905.00	068.8876.00	097.0008.00

	α	X
MIN	45°	64
	50	61.7
	55	59.8
	60	58.2
	65	56.8
	70	55.6
	75	54.6
	80	53.6
	85	52.8
	90	52
	95	51.3
	100	50.6
	105	50
	110	49.5
	115	48.9
	120	48.4
	125	47.9
	130	47.5
	135	47
	140	46.6
	145	46.2
	150	45.8
	155	45.4
	160	45
	165	44.6
	170	44.2
MAX	175	43.9

D0077731



F

D0077731

SCHROEFHOEKEN VERSTELBAAR
EQUERRES A VISSER REGLABLES
SCREW CORNER CLEATS ADJUSTABLE
SCHRAUBECKWINKEL VERSTELLBAR

008.3183.XX 008.3860.XX 008.3483.XX 008.3443.XX 008.3192.XX 008.3893.XX 008.3492.XX 008.4583.XX 008.3120.XX 008.3190.XX 008.3416.XX 008.3191.XX 008.3100.XX 008.3109.XX 008.3110.XX 008.3111.XX	008.3190.XX 008.3191.XX 008.3192.XX
068.8905.00 + 2x 068.8906.04	068.8876.00 + 2x 068.8906.04

	α	X
MIN	45	64
	50	61.7
	55	59.8
	60	58.2
	65	56.8
	70	55.6
	75	54.6
	80	53.6
	85	52.8
	90	52
	95	51.3
	100	50.6
	105	50
	110	49.5
	115	48.9
	120	48.4
	125	47.9
	130	47.5
	135	47
	140	46.6
	145	46.2
	150	45.8
	155	45.4
	160	45
	165	44.6
	170	44.2
MAX	175	43.9

097.0008.00



D0077732

SCHROEFHOEKEN VERSTELBAAR
EQUERRES A VISSER REGLABLES
SCREW CORNER CLEATS ADJUSTABLE
SCHRAUBECKWINKEL VERSTELLBAR



008.3125.XX 008.3451.XX 008.0525.XX 008.3897.XX 008.3425.XX 008.3525.XX 008.3112.XX 008.4506.XX 008.3412.XX 008.3114.XX 008.0544.XX 008.3414.XX	008.3112.XX
068.8905.00 + 4x 068.8906.04	068.8876.00 + 4x 068.8906.04

	α	X
MIN	45	64
	50	61.7
	55	59.8
	60	58.2
	65	56.8
	70	55.6
	75	54.6
	80	53.6
	85	52.8
	90	52
	95	51.3
	100	50.6
	105	50
	110	49.5
	115	48.9
	120	48.4
	125	47.9
	130	47.5
	135	47
	140	46.6
	145	46.2
	150	45.8
	155	45.4
	160	45
	165	44.6
	170	44.2
MAX	175	43.9

097.0008.00

F

D0077732

SCHROEFHOEKEN VERSTELBAAR
EQUERRES A VISSER REGLABLES
SCREW CORNER CLEATS ADJUSTABLE
SCHRAUBECKWINKEL VERSTELLBAR

008.3123.XX 008.3423.XX 008.3140.XX 008.3440.XX 008.3894.XX 008.3421.XX	008.3121.XX
068.8905.00 + 6x 068.8906.04	068.8876.00 + 6x 068.8906.04

	α	X
MIN	45	64
	50	61.7
	55	59.8
	60	58.2
	65	56.8
	70	55.6
	75	54.6
	80	53.6
	85	52.8
	90	52
	95	51.3
	100	50.6
	105	50
	110	49.5
	115	48.9
	120	48.4
	125	47.9
	130	47.5
	135	47
	140	46.6
	145	46.2
	150	45.8
	155	45.4
	160	45
	165	44.6
	170	44.2
	175	43.9

	097.0008.00



D0079573



F

D0079573

CS 77

VULBLOK
PIECE DE REMPLISSAGE
FILLING PIECE
FUELLBLOCK CS





MONTAGEVOLGORDE
L 'ORDRE DE MONTAGE
THE ORDER OF ASSEMBLY
MONTAGEREIHENFOLGE
1 2 3 .

! 169.9496.04 MOETEN SAMEN WORDEN GEÏNSTALLERD MET 068.7798.00 OF 168.7073.00 OF 068.8818.00
169.9496.04 DOIT ÊTRE INSTALLÉ ENSEMBLE AVEC 068.7798.00 OU 168.7073.00 OU 068.8818.00
169.9496.04 MUST BE INSTALLED TOGETHER WITH 068.7798.04 OR 168.7073.00 OR 068.8818.00
169.9496.04 MUSS ZUSAMMEN MIT 068.7798.00 ODER 168.7073.00 ODER 068.8818.00 INSTALLIERT WERDEN

D3003591

F

VULBLOK
PIECE DE REMPLISSAGE
FILLING PIECE
FUELLBLOCK CS



D3003591

F

BEWERKEN ISOLATIE STEEG - BICOLOR
USINAGE ISOLATION BARRETTE - BICOLOR
PROCESSING BEARBEITEN INSULATION STRIP - BICOLOR
ISOLATION STEG - BICOLOR

Reynaers Aluminium

ES 50

103.2814.XX
103.2826.XX
003.1054.XX

CS 59

001.2214.XX
001.2526.XX

CS 68

005.1016.XX
005.1521.XX
005.3014.XX
005.3026.XX

CS 77

008.0064.XX	008.1344.XX
008.0066.XX	008.1346.XX
008.0094.XX	008.1016.XX
008.0164.XX	008.2014.XX
008.1334.XX	008.2026.XX

CS 86-HI

108.0064.XX	108.0334.XX
108.0094.XX	108.0336.XX
108.0164.XX	108.1012.XX
108.0314.XX	108.1016.XX
108.0316.XX	108.1023.XX
108.0326.XX	108.1026.XX









MONTAGEVOLGORDE
L 'ORDRE DE MONTAGE
THE ORDER OF ASSEMBLY
MONTAGEREIHENFOLGE
1 2 3 .

D0100788

F

BEWERKEN ISOLATIE STEEG - BICOLOR
USINAGE ISOLATION BARRETTE - BICOLOR
PROCESSING BEARBEITEN INSULATION STRIP - BICOLOR
ISOLATION STEG - BICOLOR





! Bicolor

D0100788

F


080.9381.04
008.2027.XX
052.5329.--/300MM
16
90°
Ø8
Ø4.5
Ø3.2
080.9381.04
008.3125.XX

F

D2000816


080.9381.04
052.5329.--/300MM
008.1428.XX
Ø3.2
Ø4.5
Ø8
90°
16
080.9379.04*
008.3847.XX


* Variant / Variante / Variant / Variante


080.9381.04
052.5329.--/300MM
008.1428.XX
Ø3.2
Ø4.5
Ø8
90°
16
Ø9.0
Ø4.2
Ø3.5
8.2
7.6
080.9379.04*
008.3125.XX
052.5315.--/300MM


* Variant / Variante / Variant / Variante

F

D2000816

STOLPPROFIEL RAAM NAAR BINNENDRAAIEND
BATTEE CENTR. FEN. DOUBLE OUVR. OUVR. L'INT.
DOUBLE CASEMENT PROF. WINDOW INW. OPENING
STULPPROFIL FENSTER NACH INNEN OEFFNEND



D0009154

F





069.6894.SY









069.6894.SY

F

D0009154

GEÏNTEGREERD STOLPPROFIEL RAAM NAAR BINNENDRAAIEND
BATTEE CENTR. INTÉGRÉE FEN. DOUBLE OUVR. OUVR. L'INT.
INTEGRATED DOUBLE CASEMENT PROF. WINDOW INW. OPENING
INTEGRIERT STULPPROFIL FENSTER NACH INNEN OEFFNEND



D0077733



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0077733

F

CS 77

GEÏNTEGREERD STOLPPROFIEL RAAM NAAR BINNENDRAAIEND
BATTEE CENTR. INTÉGRÉE FEN. DOUBLE OUVR. OUVR. L'INT.
INTEGRATED DOUBLE CASEMENT PROF. WINDOW INW. OPENING
INTEGRIERT STULPPROFIL FENSTER NACH INNEN OEFFNEND



D0021400

F

STOLPPROFIEL RAAM NAAR BUITENDRAAIEND
BATTEE CENTR. FENETRE DOUBLE OUVR. OUVR. L'EXT.
DOUBLE CASEMENT PROF. WINDOW OUTW. OPENING
STULPPROFIL FENSTER NACH AUSSEN OEFNNEND





X DICHTINGSMIDDEL
MATIERE D'ETANCHEITE
SEALING AGENT
ABDICHTUNG

D0021400

F

Outside Corner



Inside Corner



Outside Corner



α		X	Y
MIN	90	83.5	37.5
	95	78.7	36.6
	100	74.3	35.7
	105	70.2	34.9
	110	66.4	34.2
	115	62.8	33.5
	120	59.4	32.9
	125	56.2	32.2
	130	53.1	31.6
	135	50.1	31.1
	140	47.2	30.5
	145	44.5	30.0
MAX	150	41.8	29.5

Inside Corner





D0101383

F

MONTAGE GLAS HOEK
MONTAGE ANGLE VERRE
ASSEMBLY GLASS CORNER
MONTAGE GLASECKE

6 Aanschroeven met bits
Vissable cles coudees bits
To screw with bits
Anschrauben mit Bits
097.0754.00











X DICHTINGSMIDDEL
MATIERE D'ETANCHEITE
SEALING AGENT
ABDICHTUNG

MONTAGEVOLGORDE
L 'ORDRE DE MONTAGE
THE ORDER OF ASSEMBLY
MONTAGEREIHENFOLGE
1 2 3 .

D0101383

F







			#	Lm	
030.0130.XX			1	B - X (*)	51.C. ...
030.0131.XX			1	B - X (*)	51.C. ...
030.0132.XX of- ou- or- oder 030.0133.XX			1	H1 - 123.5 (*)	51.C. ...
013.5109.XX			1	B1 - 88.5	51.C. ...
			1	B2 - 88.5	

X TO BE DEFINED
(*) IF USING END PIECES => Lm - extra 2mm per end piece



			#	Lm	
030.0130.XX			1	B - X (*)	51.C. ...
030.0131.XX			1	B - X (*)	51.C. ...
030.0132.XX of- ou- or- oder 030.0133.XX			1	H1 - 111 (*)	51.C. ...
013.5109.XX			1	B1 - 88.5	51.C. ...
			1	B2 - 88.5	

X TO BE DEFINED
(*) IF USING END PIECES => Lm - extra 2mm per end piece

D0084181

F

DECORATIE PROFIEL
PROFIL DE DECORATION
DECORATION PROFILE
DEKORATIONSPROFIL



F

STOLPPROFIEL RAAMDEUR NAAR BINNENDRAAIEND
BATTEE CENTR. PORTE-FEN. DOUBLE OUVR. OUVR. L'INT.
DOUBLE CASEMENT PROF. WINDOW-DOOR INW. OPENING
STULPPROFIL FENSTERTUER NACH INNEN OEFFNEND



D0077579

F





GEBRUIK VAN SLUITLATTEN VOOR SLUITING STOLPVLEUGEL
EMPLOY DE TRINGLE POUR VERROUILLAGE FENÊTRE DOUBLE OUVRANTE
USE OF LINKBAR FOR CLOSURE DOUBLE CASEMENT WINDOW
ANWENDUNG NUR MIT STULPFLUEGELVERSCHLUSS



F

D0077579

STOLPPROFIEL RAAMDEUR NAAR BUITENDRAAIEND
BATTEE CENTR. PORTE-FEN. DOUBLE OUVR. OUVR. L'EXT.
DOUBLE CASEMENT PROF. WINDOW-DOOR OUTW. OPENING
STULPPROFIL FENSTERTUER NACH AUSSEN OEFFNEND

Reynaers Aluminium

D0077581


008.3415.XX
Ø4.5
max. 300mm
Ø4.5
max. 300mm
4.5
100
25
10
15
9
23.5
32.5
052.5314.--/300mm
008.3425.XX
008.3421.XX
1.5
008.3425.XX
1.5
10
052.5314.--/300mm
080.9381.04
080.9382.04
X
DICHTINGSMIDDEL
MATIERE D'ETANCHEITE
SEALING AGENT
ABDICHTUNG

F

D0077581

Tabel verwijst naar hoofdstuk F: Assemblage van deuren
Tableau se réfèrent au Chapitre F: Assemblage de portes
Table refers to Chapter F: Assembly of doors
Tabelle bezieht sich auf Kapitel F: Montage von Türen



D0078508

F

061.7198.-- 061.7199.--	5A	5B	5C	5D	5E	5F	5G	5H		
061.7151.-	6A	6B	6C	6D	6E	6F	6G	6H		
061.7198.-- 061.7199.--	7A	7B	7C	7D	7E	7F	7G	7H		
061.7151.-	8A	8B	8C	8D	8E	8F	8G	8H		
061.7198.-- 061.7199.--	9A	9B	9C	9D	9E	9F	9G	9H		
061.7150.-	10A	10B	10C	10D	10E	10F	10G	10H		
061.7198.-- 061.7199.--	11A	11B	11C	11D	11E	11F	11G	11H		
061.7150.-	12A	12B	12C	12D	12E	12F	12G	12H		

F

D0078508

STOLPDEUR BINNENDRAAIEND
PORTE DBL. OUVR. VERS L'INTERIEUR
DBL. CAS. DOOR INW. OPENENING
STULPFL. TUER NACH INN. OEFFNEND

Reynaers Aluminium

5A	5B	5C	5D	5E	5F	5H
6A	6B	6C	6D	6E	6F	6H
7A	7B	7C	7D	7E	7F	7H
8A	8B	8C	8D	8E	8F	8H



D0075248

F

STOLPDEUR BINNENDRAAIEND
PORTE DBL. OUVR. VERS L'INTERIEUR
DBL. CAS. DOOR INW. OPENENING
STULPFL. TUER NACH INN. OEFFNEND







F

D0075248

5G 6G 7G 8G



D0078760

STOLPDEUR BINNENDRAAIEND
PORTE DBL. OUVR. VERS L'INTERIEUR
DBL. CAS. DOOR INW. OPENENING
STULPFL. TUER NACH INN. OEFFNEND







D0078760

F

EINDSTUKKEN STOLPPROFIEL
PIECES FINALES PROFILE DOUBLE OUVRANT
END PARTS DOUBLE CASEMENT PROFILE
ENDKAPPEN STULPPROFIL

D0075434

EINDSTUKKEN STOLPPROFIEL
PIECES FINALES PROFILE DOUBLE OUVRANT
END PARTS DOUBLE CASEMENT PROFILE
ENDKAPPEN STULPPROFIL



069.8647.04



069.8650.04

F

D0075434


052.5328.--
008.2504.XX
069.6786.04
084.9103.04
080.9381.04
084.9397.04
080.9657.04
008.3515.XX
008.2504.XX
Fh-112
052.5318.--/300mm
080.9381.04
069.6786.04
052.5328.--
D2000797





069.6786.04









069.6786.04

F

D2000797

Z-T DEUR - MONTAGE EINDSTUKKEN
PORTE Z-T - ASSEMBLAGE PIECES FINALES
Z-T DOOR - ASSEMBLY END PIECES
Z-T TUER - MONTAGE ENDKAPPEN



D0075435

Z-T DEUR - MONTAGE EINDSTUKKEN
PORTE Z-T - ASSEMBLAGE PIECES FINALES
Z-T DOOR - ASSEMBLY END PIECES
Z-T TUER - MONTAGE ENDKAPPEN





F

D0075435

PLAATSING ISOLATIE DICHTING (HI)
FINITION JOINT D'ISOLATION (HI)
SEALING INSULATION GASKET (HI)
MONTAGE ISOLATION DICHTUNG (HI)

Reynaers Aluminium

* VARIANT HI / VARIANTE HI / VARIANT HI/ VARIANTE HI











F

D0095266

* VARIANT HI / VARIANTE HI / VARIANT HI/ VARIANTE HI



HIER GEEN PEX - ISOLATIE DICHTING
ICI NE PAS DE PEX - JOINT D'ISOLATION
HERE NO PEX - INSULATION GASKET
HIER KEIN HI - DICHTUNG



HIER GEEN PEX - ISOLATIE DICHTING
ICI NE PAS DE PEX - JOINT D'ISOLATION
HERE NO PEX - INSULATION GASKET
HIER KEIN HI - DICHTUNG

SNIJDEN EN AFKITTEN DICHTINGEN
DECOUPER ET ETANCHER LES JOINTS
CUTTING AND SEALING GASKETS
SCHNEIDEN UND VERBINDEN DER DICHTUNGEN

Reynaers Aluminium

SNIJMAL
GABARIT A COUPER
CUTTING JIG
SCHNEIDESCHABLONE

097.0618.00





Dichting met voorgevormde hoeken

Volgorde
1. Correct versnijden met snijmal, art. nr. 097.0618.00
2. Benodigde overlengte : ± 10 mm/m
3. Middendichting aanbrengen en overlengte opstuiken
4. De verstekken verlijmen door middel van vulcaniseerlijm, art. nr. 084.9108.--

Joints aux angles préfabriqués

Ordre
1. Découpe correcte avec gabarit de coupe, art. nr. 097.0618.00
2. Longueur supplémentaire : ± 10 mm/m
3. Application du joint central et refoulage de la longueur supplémentaire
4. Encollage des onglets au moyen de colle de vulcanisation, art. nr. 084.9108.--

Gaskets with pre-formed corners

Sequence
1. Correct cutting, by means of cutting jig, art. nr. 097.0618.00
2. Necessary overhanging : ± 10 mm/m
3. Applying central gasket and compressing overhanging
4. Glueing mitres by means of glue for corner connections, art. nr. 084.9108.--

Dichtungen mit vorgefertigten Ecken

Reihenfolge
1. Zuschneiden mit Schneidlehre, art. nr. 097.0618.00
2. Dichtung je lfdm. ca. 10 mm länger zuschneiden
3. Mitteldichtung einbringen und stauchen
4. Die Dichtungsecken oder -stösse mit Vulkanisierkleber verkleben, art. nr. 084.9108.--



Gevulcaniseerde kader voor middendichting
Cadre vulcanisé pour joint central
Vulcanised frame for central gasket
Vulkanisierter Rahmen für Mitteldichtung





Enkel op bestelling !!
Seulement sur commande !!
Only special ordering !!
Nur auf Bestellung !!

VLEUGELHOOGTE
HAUTEUR D'OUVRANT
VENT HEIGHT
FLÜGELHÖHE
FH

VLEUGELBREEDTE
LARGEUR D'OUVRANT
VENT WIDTH
FLÜGELBREITE
FB

MONTAGEVOLGORDE
L 'ORDRE DE MONTAGE
THE ORDER OF ASSEMBLY
MONTAGEREIHENFOLGE
1 2 3 .

D0009153

F

VARIANT - VARIANTE







Volgorde
1. Correct versnijden met schaar, art. nr. 090.0121.00
2. Benodigde overlengte : ± 10 mm/m
3. Beglazingsdichting aanbrengen en overlengte opstuiken
4. De verstekken verlijmen door middel van vulcaniseerlijm, art. nr. 084.9108.--

Ordre
1. Découpe correcte avec ciseaux, art. nr. 090.0121.00
2. Longueur supplémentaire : ± 10 mm/m
3. Application du joint de vitrage et refoulage de la longueur supplémentaire
4. Encollage des onglets au moyen de colle de vulcanisation, art. nr. 084.9108.--

Sequence
1. Correct cutting with shears, art. nr. 090.0121.00
2. Necessary overhanging : ± 10 mm/m
3. Applying glazing gasket and compressing overhanging
4. Glueing mitres by means of glue for corner connections, art. nr. 084.9108.--

Reihenfolge
1. Zuschneiden mit Schere, art. nr. 090.0121.00
2. Dichtung je lfdm. ca. 10 mm länger zuschneiden
3. Verglasungsdichtung einbringen und stauchen
4. Die Dichtungsecken oder -stösse mit Vulkanisierkleber verkleben, art. nr. 084.9108.--

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0009153

F

GEVULCANISEERDE KADER MIDDENDICHTING
CADRE VULCANISE JOINT CENTRAL
VULCANISED FRAME CENTRAL GASKET
VULKANISIERTE RAHM MITTELDICHTUNG

D0079868



080.9657.04 → F80.9657.N4





FHr = FH+2
FBr = FB+2

TE BESTELLING AFMETINGEN
DIMENSIONS DE COMMANDE
ORDER DIMENIONS
BESTELLUNG ABMESSUNGEN

F80.9657.N4

FHr	FBr	N°
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....



F

D0079868

F

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

BUITENKADER VERBORGEN ONTWATERING
DORMANT DRAINAGE CACHE
OUTER FRAME HIDDEN DRAINAGE
BLENDRAHMEN VERDECKTER ENTWAESSERUNG



BUITENKADER RAAM NAAR BUITENDRAAIEND
DORMANT FENETRE OUVRANT VERS L'EXT.
OUTER FRAME WINDOW OUTWARD OPENING
BLENDRAHMEN FENSTER NACH AUSSEN OEFFNEND



T-PROFIEL
TRAVERSE
TRANSOM-MULLION
SPROSSE



Z-PROFIEL
PROFILE-Z
Z-PROFILE
Z-PROFIL



T-PROFIEL VERSTERKT
TRAVERSE RENFORCEE
TRANSOM-MULLION REINFORCED
SPROSSE VERSTAERKT





schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

1

Aanbrengen van dichting

Mise en place joint

Insert gasket

Montage Dichtung

DICHTING
JOINT
GASKET
DICHTUNG

080.9114.04
080.9116.04
080.9118.04
080.9120.04



2

Aanbrengen glassteun

Mise en place support cale de vitrage

Insert glazing support

Montage Klotzbrücke



3

Glasplaatsing en opspieën

Pose de vitrage et des cales

Pos. of glass panels with spacers

Verklotzung der Scheibe



4

Afdichten van glassteunen en aanbrengen van glaslatten

Etancher les supports cale de vitrage et mettre en place les parcloses

Seal off glass supports and clip in beads

Verglasungsklötze sichern und Montage Glasleisten



5

Aanbrengen van dichting

Mise en place joint

Insert gasket

Montage Dichtung



Gereedschap in hout of PVC vergemakkelijkt het plaatsen

Outillage en bois ou PVC facilite le montage

A wooden or PVC spacer can be used to insert glazing gasket

Hilfskeile aus Holz oder Kunststoff verringern die Montagezeiten



DICHTING
JOINT
GASKET
DICHTUNG

080.9123.SY
080.9124.SY
080.9125.SY
080.9126.SY
080.9128.04
080.9130.04



MONTAGEVOLGORDE
L 'ORDRE DE MONTAGE
THE ORDER OF ASSEMBLY
MONTAGEREIHENFOLGE

1 2 3 .

D0009155

F

GLASSTEUN-SUPPORT CALE DE VITRAGE-GLAZING SUPPORT-KLOTZBRUECKE

Het aantal en de plaats van de glassteunen wordt bepaald door de STS 38.03.
Een overzicht:

Le nombre et la position des supports cale de vitrage sont déterminés par le STS 38.03.
Aperçu:

The number and position of the glass supports is defined by the STS 38.03.
Survey:

Die Anzahl und die Position der Klotzbrücken bzw. Verglasungsklötze wird durch Verarbeitungsvorschriften der Isolierglasindustrie und technische Richtlinien des Glaserhandwerks vorgegeben.
Übersicht:



C1: Glassteunen-Supports cale de vitrage-Glazing supports-Klotzbrücken

Deze steunen brengen het gewicht van het glas over op de vleugel of het raamkozijn. Hun goede plaatsing is van groot belang voor de werking van de ramen.

Ces supports transmettent le poids du verre sur l'ouvrant ou sur l'allège. Leur bonne pose est d'une importance capitale pour le fonctionnement des fenêtres.

These supports distribute the weight of the glass on the vent. Correct positioning is very important for the vent to function correctly.

Die Tragklötze übertragen das Scheibengewicht auf den Flügel und stellen die Gangbarkeit der beweglichen Flügel sicher.

C2: Stelblokjes-Cales-Distanzklötze-Adjusting blocks:

Deze blokjes verzekeren de positionering van het glas tussen de sponning. Ze worden aangebracht zonder forceren. Hun doel is elke beweging van het glas in zijn vlak uit te schakelen.

Ces cales assurent le positionnement du verre par rapport à la feuillure, et sont appliquées sans forcer. Elles empêchent tout mouvement du verre dans son logement.

These blocks guarantee the correct positioning of the glass between the rebates. They must be positioned without twisting or damaging the profile. Adjusting blocks also prevent the glass panels from moving.

Die Distanzklötze stellen den Abstand zwischen Rahmen und Verglasung sicher. Je nach Flügelöffnungsart können diese auch eine tragende Funktion übernehmen.



Beglazing kan gebeuren met EPDM-rubbers of met een elastische kitvoeg.

Le vitrage peut être fait à l'aide de joints en EPDM ou de mastic.

Glazing can be done by means of EPDM gaskets or an elastic sealant.

Die Verglasung kann mittels EPDM-Dichtungen oder spritzbarer Dichtstoffen und Vorlegeband erfolgen.

STANDARD GLAZING BEADS
P < 2000 Pa WxH < 1400 x 2400 MM
P < 1200 Pa WxH < 3200 x 3200 MM
TUBULAR GLAZING BEADS
P < 2000 Pa WxH < 3200 x 3200 MM



F

D0009155

BEGLAZINGSTABEL
TABLEAU DE VITRAGE
GLAZING TABLE
VERGLASUNGSTABELLE

Reynaers Aluminium

Buitenkader / Dormant / Outer frame / Blendrahmen

Glaslat Parclose Glazing bead Glasleiste	Beglazingsrubber binnen Joint de vitrage intérieur Glazing gasket inside Verglasungsdichtung innen	Glasdikte Epaisseur de vitrage Glazing thickness Glasdicke	Beglazingsrubber buiten Joint de vitrage extérieur Glazing gasket outside Verglasungsdichtung außen
030.3619.XX	080.9128.04	4	080.9114.SY (*)
030.3619.XX	080.9128.04	5	080.9114.SY (*)
030.3619.XX	080.9126.SY	6	080.9114.SY (*)
030.3619.XX	080.9126.SY	7	080.9114.SY (*)
030.3619.XX	080.9125.SY	8	080.9114.SY (*)
030.3619.XX	080.9124.SY	9	080.9114.SY (*)
030.3618.XX	080.9126.SY	10	080.9114.SY (*)
030.3618.XX	080.9125.SY	11	080.9114.SY (*)
030.3618.XX	080.9124.SY	12	080.9114.SY (*)
030.3617.XX	080.9126.SY	13	080.9114.SY (*)
030.3617.XX	080.9125.SY	14	080.9114.SY (*)
030.3617.XX	080.9124.SY	15	080.9114.SY (*)
030.3616.XX	080.9126.SY	16	080.9114.SY (*)
030.3616.XX	080.9125.SY	17	080.9114.SY (*)
030.3616.XX	080.9124.SY	18	080.9114.SY (*)
030.3615.XX	080.9126.SY	19	080.9114.SY (*)
030.3615.XX	080.9125.SY	20	080.9114.SY (*)
030.3615.XX	080.9124.SY	21	080.9114.SY (*)
030.3614.XX	080.9126.SY	22	080.9114.SY (*)
030.3614.XX	080.9125.SY	23	080.9114.SY (*)
030.3614.XX	080.9124.SY	24	080.9114.SY (*)
030.3613.XX	080.9126.SY	25	080.9114.SY (*)
030.3613.XX	080.9125.SY	26	080.9114.SY (*)
030.3613.XX	080.9124.SY	27	080.9114.SY (*)
030.3612.XX	080.9126.SY	28	080.9114.SY (*)
030.3612.XX	080.9125.SY	29	080.9114.SY (*)
030.3612.XX	080.9124.SY	30	080.9114.SY (*)
030.3611.XX	080.9126.SY	31	080.9114.SY (*)
030.3611.XX	080.9125.SY	32	080.9114.SY (*)
030.3611.XX	080.9124.SY	33	080.9114.SY (*)
030.3610.XX	080.9126.SY	34	080.9114.SY (*)
030.3610.XX	080.9125.SY	35	080.9114.SY (*)
030.3610.XX	080.9124.SY	36	080.9114.SY (*)
030.3609.XX	080.9126.SY	37	080.9114.SY (*)
030.3609.XX	080.9125.SY	38	080.9114.SY (*)
030.3609.XX	080.9124.SY	39	080.9114.SY (*)
030.3608.XX	080.9126.SY	40	080.9114.SY (*)
030.3608.XX	080.9125.SY	41	080.9114.SY (*)
030.3608.XX	080.9124.SY	42	080.9114.SY (*)
030.3607.XX	080.9126.SY	43 (!)	080.9114.SY (*)
030.3607.XX	080.9125.SY	44 (!)	080.9114.SY (*)
030.3607.XX	080.9124.SY	45 (!)	080.9114.SY (*)
030.3606.XX	080.9126.SY	46 (!)	080.9114.SY (*)
030.3606.XX	080.9125.SY	47 (!)	080.9114.SY (*)
030.3606.XX	080.9124.SY	48 (!)	080.9114.SY (*)
030.3200.XX	080.9126.SY	49 (!)	080.9114.SY (*)
030.3200.XX	080.9126.SY	50 (!)	080.9114.SY (*)
030.3200.XX	080.9125.SY	51 (!)	080.9114.SY (*)
030.3200.XX	080.9124.SY	52 (!)	080.9114.SY (*)

Raamvleugel / Ouvrant fenêtre / Window vent / Fensterflügel

Glaslat Parclose Glazing bead Glasleiste	Beglazingsrubber binnen Joint de vitrage intérieur Glazing gasket inside Verglasungsdichtung innen	Glasdikte Epaisseur de vitrage Glazing thickness Glasdicke	Beglazingsrubber buiten Joint de vitrage extérieur Glazing gasket outside Verglasungsdichtung außen
030.3639.XX	080.9128.04	4	080.9114.SY (*)
030.3639.XX	080.9128.04	5	080.9114.SY (*)
030.3639.XX	080.9126.SY	6	080.9114.SY (*)
030.3639.XX	080.9126.SY	7	080.9114.SY (*)
030.3639.XX	080.9125.SY	8	080.9114.SY (*)
030.3639.XX	080.9124.SY	9	080.9114.SY (*)
030.3638.XX	080.9126.SY	10	080.9114.SY (*)
030.3638.XX	080.9125.SY	11	080.9114.SY (*)
030.3638.XX	080.9124.SY	12	080.9114.SY (*)
030.3637.XX	080.9126.SY	13	080.9114.SY (*)
030.3637.XX	080.9125.SY	14	080.9114.SY (*)
030.3637.XX	080.9124.SY	15	080.9114.SY (*)
030.3636.XX	080.9126.SY	16	080.9114.SY (*)
030.3636.XX	080.9125.SY	17	080.9114.SY (*)
030.3636.XX	080.9124.SY	18	080.9114.SY (*)
030.3635.XX	080.9126.SY	19	080.9114.SY (*)
030.3635.XX	080.9125.SY	20	080.9114.SY (*)
030.3635.XX	080.9124.SY	21	080.9114.SY (*)
030.3634.XX	080.9126.SY	22	080.9114.SY (*)
030.3634.XX	080.9125.SY	23	080.9114.SY (*)
030.3634.XX	080.9124.SY	24	080.9114.SY (*)
030.3633.XX	080.9126.SY	25	080.9114.SY (*)
030.3633.XX	080.9125.SY	26	080.9114.SY (*)
030.3633.XX	080.9124.SY	27	080.9114.SY (*)
030.3632.XX	080.9126.SY	28	080.9114.SY (*)
030.3632.XX	080.9125.SY	29	080.9114.SY (*)
030.3632.XX	080.9124.SY	30	080.9114.SY (*)
030.3631.XX	080.9126.SY	31	080.9114.SY (*)
030.3631.XX	080.9125.SY	32	080.9114.SY (*)
030.3631.XX	080.9124.SY	33	080.9114.SY (*)
030.3630.XX	080.9126.SY	34	080.9114.SY (*)
030.3630.XX	080.9125.SY	35	080.9114.SY (*)
030.3630.XX	080.9124.SY	36	080.9114.SY (*)
030.3629.XX	080.9126.SY	37	080.9114.SY (*)
030.3629.XX	080.9125.SY	38	080.9114.SY (*)
030.3629.XX	080.9124.SY	39	080.9114.SY (*)
030.3628.XX	080.9126.SY	40	080.9114.SY (*)
030.3628.XX	080.9125.SY	41	080.9114.SY (*)
030.3628.XX	080.9124.SY	42	080.9114.SY (*)
030.3627.XX	080.9126.SY	43 (!)	080.9114.SY (*)
030.3627.XX	080.9125.SY	44 (!)	080.9114.SY (*)
030.3627.XX	080.9124.SY	45 (!)	080.9114.SY (*)
030.3626.XX	080.9126.SY	46 (!)	080.9114.SY (*)
030.3626.XX	080.9125.SY	47 (!)	080.9114.SY (*)
030.3626.XX	080.9124.SY	48 (!)	080.9114.SY (*)
030.3197.XX	080.9126.SY	49 (!)	080.9114.SY (*)
030.3197.XX	080.9125.SY	50 (!)	080.9114.SY (*)
030.3197.XX	080.9124.SY	51 (!)	080.9114.SY (*)
030.3196.XX	080.9130.04	52 (!)	080.9116.04
030.3196.XX	080.9128.04	53 (!)	080.9116.04
030.3196.XX	080.9130.04	54 (!)	080.9114.SY (*)
030.3196.XX	080.9128.SY	55 (!)	080.9114.SY (*)
030.3196.XX	080.9128.SY	56 (!)	080.9114.SY (*)
030.3196.XX	080.9126.SY	57 (!)	080.9114.SY (*)
030.3196.XX	080.9126.SY	58 (!)	080.9114.SY (*)
030.3196.XX	080.9125.SY	59 (!)	080.9114.SY (*)
030.3196.XX	080.9124.SY	60 (!)	080.9114.SY (*)
030.3621.XX	080.9126.SY	61 (!)	080.9114.SY (*)
030.3621.XX	080.9125.SY	62 (!)	080.9114.SY (*)
030.3621.XX	080.9124.SY	63 (!)	080.9114.SY (*)



D0009156

F

Buitenkader - wisselprofiel buitenbeglazing
Dormant - profile inversion parcloses
Outer frame - changeover profile outside glazing
Blendrahmen - wechselprofil aussenverglasung

Beglazingsrubber buiten Joint de vitrage extérieur Glazing gasket outside Verglasungsdichtung außen	Glasdikte Epaisseur de vitrage Glazing thickness Glasdicke	Beglazingsrubber binnen Joint de vitrage intérieur Glazing gasket inside Verglasungsdichtung innen	Glaslat Parclose Glazing bead Glasleiste
080.9120.04	12	080.9130.04	030.3199.XX
080.9120.04	13	080.9128.04	030.3199.XX
080.9118.04	14	080.9130.04	030.3199.XX
080.9118.SY	15	080.9128.04	030.3199.XX
080.9116.04	16	080.9130.04	030.3199.XX
080.9116.04	17	080.9128.04	030.3199.XX
080.9116.04	18	080.9128.04	030.3199.XX
080.9114.SY (*)	19	080.9128.04	030.3199.XX
080.9114.SY (*)	20	080.9128.04	030.3199.XX
080.9114.SY (*)	21	080.9126.SY	030.3199.XX
080.9114.SY (*)	22	080.9126.SY	030.3199.XX
080.9114.SY (*)	23	080.9125.SY	030.3199.XX
080.9114.SY (*)	24	080.9124.SY	030.3199.XX
080.9116.04	25	080.9130.04	030.3198.XX
080.9116.04	26	080.9128.04	030.3198.XX
080.9116.04	27	080.9128.04	030.3198.XX
080.9114.SY (*)	28	080.9128.04	030.3198.XX
080.9114.SY (*)	29	080.9128.04	030.3198.XX
080.9114.SY (*)	30	080.9126.SY	030.3198.XX
080.9114.SY (*)	31	080.9126.SY	030.3198.XX
080.9114.SY (*)	32	080.9125.SY	030.3198.XX
080.9114.SY (*)	33	080.9124.SY	030.3198.XX
080.9116.04	34 (!)	080.9130.04	030.3197.XX
080.9116.04	35 (!)	080.9128.04	030.3197.XX
080.9116.04	36 (!)	080.9128.04	030.3197.XX
080.9114.SY (*)	37 (!)	080.9128.04	030.3197.XX
080.9114.SY (*)	38 (!)	080.9128.04	030.3197.XX
080.9114.SY (*)	39 (!)	080.9126.SY	030.3197.XX
080.9114.SY (*)	40 (!)	080.9126.SY	030.3197.XX
080.9114.SY (*)	41 (!)	080.9125.SY	030.3197.XX
080.9114.SY (*)	42 (!)	080.9124.SY	030.3197.XX
080.9116.04	43 (!)	080.9130.04	030.3196.XX
080.9116.04	44 (!)	080.9128.04	030.3196.XX
080.9116.04	45 (!)	080.9128.04	030.3196.XX
080.9114.SY (*)	46 (!)	080.9128.04	030.3196.XX
080.9114.SY (*)	47 (!)	080.9128.04	030.3196.XX
080.9114.SY (*)	48 (!)	080.9126.SY	030.3196.XX
080.9114.SY (*)	49 (!)	080.9126.SY	030.3196.XX
080.9114.SY (*)	50 (!)	080.9125.SY	030.3196.XX
080.9114.SY (*)	51 (!)	080.9124.SY	030.3196.XX
080.9114.SY (*)	52 (!)	080.9125.SY	030.3195.XX
080.9114.SY (*)	53 (!)	080.9124.SY	030.3195.XX





Buitenkader - buitenbeglazing
Dormant - vitrage vers l'exterieur
Outer frame - outside glazing
Blendrahmen - aussenverglasung

Beglazingsrubber buiten Joint de vitrage extérieur Glazing gasket outside Verglasungsdichtung außen	Glasdikte Epaisseur de vitrage Glazing thickness Glasdicke	Beglazingsrubber binnen Joint de vitrage intérieur Glazing gasket inside Verglasungsdichtung innen	Glaslat Parclose Glazing bead Glasleiste
080.9120.04	12	080.9130.04	030.3899.XX
080.9120.04	13	080.9128.04	030.3899.XX
080.9118.04	14	080.9130.04	030.3899.XX
080.9118.04	15	080.9128.04	030.3899.XX
080.9116.04	16	080.9130.04	030.3899.XX
080.9116.04	17	080.9128.04	030.3899.XX
080.9114.SY	18	080.9130.04	030.3899.XX
080.9114.SY	19	080.9128.04	030.3899.XX
080.9114.SY	20	080.9128.04	030.3899.XX
080.9120.04	21	080.9130.04	030.3898.XX
080.9120.04	22	080.9128.04	030.3898.XX
080.9118.04	23	080.9130.04	030.3898.XX
080.9118.04	24	080.9128.04	030.3898.XX
080.9116.04	25	080.9130.04	030.3898.XX
080.9116.04	26	080.9128.04	030.3898.XX
080.9114.SY	27	080.9130.04	030.3898.XX
080.9114.SY	28	080.9128.04	030.3898.XX
080.9114.SY	29	080.9128.04	030.3898.XX
080.9120.04	30	080.9130.04	030.3897.XX
080.9120.04	31	080.9128.04	030.3897.XX
080.9118.04	32	080.9130.04	030.3897.XX
080.9118.04	33	080.9128.04	030.3897.XX
080.9116.04	34	080.9130.04	030.3897.XX
080.9116.04	35	080.9128.04	030.3897.XX
080.9114.SY	36	080.9130.04	030.3897.XX
080.9114.SY	37	080.9128.04	030.3897.XX
080.9114.SY	38	080.9128.04	030.3897.XX
080.9120.04	39	080.9130.04	030.3896.XX
080.9120.04	40	080.9128.04	030.3896.XX
080.9118.04	41	080.9130.04	030.3896.XX
080.9118.04	42	080.9128.04	030.3896.XX
080.9116.04	43	080.9130.04	030.3896.XX
080.9116.04	44	080.9128.04	030.3896.XX
080.9114.SY	45	080.9130.04	030.3896.XX
080.9114.SY	46	080.9128.04	030.3896.XX
080.9114.SY	47	080.9128.04	030.3896.XX
080.9114.SY	48	080.9128.04	030.3895.XX
080.9114.SY	49	080.9128.04	030.3895.XX



STANDARD GLAZING BEADS
P < 2000 Pa WxH < 1400 x 2400 MM
P < 1200 Pa WxH < 3200 x 3200 MM
TUBULAR GLAZING BEADS
P < 2000 Pa WxH < 3200 x 3200 MM

BEGLAZINGSMETHODE
METHODE DE VITRAGE
GLAZING METHOD
VERGLASUNGSWEISE

D0009156

F

BEGLAZINGSTABEL
TABLEAU DE VITRAGE
GLAZING TABLE
VERGLASUNGSTABELLE

Reynaers Aluminium

Buitenkader - HI / Dormant - HI / Outer frame - HI / Blendrahmen - HI

Glaslat Parclose Glazing bead Glasleiste	Beglazingsrubber binnen Joint de vitrage intérieur Glazing gasket inside Verglasungsdichtung innen	Glasdikte Epaisseur de vitrage Glazing thickness Glasdicke	Beglazingsrubber buiten Joint de vitrage extérieur Glazing gasket outside Verglasungsdichtung außen
030.3619.XX	080.9372.04	4	080.9118.04
030.3619.XX	080.9372.04	5	080.9116.04
030.3619.XX	080.9372.04	6	080.9116.04
030.3619.XX	080.9372.04	7	080.9114.SY (*)
030.3619.XX	080.9372.04	8	080.9114.SY (*)
030.3619.XX	080.9372.04	9	080.9114.SY (*)
030.3618.XX	080.9372.04	10	080.9114.SY (*)
030.3618.XX	080.9370.04	11	080.9114.SY (*)
030.3618.XX	080.9372.04	12	080.9114.SY (*)
030.3617.XX	080.9372.04	13	080.9114.SY (*)
030.3617.XX	080.9372.04	14	080.9114.SY (*)
030.3617.XX	080.9372.04	15	080.9114.SY (*)
030.3616.XX	080.9372.04	16	080.9114.SY (*)
030.3616.XX	080.9372.04	17	080.9114.SY (*)
030.3616.XX	080.9372.04	18	080.9114.SY (*)
030.3615.XX	080.9372.04	19	080.9114.SY (*)
030.3615.XX	080.9372.04	20	080.9114.SY (*)
030.3615.XX	080.9372.04	21	080.9114.SY (*)
030.3614.XX	080.9372.04	22	080.9114.SY (*)
030.3614.XX	080.9372.04	23	080.9114.SY (*)
030.3614.XX	080.9372.04	24	080.9114.SY (*)
030.3613.XX	080.9372.04	25	080.9114.SY (*)
030.3613.XX	080.9372.04	26	080.9114.SY (*)
030.3613.XX	080.9372.04	27	080.9114.SY (*)
030.3612.XX	080.9372.04	28	080.9114.SY (*)
030.3612.XX	080.9372.04	29	080.9114.SY (*)
030.3612.XX	080.9372.04	30	080.9114.SY (*)
030.3611.XX	080.9372.04	31	080.9114.SY (*)
030.3611.XX	080.9372.04	32	080.9114.SY (*)
030.3611.XX	080.9372.04	33	080.9114.SY (*)
030.3610.XX	080.9372.04	34	080.9114.SY (*)
030.3610.XX	080.9372.04	35	080.9114.SY (*)
030.3610.XX	080.9372.04	36	080.9114.SY (*)
030.3609.XX	080.9372.04	37	080.9114.SY (*)
030.3609.XX	080.9372.04	38	080.9114.SY (*)
030.3609.XX	080.9372.04	39	080.9114.SY (*)
030.3608.XX	080.9372.04	40	080.9114.SY (*)
030.3608.XX	080.9372.04	41	080.9114.SY (*)
030.3608.XX	080.9372.04	42	080.9114.SY (*)
030.3607.XX	080.9372.04	43	080.9114.SY (*)
030.3607.XX	080.9372.04	44	080.9114.SY (*)
030.3607.XX	080.9372.04	45	080.9114.SY (*)
030.3606.XX	080.9372.04	46	080.9114.SY (*)
030.3606.XX	080.9372.04	47	080.9114.SY (*)
030.3606.XX	080.9372.04	48	080.9114.SY (*)
030.3200.XX	080.9372.04	49	080.9116.04
030.3200.XX	080.9372.04	50	080.9116.04
030.3200.XX	080.9372.04	51	080.9116.04
030.3200.XX	080.9372.04	52	080.9114.SY (*)

Raamvleugel - HI / Ouvrant fenêtre - HI / Window Vent - HI / Fensterflügel - HI

glaslat parclose glazing bead glasleiste	Beglazingsrubber binnen Joint de vitrage intérieur Glazing gasket inside Verglasungsdichtung innen	Glasdikte Epaisseur de vitrage Glazing thickness Glasdicke	Beglazingsrubber buiten Joint de vitrage extérieur Glazing gasket outside Verglasungsdichtung außen
030.3639.XX	080.9372.04	4	080.9118.04
030.3639.XX	080.9372.04	5	080.9116.04
030.3639.XX	080.9372.04	6	080.9116.04
030.3639.XX	080.9372.04	7	080.9114.SY (*)
030.3639.XX	080.9372.04	8	080.9114.SY (*)
030.3639.XX	080.9372.04	9	080.9114.SY (*)
030.3638.XX	080.9372.04	10	080.9114.SY (*)
030.3638.XX	080.9372.04	11	080.9114.SY (*)
030.3638.XX	080.9372.04	12	080.9114.SY (*)
030.3637.XX	080.9372.04	13	080.9114.SY (*)
030.3637.XX	080.9372.04	14	080.9114.SY (*)
030.3637.XX	080.9372.04	15	080.9114.SY (*)
030.3636.XX	080.9372.04	16	080.9114.SY (*)
030.3636.XX	080.9372.04	17	080.9114.SY (*)
030.3636.XX	080.9372.04	18	080.9114.SY (*)
030.3635.XX	080.9372.04	19	080.9114.SY (*)
030.3635.XX	080.9372.04	20	080.9114.SY (*)
030.3635.XX	080.9372.04	21	080.9114.SY (*)
030.3634.XX	080.9372.04	22	080.9114.SY (*)
030.3634.XX	080.9372.04	23	080.9114.SY (*)
030.3634.XX	080.9372.04	24	080.9114.SY (*)
030.3633.XX	080.9372.04	25	080.9114.SY (*)
030.3633.XX	080.9372.04	26	080.9114.SY (*)
030.3633.XX	080.9372.04	27	080.9114.SY (*)
030.3632.XX	080.9372.04	28	080.9114.SY (*)
030.3632.XX	080.9372.04	29	080.9114.SY (*)
030.3632.XX	080.9372.04	30	080.9114.SY (*)
030.3631.XX	080.9372.04	31	080.9114.SY (*)
030.3631.XX	080.9372.04	32	080.9114.SY (*)
030.3631.XX	080.9372.04	33	080.9114.SY (*)
030.3630.XX	080.9372.04	34	080.9114.SY (*)
030.3630.XX	080.9372.04	35	080.9114.SY (*)
030.3630.XX	080.9372.04	36	080.9114.SY (*)
030.3629.XX	080.9372.04	37	080.9114.SY (*)
030.3629.XX	080.9372.04	38	080.9114.SY (*)
030.3629.XX	080.9372.04	39	080.9114.SY (*)
030.3628.XX	080.9372.04	40	080.9114.SY (*)
030.3628.XX	080.9372.04	41	080.9114.SY (*)
030.3628.XX	080.9372.04	42	080.9114.SY (*)
030.3627.XX	080.9372.04	43	080.9114.SY (*)
030.3627.XX	080.9372.04	44	080.9114.SY (*)
030.3627.XX	080.9372.04	45	080.9114.SY (*)
030.3626.XX	080.9372.04	46	080.9114.SY (*)
030.3626.XX	080.9372.04	47	080.9114.SY (*)
030.3626.XX	080.9372.04	48	080.9114.SY (*)
030.3197.XX	080.9372.04	49	080.9114.SY (*)
030.3197.XX	080.9372.04	50	080.9114.SY (*)
030.3197.XX	080.9372.04	51	080.9114.SY (*)
030.3196.XX	080.9372.04	52	080.9120.04
030.3196.XX	080.9372.04	53	080.9120.04
030.3196.XX	080.9372.04	54	080.9120.04
030.3196.XX	080.9372.04	55	080.9118.04
030.3196.XX	080.9372.04	56	080.9116.04
030.3196.XX	080.9372.04	57	080.9116.04
030.3196.XX	080.9372.04	58	080.9114.SY (*)
030.3196.XX	080.9372.04	59	080.9114.SY (*)
030.3196.XX	080.9372.04	60	080.9114.SY (*)
030.3621.XX	080.9372.04	61	080.9114.SY (*)
030.3621.XX	080.9372.04	62	080.9114.SY (*)
030.3621.XX	080.9372.04	63	080.9114.SY (*)



STANDARD GLAZING BEADS
P < 2000 Pa WxH < 1400 x 2400 MM
P < 1200 Pa WxH < 3200 x 3200 MM
TUBULAR GLAZING BEADS
P < 2000 Pa WxH < 3200 x 3200 MM

BEGLAZINGSMETHODE
METHODE DE VITRAGE
GLAZING METHOD
VERGLASUNGSWEISE

D0009157

F

Verborgen vleugel (CS 77-HV)
Ouvrant caché (CS 77-HV)
Hidden vent (CS 77-HV)
Verdeckter Flügel (CS 77-HV)

Profielen ! (glaslat = 005.1533.XX)	Profilés ! (parclose = 005.1533.XX)	Profiles ! (glazing bead = 005.1533.XX)	Profile ! (glasleiste = 005.1533.XX)	Profielen ! (glaslat = 005.1533.XX)	Profilés ! (parclose = 005.1533.XX)	Profiles ! (glazing bead = 005.1533.XX)	Profile ! (glasleiste = 005.1533.XX)	Beglazingsrubber binnen Joint de vitrage intérieur Glazing gasket inside Verglasungsdichtung innen	Glasdikte Epaisseur de vitrage Glazing thickness Glasdicke	Beglazingsrubber buiten Joint de vitrage extérieur Glazing gasket outside Verglasungsdichtung außen
008.2500.XX				008.2504.XX				080.9120.04	21	080.9130.04
008.2500.XX				008.2504.XX				080.9120.04	22	080.9128.04
008.2500.XX				008.2504.XX				080.9120.04	23	080.9126.SY
008.2500.XX				008.2504.XX				080.9120.04	24	080.9126.SY
008.2500.XX				008.2504.XX				080.9120.04	25	080.9125.SY
008.2500.XX				008.2504.XX				080.9118.04	26	080.9126.SY
008.2500.XX				008.2504.XX				080.9118.04	27	080.9125.SY
008.2500.XX				008.2504.XX				080.9118.04	28	080.9124.SY
008.2500.XX				008.2504.XX				080.9116.04	29	080.9125.SY
008.2500.XX				008.2504.XX				080.9116.04	30	080.9124.SY
008.2500.XX				008.2504.XX				080.9114.SY (*)	31	080.9125.SY
008.2500.XX				008.2504.XX				080.9114.SY (*)	32	080.9124.SY
008.2499.XX				008.2503.XX				080.9120.04	33	080.9125.SY
008.2499.XX				008.2503.XX				080.9118.04	34	080.9126.SY
008.2499.XX				008.2503.XX				080.9118.04	35	080.9125.SY
008.2499.XX				008.2503.XX				080.9118.04	36	080.9124.SY
008.2499.XX				008.2503.XX				080.9116.04	37	080.9125.SY
008.2499.XX				008.2503.XX				080.9116.04	38	080.9124.SY
008.2499.XX				008.2503.XX				080.9114.SY (*)	39	080.9125.SY
008.2499.XX				008.2503.XX				080.9114.SY (*)	40	080.9124.SY
---				008.2502.XX				080.9120.04	41	080.9125.SY
---				008.2502.XX				080.9118.04	42	080.9126.SY
---				008.2502.XX				080.9118.04	43	080.9125.SY
---				008.2502.XX				080.9118.04	44	080.9124.SY
---				008.2502.XX				080.9116.04	45	080.9125.SY
---				008.2502.XX				080.9116.04	46	080.9124.SY
---				008.2502.XX				080.9114.SY (*)	47	080.9125.SY
---				008.2502.XX				080.9114.04 (*)	48	080.9124.SY



C1 : steunblokje - cales de support - support blocks - Tragklötze
C2 : stelblokje - cales d'ajustement - adjusting blocks - Distanzklötze
B en H > 800 mm = extra stelblokje
*Enkel bij draairaam en draaikipraam HV.
B et H > 800 mm = cale de support supplémentaire
*Seulement pour fenêtre ouvrante a la française et fenêtre oscillo-battante HV
B and H > 800 mm = adjusting block extra
*Only for side-hung window and turn and tilt window HV.
B und H > 800 mm = Extra Distanzklötz
*Nur bei Drehfenster und Drehkippfenster HV.



(*) Variant
Variante

F

D0009157

BEGLAZINGSTABEL
TABLEAU DE VITRAGE
GLAZING TABLE
VERGLASUNGSTABELLE

Reynaers Aluminium

D0079387

Voor vaste kader en deurvleugel
Pour dormant et ouvrant porte
For outer frame and door vent
Für Blendrahmen und Haustürflügel

Glaslat Parclose Glazing bead Glasleiste	Beglazingsrubber binnen Joint de vitrage intérieur Glazing gasket inside Verglasungsdichtung innen	Glasdikte Epaisseur de vitrage Glazing thickness Glasdicke	Beglazingsrubber buiten Joint de vitrage extérieur Glazing gasket outside Verglasungsdichtung außen
008.0226.XX	080.9130.04	12	080.9120.04
008.0226.XX	080.9128.04	13	080.9120.04
008.0226.XX	080.9130.04	14	080.9118.04
008.0226.XX	080.9128.04	15	080.9118.04
008.0226.XX	080.9130.04	16	080.9116.04
008.0226.XX	080.9128.04	17	080.9116.04
008.0226.XX	080.9130.04	18	080.9114.SY(*)
008.0226.XX	080.9128.04	19	080.9114.SY (*)
008.0226.XX	080.9128.04	20	080.9114.SY (*)
008.0226.XX	080.9126.SY	21	080.9114.SY (*)
008.0226.XX	080.9126.SY	22	080.9114.SY (*)
005.0226.XX	080.9130.04	23	080.9118.04
005.0226.XX	080.9128.04	24	080.9118.04
005.0226.XX	080.9130.04	25	080.9116.04
005.0226.XX	080.9128.04	26	080.9116.04
005.0226.XX	080.9130.04	27	080.9114.SY (*)
005.0226.XX	080.9128.04	28	080.9114.SY (*)
005.0226.XX	080.9128.04	29	080.9114.SY (*)
005.0226.XX	080.9126.SY	30	080.9114.SY (*)
005.0226.XX	080.9126.SY	31	080.9114.SY (*)
001.0200.XX	080.9130.04	32	080.9118.04
001.0200.XX	080.9128.04	33	080.9118.04
001.0200.XX	080.9130.04	34	080.9116.04
001.0200.XX	080.9128.04	35	080.9116.04
001.0200.XX	080.9130.04	36	080.9114.SY (*)
001.0200.XX	080.9128.04	37	080.9114.SY (*)
001.0200.XX	080.9128.04	38	080.9114.SY (*)
001.0200.XX	080.9126.SY	39	080.9114.SY (*)
001.0200.XX	080.9126.SY	40	080.9114.SY (*)

Raamvleugel
Ouvrant fenêtre
Window vent
Fensterflügel

Glaslat Parclose Glazing bead Glasleiste	Beglazingsrubber binnen Joint de vitrage intérieur Glazing gasket inside Verglasungsdichtung innen	Glasdikte Epaisseur de vitrage Glazing thickness Glasdicke	Beglazingsrubber buiten Joint de vitrage extérieur Glazing gasket outside Verglasungsdichtung außen
008.0227.XX	080.9130.04	12	080.9120.04
008.0227.XX	080.9128.04	13	080.9120.04
008.0227.XX	080.9130.04	14	080.9118.04
008.0227.XX	080.9128.04	15	080.9118.04
008.0227.XX	080.9130.04	16	080.9116.04
008.0227.XX	080.9128.04	17	080.9116.04
008.0227.XX	080.9130.04	18	080.9114.SY (*)
008.0227.XX	080.9128.04	19	080.9114.SY (*)
008.0227.XX	080.9128.04	20	080.9114.SY (*)
008.0227.XX	080.9126.SY	21	080.9114.SY (*)
008.0227.XX	080.9126.SY	22	080.9114.SY (*)
005.0227.XX	080.9130.04	23	080.9118.04
005.0227.XX	080.9128.04	24	080.9118.04
005.0227.XX	080.9130.04	25	080.9116.04
005.0227.XX	080.9128.04	26	080.9116.04
005.0227.XX	080.9130.04	27	080.9114.SY (*)
005.0227.XX	080.9128.04	28	080.9114.SY (*)
005.0227.XX	080.9128.04	29	080.9114.SY (*)
005.0227.XX	080.9126.SY	30	080.9114.SY (*)
005.0227.XX	080.9126.SY	31	080.9114.SY (*)
001.0201.XX	080.9130.04	32	080.9118.04
001.0201.XX	080.9128.04	33	080.9118.04
001.0201.XX	080.9130.04	34	080.9116.04
001.0201.XX	080.9128.04	35	080.9116.04
001.0201.XX	080.9130.04	36	080.9114.SY (*)
001.0201.XX	080.9128.04	37	080.9114.SY (*)
001.0201.XX	080.9128.04	38	080.9114.SY (*)
001.0201.XX	080.9126.SY	39	080.9114.SY (*)
001.0201.XX	080.9126.SY	40	080.9114.SY (*)





(*) Variant
Variante



STANDARD GLAZING BEADS
P < 2000 Pa WxH < 1400 x 2400 MM
P < 1200 Pa WxH < 3200 x 3200 MM

BEGLAZINGSMETHODE
METHODE DE VITRAGE
GLAZING METHOD
VERGLASUNGSWEISE

D0079387

F

BEGLAZINGSTABEL CS 77-So
TABLEAU DE VITRAGE CS 77-So
GLAZING TABLE CS 77-So
VERGLASUNGSTABELLE CS 77-So

Vleugel
Vent
Ouvrant
Fluegel
Anta

Glaslat / Parclose / Glazing bead / Glasleiste / Fermavetro	Glaslat / Parclose / Glazing bead / Glasleiste / Fermavetro	Beglazingsrubber binnen / Joint de vitrage intérieur / Glazing gasket inside / Verglasungsdichtung innen / Guarnizione vetro interna	Glasdikte / Epaisseur de vitrage / Glazing thickness / Glasdicke / Spessore vetro	Beglazingsrubber buiten / Joint de vitrage extérieur / Glazing gasket outside / Verglasungsdichtung aussen / Guarnizione vetro esterna
030.3351.XX + 030.3301.00	030.3350.XX	080.9130.SY	6	080.9120.04
030.3351.XX + 030.3301.00	030.3350.XX	080.9128.SY	7	080.9120.04
030.3351.XX + 030.3301.00	030.3350.XX	080.9130.SY	8	080.9118.04
030.3351.XX + 030.3301.00	030.3350.XX	080.9128.SY	9	080.9118.04
030.3351.XX + 030.3301.00	030.3350.XX	080.9130.SY	10	080.9116.04
030.3351.XX + 030.3301.00	030.3350.XX	080.9128.SY	11	080.9116.04
030.3351.XX + 030.3301.00	030.3350.XX	080.9130.SY	12	080.9114.SY (*)
030.3351.XX + 030.3301.00	030.3350.XX	080.9128.SY	13	080.9114.SY (*)
030.3351.XX + 030.3301.00	030.3350.XX	080.9128.SY	14	080.9114.SY (*)
030.3351.XX + 030.3301.00	030.3350.XX	080.9126.SY	15	080.9114.SY (*)
030.3351.XX + 030.3301.00	030.3350.XX	080.9126.SY	16	080.9114.SY (*)
030.3351.XX + 030.3301.00	030.3350.XX	080.9125.SY	17	080.9114.SY (*)
030.3351.XX + 030.3301.00	030.3350.XX	080.9124.SY	18	080.9114.SY (*)
030.3347.XX + 030.3301.00	030.3327.XX	080.9128.SY	19	080.9116.04
030.3347.XX + 030.3301.00	030.3327.XX	080.9128.SY	20	080.9116.04
030.3347.XX + 030.3301.00	030.3327.XX	080.9128.SY	21	080.9114.SY (*)
030.3347.XX + 030.3301.00	030.3327.XX	080.9128.SY	22	080.9114.SY (*)
030.3347.XX + 030.3301.00	030.3327.XX	080.9126.SY	23	080.9114.SY (*)
030.3347.XX + 030.3301.00	030.3327.XX	080.9126.SY	24	080.9114.SY (*)
030.3347.XX + 030.3301.00	030.3327.XX	080.9125.SY	25	080.9114.SY (*)
030.3347.XX + 030.3301.00	030.3327.XX	080.9124.SY	26	080.9114.SY (*)
030.3346.XX + 030.3301.00	030.3328.XX	080.9126.SY	27	080.9114.SY (*)
030.3346.XX + 030.3301.00	030.3328.XX	080.9126.SY	28	080.9114.SY (*)
030.3346.XX + 030.3301.00	030.3328.XX	080.9125.SY	29	080.9114.SY (*)
030.3346.XX + 030.3301.00	030.3328.XX	080.9124.SY	30	080.9114.SY (*)





(*) Variant
Variante

D0095603

F

Vleugel
Vent
Ouvrant
Fluegel
Anta

Glaslat / Parclose / Glazing bead / Glasleiste / Fermavetro	Glaslat / Parclose / Glazing bead / Glasleiste / Fermavetro	Beglazingsrubber binnen / Joint de vitrage intérieur / Glazing gasket inside / Verglasungsdichtung innen / Guarnizione vetro interna	Glasdikte / Epaisseur de vitrage / Glazing thickness / Glasdicke / Spessore vetro	Beglazingsrubber buiten / Joint de vitrage extérieur / Glazing gasket outside / Verglasungsdichtung aussen / Guarnizione vetro esterna
030.3351.XX + 030.3301.00	030.3350.XX	080.9130.SY	16	080.9120.04
030.3351.XX + 030.3301.00	030.3350.XX	080.9128.SY	17	080.9120.04
030.3351.XX + 030.3301.00	030.3350.XX	080.9130.SY	18	080.9118.04
030.3351.XX + 030.3301.00	030.3350.XX	080.9128.SY	19	080.9118.04
030.3351.XX + 030.3301.00	030.3350.XX	080.9130.SY	20	080.9116.04
030.3351.XX + 030.3301.00	030.3350.XX	080.9128.SY	21	080.9116.04
030.3351.XX + 030.3301.00	030.3350.XX	080.9130.SY	22	080.9114.SY (*)
030.3351.XX + 030.3301.00	030.3350.XX	080.9128.SY	23	080.9114.SY (*)
030.3351.XX + 030.3301.00	030.3350.XX	080.9128.SY	24	080.9114.SY (*)
030.3351.XX + 030.3301.00	030.3350.XX	080.9126.SY	25	080.9114.SY (*)
030.3351.XX + 030.3301.00	030.3350.XX	080.9126.SY	26	080.9114.SY (*)
030.3351.XX + 030.3301.00	030.3350.XX	080.9125.SY	27	080.9114.SY (*)
030.3351.XX + 030.3301.00	030.3350.XX	080.9124.SY	28	080.9114.SY (*)
030.3347.XX + 030.3301.00	030.3327.XX	080.9128.SY	29	080.9116.04
030.3347.XX + 030.3301.00	030.3327.XX	080.9128.SY	30	080.9116.04
030.3347.XX + 030.3301.00	030.3327.XX	080.9128.SY	31	080.9114.SY (*)
030.3347.XX + 030.3301.00	030.3327.XX	080.9128.SY	32	080.9114.SY (*)
030.3347.XX + 030.3301.00	030.3327.XX	080.9126.SY	33	080.9114.SY (*)
030.3347.XX + 030.3301.00	030.3327.XX	080.9126.SY	34	080.9114.SY (*)
030.3347.XX + 030.3301.00	030.3327.XX	080.9125.SY	35	080.9114.SY (*)
030.3347.XX + 030.3301.00	030.3327.XX	080.9124.SY	36	080.9114.SY (*)
030.3346.XX + 030.3301.00	030.3328.XX	080.9126.SY	37	080.9114.SY (*)
030.3346.XX + 030.3301.00	030.3328.XX	080.9126.SY	38	080.9114.SY (*)
030.3346.XX + 030.3301.00	030.3328.XX	080.9125.SY	39	080.9114.SY (*)
030.3346.XX + 030.3301.00	030.3328.XX	080.9124.SY	40	080.9114.SY (*)





(*) Variant
Variante

STANDARD GLAZING BEADS
P < 2000 Pa WxH < 1400 x 2400 MM
P < 1200 Pa WxH < 3200 x 3200 MM

BEGLAZINGSMETHODE
METHODE DE VITRAGE
GLAZING METHOD
VERGLASUNGSWEISE

D0095603

F

Buitenkader
Outer frame
Dormant
Blendrahmen
Telaio

Glaslat Parclose Glazing bead Glasleiste Fermavetro	Glaslat Parclose Glazing bead Glasleiste Fermavetro	Beglazingsrubber binnen Joint de vitrage intérieur Glazing gasket inside Verglasungsdichtung innen Guarnizione vetro interna	Glasdikte Epaisseur de vitrage Glazing thickness Glasdicke Spessore vetro	Beglazingsrubber buiten Joint de vitrage extérieur Glazing gasket outside Verglasungsdichtung aussen Guarnizione vetro esterna
030.3331.XX + 030.3301.00	030.3330.XX	080.9130.SY	16	080.9120.04
030.3331.XX + 030.3301.00	030.3330.XX	080.9128.SY	17	080.9120.04
030.3331.XX + 030.3301.00	030.3330.XX	080.9130.SY	18	080.9118.04
030.3331.XX + 030.3301.00	030.3330.XX	080.9128.SY	19	080.9118.04
030.3331.XX + 030.3301.00	030.3330.XX	080.9130.SY	20	080.9116.04
030.3331.XX + 030.3301.00	030.3330.XX	080.9128.SY	21	080.9116.04
030.3331.XX + 030.3301.00	030.3330.XX	080.9130.SY	22	080.9114.SY (*)
030.3331.XX + 030.3301.00	030.3330.XX	080.9128.SY	23	080.9114.SY (*)
030.3331.XX + 030.3301.00	030.3330.XX	080.9128.SY	24	080.9114.SY (*)
030.3331.XX + 030.3301.00	030.3330.XX	080.9126.SY	25	080.9114.SY (*)
030.3331.XX + 030.3301.00	030.3330.XX	080.9126.SY	26	080.9114.SY (*)
030.3331.XX + 030.3301.00	030.3330.XX	080.9125.SY	27	080.9114.SY (*)
030.3331.XX + 030.3301.00	030.3330.XX	080.9124.SY	28	080.9114.SY (*)





(*) Variant
Variante

F

STANDARD GLAZING BEADS
P < 2000 Pa WxH < 1400 x 2400 MM
P < 1200 Pa WxH < 3200 x 3200 MM

BEGLAZINGSMETHODE
METHODE DE VITRAGE
GLAZING METHOD
VERGLASUNGSWEISE

D0095216





Weerstand tegen windbelasting EN12210 : Class 5
Résistance au vent EN12210 : Classe 5
Resistance to wind load EN12210 : Class 5
Widerstand gegen windlast EN12210 : Klasse 5
Resistenza al carico del vento EN12210 : Classe 5

MONTAGEVOLGORDE
L 'ORDRE DE MONTAGE
THE ORDER OF ASSEMBLY
MONTAGEREIHENFOLGE
SEQUENZA DI MONTAGGIO



SPECIAAL GEREEDSCHAP(FREES) ITALIE A28.00.136
OUTIL SPECIAL (FRAISE) ITALIE A28.00.136
SPECIFIC TOOLING (mill) ITALY A28.00.136
SPEZIALWERKZEUG (FRAESE) ITALIEN A28.00.136
UTENSILE SPECIFIC (FRESA) PER L'ITALIA A28.00.136



A - A



B - B





A - A



B - B



D0095216

F

Buitenkader
Outer frame
Dormant
Blendrahmen
Telaio

Glaslat / Parclose / Glazing bead / Glasleiste / Fermavetro	Beglazingsrubber binnen / Joint de vitrage intérieur / Glazing gasket inside / Verglasungsdichtung innen / Guarnizione vetro interna	Glasdikte / Epaisseur de vitrage / Glazing thickness / Glasdicke / Spessore vetro	Beglazingsrubber buiten / Joint de vitrage extérieur / Glazing gasket outside / Verglasungsdichtung aussen / Guarnizione vetro esterna
030.3331.XX + 030.3301.00	080.9124.SY	28	080.9114.SY
030.3331.XX + 030.3301.00	080.9125.SY	27	080.9114.SY
030.3331.XX + 030.3301.00	080.9126.SY	26	080.9114.SY
030.3331.XX + 030.3301.00	080.9126.SY	25	080.9114.SY
030.3331.XX + 030.3301.00	080.9128.SY	24	080.9114.SY
030.3331.XX + 030.3301.00	080.9128.SY	23	080.9114.SY
030.3331.XX + 030.3301.00	080.9130.SY	22	080.9114.SY
030.3331.XX + 030.3301.00	080.9128.SY	21	080.9116.SY
030.3331.XX + 030.3301.00	080.9130.SY	20	080.9116.SY
030.3331.XX + 030.3301.00	080.9128.SY	19	080.9118.SY
030.3331.XX + 030.3301.00	080.9130.SY	18	080.9118.SY
030.3331.XX + 030.3301.00	080.9128.SY	17	080.9120.SY
030.3331.XX + 030.3301.00	080.9130.SY	16	080.9120.SY



Vleugel
Vent
Ouvrant
Fluegel
Anta

Glaslat / Parclose / Glazing bead / Glasleiste / Fermavetro	Beglazingsrubber binnen / Joint de vitrage intérieur / Glazing gasket inside / Verglasungsdichtung innen / Guarnizione vetro interna	Glasdikte / Epaisseur de vitrage / Glazing thickness / Glasdicke / Spessore vetro	Beglazingsrubber buiten / Joint de vitrage extérieur / Glazing gasket outside / Verglasungsdichtung aussen / Guarnizione vetro esterna
030.3351.XX + 030.3301.00	080.9124.SY	28	080.9114.SY
030.3351.XX + 030.3301.00	080.9125.SY	27	080.9114.SY
030.3351.XX + 030.3301.00	080.9126.SY	26	080.9114.SY
030.3351.XX + 030.3301.00	080.9126.SY	25	080.9114.SY
030.3351.XX + 030.3301.00	080.9128.SY	24	080.9114.SY
030.3351.XX + 030.3301.00	080.9128.SY	23	080.9114.SY
030.3351.XX + 030.3301.00	080.9130.SY	22	080.9114.SY
030.3351.XX + 030.3301.00	080.9128.SY	21	080.9116.SY
030.3351.XX + 030.3301.00	080.9130.SY	20	080.9116.SY
030.3351.XX + 030.3301.00	080.9128.SY	19	080.9118.SY
030.3351.XX + 030.3301.00	080.9130.SY	18	080.9118.SY
030.3351.XX + 030.3301.00	080.9128.SY	17	080.9120.SY
030.3351.XX + 030.3301.00	080.9130.SY	16	080.9120.SY



STANDARD GLAZING BEADS
P < 2000 Pa WxH < 1400 x 2400 MM
P < 1200 Pa WxH < 3200 x 3200 MM

BEGLAZINGSMETHODE
METHODE DE VITRAGE
GLAZING METHOD
VERGLASUNGSWEISE

D0095367

F

CS 77-So

BEGLAZINGSMETHODE CS 77-So
METHODE DE VITRAGE CS 77-So
GLAZING METHOD CS 77-So
VERGLASUNGSWEISE CS 77-So





Weerstand tegen windbelasting EN12210 : Class 5
Résistance au vent EN12210 : Classe 5
Resistance to wind load EN12210 : Class 5
Widerstand gegen windlast EN12210 : Klasse 5
Resistenza al carico del vento EN12210 : Classe 5

MONTAGEVOLGORDE
L 'ORDRE DE MONTAGE
THE ORDER OF ASSEMBLY
MONTAGEREIHENFOLGE
SEQUENZA DI MONTAGGIO
1 2 3 .

SPECIAAL GEREEDSCHAP(FREES) ITALIE A28.00.136
OUTIL SPECIAL (FRAISE) ITALIE A28.00.136
SPECIFIC TOOLING (mill) ITALY A28.00.136
SPEZIALWERKZEUG (FRAESE) ITALIEN A28.00.136
UTENSILE SPECIFIC (FRESA) PER L'ITALIA A28.00.136





A - A



B - B



A - A



B - B



F

D0095367

Buitenkader
Dormant

Outer frame
Blendrahmen

Glaslat Parclose Glazing bead Glasleiste	Beglazingsrubber binnen Joint de vitrage intérieur Glazing gasket inside Verglasungsdichtung innen	Glasdikte Epaisseur de vitrage Glazing thickness Glasdicke	Beglazingsrubber buiten Joint de vitrage extérieur Glazing gasket outside Verglasungsdichtung außen
030.3618.XX	080.9126.SY	4	080.9139.04
030.3618.XX	080.9125.SY	5	080.9139.04
030.3618.XX	080.9124.SY	6	080.9139.04
030.3617.XX	080.9126.SY	7	080.9139.04
030.3617.XX	080.9125.SY	8	080.9139.04
030.3617.XX	080.9124.SY	9	080.9139.04
030.3616.XX	080.9126.SY	10	080.9139.04
030.3616.XX	080.9125.SY	11	080.9139.04
030.3616.XX	080.9124.SY	12	080.9139.04
030.3615.XX	080.9126.SY	13	080.9139.04
030.3615.XX	080.9125.SY	14	080.9139.04
030.3615.XX	080.9124.SY	15	080.9139.04
030.3614.XX	080.9126.SY	16	080.9139.04
030.3614.XX	080.9125.SY	17	080.9139.04
030.3614.XX	080.9124.SY	18	080.9139.04
030.3613.XX	080.9126.SY	19	080.9139.04
030.3613.XX	080.9125.SY	20	080.9139.04
030.3613.XX	080.9124.SY	21	080.9139.04
030.3612.XX	080.9126.SY	22	080.9139.04
030.3612.XX	080.9125.SY	23	080.9139.04
030.3612.XX	080.9124.SY	24	080.9139.04
030.3611.XX	080.9126.SY	25	080.9139.04
030.3611.XX	080.9125.SY	26	080.9139.04
030.3611.XX	080.9124.SY	27	080.9139.04
030.3610.XX	080.9126.SY	28	080.9139.04
030.3610.XX	080.9125.SY	29	080.9139.04
030.3610.XX	080.9124.SY	30 (!)	080.9139.04
030.3609.XX	080.9126.SY	31 (!)	080.9139.04
030.3609.XX	080.9125.SY	32 (!)	080.9139.04
030.3609.XX	080.9124.SY	33 (!)	080.9139.04
030.3608.XX	080.9126.SY	34 (!)	080.9139.04
030.3608.XX	080.9125.SY	35 (!)	080.9139.04
030.3608.XX	080.9124.SY	36 (!)	080.9139.04
030.3607.XX	080.9126.SY	37 (!)	080.9139.04
030.3607.XX	080.9125.SY	38 (!)	080.9139.04
030.3607.XX	080.9124.SY	39 (!)	080.9139.04
030.3606.XX	080.9126.SY	40 (!)	080.9139.04
030.3606.XX	080.9125.SY	41 (!)	080.9139.04
030.3606.XX	080.9124.SY	42 (!)	080.9139.04
030.3200.XX	080.9126.SY	43 (!)	080.9139.04
030.3200.XX	080.9126.SY	44 (!)	080.9139.04
030.3200.XX	080.9125.SY	45 (!)	080.9139.04
030.3200.XX	080.9124.SY	46 (!)	080.9139.04

Buitenkader
Dormant

Outer frame
Blendrahmen

Glaslat Parclose Glazing bead Glasleiste	Beglazingsrubber binnen Joint de vitrage intérieur Glazing gasket inside Verglasungsdichtung innen	Glasdikte Epaisseur de vitrage Glazing thickness Glasdicke	Beglazingsrubber buiten Joint de vitrage extérieur Glazing gasket outside Verglasungsdichtung aussen



(!)

GLASLAT EN BEGLAZINGSRUBBER UITSPAREN -> RAADPLEEG HOOFDSTUK F
DECOUPER PARCLOSE AND JOINT DE VITRAGE -> CONSULTEZ CHAPITRE F
RECESS GLAZING BEAD AND GLAZING GASKET -> CONSULT CHAPTER F
GLASLEIST UND VERGLASUNGSDICHTUNG BEARBEITEN -> SIEHE KAPITEL F

BIJKOMENDE GLASSTEUN -> RAADPLEEG HOOFDSTUK F
CALE DE SUPPORT SUPPLEMENTAIRE -> CONSULTEZ CHAPITRE F
ADDITIONAL GLASS SUPPORT -> CONSULT CHAPTER F
ZUSATZLICH TRAG KLÖTZE -> SIEHE KAPITEL F

STANDARD GLAZING BEADS
P < 2000 Pa WxH < 1400 x 2400 MM
P < 1200 Pa WxH < 3200 x 3200 MM
TUBULAR GLAZING BEADS
P < 2000 Pa WxH < 3200 x 3200 MM

BEGLAZINGSMETHODE
METHODE DE VITRAGE
GLAZING METHOD
VERGLASUNGSWEISE

D0093187

F

Raamvleugel
Ouvrant fenêtre

Window vent
Fensterflügel

Glaslat Parclose Glazing bead Glasleiste	Beglazingsrubber binnen Joint de vitrage intérieur Glazing gasket inside Verglasungsdichtung innen	Glasdikte Epaisseur de vitrage Glazing thickness Glasdicke	Beglazingsrubber buiten Joint de vitrage extérieur Glazing gasket outside Verglasungsdichtung außen
030.3638.XX	080.9126.SY	4	080.9139.04
030.3638.XX	080.9125.SY	5	080.9139.04
030.3638.XX	080.9124.SY	6	080.9139.04
030.3637.XX	080.9126.SY	7	080.9139.04
030.3637.XX	080.9125.SY	8	080.9139.04
030.3637.XX	080.9124.SY	9	080.9139.04
030.3636.XX	080.9126.SY	10	080.9139.04
030.3636.XX	080.9125.SY	11	080.9139.04
030.3636.XX	080.9124.SY	12	080.9139.04
030.3635.XX	080.9126.SY	13	080.9139.04
030.3635.XX	080.9125.SY	14	080.9139.04
030.3635.XX	080.9124.SY	15	080.9139.04
030.3634.XX	080.9126.SY	16	080.9139.04
030.3634.XX	080.9125.SY	17	080.9139.04
030.3634.XX	080.9124.SY	18	080.9139.04
030.3633.XX	080.9126.SY	19	080.9139.04
030.3633.XX	080.9125.SY	20	080.9139.04
030.3633.XX	080.9124.SY	21	080.9139.04
030.3632.XX	080.9126.SY	22	080.9139.04
030.3632.XX	080.9125.SY	23	080.9139.04
030.3632.XX	080.9124.SY	24	080.9139.04
030.3631.XX	080.9126.SY	25	080.9139.04
030.3631.XX	080.9125.SY	26	080.9139.04
030.3631.XX	080.9124.SY	27	080.9139.04
030.3630.XX	080.9126.SY	28	080.9139.04
030.3630.XX	080.9125.SY	29	080.9139.04
030.3630.XX	080.9124.SY	30 (!)	080.9139.04
030.3629.XX	080.9126.SY	31 (!)	080.9139.04
030.3629.XX	080.9125.SY	32 (!)	080.9139.04
030.3629.XX	080.9124.SY	33 (!)	080.9139.04
030.3628.XX	080.9126.SY	34 (!)	080.9139.04
030.3628.XX	080.9125.SY	35 (!)	080.9139.04
030.3628.XX	080.9124.SY	36 (!)	080.9139.04
030.3627.XX	080.9126.SY	37 (!)	080.9139.04
030.3627.XX	080.9125.SY	38 (!)	080.9139.04
030.3627.XX	080.9124.SY	39 (!)	080.9139.04
030.3626.XX	080.9126.SY	40 (!)	080.9139.04
030.3626.XX	080.9125.SY	41 (!)	080.9139.04
030.3626.XX	080.9124.SY	42 (!)	080.9139.04
030.3197.XX	080.9126.SY	43 (!)	080.9139.04
030.3197.XX	080.9125.SY	44 (!)	080.9139.04
030.3197.XX	080.9124.SY	45 (!)	080.9139.04
030.3196.XX	080.9130.04	48 (!)	080.9139.04

Raamvleugel
Ouvrant fenêtre

Window vent
Fensterflügel

Glaslat Parclose Glazing bead Glasleiste	Beglazingsrubber binnen Joint de vitrage intérieur Glazing gasket inside Verglasungsdichtung innen	Glasdikte Epaisseur de vitrage Glazing thickness Glasdicke	Beglazingsrubber buiten Joint de vitrage extérieur Glazing gasket outside Verglasungsdichtung außen
030.3196.XX	080.9128.SY	49 (!)	080.9139.04
030.3196.XX	080.9128.SY	50 (!)	080.9139.04
030.3196.XX	080.9126.SY	51 (!)	080.9139.04
030.3196.XX	080.9126.SY	52 (!)	080.9139.04
030.3196.XX	080.9125.SY	53 (!)	080.9139.04
030.3196.XX	080.9124.SY	54 (!)	080.9139.04
030.3621.XX	080.9126.SY	55 (!)	080.9139.04
030.3621.XX	080.9125.SY	56 (!)	080.9139.04
030.3621.XX	080.9124.SY	57 (!)	080.9139.04



(!)

GLASLAT EN BEGLAZINGSRUBBER UITSPAREN -> RAADPLEEG HOOFDSTUK F
DECOUPER PARCLOSE AND JOINT DE VITRAGE -> CONSULTEZ CHAPITRE F
RECESS GLAZING BEAD AND GLAZING GASKET -> CONSULT CHAPTER F
GLASLEIST UND VERGLASUNGSDICHTUNG BEARBEITEN -> SIEHE KAPITEL F

BIJKOMENDE GLASSTEUN -> RAADPLEEG HOOFDSTUK F
CALE DE SUPPORT SUPPLEMENTAIRE -> CONSULTEZ CHAPITRE F
ADDITIONAL GLASS SUPPORT -> CONSULT CHAPTER F
ZUSATZLICH TRAG KLÖTZE -> SIEHE KAPITEL F

UITFREZING GLASLATTEN HI+
FRAISAGE PARCLOSES HI+
MILLING GLAZING BEADS HI+
AUSFRAESUNG GLASLEISTEN HI+



F




080.9139.04
105



095.C500.00 095.C600.00 097.Y800.00	030.3609.XX 030.3610.XX 030.3611.XX



095.B300.00	030.3607.XX 030.3608.XX



F

095.C500.00 095.C600.00 097.Y100.00	130.3644.XX 130.3645.XX



095.B300.00	130.3647.XX 130.3654.XX 130.3648.XX 130.3655.XX 130.3649.XX 130.3656.XX 130.3650.XX 130.3657.XX 130.3651.XX 130.3658.XX 130.3652.XX 130.3659.XX 130.3653.XX



F

MONTAGEVOLGORDE
L 'ORDRE DE MONTAGE
THE ORDER OF ASSEMBLY
MONTAGEREIHENFOLGE
1 2 3 .

BIJKOMENDE INFO VOORBEREIDING/VERWERKING -> ZIE HOOFDSTUK F 'VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN' !
INFO COMPLEMENTAIRE PREPARATION/USINAGE -> VOIR CHAPITRE F 'PRESCRIPTIONS DE MISE EN OEUVRE' !
ADDITIONAL INFO PREPARATION/PROCESSING -> SEE CHAPTER F 'PROCESSING DATA' !
ZUSAETZLICHE INFO VORBEREITUNG/VERARBEITUNG -> SIEHE KAPITEL F 'VERARBEITUNGSVORSCHRIFTEN' !

CS 77

BEGLAZINGSTABEL - SCANDINAVISCHE DEUR
TABLEAU DE VITRAGE - PORTE SCANDINAVE
GLAZING TABLE - SKANDINAVISCH DOOR
VERGLASUNGSTABELLE - SCANDINAVIAN TUER







F

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

BEGLAZINGSTABEL - SCANDINAVISCHE DEUR
TABLEAU DE VITRAGE - PORTE SCANDINAVE
GLAZING TABLE - SKANDINAVISCH DOOR
VERGLASUNGSTABELLE - SCANDINAVIAN TUER

glass outside	glass size	HI/HI+ gasket inside	glazing bead
180.9114.SY	4	080.9128.SY	030.3619.XX 130.3659.XX
180.9114.SY	5	080.9128.SY	030.3619.XX 130.3659.XX
180.9114.SY	6	080.9126.SY	030.3619.XX 130.3659.XX
180.9114.SY	7	080.9126.SY	030.3619.XX 130.3659.XX
180.9114.SY	8	080.9125.SY	030.3619.XX 130.3659.XX
180.9114.SY	9	080.9126.SY	030.3618.XX 130.3658.XX
180.9114.SY	10	180.9366.04 080.916.SY	030.3618.XX 130.3658.XX
180.9114.SY	11	180.9372.04 080.9125.SY	030.3618.XX 130.3658.XX
180.9114.SY	12	180.9366.04 080.9126.SY	030.3617.XX 130.3657.XX
180.9114.SY	13	180.9366.04 080.9126.SY	030.3617.XX 130.3657.XX
180.9114.SY	14	180.9372.04 080.9125.SY	030.3617.XX 130.3657.XX
180.9114.SY	15	180.9366.04 080.9126.SY	030.3616.XX 130.3656.XX
180.9114.SY	16	180.9366.04 080.9126.SY	030.3616.XX 130.3656.XX
180.9114.SY	17	180.9372.04 080.9125.SY	030.3616.XX 130.3656.XX
180.9114.SY	18	180.9366.04 080.9126.SY	030.3615.XX 130.3655.XX
180.9114.SY	19	180.9366.04 080.9126.SY	030.3615.XX 130.3655.XX
180.9114.SY	20	180.9372.04 080.9125.SY	030.3615.XX 130.3655.XX
180.9114.SY	21	180.9366.04 080.9126.SY	030.3614.XX 130.3654.XX
180.9114.SY	22	180.9366.04 080.9126.SY	030.3614.XX 130.3654.XX
180.9114.SY	23	180.9372.04 080.9125.SY	030.3614.XX 130.3654.XX
180.9114.SY	24	180.9366.04 080.9126.SY	030.3613.XX 130.3653.XX
180.9114.SY	25	180.9366.04 080.9126.SY	030.3613.XX 130.3653.XX
180.9114.SY	26	180.9372.04 080.9125.SY	030.3613.XX 130.3653.XX
180.9114.SY	27	180.9366.04 080.9126.SY	030.3612.XX 130.3652.XX

glass outside	glass size	HI/HI+ gasket inside	glazing bead
180.9114.SY	28	180.9366.04 080.9126.SY	030.3612.XX 130.3652.XX
180.9114.SY	29	180.9372.04 080.9125.SY	030.3612.XX 130.3652.XX
180.9114.SY	30	180.9366.04 080.9126.SY	030.3611.XX 130.3651.XX
180.9114.SY	31	180.9366.04 080.9126.SY	030.3611.XX 130.3651.XX
180.9114.SY	32	180.9372.04 080.9125.SY	030.3611.XX 130.3651.XX
180.9114.SY	33	180.9366.04 080.9126.SY	030.3610.XX 130.3650.XX
180.9114.SY	34	180.9366.04 080.9126.SY	030.3610.XX 130.3650.XX
180.9114.SY	35	180.9372.04 080.9125.SY	030.3610.XX 130.3650.XX
180.9114.SY	36	180.9366.04 080.9126.SY	030.3609.XX 130.3649.XX
180.9114.SY	37	180.9366.04 080.9126.SY	030.3609.XX 130.3649.XX
180.9114.SY	38	180.9372.04 080.9125.SY	030.3609.XX 130.3649.XX
180.9114.SY	39	180.9366.04 080.9126.SY	030.3608.XX 130.3648.XX
180.9114.SY	40	180.9366.04 080.9126.SY	030.3608.XX 130.3648.XX
180.9114.SY	41	180.9372.04 080.9125.SY	030.3608.XX 130.3648.XX
180.9114.SY	42	180.9366.04 080.9126.SY	030.3607.XX 130.3647.XX
180.9114.SY	43	180.9366.04 080.9126.SY	030.3607.XX 130.3647.XX
180.9114.SY	44	180.9372.04 080.9125.SY	030.3607.XX 130.3647.XX
180.9114.SY	45	180.9366.04 080.9126.SY	- 130.3646.XX
180.9114.SY	46	180.9366.04 080.9126.SY	- 130.3646.XX
180.9114.SY	47	180.9372.04 080.9125.SY	- 130.3646.XX
180.9114.SY	48	180.9366.04 080.9126.SY	- 130.3645.XX
180.9114.SY	49	180.9366.04 080.9126.SY	- 130.3645.XX
180.9114.SY	50	180.9372.04 080.9125.SY	- 130.3645.XX

STANDARD GLAZING BEADS
P < 2000 Pa WxH < 1400 x 2400 MM
P < 1200 Pa WxH < 3200 x 3200 MM
TUBULAR GLAZING BEADS
P < 2000 Pa WxH < 3200 x 3200 MM

BEGLAZINGSMETHODE
METHODE DE VITRAGE
GLAZING METHOD
VERGLASUNGSWEISE

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

F

D0009158


max 200mm
max 700mm
max 700mm
max 700mm
max 200mm
max 200mm
max 700mm
max 700mm
max 200mm
max 200mm
max 200mm


056.6299.--
056.6297.--
001.0136.XX
005.0136.XX
008.3136.XX
001.0136.XX
005.0136.XX
008.3136.XX

F

D0009158

PLAATSING ONDERDORPEL MET ROLLUIKGELEIDER
FINITION LATERALE SEUIL AVEC GUIDAGE VOLET
SEALING SILL WITH ROLLER SHUTTER GUIDE
MONTAGE BASISPROFIL-FENSTERBANK-ROLLADENFUEHRUNG

089.D70A.01



Art. Nr.	sill width [mm]	B [mm]
031.0110.XX	110	46
031.0130.XX	130	47
031.0150.XX	150	49
031.0170.XX	170	51
031.0190.XX	190	53
031.0210.XX	210	54
031.0230.XX	230	56
031.0250.XX	250	59
031.0270.XX	270	60
031.0320.XX	320	65

130.1142.XX



F

D0009160

PLAATSING ONDERDORPEL MET ROLLUIKGELEIDER
FINITION LATERALE SEUIL AVEC GUIDAGE VOLET
SEALING SILL WITH ROLLER SHUTTER GUIDE
MONTAGE BASISPROFIL-FENSTERBANK-ROLLADENFUEHRUNG



			#	Lm	
008.3145.XX			1	B	13.C. ...
031.0150.XX			1	B	13.C. ...
030.0029.XX			1	B - 56	13.C. ...

MONTAGEVOLGORDE
L 'ORDRE DE MONTAGE
THE ORDER OF ASSEMBLY
MONTAGEREIHENFOLGE
1 2 3 .

F

D0009160

PLAATSING ONDERDORPEL
FINITION LATERALE SEUIL
SEALING SILL/THRESHOLD
MONTAGE FENSTERBANK



PLAATSING ONDERDORPEL
FINITION LATERALE SEUIL
SEALING SILL/THRESHOLD
MONTAGE FENSTERBANK

DORPEL BAVETTE SILL FENSTERBANK	EINDSTUK DORPEL PIECE D'EXTREMITE SEUIL END PIECE SILL ENDSTUECKWETTERSCHENKEL
031.0110.XX	069.0111.XX, 069.0112.XX
031.0130.XX	069.0131.XX, 069.0132.XX
031.0150.XX	069.0151.XX, 069.0152.XX
031.0170.XX	069.0171.XX, 069.0172.XX
031.0190.XX	069.0191.XX, 069.0192.XX
031.0210.XX	069.0211.XX, 069.0212.XX
031.0230.XX	069.0231.XX, 069.0232.XX
031.0250.XX	069.0251.XX, 069.0252.XX
031.0270.XX	069.0271.XX, 069.0272.XX
031.0320.XX	069.0321.XX, 069.0322.XX





D0009161

F

PLAATSING VAN VENSTERBANK
MONTAGE BAVETTE
SEALING SILL/THRESHOLD
MONTAGE FENSTERBANK



A = afhankelijk van afwerking (bepleistering min. 50mm)
A = dépend de la finition (crepissage min. 50mm)
A = depends on finishing (plastering min. 50mm)
A = ist von der Ausführung abhängig (putz min. 50mm)

Art. Nr.	sill width [mm]	B [mm]
031.0110.XX	110	47
031.0130.XX	130	48
031.0150.XX	150	50
031.0170.XX	170	52
031.0190.XX	190	54
031.0210.XX	210	55
031.0230.XX	230	57
031.0250.XX	250	59
031.0270.XX	270	61
031.0320.XX	320	65

(*) OPTIONEEL : ENKEL BIJ ZWARE BELASTING
OPTION : SEULEMENT EN CAS DE CHARGE LOURDE
OPTIONAL : ONLY IN CASE OF HEAVY LOAD
OPTIONAL : NUR MIT SCHWERER LAST



Art. Nr.	sill width [mm]	B [mm]
031.0110.XX	110	46
031.0130.XX	130	47
031.0150.XX	150	49
031.0170.XX	170	51
031.0190.XX	190	53
031.0210.XX	210	54
031.0230.XX	230	56
031.0250.XX	250	59
031.0270.XX	270	60
031.0320.XX	320	65

D0021649

PLAATSING DICHTING
FINITION LATERALE SEUIL
SEALING GASKET
MONTAGEDICHTUNG



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/1

D0021649

PLAATSING ONDERDORPEL
FINITION LATERALE SEUIL
SEALING SILL/THRESHOLD
MONTAGE FENSTERBANK







D0025431

F

PLAATSING ONDERDORPEL
FINITION LATERALE SEUIL
SEALING SILL/THRESHOLD
MONTAGE FENSTERBANK



MONTAGEVOLGORDE L 'ORDRE DE MONTAGE THE ORDER OF ASSEMBLY MONTAGEREIHENFOLGE	1	2	3	.

F

D0025431

OPLOOPBLOK KUNSTSTOF
PATIN MATIERE SYNTHETIQUE
SLOPED BLOCK SYNTHETIC
AUFLAUFSTUECK KUNSTSTOFF

Reynaers Aluminium

D0079769

069.6744.01

SOBINCO: voor alle toebehoren: pour tous les accessoires: for all accessories: für jeden Zubehör:	069.6744.01

OPLOOPBLOK KUNSTSTOF BUITENDRAAIEND RAAM
PATIN MAT. SYNTHETIQUE FENETRE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR
SLOPED SYNTHETIC BLOCK OUTSIDE OPENING WINDOW
KUNSTSTOFF AUFLAUFSTUECK NACH AUSSEN OEFFNENDES FENSTER





ZONDER HOEKOVERBRENGING 060.7121.--
SANS RENVOIE D' ANGLE 060.7121.--
WITHOUT CORNER TRANSMISSION 060.7121.--
OHNE ECKUMLENKUNG 060.7121.--





BIJ GEBRUIK VAN HOEKOVERBRENGING 060.7121.--
EN CAS D'EMPLOI D'UN RENVOIE D'ANGLE 060.7121.--
WHEN USING CORNER TRANSMISSION 060.7121.--
BEI ANWENDUNG EINER ECKUMLENKUNG 060.7121.--

FB<1200 mm



FB>1200 mm



F

D0079769

OVERZICHT SLOTEN DEUREN
APERCU SERRURES PORTES
OVERVIEW LOCKS DOORS
UEBERSICHT SCHLOESSER TUEREN

Reynaers Aluminium

D0095571

	RAAMDEUR FENETRE-PORTE WINDOW-DOOR FENSTERTUER		VLAKKE DEUR PORTE PLANE FLUSH DOOR FLACHE TUER	
				
SOBINCO	☞ OPENING DOORS	☞ OPENING DOORS 061.7188.--	☞ OPENING DOORS	☞ OPENING DOORS 061.7150.-- 061.7151.-- 061.7160.-- 061.7161.--
KFV	☞ OPENING DOORS		☞ OPENING DOORS	☞ OPENING DOORS 061.7198.-- 061.7199.--
FUHR	☞ OPENING DOORS		☞ OPENING DOORS	☞ OPENING DOORS 061.7158.-- 061.7159.--

CS 86 - HI



CS 77



CS 68



F

D0095571

RAAMDEUREN MET BORSTELAFSLUITING
PORTES-FENETRES AVEC JOINT-BROSSE
WINDOW-DOORS WITH BRUSH
FENSTERTUEREN MIT BUERSTENDICHTUNG













F

D0009224

RAAMDEUREN MET BORSTELAFSLUITING
PORTES-FENETRES AVEC JOINT-BROSSE
WINDOW-DOORS WITH BRUSH
FENSTERTUEREN MIT BUERSTENDICHTUNG









F

D0009224

DEUR BINNENDR. MET BODEMPROFIEL
PROFILE DE SEUIL PORTE OUVR. VERS L'INT.
DOOR INWARD OPENING WITH FLOOR PROFILE
TUER INNEN OEFFN. MIT ZUSATZPROFIL





F

X DICHTINGSMIDDEL
MATIERE D'ETANCHEITE
SEALING AGENT
ABDICHTUNG

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

DEUR BINNENDR. MET BODEMPROFIEL
PROFILE DE SEUIL PORTE OUVR. VERS L'INT.
DOOR INWARD OPENING WITH FLOOR PROFILE
TUER INNEN OEFFN. MIT ZUSATZPROFIL

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

CS 77

DEUR MET BORSTELAFSLUITING
JOINT-BROSSE PORTES
BRUSH DOORS
BUERSTENDICHTUNG TUEREN













schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075260

F



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075260

F

CS 77

SAMENGESTELDE DEUR BUITENDRAAIEND MET BORSTELAFSLUITING
PORTE COMPOSEE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR 'JOINT-BROSSE'
COMBINED DOOR OUTWARD OPENING WITH BRUSH
KOMBINIERTE TUER NACH AUSSEN OEFFNEND 'BUERSTENDICHTUNG'

Reynaers Aluminium

D0078517

F


83
FB
005.0177.XX
008.0071.XX
081.9141.04
4A
6
11
12
21


008.1428.XX
052.5311.--
081.9092.04
052.5311.--
008.3125.XX
052.5311.--
008.2014.XX


12.2
23
18.5
Ø3.5
43
069.8453.04
081.9092.04
12.4
21.6
19.6
Ø3.5
069.8460.04
081.9092.04
56
37
24
13
008.0177.XX
081.9141.04
008.0071.XX

F

D0078517

CS 77

STOLPDEUR MET BORSTELAFSLUITING
JOINT-BROSSE PORTE DOUBLE
DOUBLE CASEMENT DOOR WITH BRUSH
STULPFLUEGELTUER MIT BUERSTENDICHTUNG







F

D0075267

Z-T DEUR MET BORSTELAFSLUITING
JOINT-BROSSE PORTE Z-T
Z-T DOOR WITH BRUSH
Z-T TUER MIT BUERSTENDICHTUNG





F

D0075267

DEUR MET BORSTELAFSLUITING - SOKKELPROFIEL
JOINT-BROSSE PORTE - PLINTHE BAS DE PORTE
DOOR WITH BRUSH - BOTTOM DOOR RAIL
TUER MIT BUERSTENDICHTUNG - SOCKELPROFIL





schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075341

F

DEUR MET BORSTELAFSLUITING - SOKKELPROFIEL
JOINT-BROSSE PORTE - PLINTHE BAS DE PORTE
DOOR WITH BRUSH - BOTTOM DOOR RAIL
TUER MIT BUERSTENDICHTUNG - SOCKELPROFIL









schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075341

F

DEUR MET BORSTELAFSLUITING
JOINT-BROSSE PORTES
BRUSH DOORS
BUERSTENDICHTUNG TUEREN





schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0078497

F



3C 4C





schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0078497

F

CS 77

STOLPDEUR BINNENDR. MET BORSTELAFSLUITING
JOINT-BROSSE PORTE DOUBLE OUVR. VERS L'INT.
DOUBLE CASEMENT DOOR INWARD OPEN. WITH BRUSH
STULPFLUEGELTUER INNER OEFFN.MIT BUERSTENDICHT.



D0078498

F

STOLPDEUR BINNENDR. MET BORSTELAFSLUITING
JOINT-BROSSE PORTE DOUBLE OUVR. VERS L'INT.
DOUBLE CASEMENT DOOR INWARD OPEN. WITH BRUSH
STULPFLUEGELTUER INNER OEFFN.MIT BUERSTENDICHT.









F

D0078498

Z-T DEUR MET BORSTELAFSLUITING
JOINT-BROSSE PORTE Z-T
Z-T DOOR WITH BRUSH
Z-T TUER MIT BUERSTENDICHTUNG



D0078499

F

Z-T DEUR MET BORSTELAFSLUITING
JOINT-BROSSE PORTE Z-T
Z-T DOOR WITH BRUSH
Z-T TUER MIT BUERSTENDICHTUNG









F

D0078499


48
FB
005.2034.XX
081.9142.04
008.0071.XX
11
12
77


Z-T
Z-T


1B
2B
5B
6B
7B
8B
9B
10B
11B
12B


052.5311.--
081.9092.04
052.5311.--
008.1898.XX
052.5311.--
052.5311.--
008.2026.XX


18.9
23
11.8
Ø3.5
43
069.8453.04
081.9092.04


19.2
21.6
12.8
20
13
28
13
069.8460.04
081.9092.04
081.9142.04
008.0071.XX
16
8
23

D0075269

F


3B
4B


58
FB
005.2034.XX
081.9142.04
008.0071.XX
11
12
77


052.5311.--
081.9092.04
052.5311.--
008.3125.XX
052.5311.--
008.2026.XX


42
11.8
Ø3.5
43
069.8453.04
081.9092.04
19.2
21.6
12.8
20
13
28
13
069.8460.04
081.9092.04
081.9142.04
008.0071.XX
16
8
23

F

D0075269

CS 77

STOLPDEUR MET BORSTELAFSLUITING
JOINT-BROSSE PORTE DOUBLE
DOUBLE CASEMENT DOOR WITH BRUSH
STULPFLUEGELTUER MIT BUERSTENDICHTUNG



D0075271

F

Z-T DEUR MET BORSTELAFSLUITING
JOINT-BROSSE PORTE Z-T
Z-T DOOR WITH BRUSH
Z-T TUER MIT BUERSTENDICHTUNG



F

D0075271

DEUR BINNENDRAAIEND MET DUBBELE AANSLAGDICHTING
PORTE OUVRANT VERS L'INT. AVEC DOUBLE JOINT DE BUTEE
DOOR INWARD OPENING WITH DOUBLE WEATHER STRIP
TUER NACH INNEN OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDICHTUNG





F

D0075396





schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075396

F

CS 77

Z-T DEUR BINNENDRAAIEND MET DUBBELE AANSLAGDICHTING
PORTE Z-T OUVR. VERS L'INT. AVEC DOUBLE JOINT DE BUTEE
Z-T DOOR INWARD OPENING WITH DOUBLE WEATHER STRIP
Z-T TUER NACH INNEN OEFFNEND MIT DOPPELANSCHLAGDICHTUNG



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075395

F


Z-T
1G
5G
6G
9G
10G
008.2026.XX
052.5317.--/300mm
108.0080.XX
080.9078.04
9.5
008.2873.XX
080.9320.04
080.9240.04
069.8348.04
052.5311.--
081.9231.07
42
29
052.5311.--
008.1898.XX
68
3
052.5311.--
008.2026.XX


45.5
22.5
Ø3.5
Ø3.5
Ø5
Ø9
27.5
7
15.2


069.8350.04
Ø3.5


069.8355.04
Ø3.5
49.5
19
Ø3.5
82
35.5
27.5
9.5
069.8373.04

D0075395

F

CS 77

Z-T DEUR BINNENDRAAIEND MET DUBBELE AANSLAGDICHTING
PORTE Z-T OUVR. VERS L'INT. AVEC DOUBLE JOINT DE BUTEE
Z-T DOOR INWARD OPENING WITH DOUBLE WEATHER STRIP
Z-T TUER NACH INNEN OEFFNEND MIT DOPPELANSCHLAGDICHTUNG





D2001510

F


Z-T
1G
5G
6G
9G
10G
052.5317.--/300mm
108.0080.XX
080.9240.04
008.2875.XX
080.9320.04
069.8348.04
052.5311.--
42
29
008.1898.XX
68
3
052.5311.--
052.5311.--
008.2026.XX
45.5
22.5
Ø3.5
Ø3.5
Ø9
Ø5
7
27.5
25
15.2
4
069.8350.04
Ø3.5
069.8355.04
Ø3.5
49.5
19
Ø3.5
82
35.5
27.5
9.5
069.8373.04

F

D2001510

Z-T DEUR BINNENDRAAIEND MET DUBBELE AANSLAGDICHTING
PORTE Z-T OUVR. VERS L'INT. AVEC DOUBLE JOINT DE BUTEE
Z-T DOOR INWARD OPENING WITH DOUBLE WEATHER STRIP
Z-T TUER NACH INNEN OEFFNEND MIT DOPPELANSCHLAGDICHTUNG





D0097774

Z-T DEUR BINNENDRAAIEND MET DUBBELE AANSLAGDICHTING
PORTE Z-T OUVR. VERS L'INT. AVEC DOUBLE JOINT DE BUTEE
Z-T DOOR INWARD OPENING WITH DOUBLE WEATHER STRIP
Z-T TUER NACH INNEN OEFFNEND MIT DOPPELANSCHLAGDICHTUNG



D0097774

DEUR BINNENDR. MET DUBBELE AANSLAGDICHTING
PORTE DOUBLE JOINT DE BUTEE OUVR. VERS L'INT.
DOOR INWARD OPENING WITH DOUBLE WEATHER STRIP
TUER INNEN OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDICHTUNG



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0078471

DEUR BINNENDR. MET DUBBELE AANSLAGDICHTING
PORTE DOUBLE JOINT DE BUTEE OUVR. VERS L'INT.
DOOR INWARD OPENING WITH DOUBLE WEATHER STRIP
TUER INNEN OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDICHTUNG



D0078471

F

CS 77

Z-T DEUR BINNENDR. MET DUBBELE AANSLAGDICHTING
PORTE Z-T DOUBLE JOINT DE BUTEE OUVR. VERS L'INT.
Z-T DOOR INW. OPEN. WITH DOUBLE WEATHER STRIP
Z-T TUER IN. OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDICHTUNG



F


Z-T


9G
10G


008.2026.XX
052.5317.--/300mm
108.0080.XX
008.2873.XX
9.5
080.9078.04
080.9240.04
080.9320.04


069.8356.07
081.9231.07
052.5311.--
052.5311.--
008.2026.XX
052.5311.--
069.8511.04
069.8512.04
052.5311.--
008.2026.XX


069.8355.04
Ø3.5
Ø3.5
069.8356.04
19
30.5
18.5
6
12.5
30.5
10.2
069.8511.04
069.8512.04
Ø3.5
Ø3.5
106
106
59.5
51.5
59.5
51.5
9.5
9.5
069.8373.04
069.8373.04

D0075399

F

DEUR BUITENDR. MET DUBBELE AANSLAGDICHTING
PORTE DOUBLE JOINT DE BUTEE OUVR. VERS L'EXT.
DOOR OUTW. OPENING WITH DOUBLE WEATHER STRIP
TUER NACH AUSSEN OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDICHTUNG





D0075279





schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075279

F

CS 77

Z-T DEUR BUITENDR. MET DUBBELE AANSLAGDICHTING
PORTE Z-T DOUBLE JOINT DE BUTEE OUVR. VERS L'EX.
Z-T DOOR OUTWARD OPENING WITH DOUBLE WEATHER STRIP
Z-T TUER AUSSEN OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDICHTUNG





schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075278

F

Z-T DEUR BUITENDR. MET DUBBELE AANSLAGDICHTING
PORTE Z-T DOUBLE JOINT DE BUTEE OUVR. VERS L'EXT.
Z-T DOOR OUTWARD OPENING WITH DOUBLE WEATHER STRIP
Z-T TUER AUSSEN OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDICHTUNG











schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075278

F

Z-T DEUR BUITENDR. MET DUBBELE AANSLAGDICHTING
PORTE Z-T DOUBLE JOINT DE BUTEE OUVR. VERS L'EXT.
Z-T DOOR OUTWARD OPENING WITH DOUBLE WEATHER STRIP
Z-T TUER AUSSEN OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDICHTUNG





D0097773

F


Z-T


080.9078.04
008.2026.XX
069.8373.04
X
008.2026.XX
080.9078.04
108.0080.XX
080.9240.04
008.1874.XX

F

D0097773

CS 77

DEUR BUITENDR. MET DUBBELE AANSLAGDICHTING
PORTE DOUBLE JOINT DE BUTEE OUVR. VERS L'EXT.
DOOR OUTWARD OPENING WITH DOUBLE WEATHER STRIP
TUER NACH AUSSEN OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDICHTUNG



F

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0078472

DEUR BUITENDR. MET DUBBELE AANSLAGDICHTING
PORTE DOUBLE JOINT DE BUTEE OUVR. VERS L'EXT.
DOOR OUTW. OPENING WITH DOUBLE WEATHER STRIP
TUER NACH AUSSEN OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDICHTUNG











schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0078472

F

CS 77

STOLPDEUR BUITENDR. MET DUBBELE AANSLAGDICHT.
PORTE DOUB. AVEC DOUB. JOINT DE BUTEE OUVR. V. L'EXT.
DOUBLE CASEM. D. OUTW. OPEN. WITH DOUB. WEATHER STRIP
STULPFL.TUER AUSSEN OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDICHT.



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075401

F

CS 77

STOLPDEUR BUITENDR. MET DUBBELE AANSLAGDICHTING
PORTE DOUB. AVEC DOUB. JOINT DE BUTEE OUVR. V. L'EXT.
DOUBLE CASEM. D. OUTW. OPEN. WITH DOUB. WEATHER STRIP
STULPFL.TUER AUSSEN OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDICHT.











schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075401

F

CS 77

Z-T DEUR BUITENDRAAIEND MET DUBBELE AANSLAGDICHTING
PORTE Z-T OUVRANT VERS L'EXT. AVEC DOUBLE JOINT DE BUTEE
Z-T DOOR OUTWARD OPENING WITH DOUBLE WEATHER STRIP
Z-T TUER NACH AUS. OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDICHTUNG



F

Z-T DEUR BUITENDRAAIEND MET DUBBELE AANSLAGDICHTING
PORTE Z-T OUVRANT VERS L'EXT. AVEC DOUBLE JOINT DE BUTEE
Z-T DOOR OUTWARD OPENING WITH DOUBLE WEATHER STRIP
Z-T TUER NACH AUS. OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDICHTUNG

Reynaers Aluminium



11G 12G











schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075407

F


B
48
FB
11
12
21
081.9036.--
081.9037.--
081.9040.--
081.9041.--
081.9042.--
081.9050.--
008.0071.XX
108.0082.XX
Z-T
Z-T
1D
2D
5D
6D
7D
8D
9D
10D
11D
12D
6
3


052.5311.--
081.9092.04
008.1898.XX
052.5311.--
008.2026.XX


18.9
23
11.8
Ø3.5
43
069.8453.04
081.9092.04
23.4
21.6
12.4
10.5
50
40
13
069.8460.04
081.9092.04

D0075272

F









schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075272

F

AUTOMATISCHE DEURDICHTING
PLINTHE AUTOMATIQUE
AUTOMATIC DRAUGHT EXCLUDER
AUTOMATISCHER TUERDICHTUNG

Reynaers Aluminium

D0078526


B
83
FB
6
11
12
21
108.0082.XX
081.9036.--
081.9037.--
081.9040.--
081.9041.--
081.9042.--
081.9050.--
008.0071.XX
4D
6
3


008.1428.XX
052.5311.--
081.9092.04
008.3125.XX
008.2014.XX


12.2
23
18.5
Ø3.5
43
069.8453.04
081.9092.04


23.3
21.6
17.4
5.6
50
40
13
069.8460.04
081.9092.04

F

D0078526

AUTOMATISCHE DEURDICHTING
PLINTHE AUTOMATIQUE
AUTOMATIC DRAUGHT EXCLUDER
AUTOMATISCHER TUERDICHTUNG







schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075277

F


10
FB2
B1
B2
FB1
10
95°
95°
10
11
45°
081.9036.--
081.9037.--
081.9040.--
081.9041.--
081.9042.--
081.9050.--
108.0082.XX
008.0071.XX
Z-T
Z-T
9D
10D
11D
12D
8
3
8
3
18
4
052.5311.--
081.9092.04
008.2014.XX
008.2026.XX
5.6
17.4
21.6
23.8
069.8460.04
081.9092.04
081.9040.--
50
40
13
23.4
21.6
12.4
10.5
069.8460.04
081.9092.04
50
40
13
schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2
D0075277

F


B
48
FB
11
12
77
005.2034.XX
081.9036.--
081.9037.--
081.9040.--
081.9041.--
081.9042.--
081.9050.--
008.0071.XX
Z-T
Z-T
1E
2E
5E
6E
7E
8E
9E
10E
11E
12E
6
3


052.5311.--
081.9092.04
008.1898.XX
052.5311.--
008.2026.XX


18.9
23
11.8
Ø3.5
43
069.8453.04
081.9092.04
23.4
21.6
12.4
10.5
069.8460.04
081.9092.04
55
45
23
13
15
22
31

D0075564

F


B
58
FB
005.2034.XX
081.9036.--
081.9037.--
081.9040.--
081.9041.--
081.9042.--
081.9050.--
008.0071.XX
3E
4E
11
12
77
6
3
052.5311.--
081.9092.04
008.3125.XX
008.2026.XX
19
23
11.8
Ø3.5
43
069.8453.04
081.9092.04
23.4
21.6
12.4
10.5
55
45
23
13
069.8460.04
081.9092.04
15
22
31
schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2
D0075564

F



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075566

F







schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075566

F


67
95°
10
FB2
005.2034.XX
081.9036.--
081.9037.--
081.9040.--
081.9041.--
081.9042.--
081.9050.--
008.0071.XX
B1
B2
FB1
10
95°
067
8
3
8
3
068.8734.00
008.3817.XX
068.8734.00
052.5317.-- /300mm
005.2034.XX
081.9040.--
008.0071.XX
11
13
D0075565



9E 10E
11E 12E







schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075565

F

CS 77

DEUR BINNENDRAAIEND MET DUBBELE AANSLAGDICHTING
PORTE OUVRANT VERS L'INT. AVEC DOUBLE JOINT DE BUTEE
DOOR INWARD OPENING WITH DOUBLE WEATHER STRIP
TUER NACH INNEN OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDICHTUNG



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075345

F

DEUR BINNENDRAAIEND MET DUBBELE AANSLAGDICHTING
PORTE OUVRANT VERS L'INT. AVEC DOUBLE JOINT DE BUTEE
DOOR INWARD OPENING WITH DOUBLE WEATHER STRIP
TUER NACH INNEN OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDICHTUNG



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075345

F

CS 77

DEUR BINNENDR. MET DUBBELE AANSLAGDICHTING
PORTE DOUBLE JOINT DE BUTEE OUVR. VERS L'INT.
DOOR INWARD OPENING WITH DOUBLE WEATHER STRIP
TUER INNEN OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDICHTUNG



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0078500

F

DEUR BINNENDR. MET DUBBELE AANSLAGDICHTING
PORTE DOUBLE JOINT DE BUTEE OUVR. VERS L'INT.
DOOR INWARD OPENING WITH DOUBLE WEATHER STRIP
TUER INNEN OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDICHTUNG



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0078500

F

CS 77

STOLPDEUR BINNENDRAAIEND MET DUBBELE AANSLAGDICHTING
PORTE DOUBLE AVEC D. JOINT DE BUTEE OUVR. V. L'INT.
DOUBLE CASEM. D. INW. OPEN. WITH DOUB. WEATHER STRIP
STULPFL.TUER IN. OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDICHTUNG



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075357

F



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075357

F

CS 77

Z-T DEUR BINNENDRAAIEND MET DUBBELE AANSLAGDICHTING - SOKKELPROFIEL
PORTE Z-T OUVRANT VERS L'INTERIEUR DOUBLE JOINT DE BUTEE - PLINTHE BAS DE PORTE
Z-T DOOR INWARD OPENING WITH DOUBLE WEATHER STRIP - BOTTOM DOOR RAIL
Z-T TUER NACH INNEN OEFFNEND MIT DOPPELANSCHLAGDICHTUNG - SOCKELPROFIL



D0075365

F


Z-T
9H
10H
008.0010.XX
008.0009.04
080.9240.04
108.0085.XX
052.5311.--
052.5311.--
008.2014.XX
052.5311.--
008.2026.XX
008.2873.XX
008.0086.XX
008.0083.00
080.9320.04
23
11
21
36
23
36
21
11
008.2014.XX
5 MM REGELBAAR
REGLABLE 5 MM
ADJUSTABLE 5MM
REGELBAR 5 MM
008.2026.XX
10
29.1
12.5
5.8
17.4
21.6
12.4
6.1
5.3
Ø3.5
Ø3.5
069.8460.04
069.8460.04
54.5
34.5
22.5
9.5
54.5
34.5
22.5
9.5
11.3
11.3
D0075365

F

CS 77

DEUR BUITENDRAAIEND MET DUBBELE AANSLAGDICHTING - SOKKELPROFIEL
DOUBLE JOINT DE BUTEE PORTE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR - PLINTHE BAS DE PORTE
DOOR OUTWARD OPENING WITH DOUBLE WEATHER STRIP - BOTTOM DOOR RAIL
TUER NACH NACH AUSSEN OEFFNEND MIT DOPPELANSCHLAGDICHTUNG - SOCKELPROFIL



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075367

F

DEUR BUITENDRAAIEND MET DUBBELE AANSLAGDICHTING - SOKKELPROFIEL
DOUBLE JOINT DE BUTEE PORTE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR - PLINTHE BAS DE PORTE
DOOR OUTWARD OPENING WITH DOUBLE WEATHER STRIP - BOTTOM DOOR RAIL
TUER NACH NACH AUSSEN OEFFNEND MIT DOPPELANSCHLAGDICHTUNG - SOCKELPROFIL



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075367

F

CS 77

SAMENGESTELDE DEUR BUITENDRAAIEND MET DUBBELE AANSLAGDICHTING - SOKKELPROFIEL
DOUBLE JOINT DE BUTEE PORTE COMPOSEE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR - PLINTHE BAS DE PORTE
COMBINED DOOR OUTWARD OPENING WITH DOUBLE WEATHER STRIP - BOTTOM DOOR RAIL
KOMBINIERTE TUER NACH NACH AUSSEN OEFFNEND MIT DOPPELANSCHLAGDICHTUNG - SOCKELPROFIL



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0078501

F

CS 77

SAMENGESTELDE DEUR BUITENDRAAIEND MET DUBBELE AANSLAGDICHTING - SOKKELPROFIEL
DOUBLE JOINT DE BUTEE PORTE COMPOSEE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR - PLINTHE BAS DE PORTE
COMBINED DOOR OUTWARD OPENING WITH DOUBLE WEATHER STRIP - BOTTOM DOOR RAIL
KOMBINIERTE TUER NACH NACH AUSSEN OEFFNEND MIT DOPPELANSCHLAGDICHTUNG - SOCKELPROFIL



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0078501

F

CS 77

STOLPDEUR BUITENDR. MET DUBBELE AANSLAGDICHTING
PORTE DOUB. AVEC DOUB. JOINT DE BUTEE OUVR. V. L'EXT.
DOUBLE CASEM. D. OUTW. OPEN. WITH DOUB. WEATHER STRIP
STULPFL.TUER AUSSEN OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDICHT.



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075370

F

STOLPDEUR BUITENDR. MET DUBBELE AANSLAGDICHTING
PORTE DOUB. AVEC DOUB. JOINT DE BUTEE OUVR. V. L'EXT.
DOUBLE CASEM. D. OUTW. OPEN. WITH DOUB. WEATHER STRIP
STULPFL.TUER AUSSEN OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDICHT.



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075370

F

CS 77

Z-T DEUR BUITENDR. MET DUBBELE AANSLAGDICHTING
PORTE Z-T DOUBLE JOINT DE BUTEE OUVR. VERS L'EX.
Z-T DOOR OUTWARD OPENING WITH DOUBLE WEATHER STRIP
Z-T TUER AUSSEN OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDICHTUNG



D0075372

F

Z-T DEUR BUITENDR. MET DUBBELE AANSLAGDICHTING
PORTE Z-T DOUBLE JOINT DE BUTEE OUVR. VERS L'EX.
Z-T DOOR OUTWARD OPENING WITH DOUBLE WEATHER STRIP
Z-T TUER AUSSEN OEFFN. MIT DOPPELANSCHLAGDICHTUNG



D0075372

F


48
FB
B
11
12
77
3
28
081.9036.--
081.9037.--
081.9040.--
081.9041.--
081.9042.--
081.9050.--
008.0009.XX
008.0071.XX
6
3

D0076408


008.0011.XX
081.9040.--
008.0071.XX
008.0009.XX


Z-T
Z-T
1F
2F
5F
6F
7F
8F
9F
10F
11F
12F


081.9092.04
008.1898.XX
052.5311.--
008.2026.XX


6.2
16.5
23
11.8
Ø3.5
43
069.8453.04
081.9092.04


23.4
21.6
12.4
10.5
008.2026.XX
55
45
23
13
069.8460.04
081.9092.04
081.9040.--
008.0071.XX
11
21
36

F

D0076408


58
FB
B
11
12
77
3
28
081.9036.--
081.9037.--
081.9040.--
081.9041.--
081.9042.--
081.9050.--
008.0009.XX
008.0071.XX
6
3

D0078502


008.0011.XX
081.9040.--
008.0071.XX
008.0009.XX


3F
4F


008.1029.XX
081.9092.04
052.5311.--
008.3125.XX
052.5311.--
052.5311.--
008.2026.XX


008.3125.XX
008.1029.XX
6.2
16.5
23
11.8
Ø3.5
43
069.8453.04
081.9092.04


23.4
21.6
12.4
10.5
008.2026.XX
081.9040.--
069.8460.04
081.9092.04
008.0071.XX
55
45
23
13
11
21
36

F

D0078502


80
3
28
8
3
13
5°
3
FB2
081.9036.--
081.9037.--
081.9040.--
081.9041.--
081.9042.--
081.9050.--
008.0009.XX
008.0071.XX
B1
B2
23
8
3
85°
13
80
3
28

D0076409


008.0011.XX
008.0071.XX
081.9040.--
008.0009.XX


5F
6F
7F
8F


052.5311.--
081.9092.04
052.5311.--
008.2026.XX
008.2015.XX
052.5311.--
008.2026.XX


008.2015.XX
5.6
17.4
21.6
23.3
55
45
23
13
069.8460.04
081.9092.04
36
21
11


008.2026.XX
23.4
21.6
12.4
10.5
008.2026.XX
081.9040.--
069.8460.04
081.9092.04
55
45
23
13
11
21
36

F

D0076409


67
3
28
8
3
5°
10
FB2
081.9036.--
081.9037.--
081.9040.--
081.9041.--
081.9042.--
081.9050.--
008.0009.XX
008.0071.XX
FB1
B1
B2
10
8
3
5°
67
3
28

D0076414


008.0011.XX
008.0071.XX
081.9040.--
008.0009.XX


Z-T
Z-T
9F
10F
11 F
12 F


052.5311.--
081.9092.04
052.5311.--
008.2014.XX
052.5311.--
008.2026.XX


008.2014.XX
5.6
17.4
21.5
23.4
55
45
23
13
069.8460.04
081.9092.04
36
21
11


008.2026.XX
008.2026.XX
23.4
21.6
12.4
10.5
081.9040.--
069.8460.04
081.9092.04
55
45
23
13
11
21
36

F

D0076414

CS 77

WISSELDEUR
PORTE ALTERNANTE
ALTERNATE DOOR
ZWEIFLUEGELIGE TUER GEGENLAEUFIG





schaal - échelle
scale - Maßstab
1/3

D0100101

F

WISSELDEUR
PORTE ALTERNANTE
ALTERNATE DOOR
ZWEIFLUEGELIGE TUER GEGENLAEUFIG



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/3

D0100101

F



EINDSTUK (069.6948.04)
PIECE FINALE (069.6948.04)
END PIECE (069.6948.04)
ENDKAPPE (069.6948.04)





BINNENAANZICHT VLEUGEL
VUE INTERIEURE OUVRANT
INSIDE VIEW VENT
INNENSICHT FLUEGEL







EINDSTUK (069.6951.04)
PIECE FINALE (069.6951.04)
END PIECE (069.6951.04)
ENDKAPPE (069.6951.04)





D0075319



EINDSTUK (069.6948.04)
PIECE FINALE (069.6948.04)
END PIECE (069.6948.04)
ENDKAPPE (069.6948.04)



BINNENAANZICHT VLEUGEL
VUE INTERIEURE OUVRANT
INSIDE VIEW VENT
INNENSICHT FLUEGEL





EINDSTUK (069.6951.04)
PIECE FINALE (069.6951.04)
END PIECE (069.6951.04)
ENDKAPPE (069.6951.04)



F

D0075319



DIN R





DIN L



D3003684

F

D3003684




008.2014.XX
(008.2026.XX)
(008.1016.XX)
(008.0016.XX)
23
11
21
36
008.0011.XX
069.8460.04
008.0009.04
081.9040.--
13

F

D0078268

MONTAGE EINDSTUK
ASSEMBLAGE PIECE FINAL
ASSEMBLY END PIECE
MONTAGE ENDSTUECK





MONTAGEVOLGORDE
L 'ORDRE DE MONTAGE
THE ORDER OF ASSEMBLY
MONTAGEREIHENFOLGE

1	2	3	.

F

D0078268



MONTAGEVOLGORDE
L 'ORDRE DE MONTAGE
THE ORDER OF ASSEMBLY
MONTAGEREIHENFOLGE
1 2 3 .



A - A



VARIANT(E) 084.9426.07

VARIANT(E) 084.9414.07 / 084.9420.07
084.9415.01 / 084.9421.01





D0084111

F

B - B



VARIANT(E) 084.9426.07



VARIANT(E) 084.9414.07 / 084.9420.07
084.9415.01 / 084.9421.01



VARIANT(E) 084.9426.07



F

D0084111



MONTAGEVOLGORDE
L 'ORDRE DE MONTAGE
THE ORDER OF ASSEMBLY
MONTAGEREIHENFOLGE
1 2 3 .





VARIANT(E) 084.9426.07

A - A



VARIANT(E) 084.9414.07 / 084.9420.07



D0084127

F

B - B



VARIANT(E) 084.9426.07



VARIANT(E) 084.9414.07 / 084.9420.07

MONTAGEVOLGORDE
L 'ORDRE DE MONTAGE
THE ORDER OF ASSEMBLY
MONTAGEREIHENFOLGE
1 2 3 .

1

ONTVETTEN
DEGRAISSAGE
DEGREASING
ENTFETTEN

1

KLEVEN 084.9426.04
ADHERANCE 084.9426.04
STICKING 084.9426.04
KLEBEN 084.9426.04

1

LUSSEN IN DE HOEKEN
BOUCLES DANS LES COINS
LOOPS IN THE CORNERS
SCHLINGEN IN DEN ECKEN

1

AANROLLEN
PRESSION
PRESSING
ANDRUCKEN

095.I000.--

D0084190

F

2
3

MONTEREN PROFIEL 030.1135.XX
MONTAGE PROFILE 030.1135.XX
FIXING PROFILE 030.1135.XX
MONTIEREN PROFIL 030.1135.XX

4

AANBRENGEN ZWELBAND 084.9041.07 / 084.9051.04
MONTAGE BANDE GONFLANT 084.9041.07 / 084.9051.04
FIXING SWELLING TAPE 084.9041.07 / 084.9051.04
MONTIEREN SCHWELLBAND 084.9041.07 / 084.9051.04

5

VERANKERING
ANCRAGE
ANCHORING
VERANKERUNG

6

AANBRENGEN PUR 084.9090.--
APPLICATION PUR 084.9090.--
APPLICATION PUR 084.9090.--
AUFTRAGEN PUR 084.9090.--

095.J200.00

7

AANBRENGEN HECHTPASTA 084.9140.--
APPLICATION PATE ADHESIVE 084.9140.--
APPLICATION ADHESIVE PASTE 084.9140.--
AUFTRAGEN HAFTPASTA 084.9140.--

7

VERKLEVEN FOLIE OP RUWBOUW
ADHERENCE FILM SUR L'EBAUCHE
STICKING FILM ON TE ROUGH STRUCTURE
HAFTEN FOLIE AUF DEN ROHBAU

MONTAGEVOLGORDE
L 'ORDRE DE MONTAGE
THE ORDER OF ASSEMBLY
MONTAGEREIHENFOLGE
1 2 3 .

1
2

AANBRENGEN PROFIEL
MONTAGE PROFILE
FIXING PROFILE
MONTIEREN PROFIL

1
2

OM DE 30 CM
CHAQUE 30 CM
EACH 30 CM
JEDER 30 CM

3

AANBRENGEN ZWELBAND
MONTAGE BANDE GONFLANT
FIXING SWELLING TAPE
MONTIEREN SCHWELLBAND

4

VERANKEREN
ANCRAGE
ANCHORING
VERANKERUNG

5



AANBRENGEN PUR 084.9090.--
APPLICATION PUR 084.9090.--
APPLICATION PUR 084.9090.--
AUFTRAGEN PUR 084.9090.--

095.J200.00

D0084192

F

6

ONTVETTEN
DEGRAISSAGE
DEGREASING
ENTFETTEN

6

AANBRENGEN FOLIE OP HET RAAM EN AANROLLEN
MONTAGE FILM SUR LA FENETRE ET PRESSION
FIXING FILM ON THE WINDOW AND PRESSING
MONTIEREN FOLIE AUF DAS FENSTER UND ANDRUCKEN

095.I000.--

7

AANBRENGEN HECHTPASTA 084.9140.--
APPLICATION PATE ADHESIVE 084.9140.--
APPLICATION ADHESIVE PASTE 084.9140.--
AUFTRAGEN HAFTPASTA 084.9140.--

7

AANBRENGEN FOLIE
MONTAGE FILM
FIXING FILM
MONTIEREN FOLIE

7

AANROLLEN
PRESSION
PRESSING
ANDRUCKEN

095.I000.--

7

OVERLAPPEN IN DE HOEKEN
CHEVAUCHEMENT DANS LES COINS
OVERLAPPING IN THE CORNERS
UBERLAPPING IN DEN ECKEN

F

D0084192

MAX. GEWICHT GLASSTEUN
POIS MAX. POUR SUPPORT CALE DE VITRAGE
MAX. WEIGHT GLASS SUPPORT
MAX. GEWICHTE FUR GLASAUFLAGEPROFEL

Reynaers Aluminium

F

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

MAX. GEWICHT GLASSTEUN
POIS MAX. POUR SUPPORT CALE DE VITRAGE
MAX. WEIGHT GLASS SUPPORT
MAX. GEWICHTE FUR GLASAUFLAGEPROFEL

VAST RAAM
FENETRE FIXE
FIXED WINDOW
FESTVERGLASUNG







MAX 500 KG

MAX. GEWICHT GLASSTEUN
POIS MAX. POUR SUPPORT CALE DE VITRAGE
MAX. WEIGHT GLASS SUPPORT
MAX. GEWICHTE FUR GLASAUFLAGEPROFEL

F

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

DRAAIRAAM - DRAAIKIPRAAM
FENETRE OUVRANT A LA FRANCAISE - FENETRE OSCILLO-BATTANTE
SIDE-HUNG WINDOW - TURN AND TILT WINDOW
DREHFENSTER - DREHKIPPFENSTER



TOEBEHOREN SIEGENIA LM4200
ACCESSOIRES SIEGENIA LM4200
ACCESSORIES SIEGENIA LM4200
ZUBEHOER SIEGENIA LM4200



008.3102.XX	120	120	120	108	93	82	73	65	59	54		
008.3192.XX	130	130	130	130	130	130	130	130	115	105	95	87
008.3112.XX	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
008.3121.XX	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Maximum vent weight (kg) *												

* The specified vent weight is only possible when the chosen accessories can withstand this load

D0075913

F

DRAAIKIPRAAM
FENETRE OSCILLO-BATTANTE
TURN AND TILT WINDOW
DREHKIPPFENSTER



VLEUGELHOOGTE (MM)
HAUTEUR D' OUVRANT (MM)
VENT HEIGHT (MM)
FLUEGELHOEHE (MM)



VLEUGELBREEDTE (MM)
LARGEUR D'OUVRANT (MM)
VENT WIDTH (MM)
FLUEGELBREITE (MM)

TOEBEHOREN SOBINCO CHRONO
ACCESSOIRES SOBINCO CHRONO
ACCESSORIES SOBINCO CHRONO
ZUBEHOER SOBINCO CHRONO

① 008.3102.XX

② 008.3192.XX

③ 008.3112.XX - 008.3121.XX

4/C4/9A

4/C4/8A
(4 drainage holes in outer frame)

008.3102.XX	120	120	120	108	93	82	73	65	59	54			
008.3192.XX	170	170	170	170	170	165	145	130	115	105	95	87	
008.3112.XX	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
008.3121.XX	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
	Maximum vent weight (kg) *												

* The specified vent weight is only possible when the chosen accessories can withstand this load

F

D0075913

MAX. TOELAATBARE AFMETINGEN
DIMENSIONS MAX. ADMISSIBLE
MAX. ADMISSIBLE SIZES
MAX. ZULAESSIGE ABMESSUNGEN

D0079776

VALRAMEN

FENETRES TOMBANT VERS L'INTERIEUR

INWARD OPENING WINDOWS

NACH INNEN ÖFFNENDES FENSTER







Vervorming tot 2000 Pa
Waterdichtheid tot 600 Pa
Min. vleugelbreedte = 450 mm
Min. vleugelhoogte = 550 mm
Max. vleugelgewicht = 50 kg met 2 scharnieren
75 kg met 3 scharnieren

Déformation jusqu' à 2000 Pa
Etanchéité à l' eau jusqu' à 600 Pa
Largeur d' ouvrant min. = 450 mm
Hauteur d' ouvrant min. = 550 mm
Poids d' ouvrant max. = 50 kg avec 2 paumelles
75 kg avec 3 paumelles

Deformation up to 2000 Pa
Watertight up to 600 Pa
Min. vent width = 450 mm
Min. vent height = 550 mm
Max. vent weight = 50 kg with 2 hinges
75 kg with 3 hinges

Verformung bis 2000 Pa
Wasserdichtigkeit bis 600 Pa
Min. Flügelbreite = 450 mm
Min. Flügelhöhe = 550m
Höchstflügel gewicht = 50 kg mit 2 Bändern
75 kg mit 3 Bändern

F

D0079776

DRAAIRAAM BUITENDRAAIEND (VARIANTE A)
FENETRE OUVRANT A LA FRANCAISE VERS L'EXT. (VARIANTE A)
DREHFENSTSER NACH AUSSEN OEFFNEND (VARIANTE A)
OUTWARD OPENING SIDE-HUNG WINDOW (VARIANT A)

Toebehoren: Sobinco
Quincaillerie: Sobinco
Zubehör: Sobinco
Accessories: Sobinco



RAAMPOMP
CREMONE
HANDHEBEL
HANDLE

SLUITPUNTEN
POINTS DE FERMETURE
SCHLIESSPUNKTE
LOCKING POINTS

SCHARNIER
PAUMELLE
BAND
HINGE

RAAMBEGRENZER
LIMITATEUR D'OUVERTURE
BEGRENZUNGSSCHERE
RESTRICTOR

*SUPPLEMENTAIR BESLAG
*ACCESSOIRES SUPPLEMENTAIRES
*ZUSATZBESCHLAG
*SUPPLEMENTARY ACCESSORIES



① 008.3402.XX — Moeilijke krukbevestiging / Fixation compliquée de la béquille / Schwierige Griffbefestigung / Difficult fixation of the handel

② 008.3492.XX
③ 008.3412.XX
④ 008.3421.XX

Standaardoplossing / Solution standard / Standardlösung / Standard solution

Vervorming tot 1600 Pa
Waterdichtheid tot 500 Pa
Min. vleugelbreedte = 800 mm
Min. vleugelhoogte = 666 mm
Max. vleugelgewicht = 75 kg

Déformation jusqu' à 1600 Pa
Etanchéité à l' eau jusqu' à 500 Pa
Largeur d' ouvrant min. = 800 mm
Hauteur d' ouvrant min. = 666 mm
Poids d' ouvrant max. = 75 kg

Verformung bis 1600 Pa
Wasserdichtigkeit bis 500 Pa
Min. Flügelbreite = 800 mm
Min. Flügelhöhe = 666 mm
Höchstflügel gewicht = 75 kg

Deformation up to 1600 Pa
Watertight up to 500 Pa
Min. vent width = 800 mm
Min. vent height = 666 mm
Max. vent weight = 75 kg

D0079142

DRAAIRAAM BUITENDRAAIEND (VARIANTE B)

FENETRE OUVRANT A LA FRANCAISE VERS L'EXT. (VARIANTE B)

DREHFENSTSER NACH AUSSEN OEFFNEND (VARIANTE B)

OUTWARD OPENING SIDE-HUNG WINDOW (VARIANT B)

Toebehoren: Sobinco
Quincaillerie: Sobinco
Zubehör: Sobinco
Accessories: Sobinco



RAAMPOMP
CREMONE
HANDHEBEL
HANDLE

SLUITPUNTEN
POINTS DE FERMETURE
SCHLIESSPUNKTE
LOCKING POINTS

SCHARNIER
PAUMELLE
BAND
HINGE

RAAMBEGRENZER
LIMITATEUR D'OUVERTURE
BEGRENZUNGSSCHERE
RESTRICTOR

HOEKOVERBRENGING
RENVOIE D'ANGLE
ECKUMLENKUNG
CORNER TRANSMISSION

*SUPPLEMENTAIR BESLAG
*ACCESSOIRES SUPPLEMENTAIRES
*ZUSATZBESCHLAG
*SUPPLEMENTARY ACCESSORIES

**VERPLAATSEN BIJ EXTRA SLUITPUNT
**DEPLACER EN CAS DE POINT DE FERMETURE SUPPLEMENTAIRE
**UMSTELLEN BEI ZUSAETZLICHEM SCHLIESSPUNKT
**MOVE IN CASE OF ADDITIONAL LOCKING POINT



Vervorming tot 1600 Pa
Waterdichtheid tot 750 Pa
Min. vleugelbreedte = 800 mm
Min. vleugelhoogte = 666 mm
Max. vleugelgewicht = 75 kg

Déformation jusqu' à 1600 Pa
Etanchéité à l' eau jusqu' à 750 Pa
Largeur d' ouvrant min. = 800 mm
Hauteur d' ouvrant min. = 666 mm
Poids d' ouvrant max. = 75 kg

Verformung bis 1600 Pa
Wasserdichtigkeit bis 750 Pa
Min. Flügelbreite = 800 mm
Min. Flügelhöhe = 666 mm
Höchstflügel gewicht = 75 kg

Deformation up to 1600 Pa
Watertight up to 750 Pa
Min. vent width = 800 mm
Min. vent height = 666 mm
Max. vent weight = 75 kg

D0079142

F

DRAAIRAAM BUITENDRAAIEND MET ENGELSE KRUK

FENETRE OUVRANT A LA FRANCAISE VERS L'EXT. A BEQUILLE ANGLAISE

DREHFENSTSER NACH AUSSEN OEFFNEND MIT ENGLISCHEM DRUECKER

OUTWARD OPENING SIDE-HUNG WINDOW WITH COCKSPUR HANDLE

Toebehoren: Sobinco
Quincaillerie: Sobinco
Zubehör: Sobinco
Accessories: Sobinco



RAAMPOMP
CREMONE
HANDHEBEL
HANDLE
SCHARNIER
PAUMELLE
BAND
HINGE
RAAMBEGRENZER
LIMITATEUR D'OUVERTURE
BEGRENZUNGSSCHERE
RESTRICTOR

A min= FB/5
A max= FB/3

*SUPPLEMENTAIR BESLAG
*ACCESSOIRES SUPPLEMENTAIRES
*ZUSATZBESCHLAG
*SUPPLEMENTARY ACCESSORIES

**VERPLAATSEN BIJ EXTRA RAAMPOMP
**DEPLACER EN CAS DE CREMONE SUPPLEMENTAIRE
**UMSTELLEN BEI ZUSAETZLICHEM HANDHEBEL
**MOVE IN CASE OF ADDITIONAL HANDLE



1	008.3402.XX	Moeilijke krukbevestiging Fixation compliquée de la béquille Schwierige Griffbefestigung Difficult fixation of the handel
2	008.3492.XX	Standaardoplossing Solution standard Standardlösung Standard solution
3	008.3412.XX	
4	008.3421.XX	

Vervorming tot 800 Pa
Waterdichtheid tot 500 Pa
Min. vleugelbreedte = 400 mm
Min. vleugelhoogte = 400 mm
Max. vleugelgewicht = 75 kg

Déformation jusqu' à 800 Pa
Etanchéité à l' eau jusqu' à 500 Pa
Largeur d' ouvrant min. = 400 mm
Hauteur d' ouvrant min. = 400 mm
Poids d' ouvrant max. = 75 kg

Verformung bis 800 Pa
Wasserdichtigkeit bis 500 Pa
Min. Flügelbreite = 400 mm
Min. Flügelhöhe = 400 mm
Höchstflügel gewicht = 75 kg

Deformation up to 800 Pa
Watertight up to 500 Pa
Min. vent width = 400 mm
Min. vent height = 400 mm
Max. vent weight = 75 kg

D0079144

UITZETRAAM

FENETRE OUVRANTE A SOUFLET

KLAPPFENSTER

TOP-HUNG WINDOW WITH HINGES

Toebehoren: Sobinco
Quincaillerie: Sobinco
Zubehör: Sobinco
Accessories: Sobinco



RAAMPOMP
CREMONE
HANDHEBEL
HANDLE

SLUITPUNTEN
POINTS DE FERMETURE
SCHLIESSPUNKTE
LOCKING POINTS

SCHARNIER
PAUMELLE
BAND
HINGE

RAAMBEGRENZER
LIMITATEUR D'OUVERTURE
BEGRENZUNGSSCHERE
RESTRICTOR

*SUPPLEMENTAIR BESLAG
*ACCESSOIRES SUPPLEMENTAIRES
*ZUSATZBESCHLAG
*SUPPLEMENTARY ACCESSORIES



Vervorming tot 1600 Pa
Waterdichtheid tot 500 Pa
Min. vleugelbreedte = 400 mm
Min. vleugelhoogte = 750 mm
Max. vleugelgewicht = 60 kg

Déformation jusqu' à 1600 Pa
Etanchéité à l' eau jusqu' à 500 Pa
Largeur d' ouvrant min. = 400 mm
Hauteur d' ouvrant min. = 750 mm
Poids d' ouvrant max. = 60 kg

Verformung bis 1600 Pa
Wasserdichtigkeit bis 500 Pa
Min. Flügelbreite = 400 mm
Min. Flügelhöhe = 750 mm
Höchstflügel gewicht = 60 kg

Deformation up to 1600 Pa
Watertight up to 500 Pa
Min. vent width = 400 mm
Min. vent height = 750 mm
Max. vent weight = 60 kg

F

D0079144

Toebehoren: Sobinco
Quincaillerie: Sobinco
Accessories: Sobinco
Zubehör: Sobinco

UITZETRAAM MET ENGELSE KRUK

FENETRE OUVRANTE A SOUFLET A BEQUILLE ANGLAISE

TOP-HUNG WINDOW WITH COCKSPUR HANDLE

KLAPPFENSTSER MIT ENGLISCHEM DRUECKER



RAAM MET 1 RAAMPOMP
FENETRE AVEC 1 CREMONE
WINDOW WITH 1 HANDLE
FENSTER MIT 1 HANDHEBEL

RAAM MET 2 RAAMPOMPEN
FENETRE AVEC 2 CREMONES
WINDOW WITH 2 HANDLES
FENSTER MIT 2 HANDHEBEL

SCHARNIER
PAUMELLE
HINGE
BAND

RAAMBEGRENZER
LIMITATEUR D'OUVERTURE
RESTRICTOR
BEGRENZUNGSSCHERE

*SUPPLEMENTAIR BESLAG
*ACCESSOIRES SUPPLEMENTAIRES
*SUPPLEMENTARY ACCESSORIES
*ZUSATZBESCHLAG

A min= FB/5
A max= FB/3

**VERPLAATSEN BIJ EXTRA RAAMPOMP
**DEPLACER EN CAS DE CREMONE SUPPLEMENTAIRE
**MOVE IN CASE OF ADDITIONAL HANDLE
**UMSTELLEN BEI ZUSAETZLICHEM HANDHEBEL



1	008.3402.XX	Moeilijke krukbevestiging Fixation compliquée de la béquille Difficult fixation of the handle Schwierige Griffbefestigung
2	008.3492.XX	Standaardoplossing Solution standard Standard solution Standardlösung
3	008.3412.XX	
4	008.3421.XX	

Vervorming tot 800 Pa
Waterdichtheid tot 500 Pa
Min. vleugelbreedte = 400 mm
Min. vleugelhoogte = 500 mm
Max. vleugelgewicht = 60 kg

Déformation jusqu' à 800 Pa
Etanchéité à l' eau jusqu' à 500 Pa
Largeur d' ouvrant min. = 400 mm
Hauteur d' ouvrant min. = 500 mm
Poids d' ouvrant max. = 60 kg

Deformation up to 800 Pa
Watertight up to 500 Pa
Min. vent width = 400 mm
Min. vent height = 500 mm
Max. vent weight = 60 kg

Verformung bis 800 Pa
Wasserdichtigkeit bis 500 Pa
Min. Flügelbreite = 400 mm
Min. Flügelhöhe = 500 mm
Höchstflügel gewicht = 60 kg

D0079146

DRAAISCHUIFRAAM MET ENGELSE KRUK

OUVRANT PROJETANT A BEQUILLE ANGLAISE

SIDE-HUNG WINDOW WITH COCKSPUR HANDLE

DREHSCHIEBEFENSTSER MIT ENGLISCHEM DRUECKER

Toebehoren: Sobinco
Quincaillerie: Sobinco
Accessories: Sobinco
Zubehör: Sobinco



RAAMPOMP
CREMONE
HANDLE
HANDHEBEL

SLUITSTUK
GACHE
WEDGE
SCHLIESSSTUCK

UITZETSCHAREN
COMPAS
FRICTION STAYS
SCHEREN

A min= FB/5
A max= FB/3

*SUPPLEMENTAIR BESLAG
*ACCESSOIRES SUPPLEMENTAIRES
*SUPPLEMENTARY ACCESSORIES
*ZUSATZBESCHLAG

**VERPLAATSEN BIJ EXTRA RAAMPOMP
**DEPLACER EN CAS DE CREMONE SUPPLEMENTAIRE
**MOVE IN CASE OF ADDITIONAL HANDLE
**UMSTELLEN BEI ZUSAETZLICHEM HANDHEBEL

***VERPLAATSEN BIJ EXTRA SLUITSTUK
***DEPLACER EN CAS GACHE SUPPLEMENTAIRE
***MOVE IN CASE OF ADDITIONAL WEDGE
***UMSTELLEN BEI ZUSAETZLICHEM SCHLIESSSTUCK



① 008.3402.XX — Moeilijke krukbevestiging / Fixation compliquée de la béquille / Difficult fixation of the handle / Schwierige Griffbefestigung

② 008.3492.XX
③ 008.3412.XX
④ 008.3421.XX
— Standaardoplossing / Solution standard / Standard solution / Standardlösung

Vervorming tot 800 Pa
Waterdichtheid tot 500 Pa
Min. vleugelbreedte = 460 mm
Min. vleugelhoogte = 400 mm
Max. vleugelgewicht = 24 kg

Déformation jusqu' à 800 Pa
Etanchéité à l' eau jusqu' à 500 Pa
Largeur d' ouvrant min. = 460 mm
Hauteur d' ouvrant min. = 400 mm
Poids d' ouvrant max. = 24 kg

Deformation up to 800 Pa
Watertight up to 500 Pa
Min. vent width = 460 mm
Min. vent height = 400 mm
Max. vent weight = 24 kg

Verformung bis 800 Pa
Wasserdichtigkeit bis 500 Pa
Min. Flügelbreite = 460 mm
Min. Flügelhöhe = 400 mm
Höchstflügel gewicht = 24 kg

F

D0079146

UITZETZAKRAAM

CHASIS A L'ITALIENNE

SENK KLAPPFENSTER

TOP-HUNG WINDOW WITH FRICTION STAYS

Toebehoren: Sobinco
Quincaillerie: Sobinco
Zubehör: Sobinco
Accessories: Sobinco



RAAMPOMP
CREMONE
HANDHEBEL
HANDLE

SLUITPUNTEN
POINTS DE FERMETURE
SCHLIESSPUNKTE
LOCKING POINTS

SLUITSTUK
GACHE
SCHLIESSSTUCK
WEDGE

HOEKOVERBRENGING
RENVOIE D'ANGLE
ECKUMLENKUNG
CORNER TRANSMISSION

UITZETSCHAREN
COMPAS
SCHEREN
FRICTION STAYS

*SUPPLEMENTAIR BESLAG
*ACCESSOIRES SUPPLEMENTAIRES
*ZUSATZBESCHLAG
*SUPPLEMENTARY ACCESSORIES

**VERPLAATSEN BIJ EXTRA SLUITSTUK IN DE BREEDTE
**DEPLACER EN CAS GACHE SUPPLEMENTAIRE EN LARGEUR
**UMSTELLEN BEI ZUSAETZLICHEM SCHLIESSSTUCK IM BREITE
**MOVE IN CASE OF ADDITIONAL WEDGE LENGTWISE

***VERPLAATSEN BIJ EXTRA SLUITPUNT IN DE HOOGTE
***DEPLACER EN CAS DE POINT DE FERMETURE SUPPLEMENTAIRE EN HAUTEUR
***UMSTELLEN BEI ZUSAETZLICHEM SCHLIESSPUNKT IM HOEHE
***MOVE IN CASE OF ADDITIONAL LOCKING POINT IN THE HEIGHT

①	008.3402.XX	Moeilijke krukbevestiging Fixation compliquée de la béquille Schwierige Griffbefestigung Difficult fixation of the handel
②	008.3492.XX	Standaardoplossing Solution standard Standardlösung Standard solution
③	008.3412.XX	
④	008.3421.XX	



Extra sluitpunt
Point de fermeture suppl. (060.7119.--)
Zusätzliche Schließpunkt
Additional locking point

Extra sluitstuk
gache suppl. (060.7073.00)
Zusätzliche Schließstuck
Additional wedge

Max. vleugelgewicht
Poids d' ouvrant max.
Höchstflügel gewicht
Max. vent weight

set scharen set compas Satz Scheren set friction stays	FG (max) Gewicht Poids Gewicht Weight
060.8285.--	24 kg
060.8286.--	35 kg
060.8287.--	75 kg

Vervorming tot 1600 Pa
Waterdichtheid tot 750 Pa
Min. vleugelbreedte = 400 mm
Min. vleugelhoogte = 750 mm

Déformation jusqu' à 1600 Pa
Etanchéité à l' eau jusqu' à 750 Pa
Largeur d' ouvrant min. = 400 mm
Hauteur d' ouvrant min. = 750 mm

Verformung bis 1600 Pa
Wasserdichtigkeit bis 750 Pa
Min. Flügelbreite = 400 mm
Min. Flügelhöhe = 750 mm

Deformation up to 1600 Pa
Watertight up to 750 Pa
Min. vent width = 400 mm
Min. vent height = 750 mm

D0079147

F

UITZETZAKRAAM MET ENGELSE KRUK

CHASSIS A L' ITALIENNE A BEQUILLE ANGLAISE

SENK-KLAPPFENSTER MIT ENGLISCHEM DRUECKER

TOP-HUNG WINDOW WITH FRICTION STAYS AND COCKSPUR HANDLE

Toebehoren: Sobinco
Quincaillerie: Sobinco
Zubehör: Sobinco
Accessories: Sobinco



RAAMPOMP
CREMONE
HANDHEBEL
HANDLE

SLUITSTUK
GACHE
SCHLIESSSTUCK
WEDGE

UITZETSCHAREN
COMPAS
SCHEREN
FRICTION STAYS

A min= FB/5
A max= FB/3

*SUPPLEMENTAIR BESLAG
*ACCESSOIRES SUPPLEMENTAIRES
*ZUSATZBESCHLAG
*SUPPLEMENTARY ACCESSORIES

**VERPLAATSEN BIJ EXTRA RAAMPOMP
**DEPLACER EN CAS DE CREMONE SUPPLEMENTAIRE
**UMSTELLEN BEI ZUSAETZLICHEM HANDHEBEL
**MOVE IN CASE OF ADDITIONAL HANDLE

***VERPLAATSEN BIJ EXTRA SLUITSTUK
***DEPLACER EN CAS GACHE SUPPLEMENTAIRE
***UMSTELLEN BEI ZUSAETZLICHEM SCHLIESSSTUCK
***MOVE IN CASE OF ADDITIONAL WEDGE

Max. vleugelgewicht
Poids d' ouvrant max.
Höchstflügel gewicht
Max. vent weight

set scharen set compas Satz Scheren set friction stays	FG (max) Gewicht Poids Gewicht Weight
060.8283.--	20 kg
060.8284.--	21 kg
060.8285.--	24 kg



① 008.3402.XX — Moeilijke krukbevestiging / Fixation compliquée de la béquille / Schwierige Griffbefestigung / Difficult fixation of the handel

② 008.3492.XX
③ 008.3412.XX
④ 008.3421.XX

Standaardoplossing / Solution standard / Standardlösung / Standard solution

Vervorming tot 800 Pa
Waterdichtheid tot 500 Pa
Min. vleugelbreedte = 400 mm
Min. vleugelhoogte = 400 mm

Déformation jusqu' à 800 Pa
Etanchéité à l' eau jusqu' à 500 Pa
Largeur d' ouvrant min. = 400 mm
Hauteur d' ouvrant min. = 400 mm

Verformung bis 800 Pa
Wasserdichtigkeit bis 500 Pa
Min. Flügelbreite = 400 mm
Min. Flügelhöhe = 400 mm

Deformation up to 800 Pa
Watertight up to 500 Pa
Min. vent width = 400 mm
Min. vent height = 400 mm

F

D0079147

MAX. TOELAATBARE AFMETINGEN
DIMENSIONS MAX. ADMISSIBLE
MAX. ADMISSIBLE SIZES
MAX. ZULAESSIGE ABMESSUNGEN

Reynaers Aluminium

DRAAIRAAM - VERBORGEN VLEUGEL
FENETRE OUVRANT A LA FRANCAISE - OUVRANT CACHE
SIDE-HUNG WINDOW - HIDDEN VENT
DREHFENSTER - VERDECKTER FLUEGEL



DRAAIKIPRAAM - VERBORGEN VLEUGEL
FENETRE OSCILLO-BATTANTE -
TURN AND TILT WINDOW - HIDDEN VENT
DREHKIPPFENSTER - VERDECKTER FLUEGEL



KIPDRAAIRAAM - VERBORGEN VLEUGEL
FENETRE BATTANTE-OUVRANTE - OUVRANT CACHE
TILT AND TURN WINDOW - HIDDEN VENT
KIPPDREHFENSTER - VERDECKTER FLUEGEL



VLEUGELHOOGTE (MM)
HAUTEUR D' OUVRANT (MM)
VENT HEIGHT (MM)
FLUEGELHOEHE (MM)

TOEBEHOREN SIEGENIA
ACCESSOIRES SIEGENIA
ACCESSORIES SIEGENIA
ZUBEHOER SIEGENIA

CS 77-HV
VERBORGEN VLEUGEL
OUVRANT CACHE
HIDDEN VENT
VERDECKTER FLUEGEL



1 008.2502.XX

2 008.2503.XX
008.2504.XX

3 008.2500.XX
008.2499.XX

Vervormingen tot 800 Pa
Déformations jusqu'à 800 Pa
Deformations up to 800 Pa
Verformungen bis 800 Pa

Vervormingen tot 1600 Pa
Déformations jusqu'à 1600 Pa
Deformations up to 1600 Pa
Verformungen bis 1600 Pa

Waterdichtheid tot 600 Pa
Etanchéité à l'eau jusqu'à 600 Pa
Water tightness up to 600 Pa
Wasserdichtigkeit bis 600 Pa

VLEUGELBREEDTE (MM)
LARGEUR D'OUVRANT (MM)
VENT WIDTH (MM)
FLUEGELBREITE (MM)

Schamierzijde
Côté paumelles
Hinge side
Bandseite

Sluitzijde
Côté fermeture
Locking side
Schließseite

Extra sluitpunt in de breedte
Point de fermeture supplémentaire en largeur
Additional locking points lengthwise
Zusätzliche Schließpunkte

008.2502.XX	120	120	120	108	93	82	73	65	59	
008.2503.XX	120	120	120	108	93	82	73	65	59	
008.2504.XX	120	120	120	108	93	82	73	65	59	
008.2500.XX	120	120	120	120	120	120	120	120	115	105
008.2499.XX	120	120	120	120	120	120	120	120	115	105

Maximum vent weight (kg) *

* The specified vent weight is only possible when the chosen accessories can withstand this load

D0079778

F

STOLPRAAM - VERBORGEN VLEUGEL
FENETRE DOUBLE OUVRANTE - OUVRANT CACHE
DOUBLE CASEMENT WINDOW - HIDDEN VENT
STULPFENSTER - VERDECKTER FLUEGEL

TOEBEHOREN SIEGENIA
ACCESSOIRES SIEGENIA
ACCESSORIES SIEGENIA
ZUBEHOER SIEGENIA



008.2502.XX	120	120	120	108	93	82	73	65	59	
008.2503.XX	120	120	120	108	93	82	73	65	59	
008.2504.XX	120	120	120	108	93	82	73	65	59	
008.2500.XX	120	120	120	120	120	120	120	120	115	105
008.2499.XX	120	120	120	120	120	120	120	120	115	105
	Maximum vent weight (kg) *									

* The specified vent weight is only possible when the chosen accessories can withstand this load

F

D0079778

MAX. TOELAATBARE AFMETINGEN
DIMENSIONS MAX. ADMISSIBLE
MAX. ADMISSIBLE SIZES
MAX. ZULAESSIGE ABMESSUNGEN

DRAAIRAAM - VERBORGEN VLEUGEL
FENETRE OUVRANT A LA FRANCAISE - OUVRANT CACHE
SIDE-HUNG WINDOW - HIDDEN VENT
DREHFENSTER - VERDECKTER FLUEGEL



DRAAIKIPRAAM - VERBORGEN VLEUGEL
FENETRE OSCILLO-BATTANTE -
TURN AND TILT WINDOW - HIDDEN VENT
DREHKIPPFENSTER - VERDECKTER FLUEGEL



KIPDRAAIRAAM - VERBORGEN VLEUGEL
FENETRE BATTANTE-OUVRANTE - OUVRANT CACHE
TILT AND TURN WINDOW - HIDDEN VENT
KIPPDREHFENSTER - VERDECKTER FLUEGEL



VLEUGELHOOGTE (MM)
HAUTEUR D' OUVRANT (MM)
VENT HEIGHT (MM)
FLUEGELHOEHE (MM)

TOEBEHOREN SOBINCO
ACCESSOIRES SOBINCO
ACCESSORIES SOBINCO
ZUBEHOER SOBINCO

CS 77-HV
VERBORGEN VLEUGEL
OUVRANT CACHE
HIDDEN VENT
VERDECKTER FLUEGEL



① 008.2502.XX

② 008.2503.XX
008.2504.XX

③ 008.2500.XX
008.2499.XX

Vervormingen tot 800 Pa
Déformations jusqu'à 800 Pa
Deformations up to 800 Pa
Verformungen bis 800 Pa

Vervormingen tot 1600 Pa
Déformations jusqu'à 1600 Pa
Deformations up to 1600 Pa
Verformungen bis 1600 Pa

Waterdichtheid tot 600 Pa
Etanchéité à l'eau jusqu'à 600 Pa
Water tightness up to 600 Pa
Wasserdichtigkeit bis 600 Pa

VLEUGELBREEDTE (MM)
LARGEUR D'OUVRANT (MM)
VENT WIDTH (MM)
FLUEGELBREITE (MM)

Extra sluitpunt in de breedte
Point de fermeture supplémentaire en largeur
Additional locking points lengthwise
Zusätzliche Schließpunkte

008.2502.XX	120	120	120	108	93	82	73	65	59	
008.2503.XX	120	120	120	108	93	82	73	65	59	
008.2504.XX	120	120	120	108	93	82	73	65	59	
008.2500.XX	120	120	120	120	120	120	120	120	115	105
008.2499.XX	120	120	120	120	120	120	120	120	115	105

Maximum vent weight (kg) *

* The specified vent weight is only possible when the chosen accessories can withstand this load

D0097735

F

STOLPRAAM - VERBORGEN VLEUGEL
FENETRE DOUBLE OUVRANTE - OUVRANT CACHE
DOUBLE CASEMENT WINDOW - HIDDEN VENT
STULPFENSTER - VERDECKTER FLUEGEL

TOEBEHOREN SOBINCO
ACCESSOIRES SOBINCO
ACCESSORIES SOBINCO
ZUBEHOER SOBINCO



008.2502.XX	120	120	120	108	93	82	73	65
008.2503.XX	120	120	120	108	93	82	73	65
008.2504.XX	120	120	120	108	93	82	73	65
008.2503.XX	120	120	120	120	120	120	120	120
008.2499.XX	120	120	120	120	120	120	120	120
	Maximum vent weight (kg) *							

* The specified vent weight is only possible when the chosen accessories can withstand this load

F

D0097735

MAX. TOELAATBARE AFMETINGEN
DIMENSIONS MAX. ADMISSIBLE
MAX. ADMISSIBLE SIZES
MAX. ZULAESSIGE ABMESSUNGEN



Enkel getest op functionaliteit en stabiliteit
Klasse 6 (200000 cycli) volgens EN 12400
mechanische sterkte klasse 4 volgens EN 1192

Seulement été testé pour la functionnalité et stabilité
Classe 6 (200000 cycli) suivant EN 12400
Resistance mécanique classe 4 suivant EN 1192

Only tested on functionality and stability
Class 6 (200000 cycli) according to EN 12400
mechanical strength class 4 according to EN 1192

Nur auf Funktionalität getestet und Stabilität
Klasse 6 (200000 cycli) nach EN 12400
Mechanische Festigkeit Klasse 4 nach EN 1192

Remark: aangegeven windbelasting = ontwerp windbelasting
Remark: vent charge spécifiée = design charge du vent
Remark: indicated windpressure = design windload
Remark: angegebenen Windlast = Design Windlast

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0079781

F

DUBBELE RAAMDEUR NAAR BINNENDRAAIEND
PORTE-FENETRE DOUBLE OUVRANT VERS L'INTERIEUR
DOUBLE WINDOW-DOOR INWARD OPENING
ZWEIFLUEGELIGE FENSTERTUER NACH INNEN OEFFNEND





Enkel getest op functionaliteit en stabiliteit
Klasse 6 (200000 cycli) volgens EN 12400
mechanische sterkte klasse 4 volgens EN 1192

Seulement été testé pour la functionnalité et stabilité
Classe 6 (200000 cycli) suivant EN 12400
Resistance mécanique classe 4 suivant EN 1192

Only tested on functionality and stability
Class 6 (200000 cycli) according to EN 12400
mechanical strength class 4 according to EN 1192

Nur auf Funktionalität getestet und Stabilität
Klasse 6 (200000 cycli) nach EN 12400
Mechanische Festigkeit Klasse 4 nach EN 1192

Remark: aangegeven windbelasting = ontwerp windbelasting
Remark: vent charge spécifiée = design charge du vent
Remark: indicated windpressure = design windload
Remark: angegebenen Windlast = Design Windlast

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0079781

F

MAX. TOELAATBARE AFMETINGEN
DIMENSIONS MAX. ADMISSIBLE
MAX. ADMISSIBLE SIZES
MAX. ZULAESSIGE ABMESSUNGEN

RAAMDEUR BINNENDRAAIEND
PORTE-FENETRE OUVRANT VERS L'INTERIEUR
WINDOW-DOOR INWARD OPENING
FENSTERTUER NACH INNEN OEFFNEND



DUBBELE RAAMDEUR NAAR BINNENDRAAIEND
PORTE-FENETRE DOUBLE OUVRANT VERS L'INTERIEUR
DOUBLE WINDOW-DOOR INWARD OPENING
ZWEIFLUEGELIGE FENSTERTUER NACH INNEN OEFFNEND



065.6510.XX





Private plaatsen - Lieux privats - Private application - Privatanwendung	max. 100 kg	max. 100 kg + 15%
Publieke plaatsen - Lieux publics - Public application - Öffentliche Anwendung	max. 90 kg	max. 90 kg + 15%
Publieke plaatsen met deursluiter - Lieux publics avec fermeture de porte - Public application with door closer - Öffentliche Anwendung mit Türschliesser	max. 80 kg	max. 80 kg + 15%

F

D0079760

RAAMDEUR BINNENDRAAIEND
PORTE-FENETRE OUVRANT VERS L'INTERIEUR
WINDOW-DOOR INWARD OPENING
FENSTERTUER NACH INNEN OEFFNEND



DUBBELE RAAMDEUR NAAR BINNENDRAAIEND
PORTE-FENETRE DOUBLE OUVRANT VERS L'INTERIEUR
DOUBLE WINDOW-DOOR INWARD OPENING
ZWEIFLUEGELIGE FENSTERTUER NACH INNEN OEFFNEND



VARIANTE
VARIANT
VARIANT
VARIANTE

065.6514.XX







F

D0079760

FRONT SLIDE
FRONT SLIDE
FRONT SLIDE
FRONT SLIDE





	Ramen-Fenêtres-Windows-Fenster	
	MIN	MAX
FB	790	1680
FH	930	2380
FG	Max. 160 kg	

	Ramen-Fenêtres-Windows-Fenster	
	MIN	MAX
FB	790	1680
FH	930	2380
FG	Max. 160 kg	

	Ramen-Fenêtres-Windows-Fenster	
	MIN	MAX
FB	1280	2000
FH	930	2700
FG	Max. 200 kg	

	Ramen-Fenêtres-Windows-Fenster	
	MIN	MAX
FB	1280	2000
FH	930	2700
FG	Max. 200 kg	

PIVOTDEUR
PORTE PIVOTANTE
PIVOT DOOR
SCHWINGTUER



FBmax = 1700mm : 1/3 + 2/3 (max 1250mm)
FHmax = 2700mm
FGmax = 200 kg

Closing force adjustable from outside, size 2 -5 to EN 1154
Closer in only one construction size
Infinitely variable hold-open, can be enabled and disabled (80°-120°)
Backcheck
Adjustable closing speed
Safety valve preventing deliberate overloading
Closing range from approx. 170°
Adjustment range : Height:6mm / Lateral 10mm / Length 10mm
Galvanised cement box
Coverplate stainless steel

APPLICATIONS
Single action doors
Double action doors

MAX. TOELAATBARE AFMETINGEN
DIMENSIONS MAX. ADMISSIBLE
MAX. ADMISSIBLE SIZES
MAX. ZULAESSIGE ABMESSUNGEN

D0097730

STOLPRAAM
FENETRE DOUBLE OUVRANTE
DOUBLE CASEMENT WINDOW
STULP-DREHFENSTER

TOEBEHOREN: SOBINCO CHRONO / CHRONO INVISION
ACCESSOIRES: SOBINCO CHRONO / CHRONO INVISION
ACCESSORIES: SOBINCO CHRONO / CHRONO INVISION
ZUBEHOER: SOBINCO CHRONO / CHRONO INVISION



008.3102.XX	120	120	120	120	108	93	82	73	65		
008.3192.XX	170	170	170	170	170	170	165	145	130	115	105
008.3112.XX	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
008.3121.XX	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170

Maximum vent weight (kg) *

* The specified vent weight is only possible when the chosen accessories can withstand this load

F

D0097730

STOLPRAAM
FENETRE DOUBLE OUVRANTE
DOUBLE CASEMENT WINDOW
STULP-DREHFENSTER

TOEBEHOREN SIEGENIA LM4200
ACCESSOIRES SIEGENIA LM4200
ACCESSORIES SIEGENIA LM4200
ZUBEHOER SIEGENIA LM4200



1 008.3102.XX
2 008.3192.XX
3 008.3112.XX
4 008.3121.XX

4/C2/9A
800Pa

008.3102.XX	120	120	120	120	108	93	82	73	65
008.3192.XX	130	130	130	130	130	130	130	130	130
008.3112.XX	130	130	130	130	130	130	130	130	130
008.3121.XX	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	Maximum vent weight (kg) *								

* The specified vent weight is only possible when the chosen accessories can withstand this load

D0097732

F

STOLPRAAM
FENETRE DOUBLE OUVRANTE
DOUBLE CASEMENT WINDOW
STULP-DREHFENSTER

TOEBEHOREN SIEGENIA LM4200
ACCESSOIRES SIEGENIA LM4200
ACCESSORIES SIEGENIA LM4200
ZUBEHOER SIEGENIA LM4200



008.3102.XX	120	120	120	120	108	93	82	73	65
008.3192.XX	130	130	130	130	130	130	130	130	130
008.3112.XX	130	130	130	130	130	130	130	130	130
008.3121.XX	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	Maximum vent weight (kg) *								

* The specified vent weight is only possible when the chosen accessories can withstand this load

F

D0097732

GEINTEGREERDE STOLPRAAM
FENETRE DOUBLE OUVRANTE INTEGREE
INTEGRATED DOUBLE CASEMENT WINDOW
INTEGRIERTE STULP-DREHFENSTER

TOEBEHOREN SOBINCO
ACCESSOIRES SOBINCO
ACCESSORIES SOBINCO
ZUBEHOER SOBINCO



008.3102.XX	120	120	120	108	93	82	73	65
Maximum vent weight (kg) *								

* The specified vent weight is only possible when the chosen accessories can withstand this load

F

D0097733

GEINTEGREERDE STOLPRAAM
FENETRE DOUBLE OUVRANTE INTEGREE
INTEGRATED DOUBLE CASEMENT WINDOW
INTEGRIERTE STULP-DREHFENSTER

TOEBEHOREN SIEGENIA
ACCESSOIRES SIEGENIA
ACCESSORIES SIEGENIA
ZUBEHOER SIEGENIA



008.3102.XX	120	120	120	108	93	82	73	65
Maximum vent weight (kg) *								

* The specified vent weight is only possible when the chosen accessories can withstand this load

F

D0097733



FH

- FH (min) = 850
- FH (max)

SYSTEM		Waterdichtheid tot Imperméabilité à l'eau jusqu'à Water tightness up to Wasserdichtigkeit bis 300 Pa			Waterdichtheid tot Imperméabilité à l'eau jusqu'à Water tightness up to Wasserdichtigkeit bis 150 Pa			Binnentoepassing Aplication intérieure Inside application Innenanwendung		
		FB (mm)			FB (mm)			FB (mm)		
		750	800	900	750	800	900	750	800	900
CS 77	008.3192.XX	2400	2400	2300	2400	2400	2350	2400	2400	2400
	008.3112.XX	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
					enkel bij buitenkader onderaan seulement chez dormant en bas only with outer frame at the bottom nur bei Blendrahmen unten					

FG

- FG (max)

	FG max (kg)			
B C D E F	80			
A As	#	065.8360.XX		065.8375.XX	
	2	50	55*	60	65*
	3	65	70*	75	80*
	4	75	80*	85	90*

	Min. aantal sluitpunten Nombre min. de points de fermeture Min. number of locking points Min. Anzahl Schließpunkte	
	FH<1800	1800<FH<FH max.
B C D E F	062.8474.-- 060.7064.--	062.8474.-- 060.7064.-- + 060.7064.-- 060.7065.--
A As (Krukzijde) (Côte béquille) (Handle side) (Hebelseite)		

F

D0079780



FB

- FB (min)
- FB (max) = 900

SYSTEM	FB min		FB max
	B C D E F	A A_S	A A_S B C D E F
CS 77	600	600	900





065.8375.XX





BINNENAANZICHT
VUE INTERIEURE
INSIDE VIEW
INNENANSICHT

065.8360.XX *



F

D0079780

MAX. TOELAATBARE AFMETINGEN
DIMENSIONS MAX. ADMISSIBLE
MAX. ADMISSIBLE SIZES
MAX. ZULAESSIGE ABMESSUNGEN

RAAMDEUR NAAR BUITENDRAAIEND
PORTE-FENETRE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR
WINDOW-DOOR OUTWARD OPENING
FENSTERTUER NACH AUSSEN OEFFNEND



Min. vleugelbreedte = 500 mm
Min. vleugelhoogte = 1500 mm
Max. vleugelgewicht = 75kg

Largeur d' ouvrant min. = 500 mm
Hauteur d' ouvrant min. = 1500 mm
Poids d' ouvrant max. = 75kg

Min. vent width = 500 mm
Min. vent height = 1500 mm
Max. vent weight = 75kg

Min. Flügelbreite = 500 mm
Min. Flügelhöhe = 1500 mm
Höchstflügel gewicht = 75kg

Enkel getest op functionaliteit en stabiliteit
Klasse 6 (200000 cycli) volgens EN 12400
mechanische sterkte klasse 4 volgens EN 1192

Seulement été testé pour la functionnalité et stabilité
Classe 6 (200000 cycli) suivant EN 12400
Resistance mécanique classe 4 suivant EN 1192

Only tested on functionality and stability
Class 6 (200000 cycli) according to EN 12400
mechanical strength class 4 according to EN 1192

Nur auf Funktionalität getestet und Stabilität
Klasse 6 (200000 cycli) nach EN 12400
Mechanische Festigkeit Klasse 4 nach EN 1192

Remark: aangegeven windbelasting = ontwerp windbelasting
Remark: vent charge spécifiée = design charge du vent
Remark: indicated windpressure = design windload
Remark: angegebenen Windlast = Design Windlast

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0079777

F

POSITIONERING SCHARNIEREN
POSITIONNEMENT PAUMELLE
POSITIONIERING DES BANDES
HINGE POSITIONING

SCHARNIER
PAUMELLE
HINGE
BAND

A-STANDAARDOPLOSSING
SOLUTION STANDARD
STANDARD SOLUTION
STANDARDLOESUNG



VOOR 008.3421.XX
POUR 008.3421.XX
FOR 008.3421.XX
FÜR 008.3421.XX

065.6519.XX

B-INTENSIEF GEBRUIK
D'EMPLOI INTENSIF
INTENSIVER BETAETIGUNG
INTENSIVE USE



+ 1 extra scharnier bij intensief gebruik
+ 1 scharnière supplémentaire en cas d'emploie intensif
+ 1 additional hinge in case of intensive use
+ 1 zusätzliches Band bei intensiver Betätigung

RAAMDEUR BUITENDRAAIEND
PORTE-FENETRE A MA FRANÇAISE VERS L'EXT.
WINDOW-DOOR OUTWARD OPENING
FENSTERTUER NACH AUSSEN OEFFNEND

VOOR 008.3052.XX
POUR 008.3052.XX
FOR 008.3052.XX
FÜR 008.3052.XX

VARIANTE
VARIANT
VARIANT
VARIANTE

065.6515.XX



max. 90 kg



max. 90 kg



max. 120 kg



max. 120 kg



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0079777

F

MAX. TOELAATBARE AFMETINGEN
DIMENSIONS MAX. ADMISSIBLE
MAX. ADMISSIBLE SIZES
MAX. ZULAESSIGE ABMESSUNGEN

DUBBELE RAAMDEUR NAAR BUITENDRAAIEND
PORTE-FENETRE DOUBLE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR
DOUBLE WINDOW-DOOR OUTWARD OPENING
ZWEIFLUEGELIGE FENSTERTUER NACH AUSSEN OEFFNEND



Enkel getest op functionaliteit en stabiliteit
Klasse 6 (200000 cycli) volgens EN 12400
mechanische sterkte klasse 4 volgens EN 1192

Seulement été testé pour la functionnalité et stabilité
Classe 6 (200000 cycli) suivant EN 12400
Resistance mécanique classe 4 suivant EN 1192

Only tested on functionality and stability
Class 6 (200000 cycli) according to EN 12400
mechanical strength class 4 according to EN 1192

Nur auf Funktionalität getestet und Stabilität
Klasse 6 (200000 cycli) nach EN 12400
Mechanische Festigkeit Klasse 4 nach EN 1192

Remark: aangegeven windbelasting = ontwerp windbelasting
Remark: vent charge spécifiée = design charge du vent
Remark: indicated windpressure = design windload
Remark: angegebenen Windlast = Design Windlast

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0079148

F

POSITIONERING SCHARNIEREN
POSITIONNEMENT PAUMELLE
POSITIONIERING DES BANDES
HINGE POSITIONING

SCHARNIER
PAUMELLE
HINGE
BAND

VARIANTE
VARIANT
VARIANT
VARIANTE

065.6519.XX

A-STANDAARDOPLOSSING
SOLUTION STANDARD
STANDARD SOLUTION
STANDARDLOESUNG



VOOR 008.3421.XX
POUR 008.3421.XX
FOR 008.3421.XX
FÜR 008.3421.XX

B-INTENSIEF GEBRUIK
D'EMPLOI INTENSIF
INTENSIVER BETAETIGUNG
INTENSIVE USE



+ 1 extra scharnier bij intensief gebruik
+ 1 scharnière supplémentaire en cas d'emploie intensif
+ 1 additional hinge in case of intensive use
+ 1 zusätzliches Band bei intensiver Betätigung

max. 90 kg



max. 90 kg



VOOR 008.3052.XX
POUR 008.3052.XX
FOR 008.3052.XX
FÜR 008.3052.XX

max. 120 kg



max. 120 kg



VARIANTE
VARIANT
VARIANT
VARIANTE

065.6515.XX



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0079148

F

MAX. TOELAATBARE AFMETINGEN
DIMENSIONS MAX. ADMISSIBLE
MAX. ADMISSIBLE SIZES
MAX. ZULAESSIGE ABMESSUNGEN

D0079761

RAAMDEUR NAAR BUITENDRAAIEND
PORTE-FENETRE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR
WINDOW-DOOR OUTWARD OPENING
FENSTERTUER NACH AUSSEN OEFFNEND



DUBBELE RAAMDEUR NAAR BUITENDRAAIEND
PORTE-FENETRE DOUBLE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR
DOUBLE WINDOW-DOOR OUTWARD OPENING
ZWEIFLUEGELIGE FENSTERTUER NACH AUSSEN OEFFNEND



065.6510.XX





Private plaatsen - Lieux privats - Private application - Privatanwendung	max. 100 kg	max. 100 kg + 15%
Publieke plaatsen - Lieux publics - Public application - Öffentliche Anwendung	max. 90 kg	max. 90 kg + 15%
Publieke plaatsen met deursluiter - Lieux publics avec fermeture de porte - Public application with door closer - Öffentliche Anwendung mit Türschliesser	max. 80 kg	max. 80 kg + 15%

F

D0079761

MAX. TOELAATBARE AFMETINGEN
DIMENSIONS MAX. ADMISSIBLE
MAX. ADMISSIBLE SIZES
MAX. ZULAESSIGE ABMESSUNGEN

Vleugelhoogte (mm)
Hauteur d' ouvrant (mm)
Vent height (mm)
Flügelhöhe (mm)

DEUR NAAR BINNENDRAAIEND
PORTE OUVRANT VERS L'INTERIEUR
DOOR INWARD OPENING
TUER NACH INNEN OEFFNEND





008.2026.XX
008.0066.XX
008.1334.XX
008.1346.XX

LUCHTDOORLAATBAARHEID EN WATERDICHTHEID AFHANKELIJK VAN BODEM-OPLOSSING EN OPENINGSRICHTING.

PERMÉABILITÉ À L'AIR ET ÉTANCHÉITÉ À L'EAU EN FONCTION DE LA SOLUTION DE RACCORD AU SOL ET DU SENS D'OUVERTURE.

AIR PERMEABILITY AND WATER TIGHTNESS DEPENDING ON BOTTOM SOLUTION AND OPENING DIRECTION.

LUFTDURCHLÄSSIGKEIT UND WASSERDICHTHEIT JE NACH BODENLÖSUNG UND ÖFFNUNGSRICHTUNG.

Vleugelbreedte (mm)
Largeur d'ouvrant (mm)
Vent width (mm)
Flügelbreite (mm)

DE MAXIMALE AFMETINGEN ZIJN ENKEL GEBASEERD OP PROFIELEIGENSCHAPPEN.
ER DIENT OOK STEEDS REKENING GEHOUDEN TE WORDEN MET DE BESLAG SPECIFICATIES.
LES DIMENSIONS MAXIMALES NE SONT BASEES QUE SUR LES CARACTERISTIQUES DU PROFILE.
IL FAUT EN TOUS CAS TENIR COMPTE DES SPECIFICATIONS DE ACCESSOIRES.
THE MAXIMUM SIZES ARE ONLY BASED ON PROFILE CHARACTERISTICS.
ONE SHOULD AT ALL TIMES TAKE INTO ACCOUNT THE ACCESSORY SPECIFICATIONS.
DIE MAXIMALABMESSUNGEN SIND NUR AUF DIE PROFILEIGENSCHAFTEN BASIERT.
MAN SOLL IMMER MIT DEN ZUBEHOERSPZIFIKATIONEN RECHNEN.

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075917

Vleugelhoogte (mm)
Hauteur d' ouvrant (mm)
Vent height (mm)
Flügelhöhe (mm)

DEUR NAAR BUITENDRAAIEND
PORTE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR
DOOR OUTWARD OPENING
TUER NACH AUSSEN OEFFNEND





008.2014.XX
008.0064.XX
008.1334.XX
008.1344.XX

LUCHTDOORLAATBAARHEID EN WATERDICHTHEID AFHANKELIJK VAN BODEM-OPLOSSING EN OPENINGSRICHTING.

PERMÉABILITÉ À L'AIR ET ÉTANCHÉITÉ À L'EAU EN FONCTION DE LA SOLUTION DE RACCORD AU SOL ET DU SENS D'OUVERTURE.

AIR PERMEABILITY AND WATER TIGHTNESS DEPENDING ON BOTTOM SOLUTION AND OPENING DIRECTION.

LUFTDURCHLÄSSIGKEIT UND WASSERDICHTHEIT JE NACH BODENLÖSUNG UND ÖFFNUNGSRICHTUNG.

Vleugelbreedte (mm)
Largeur d'ouvrant (mm)
Vent width (mm)
Flügelbreite (mm)

DE MAXIMALE AFMETINGEN ZIJN ENKEL GEBASEERD OP PROFIELEIGENSCHAPPEN.
ER DIENT OOK STEEDS REKENING GEHOUDEN TE WORDEN MET DE BESLAG SPECIFICATIES.
LES DIMENSIONS MAXIMALES NE SONT BASEES QUE SUR LES CARACTERISTIQUES DU PROFILE.
IL FAUT EN TOUS CAS TENIR COMPTE DES SPECIFICATIONS DE ACCESSOIRES.
THE MAXIMUM SIZES ARE ONLY BASED ON PROFILE CHARACTERISTICS.
ONE SHOULD AT ALL TIMES TAKE INTO ACCOUNT THE ACCESSORY SPECIFICATIONS.
DIE MAXIMALABMESSUNGEN SIND NUR AUF DIE PROFILEIGENSCHAFTEN BASIERT.
MAN SOLL IMMER MIT DEN ZUBEHOERSPZIFIKATIONEN RECHNEN.

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0075917

F

DUBBELE DEUR NAAR BINNENDRAAIEND
PORTE DOUBLE OUVRANT VERS L'INTERIEUR
DOUBLE DOOR INWARD OPENING
ZWEIFLUEGELIGE TUER NACH INNEN OEFFNEND

STOLPDEUR
PORTE DOUBLE
DOUBLE CASEMENT DOOR
STULPFLUEGELTUER

DUBBELE DEUR NAAR BUITENDRAAIEND
PORTE DOUBLE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR
DOUBLE DOOR OUTWARD OPENING
ZWEIFLUEGELIGE TUER NACH AUSSEN OEFFNEND



008.2015.XX + 008.2026.XX	008.2015.XX + 008.0066.XX
of-or-ou-oder	of-or-ou-oder
008.1815.XX + 008.2014.XX	008.1815.XX + 008.0064.XX

DE MAXIMALE AFMETINGEN ZIJN ENKEL GEBASEERD OP PROFIELEIGENSCHAPPEN.
ER DIENT OOK STEEDS REKENING GEHOUDEN TE WORDEN MET DE BESLAG SPECIFICATIES.
LES DIMENSIONS MAXIMALES NE SONT BASEES QUE SUR LES CARACTERISTIQUES DU PROFILE.
IL FAUT EN TOUS CAS TENIR COMPTE DES SPECIFICATIONS DE ACCESSOIRES.
THE MAXIMUM SIZES ARE ONLY BASED ON PROFILE CHARACTERISTICS.
ONE SHOULD AT ALL TIMES TAKE INTO ACCOUNT THE ACCESSORY SPECIFICATIONS.
DIE MAXIMALABMESSUNGEN SIND NUR AUF DIE PROFILEIGENSCHAFTEN BASIERT.
MAN SOLL IMMER MIT DEN ZUBEHOERSPZIFIKATIONEN RECHNEN.

F

D0097734

MAX. TOELAATBARE AFMETINGEN
DIMENSIONS MAX. ADMISSIBLE
MAX. ADMISSIBLE SIZES
MAX. ZULAESSIGE ABMESSUNGEN

DUBBELE DEUR NAAR BINNENDRAAIEND
PORTE DOUBLE OUVRANT VERS L'INTERIEUR
DOUBLE DOOR INWARD OPENING
ZWEIFLUEGELIGE TUER NACH INNEN OEFFNEND

ZT DEUR
PORTE ZT
DOOR ZT
TUER ZT

DUBBELE DEUR NAAR BUITENDRAAIEND
PORTE DOUBLE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR
DOUBLE DOOR OUTWARD OPENING
ZWEIFLUEGELIGE TUER NACH AUSSEN OEFFNEND



008.2014.XX
+
008.2026.XX

of-or-ou-oder

008.1016.XX
+
008.2026.XX

of-or-ou-oder

008.0066.XX
+
008.0064.XX

DE MAXIMALE AFMETINGEN ZIJN ENKEL GEBASEERD OP PROFIELEIGENSCHAPPEN.
ER DIENT OOK STEEDS REKENING GEHOUDEN TE WORDEN MET DE BESLAG SPECIFICATIES.
LES DIMENSIONS MAXIMALES NE SONT BASEES QUE SUR LES CARACTERISTIQUES DU PROFILE.
IL FAUT EN TOUS CAS TENIR COMPTE DES SPECIFICATIONS DE ACCESSOIRES.
THE MAXIMUM SIZES ARE ONLY BASED ON PROFILE CHARACTERISTICS.
ONE SHOULD AT ALL TIMES TAKE INTO ACCOUNT THE ACCESSORY SPECIFICATIONS.
DIE MAXIMALABMESSUNGEN SIND NUR AUF DIE PROFILEIGENSCHAFTEN BASIERT.
MAN SOLL IMMER MIT DEN ZUBEHOERSPZIFIKATIONEN RECHNEN.

F

D0097734

MAX. TOELAATBARE AFMETINGEN
DIMENSIONS MAX. ADMISSIBLE
MAX. ADMISSIBLE SIZES
MAX. ZULAESSIGE ABMESSUNGEN

D0075914



Indien er hogere eisen zijn aan afmetingen, gewichten of AWW performanties moet de configuratie aangepast worden. (Dr. Hahn Software).
Bij zware gewichten en intensieve toepassing moet een extra scharnier geplaatst worden net onder het bovenste scharnier.
Een vleugelhoogte van meer dan 3000MM is niet mogelijk, een vleugelbreedte van meer dan 1300MM wordt afgeraden.
Raadpleeg de grafieken van de desbetreffende series om te weten te komen welke profielen gebruikt moeten worden.

Si des exigences supérieures sont imposées en termes de dimensions, de poids ou de performances AWW, la configuration doit être adaptée (logiciel Dr Hahn).
En cas de poids lourds et d'application intensive, une charnière supplémentaire doit être placée juste en dessous de la charnière supérieure.
Il est impossible de disposer d'une hauteur de vantail >3000mm, tandis qu'il est déconseillé de dépasser 1300mm pour la largeur du vantail.
Consultez les graphics des séries concernées pour déterminer quels sont les profiles correcte.

If there are greater demands related to size, weight or AWW performances then the configuration must be adjusted. (Dr. Hahn Software).
Heavy doors and intensive use require an extra hinge just under the top hinge.
A vent height of more than 3000mm is not possible, a vent width of more than 1300mm is discouraged.
Consult the graphs of the related series to determine the required profiles.

Bei höheren Anforderungen an Abmessungen, Gewichte oder AWW-Eigenschaften muss die Konfiguration angepasst werden. (Dr. Hahn Software).
Bei schweren Gewichten und intensiver Nutzung muss unmittelbar unter dem obersten Scharnier ein zusätzliches Scharnier angebracht werden.
Eine Flügelhöhe über 3000 mm ist nicht möglich, von einer Flügelbreite über 1300 mm wird abgeraten.
Fur die correcte profielen entnehmen Sie bitte den Grafieken der betreffenden Serien.

D0075914

CS 77

ONTWATERING VLEUGEL NAAR BUITENDRAAIEND
DRAINAGE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR
DRAINAGE VENT OUTWARD OPENING
ENTWAESSERUNG FLUEGEL NACH AUSSEN OEFFNEND

Reynaers Aluminium

D0097753

F

ONTWATERING VLEUGEL NAAR BUITENDRAAIEND
DRAINAGE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR
DRAINAGE VENT OUTWARD OPENING
ENTWAESSERUNG FLUEGEL NACH AUSSEN OEFFNEND

	008.1334.XX	
- - -		
- - -		
095.C300.00 or 095.E000.00 or 095.E010.00		
095.B300.00 or 095.E600.00		
- - -		







F

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D0097753

LIJMINJECTIE/PERSHOEKEN
INJECTION DE COLLE/EQUERRES A SERTIR
GLUE INJECTION/ CRIMP CORNER CLEATS
KLEBEINJEKTION/PRESSECKWINKEL





LIJMINJECTIE NA PERSEN
INJECTION DE COLLE APRÈS LE SERTISSAGE
GLUE INJECTION AFTER CRIMPING
LEIMINJEKTION NACH DEM PERESSEN

F

D0098039

	095.C500.00 095.C600.00 097.P400.00
	095.C700.00 or 097.P400.00
	095.C300.00 or 095.E000.00 or 095.E010.00
008.1334.XX	



F

D0098039

HOEKENPERS 095.B500.00
SERTISSEUSE 095.B500.00
CRIMPING MACHINE 095.B500.00
ECKVERBINDUNGSMASCHINE 095.B500.00

BIJKOMENDE INFO VOORBEREIDING/VERWERKING -> RAADPLEEG HOOFDSTUK B !
INFO COMPLEMENTAIRE PREPARATION/USINAGE -> CONSULTEZ CHAPITRE B !
ADDITIONAL INFO PREPARATION/PROCESSING -> CONSULT CHAPTER B !
ZUSAETZLICHE INFO VORBEREITUNG/VERARBEITUNG -> SIEHE KAPITEL B !



F

D0098063

HOEKENPERS 095.B500.00
SERTISSEUSE 095.B500.00
CRIMPING MACHINE 095.B500.00
ECKVERBINDUNGSMASCHINE 095.B500.00



095.B562.00 095.B539.00

008.1334.XX

D0098063

HOEKENPERS 095.H800.00
SERTISSEUSE 095.H800.00
CRIMPING MACHINE 095.H800.00
ECKVERBINDUNGSMASCHINE 095.H800.00

BIJKOMENDE INFO VOORBEREIDING/VERWERKING -> RAADPLEEG HOOFDSTUK B !
INFO COMPLEMENTAIRE PREPARATION/USINAGE -> CONSULTEZ CHAPITRE B !
ADDITIONAL INFO PREPARATION/PROCESSING -> CONSULT CHAPTER B !
ZUSAETZLICHE INFO VORBEREITUNG/VERARBEITUNG -> SIEHE KAPITEL B !



D0098043

HOEKENPERS 095.H800.00
SERTISSEUSE 095.H800.00
CRIMPING MACHINE 095.H800.00
ECKVERBINDUNGSMASCHINE 095.H800.00



008.1334.XX

D0098057

	095.C500.00 095.C600.00 097.P300.00
	095.C700.00 097.P300.00
	095.C300.00 or 095.E000.00 or 095.E010.00
008.1334.XX	





MONTAGEVOLGORDE
L'ORDRE DE MONTAGE
THE ORDER OF ASSEMBLY
MONTAGEREIHENFOLGE

1 2 3 .

097.0787.00

D0098065


45
21
Ø3.5
008.1334.XX















Reynaers garandeert de kwaliteit van de geleverde profielen. De kwaliteit en het testen van de hechting zijn de verantwoordelijkheid van de fabrikant.
Reynaers garantit la qualité des profilés livrés. La qualité et l'essai de l'adhésion sont la responsabilité du fabricant.
Reynaers guarantees the quality of the delivered profiles. The quality and testing of the adhesion is the sole responsibility of the manufacturer.
Reynaers garantiert die Qualität der gelieferten Profile. Die Qualität und die Prüfung der Haftung sind die Verantwortung des Herstellers

4





MONTAGEVOLGORDE
L 'ORDRE DE MONTAGE
THE ORDER OF ASSEMBLY
MONTAGEREIHENFOLGE

1 2 3 .

D0098095

F

BEGLAZINGSTABELLEN - PANEELDEUR
TABLEAUX DE VITRAGE - PORTE À PANNEAUX
GLAZING TABLES - PANEL DOOR
VERGLASUNGSTABELLE - FÜLLUNGSTÜR

Reynaers Aluminium

Deurvleugel
Ouvrant porte

Vent door
Flügel haustür

Glaslat Parclose Glazing bead Glasleiste	Beglazingsrubber binnen Joint de vitrage intérieur Glazing gasket inside Verglasungsdichtung innen	Glasdikte Epaisseur de vitrage Glazing thickness Glasdicke	Glasband Bande vitrage Glazing tape Vorlegeband
030.3636.XX	080.9130.SY	4	4
030.3636.XX	080.9128.SY	5	4
030.3636.XX	080.9128.SY	6	4
030.3636.XX	080.9126.SY	7	4
030.3636.XX	080.9126.SY	8	4
030.3636.XX	080.9125.SY	9	4
030.3636.XX	080.9124.SY	10	4
030.3635.XX	080.9126.SY	11	4
030.3635.XX	080.9125.SY	12	4
030.3635.XX	080.9124.SY	13	4
030.3634.XX	080.9126.SY	14	4
030.3634.XX	080.9125.SY	15	4
030.3633.XX	080.9126.SY	16	4
030.3633.XX	080.9126.SY	17	4
030.3633.XX	080.9125.SY	18	4
030.3632.XX	080.9126.SY	19	4
030.3632.XX	080.9126.SY	20	4
030.3631.XX	080.9128.SY	21	4
030.3631.XX	080.9126.SY	22	4
030.3631.XX	080.9126.SY	23	4
030.3630.XX	080.9128.SY	24	4
030.3630.XX	080.9126.SY	25	4
030.3630.XX	080.9126.SY	26	4
030.3629.XX	080.9128.SY	27	4
030.3629.XX	080.9126.SY	28	4
030.3629.XX	080.9126.SY	29	4
030.3628.XX	080.9128.SY	30	4
030.3628.XX	080.9126.SY	31	4
030.3628.XX	080.9126.SY	32	4
030.3627.XX	080.9128.SY	33	4

Glaslat Parclose Glazing bead Glasleiste	Beglazingsrubber binnen Joint de vitrage intérieur Glazing gasket inside Verglasungsdichtung innen	Glasdikte Epaisseur de vitrage Glazing thickness Glasdicke	Glasband Bande vitrage Glazing tape Vorlegeband
030.3627.XX	080.9126.SY	34	4
030.3627.XX	080.9126.SY	35	4
030.3626.XX	080.9128.SY	36	4
030.3626.XX	080.9126.SY	37	4
030.3626.XX	080.9126.SY	38	4
030.3626.XX	080.9125.SY	39	4
030.3626.XX	080.9124.SY	40	4
030.3665.XX	080.9126.SY	41	4
030.3664.XX	080.9128.SY	42!	4
030.3664.XX	080.9126.SY	43!	4
030.3664.XX	080.9126.SY	44!	4
030.3196.XX	080.9130.SY	45!	5*
030.3196.XX	080.9130.SY	46!	4
030.3196.XX	080.9128.SY	47!	4
030.3196.XX	080.9128.SY	48!	4
030.3196.XX	080.9126.SY	49!	4
030.3621.XX	080.9128.SY	50!	4
030.3621.XX	080.9128.SY	51!	4
030.3621.XX	080.9126.SY	52!	4
030.3621.XX	080.9126.SY	53!	4
030.3621.XX	080.9125.SY	54!	4



OF
OU
OR
ODER



(!)

GLASLAT UITSPAREN -> RAADPLEEG HOOFDSTUK F
DECOUPER PARCLOSE -> CONSULTEZ CHAPITRE F
RECESS GLAZING BEAD -> CONSULT CHAPTER F
GLASLEIST BEARBEITEN -> SIEHE KAPITEL F

D0098181

F

Deurvleugel
Ouvrant porte
Door vent
Haustürflügel

Glaslat Parclose Glazing bead Glasleiste	Beglazingsrubber binnen Joint de vitrage intérieur Glazing gasket inside Verglasungsdichtung innen	Paneeldikte Epaisseur de panneau Panel thickness Paneldicke
030.3616.XX	080.9126.SY	24
030.3616.XX	080.9125.SY	25
030.3615.XX	080.9126.SY	26 + 27
030.3615.XX	080.9125.SY	28
030.3614.XX	080.9126.SY	29 + 30
030.3614.XX	080.9125.SY	31
030.3613.XX	080.9126.SY	32 + 33
030.3613.XX	080.9125.SY	34
030.3612.XX	080.9126.SY	35 + 36
030.3612.XX	080.9125.SY	37
030.3611.XX	080.9126.SY	38 + 39
030.3611.XX	080.9125.SY	40
030.3610.XX	080.9126.SY	41 + 42
030.3610.XX	080.9125.SY	43
030.3609.XX	080.9126.SY	44 + 45
030.3609.XX	080.9125.SY	46
030.3608.XX	080.9126.SY	47 + 48
030.3608.XX	080.9125.SY	49
030.3607.XX	080.9126.SY	50 + 51
030.3607.XX	080.9125.SY	52
030.3606.XX	080.9126.SY	53 + 54
030.3606.XX	080.9125.SY	55
030.3200.XX	080.9128.SY	56
030.3200.XX	080.9126.SY	57
030.3200.XX	080.9126.SY	58
030.3200.XX	080.9125.SY	59



D0098181

F







A - A





D2001623

F


008.1334.XX
080.9094.04
008.1898.XX
080.9078.04
065.6565.XX

CS 77

ONTWATERING RAAMDEUREN NAAR BINNENDRAAIEND
DRAINAGE PORTES-FENETRES OUVRANT VERS L'INT.
DRAINAGE WINDOW-DOORS INWARD OPENING
ENTWAESSERUNG FENSTERTUEREN NACH INNEN OEFFNEND

Reynaers Aluminium

F

G

Reynaers Aluminium

Toebehoren
Accessoires
Accessories
Zubehör

029.5626.04 (13.G.000_02.007)



061.8107.-- (13.G.000_02.002)

068.8714.00 (13.G.000_03.005)



069.8350.04 (13.G.000_03.001)



069.8355.04 (13.G.000_03.001)



069.8356.04 (13.G.000_03.001)



069.8373.04 (13.G.000_03.001)



069.8700.04 (13.G.000_02.001)



069.8715.00 (13.G.000_02.001)



069.8717.00 (13.G.000_02.003)



080.9091.04 (13.G.000_02.003)



080.9139.04 (13.G.000_02.006)



080.9231.07 (13.G.000_02.006)

087.9870.07 (13.G.000_02.005)



087.9871.07 (13.G.000_02.005)



087.9872.07 (13.G.000_02.005)



087.9873.07 (13.G.000_02.005)



087.9874.07 (13.G.000_02.005)



087.9882.07 (13.G.000_02.006)



095.H817.00 (13.G.000_02.004)



097.0095.00 (13.G.000_02.004)



097.0785.00 (13.G.000_03.003)



097.0787.00 (13.G.000_03.004)



GLASSTEUN
SUPPORT CALE DE VITRAGE
GLASS SUPPORT
GLASAUFLAGEPROFIL

 H=12.4 B=100 D=64	069.8700.04 GLASSTEUN SUPPORT CALE DE VITRAGE GLASS SUPPORT GLASAUFLAGEPROFIL	CF 77 CP 130 CP 155 CP 155-LS CS 59 CS 77 CS 86-HI		
	069.8709.00 GLASSTEUN SUPPORT CALE DE VITRAGE GLASS SUPPORT GLASAUFLAGEPROFIL	CS 77		
 H=8.5 B=100 D=41	069.8715.00 GLASSTEUN 41MM SUPPORT CALE DE VITRAGE 41MM GLASS SUPPORT 41MM GLASAUFLAGEPROFIL 41MM	CS 77		

061.8107.--

VERLENGSTUK SLOT
RALLONGE SERRURE
LOCK EXTENSION
HAKENSCHLOSSVERLAENGERUNG

CS 77 CS 86-HI

D0092506



H=3000
B=10

061.7197.--

DRAADSTANG
BARRE FILETEE
THREADED ROD
GEWINDESTANGE

CS 104-HI+
CS 77-AP
CS 77-SP
CS 86-HI
CS 86-HI/AP
ES 50
MASTERLINE 8-Fu
SL 38



H=11.5
B=100
D=55

069.8717.00

GLASSTEUN
SUPPORT CALE DE VITRAGE
GLASS SUPPORT
GLASAUFLAGEPROFIL

CS 77



069.9077.04

EINDSTUK
PIECE FINALE
END PIECE
ENDSTUECK

CS 77
008.3146.XX

8 st./pc
052.5312.--



DIN 7982
4.2 x 13



080.9091.04

HOEKSTUK
PIECE D'ANGLE
CORNER PIECE
ECKSTUECK

CI 45
CS 104-HI+
CS 68
CS 77
CS 77-FP
CS 86-HI
MASTERLINE 8-Fu

D0092784

G



095.H817.00

PERSBLOK
ENCLUME
PRESS BLOCK
PRESSBLOCK

CS 68 005.1016.XX 005.3014.XX 005.3026.XX CS 77 008.0064.XX 008.0066.XX 008.0164.XX 008.1016.XX 008.2014.XX 008.2026.XX CS 77-FP 008.1016.XX CS 86-HI	008.0164.XX 108.1012.XX 108.1014.XX 108.1016.XX 108.1023.XX 108.1026.XX 108.1032.XX CS 77-SP 008.1016.XX 008.2014.XX 008.2026.XX			



097.0095.00

BOORMAL SCHROEFHOEK + LIJMINJECTIE
CALIBRE EQUERRE A VISSER + INJECTION COLLE
BORING JIG SCREW CORNER CLEAT + GLUE INJECT.
BOHRLEHRE SCHRAUBECKWINKEL + KLEBERINJEKTION

CS 77 008.0064.XX 008.0066.XX 008.0164.XX 008.2014.XX 008.2026.XX CS 86-HI 008.0164.XX CS 77-SP 008.2014.XX 008.2026.XX				

D0092786



H=16
B=44.5
D=1000

087.9870.07

ISOLEREND VULSTUK 16x44.5MM
PIECE DE REMPLISSAGE ISOLEE 16x44.5MM
INSULATING FILLING PIECE 16x44.5MM
ISOLIERENDES FUELLSTUECK 16x44.5MM

CS 77
008.0469.XX
008.1898.XX

CS 77-FP
008.0469.XX

CS 86-HI
108.0869.XX
108.0898.XX
108.0899.XX
108.0900.XX

CS 77-SP
008.0469.XX
008.1898.XX



H=16
B=46.5
D=1000

087.9871.07

ISOLEREND VULSTUK 16x46.5MM
PIECE DE REMPLISSAGE ISOLEE 16x46.5MM
INSULATING FILLING PIECE 16x46.5MM
ISOLIERENDES FUELLSTUECK 16x46.5MM

CS 77
008.0064.XX
008.0066.XX
008.0164.XX
008.1016.XX
008.2014.XX
008.2026.XX

CS 77-FP
008.1016.XX

CS 86-HI
008.0164.XX

CS 77-SP
008.1016.XX
008.2014.XX
008.2026.XX



H=26
B=24
D=1000

087.9872.07

ISOLEREND VULSTUK 26x24MM
PIECE DE REMPLISSAGE ISOLEE 26x24MM
INSULATING FILLING PIECE 26x24MM
ISOLIERENDES FUELLSTUECK 26x24MM

CP 155
008.0120.XX

CS 77
008.0120.XX
008.0183.XX
008.0192.XX



H=26
B=37.5
D=1000

087.9873.07

ISOLEREND VULSTUK 26x37.5MM
PIECE DE REMPLISSAGE ISOLEE 26x37.5MM
INSULATING FILLING PIECE 26x37.5MM
ISOLIERENDES FUELLSTUECK 26x37.5MM

CS 77
008.0112.XX
008.0114.XX
008.0125.XX
008.3115.XX

CS 77-FP
008.0114.XX
008.0125.XX

CS 86-HI
108.0824.XX
1K8.0824.XX

CF 77
108.0824.XX
1K8.0824.XX

CS 77-SP
008.0114.XX
008.0125.XX

CF 77-AP
108.0824.XX
1K8.0824.XX



H=26
B=51
D=1000

087.9874.07

ISOLEREND VULSTUK 26x51MM
PIECE DE REMPLISSAGE ISOLEE 26x51MM
INSULATING FILLING PIECE 26x51MM
ISOLIERENDES FUELLSTUECK 26x51MM

CP 155
008.0123.XX

CS 77
008.0121.XX
008.0123.XX
008.0123.XX
008.0140.XX
008.0140.XX

D0093191

080.9139.04

BEGLAZINGSDICHTING 10MM
JOINT DE VITRAGE 10MM
GLAZING GASKET 10MM
VERGLASUNGSDICHTUNG 10MM



CS 77
CS 86-HI

080.9231.07

ISOLATIE DICHTING
JOINT D'ISOLATION
INSULATION GASKET
ISOLATION DICHTUNG



H=8.5
B=28

CP 130
006.1978.XX
006.1979.XX
006.1980.XX
006.1981.XX
006.1982.XX
006.1983.XX
006.1984.XX
006.1985.XX
044.1984.XX

CW 65-EF/HI
007.0261.XX
007.0262.XX

CS 68
CS 68-HV
CS 68-Re
CS 68-So
CP 130-LS
CP 155
CP 155-LS

CS 68-FP
CS 77
CS 77-HV
CS 68-AP
CS 77-AP
CS 77-BP
CS 77-FP
CP 155-AP
CP 155-LS/AP
CS 68-PD
CS 77-PD
CS 86-HI
CS 77-Re
CF 77
CS 104
CS 77-SP
CF 77-AP

087.9882.07

ISOLEREND VULSTUK 26x46.5MM
PIECE DE REMPLISSAGE ISOLEE 26x46.5MM
INSULATING FILLING PIECE 26x46.5MM
ISOLIERENDES FUELLSTUECK 26x46.5MM



H=26
B=46.5
D=1000

CS 86-HI
108.0064.XX
108.0066.XX
108.0164.XX
108.0314.XX
108.0326.XX
108.1012.XX
108.1014.XX
108.1016.XX
108.1023.XX
108.1026.XX
108.1032.XX

D0093294

	029.5626.04 DICHTING Ø3MM JOINT Ø3MM GASKET Ø3MM DICHTUNG Ø3MM	HFP 147 CP 45Pa ES 45Pa		

D0095214

G



82.5
68
29

069.8350.04

EINDSTUK BODEMPROFIEL
PIECE FINALE PROFILE DE SEUIL
END PIECE FLOOR PROFILE
ENDKAPPE SCHWELLE

CS 77
008.2873.XX

2 st./pc
052.5316.--
DIN 7982
4.2 x 19



62.5
51
6.5

069.8355.04

EINDSTUK LINKS/RECHTS LEFT/RIGHT
PIECE FINALE GAUCHE/DROITE LEFT/RIGHT
END PIECE LEFT/RIGHT LEFT/RIGHT
ENDSTUECK LINKS/RECHTS LEFT/RIGHT

CS 77

2 st./pc
052.5311.--
DIN 7982
4.2 x 16



62.5
51.4
9

069.8356.04

BORSTELSTUK LINKS/RECHTS
SUPPORT DE BROSSE GAUCHE/DROITE
BRUSHHOLDER LEFT/RIGHT
BUERSTENHALTER LINKS/RECHTS

CS 77

2 st./pc
052.5311.--
DIN 7982
4.2 x 16



14.6
29.7
57.5

069.8373.04

EINDSTUK ZIJKANT
PIECE FINALE COTE LATERAL
END PIECE SIDE
ENDSTUECK SEITE

CS 68
CS 77
CS 86-HI



H=12.5
B=29

081.9231.07

BORSTELDICHTING BREED
JOINT-BROSSE LARGE
WOOLPILE WIDE
BUERSTENDICHTUNG BREIT

CP 130
CP 130-LS
CP 155
CS 77

D0098061



060.8745.00

STEUNHOEK VERSTELBAAR
CALE DE FEUILLURE REGLABLES
REBATE SUPPORT ADJUSTABLE
ECKWINKEL VERSTELLBAR

CS 59	CS 38-SL/AP
CS 68	BS 40
TP 110	CS 68 Optima-AP
CP 130	CF 77
CP 130-LS	CS 104-HI+
CP 155	CS 77-SP
CP 155-LS	CF 77-AP
CS 77	CSW 86-HI
CS 77-BP	
CP 155-AP	
CP 155-LS/AP	
CP 96	
TP 110-Re	
CS 68 Optima	
CS 38-SL	
CS 86-HI	



068.8906.04

VULBLOK
PIECE DE REMPLISSAGE
FILLING PIECE
FUELLBLOCK CS

CS 77	008.3112.XX
008.0114.XX	008.3114.XX
008.0125.XX	008.3116.XX
008.0142.XX	008.3120.XX
008.0155.XX	008.3121.XX
008.0420.XX	008.3123.XX
008.0448.XX	008.3124.XX
008.0525.XX	008.3125.XX
008.0544.XX	008.3140.XX
008.1449.XX	008.3183.XX
008.1455.XX	008.3190.XX
008.1456.XX	008.3191.XX
008.3100.XX	008.3192.XX
008.3109.XX	008.3412.XX
008.3110.XX	008.3414.XX
008.3111.XX	008.3416.XX

USE WITH 068.8905.00 OR 068.8779.00
H=18.3 B=17.3 D=36.65



068.9050.00

SCHROEFHOEK VERSTELBAAR
EQUERRE A VISSER REGLABLE
SCREW CORNER CLEAT ADJUSTABLE
SCHRAUBECKWINKEL VERSTELLBAR

CS 59	CS 38-SL/AP	2 st./pc
CS 68	BS 40	050.5094.--
TP 110	CS 68 Optima-AP	
CP 130	CF 77	
CP 130-LS	CS 104-HI+	-
CP 155	CS 77-SP	M8 x 15
CP 155-LS	CF 77-AP	
CS 77	CSW 86-HI	
CS 77-BP		
CP 155-AP		
CP 155-LS/AP		
CP 96		
TP 110-Re		
CS 68 Optima		
CS 38-SL		
CS 86-HI		

D0101403

G



097.0785.00

MONTAGE PANEEL
ASSEMBLAGE PANNEAU
ASSEMBLY PANEL
MONTAGE PANEL

CS 77

D0098050



097.0787.00

BOORMAL T-VERBINDING
CALIBRE RACCORDEMENT-T
BORING JIG T-CONNECTION
BOHRLEHRE T-VERBINDUNG

CS 77
008.0862.39

CS 86-HI
108.0862.39

D0098183



H=55.5
B=16.4
D=26

068.8714.00

T-VERBINDER 26MM
JONCTION-T 26MM
T-BRACKET 26MM
T-VERBINDER 26MM

CS 77
008.0862.39

CS 86-HI
108.0862.39

2 st./pc
068.8937.--



-
Ø4 x 60

1 st./pc
050.5131.--



DIN 965
M5 x 12

1 st./pc
051.5151.--



-
M5 x 15

D0098040

Together
for better